

## 2.2 分项报价表

项目编号/包号：金诚采竞磋[2023]047号/标段一

项目名称：春江街道高清治安监控采购安装及维保项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
<b>一、移位新建类</b>								
1	24口交换机	锐捷	RG-S2910V2-24GT4SF P-L	1、▲固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接，加盖供应商公章； 2、要求设备MAC地址≥16K； 3、支持手机组网、支持远程运维； 4、支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证； 5、▲支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接，加盖供应商公章； 6、▲支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗，提供官网截图及链接，加盖供应商公章； 7、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有国家认可有资质的第三方检测机构认证章的测试报告复印件加盖供应商公章；	1	台	5029	5029
2	收发器电源机箱	国产	优质	14位	2	台	1495	2990
3	收发器	国产	优质	国产优质	20	对	835	16700

4	枪型 摄像机	大 华	<p>DH- IPC -PF W58 79- A18 0-E 2-S T</p> <p>1、800W 全景双目枪型摄像机； 2、内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 3、支持两种智能资源切换：通用行为分析、人数统计； 4、支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用； 5、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测； 6、▲可通过浏览器设置将画面分为 1+1+1+5 等多种分屏方式显示，子显示画面可进行任意大小、位置调节（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）； 7、▲支持在智能事件触发时，子显示画面显示放大跟踪触发目标，支持预览和回放，跟踪时长可设置（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）； 8、▲支持智能分时复用功能，可支持设置 10 套智能方案，不同智能方案可配置不同的智能组合，可按时间设置自动切换（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）； 9、雷达标定功能检验：支持雷达路和视频路通过目标人物的位置进行手动标定； 10、采用双路超星光超低照度 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器，最大可输出 800 万 (4096×1800) 25fps； 11、▲视场角：水平：不小于 180。垂直：不小于 50。（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）； 12、支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输； 13、内置高效暖光灯，最大暖光监控距离 30 米； 14、支持宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 15、支持 ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 16、支持最大支持 256G Micro SD 卡，内置 MIC，内置扬声器；</p>	个	3354	57018
---	-----------	--------	--	---	------	-------

				17、▲支持电子云台功能,可通过 WEB 浏览器手动调节画面大小和位置(提供公安部有效检测报告复印件加盖公章); 18、支持 DC12V/P0E 供电方式; 19、支持 IP67 防护等级。				
5	球型摄像机	大华	DH-SDT-7C1489-4F-ZB-A D3E-0400	1、支持内置 GPU 芯片,支持深度学习算法,有效提升检测准确率; 2、支持人脸检测;支持人脸优选抓拍;支持人脸增强;支持人脸属性提取;支持 6 种属性 8 种表情;支持多种人脸抠图方案设置; 3、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测;支持联动跟踪; 4、▲支持快速智能切换,更换当前智能模式时样机不需重启,新智能使能后即可生效(提供公安部有效检测报告复印件加盖公章); 5、支持双路视频输出:全景 180° 广角 400W 拼接、F1.0、1/2.8 英寸 CMOS 传感器;细节 400W、25 倍光学变焦,16 倍数字变焦、1/2.8 英寸 CMOS 传感器; 6、▲内置 3 个镜头,其中全景摄像机内置 2 个镜头,细节摄像机内置 1 个镜头,可输出全景和细节 2 路视频图像(提供公安部有效检测报告复印件加盖公章); 7、支持星光级超低照度,彩色: 0.001Lux F1.0 黑白: 0.0001Lux F1.0; 0Lux 红外灯开启; 8、▲全景摄像机内置 4 颗白光灯,细节摄像机内置 4 颗红外灯,2 颗白光灯(提供公安部有效检测报告复印件加盖公章); 9、内置 150 米红外灯补光,采用倍率与红外灯功率匹配算法,补光效果更均匀; 10、细节路水平方向 360° 连续旋转,垂直方向-20° ~90° 自动翻转 180° 后连续监视,无监视盲区; 11、▲内置喇叭可随样机的转动进行水平、垂直不同方向的定向播放;喇叭支持水平 0°~360°,垂直-30°~90° 旋转(提供公安部有效检测报告复印件加盖公章); 12、细节路支持 300 个预置位,8 条巡航路径,5 条巡迹路径; 13、细节路支持电子透雾,雾天也能输出清	3	个	6850	20550

				晰、透彻的图像； 14、▲支持对镜头前盖玻璃加热，当环境温度和湿度达到阈值时，可自动开启镜头前盖玻璃加热功能，去除玻璃上的冰状和水状附着物（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）； 15、支持 1 路音频输入和 1 路音频输出； 16、内置 2 路报警输入和 1 路报警输出，支持报警联动功能； 17、支持 IP66 防护等级，8000V 防雷、浪涌和防突波保护； 18、支持 DC36V±25%宽电压输入。				
6	枪机电源	大华	优质	DC12V2A	17	个	38	646
7	监控机箱	国产	优质	国产优质	20	个	1000	20000
8	电源线	国产	优质	RVV2*1.0	150	米	3	450
9	网线	国产	优质	六类	150	米	3.1	465
10	补光灯	国产	优质	国产优质	20	套	700	14000
11	补光灯电源	国产	优质	12V	20	个	38	760
12	立杆	国产	定制	3.5 米立杆含地笼及基础	1	根	1200	1200
13	机柜	国产	优质	42U	1	台	3200	3200
14	网络跳线	国产	优质	2m	20	根	45	900
15	取电服务费	\	\	\	20	条	850	17000
16	供电总电源线	国产	优质	RVV3*1.5	300	米	7	2100
17	光纤链路租赁	\	\	5 年	20	条	2500	50000
18	原旧点位设备	\	\		1	项	3000	3000

	拆除							
19	辅材	国产	优质	安装辅材 理线架、支架、挑臂、万向节等	1	项	12084	12084
<b>二、原地改造类</b>								
1	48 口交换机	锐捷	RG-S2910V2-48GT4SF P-L	1、▲固化 10/100/1000M 以太网端口≥24，固化 1G SFP 光接口≥4 个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接，加盖供应商公章； 2、要求设备 MAC 地址≥16K； 3、支持手机组网、支持远程运维； 4、支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证； 5、▲支持快速链路检测协议 RLDLP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接 Hub 等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接，加盖供应商公章； 6、▲支持 CPU 保护策略，对发往 CPU 的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护 CPU 不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗，提供官网截图及链接，加盖供应商公章； 7、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机 IK 防护测试级别至少达到 IK05，提供具有国家认可有资质的第三方检测机构认证章的测试报告复印件加盖供应商公章；	3	台	9683	29049
2	收发器电源机箱	国产	优质	14 位	8	台	1495	11960
3	收发器	国产	优质	国产优质	105	对	835	87675
4	视频存储服务器（与新建类共	大华	DH-EVS5236S	1、主处理器：64 位高性能多核处理器；操作系统：嵌入式 LINUX 系统； 2、高速缓存：标配 8GB，可扩展至 128GB； 3、硬盘接口：36 个，SATA，单盘最大支持 16TB，支持热插拔； 4、支持 1 个千兆管理电口，4 个千兆数据电口，可选配扩展支持电口或光口；	1	台	30000	30000

	用)		<p>5、最大支持 400 路（800 Mbps）前端接入、存储、转发，32 路（64 Mbps）网络回放；</p> <p>6、接入支持 ONVIF、GB28181、主动注册等协议接入，保障了对不同厂家前端设备的兼容性；</p> <p>7、支持 JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备和局部热备；</p> <p>8、支持视频流直存，减少流媒体服务器的成本；</p> <p>9、支持存储配额管理，支持基于通道的维度进行存储周期管理；</p> <p>10、支持通用存储协议： ISCSI/SAMBA/NFS/FTP；</p> <p>11、▲具有报警指示灯提示、SNMP Trap、声音提示、Email 报警等报警方式，可对 IP 冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、无硬盘、存储错误、存储空间满、RAID 异常、录像丢帧、Mac 冲突、登陆锁定、网络安全异常、SSD 健康异常、无热备盘等情况进行报警（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）；</p> <p>12、▲支持专用的存储硬盘，可升级专用硬盘固件支持实时监测专用硬盘的健康状态（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）；</p> <p>13、▲可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态”（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）；</p> <p>14、▲支持纠删码技术。最多可以支持 8 个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入，创建 RAID 后即为同步完成状态（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）；</p> <p>15、▲设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）；</p> <p>16、▲可支持最多同时损坏 16 块硬盘时所属 RAID 存储数据不丢失，应能正常读写（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）；</p> <p>17、针对关键重要的视频，提供对实时流和</p>				
--	----	--	--	--	--	--	--

				历史视频进行加锁，确保不被循环覆盖； 18、配套支持统一云管理节点； 19、支持 N+M 模式下的视频和图片集群功能； 20、支持图片直存，可配合智能前端设备使用，支持人脸检测、人脸识别、视频结构化、人群分布图、打电话报警、吸烟报警、通用行为分析、机动车检索、非机动车检索； 21、支持一键诊断功能：支持硬盘状态、单盘性能、RAID 状态、raid 配置、硬盘盘组、网络状态、录像状态的健康状态诊断，诊断用户配置合规性，协助用户更好的使用设备； 22、支持通过视图库接入前端设备，实现前端智能事件、图片上报；支持通过视图库协议将人脸、结构化等告警事件、图片推动到平台； 23、▲与前端监控摄像机采用同一品牌。				
5	硬盘	希捷	6T	监控硬盘，6T	36	块	1200	43200
6	枪型摄像机	大华	DH-IPC-PFW5879-A180-E2-ST	1、800W 全景双目枪型摄像机； 2、内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 3、支持两种智能资源切换：通用行为分析、人数统计； 4、支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用； 5、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测； 6、▲可通过浏览器设置将画面分为 1+1+1+5 等多种分屏方式显示，子显示画面可进行任意大小、位置调节（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）； 7、▲支持在智能事件触发时，子显示画面显示放大跟踪触发目标，支持预览和回放，跟踪时长可设置（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）； 8、▲支持智能分时复用功能，可支持设置 10 套智能方案，不同智能方案可配置不同的智能组合，可按时间设置自动切换（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公	66	个	3354	221364

			<p>章)；</p> <p>9、雷达标定功能检验:支持雷达路和视频路通过目标人物的位置进行手动标定；</p> <p>10、采用双路超星光超低照度 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器，最大可输出 800 万 (4096×1800) 25fps；</p> <p>11、▲视场角:水平:不小于 180。垂直:不小于 50。（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）；</p> <p>12、支持 H. 265 编码，压缩比高，实现超低码流传输；</p> <p>13、内置高效暖光灯，最大暖光监控距离 30 米；</p> <p>14、支持宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；</p> <p>15、支持 ROI，SMART H. 264/H. 265，AI H. 264/H. 265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；</p> <p>16、支持最大支持 256G Micro SD 卡，内置 MIC，内置扬声器；</p> <p>17、▲支持电子云台功能,可通过 WEB 浏览器手动调节画面大小和位置(提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章)；</p> <p>18、支持 DC12V/POE 供电方式；</p> <p>19、支持 IP67 防护等级。</p>				
7	球型摄像机	大华	<p>DH-SDT-7C1489-4F-ZB-A D3E-0400</p> <p>1、支持内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率；</p> <p>2、支持人脸检测；支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持 6 种属性 8 种表情；支持多种人脸抠图方案设置；</p> <p>3、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持联动跟踪；</p> <p>4、▲支持快速智能切换，更换当前智能模式时样机不需重启，新智能使能后即可生效（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）；</p> <p>5、支持双路视频输出:全景 180° 广角 400W 拼接、F1.0、1/2.8 英寸 CMOS 传感器；细节 400W、25 倍光学变倍，16 倍数字变倍、1/2.8 英寸 CMOS 传感器；</p> <p>6、▲内置 3 个镜头，其中全景摄像机内置 2</p>	46	个	6850	315100



				<p>个镜头,细节摄像机内置1个镜头,可输出全景和细节2路视频图像(提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章);</p> <p>7、支持星光级超低照度,彩色:0.001Lux F1.0 黑白:0.0001Lux F1.0; 0Lux 红外灯开启;</p> <p>8、▲全景摄像机内置4颗白光灯,细节摄像机内置4颗红外灯,2颗白光灯(提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章);</p> <p>9、内置150米红外灯补光,采用倍率与红外灯功率匹配算法,补光效果更均匀;</p> <p>10、细节路水平方向360°连续旋转,垂直方向-20°~90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区;</p> <p>11、▲内置喇叭可随样机的转动进行水平、垂直不同方向的定向播放;喇叭支持水平0°~360°,垂直-30°~90°旋转(提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章);</p> <p>12、细节路支持300个预置位,8条巡航路径,5条巡迹路径;</p> <p>13、细节路支持电子透雾,雾天也能输出清晰、透彻的图像;</p> <p>14、▲支持对镜头前盖玻璃加热,当环境温度和湿度达到阈值时,可自动开启镜头前盖玻璃加热功能,去除玻璃上的冰状和水状附着物(提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章);</p> <p>15、支持1路音频输入和1路音频输出;</p> <p>16、内置2路报警输入和1路报警输出,支持报警联动功能;</p> <p>17、支持IP66防护等级,8000V防雷、浪涌和防突波保护;</p> <p>18、支持DC36V±25%宽电压输入。</p>				
8	枪机电源	大华	优质	DC12V2A	64	个	38	2432
9	监控机箱	国产	优质	国产优质	105	个	1000	105000
10	电源线	国产	优质	RVV2*1.0	750	米	3	2250
11	网线	国产	优质	六类	750	米	3.1	2325
12	补光灯	国产	优质	国产优质	112	套	700	78400

13	补光灯电源	国产	优质	12V	112	个	38	4256
14	机柜	国产	优质	42U	1	台	3200	3200
15	网络跳线	国产	优质	2m	105	根	45	4725
16	供电总电源线	国产	优质	RVV3*1.5	800	米	7	5600
17	维护费	\	\	原 10 套监控维护 5 年	10	套	2000	20000
18	自建光纤链路维修	\	\	\	40	条	200	8000
19	光纤链路租赁	\	\	5 年	60	条	2500	150000
20	辅材	国产	优质	安装辅材 理线架、支架、挑臂、万向节等	1	项	22372	22372
21	集成费	\	\		1	项	220000	220000
合计								1595000



- 注：1.本表应按包分别填写。  
 2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。  
 3.本表行数可以按照项目分项情况增加。  
 4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：江苏移动信息系统集成有限公司

日期：2023年7月3日