

3) 投标分项报价表 (实质性格式)

投标分项报价表

项目编号/包号: 溧采公[2023]第 16 号

项目名称: 溧阳市实验幼儿园清泓路园区厨房设备采购及安装项目

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	采购内容	数量	单位	投标价格	
					单价	合价
一	清洁区					
1	拖把池连沥水平台	品牌: 厂制品, 1000*600*550 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	1	台	1380	1380
2	不锈钢(拖把)沥水架	品牌: 厂制品, 1000*300*1500 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	1	台	400	400
3	风幕机	品牌: 厂制品, 1500*185*210 静音循环风, 形成隐形风墙。	1	台	1900	1900
二	验货、检测					
1	不锈钢格栅地架	品牌: 厂制品, 1000*530*150 采用 SUS304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	3	台	550	1650
2	不锈钢平板推车	品牌: 厂制品, 900*600*900 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm	1	辆	800	800
3	高身冲孔四层架	品牌: 厂制品, 1200*550*1550 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	3	台	1200	3600
4	电子地秤	品牌: 厂制品, 300KG 全不锈钢面盘, 可以折叠, 防水、防抖、防冻、计数取样、变频节能	1	台	450	450
三	主食库					
1	不锈钢格栅地架	品牌: 厂制品, 1000*530*150 采用 SUS304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	4	台	550	2200
2	不锈钢平板推车	品牌: 厂制品, 900*600*900 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm	1	辆	800	800
四	副食库					
1	高身冲孔四层架	品牌: 厂制品, 1200*550*1550 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	5	台	1200	6000
2	不锈钢平板推车	品牌: 厂制品, 900*600*900 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm	1	辆	800	800

五	男更/女更					
1	挂墙洗手星	品牌：厂制品，500*400*200 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.2mm； 管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.2mm	2	台	700	1400
六	杂货库					
1	高身冲孔四层架	品牌：厂制品，1200*550*1550 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.2mm； 管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.2mm	3	台	1200	3600
七	粗加工、切配间					
1	挂墙式灭蝇灯 (环保型<50 平方米)	品牌：宝视达，500*220*350 额定电压：220-240V；光源：UV-A 灭蝇灯管；灯体材质：铝合金；	1	台	400	400
2	多功能蔬菜切菜机	品牌：谷雨，1175*625*1095 1、功率：1.3 (kw)，电压：220 (V)；2、产品用途：果蔬切碎 产能叶菜类 300-800KG/h, 根茎类 300-500KG/h	1	台	15800	15800
3	刀具消毒柜	品牌：厂制品，540*135*645 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.2mm	2	台	650	1300
4	大单星盆台(带背)	品牌：厂制品，1000*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.2mm； 带围板，管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.2mm	9	台	1200	10800
5	工作台连壹下层板 (带背)	品牌：厂制品，950*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.2mm； 管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.2mm	1	台	850	850
6	工作台连壹下层板 (带背)	品牌：厂制品，1350*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.2mm； 管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.2mm	2	台	1150	2300
7	工作台连壹下层板 (带背)	品牌：厂制品，750*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.2mm； 管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.2mm	3	台	850	2550
8	工作台连壹下层板 (带背)	品牌：厂制品，1400*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.2mm； 管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.2mm	1	台	1150	1150
9	多功能绞切两用机	品牌：飞凤，675*500*770 1、不锈钢外壳，电功率 220V,1.1KW；2、切片厚度：3mm、5mm；3、加工能力：切片 400 公斤、切丝 200 公斤（小时）	1	台	4500	4500
10	高身冲孔四层架	品牌：厂制品，1500*550*1550 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.2mm； 管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.2mm	2	台	1300	2600
11	高身冲孔四层架	品牌：厂制品，1200*550*1550 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.2mm； 管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.2mm	4	台	1200	4800
12	工作台连壹下层	品牌：厂制品，1500*800*800	2	台	1150	2300

	板	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm				
13	工作台连壹下层板 (带背)	品牌: 厂制品, 650*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	1	台	850	850
14	工作台连壹下层板 (带背)	品牌: 厂制品, 1000*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	2	台	850	1700
15	工作台连壹下层板 (带背)	品牌: 厂制品, 1050*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	1	台	850	850
16	工作台连壹下层板 (无背)	品牌: 厂制品, 1500*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	1	台	1150	1150
17	洗地龙头配花洒喷头 (10M)	品牌: 联歌, 1、开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理; 2、固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体; 3、重工无痕三层液压钢丝管与主体接口为金属连接件、耐高温 85 度; 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调 (配置一把喷头)	1	套	2300	2300
八	烹饪热厨房					
1	挂墙式灭蝇灯 (环保型<50 平方米)	品牌: 宝视达, 500*220*350 额定电压: 220-240V; 光源: UV-A 灭蝇灯管; 灯体材质: 铝合金;	1	台	400	400
2	高身冲孔四层架	品牌: 厂制品, 1200*550*1550 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	3	台	1200	3600
3	工作台连壹下层板 (无背)	品牌: 厂制品, 1500*700*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	2	台	1150	2300
4	单星盆台 (无背)	品牌: 厂制品, 750*700*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 带围板, 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	1	台	1150	1150
5	打荷台柜	品牌: 厂制品, 1500*800*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	3	台	2600	7800
6	油网式烟罩连嵌入式烟罩	品牌: 厂制品, 5800*1350*500 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm	7.9	m ²	1180	9322
7	封墙钢	品牌: 厂制品, L=5800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm H=2050	12	m ²	300	3600
8	中式电磁双头大炒炉	品牌: 莱凯, 2200*1100*800 1、额定功率: 20KW/眼, 台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计, 并设置炉灶专用防尘网, 防水并杜绝厨	1	台	19000	19000

		房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。五档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧。				
9	中式电磁单头大炒炉	品牌：莱凯，1000*1100*800 1、额定功率：20KW/眼，台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。五档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧。	1	台	11000	11000
10	炉拼台	品牌：厂制品，600*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.2mm； 管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.2mm	1	台	700	700
11	炉拼台	品牌：厂制品，200*1100*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.2mm； 管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.2mm	1	台	550	550
12	炉拼台	品牌：厂制品，300*1100*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.2mm； 管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.2mm	2	台	550	1100
13	电磁单头单尾炒炉	品牌：莱凯，1100*1100*800 1、额定功率：15KW/眼，台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。五档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧。	1	台	11000	11000
14	封墙钢	品牌：厂制品，L=1350 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.2mm H=2050	2.8	m ²	300	840
15	灭火系统	品牌：厨功夫，双瓶组 灭火装置具备自动和手动两种操作模式，灭火装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水；系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成；灭火	1	组	15800	15800

		药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，并应有灭火剂试验报告和毒性试验报告，灭火剂有效期为8年。厨房设备灭火装置生产企业必须具有中国国家强制性产品认证证书。灭火装置箱体应配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，要求为纯机械式启动，（不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性）连接喷嘴的安装管路全部使用 SUS304 不锈钢管，全部使用螺纹套丝连接，可长久使用，无需更换。不得使用卡压的连接方式（避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、泄漏等情况产生）连接喷嘴的安装管路 SUS304 的不锈钢管，3 分管壁厚度不低于 1.5mm；4 分管壁厚度不低于 2.0mm。不锈钢弯头、直接为 SUS304 材质，安装规范：下喷嘴安装高度 1100-1200mm、对灶台危险区域实现无死角的全覆盖保护。每个烟道口都需布置上喷喷嘴。烟罩内布置水平安装的侧喷喷嘴。				
16	风幕机	品牌：厂制品，1500*185*210 静音循环风，形成隐形风墙。	2	台	1900	3800
九	蒸制间					
1	油网式烟罩连嵌入式烟罩灯(方型)	品牌：厂制品，3800*1350 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.2mm	5.2	m ²	1180	6136
2	封墙钢	品牌：厂制品，L=3800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.2mm H=2050	8	m ²	300	2400
3	智能电热单门蒸饭柜	品牌：厂制品，650*900*1850 1、304 材质加长双 u 型优质发热管，浮球 304 材质 2、微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家 CCC 标准，配有接地标准 3、自动进水功能，蒸饭时箱内承受 650 帕微压状态，自动泄压 4、柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在 50 摄氏度以内，不烫手	1	台	5800	5800
4	智能电热双门蒸饭柜 (24 盘)	品牌：厂制品，1150*900*1850 1、304 材质加长双 u 型优质发热管，浮球 304 材质 2、微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家 CCC 标准，配有接地标准 3、自动进水功能，蒸饭时箱内承受 650 帕微压状态，自动泄压 4、柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在 50 摄氏度以内，不烫手	2	台	9800	19600
5	工作台连壹下层板	品牌：厂制品，1200*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.2mm；	2	台	1150	2300

	(带背)	管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm				
6	大单星盆台(带背)	品牌: 厂制品, 1000*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 带围板, 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	2	台	1200	2400
7	高身冲孔四层架	品牌: 厂制品, 1080*550*1550 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	1	台	1200	1200
十	预进间、备餐(分餐)间、教师餐厅					
1	挂墙式灭蝇灯 (环保型<50 平方米)	品牌: 宝视达, 500*220*350 额定电压: 220-240V; 光源: UV-A 灭蝇灯管; 灯体材质: 铝合金;	3	台	400	1200
2	挂墙洗手星	品牌: 厂制品, 500*400*200 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	4	台	700	2800
3	高身冲孔四层架	品牌: 厂制品, 1500*550*1550 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	6	台	1300	7800
4	工作台连壹下层板 (带背)	品牌: 厂制品, 1800*800*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	2	台	1250	2500
5	玻璃门展示留样柜	品牌: 索斯尔, 600*750*1930 冷藏温度: -5~5 度, 高品质压缩机, 低噪音, 制冷强劲, 环保无氟 R134A 制冷剂。	2	台	2900	5800
6	单星盆台(带背)	品牌: 厂制品, 750*800*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 带围板, 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	1	台	1150	1150
7	工作台连壹下层板 (无背)	品牌: 厂制品, 650*700*850 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	1	台	850	850
8	保温汤桶台	品牌: 厂制品, 600*700*850 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	2	台	850	1700
9	电热五格热汤池柜 (5xGN 1/1)	品牌: 厂制品, 1800*700*850 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm, 含下层板和加厚 1/1 份数盘及盖子。	1	台	3200	3200
10	工作台连壹下层板	品牌: 厂制品, 885*700*850 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	1	台	850	850
11	紫外线杀菌灯	品牌: 宝视达, L=1200 40w, 灯管: 石英高压放电管, 紫外线(UV-B) 波长: 200~290nm, 强力杀菌, 效率高, 时间短, 电压/功率: 220v/0.04kw	3	台	400	1200
12	收污台(带背)	品牌: 厂制品, 1500*800*800	1	台	1250	1250

		板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm				
13	教师餐桌	品牌: 厂制品, 1200*1400*750 台面+椅面架为全实木制作, 橡胶木材质, 厚度为 4CM, 支架为 SUS 304 材质, 50*50*2.0 不锈钢方管制作。	10	台	1250	12500
十一	水果间					
1	四层层架	品牌: 厂制品, 862*500*1600 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	1	台	1200	1200
2	工作台连壹下层板 (带背)	品牌: 厂制品, 800*500*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	1	台	850	850
3	单星盆台 (带背)	品牌: 厂制品, 750*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 带围板, 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	1	台	1150	1150
4	平台双门冷藏柜	品牌: 银都, 1800*750*800 工程型, 全铜管; 温度范围: -5℃~+5℃; 功率 220V/0.28KW; 内外壳为不锈钢板材; 全铜管蒸发器, 使用高效压缩机, 电子温控; 箱体除露功能, 弹簧门铰 链, 能满足 45° 以下环温下工作。	1	台	3000	3000
5	工作台连壹下层板 (带背)	品牌: 厂制品, 750*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	1	台	850	850
6	单移门工作柜 (带背)	品牌: 厂制品, 912*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm	1	台	2100	2100
7	紫外线杀菌灯	品牌: 宝视达, L=1200 40w, 灯管: 石英高压放电管, 紫外线 (UV-B) 波长: 200~290nm, 强力杀菌, 效率高, 时间短, 电压/功率: 220v/0.04kw	1	台	400	400
十二	餐车停放间					
1	挂墙式灭蝇灯 (环保型<50 平方 米)	品牌: 宝视达, 500*220*350 额定电压: 220-240V; 光源: UV-A 灭蝇灯管; 灯体材 质: 铝合金;	1	台	400	400
2	封闭式保温餐车	品牌: 厂制品, 700*950*600 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm	5	辆	2450	12250
3	紫外线杀菌灯	品牌: 宝视达, L=1200 40w, 灯管: 石英高压放电管, 紫外线 (UV-B) 波长: 200~290nm, 强力杀菌, 效率高, 时间短, 电压/功率: 220v/0.04kw	3	台	400	1200
4	风幕机	品牌: 厂制品, 1500*185*210 静音循环风, 形成隐形风墙。	1	台	1900	1900
十三	洗碗间、涑碟消毒 间					

1	挂墙式灭蝇灯 (环保型<50平方米)	品牌: 宝视达, 500*220*350 额定电压: 220-240V; 光源: UV-A 灭蝇灯管; 灯体材质: 铝合金;	2	台	400	800
2	高身冲孔四层架	品牌: 厂制品, 1500*550*1550 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	2	台	1300	2600
3	开水器座	品牌: 厂制品, 555*520*480	2	台	200	400
4	中式数显步进式 开水机	品牌: 泳邦, 550*385*910 SUS304 不锈钢板材制作, 水箱内胆采用高密度发泡隔热保温, 连续使用节能 45%以上, CPU 控制面板, 对开 水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制, 采用铂金 探温器检测水温, 使水温差 $\leq 0.3^{\circ}\text{C}$, 功能: 防高温蒸 汽溢出, 防溢水, 防烫伤, 超高温保护断电功能, 12KW/380V, 出水量 120L/小时	2	台	2450	4900
5	活感应粒子杀菌 滤水器 (咖啡机/开水器 用)	品牌: 泳邦, 530*80*80 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm	2	台	500	1000
6	大单星盆台(带 背)	品牌: 厂制品, 1000*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 带围板, 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	6	台	1200	7200
7	工作台连壹下层 板 (带背)	品牌: 厂制品, 1000*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	2	台	850	1700
8	工作台连壹下层 板 (无背)	品牌: 厂制品, 1500*800*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	2	台	1150	2300
9	工作台连壹下层 板 (带背)	品牌: 厂制品, 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板 材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	1	台	1150	1150
10	洗地龙头配花洒 喷头 (10M)	品牌: 联歌, 1、开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环 氧喷涂处理; 2、固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水 主体; 3、重工无痕三层液压钢丝管与主体接口为金属 连接件、耐温 85 度; 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳 机、配有橡胶保护套水压可调 (配置一把喷头)	1	套	2300	2300
11	热风循环双门消 毒柜 (核心产品)	品牌: 厂制品, 1120*510*1640 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 门板厚度 $\delta = 1.0\text{mm}$, 其他厚度 $\delta = 0.8\text{mm}$, 容积: 720L, 电压/功率: 220V/4.4KW, 温度范围: 20-150. C	3	台	8200	24600
12	紫外线杀菌灯	品牌: 宝视达, L=1200 40w, 灯管: 石英高压放电管, 紫外线 (UV-B) 波长: 200~290nm, 强力杀菌, 效率高, 时间短, 电压/功率: 220v/0.04kw	2	台	400	800

13	高身冲孔四层架	品牌：厂制品，1200*550*1550 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.2mm； 管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.2mm	2	台	1200	2400
十四	二楼保温间					
1	单星盆台（带背）	品牌：厂制品，750*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.2mm； 带围板，管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.2mm	1	台	1150	1150
2	紫外线杀菌灯	品牌：宝视达，L=1200 40w，灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长： 200~290nm，强力杀菌，效率高，时间短，电压/功率： 220v/0.04kw	1	台	400	400
十五	三楼保温间					
1	单星盆台（带背）	品牌：厂制品，750*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.2mm； 带围板，管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.2mm	1	台	1150	1150
2	紫外线杀菌灯	品牌：宝视达，L=1200 40w，灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长： 200~290nm，强力杀菌，效率高，时间短，电压/功率： 220v/0.04kw	1	台	400	400
十六	水池龙头及配件					
1	双温摇摆龙头	品牌：君畅，SUS 304 材质，纯铜阀体，含双温水管	20	套	125	2500
2	感应龙头	品牌：君畅，SUS 304 材质，纯铜阀体，含进水管	6	套	300	1800
十七	排油烟系统					
1	排油烟风机-油烟净化一体机	品牌：双枪，2400*1480*1360 1、风机板材采用亚光镀锌板，耐用、耐腐蚀，外表美观，生产工艺先进，钣金设计结构合理。顶底和柱子均是一块板拆成型。（风机内蜗壳采用 1.0mm 厚度不锈钢板，常规风机外壳采用 1.0mm 厚度不锈钢板，中压风机外壳采用 1.2mm 厚度不锈钢板，后倾高压风机外壳采用 1.5mm 厚度不锈钢板）2、风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具制作，测量叶轮的直径、宽度及两个摆架的距离后，在专用的动平衡机器上校正，通过试验机旋钮定量测量可以知道左右校正面的加重位置和角度。3、采用 Y 系列三相异步电动机，额定电压为 380V，额定电功率为 50Hz。该系列电动机具有高效、节能、性能好、振动小、噪音低、寿命长、可靠性高、维护方便、起动转矩大等优点，安装尺寸和功率等级完全符合 IEC 标准。	1	台	15800	15800
2	油烟风机底座	品牌：厂制品，采用 10#槽钢制作，涂层防锈漆，适配	1	套	1350	1350
3	不锈钢板主风管	品牌：厂制品，优质不锈钢板材制作，厚度 1.0，含风管、支管，外墙管道、弯头、三通、变接，满焊焊接制	145	M2	130	18850

		作,大管道中间撑不锈钢方管加固,管道连接,满焊不漏油。				
4	不锈钢排烟管弯径	品牌:厂制品,800*500 优质不锈钢板材制作,厚度1.0,含风管、支管,外墙管道、弯头、三通、变接,满焊焊接制作,大管道中间撑不锈钢方管加固,管道连接,满焊不漏油。	4	M2	100	400
5	不锈钢排烟管变径	品牌:厂制品,700*320-400*320 优质不锈钢板材制作,厚度1.0,含风管、支管,外墙管道、弯头、三通、变接,满焊焊接制作,大管道中间撑不锈钢方管加固,管道连接,满焊不漏油。	5	M2	100	500
6	不锈钢排烟管与不锈钢	品牌:厂制品,400*400 优质不锈钢板材制作,厚度1.0,含风管、支管,外墙管道、弯头、三通、变接,满焊焊接制作,大管道中间撑不锈钢方管加固,管道连接,满焊不漏油。	12	M2	100	1200
7	座式减震器	品牌:厂制品,适配	4	只	50	200
8	150℃排烟防火阀	品牌:德粤,800*700 板材采用镀锌板制造,板材厚度1.0mm	2	套	300	600
9	风机启停风机箱(11KW)	品牌:德粤,星三角降压启动 1、用于风柜启动控制按钮启动,带指示灯 2、具备过流、过压、欠压、短路、缺相保护等功能	1	套	2000	2000
10	多页对开调节阀	品牌:厂制品,800*500 板材采用镀锌板制造,板材厚度1.0mm	1	台	300	300
11	帆布软接	品牌:厂制品,适配	1	个	100	100
12	风管穿墙开洞	品牌:厂制品,适配	3	个	80	240
13	风管穿墙套管	品牌:厂制品,适配	3	套	150	450
14	支架	品牌:厂制品,国标4#镀锌角铁	1	项	600	600
十八	鲜风系统					
1	补风箱式风机(进风口防虫网)	品牌:博丰,加压低噪音	1	台	4500	4500
2	镀锌板风管	品牌:厂制品,630*320 板材采用镀锌板制造,板材厚度1.0mm	58	M2	100	5800
3	镀锌板排烟管弯径	品牌:厂制品,630*320 板材采用镀锌板制造,板材厚度1.0mm	3	M2	100	300
4	镀锌法兰	品牌:厂制品,国标4#镀锌角铁	46	个	10	460
5	吊式减震器	品牌:厂制品,适配	4	只	50	200
6	风机启停风机箱(5.5KW)	品牌:德粤,直接启动 1、用于风柜启动控制按钮启动,带指示灯 2、具备过流、过压、欠压、短路、缺相保护等功能	1	台	750	750
7	风口消音器	品牌:厂制品,1370*620*1000 板材采用镀锌板制造,板材厚度1.0mm	1	台	2500	2500
8	多页对开调节阀	品牌:厂制品,630*500/500*500 板材采用镀锌板制造,板材厚度1.0mm	2	台	300	600

9	铝合金烤白漆风口	品牌：厂制品，600*600	4	个	60	240
10	帆布软接	品牌：厂制品，适配	1	个	100	100
11	风管穿墙开洞	品牌：厂制品，适配	3	个	80	240
12	风管穿墙套管	品牌：厂制品，适配	3	套	150	450
13	支架	品牌：厂制品，国标 4#镀锌角铁	1	项	600	600
14	线路改造	品牌：厂制品，适配	1	项	50000	50000
总价			449958			

- 注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：常州如棕厨房设备有限公司

日期：2023年07月12日

