

投标分项报价表

项目编号/包号: 常采公[2023]0117号 项目名称: 常州经开区临津小学教学家具采购项目 报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
	普通教室							
1	定制边柜讲台	鼎和	规格: 1300*1100*2000mm 型号: DH1001	1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板,表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边:采用优质 PVC 封边,用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部,有效防止水气侵入;采用优质五金配件。	1	套	1950	1950
2	教师椅	鼎和	规格: 400*400*(415-850)mm 型号: DH1002	材质:采用红橡实木,加工平整光洁,倒棱均匀,无瑕疵,表面无结疤,整体牢固可靠,光滑无痕,结合部位采用榫卯结构,不松动,不脱胶,不溢胶,所用原木经酸脂烘干处理,干燥率达到 8-10%,保证抗磨,遇水,阳光照射后不开裂,不翘曲变形,结构牢固。 油漆:采用环保水性漆均符合国家标准 GB 18581-2020、GB/T 23999-2009 要求,木本色。油漆工艺:三底两面,自然风干,无尘工艺。	1	张	360	360
3	课桌	鼎和	规格: 650*450*(690-810)mm 型号: DH1003	课桌高度上下可自由调节,有五个档可调节,每档 30mm,调节后的高度分别为:690mm,720mm,750mm,780mm,810mm。 桌面:450*650*30mm(±2),采用一级全新 ABS 塑料注塑一体成型,桌面整体采用内凹设计,桌面正前方设有一梯形带 30CM 刻度尺横笔槽,笔槽上方长 415±2mm,下方长 380±2mm,宽 20±2mm;笔槽两端各设有 3 条搁笔凹槽,凹槽宽 10mm±2mm,多方位满足置物需求;靠胸前侧采用弧形设计,不压迫胸部,左右边为鸭嘴边,符合人体结构,加大手臂承托面积,使手臂自然垂落使用更舒适。桌面外观美观,坚固耐用。桌面底部有强化承重之设计,镶入一支强化承重方管,尺寸为:30*15*1.0mm 优质方管。	45	张	300	13500


				<p>书斗外径尺寸：560mm(±2)*390mm(±2)*160mm(±2)，书斗内径：445mm(±2)*355mm(±2)*150mm(±2)；材质：采用一级全新 PP 塑料新料，一体注塑成型，边角形状为圆弧边。桌斗两侧各预留一个安装书包勾的孔位功能：书箱外围设有弧形加强纹增加承重力和美观性。书箱口设有一弧形笔槽，内部设有 6 排透水槽缝，共计 36 条，每条长度为 30mm，以保持书斗内干燥通风，有效防止书籍受潮。书斗底部设有纵横交错的加强筋，增加承托力更耐用。</p> <p>桌架地脚：地脚材质采用全新 ABS 注塑一次成型，地脚底部设有 多条加强筋。尺寸：长 450mm 宽 55mm 高 75mm(±2)。地脚两头配有 TPR: PP 材质防滑耐磨脚垫，尺寸：长 70mm 宽 65mm(±2)，使用螺丝与地脚固定更稳固耐用。</p> <p>桌架立柱采用 82*33*1.2mm 优质菱形扁圆管。桌上升降管采用：25*60*1.2mm 优质菱形扁圆管。桌子横档采用：25*60*1.2mm 优质菱形扁圆管。桌斗托管采用：20*40*1.2mm 扁圆管经大型折弯机折弯呈‘U’型，桌斗托管与升降管焊接。均采用二氧化碳保护焊接工艺，无稀焊、漏焊。</p>				
4	课椅	鼎和	<p>规格： 450*430* (720-780)) mm 型号： DH1004</p>	<p>课椅坐高高度上下可自由调节，每档 20mm 调节后的高度分别为：380mm，400mm，420mm，440mm。</p> <p>座板：座板：430*385mm，靠背：440*265mm，采用一级全新 PP 塑料，一体注塑成型，麻面防滑。抗压、耐磨、耐冲击。中间凹型符合人体结构曲线设计，符合人体坐姿特点，有助于学生形成良好坐姿习惯。进而达到长时间乘坐不晃动，不劳累。座垫设有弧形通气散热细缝 4 条，靠背上设有 3 条弧形通气散热细缝，上端设有提手孔，方便提放。</p> <p>椅架地脚：地脚材质采用全新 ABS 注塑一次成型，地脚底部设有 多条加强筋。尺寸：长 450mm 宽 55mm 高 75mm(±2)。地脚两头配有 TPR: PP 材质防滑耐磨脚垫，尺寸：长 70mm 宽 65mm(±2)，使用螺丝与地脚固定更稳固耐用。</p>		张	195	8775

				椅架立柱采用 82*33*1.2mm 优质菱形扁圆管。椅子上升降管采用：25*60*1.2mm 优质菱形扁圆管。椅子横档采用：25*60*1.2mm 优质菱形扁圆管。靠背管采用：20*40*1.2mm 扁圆管，均采用二氧化碳保护焊接工艺，无稀焊、漏焊。 椅子带网篮：采用 ϕ 4mm 和 ϕ 6mm 钢筋折弯焊接成型，可存放书本等文具。 桌椅架表面处理：钢制部件表面进行磨光去刺、酸洗、磷化、防锈处理后，再进行静电喷塑，高温固化，表面光滑。喷塑颜色可按甲方要求。				
5	定制侧墙阅读角	鼎和	规格： 5400*1000*2000mm 型号： DH1005	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；采用优质五金配件。	1	套	8500	8500
6	塑料书包柜	金童	规格： 308*300*400mm 型号： JT-1001	1、材质：门板由 ABS 塑料制成，柜体采用高强度 HIPS 工程塑料制成，柜门与柜体连接采用 Nylon 尼龙铰链。 2、工艺：所有板材采用钢制模具一次注塑成型。 3、使用寿命：产品抗冲击、耐腐蚀、不生锈。	45	张	260	11700
7	教室清洁柜	金童	规格： 340*990*400mm 型号： JT-1002	1、材质：门板由 ABS 塑料制成，柜体采用高强度 HIPS 工程塑料制成，柜门与柜体连接采用 Nylon 尼龙铰链。 2、工艺：所有板材采用钢制模具一次注塑成型。 3、使用寿命：产品抗冲击、耐腐蚀、不生锈。	2	张	558	1116
	小计				6	间	45901	275406
	低年级办公室							
8	办公桌	鼎和	规格： 1500*1400*1200mm 型号： DH1008	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017	10	套	1600	16000

				要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；五金：三节阻尼导轨：1. 操作力：当承受力 M < 40kg 是，推力或拉力 ≤ 5kg. 2. 耐久性：40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg。				
9	教师椅	鼎和	规格： 580*580* (880-970) mm 型号： DH1009	1、框架采用 PP 加纤白色，抗老化，添加防寒剂零下 20 度以下不爆裂； 2、面料采用高档透气网布，耐刮耐磨； 3、PP 扶手，扶手可 90 度角打起，扶手面带 1 分软包海绵，通过 2 次 90kg 的静压测试和 68kg 的水平拉力测试，保压 60 秒/次； 4、底盘厚度 2.5MM 全封防爆，带倾仰功能； 5、4 分原生发泡海绵，海绵密度 ≥ 35kg/m ³ ； 6、三级喷粉拉深缩尾 100 缩 45MM 防爆气杆，氮气纯度达 99.99%，内壁厚度 2.0mm 全封防爆，外壁厚度 1.2mm； 7、310MM 塑料玻纤五星脚，可过测试； 8、50MM 静音耐磨 PU 脚轮，150 公斤负重下转动 10 万周无故障； 9、椅背通过 2 次 90KG 拉背测试，保压 60 秒/次。	10	张	500	5000
10	文件柜	鼎和	规格： 800*400*2 000mm 型号： DH1010	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；采用优质五金配件。	2	张	1080	2160
11	边柜	鼎和	规格： 1200*400* 800mm 型号： DH1011	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；五金：三节阻尼导轨：1. 操作力：当承受力 M < 40kg 是，推力或拉力 ≤	1	张	1050	1050

				5kg. 2. 耐久性: 40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg。				
	小计				2	间	24210	48420
	总务办公室							
12	行政办公桌	鼎和	规格: 1800*1600 *750mm 型号: DH1012	1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板,表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边:采用优质 PVC 封边,用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部,有效防止水气侵入;五金:三节阻尼导轨:1.操作力:当承受力 M <40kg 是,推力或拉力≤ 5kg. 2. 耐久性: 40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg。	4	套	1800	7200
13	办公椅	鼎和	规格: 580*580* (880-970) mm 型号: DH1009	1、框架采用 PP 加纤白色,抗老化,添加防寒剂零下 20 度以下不爆裂; 2、面料采用高档透气网布,耐刮耐磨; 3、PP 扶手,扶手可 90 度角打起,扶手面带 1 分软包海绵,通过 2 次 90kg 的静压测试和 68kg 的水平拉力测试,保压 60 秒/次; 4、底盘厚度 2.5MM 全封防爆,带倾仰功能; 5、4 分原生发泡海绵,海绵密度≥ 35kg/m3; 6、三级喷粉拉深缩尾 100 缩 45MM 防爆气杆,氮气纯度达 99.99%,内壁厚度 2.0mm 全封防爆,外壁厚度 1.2mm; 7、310MM 塑料玻纤五星脚,可过测试; 8、50MM 静音耐磨 PU 脚轮,150 公斤负重下转动 10 万周无故障; 9、椅背通过 2 次 90KG 椅背测试,保压 60 秒/次。	4	张	500	2000
14	文件柜	鼎和	规格: 800*400*2 000mm 型号: DH1010	1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板,表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边:采用优质 PVC 封边,用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部,有效防止水	8	张	1080	8640

				气侵入；采用优质五金配件。				
15	边柜	鼎和	规格： 1200*400* 800mm 型号： DH1011	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；五金：三节阻尼导轨：1. 操作力：当承受力 M < 40kg 是，推力或拉力 ≤ 5kg. 2. 耐久性：40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg。	1	张	1050	1050
	小计				1	间	18890	18890
	总务仓库							
16	货架	鼎和	规格： 2000*600* 2000mm 型号： DH1013	规格：2000*600*2000； 材质：1、立柱采用 80*40*2.0 厚的 C 型钢，横梁采用 1.5 厚的一级钢材，层板采用冷扎钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计，自由升降，无需焊接；每层距离以 75mm 为节距任意调节层高，每层承载 400 公斤左右； 2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理，防腐防锈、坚固耐用。	12	节	1050	12600
	小计				1	间	12600	12600
	储藏间							
17	货架	鼎和	规格： 2000*600* 2000mm 型号： DH1013	规格：2000*600*2000； 材质：1、立柱采用 80*40*2.0 厚的 C 型钢，横梁采用 1.5 厚的一级钢材，层板采用冷扎钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计，自由升降，无需焊接；每层距离以 75mm 为节距任意调节层高，每层承载 400 公斤左右； 2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理，防腐防锈、坚固耐用。	6	节	1050	6300
	小计				1	间	6300	6300
	体育办公室							
18	办公桌	鼎和	规格： 1500*1400 *1200mm 型号： DH1008	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017	8	套	1600	12800



				要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；五金：三节阻尼导轨：1. 操作力：当承受力 M < 40kg 是，推力或拉力 ≤ 5kg. 2. 耐久性：40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg。				
19	教师椅	鼎和	规格： 580*580* (880-970) mm 型号： DH1009	1、框架采用 PP 加纤白色，抗老化，添加防寒剂零下 20 度以下不爆裂； 2、面料采用高档透气网布，耐刮耐磨； 3、PP 扶手，扶手可 90 度角打起，扶手面带 1 分软包海绵，通过 2 次 90kg 的静压测试和 68kg 的水平拉力测试，保压 60 秒/次； 4、底盘厚度 2.5MM 全封防爆，带倾仰功能； 5、4 分原生发泡海绵，海绵密度 ≥ 35kg/m ³ ； 6、三级喷粉拉深缩尾 100 缩 45MM 防爆气杆，氮气纯度达 99.99%，内壁厚度 2.0mm 全封防爆，外壁厚度 1.2mm； 7、310MM 塑料玻纤五星脚，可过测试； 8、50MM 静音耐磨 PU 脚轮，150 公斤负重下转动 10 万周无故障； 9、椅背通过 2 次 90KG 拉背测试，保压 60 秒/次。	8	张	500	4000
20	文件柜	鼎和	规格： 800*400*2 000mm 型号： DH1010	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；采用优质五金。	6	张	1080	6480
21	边柜	鼎和	规格： 1200*400* 800mm 型号： DH1011	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；五金：三节阻尼导轨：1. 操作力：当承受力 M < 40kg 是，推力或拉力 ≤	1	张	1050	1050

				5kg. 2. 耐久性: 40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg。				
	小计				1	间	24330	24330
	体育器材室							
22	器材室货架	鼎和	规格: 2000*600* 2000mm 型号: DH1013	规格: 2000*600*2000; 材质: 1、立柱采用 80*40*2.0 厚的 C 型钢, 横梁采用 1.5 厚的一级钢材, 层板采用冷扎钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计, 自由升降, 无需焊接; 每层距离以 75mm 为节距任意调节层高, 每层承载 400 公斤左右; 2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理, 防腐防锈、坚固耐用。	19	节	1050	19950
	小计				1	间	19950	19950
	教具储藏室							
23	储藏架	鼎和	规格: 2000*600* 2000mm 型号: DH1013	规格: 2000*600*2000; 材质: 1、立柱采用 80*40*2.0 厚的 C 型钢, 横梁采用 1.5 厚的一级钢材, 层板采用冷扎钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计, 自由升降, 无需焊接; 每层距离以 75mm 为节距任意调节层高, 每层承载 400 公斤左右; 2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理, 防腐防锈、坚固耐用。	3	节	1050	3150
	小计				1	间	3150	3150
	家长接待室							
24	三人沙发	鼎和	规格: 2120*830* 670mm 型号: DH1014	1. 优质环保 PU 西皮 2. 30/40 密度切割纯绵 3. 四面刨光、除虫、烘干实木架结合多层夹板 4. 标准锰钢蛇形簧+平衡钢线+平衡网 5. 黑色喷涂五金脚架	1	张	2566	2566
25	单人沙发	鼎和	规格: 1020*830* 670mm 型号: DH1015	1. 优质环保 PU 西皮 2. 30/40 密度切割纯绵 3. 四面刨光、除虫、烘干实木架结合多层夹板 4. 标准锰钢蛇形簧+平衡钢线+平衡网 5. 黑色喷涂五金脚架	2	张	1562	3124
26	茶几	鼎和	规格: 1200*600* 450mm	E1 级环保材质, 优质五金配件, 铝合金台架,	1	张	730	730

			型号: DH1016	肤感幻影柚木+暖白				
27	边柜	鼎和	规格: 1200*400* 800mm 型号: DH1011	1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板,表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边:采用优质 PVC 封边,用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部,有效防止水气侵入;五金:三节阻尼导轨:1.操作力:当承受力 M <40kg 是,推力或拉力≤ 5kg. 2.耐久性: 40000 次以上。3.垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg。	1	张	1050	1050
	小计				2	间	7470	14940
	文印室							
28	办公桌	鼎和	规格: 1600*750* 750mm 型号: DH1017	1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板,表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边:采用优质 PVC 封边,用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部,有效防止水气侵入;采用优质五金配件。	1	张	900	900
29	抽屉柜	鼎和	规格: 400*400*6 30mm 型号: DH1018	1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板,表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边:采用优质 PVC 封边,用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部,有效防止水气侵入;五金:三节阻尼导轨:1.操作力:当承受力 M <40kg 是,推力或拉力≤ 5kg. 2.耐久性: 40000 次以上。3.垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg。	1	张	350	350
30	椅子	鼎和	规格: 580*490* (450-930) mm 型号: DH1019	1、背框: 优质全新 PP 料加纤维 ; 2、面料: 办公专用尼龙网椅背配不锈钢座布料; 3、扶手: 优质全新 PP 料加纤维; 4、坐垫棉: 50 密高回弹科技切割定型棉; 5、铁架: 20MM 喷黑磨砂承受力 110kg。	1	张	185	185
31	货架(用	鼎和	规格:	1、立柱采用 80*40*2.0 厚的 C 型钢材,	2	节	1050	2100

	于打印资料存储)		2000*600*2000mm 型号: DH1013	横梁采用 1.5 厚的一级钢材, 层板采用冷扎钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计, 自由升降, 无需焊接; 每层距离以 75mm 为节距任意调节层高, 每层承载 400 公斤左右; 2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理, 防腐防锈、坚固耐用。				
32	资料文件柜	鼎和	规格: 800*400*1850mm 型号: DH1020	厚度 0.8mm, 一次性冲压成型两边, 边沿及中间均有加强部分。金属部分焊接要求: 按 GB/T3325-1995, CO2 保护焊, 镀铜焊丝, 焊接无灰渣、气孔、焊瘤; 无脱焊、虚焊、焊穿; 精打细磨, 光滑平整, 保证产品的强度, 所有焊线打磨平整, 保证架体美观, 金属表面经打砂、除油、除锈后进行高压恒温环氧聚酯固体粉末静电喷涂, 高温恒温烘烤、喷塑温度需达到 195-205 摄氏度, 喷涂均匀、附着力强、耐腐蚀、耐擦挂、耐冲击, 防护性能好。漆膜厚度 0.06mm。钢材表层处理采用酸洗、磷化、喷塑、防止生锈。所有焊接点及外露部分应进行无毛刺处理。采用暗锁。层板高度可调节。	1	个	980	980
	小计				1	间	4515	4515
	卫生保健室							
33	办公桌	鼎和	规格: 1800*1600*750mm 型号: DH1012	1、基材: 采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边: 采用优质 PVC 封边, 用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入; 五金: 三节阻尼导轨: 1. 操作力当承受力 M < 40kg 是, 推力或拉力 ≤ 5kg. 2. 耐久性: 4000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg。	1	套	1800	1800
34	办公椅	鼎和	规格: 580*580*(880-970) mm 型号: DH1009	1、框架采用 PP 加纤白色, 抗老化, 添加防寒剂零下 20 度以下不爆裂; 2、面料采用高档透气网布, 耐刮耐磨; 3、PP 扶手, 扶手可 90 度角打起, 扶手面带 1 分软包海绵, 通过 2 次 90kg 的静压测试和 68kg 的水平拉力测试, 保压 60 秒/次;	2	张	500	1000

				<p>4、底盘厚度 2.5MM 全封防爆，带倾仰功能；</p> <p>5、4 分原生发泡海绵，海绵密度≥35kg/m³；</p> <p>6、三级喷粉拉深缩尾 100 缩 45MM 防爆气杆，氮气纯度达 99.99%，内壁厚度 2.0mm 全封防爆，外壁厚度 1.2mm；</p> <p>7、310MM 塑料玻纤五星脚，可过测试；</p> <p>8、50MM 静音耐磨 PU 脚轮，150 公斤负重下转动 10 万周无故障；</p> <p>9、椅背通过 2 次 90KG 拉背测试，保压 60 秒/次。</p>				
35	药品柜	鼎和	<p>规格： 850*390*1800mm 型号： DH1021</p>	<p>1、柜体：采用 0.7mm 冷轧钢板制作。上开门有二块活动层板。下开门内一块活动层板。优质锁具，开启灵活，互开率低。拉手采用工程塑料，经注塑冲压一次性成型，经久耐用。</p> <p>2、工艺：钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。五金配件：优质门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	2	张	1150	2300
36	资料文件柜	鼎和	<p>规格： 800*400*1850mm 型号： DH1020</p>	<p>厚度 0.8mm，一次性冲压成型两边，边沿及中间均有加强部分。金属部分焊接要求：按 GB/T3325-1995，CO₂ 保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精打细磨，光滑平整，保证产品的强度，所有焊线打磨平整，保证架体美观，金属表面经打砂、除油、除锈后进行高压恒温环氧聚酯固体粉末静电喷涂，高温恒温烘烤、喷塑温度需达到 195-205 摄氏度，喷涂均匀，附着力强、耐腐蚀、耐擦挂、耐冲击，防护性能好。漆膜厚度 0.06mm。钢材表层处理采用酸洗、磷化、喷塑、防止生锈。所有焊接点及外露部分应进行无毛刺处理。采用暗锁。层板高度可调节。</p>	1	个	980	980
37	诊疗床	鼎和	<p>规格： 900*2000*700mm 型号：</p>	<p>1、优质壁厚 1.2mm 钢管焊接而成，表面经过电镀，结实耐用。</p> <p>2、床面：采用 PU 皮革面，内高密度海绵。</p>	1	张	700	700

			DH1022					
	小计				1	间	6780	6780
	观摩教室							
38	无极升降 演讲台	鼎和	规格： 1050*550* (720-110 5) mm 型号： DH1023	1、产品采用高温压铸成型，经过抛光，打磨，表面喷塑完成。 2. 产品采用优质精密拉管，焊接，打磨，抛光成型，2.0 寸活动轮，其中两个为锁定轮。 单轮可承受静压为 100KG 3. 台面采用 MDF 厚度 18 密度板，E1 环保级别，35UM PVC 全包裹密封防水饰面，四周防撞倒 4. 本产品为活动单腿型机构，谨防误用，参考执行标准为： 国标 GBT10357 二级水平(150N 压力,2500 次) 5. 一键式开关启动，可以在设计范围内自由升降，调整高度。 6. 金属颜色和台面可以定制。	1	张	1580	1580
39	学习桌、 椅	金童	规格：学习 桌： 530*400*(670-770) 学习椅： 360*345* (370-430) mm 型号： JT-1003	1、学习桌：桌面尺寸为 530 mm×400 mm，桌子有五个调节孔位（高度可升降 670mm-770mm），课桌材质为优质 PP 工程塑料经模具注塑成型。桌面两边带有收纳箱，一边宽度为 53mm,高度 190mm,另一侧宽度 70mm,高度 195mm。桌面总长度为 653mm(±20mm),桌子并列排放时收纳箱可以互扣成为一体，两桌中间收纳箱共用；桌面带笔槽，四周有防滑条，桌面边缘采用圆角安全设计；桌斗为 PP 原料模具注塑一体成型，桌斗高度 195 mm；桌脚采用优质 PP 注塑一体成型，桌脚处可加水杯位，桌子升降杆及横档为 30×60mm 的优质 pp 工程塑料椭圆管，课桌升降结构为四管式升降。桌子底部带塑料 PP 网格，内空尺寸为 440mm*215mm*60mm，桌脚脚垫为原料 PP 注塑成型，耐磨防滑，带微调功能，能调节平衡；甲醛释放量达到国家 E0 级环保标准，无毒无异味。（桌腿材料可用优质 A3 钢管代替，表面静电喷涂，钢管厚度 1.0mm,但不可加水杯位）产品通过国家标准检测。 2、学习椅：尺寸 360×345×350mm（坐面高度可五档调节，升降范围 370mm-430 mm）；椅子升降杆及横档材料为 25×50mm	48	套	400	19200

				<p>的优质 pp 工程塑料椭圆管，椅子升降结构为四管式升降。座板、靠背板角度接近 90° 符合课椅整体设计工艺，可有效防止学生驼背。椅子材质为优质 pp 原料经模具注塑成型，甲醛释放量达到国家标准，无毒无异味。产品通过国家标准检测</p> <p>3、塑料部分：桌面，座板和靠背板材质是优质 PP 原料，具有高耐冲击、高抗老化、高抗氧化等特性，在教室环境下正常使用寿命必须达 5 年及以上。符合国家标准检测。</p>				
40	观摩椅	鼎和	<p>规格： 850*500*460mm 型号： DH1024</p>	<p>1. 背海绵：采用高密度冷发泡定型海绵，密度为：45-50kg/m³。</p> <p>2. 座海绵：采用高密度冷发泡定型海绵，密度为：50-60kg/m。</p> <p>3 背、座内板：采用优质高密度 10mm 厚硬木多层板，经模具热压成型。</p> <p>4. 背、座外板：采用优质高密度 16mm 厚硬木多层板（造型为瓦型背板），经模具热压成型，外涂高档油漆，不褪色，抗变形。</p> <p>5. 回位功能：座包采用弹簧加阻尼回复（慢回复）装置，翻转无噪音。</p> <p>6. 扶手面：采用榉木扶手，外喷高档环保油漆。</p> <p>7. 写字板：支撑件采用铝合金旋转机构，坚固耐用，板面为 PP 塑胶，可收纳于站脚内侧，方便自如。</p> <p>8. 面料：座背面料采用优质专用布料。</p> <p>9. 站脚：扶手框架采用优质 T2.0mm 热扎板，表面采用防锈静电喷亚光黑处理，底脚板和脚站管采用优质冷轧钢板焊制。</p> <p>10. 座椅尺寸：整体座椅高度为 910mm，座包至地面高度为 450mm，座椅联线中心距宽度为 560mm，扶手位宽度为 50mm，写字板至地面高度为 660mm，背板顶端至打开座包最前端深度为 700，背板顶端至写字板打开的最前端宽度为 690mm，座椅前后排距为 900mm。</p>	75	张	850	63750
41	地台	鼎和	<p>规格：定制 mm 型号： DH1025</p>	龙骨+基层板+石塑地板	77.4	m ²	650	50310
	小计				1	间	134840	134840

	教学研讨室							
42	会议桌	鼎和	规格: 1800*800*750mm 型号: DH1026	材质: 纯实木大板会议桌, 抗压性强; 油漆: 采用环保水性漆均符合国家标准 GB 18581-2020、GB/T 23999-2009 要求, 木本色。油漆工艺: 三底两面, 自然风干, 无尘工艺。台架采用 80*60mm 钢管, 壁厚 2.0mm, 经酸洗、磷化静电喷塑而成, 表面磨砂处理。	2	张	4800	9600
43	会议椅	鼎和	规格: 500*610*750mm 型号: DH1027	椅架采用白蜡木实木制作。油漆: 采用环保水性漆均符合国家标准 GB 18581-2020、GB/T 23999-2009 要求, 木本色。油漆工艺: 三底两面, 自然风干, 无尘工艺。优质软包, 内含高回弹棉。坐垫采用加厚海绵, 亚麻软包处理。	12	张	680	8160
44	文件柜	鼎和	规格: 800*400*2000mm 型号: DH1010	1、基材: 采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边: 采用优质 PVC 封边, 用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入; 采用优质五金配件。	4	张	1080	4320
45	边柜	鼎和	规格: 1200*400*800mm 型号: DH1011	1、基材: 采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边: 采用优质 PVC 封边, 用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入; 五金: 三节阻尼导轨, 操作方便, 当承受力 M < 40kg 是, 推力或拉力 > 5kg。2. 耐久性: 4000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg。4. 水平侧向静载荷 20kg。	1	张	1050	1050
	小计					间	23130	23130
	报告厅							
46	礼堂椅	永贯	规格: 中心距: 580mm ± 5mm、总高 1040mm ± 10mm、座椅深度为	1、外形设计: 采用人体流线型设计, 符合人体生理学原理, 结构坚固耐用, 有效保障学生健康, 防止骨架变形, 肌肉酸软, 适用于音乐厅、礼堂、剧院、大型会议室场所; 2、座背海绵: 采用高密度冷发泡 PU 定型	33 2	个	958	318056

		<p>570mm±10mm、座打开整体深度为720mm±10mm、写字板打开深度为820mm±10mm、座内宽500mm±5mm、座深470mm±10mm、座高460mm±10mm、扶手高620mm±10mm、扶手宽80mm±5mm、建议最小行距900mm-1000mm。 型号：YG1001</p>	<p>海棉，符合人体工学原理，密度≥50kg/m³，柔软、舒适、回弹性好、长时间使用不会变形。</p> <p>3、座背内板：采用优质夹板经模具成型，承托力更强，不易变形断裂，更坚固耐用。</p> <p>4、座背外板：采用优质高密度硬木多层板厚度不低于15mm±1mm；背板外型成弧形，美观大方；座板附独特蜂窝式吸音气孔，整体吸音率高，能迅速消除全场回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音；板面经聚氨酯油漆饰面。</p> <p>5、回位功能：采用自动翻转的弹簧加液压阻尼回复机构，使回复时无冲击性撞击，翻转无噪声，可无故障使用20万次以上；</p> <p>6、座包结构：座包内附1.5mm优质冷轧钢板冲压焊接成型，厚铁框+夹板结构，抛弃了市场上依然大范围使用的木框+木板结构，承托力更强，不易变形断裂，更坚固耐用。</p> <p>7、扶手面：扶手面材质均采用橡木板材经多道工序加工成型，长度415mm±5mm，宽度80mm±5mm，厚度25mm±5mm，所有实木部分外露表面均采用高档聚氨酯油漆处理，表面晶莹剔透，防划不色变，经久耐用。</p> <p>8、写字板：内藏式写字板，采用14#圆铁支撑结构，面板采用三聚氰胺板，四周注塑封边，不用时可收藏于扶手内，省空间。</p> <p>9、布料：选用高级专用座椅布料，渗透力强，吸声效果好，耐磨，抗色变，柔软度适中，可根据客户需要定制颜色。</p> <p>10、扶手框：扶手框采用优质冷轧板经模具冲压焊接成型，表面经塑粉高温喷涂处理，其框架上端长度195mm±5mm，下端长度245mm±5mm、宽度85mm±5mm、高度350mm±5mm。</p> <p>11、脚架：采用优质铝合金经模具压注成型，脚架表面光滑无毛刺，整体无焊接痕迹，高温喷涂处理，保证脚架耐腐蚀、不生锈、不褪色。脚架总高：235mm±2mm，壁厚3±0.5mm，脚架顶端与扶手框连接处尺寸：长161mm±2mm，宽50mm±</p>				
--	--	---	---	--	--	--	--

				<p>2mm，厚 3mm±0.5mm；脚板总长度：372mm±2mm，脚板下宽 62mm±2mm。脚架前端呈半圆圆润设计，内空高 125mm 宽 36mm，立柱宽度 125mm±2mm，半圆长度为 175mm±2mm，最高处为 55mm±2mm。其脚板地脚孔前后孔距 340mm±2mm。</p> <p>12、地面固定：所有连接螺丝均渗碳加硬处理，椅脚与地面用Ø12mm 爆炸胶、M8×60mm 自攻丝牢固联接，经久耐用，无晃动感；</p> <p>13、产品尺寸： 中心距：580mm±5mm、总高 1040mm±10mm、座椅深度为 570mm±10mm、座打开整体深度为 720mm±10mm、写字板打开深度为 820mm±10mm、座内宽 500mm±5mm、座深 470mm±10mm、座高 460mm±10mm、扶手高 620mm±10mm、扶手宽 80mm±5mm、建议最小行距 900mm-1000m。</p>				
47	演讲发言台	鼎和	<p>规格： 723*580*160mm 型号： DH1029</p>	<p>1、基材：采用 E1 级颗粒板，握钉力强，符合国家标准要求。甲醛含量达到国家标准，</p> <p>2、面材：采用 AAA 级优质胡桃木木皮，全贴实木皮，无夹皮、无变色、木皮表面纹理清晰、无疖痕、无腐朽及虫蛀，含水率小于 10%；</p> <p>3、胶合剂：采用优质油漆配套胶黏剂，无刺激气味，满足国家环保标准，甲醛释放量小；粘接牢固；</p> <p>4、油漆：采用环保水性底漆和面漆均符合国家标准 GB 18581-2020、GB/T 23999-2009 要求，经“五底三面”工艺涂饰，表面硬度达 2H 以上，抗摩擦，抗腐蚀，防划伤，手感柔和，长期使用不脱落，不褪色；能保持色泽亮丽；</p> <p>5、成品外表与封边的倒角圆角，边缘平整，光滑，弧线均匀一致，无加工刀痕。</p>	1	个	1900	1900
48	主席台	鼎和	<p>规格： 1600*600*760mm 型号： DH1030</p>	<p>1、基材：采用 E1 级颗粒板，握钉力强，符合国家标准要求。甲醛含量达到国家标准，</p> <p>2、面材：采用 AAA 级优质胡桃木木皮，全贴实木皮，无夹皮、无变色、木皮表面纹理清晰、无疖痕、无腐朽及虫蛀，含水率小于 10%；</p> <p>3、胶合剂：采用优质油漆配套胶黏剂，</p>	10	张	1490	14900

				<p>无刺激气味，满足国家环保标准，甲醛释放量小；粘接牢固；</p> <p>4、油漆：采用环保水性底漆和面漆均符合国家标准 GB 18581-2020 、GB/T 23999-2009 要求，经“五底三面”工艺涂饰，表面硬度达 2H 以上，抗摩擦，抗腐蚀，防划伤，, 手感柔和，, 长期使用不脱落，不褪色；能保持色泽亮丽；</p> <p>5、五金：采用优质强力“四合一”紧固件，连接紧固，不松动；满足人性化需求。</p>				
49	班前椅	鼎和	<p>规格： 610*585*1000mm 型号： DH1031</p>	<p>1、椅架：采用优质烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率 8%-12%，整体采用传统榫卯结构，牢固不松脱。</p> <p>2、座板：采用 9mmE1 级实木多层板铺 35# 高密度聚酯海绵，经久耐用，回弹性好，不易变形。</p> <p>3、饰面：全西皮包面，透气性好，外观挺括，稳重大方。</p> <p>4、油漆：采用环保水性底漆和面漆均符合国家标准 GB 18581-2020 、GB/T 23999-2009 要求，经“五底三面”工艺涂饰，表面硬度达 2H 以上，抗摩擦，抗腐蚀，防划伤，, 手感柔和，, 长期使用不脱落，不褪色；能保持色泽亮丽；</p>	20	个	880	17600
50	定制条桌	鼎和	<p>规格： 1800*500*760mm 型号： DH1032</p>	<p>1、基材：采用 E1 级高密度纤维板，握钉力强，符合国家标准要求。甲醛含量达到国家标准，</p> <p>2、面材：采用 AAA 级胡桃木木皮，全贴实木皮，无夹皮、无变色、木皮表面纹理清晰、无疖痕、无腐朽及虫蛀，含水率小于 10%；</p> <p>3、胶合剂：采用油漆配套胶黏剂，无刺激气味，满足国家环保标准，甲醛释放量小；粘接牢固；</p> <p>4、油漆：采用环保水性底漆和面漆均符合国家标准 GB 18581-2020 、GB/T 23999-2009 要求，经“五底三面”工艺涂饰，表面硬度达 2H 以上，抗摩擦，抗腐蚀，防划伤，, 手感柔和，, 长期使用不脱落，不褪色；能保持色泽亮丽；</p> <p>5、五金：采用强力“四合一”紧固件，连接紧固，不松动；满足人性化需求。</p> <p>6、产品特色：a、有主桌、副台、侧柜、活动柜、矮柜等可供选择；b、可根据人</p>	6	张	1270	7620

				体需求设计,符合人体个性特征,长时间使用不疲劳;c、超厚,超大型台面设计,显得稳重大气和端正。				
	小计				1	间	360076	360076
	化妆更衣室							
51	化妆台	鼎和	规格: 3600*400* 1600mm 型号: DH1033	环保加厚面板,防水防油污易清洁。	1	套	2200	2200
52	化妆椅	金童	规格: 465*515* (460-800) mm 型号: JT-1004	注塑一体成型椅子全新工程聚丙烯 pp 材质,产品承重 200KG 背高 mm	6	张	120	720
53	更衣柜	鼎和	规格: 800*550*2 000mm 型号: DH1034	1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板,表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边:采用优质 PVC 封边,用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部,有效防止水气侵入;采用优质五金配件。	12	个	1500	18000
54	塑胶更衣凳	鼎和	规格: 1800*420* 430mm 型号: DH1035	E1 级环保材质,优质五金配件,铝合金台架,肤感幻影柚木+暖白	2	张	850	1700
	小计				1	间	22620	22620
	音控室							
55	操作台	鼎和	规格: 1400*600* 760mm 型号: DH1036	1. 材质:实木多层板+烤漆钢架; 2. 工艺:采用国家标准 E1 级板,面板厚度 25mm,基材采用 E1 级实木多层板,面贴优质三聚氰胺纸,断面采厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊接,表面采用高温粉体烤漆,耐腐蚀,不易生锈。		张	1200	1200
56	椅子	鼎和	规格: 580*490* (450-930) mm	1、背框:优质全新 PP 料加纤维; 2、面料:办公专用尼龙网镂空背配不含金属座布料; 3、扶手:优质全新 PP 料加纤维;	1	张	185	185

			型号: DH1019	4、坐垫棉: 50 密高回弹科技切割定型棉; 5、铁架: 20MM 喷黑磨砂承受力 110kg。				
57	储物柜	鼎和	规格: 800*400*1 850mm 型号: DH1020	厚度 0.8mm, 一次性冲压成型两边, 边沿及中间均有加强部分。金属部分焊接要求: 按 GB/T3325-1995, CO2 保护焊, 镀铜焊丝, 焊接无灰渣、气孔、焊瘤; 无脱焊、虚焊、焊穿; 精打细磨, 光滑平整, 保证产品的强度, 所有焊线打磨平整, 保证架体美观, 金属表面经打砂、除油、除锈后进行高压恒温环氧聚酯固体粉末静电喷涂, 高温恒温烘烤、喷塑温度需达到 195-205 摄氏度, 喷涂均匀、附着力强、耐腐蚀、耐擦挂、耐冲击, 防护性能好。漆膜厚度 0.06mm。钢材表层处理采用酸洗、磷化、喷塑、防止生锈。所有焊接点及外露部分应进行无毛刺处理。采用暗锁。层板高度可调节。	1	个	980	980
	小计				1	间	2365	2365
	准备室							
58	三人沙发	鼎和	规格: 2090*720* 730mm 型号: DH1037	1. 优质环保 PU 西皮; 2. 40 密度切割纯绵; 3. 四面刨光、除虫、烘干实木架结合多层夹板; 4. 标准锰钢蛇形簧+平衡钢线+平衡网; 5. 黑色喷涂五金脚架;	1	张	2450	2450
59	茶几	鼎和	规格: 1200*600* 450mm 型号: DH1016	1、基材: 选用优质 E1 级环保三聚氰胺板, 经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形, 通过国际钉力测试标准; 板材甲醛释放量 < 0.020mg/m ³ , 2h 吸水厚度膨胀率 < 1.4%, 总挥发性有机化合物 (TVOC) < 0.03mg/m ² · h; 人造板制成的部件均进行封边处理, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍; 2、封边: 采用优质 PVC 封边条; 3、五金配件: 采用国内一线品牌优质五金配件, 所有五金件作防锈、防腐处理, 美观且经久耐用。	1	张	730	730
60	定制座柜	鼎和	规格: 5500*400* 400mm 型号: DH1038	1、基材: 采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐刮痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边: 采用优质 PVC 封边, 用热熔	1	套	2100	2100

				胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；采用优质五金配件。				
61	定制储物柜	鼎和	规格： 2400*400* 2000mm 型号： DH1039	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；采用优质五金配件。	1	套	3500	3500
	小计				1	间	8780	8780
	管理用房							
62	办公桌	鼎和	规格： 1600*750* 750mm 型号： DH1017	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；采用优质五金配件。	2	张	900	1800
63	抽屉柜	鼎和	规格： 400*400*6 30mm 型号： DH1018	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；五金：三节阻尼导轨：1. 操作力：当承受力 M < 40kg 是，推力或拉力 ≤ 5kg. 2. 耐久性：40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg。	2	张	350	700
64	椅子	鼎和	规格： 580*490* (450-930)) mm 型号： DH1019	1、背框：优质全新 PP 料加纤维； 2、面料：办公专用尼龙网镂空背配不含金属座布料； 3、扶手：优质全新 PP 料加纤维； 4、坐垫棉：50 密高回弹科技定制型棉； 5、铁架：20MM 喷黑磨砂承受力 110kg。	2	张	185	370
65	资料文件柜	鼎和	规格： 800*400*1 850mm 型号：	厚度 0.8mm，一次性冲压成型两边，边沿及中间均有加强部分。金属部分焊接要求：按 GB/T3325-1995，C02 保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱	2	个	980	1960

			DH1020	焊、虚焊、焊穿；精打细磨，光滑平整，保证产品的强度，所有焊线打磨平整，保证架体美观，金属表面经打砂、除油、除锈后进行高压恒温环氧聚酯固体粉末静电喷涂，高温恒温烘烤、喷塑温度需达到195-205摄氏度，喷涂均匀、附着力强、耐腐蚀、耐擦挂、耐冲击，防护性能好。漆膜厚度0.06mm。钢材表层处理采用酸洗、磷化、喷塑、防止生锈。所有焊接点及外露部分应进行无毛刺处理。采用暗锁。层板高度可调节。				
	小计				1	间	4830	4830
	副校长办公室							
66	文件柜	鼎和	规格： 1600*400* 2000mm 型号： DH1040	1. 基材：E1级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，其中层板25mm厚，其它18mm厚。 2. 0mm厚PVC封边条经熔点200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 2. 工艺：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。 3. 五金：采用优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。 4. 具有防污、防刮、耐磨等功能。	2	套	3800	7600
67	办公桌	鼎和	规格： 2000*900* 760mm 型号： DH1041	高密度中纤板贴木皮。 1、面材：采用AAA级0.6mm柚木皮；不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中；经防虫防腐处理，具有很好的稳定性。 2、基材：采用优质E1级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗霉性强，不易变形，甲醛释放量<0.04mg/m ³ ·h，吸水膨胀率<7.4%，总挥发性有机化合物<0.17mg/m ² ·h。 3、胶合剂：采用优质油漆配套胶黏剂，无刺激气味，满足国家环保标准，甲醛释放量小；粘接牢固； 4、油漆：采用环保水性底漆和面漆均符合国家标准GB18581-2020、GB/T23999-2009要求，经“五底三面”工艺涂饰，表面硬度达2H以上，抗摩擦，抗腐蚀，防划伤，手感柔和，长期使用不脱	2	张	1500	3000

				落, 不褪色; 能保持色泽亮丽; 所有五金件作防锈、防腐处理, 美观且经久耐用。				
68	活动长副柜	鼎和	规格: 1200*450* 655mm 型号: DH1042	高密度中纤板贴木皮。 1、面 材: 采用 AAA 级 0.6mm 柚木皮; 不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中; 经防虫防腐处理, 具有很好的稳定性。 2、基材: 采用优质 E1 级中密度纤维板, 经防虫、防潮、防腐处理, 抗弯性强, 不易变形, 甲醛释放量<0.047mg/m ³ , 吸水膨胀率<7.4%, 总挥发性有机化合物<0.17mg/m ² ·h。 3、胶合剂: 采用优质油漆配套胶黏剂, 无刺激气味, 满足国家环保标准, 甲醛释放量小; 粘接牢固; 4、油漆: 采用环保水性底漆和面漆均符合国家标准 GB 18581-2020 、GB/T 23999-2009 要求, 经“五底三面”工艺涂饰, 表面硬度达 2H 以上, 抗摩擦, 抗腐蚀, 防划伤, 手感柔和, 长期使用不脱落, 不褪色; 能保持色泽亮丽; 所有五金件作防锈、防腐处理, 美观且经久耐用。	2	张	1290	2580
69	办公椅	鼎和	规格: 650*710* (440-1020) mm 型号: DH1043	1. 面料: 头层黄牛皮饰面 2. 木板: 18mm 厚弯板 3. 海绵: 高回弹原生海绵 4. 底盘: 豪华多功能任意锁定底盘 5. 气杆: 三级防爆电镀汽杆 6. 椅脚: 350 铝合金豪华脚 7. 椅轮: φ60MM PU 黑色轮	2	张	820	1640
70	客椅	鼎和	规格: 650*710* (440-1020) mm 型号: DH1044	1. 面料: 1.5 厚无溶剂有机硅胶皮 2. 木板: 18mm 厚弯板 3. 海绵: 高回弹原生海绵 4. 1.8 精抛电镀架	2	张	680	1360
71	边柜	鼎和	规格: 1270*450* 800mm 型号: DH1045	高密度中纤板贴木皮。 1、面 材: 采用 AAA 级 0.6mm 柚木皮; 不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中; 经防虫防腐处理, 具有很好的稳定性。 2、基材: 采用优质 E1 级中密度纤维板, 经防虫、防潮、防腐处理, 抗弯性强, 不易变形, 甲醛释放量<0.047mg/m ³ , 吸水膨胀率<7.4%, 总挥发性有机化合物<0.17mg/m ² ·h。 3、胶合剂: 采用优质油漆配套胶黏剂,	1	张	1550	1550

				无刺激气味，满足国家环保标准，甲醛释放量小；粘接牢固； 4、油漆：采用环保水性底漆和面漆均符合国家标准 GB 18581-2020 、GB/T 23999-2009 要求，经“五底三面”工艺涂饰，表面硬度达 2H 以上，抗摩擦，抗腐蚀，防划伤，, 手感柔和，, 长期使用不脱落，不褪色；能保持色泽亮丽；所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。				
	小计				2	间	17730	35460
	财务室							
72	行政办公桌	鼎和	规格： 1800*1600*750mm 型号： DH1012	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；五金：三节阻尼导轨：1. 操作力：当承受力 M <40kg 是，推力或拉力 ≤ 5kg. 2. 耐久性：40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg。	2	套	1800	3600
73	办公椅	鼎和	规格： 580*580* (880-970) mm 型号： DH1009	1、框架采用 PP 加纤白色，抗老化，添加防寒剂零下 20 度以下不爆裂； 2、面料采用高档透气网布，耐刮耐磨； 3、PP 扶手，扶手可 90 度角打起，扶手面带 1 分软包海绵，通过 2 次 90kg 的静压测试和 68kg 的水平拉力测试，保压 60 秒/次； 4、底盘厚度 2.5MM 全封防爆，带倾仰功能； 5、4 分原生发泡海绵，海绵密度 ≥ 35kg/m ³ ； 6、三级喷粉拉深缩尾 105 缩 45MM 防爆气杆，氮气纯度达 99.99%，内壁厚度 2.0mm 全封防爆，外壁厚度 1.2mm； 7、310MM 塑料玻纤五星脚，可过测试； 8、50MM 静音耐磨 PU 脚轮，3150 公斤负重，下转动 10 万周无故障； 9、椅背通过 2 次 90KG 拉背测试，保压 60 秒/次。	2	张	500	1000
74	操作台	鼎和	规格： 1400*600*	1. 材质：实木多层板+烤漆钢架； 2. 工艺：采用国家标准 E1 级板，面板厚	1	张	1200	1200

			760mm 型号: DH1036	度 25mm, 基材采用 E1 级实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊接, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。				
75	椅子	鼎和	规格: 580*490* (450-930) mm 型号: DH1019	1、背框: 优质全新 PP 料加纤维, 2、面料: 办公专用尼龙网镂空背配不含金属座布料, 3、扶手: 优质全新 PP 料加纤维, 4、坐垫棉: 50 密高回弹科技切割定型棉, 5、铁架: 20MM 喷黑磨砂承受力 110kg。	4	张	185	740
76	文件柜	鼎和	规格: 800*400*2 000mm 型号: DH1010	1、基材: 采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边: 采用优质 PVC 封边, 用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入; 采用优质五金配件。	5	张	1080	5400
77	票据柜	鼎和	规格: 800*500*2 000mm 型号: DH1046	采用钢板, 厚度 1. mm, 一次性冲压成型两边, 边沿及中间均有加强部分。 金属部分焊接要求: 按 GB/T3325-1995, CO2 保护焊, 镀铜焊丝, 焊接无灰渣、气孔、焊瘤; 无脱焊、虚焊、焊穿; 精打细磨, 光滑平整, 保证产品的强度, 所有焊线打磨平整, 保证架体美观, 金属表面经打砂、除油、除锈后进行高压恒温环氧聚酯固体粉末静电喷涂, 高温恒温烘烤、喷塑温度需达到 195-205 摄氏度, 喷涂均匀、附着力强、耐腐蚀、耐摩擦、耐冲击, 防护性能好。漆膜厚度 0.06mm。 钢材表层处理采用酸洗、磷化、喷塑, 防止生锈。 所有焊接点及外露部分应进行无毛刺处理。 采用暗, 层板高度可调节。	4	个	1290	5160
78	边柜	鼎和	规格: 1200*400* 800mm 型号:	1、基材: 采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水	1	张	1050	1050

			DH1011	蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；五金：三节阻尼导轨：1. 操作力：当承受力 M < 40kg 是，推力或拉力 ≤ 5kg. 2. 耐久性：40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg。				
	小计				1	间	18150	18150
	行政办公室							
79	行政办公桌	鼎和	规格： 1800*1600*750mm 型号： DH1012	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；五金：三节阻尼导轨：1. 操作力：当承受力 M < 40kg 是，推力或拉力 ≤ 5kg. 2. 耐久性：40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg。	3	套	1800	5400
80	办公椅	鼎和	规格： 580*580* (880-970) mm 型号： DH1009	1、框架采用 PP 加纤白色，抗老化，添加防寒剂零下 20 度以下不爆裂； 2、面料采用高档透气网布，耐刮耐磨； 3、PP 扶手，扶手可 90 度角打起，扶手面带 1 分软包海绵，通过 2 次 90kg 的静压测试和 68kg 的水平拉力测试，保压 60 秒/次； 4、底盘厚度 2.5MM 全封防爆，带倾仰功能； 5、4 分原生发泡海绵，海绵密度 ≥ 35kg/m ³ ； 6、三级喷粉拉深缩尾 105 缩 45MM 防爆气杆，氮气纯度达 99.99%，内壁厚度 2.0mm 全封防爆，外壁厚度 1.2mm； 7、310MM 塑料玻纤五星脚，可过测试； 8、50MM 静音耐磨 PU 脚轮，3150 公斤负重，下转动 10 万周无故障； 9、椅背通过 2 次 90KG 拉背测试，保压 60 秒/次。	3	张	500	1500
81	文件柜	鼎和	规格： 800*400*2	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表	3	张	1080	3240

			000mm 型号: DH1010	面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；采用优质五金配件。				
82	边柜	鼎和	规格: 1200*400* 800mm 型号: DH1011	1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板,表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边:采用优质 PVC 封边,用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部,有效防止水气侵入;五金:三节阻尼导轨:1.操作力:当承受力 M <40kg 是,推力或拉力≤ 5kg. 2.耐久性:40000 次以上。3.垂直向下静载荷 40kg. 4.水平侧向静载荷 20kg。	1	张	1050	1050
	小计				1	间	11190	11190
	接待室							
83	会客椅	鼎和	规格: 980*850*8 80mm 型号: DH1047	1. 优质环保 PU 西皮; 2. 40 密度切割纯绵; 3. 四面刨光、除虫、烘干实木架结合多层夹板; 4. 标准锰钢蛇形簧+平衡钢线+平衡网; 5. 黑色喷涂五金脚架。	10	张	1600	16000
84	茶几	鼎和	规格: 680*480*5 50mm 型号: DH1048	高密度中纤板贴木皮。 面 材:采用 AAA 级 0.6mm 北美樱桃木皮;不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中;经防虫防腐处理,具有很好的稳定性。 基 材:采用中密度纤维板,甲醛释放量 ≤1.5mg/L,符合 E1 环保标准。 4 油漆:采用环保水性底漆和面漆以符合国家标准 GB 18581-2020 GB/T 23999-2009 要求,经“五底三面”工艺涂饰,表面硬度达 2H 以上,抗摩擦,抗腐蚀,防划伤,,手感柔和,长期使用不脱落,不褪色;能保持色泽亮丽。所有五金件作防锈、防腐处理,美观且经久耐用。 【颜色: 樱桃原木色】	3	张	680	2040
85	茶水柜	鼎和	规格: 1200*400* 850mm	高密度中纤板贴木皮。 面 材:采用 AAA 级 0.6mm 北美樱桃木皮;不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中;	1	张	1480	1480

			型号: DH1049	经防虫防腐处理,具有很好的稳定性。 基 材:采用中密度纤维板,甲醛释放量 ≤1.5mg/L,符合 E1 环保标准。 4 油漆:采用环保水性底漆和面漆均符合 国家标准 GB 18581-2020 、GB/T 23999-2009 要求,经“五底三面”工艺 涂饰,表面硬度达 2H 以上,抗摩擦,抗腐 蚀,防划伤,,手感柔和,,长期使用不脱 落,不褪色;能保持色泽亮丽;所有五金 件作防锈、防腐处理,美观且经久耐用。 【颜色:樱桃原木色】				
	小计				1	间	19520	19520
	行政会议 室							
86	定制会议 桌	鼎和	规格: 4500*1800 *750mm 型号: DH1050	基材:采用 E1 级基材标准,甲醛释放量 符合国家标准; 贴面:板材采用优质饰面纸,耐磨,不易 变色; 五金:特制金属包边线条,优质五金配件, 设计大方合理,稳重,结构简单,连接牢 固; 表面:光滑,有光泽,整体效果好; 封边:采用优质实木颗粒板为基材和 PVC 边,用优质热熔胶经 200℃高温压制于边 部,有效防止水气侵入。	2	套	10500	21000
87	边柜	鼎和	规格: 1200*400* 900mm 型号: DH1051	1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨 花板,表面耐冷热循环、表面耐划痕、表 面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、 表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水 蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国 家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边:采用优质 PVC 封边,用热熔 胶经 200℃高温压制于边部,有效防止水 气侵入;五金:三节阻尼导轨,1.操作力 当承受力 M <40kg 是,推力或拉力 ≤ 5kg. 2. 耐久性: 40000 次以上。 3. 垂直向 下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg.	1	张	1180	1180
88	座椅	鼎和	规格: 530*540* (450- 790) mm 型号: DH1052	椅座连体全新一工程聚丙 pp 材质,五金铁 转脚,椅座内包采用高档出口布料,尼龙 PU 脚轮。	20	张	560	11200
89	茶几	鼎和	规格:	1. E1 级环保板材 25mm,	2	张	850	1700

			80*75mm 型号: DH1053	2.加厚耐磨贴面纸, 3.四周边缘环保油漆封边, 4.580mm圆底盘 立柱直径76mm。				
90	休闲椅	鼎和	规格: 700*850*9 50mm 型号: DH1054	实木脚,玻璃钢内胆,布艺或防真皮革, 高弹海绵,手缝工艺。	8	张	2080	16640
91	三人沙发	鼎和	规格: 2100*820* 750mm 型号: DH1055	面料:优质麻绒布艺面料, 海绵:高密度海绵, 内架:松木实木+弯曲木, 脚架:不易掉耐磨塑料脚垫。	4	张	2980	11920
92	茶几	鼎和	规格: φ 800*450 φ 600*400mm 型号: DH1056	岩板黑架	2	张	1100	2200
93	吧椅	鼎和	规格: 490*435*7 35mm 型号: DH1057	椅座全新工程聚丙烯 PP 材质,椅架实木脚	8	张	320	2560
小计					1	间	68400	68400
课程中心								
94	行政办公桌	鼎和	规格: 1800*1600 *750mm 型号: DH1012	1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板,表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边:采用优质 PVC 封边,用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部,有效防止水气侵入;五金:三节阻尼导轨:1.操作力:当承受力 M < 40kg 是 1.推力或拉力 < 5kg. 2. 耐久性: 40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg。	3	套	1800	5400
95	办公椅	鼎和	规格: 580*580* (880-970) mm 型号: DH1009	1、框架采用 PP 加纤白色,并老化添加 防寒剂零下 20 度以下不爆裂; 2、面料采用高档透气网布,耐刮耐磨; 3、PP 扶手,扶手可 90 度角打起,扶手 面带 1 分软包海绵,通过 2 次 90kg 的静 压测试和 68kg 的水平拉力测试,保压 60	3	张	500	1500

				<p>秒/次;</p> <p>4、底盘厚度 2.5MM 全封防爆, 带倾仰功能;</p> <p>5、4 分原生发泡海绵, 海绵密度\geq 35kg/m³;</p> <p>6、三级喷粉拉深缩尾 100 缩 45MM 防爆气杆, 氮气纯度达 99.99%, 内壁厚度 2.0mm 全封防爆, 外壁厚度 1.2mm;</p> <p>7、310MM 塑料玻纤五星脚, 可过测试;</p> <p>8、50MM 静音耐磨 PU 脚轮, 150 公斤负重下转动 10 万周无故障;</p> <p>9、椅背通过 2 次 90KG 拉背测试, 保压 60 秒/次。</p>				
96	文件柜	鼎和	<p>规格: 800*400*2000mm 型号: DH1010</p>	<p>1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边:采用优质 PVC 封边, 用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入; 采用优质五金配件。</p>	3	张	1080	3240
97	边柜	鼎和	<p>规格: 1200*400*800mm 型号: DH1011</p>	<p>1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边:采用优质 PVC 封边, 用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入; 五金:三节阻尼导轨: 1. 操作力: 当承受力 M < 40kg 是, 推力或拉力\leq 5kg. 2. 耐久性: 40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg.</p>	1	张	1050	1050
	小计				1	间	11190	11190
	学生中心							
98	行政办公桌	鼎和	<p>规格: 1800*1600*750mm 型号: DH1012</p>	<p>1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边:采用优质 PVC 封边, 用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水</p>	3	套	1800	5400

				气侵入；五金：三节阻尼导轨：1.操作力：当承受力M <40kg是，推力或拉力≤5kg. 2.耐久性：40000次以上。3.垂直向下静载荷40kg. 4.水平侧向静载荷20kg。				
99	办公椅	鼎和	规格： 580*580* (880-970)) mm 型号： DH1009	1、框架采用PP加纤白色，抗老化，添加防寒剂零下20度以下不爆裂； 2、面料采用高档透气网布，耐刮耐磨； 3、PP扶手，扶手可90度角打起，扶手面带1分软包海棉，通过2次90kg的静压测试和68kg的水平拉力测试，保压60秒/次； 4、底盘厚度2.5MM全封防爆，带倾仰功能； 5、4分原生发泡海绵，海绵密度≥35kg/m ³ ； 6、三级喷粉拉深缩尾100缩45MM防爆气杆，氮气纯度达99.99%，内壁厚度2.0mm全封防爆，外壁厚度1.2mm； 7、310MM塑料玻纤五星脚，可过测试； 8、50MM静音耐磨PU脚轮，150公斤负重下转动10万周无故障； 9、椅背通过2次90KG拉背测试，保压60秒/次。	3	张	500	1500
100	文件柜	鼎和	规格： 800*400*2 000mm 型号： DH1010	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准GB/T15102-2017、GB18580-2017要求。封边：采用优质PVC封边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；采用优质五金配件。	3	张	1080	3240
101	边柜	鼎和	规格： 1200*400* 800mm 型号： DH1011	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准GB/T15102-2017、GB18580-2017要求。封边：采用优质PVC封边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；五金：三节阻尼导轨：1.操作力：当承受力M <40kg是，推力或拉力≤5kg. 2.耐久性：40000次以上。3.垂直向下静载荷40kg. 4.水平侧向静载荷20kg。	1	张	1050	1050

	小计				1	间	11190	11190
	小接待室							
102	三人沙发	鼎和	规格: 2230*930* 860mm 型号: DH1058	1. 优质环保 PU 西皮 2. 30/40 密度切割纯绵 3. 四面刨光、除虫、烘干实木架结合多层夹板 4. 标准锰钢蛇形簧+平衡钢线+平衡网 5. 黑色喷涂五金脚架	1	张	2890	2890
103	茶几	鼎和	规格: 1200*600* 450mm 型号: DH1016	1、基材: 选用优质 E1 级环保三聚氰胺板, 经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形, 通过国际钉力测试标准; 板材甲醛释放量 $<0.020\text{mg}/\text{m}^3$, 2h 吸水厚度膨胀率 $<1.4\%$, 总挥发性有机化合物(TVOC) $<0.03\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$; 人造板制成的部件均进行封边处理, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍; 2、封边: 采用优质 PVC 封边条; 3、五金配件: 采用国产一线品牌优质五金配件, 所有五金件作防锈、防腐处理, 美观且经久耐用。	1	张	730	730
104	定制柜	鼎和	规格: 2000*400* 2000mm 型号: DH1059	1、基材: 采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边: 采用优质 PVC 封边, 用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入; 采用优质五金配件。	1	张	3000	3000
105	边柜	鼎和	规格: 1200*400* 800mm 型号: DH1011	1、基材: 采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边: 采用优质 PVC 封边, 用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入; 五金: 三节阻尼导轨: 1. 操作力: 当承受力 $M < 40\text{kg}$ 是, 推力或拉力 $\leq 5\text{kg}$ 。2. 耐久性: 40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg。4. 水平侧向静载荷 20kg。		张	1050	1050
	小计				1	间	7670	7670
	仓库							
106	资料文件	鼎和	规格:	厚度 0.8mm, 一次性冲压成型两边, 边沿	10	个	980	9800

	柜		800*400*1850mm 型号: DH1020	及中间均有加强部分。金属部分焊接要求: 按 GB/T3325-1995, CO2 保护焊, 镀铜焊丝, 焊接无灰渣、气孔、焊瘤; 无脱焊、虚焊、焊穿; 精打细磨, 光滑平整, 保证产品的强度, 所有焊线打磨平整, 保证架体美观, 金属表面经打砂、除油、除锈后进行高压恒温环氧聚酯固体粉末静电喷涂, 高温恒温烘烤、喷塑温度需达到 195-205 摄氏度, 喷涂均匀、附着力强、耐腐蚀、耐擦挂、耐冲击, 防护性能好。漆膜厚度 0.06mm。钢材表层处理采用酸洗、磷化、喷塑、防止生锈。所有焊接点及外露部分应进行无毛刺处理。采用暗锁。层板高度可调节。				
	小计				1	间	9800	9800
	学生餐厅							
107	可挂架学生餐桌 (一桌十人)	金童	规格: 1600*1200*760mm 型号: JT-1005	1. 桌面采用不小于 25mm 抗倍特板一体成型。耐 80 度以上高温。防水: 浸水 24 小时后的膨胀指数不多于 0.1mm, 面板四周采 CNC 修边, 四周倒角, 圆润光滑无任何毛边; 2. 桌脚采用 26*50*60 异形钢管, 壁厚不小于 1.5mm。喷涂表面处理, 磷化后静电喷塑。耐腐蚀, 不易生锈; 3. 挂架: 钢架带有 20*20+Φ16 圆管挂架, 厚度不小于 1.2mm, 可悬挂 10 张凳面不小于 Φ38 的凳子, 落地结构稳定; 4. 脚垫采用全封闭 PP 料制作, 适合不平整地面, 可随意调节桌面平衡。	27	套	1520	41040
108	餐凳	鼎和	规格: Φ 300*400mm 型号: DH1060	餐凳: 凳面: 采用高密度 ABS 材质的凳面, 直径 300mm。凳面下有 2.5 厚钢板托盘, 使得凳子更加稳固。凳脚: 4 个凳脚采用 16×36×1.8mm 的无缝钢管一次弯曲成型, 全自动焊接机械手焊接, 焊点准确且均匀, 四脚配耐磨脚垫, 防滑静音, 保护地板。质量稳定, 坚固耐用, 美观大方。结构: 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上, 方便教室的打扫。制作工艺: 1. 采用二氧化碳保护焊。2. 涂层: 经过磷化、酸洗、除油、除锈处理, 再经全自动喷涂机械手喷环氧树脂金属粉末喷涂, 经高温固化成光滑表面。	27	张	140	37800
	小计				1	间	78840	78840
	教师餐厅							
109	抗污面教	鼎和	规格:	1. 桌面: E1 级雕刻级密度板:	21	张	1260	26460

	师餐桌		1300*700*750mm 型号: DH1061	2. 贴面: 100 克贴面纸光面麻版防油污 3. 钢架: 底腿 30*70*1.5mm; 立柱 60 圆*1.5mm; 上托梁 U 型钢 2mm; 链接横梁 20*60*1.5mm。				
110	教师就餐椅	金童	规格: 410*430*(480-830) mm 型号: JT-1006	1. 靠背、椅面: 采用 PP 耐冲击塑料一体射出成型。添加抗紫外线塑料色粉, 户外三年不褪色, 不含重金属及其他有毒物质。坐垫设计符合人体工程学原理, 坐感更舒适。椅面周边配置 R 圆角, 不留锐角, 有效提高椅面的韧性和坚固性。 2. 产品特点: 耐水, 放置水中浸泡不变形, 利于定期清洗; 耐腐蚀抗老化, 耐酸碱腐蚀, 风吹日晒雨淋不变形; 阻燃, 防火系数高; 规整光洁, 不露筋, 不露钉。	84	张	172	14448
	小计				1	间	40908	40908
	包厢							
111	圆形餐桌	鼎和	规格: Φ 2000*760mm 型号: DH1062	材质: 1、基材: 采用 E1 级高密度纤维板, 握钉力强, 符合国家标准要求。甲醛含量达到国家标准, 2、面材: 采用 AAA 级优质胡桃木木皮, 全贴实木皮, 无夹皮、无变色、木皮表面纹理清晰、无疖痕、无腐朽及虫蛀, 含水率小于 10%; 3、胶合剂: 采用优质油漆配套胶黏剂, 无刺激气味, 满足国家环保标准, 甲醛释放量小; 粘接牢固; 4、油漆: 采用环保水性底漆和面漆采用环保水性漆均符合国家标准 GB 18581-2020 、GB/T 23999-2009 要求, 经“五底三面”工艺涂饰, 表面硬度达 2H 以上, 抗摩擦, 抗腐蚀, 防划伤, 手感柔和, 长期使用不脱落, 不褪色, 能保持色泽亮丽; 5、五金: 采用优质强力“四合一”紧固件, 连接紧固, 不松动, 满足人性化需求。	2	张	4200	8400
112	餐椅	鼎和	规格: 450*450*(450-980) mm 型号: DH1063	材质: 采用红橡实木+软包 PU 皮, 加工平整光洁, 倒棱均匀, 无瑕疵, 表面无结疤, 整体牢固可靠, 光滑无痕, 结合部位采用榫卯结构, 不松动, 不脱胶, 不溢胶, 所用原木经酸脂烘干处理, 干燥率达到 8-10%, 保证抗磨, 遇水, 阳光照射后不开裂, 不翘曲变形, 结构牢固。 油漆: 采用环保水性漆采用环保水性漆均	24	张	460	11040

				符合国家标准 GB 18581-2020 、GB/T 23999-2009 要求，木本色。油漆工艺：三底两面，自然风干，无尘工艺。				
113	餐边柜	鼎和	规格： 1200*400* 880mm 型号： DH1064	1. 基材：采用 E1 级 18mm 实木生态板贴三聚氰胺饰面，四周框架为实木结构。 2. 玻璃：可视化长虹玻璃，美观实用。 3. 工艺：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。 4. 五金：采用优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	1	个	1590	1590
	小计				1	间	21030	21030
	食堂仓库							
114	器材室货架	鼎和	规格： 2000*600* 2000mm 型号： DH1013	材质：1、立柱采用 80*40*2.0 厚的 C 型钢，横梁采用 1.5 厚的一级钢材，层板采用冷扎钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计，自由升降，无需焊接；每层距离以 75mm 为节距任意调节层高，每层承载 400 公斤左右； 2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理，防腐防锈、坚固耐用。	4	节	1050	4200
	小计				2	间	4200	8400
	教师周转宿舍							
115	宿舍床	鼎和	规格： 1200*2000 *1700mm 型号： DH1065	1. 采用冷轧钢板，立柱 60*60*2.0mm，加厚立管增强承重力； 2. 横梁 50*50*1.2mm，立柱与横梁中间采用榫卯卡扣连接，相互支撑增加牢固度； 3. 静音防滑胶垫，减少与地面的摩擦，避免噪音； 4. 喷涂表面处理，磷化后静电喷涂，耐腐蚀，不易生锈。	1	套	800	800
116	衣柜	鼎和	规格： 800*550*2 000mm 型号： DH1034	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐电焊、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；采用优质五金配件。	1	个	1500	1500

小计				2	间	2300	4600	
	美术教室 1							
117	美术操作 桌	鼎和	规格: 1800*900* 750mm 型号: DH1066	1. 面板:桌面及层板采用 12.7mm 抗倍特板一体成型。耐 80 度以上高温。防水:浸水 24 小时后的膨胀指数不多于 0.1mm, 面板四周采 CNC 修边, 四周倒角, 圆润光滑无任何毛边; 2. 钢架: 桌脚采用 55*55*75*1.5mm 三角管钢管横杆采用 50*25*1.5mm。喷涂表面处理, 磷化后静电喷塑。耐腐蚀, 不易生锈; 3. 脚垫: 采用全封闭 PP 料制作带微调功能, 适合不平整地面, 可随意调节桌面平衡。	9	张	2250	20250
118	凳子	鼎和	规格: 240*340*4 00mm 型号: DH1067	1. 面板:采用 E1 级实木多层板, 厚度 25mm, 1.5mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边, 修边圆润, 无毛刺, 不脱落。 2. 钢架: 采用 25*25*1.5mm 钢管。喷涂表面处理, 磷化后静电喷塑。耐腐蚀, 不易生锈; 3. 脚垫: 采用全封闭 PP 料制作。	49	张	88	4312
119	美术展示 收纳柜	鼎和	规格: 2400*550* 2000mm 型号: DH1068	1. 基材: 采用 E1 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面, 其中层板 25mm 厚, 其它 18mm 厚。1.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边, 修边圆润, 无毛刺, 不脱落。 2. 工艺: 贴面平整, 不起浪纹、疙瘩; 封边采用环保热熔胶粘剂粘合, 平直不离胶, 修边平滑; 产品拼装接缝整齐。板材连接方式为三合一扣件拼装而成, 坚固结实耐用。 3. 功能: 可独立, 可组合使用, 适合作品展示, 也可用于收纳置物。	2	套	4000	8000
120	定制水槽 台	鼎和	规格: 5000*600* 780mm 型号: DH1069	1. 尺寸: 5000*600*780mm 2. 台面: 采用 12.7mm 厚 304 不锈钢面板耐腐蚀实心理化板制作, 四角倒 R15 圆角。耐酸、耐碱、耐高温, 坚固耐用。防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 3. 柜体: 采用 1.0mm 优质镀锌钢板, 采用 CO2 保护焊接, 打磨处理, 表面经耐酸碱 EPOXY 粉末烤漆处理 (烤漆膜厚度平均值 $\geq 70 \mu m$); 4. 拉手: 铝合金条形暗拉手;	1	套	7500	7500

				<p>5. 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；</p> <p>6. 门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音；</p> <p>7. 连接件：采用 ABS 专用连接组零件；</p> <p>8. 合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落；</p> <p>9. 滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；</p> <p>10. 固定桌脚：采用柜体内置可调 ABS 调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。</p>				
121	水龙头	鼎和	规格：高度420mm 型号：DH1070	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。	8	套	200	1600
122	防腐水槽	鼎和	规格：550*450*310mm 型号：DH1071	采用实验室专用高密度 PP 一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。	8	套	185	1480
	小计				1	间	43142	43142
	美术准备室							
123	美术展示收纳柜	鼎和	规格：2400*550*2000mm 型号：DH1068	<p>1. 规格：2400*550*2000；</p> <p>2. 基材：采用 E1 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，其中层板 25mm 厚，其它 18mm 厚。1.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>3. 工艺：贴面平整，不起波纹、挖槽；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。板材连接方式为三合一插接而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 功能：可独立，可组合使用，适合作品展示，也可用于收纳置物。</p>	2	套	4000	8000
124	操作台	鼎和	规格：1400*600*760mm 型号：DH1036	<p>1. 材质：实木多层板+烤漆钢架；</p> <p>2. 工艺：采用国家标准 E1 级板，面板厚度 25mm，基材采用 E1 级实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊</p>	1	张	1200	1200

				接,表面采用高温粉体烤漆,耐腐蚀,不易生锈。				
125	凳子	鼎和	规格: 240*340*400mm 型号: DH1067	1. 面板:采用 E1 级实木多层板, 厚度 25mm, 1.5mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边, 修边圆润, 无毛刺, 不脱落。 2. 钢架: 采用 25*25*1.5mm 钢管。喷涂表面处理, 磷化后静电喷塑。耐腐蚀, 不易生锈; 3. 脚垫: 采用全封闭 PP 料制作。	4	张	88	352
126	储藏架	鼎和	规格: 2000*600*2000mm 型号: DH1013	规格: 2000*600*2000; 材质: 1、立柱采用 80*40*2.0 厚的 C 型钢, 横梁采用 1.5 厚的一级钢材, 层板采用冷扎钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计, 自由升降, 无需焊接; 每层距离以 75mm 为节距任意调节层高, 每层承载 400 公斤左右; 2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理, 防腐防锈、坚固耐用。	3	节	1050	3150
小计					2	间	12702	25404
广播室								
127	办公桌	鼎和	规格: 1600*750*750mm 型号: DH1017	1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边: 采用优质 PVC 封边, 用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入; 采用优质五金配件。	1	张	900	900
128	抽屉柜	鼎和	规格: 400*400*630mm 型号: DH1018	1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边: 采用优质 PVC 封边, 用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入; 五金: 三节阻尼导轨: 1. 操作力: 当承受力 M < 40kg 是, 推力或拉力 ≤ 5kg. 2. 耐久性: 40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg。4. 水平侧向静载荷 20kg。		张	350	350
129	椅子	鼎和	规格: 580*490*(450-930)	1、背框: 优质全新 PP 料加纤维 ; 2、面料: 办公专用尼龙网镂空背配不含金属座布料;	2	张	185	370

) mm 型号: DH1019	3、扶手: 优质全新 PP 料加纤维; 4、坐垫棉: 50 密高回弹科技切割定型棉; 5、铁架: 20MM 喷黑磨砂承受力 110kg。				
	小计				1	间	1620	1620
	术科办公室							
130	办公桌	鼎和	规格: 1500*1400 *1200mm 型号: DH1008	1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边: 采用优质 PVC 封边, 用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入; 采用优质五金配件。	4	套	1600	6400
131	教师椅	鼎和	规格: 580*580* (880-970)) mm 型号: DH1009	1、框架采用 PP 加纤白色, 抗老化, 添加防寒剂零下 20 度以下不爆裂; 2、面料采用高档透气网布, 耐刮耐磨; 3、PP 扶手, 扶手可 90 度角打起, 扶手面带 1 分软包海绵, 通过 2 次 90kg 的静压测试和 68kg 的水平拉力测试, 保压 60 秒/次; 4、底盘厚度 2.5MM 全封防爆, 带倾仰功能; 5、4 分原生发泡海绵, 海绵密度 ≥ 35kg/m ³ ; 6、三级喷粉拉深缩尾 100 缩 45MM 防爆气杆, 氮气纯度达 99.99%, 内壁厚度 2.0mm 全封防爆, 外壁厚度 1.2mm; 7、310MM 塑料玻纤五星脚, 可过测试; 8、50MM 静音耐磨 PU 脚轮, 150 公斤负重下转动 10 万周无故障; 9、椅背通过 2 次 90KG 拉背测试, 保压 60 秒/次。	4	张	500	2000
132	文件柜	鼎和	规格: 800*400*2 000mm 型号: DH1010	1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边: 采用优质 PVC 封边, 用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入; 采用优质五金配件。	4	张	1080	4320
133	边柜	鼎和	规格:	1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨	1	张	1050	1050

			1200*400*800mm 型号: DH1011	花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边: 采用优质 PVC 封边, 用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入; 五金: 三节阻尼导轨: 1. 操作力: 当承受力 M < 40kg 是, 推力或拉力 ≤ 5kg. 2. 耐久性: 40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg.				
	小计				2	间	13770	27540
	科学教室							
134	教师演示台	鼎和	规格: 2800*700*850mm 型号: DH1072	1. 台面: 采用 ≥12.7mm 厚实芯理化板, 边沿加厚至 ≥25.4mm, 表面光滑、平整, 整体美观大方。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬, 确保柜身台面不受潮, 牢固可靠。 2. 结构: 演示台设有储物柜, 中间为演示台, 设置电源系统、水嘴、水槽、洗眼器、多媒体设备(主机、显示器、中控、功放、交换机) 的位置预留。 3. 桌身: 整体采用 ≥0.9mm 厚优质冷轧钢板, 全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 4. 滑道: 抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 5. 铰链: 采用优质铰链, 开合十万次不变形。	1	套	6500	6500
135	学生操作桌(4人)	鼎和	规格: 1400*800*750mm 型号: DH1073	1. 面板: 桌面采用 12.7mm 抗倍特板一体成型。耐 80 度以上高温。防水: 浸水 24 小时后的膨胀指数不多于 0.1mm, 面板四周采 CNC 修边, 四周倒角, 圆滑光滑无任何毛边; 2. 桌兜: 采用宜家收纳盒搭配铁艺抽拉导轨, 可放置书包、书本、文具、工具等; 3. 钢架: 桌脚采用 55*55*75*1.5mm 三角管钢管横杆采用 50*25*1.5mm。喷涂表面处理, 磷化后静电喷塑。耐腐蚀, 不易生锈; 4. 脚垫: 采用全封闭 PP 料制作带微调功能, 适合不平整地面, 可随意调节桌面平衡。		张	1950	23400
136	学生凳	鼎和	规格: Φ	1、凳面: 采用高密度 ABS 材质的凳面,	49	张	140	6860

			300*400mm 型号: DH1074	<p>直径 300mm。凳面下有 2.5 厚钢板托盘，使得凳子更加稳固。</p> <p>2、凳脚：4 个凳脚采用 16×36×1.8mm 的无缝钢管一次弯曲成型，全自动焊接机械手焊接，焊点准确且均匀，四脚配耐磨脚垫，防滑消音，保护地板。质量稳定，坚固耐用，美观大方</p> <p>3、结构：凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。</p> <p>4、制作工艺：1. 采用二氧化碳保护焊。 2. 涂层:经过磷化、酸洗、除油、除锈处理，再经全自动喷涂机械手喷环氧树脂金属粉末喷涂，经高温固化成光滑表面。</p>				
137	展示柜	鼎和	规格: 2000*800* 350mm 型号: DH1075	<p>1、基材：采用 E1 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，其中层板 25mm 厚，其它 18mm 厚。同色 PVC 封边条经熔点 200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>2、具有防污、防刮、耐磨等功能。</p> <p>3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4、优质五金配件。</p>	1	套	2700	2700
138	储物柜	鼎和	规格: 800*400*8 00mm 型号: DH1076	<p>1、基材：采用 E1 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，其中层板 25mm 厚，其它 18mm 厚。同色 PVC 封边条经熔点 200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>2、具有防污、防刮、耐磨等功能。</p> <p>3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4、五金配件：采用优质门铰，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	6	套	880	5280
139	定制水槽台	鼎和	规格: 5000*600* 780mm 型号: DH1069	<p>1. 尺寸：5000*600*780mm</p> <p>2. 台面：采用 12.7mm 厚双面膜耐腐蚀实心理化板制作，四角倒 R15 圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用、防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；</p> <p>3. 柜体：采用 1.0mm 优质镀锌钢板，采用 CO2 保护焊接，打磨处理，表面经耐酸碱 EPOXY 粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值 $\geq 70 \mu\text{m}$）；</p> <p>4. 拉手：铝合金条形暗拉手；</p> <p>5. 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；</p>	1	套	7500	7500

				<p>6. 门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音；</p> <p>7. 连接件：采用 ABS 专用连接组装件；</p> <p>8. 合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落；</p> <p>9. 滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；</p> <p>10. 固定桌脚：采用柜体内置可调 ABS 调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。。</p>				
140	水龙头	鼎和	<p>规格：高度 420mm</p> <p>型号：DH1070</p>	<p>鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。</p>	8	套	200	1600
141	防腐水槽	鼎和	<p>规格：550*450*310mm</p> <p>型号：DH1071</p>	<p>采用实验室专用高密度 PP 一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。</p>	8	套	185	1480
小计					1	间	55320	55320
科学准备室								
142	ABS 仪器柜	鼎和	<p>规格：1000*500*2000mm</p> <p>型号：DH1077</p>	<p>整体采用环保型 ABS 塑料一次性注塑成型，层板采用 2.5mm 厚双面环保型 PP 改性塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋。</p> <p>柜体：1、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用。</p> <p>2、上部为 ABS 工程塑料镶嵌玻璃对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设 PP 改性塑料活动隔板 2 块。耐酸碱、耐冲击、韧性强。</p> <p>3、下部为 ABS 工程塑料对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设 PP 改性塑料活动隔板 1 块。耐酸碱、耐冲击、韧性强。</p> <p>4、门板与侧板并安装有防盗插销，防止</p>	4	个	2650	10600

				<p>从外部撬开柜门。</p> <p>5、底座高 80mm，上下板 30mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用。</p>				
143	科学准备台	鼎和	<p>规格： 2400*1200 *850mm 型号： DH1078</p>	<p>台面：*采用 12.7mm 双面膜实芯理化板，曲面造型，时尚美观，耐酸碱、耐冲击、韧性强等特点。</p> <p>结构：台面为双面膜实芯理化板一体化成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。中间设水槽柜，学生位设书包斗、柜体箱。</p> <p>桌腿：主体材料均采用优质铝镁合金型材及铝压铸件连接组合框架，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。</p> <p>上腿规格：长 580mm×宽 50mm×高 140mm。 下腿规格：长 510mm×宽 50mm×高 140mm。</p> <p>立柱：采用 50mm×100mm，壁厚 1.5mm。 前横梁：采用 43mm×40mm，壁厚 1.2mm。 中横梁：采用 32mm×27mm，壁厚 1.2mm。 后横梁：采用 105mm×40mm，壁厚 1.2mm，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面 35mm，可防止台面物体向后滑落、实验用水溢出。</p> <p>加强横支撑件：采用 10mm×100mm，壁厚 1.2mm。</p> <p>书包斗：壁厚 4.6mm，采用环保型 ABS 工程塑料一次性注塑成型。</p> <p>柜体箱：宽 380mm 深 220mm 高 730mm，壁厚 3.0mm，采用环保型 ABS 工程塑料一次性注塑成型。</p> <p>可调脚：高强度可调脚，采用 10mm 螺纹钢，下部采用环保型 PP 加耐磨纤维质塑料。</p>	1	套	8700	8700
144	学生电源	金童	<p>规格：个 型号： JT-1007</p>	<p>由教师主控，采用国标铜芯线，符合国家安全用电要求。安装调试。</p>	4	个	260	1040
145	电路系统	金童	<p>规格：现场定制 型号： JT-1008</p>	<p>现场定制</p>	1	套	800	800
	小计				1	间	21140	21140
	档案室							
	档案储藏区							

146	密集架	鼎和	规格: 900*520*2 300mm 型号: DH1079	宽 900*深 520*高 2300 性能标准 搁板载重: 单层单面搁板上均布载重 40kg, 最大挠度为 2mm, 24h 卸载后, 无裂纹, 永不变形。 全负载载重: 每标准节在全负载 480kg 的情况下, 架体、立柱没有明显变形, 架体不产生倾倒现象。 载重运行: 在全负载的情况下, 各列密集架在手动操纵下, 需运行自如, 没有阻滞现象。每标准节手动摇力不大于 11.8N(每列密集架的手柄摇力为: 11.8N×标准节数)。 载重稳定性: 在受全部载荷二十分之一外力(沿 X、Y 轴两个方向的水平外力)的作用反复 100 次后, 取消外力, 架体所产生的倾斜不大于总高的百分之一, 立柱没有明显变形。 1.1.1.3 表面 处理技术标准 涂膜技术标准: 光泽测定>85%, 符合 GB/T9754 (60) 标准; 涂膜硬度>=0.4, 符合 GB1730 标准; 耐冲击力>=4N.M, 符合 GB/1732 标准; 涂膜厚度 60-70 微米; 涂膜附着力: 划格法试验, 100%不剥落, 不低于 1 级标准, 塑层防锈能力 20 年以上, 在温度-40℃-250℃, 相对湿度 40%-90%, 海拔高度不大于 6000 米, 地震烈度不大于 6 级时, 产品不生锈、不变形。附着力符合 GB/9286-1998 标准。 耐水性: 将涂层试片浸泡于 90℃热水中, 8 小时无变化, 符合 GB1733-70 标准。 耐腐蚀试验: 将涂层试片放置于含盐蒸汽环境中, 250 小时无变化, 符合 GB/T13667.1-2003 中 4.6.3.7 标准。 柔韧性<=2mm, 杯突试验<6mm, 柔韧性符合 GB6742 标准。 稳定性: 按 GB/T10357.4 要求进行。	60	节	1450	87000
	阅档区							
147	操作台	鼎和	规格: 1400*600* 760mm 型号: DH1036	1. 材质: 实木多层板+烤漆钢架; 2. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用 E1 级实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊	1	张	1200	1200

				接,表面采用高温粉体烤漆,耐腐蚀,不易生锈。				
148	椅子	鼎和	规格: 580*490* (450-930) mm 型号: DH1019	1、背框:优质全新PP料加纤维; 2、面料:办公专用尼龙网镂空背配不含金属座布料; 3、扶手:优质全新PP料加纤维; 4、坐垫棉:50密高回弹科技切割定型棉; 5、铁架:20MM喷黑磨砂承受力110kg。	4	张	185	740
	小计				1	间	88940	88940
	录播室 2							
149	无极升降 演讲台	鼎和	规格: 1050*550* (720-1105) mm 型号: DH1023	1、产品采用高温压铸成型,经过抛光,打磨,表面喷塑完成。 2.产品采用优质精密拉管,焊接,打磨,抛光成型,2.0寸活动轮,其中两个为锁定轮。 单轮可承受静压为100KG 3.台面采用MDF厚度18密度板,E1环保级别,35UM PVC全包裹密封防水饰面,四周防撞倒 4.本产品为活动单腿型机构,谨防误用,参考执行标准为: 国标GBT10357 二级水平(150N压力,2500次) 5.一键式开关启动,可以在设计范围内自由升降,调整高度。 6.金属颜色和台面可以定制。	1	张	1580	1580
150	拼接组合 课桌椅	鼎和	规格: 1500*1500 *750mm 型号: DH1080	桌子:台面25mm厚优质三胺板材质,尺寸是725*400mm,组合尺寸为六拼对角线1500m。台架:60*30*1.2mm优质椭圆焊管 方凳:尺寸前宽330*侧宽230*高450mm,凳面350*240mm,架子喷涂前足1.0厚的25mm方管,以上表面涂装:焊接完成之钢管架,表面经酸洗、脱脂、磷化处理后,耐腐蚀、防锈。外表采用超细颗粒粉末,经高温粉体烤漆,附着力强,不脱漆。	8	套	3000	24000
151	带写字板 听课椅	鼎和	规格: 850*500*4 60mm 型号: DH1081	椅子带弧形靠背,可提供最佳舒适度。金属结构,坚固耐用,并具有出色的稳定性。配备动态健康的座椅,容易清洗,多点镂空设计,起到很好的透气散热功能。另有软垫座椅可选。	24	张	539	12936
	小计				1	间	38516	38516
	计算机教室							

152	教师电脑桌	鼎和	规格: 1600*600* 760mm 型号: DH1082	1. 材质: 实木多层板+烤漆钢架; 2. 工艺: 桌面采用国家标准 E1 级板, 厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, PVC 直封边制作, 钢架尺寸: 横梁: 30*50*1.35 mm, 桌腿: 30*60*1.5mm, 上线扣板壁厚 0.8mm 采用满焊焊接, 经高温粉体烤漆, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象; 3. 功能: 桌架配有接线槽, 方便安装插座等。	1	张	1620	1620
153	电脑桌	鼎和	规格: 1400*600* 760mm 型号: DH1083	1. 材质: 实木多层板+烤漆钢架; 2. 工艺: 桌面采用国家标准 E1 级板, 厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, PVC 直封边制作, 钢架尺寸: 横梁: 30*50*1.35 mm, 桌腿: 30*60*1.5mm, 上线扣板壁厚 0.8mm 采用满焊焊接, 经高温粉体烤漆, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象; 3. 功能: 桌架配有接线槽, 方便安装插座等。	23	张	1320	30360
154	电脑操作凳	鼎和	规格: 240*340*4 00mm 型号: DH1067	1. 面板: 采用 E1 级实木多层板, 厚度 25mm, 1.5mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边, 修边圆润, 无毛刺, 不脱落。 2. 钢架: 采用 25*25*1.5mm 钢管。喷涂表面处理, 磷化后静电喷塑。耐腐蚀, 不易生锈; 3. 脚垫: 采用全封闭 PP 料制作。	47	张	88	4136
155	收纳柜	鼎和	规格: 800*400*8 00mm 型号: DH1084	1、基材: 采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边: 采用优质 PVC 封边, 经热熔胶经 200℃ 高温压制手边部, 有效防止水气侵入; 五金: 三节阻尼导轨: 1. 操作力: 当承受力 M < 40kg 是, 推力或拉力 < 5kg. 2. 耐久性: 40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg.	10	套	880	8800
156	展示吊柜	鼎和	规格: 1200*270* 310mm 型号: DH1085	1、基材: 采用 E1 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面, 其中层板 25mm 厚, 其它 18mm 厚。同色 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边, 修边圆润, 无毛刺, 不脱落。 2、具有防污、防刮、耐磨等功能。	6	套	230	1380

				3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。				
	小计				1	间	46296	46296
	音乐办公室兼器材储藏							
157	办公桌	鼎和	规格： 1500*1400*1200mm 型号： DH1008	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；五金：三节阻尼导轨：1. 操作力：当承受力 M < 40kg 是，推力或拉力 ≤ 5kg. 2. 耐久性：40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg.	6	套	1600	9600
158	教师椅	鼎和	规格： 580*580*(880-970) mm 型号： DH1009	1、框架采用 PP 加纤白色，抗老化，添加防寒剂零下 20 度以下不爆裂； 2、面料采用高档透气网布，耐刮耐磨； 3、PP 扶手，扶手可 90 度角打起，扶手面带 1 分软包海绵，通过 2 次 90kg 的静压测试和 68kg 的水平拉力测试，保压 60 秒/次； 4、底盘厚度 2.5MM 全封防爆，带倾仰功能； 5、4 分原生发泡海绵，海绵密度 ≥ 35kg/m ³ ； 6、三级喷粉拉深缩尾 100 缩 45MM 防爆气杆，氮气纯度达 99.99%，内壁厚度 2.0mm 全封防爆，外壁厚度 1.2mm； 7、310MM 塑料玻纤五星脚，通过测试； 8、50MM 静音耐磨 PU 脚轮，150 公斤负重下转动 10 万周无故障； 9、椅背通过 2 次 90KG 拉背测试，保压 60 秒/次。	6	张	500	3000
159	文件柜	鼎和	规格： 800*400*2000mm 型号： DH1010	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔	6	张	1080	6480

				胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；采用优质五金配件。				
160	边柜	鼎和	规格： 1200*400* 800mm 型号： DH1011	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；五金：三节阻尼导轨：1. 操作力：当承受力 M < 40kg 是，推力或拉力 ≤ 5kg. 2. 耐久性：40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg.	1	张	1050	1050
161	定制乐器收纳柜	鼎和	规格： 2400*550* 2000mm 型号： DH1086	1. 材质：颗粒板 2. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 25/18mm，基材采用优质颗粒板，PVC 直封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍； 3. 功能：内置置物抽屉方便物品分类收纳，可调节层板，便于于各类大小物件的摆放，适合大小规格器材收纳。	2	套	4200	8400
	小计				1	间	28530	28530
	音乐器材室							
162	储藏架	鼎和	规格： 2000*600* 2000mm 型号： DH1013	规格：2000*600*2000； 材质：1、立柱采用 80*40*2.0 厚的 C 型钢，横梁采用 1.5 厚的一级钢材，层板采用冷扎钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计，自由升降，无需焊接；每层距离以 75mm 为节距任意调节层高，每层承载 400 公斤左右； 2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理防腐防锈、坚固耐用。	3	节	1050	3150
163	定制乐器收纳柜	鼎和	规格： 2400*550* 2000mm 型号： DH1086	1. 材质：颗粒板 2. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 25/18mm，基材采用优质颗粒板，PVC 直封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍； 3. 功能：内置置物抽屉方便物品分类收纳，可调节层板，便于于各类大小物件的摆放，适合大小规格器材收纳。	2	套	4200	8400
	小计				1	间	11550	11550
	舞蹈更衣							

室								
164	更衣柜	金童	规格: 620*382*500mm 型号: JT-1009	1、材质: 门板由 ABS 塑料制成, 柜体采用高强度 HIPS 工程塑料制成, 柜门与柜体连接采用 Nylon 尼龙铰链。 2、工艺: 所有板材采用钢制模具一次注塑成型。 3、使用寿命: 产品抗冲击、耐腐蚀、不生锈。 4. 规格: 单门尺寸: 高 700 宽 382 深 500mm (含底座 80mm)。	32	门	550	17600
165	塑胶更衣凳	鼎和	规格: 1500*400*460mm 型号: DH1035	规格: 长 1500mm 规格, 宽 400mm, 高 460mm; 材质说明: 凳面为加厚 PVC 材质, 凳腿为 ABS 材质; 生产工艺: 注塑 ABS 和挤塑 PVC 双重工艺结合; 使用年限: 使用寿命为 10 年以上。 产品特点: 具有防水、防潮、防腐、耐高温、永不生锈、无毒无味等特性; 凳面具有防滑纹路, 美观大方, 易于清洁, 要能直接用水擦洗。要求凳腿两侧采用分体式堵头加固, 中间加配鞋隔板、方便实用!	2	张	850	1700
小计					1	间	19300	19300
门卫								
166	办公桌	鼎和	规格: 1600*750*750mm 型号: DH1017	1、基材: 采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边: 采用优质 PVC 封边, 用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入; 采用优质五金配件。	1	张	900	900
167	抽屉柜	鼎和	规格: 400*400*630mm 型号: DH1018	1、基材: 采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边: 采用优质 PVC 封边, 用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入; 五金: 三节阻尼导轨: 1. 操作力: 当承受力 M < 40kg 是, 推力或拉力 ≤ 5kg. 2. 耐久性: 40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg。	1	张	350	350
168	椅子	鼎和	规格:	1、背框: 优质全新 PP 料加纤维 ;	2	张	185	370

			580*490* (450-930) mm 型号: DH1019	2、面料: 办公专用尼龙网镂空背配不含金属座布料; 3、扶手: 优质全新 PP 料加纤维; 4、坐垫棉: 50 密高回弹科技切割定型棉; 5、铁架: 20MM 喷黑磨砂承受力 110kg。				
169	宿舍床	鼎和	规格: 2000*1000 *1700mm 型号: DH1065	1. 采用冷轧钢板, 立柱 60*60*2.0mm, 加厚立管增强承重力; 2. 横梁 50*50*1.2mm, 立柱与横梁中间采用榫卯卡扣连接, 相互支撑增加牢固度; 3. 静音防滑胶垫, 减少与地面的摩擦, 避免噪音; 4. 喷涂表面处理, 磷化后静电喷塑。耐腐蚀, 不易生锈。	1	套	800	800
170	收纳柜	鼎和	规格: 800*400*8 00mm 型号: DH1084	1、基材: 采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边: 采用优质 PVC 封边, 用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入; 采用优质五金配件。	2	张	880	1760
小计					1	间	4180	4180
合 计					小写: 1749748 元 大写: 壹佰柒拾肆万玖仟柒佰肆拾捌元整			

- 注: 1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的, 可以逐项另页描述。

投标人名称 (加盖公章): 常州欧曼教学设备有限公司

日期: 2023 年 7 月 12 日

