

★5 分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号：城建校采公[2023]007/包 01

项目名称：郑陆镇县乡道路隐患整改、优化提升项目

报价单位：人民币元

具体格式详见附件对应标包的项目清单（暨分项报价表）

注：如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标人：（加盖公章）常州市佳成交通设施安装有限公司

法定代表人签字或盖章：

日期： 2023 年 7 月 20 日



包 01 常焦线隐患整改及周边镇区村庄道路优化提升项目清单 (暨分项报价表)

序号	项目名称	计量单位	数量	金额(元)		品牌	质保期	备注
				含税全费用单价	合价			
1	交通标志							
2	标志标杆【标志杆单立柱;钢管立柱Φ114×5×4000,C25 钢筋砼基础(含钢筋、模板);所有钢构件均除锈、镀锌、喷塑处理(处理要求详见设计图纸,颜色由甲方自定);含土方开挖、回填、外运、螺栓,法兰、运距自行考虑等所有工作内容】	根	92	1800.00	165600.00	常州佳成	5年	
3	标志板【1000*1000 方形 2mm 铝合金标志板、IV类反光膜、连接件及铝合金龙骨】	块	52	612.72	31861.44	常州佳成	5年	
4	标志板【900 三角形 2mm 铝合金标志板、IV类反光膜、连接件及铝合金龙骨】	块	40	410.03	16401.20	常州佳成	5年	
5	标志板【900*450 矩形 2mm 铝合金标志板、IV类反光膜、连接件及铝合金龙骨】	块	40	405.39	16215.60	常州佳成	5年	
6	标志板【3800*2500 矩形 3mm 铝合金标志板、IV类反光膜、连接件及铝合金龙骨】	块	11	6548.89	72037.79	常州佳成	5年	
7	交通标线							
8	标记【热熔直行箭头(6m);采用热熔型 2 号标线涂料;】	个	186	392.00	72912.00	常州佳成	5年	
9	标记【热熔转弯箭头(6m);采用热熔型 2 号标线涂料;】	个	124	360.95	44757.80	常州佳成	5年	
10	标记【热熔直行转弯及转弯掉头箭头(6m);含左右转弯,采用热熔型 2 号标线涂料;】	个	63	475.29	29943.27	常州佳成	5年	
11	标记【热熔直行左右转弯三向箭头(6m);采用热熔型 2 号标线涂料;】	个	1	567.55	567.55	常州佳成	5年	
12	横道线【热熔横道线、停止线、网格线、减速让行线等;采用热熔型 2 号标线涂料,按实漆面积计量;】	m ²	2681	145.00	388745.00	常州佳成	5年	
13	标线【热熔虚线 2×4m,线宽 15cm;颜色综合考虑;采用热熔型 2 号标线涂料;】	m	2794	3.50	9799.00	常州佳成	5年	
14	标线【热熔实线,线宽 15cm;颜色综合考虑;采用热熔型 2 号标线涂料;】	m	11670	7.50	87525.00	常州佳成	5年	
15	标线【热熔虚线 4×6m,线宽 20cm;颜色综合考虑;采用热熔型 2 号标线涂料;】	m	7531	8.00	60248.00	常州佳成	5年	

16	标线【热熔实线,线宽 20cm;颜色综合考虑;采用热熔型 2 号标线涂料;】	m	3605	20.00	72100.00	常州佳成	5 年	
17	分隔护栏【机非分隔护栏,总高度 0.85m,热镀锌钢静电喷涂(含反光膜、基础等);详见设计图】	m	135	266.41	35965.35	常州佳成	5 年	
18	道钉【黄色反光铸铝道钉;规格 100*100*20,含安装等内容】	个	849	20.00	16980.00	常州佳成	5 年	
19	减速垄【规格:350*50mm;使用优质特质橡胶,一次浇筑成型,反光孔嵌反光猫眼电钻打孔,由拉爆螺丝固定】	m	373	163.58	61015.34	常州佳成	5 年	
20	警示柱【钢管警示桩 ϕ 114*5*1200(含反光膜、基础等)露出地面高度 80cm;】	根	80	230.00	18400.00	常州佳成	5 年	
21	清除标线【化学清除标线】	m ²	9298	88.50	822873.00	常州佳成	5 年	
22	标记【热熔非机动车标识:1 \times 1.5m(图案外接矩形面积)】	个	178	370.64	65973.92	常州佳成	5 年	
23	标记【热熔非机动车起点标识:1.27 \times 0.6m(图案外接矩形面积)】	个	66	173.76	11468.16	常州佳成	5 年	
24	标线【彩色热熔涂料;颜色综合考虑;表面撒布玻璃微珠;】	m ²	840	208.89	175467.60	常州佳成	5 年	
25	信号灯				0.00			
26	信号灯【60wLED 单挑灯;高 9 米(镀锌、钢板、喷塑、螺栓、钢筋、C20 砼基础);人工挖土、回填及余方弃置】	套	13	11003.36	143043.68	常州佳成	5 年	
27	太阳能黄闪灯【 ϕ 152*5*4000 杆件(镀锌、钢板、喷塑、螺栓、钢筋、C25 砼基础)、太阳能黄闪警示灯(含太阳能板)、人工挖土、回填及余方弃置】	套	7	4053.87	28377.09	常州佳成	5 年	
28	非机动车信号灯【LED 非机动车信号灯, JX400L-3LED】	套	37	2895.62	107137.94	常州佳成	5 年	
29	违停抓拍							
30	设备							




31	<p>高清违停球机【支持违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头检测取证；违停有效检测距离300米；支持多场景巡航检测，并可配置场景巡航自适应功能；支持对静止或运动车辆的手动取证功能；支持违法数据的断点续传功能；支持语音联动功能；可配置多种字符叠加、图片合成模式，并支持违法图片叠加防伪水印；支持违法数据上传FTP设备、交通终端设备、中心管理系统平台；传感器类型：1/1.8" progressive scan CMOS；最低照度：彩色：0.0005Lux @ (F1.3, AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.3, AGC ON)；0 Lux with IR；宽动态：120dB 超宽动态；光学变焦：40倍；焦距：6-240mm；水平范围：360°；垂直范围：-20° -90°（自动翻转）；水平速度：水平键控速度：0.1° -210° /s，速度可设；水平预置点速度：280° /s；垂直速度：垂直键控速度：0.1° -150° /s，速度可设；垂直预置点速度：250° /s；主码流帧率分辨率：50Hz:25fps (2560×1440)；60Hz:30fps (2560×1440)；视频压缩准:H.265, H.264, MJPEG；网络存储：NAS (NFS, SMB/CIFS)；网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据；供电方式：AC24V，电源接口类型：AC24V±25%；支架安装，含五年维保；】</p>	台	3	15500.00	46500.00	上海宝康	5年
32	<p>1光4电千兆工业交换机【支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X FC/ST/SC光口，交换容量10G，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃；】</p>	台	3	1488.53	4465.59	上海宝康	5年
33	<p>20km千兆光模块【SFP 1.25G/1.0625G 20km千兆光模块；含调试、测试；】</p>	对	3	550.45	1651.35	上海宝康	5年
34	<p>抱杆机箱【抱杆机箱；通风、防雨、防尘、防盗，尺寸：365mm×307mm×597mm；含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽等附件；含电源开关、避雷板、开关等；】</p>	台	3	3860.85	11582.55	常州佳成	5年
35	<p>标杆【八角长臂杆(H6.5, L6)；臂长6米，立柱钢板厚度5mm，底座钢板厚度20mm，挑臂夹角91度(+0.5度)；杆件表面需镀锌处理及喷塑；含钢筋笼砼基础，土方道板开挖、清运、道板恢复等所有工作内容；详见设计图；土方外运，运距自行考虑；】</p>	根	3	9423.13	28269.39	常州佳成	5年

36	施工							
37	光纤跳线、熔接等配件【光缆终端盒、尾纤等,含熔接;】	处	3	760.97	2282.91	国产优质	5年	
38	光纤租用费【包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等,双芯裸光纤,禁止串联,5年租赁费;】	条	3	11000.00	33000.00	上海宝康	5年	
39	管内配线【电源线;RVV3×1.5mm ² ;】	m	50	12.91	645.50	国产优质	5年	
40	管内配线【电源线;RVV3×1mm ² ;】	m	50	11.35	567.50	国产优质	5年	
41	管内配线【网线;超5类线;】	m	100	5.36	536.00	国产优质	5年	
42	电缆保护管【PVC管,直径25mm,沿管道、杆件或墙壁敷设,含卡箍】	m	200	13.46	2692.00	国产优质	5年	
43	安装调试及后台接入【前端各类设备安装及调试,各类设备信息深化采集与平台信息配置:车辆轨迹采集和交通违法抓拍功能的不间断优化调整:按要求对相关数据进行汇聚与共享:质保期内免费提供上述服务;】	项	1	15000.00	15000.00	常州佳成	5年	
44	高空监控							
45	设备							
46	高空监控球机【1/1.8英寸CMOS;400万;2560×1440;最低照度彩色:0.001Lux@F1.4、黑白:0.0001Lux@F1.4;0Lux(红外灯开启);250m(红外);雨刷;镜头焦距5.5mm~220mm;40倍;可视域功能支持;支持机动车、非机动车、人脸、人体检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的抓图;机动车属性(车牌,车牌颜色,车辆类型,车身颜色,车标,车系/年款,遮阳板,安全带,抽烟,打电话,车内饰品,年检标志);支持绊线入侵;支持区域入侵;支持穿越围栏;支持徘徊检测;支持物品遗留;支持物品搬移;支持快速移动;支持停车检测;支持人员聚集;支持人车分类报警;支持联动跟踪;支持人脸检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图;支持人脸增强;支持人脸属性提取,支持6种属性8	台	2	12000.00	24000.00	上海宝康	5年	



	种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设；人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略；电子防抖；光学透雾；音频输入1路（LINE IN；裸线）；音频输出1路（LINE OUT；裸线）；报警接口7进2出；语音对讲支持；报警输入7路，开关量输入（0~5V DC）；供电方式 AC24V/3A±25%（标配）；接口类型 RJ45 接口+485 接口；支架安装；五年维保；】							
47	控制箱【控制箱；通风、防雨、防尘、防盗，尺寸：365mm×307mm×597mm；含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽等附件；含电源开关、避雷板、开关等；】	台	2	3860.85	7721.70	上海宝康	5年	
48	1光4电千兆工业交换机【支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X FC/ST/SC光口，交换容量10G，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃；】	台	2	1488.53	2977.06	上海宝康	5年	
49	20km千兆光模块【SFP 1.25G/1.0625G 20km千兆光模块；含调试、测试；】	对	2	550.45	1100.90	上海宝康	5年	
50	施工							
51	光纤跳线、熔接等配件【光缆终端盒、尾纤等，含熔接；】	处	2	760.97	1521.94	国产优质	5年	
52	光纤租用费【包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，5年租赁费；】	条	2	11000.00	22000.00	上海宝康	5年	
53	管内配线【电源线；RVV3×1.5mm2；】	m	50	12.91	645.50	国产优质	5年	
54	管内配线【电源线；RVV3×1mm2；】	m	50	11.35	567.50	国产优质	5年	
55	管内配线【网线；超5类线；】	m	100	5.36	536.00	国产优质	5年	
56	电缆保护管【PVC管，直径25mm，沿管道、杆件或墙壁敷设，含卡箍】	m	200	13.46	2692.00	常州佳成	5年	
57	安装调试及后台接入【前端各类设备安装及调试，各类设备信息深化采集与平台信息配置；车辆轨迹采集和交通违法抓拍功能的不间断优化调整；按要求对相关数据进行汇聚与共享；质保期内免费提供上述服务；】	项	1	12000.00	12000.00	常州佳成	5年	



58	信号机增加通讯							
59	更换信号控制机【可通过网络或GPS校时;最多可支持120路信号灯独立控制;最多可支持60路线圈输入或者120路10输入;可同时接入视频检测器、地磁检测器、RFID检测器、雷达检测器等多种车辆检测器;绿信号冲突监控功能;红绿冲突监控功能;红灯故障监控功能;最大时基调度表数量:40;最大时段表数量:16;时段表包含最大时段数:48;最大相位表数:16;每张相位表中最大相位数:16;配时方案数:不少于32个;供电电源:220V±20%;设备消耗功率:<100w;最大允许总负荷(灯负载):3.3KW;防雷、防浪涌设计】	台	16	49000.00	784000.00	上海宝康	5年	
60	1光4电千兆工业交换机【支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X FC/ST/SC光口,交换容量10G,IP40保护等级,全线速转发,符合EMC工业四级要求,工作温度-20~70℃;】	台	16	1488.53	23816.48	上海宝康	5年	
61	40km千兆光模块【SFP 1.25G/1.0625G 80km千兆光模块;含调试、测试;】	对	16	708.50	11336.00	上海宝康	5年	
62	光纤租用费【包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等,双芯裸光纤,禁止串联,5年租赁费;】	条	16	11000.00	176000.00	上海宝康	5年	
63	新建电子哨兵							
64	雷视道路安全预警一体机【适用于非灯控的平交叉路口,急转弯上下坡,T行路口,配合信息发布屏、音柱、报警灯等进行道路预警;高精度毫米波雷达与400W低照度深度学习智能相机从结构、场景、采集方式到数据信息等多方面深层次融合应用;支持机动车,非机动车,行人目标检测;支持对接屏幕,将距离,速度的预警信息显示到屏幕上;可以对200米范围内的目标进行检测;图像支持宽动态,并具有多种白平衡模式,适合各种场景需求;支持事故检测抓拍,支持基于视频的车牌、车辆特征识别,包括车型、车辆主品牌、子品牌、车身颜色;雷达、视频一体化设计,安装调试方便;含设备基础(800*800*900mmC25砼基础,预埋件400*400*5mm4-M12*740)】	台	2	34000.00	68000.00	上海宝康	5年	



65	1光4电千兆工业交换机【支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X FC/ST/SC光口,交换容量10G,IP40保护等级,全线速转发,符合EMC工业四级要求,工作温度-20~70℃;】	台	2	1488.53	2977.06	上海宝康	5年	
66	40km千兆光模块【SFP 1.25G/1.0625G 80km千兆光模块;含调试、测试;】	对	2	708.50	1417.00	上海宝康	5年	
67	60km千兆光模块【SFP 1.25G/1.0625G 60km千兆光模块;含调试、测试;】	对	2	926.50	1853.00	上海宝康	5年	
68	80km千兆光模块【SFP 1.25G/1.0625G 80km千兆光模块;含调试、测试;】	对	2	1417.00	2834.00	上海宝康	5年	
69	避雷器【网络避雷器;标称工作电压:5V;最大持续工作电压:6V;标称放电电流(8/20):1.2KA;响应时间:≤1ns;数据频宽:100MHz;插入损耗:≤0.3dB;含调试;】	组	2	656.89	1313.78	常州佳成	5年	
70	光纤跳线、熔接等配件【光缆终端盒、尾纤等,含熔接;】	处	2	760.97	1521.94	国产优质	5年	
71	管内配线【电源线;RVV3×1.5mm ² ;】	m	50	12.91	645.50	国产优质	5年	
72	管内配线【电源线;RVV3×1mm ² ;】	m	50	11.35	567.50	国产优质	5年	
73	管内配线【网线;超5类线;】	m	100	5.36	536.00	国产优质	5年	
74	电缆保护管【PVC管,直径25mm,沿管道、杆件或墙壁敷设,含卡箍】	m	200	13.46	2692.00	常州佳成	5年	
75	安全防范全系统调试【超视距主动安全预警系统调试,质保期内巡查及维护;】	项	1	12000.00	12000.00	常州佳成	5年	
76	光纤租用费【包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等,双芯裸光纤,禁止串联,5年租赁费;】	条	2	11000.00	22000.00	上海宝康	5年	
77	合计				3891861.38			