

评审名称：报价唯一性

开标一览表

项目编号/包号：常采公[2023]0132号

项目名称：常州工程职业技术学院化工特种作业实训基地增设空调采购

序号	投标项目名称	投标报价	
		大写	小写
1	常州工程职业技术学院化工特种作业实训基地增设空调采购	玖拾玖万捌仟陆佰捌拾圆整	998680

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：江苏运通机电设备有限公司

日期：2023年07月13日




分项报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0132 号

项目名称：常州工程职业技术学院化工特种作业实训基地增设空调采购

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	多联机一拖十一、四面出风室内机	海信	HVR-160Q/G2FZBp1	制冷量 16kw, 制热量 18 kw;	11	台	11500	126500
2	多联机一拖十一室外机	海信	HVR-1744W/SM2FZBph	制冷量 174.4kw, 制热量 194.5kw;	1	台	102000	102000
3	一拖一室内机为四面出风吸顶式, 室内外机	海信	HUR-140WL/SV1FZBp	制冷量 14.5kw, 制热量 16 kw	1	套	19500	19500
4	一拖一机型, 柜式机	海信	KFR-125LW/G891S-X1	制冷量 12.5kw, 制热量 14.5kw, 变频;	15	套	15800	237000
5	吸顶机线控器	海信	 HYXC-VC01	线控器功能具备：制冷、除湿、送风和自动多种模式调节。支持 0.5° C 温度调节和房间风度显示、最多支持 6 档风速调节、支持自动除湿功能，可设定目标湿度：35%-90%，童锁功能，放置儿童误操作、支持 72 小时相对定时、内置无线遥控接头，可搭配遥控器实现双控功能、最多支持 6 台室内机的同一控制、内置温度传感器，可以根据控制器检测的环境温度进行温控、支持健康、节能、静音、睡眠、自清洁、自然风、无风感和电辅助加热	项	1	2520	2520

6	内机超长配管	海信	国产优质	多联机内外机高度差可达 110 米	项	1	0	0
7	辅助功能	海信	国产优质	多联机机型具备电控电路自动修复功能，外机智能除霜、室外机自动防积雪功能	项	1	0	0
8	远程智能控制系统	海信	国产优质	包括不限于以下内容：工程中枢网关、红外控制器（支持 Wifi、蓝牙信号接收）、原厂智能网关协议模块（控制器）、定制 PVC 线管、智能系统辅材安装等，要求实现每台柜机、每台四面出风式空调远程智能控制，包括远程启停及模式切换、温度风量等设定等	项	1	28500	28500
9	低压铜及铜合金管、分歧管、保温	海亮	铜管 $\Phi 9.53$	氧乙炔焊连接，氮气置换保护，管道真空干燥，纯氮气气压试验；铜管（分歧管）的管径，壁厚，冷媒压力应满足所采用制冷剂制冷要求，厚度按招标文件要求执行做到不泄露，做好保温；产品符合“国家标准”。	m	145	120	17400
		海亮	铜管 $\Phi 12.7$		m	60	130	7800
		海亮	铜管 $\Phi 15.88$		m	70	140	9800
		海亮	铜管 $\Phi 19.05$		m	35	150	5250
		海亮	铜管 $\Phi 22.2$		m	140	220	30800
		海亮	铜管 $\Phi 25.4$		m	45	280	12600
		海亮	铜管 $\Phi 28.6$		m	40	300	12000
		海亮	铜管 $\Phi 31.75$		m	45	340	15300
		海亮	铜管 $\Phi 38.1$		m	55	360	19800
		海亮	铜管 $\Phi 41.3$		m	65	380	24700
		海信	分歧管		项	1	1800	1800
10	冷凝水管	爱康保利	$\Phi 20/\Phi 25$	凝结水管 UPVC，含保温	项	1	4500	4500
11	冷媒管及室内机的保温	华美	$\Phi 25/\Phi 35$	B1 级材料	项	1	6800	6800
12	联机线	斯瑜	2*0.75	信号线及控制线 UPVC	项	1	5000	5000
13	追加冷媒	海信	R410A	采用 R410A 制冷剂	项	1	3800	3800
14	配套安装	运通机电	100T	人工搬运，开孔修补，室内外机安装	项	1	36000	36000

15	吊顶处理 (开孔、加固、修补等)	运通 机电	4号角铁	原顶面开孔加固修 补等	项	1	7030	7030
16	室外机基础	国产 优质	10号工字钢	混凝土或钢结构及 减震	项	1	32000	32000
17	新增配电柜	国产 优质	与原机相同尺寸	空气开关、指示灯、 三相电压表、三相 电流表、启停开关、 漏电保护器、接地 排、 接零排等	项	1	10760	10760
18	室内外机电 缆电线、新 增配电柜电 缆	上上	YJV4*120+1*70、 YJV4*70+1*35、 YJV3*4、YJV5*6	YJV4*120+1*70、 YJV4*70+1*35、 YJV3*4 YJV5*6 桥 架等	项	1	76500	76500
19	配置 1 合计							855660
1	多联机 1 拖 8 机型,室内 机	海信	HVR-71Q/G2FZBp1	制冷量 7.1kw, 制热 量: 8.0 kw;	台	3	8900	26700
2		海信	HVR-100Q/G2FZBp1	制冷量: 10kw, 制热 量: 11.2kw;	台	5	9200	46000
3	多联机 1 拖 8 机型,室外 机	海信	HVR-680W/SM2FZBph	制冷量 68kw, 制热 量: 75kw;	台	1	32040	32040
4	吸顶机线控 器	海信	HYXC-VC01	控器功能具备: 制 冷、除湿、送风和自 动多种模式调节。支 持 0.5° C 温度调节 和房间风度显示、最 多支持 6 档风速调 节、支持自动除湿功 能, 可设定目标湿 度: 35%-90%, 童锁 功能, 放置儿童误操 作、支持 72 小时相 对定时、内置无线遥 控接头, 可搭配遥控 器实现双控功能、最 多支持 6 台室内机 的同一控制、内置温 度传感器, 可以根据 控制器检测的环境 温度进行温控、支持 健康、节能、静音、 睡眠、自清洁、自然	项	1	1680	1680

				风、无风感和电辅助加热				
5	内机超长配管	海信		多联机内外机高度差可达 110 米	项	1	0	0
6	辅助功能	海信		多联机机型具备电控电路自动修复功能，外机智能除霜、室外机自动防积雪功能	项	1	0	0
7	低压铜及铜合金管、分歧管、保温	海亮	铜管 Φ9.53	氧乙炔焊连接，氮气置换保护，管道真空干燥，纯氮气气压试验；铜管（分歧管）的管径，壁厚，冷媒压力应满足所采用制冷剂制冷要求，厚度按招标文件要求执行做到不泄露，做好保温；产品符合“国家标准”。	m	24	120	2880
		海亮	铜管 Φ12.7		m	13	130	1690
		海亮	铜管 Φ15.88		m	12	140	1680
		海亮	铜管 Φ19.05		m	24	150	3600
		海亮	铜管 Φ22.2		m	9	220	1980
		海亮	铜管 Φ25.4		m	8	280	2240
		海亮	铜管 Φ28.6		m	6	300	1800
		海亮	铜管 Φ31.75		m	9	340	3060
		海亮	铜管 Φ38.1		m	11	360	3960
		海信	分歧管		项	1	3960	3960
8	机组冷媒管及室内机的保温层	华美	 B1	机组冷媒管及室内机的保温层须有良好的保温性能、保证正常工作时表面不结露，保温材料应具有无毒无异味的难燃 B1 级材料等性能（并提供权威部门的测试报告），粘结剂应无毒，粘贴或固定应牢固。	项	1	1700	1700

9	冷凝水管	爱康保利	DN25	凝结水管 UPVC 含保温	项	1	1950	1950
10	联机线	斯瑜	2*0.75	信号线及控制线 UPVC , 符合国家标准	项	1	1000	1000
11	追加冷媒	海信	R410A	采用 R410A 制冷剂	项	1	900	900
12	配套安装	运通机电	50T	内机安装(含铜管等安装)、外机安装、电气辅材、人工搬运、设备吊装、氮气、氧气丝杆、外机减震、内机马卡,开孔、发泡剂堵漏、墙面及涂料修补(不限大小规格墙体类型)等	项	1	4200	4200
13	配置 2 合计							143020
14	配置 1、配置 2 合计: 玖拾玖万捌仟陆佰捌拾圆整							998680

注: 1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的,可以逐项另页描述。

投标人名称(加盖公章): 江苏运通机电设备有限公司

日期: 2023年07月07日

