

6、投标分项报价表（实质性格式）：

投标分项报价表

项目编号：JSST-G2023-004

项目名称：常州工学院二期(I)建设工程安防设备采购及安装项目

报价单位：人民币元

序号	设备名称	技术参数与要求	单位	数量	全费用综合单价(元)	合价(元)	品牌
一、监控设备							
1	枪式摄像机	1、★≥200万 1/2.7" CMOS, 分辨率1920×1080; 2、最低照度: 彩色: 0.002Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; 3、宽动态: 120dB; 4、补光灯类型: 红外灯; 5、补光距离: 最远可达 30m; 6、视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264; 7、音频: ≥1个内置麦克风; 8、网络: ≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口; 9、供电方式: DC: 12V±25%, 支持防反接保护; PoE: 802.3af, Class3; 10、防护: ≥IP66。	台	538	600.00	322800	海康威视 DS-2CD2T26WDV3-I3
2	防油污摄像机	1、★≥200万 1/2.7" CMOS, 分辨率1920×1080; 2、最低照度: 彩色: 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; 3、▲支持 H.265、H.264、MJPEG 视频编码格式, 其中 H.265、H.264 支持 Baseline/Main/High Profile; (提供公安部型式检验报告证明并加盖供应商公章) 4、智能侦测: 支持越界侦测, 区域入侵侦测; 5、支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 100 dB 宽动态适应不同监控环境; 6、红外照射距离最远可达 30 m; 7、▲具有 ≥1 个吸附式防护罩; (提供公安部型式检验报告证明, 并加盖供应商公章) 8、供电方式: DC: 12V ± 25%, 支持防反接保护; PoE: 802.3af, Class 3; 9、符合 ≥IP67 防尘防水设计。	台	53	660.00	34980	海康威视 DS-ECD2045-L3/DSK

3	高清网络半球摄像机	1、★≥200万 1/2.7" CMOS, 分辨率1920×1080; 2、最低照度: 彩色: 0.002Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; 3、宽动态: 120 dB; 4、调节角度: 水平: 0°~360°, 垂直: 0°~75°, 旋转: 0°~360°; 5、补光灯类型: 红外灯; 6、补光距离: 最远可达 30 m; 7、视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264; 8、音频: ≥1个内置麦克风; 9、供电方式: DC: 12V ± 25%, 支持防反接保护; PoE: 802.3af, Class 3; 10、防护: ≥IP66。	台	366	620.00	226920	海康威视 DS-2CD2326WDV3-I
4	枪机支架	1、壁挂支架 2、铝合金	个	591	22.00	13002	海康威视 DS-1292ZJ
5	摄像机电源适配器	1、输入规格: AC170V~240V, 50/60Hz, 0.7A; 2、输出规格: DC12V/2A。	个	18	35.00	630	海康威视 DS-2FA1220-DW
6	全景智能球型摄像机	1、传感器类型: 全景 1/1.8 " progressive scan CMOS, 细节 1/2.8" progressive scan CMOS; 分辨率: 全景 ≥ 2560 × 1440; 细节 ≥ 2560 × 1440; 2、最低照度: 全景 0.0005Lux@ (F1.0, AGCON), 0Lux with light, 细节 0.005Lux@ (F1.6, AGCON), 黑白: 0.001Lux@ (F1.6, AGCON), 0Lux with IR; 3、宽动态: 120dB 超宽动态; 4、焦距: 全景 ≥ 4mm; 细节 4.8mm~110mm, ≥ 23 倍光学变倍; 5、视场角: 全景水平视场角: 88.7°, 垂直视场角: 44.7°; 细节水平视场角: 57.6°~2.7° (广角~望远); 6、白光照射距离: 全景 ≥ 30m; 红外照射距离: 细节 ≥ 150m; 7、水平范围: 360°; 垂直范围: -15°~90°(自动翻转); 8、水平速度: 水平键控速度: 0.1°~160°/s, 速度可设; 水平预置点速度: 240°/s; 垂直速度: 垂直键控速度: 0.1°~120°/s, 速度可设; 垂直预置点速度: 200°/s; 9、▲支持双路智能行为分析功能, 全景通道和细节通道均支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等 SMART 智能行为分析功能 (提供公安部型式检验报告证明, 并加盖供应商公章); 10、▲支持定位联动功能, 可自动标定全景视频图像与细节视频图像, 使通过客户端软件或 IE 浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后, 在细节视频	台	9	3400.00	30600	海康威视 iDS-2SE7C144MW-D(23X/F1)(S5)(B)

		图像旋转角度范围允许的条件下, 可将该区域处于细节视频图像中央, 标定数量不少于6个, 且标定用时不大于1s (提供公安部型式检验报告证明, 并加盖供应商公章); 11、供电方式: DC36V±25%; 设备功耗: 最大功耗: 60W; 12、▲支持对镜头前盖玻璃加热, 去除玻璃上的冰状和水状附着物。(提供公安部型式检验报告证明, 并加盖供应商公章); 13、防护: ≥IP66。							
7	球机支架	1、壁挂支架; 2、铝合金。	个	9	60.00	540	海康威视 DS-1602ZJ		
8	高清网络电梯专用摄像机	1、▲最大图像尺寸: 1920×1080; 2、最低照度: 彩色: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; 3、宽动态: 数字宽动态; 4、调节角度: 水平: -15°~15°, 垂直: 0°~75°; 5、补光灯类型: 红外灯; 6、补光距离: 最远可达 10 m; 7、供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护; PoE: 802.3af, Class 3; 8、防护: ≥IP66。	台	18	610.00	10980	海康威视 DS-2CD2525EFV3-ITS		
9	无线网桥	1、2.4G 电梯网桥, 802.11n 制式; 2、发射功率: ≥20dBm; 3、天线增益: 8dBi, 水平 60°, 垂直 35° 定向天线; 4、成对包装, 距离 ≥100 米。	对	18	550.00	9900	海康威视 DS-3WFOAC-2N		
10	监控立杆	4m, 含基础、连接线缆等, 含抱杆箱, 大小以能装进所选设备为准, 含电源防雷器、光纤熔接所需材料 (熔纤盘、尾纤、耦合器、跳纤等)。	套	42	2000.00	84000	国产优质		
11	球型鹰眼	1、▲具备 AR 视频标签添加, 修改, 删除和标准等系列管理功能, 支持视频画面中添加最多 500 个标签; 标签类型包括: 警务站视频标签, 建筑物视频标签, 卡口视频标签, 普通视频标签等; 2、▲自带镜头, 另配 ≥4 个图像采集模块, 可输出 ≥1 路主视频图像和 ≥4 路辅视频图像; 3、▲视频分辨率: 主视频: ≥4096×2160; 辅视频: ≥5520×2400; 4、▲全景镜头光圈均不小于 F1.0; 5、▲设备内置除湿器, 可对设备内部进行除湿, 除去玻璃罩上的水状附着物; 6、内置 GPU 芯片, 靶面尺寸为 ≥1/1.8"; 7、▲主视频支持不小于 45 倍光学变倍; 8、最低照度: 彩色: 0.0002lux; 黑白: 0.0001lux; 9、产品支持畸变调整功能, 支持通过	台	3	35000	105000	海康威视 iDS-2VPD12-A845-D(F0)(P5)		

		客户端对辅助视频图像的全景画面进行远, 中, 近 3 种畸变调整; 10、产品支持画面调整功能, 支持通过客户端对辅助视频图像的全景画面进行上, 下, 左, 右平移和三维空间旋转, 进而调整视场画面; 11、产品支持全景剪裁功能, 支持对辅助图像的全景画面进行框选裁剪, 只显示框选内的画面, 且检测框可拖拽。剪裁分辨率可根据主码流、子码流和第三码流进行设置; 12、▲人脸抓拍不小于 150 米; 13、可通过 IE 浏览器设置 8 个场景进行人脸抓拍, 可设置每个场景的布防时间; 14、防护: ≥IP67 打▲项需提供公安部检验报告证明, 并加盖供应商公章。								
二、车辆测速设备										
1	雷达视频测速一体机	1、▲≥400W, 最大图像尺寸: 2688×1520; 2、最低照度: 彩色 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON)、黑白 0.001Lux@ (F1.2, AGC ON); 3、快门: 1/25 秒至 1/100,000 秒; 4、压缩输出码率: 32 Kbps~16 Mbps; 5、视频压缩标准: H.264; H.265; MJPEG; 6、帧率: 25fps (2688×1520); 7、智能识别: 卡口抓拍、车牌识别、车型识别、车身颜色识别、品牌、子品牌; 8、▲支持 ≥8 个检测断面的交通信息 (速度、流量、时间占有率等) 进行检测并显示 (提供公安部型式检验报告证明, 并加盖供应商公章); 9、▲支持智能帧功能, 开启此功能后可在实时预览时显示智能参数 (提供公安部型式检验报告证明, 并加盖供应商公章); 10、雷达扫频带宽: 136.5MHz; 11、雷达测速范围: -250km/h~250km/h; 12、雷达作用距离: 40m~200m; 13、图片分辨率: 2688×1520; 14、图片格式: JPEG; 15、防护等级: ≥IP67; 16、电源: AC24V±10%。	台	3	26800.00	80400	海康威视 iDS-TCS402-F/CS/100m/16			
2	LED 补光灯	1、光源类型: 大功率 LED, 单车道补光; 2、LED 灯珠数量: 5 颗; 3、发光角度: ≥40°; 4、最佳补光距离: 16 米-25 米; 5、触发方式: 光敏控制; 6、防护等级: ≥IP66。	个	3	800.00	2400	海康威视 DS-GPZ1105-1			

3	终端服务器	1、支持≥12路 H.265、H.264 编码混合自适应接入; 2、支持图片存储展示,包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据; 3、▲可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据;支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。;(提供公安部型式检验报告证明,并加盖供应商公章) 4、网络接口:≥2个10/100/1000M 自适应以太网接口,双网卡,物理隔离;具备≥16个1000M 以太网接口;具备≥2个光口(SFP); 5、硬盘接口:≥4个SATA接口,本次配置6T硬盘1块。	台	1	21000.00	21000	海康威视 DS-TP50-12E(8T) (国内标配)
三、分控终端设备							
1	解码器-食堂	1、≥16路H.264/H.265混合接入; 2、输入带宽:≥160Mbps; 3、输出带宽:≥160Mbps; 4、最大支持12×1080P解码,支持H.265、H.264解码; 5、视频接口≥1个HDMI,≥1个VGA; 6、2盘位,最高支持满配8TB硬盘。	台	6	1700.00	10200	海康威视 DS-7616N-K2-V2
2	液晶监视器-食堂	1、显示参数:49 inch, 1920×1080@60Hz, ≥350cd/m2; 2、操作系统:Android 7.1 以上; 3、CPU: Cortex-A17, ≥4核, 主频1.6 GHz; 4、存储参数:内存≥2G,内置存储≥16G; 5、网络:有线、无线 WIFI; 6、音视频接口:≥HDMI IN × 1, LINE IN 支持,LINE OUT 支持; 7、网络接口:≥LAN × 1; 8、数据传输接口:≥USB 2.0 × 2, ≥TF Card × 1, 蓝牙 (BT 4.0); 9、电源:100~240VAC 50/60 ±3Hz。	台	6	6100.00	36600	海康威视 DS-D6049FL-B
四、管理中心扩容							
1	视频存储	1、内置48块6T企业级SATA硬盘; 2、▲支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案;支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告,支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图;可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值;支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态,并对硬盘健康状态进行分级分	台	3	126000.00	378000	海康威视 DS-A71048R/6T

		类,包括健康(良好、正常)、亚健康(警告、即将损坏)、故障(错误、损坏)等;支持硬盘体检报告打印输出;(提供公安部型式检验报告证明,并加盖供应商公章) 3、≥1颗64位多核处理器,≥4GB内存,内存支持扩展到≥128GB,内置SSD固态硬盘(可以扩展到4个SSD作为缓存盘),配置≥6个风扇,支持风扇热插拔冗余温控调速风扇; 4、支持不低于1536Mbps图片转发;支持不低于1536Mbps图片并发输入,同时不低于1536Mbps图片并发输出; 5、≥2个千兆数据网口/1个千兆管理网口; 6、▲支持热插拔1+1AC220V或1+1直流冗余金牌电源供电(照片证明),机箱具备防尘滤网,采用双立柱防震设计;(提供公安部型式检验报告证明,并加盖供应商公章) 7、网络协议:RTSP/ONVIF/PSIA (GB/T28181); 8、★为保障系统兼容性稳定性,便于统一管理,须与已有的校园安防平台无缝对接,提供无缝对接承诺函并加盖供应商公章。					
五、红外报警设备							
1	总线报警主机	1、≥8个板载有线防区,可扩展至256个(其中64个可以为无线防区); 2、支持≥40000条日志记录,包括≥32000条报警事件记录,≥5000条操作日志和≥3000条管理记录,支持远程搜索查询事件日志; 3、支持定时布撤防(日常计划、优先计划); 4、支持防区报警、系统状态事件联动输出,发生/恢复事件和时间可灵活配置; 5、支持≥32个LCD键盘包括≥1个全局键盘和≥31个子系统键盘,键盘总线总长度不得大于1.2km(Φ1.5mm); 6、支持外置蓄电池,蓄电池电压实时监测,主辅电源可自动切换; 7、支持远程升级,远程导入导出配置参数; 8、支持两条总线,总线无极性,支持手牵手总线拓扑,每条可达2400m(RVV2*1.5mm2); 9、用户:网络用户≥32个,包括管理员、操作员、安装员,制造商; 10、电源:AC220V。	台	1	2100.00	2100	海康威视 DS-19A08-01BN (国内标配)

2	声光警号	1、警号(红白色); 2、报警音量: 105dB at 30cm; 3、防护等级: \geq IP54, 室外防水; 4、内置水平仪, 便于辅助安装; 5、支持关闭报警声音输出, 实现声光报警模式和光闪模式切换; 6、外壳材质: PC+ABS。	个	1	70.00	70	海康威视 DS-PS1-R
3	控制键盘	1、可以对报警主机进行操作和编程, 通过指示灯和报警音提示报警; 2、主机状态指示灯: 系统故障(橙色), 网络连接状态(绿色), 报警(红色), 布撤防(蓝色), 配置状态(红绿双色); 3、功能键: \geq 8个, 工程、查询、旁路、一键、火警、紧急、左键、右键; 4、防拆功能: 支持; 与主机通讯: 485; 键盘警情输出: 蜂鸣器; 5、功能特性: 对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询。	个	1	200.00	200	海康威视 DS-PK-L/白色
4	总线扩展模块	1、 \geq 8个扩展防区数; 2、最大级联数 31。	台	1	600.00	600	海康威视 DS-19M08-ZS
5	报警按钮	1、适合 86 底盒; 2、钥匙复位。	个	9	9.00	81	海康威视 DS-1T720N(B)
六、巡更设备							
1	中文巡更棒	1、液晶显示; 2、感应式, 2-5厘米距离自动读巡更点; 3、存储记录数 \geq 60000 条; 4、通讯方式: USB 通讯; 5、支持所有电脑系统: XP WIN7 WIN8; 6、内置 3.7V 锂电池; 7、工作温度范围 -40°C-70°C 工作湿度范围 30%-95%; 8、防护等级 \geq IP55 等级。	根	4	1500.00	6000	大华 DH-ASX1100
2	感应地址按钮	1、感应式信息钮; 2、防水防潮, 防晒。	个	50	30.00	1500	大华 DH-ASX2100
3	感应姓名按钮	1、感应式射频卡; 2、数据存储采用 EEPROM; 3、数据保存时间超过 10 年。	个	4	40.00	160	大华 DH-ASX3100
七、安防软件扩容							
1	双路通用服务器	1、CPU: 配置 1 颗至强 4210R 处理器, 核数 \geq 10 核, 主频 \geq 2.4GHz; 2、内存: 配置 64G DDR4, 16 根内存插槽, 最大支持扩展至 2TB 内存; 3、硬盘: 配置 2 块 1.2T 10K 2.5 寸 SAS 硬盘; 最高支持 12 块 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SAS/SATA 硬盘, 支持可选 2 块后置热插拔 2.5 寸硬盘; 4、阵列卡: 配置 SAS_HBA 卡, 支持 RAID 0/1/10; 5、网口: 板载 \geq 2 个千兆电口; 支持	台	2	25500.00	51000	海康威视 DS-VE22S-B

		选配 10GbE、25GbE SFP+ 等多种网络接口; 6、其他接口: \geq 1 个 RJ45 管理接口, 后置 \geq 2 个 USB 3.0 接口, 前置 \geq 2 个 USB2.0 接口, \geq 1 个 VGA 接口; 7、电源: 标配 550W (1+1) 高效铂金 CRPS 冗余电源。						
2	视频监控授权	1、支持视频实时预览能力, 实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换; 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启/关闭、辅屏预览(1个辅屏)、对讲、广播、报警输出控制的能力; 3、支持智能规则展示的能力(如: 针对热成像设备温度信息实时展示); 4、支持资源视图管理能力, 以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组, 其中视图类型包含公有视图和私有视图; 5、支持全景视频监控预览能力, 支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式; 6、支持录像计划管理能力, 支持实时录像计划、录像回传计划; 7、支持录像回放能力, 支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图; 8、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力, 实现图片监控模式; 9、支持图片查询回放能力, 实现按监控点、时间段展示抓拍图片; 10、支持图片自动播放能力, 支持图片自动播放速度可设置; 11、支持图片下载能力; 12、支持电视墙场景管理能力, 实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理; 13、支持上墙控制能力, 实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作; 14、支持视频事件布撤防能力, 可按计划模版进行布防, 事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出; 15、▲须与已有的校园安防平台无缝对接, 提供无缝对接承诺函并加盖供应商公章。						海康威视 iSecure Center-Education (DS)-VMS

3	园区 卡口 授权	1、支持卡口设备、终端服务器、违停球设备的接入； 2、支持卡口车道管理，包含车道名称、车道方向、车道号； 3、支持园区道路车辆抓拍识别，包含车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌等； 4、支持园区道路车辆违规检测，包含点位测速、区间测速、违停、逆行、压线； 5、支持按车牌颜色、车牌号进行黑名单布控； 6、支持车辆白名单管理； 7、支持在中心客户端实时查看卡口抓拍车辆信息，包含车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌、车主姓名、车主手机号、速度、通过时间等； 8、支持按车牌号、车牌颜色查询轨迹信息，并支持车辆经过各卡口点位的轨迹回放； 9、支持将违章车辆信息推送到LED上进行展示； 10、支持配置车辆违规超次的阈值； 11、车辆违规超过阈值后，自动将车辆设置为黑名单，联动停车场出入口限制放行； 12、支持抓拍记录查询和违规记录查询； 13、支持车流量统计； 14、支持违章事件的统计。	套	1	5000.00	5000	海康威视 iSecure Center- Education (DS) -MPC
4	入侵报警 授权	1、支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作； 2、支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作； 3、支持实时入侵报警能力； 4、支持历史入侵报警事件查询及导出能力。	套	1	2000.00	2000	海康威视 iSecure Center- Education (DS) -SCPMS
八、电子围栏设备							
1	张力 围栏 主机	张力围栏主机； 1、0.96英寸的OLED显示操作屏； 2、显示在线线制的数量和离线的数量； 3、自动分配和识别每一根线的地址，并实时监测在线的数量及离线数量； 4、可调节张力控制杆的报警灵敏度，由低到高1—10档； 5、防区报警显示图标，可实时监控每个防区情况，并提供每根线的报警情况，一旦报警，图标立即闪烁并报警提示； 6、不小于100条本地报警记录存储； 7、自带一键撤布防按键，自带地址编程功能，可直接定位张力主机地址，通过RS485通讯接口可直接连接键盘，实时获取前端围栏的报警情况，并与其他安防设备连接，如与视频摄像机联动；	台	10	2500.00	25000	海康威视 DS -PT-TS

		8、可输出防区报警开关量、防拆报警、外部开关量报警等。					
2	4线 转向 杆附 件包	4线转向杆附件包；底座安装在转向杆的底部，用于连接转向杆和墙体，给转向杆以支撑，用膨胀螺丝安装，转向滑轮为铝合金材料，防锈和耐腐蚀表面处理，坚固、美观，用于转角处，安装在转向杆上，以支撑张力线平滑过渡，线夹用于不锈钢钢丝绳的连接和固定。	包	1	150.00	150	海康威视 DS -PT-ZXB/GB4
3	4线 双防 控制 杆包	4线双防控制杆包；铝合金材质，防锈和耐腐蚀表面处理，坚固、美观，可根据现场需要调节安装角度，用于防区终端处，通过物理连接获取张力围栏的拉力强度，并通过航空五芯线将信号传输给张力主机，长宽高：75*50*800mm，壁厚2.5mm。	包	9	3400.00	30600	海康威视 DS- PT-K0204B
4	4线 国标 转向 杆	4线国标转向杆；底座安装在转向杆的底部，用于连接转向杆和墙体，给转向杆以支撑，用膨胀螺丝安装，转向滑轮为铝合金材料，防锈和耐腐蚀表面处理，坚固、美观，用于转角处，安装在转向杆上，以支撑张力线平滑过渡，线夹用于不锈钢钢丝绳的连接和固定。	根	1	70.00	70	海康威视 DS- PT-ZXG/GB4
5	4线 国标 张力 杆	4线国标张力杆；铝合金材质，防锈和耐腐蚀表面处理，坚固、美观，可根据现场需要调节安装角度，用于防区终端和中间平直处，每3-4米安装一根，遇大门或高低落差增加1根。	根	186	68.00	12648	海康威视 DS- PT-ZLG/GB4
6	张力 杆附 件包	张力杆附件包；铝合金材质，防锈和耐腐蚀表面处理，坚固、美观，可根据现场需要调节安装角度，用于连接张力杆和墙体，给张力杆以支撑，用膨胀螺丝安装，帽子安装在张力杆的顶端，用于杆体防水。	包	186	68.00	12648	海康威视 DS -PT-ZLB
7	铜导 线	用于连接避雷器和接地桩，长为6米，16mm ² 的铜导线，每根接地桩配置一根。	根	29	160.00	4640	海康威视 DS- PT-JDX
8	接地 桩	电子围栏接地桩；可用于将电子围栏主机和避雷器的接地；角钢，厚度2mm，长1.5米。	根	29	150.00	4350	海康威视 DS- PF-JDZ
9	门禁 电池	标准电压：12V； 额定容量：≥7.0Ah。	个	10	140.00	1400	奥特多 OT7-12
10	不锈 钢丝 1000 米	12#不锈钢丝；SUS304材质，1000米 不锈钢钢丝绳*1盘。	盘	3	1200.00	3600	海康威视 DS- PT-SUS10/12

11	不锈钢丝 400米	12#不锈钢丝; SUS304 材质, 400米不锈钢钢丝绳*1盘。	盘	1	460.00	460	海康威视 DS-PT-SUS4/12
12	警示牌	张力围栏警示牌, pvc 材质, 200*100*1.5mm, 夜光型。	只	73	10.00	730	海康威视 DS-PT-WS-IS
13	周界防范控制键盘	电子围栏控制键盘: LCD 键盘主机一体化结构, 支持≥40个485方式防区输入。	台	1	1200.00	1200	海康威视 DS-PF-KP40
14	张力围栏杆体&配件	铝合金材质, 防锈和耐腐蚀表面处理, 坚固、美观, 可根据现场需要调节安装角度, 用于防区终端处, 通过物理连接获取张力围栏的拉力强度, 并通过航空五芯线将信号传输给张力主机, 长宽高: ≥75*50*800mm, 壁厚≥2.5mm。	台	1	2500.00	2500	海康威视 DS-PT-K0104B
15	警灯 警号	1、警号(红白色); 2、报警音量: ≥105dB at 30cm; 3、防护等级: ≥IP54, 室外防水; 4、内置水平仪, 便于辅助安装; 5、支持关闭报警声音输出, 实现声光报警模式和光闪模式切换; 6、工作湿度: 10%~90%; 7、工作温度: -20°C~+60°C; 8、静态功耗: 不超过 0.96W; 9、报警功耗: 不超过 2.7W; 10、电源: DC 8~16V 0.22A Max; 11、外壳材质: PC+ABS。	个	1	70.00	70	海康威视 DS-PS1-R
九、配套线缆等							
1	六类4对非屏蔽双绞线	1、遵循标准: ANSI/TIA-568-C.2-2009、ANSI/TIA-568.2-D-2018、ISO/IEC 11801-1-2017、IEC 61156-6-2010、EN 50173-1-2018、EN 50288-5-1、GB 50311-2016、IEEE 802.3af、YD/T 926.2-2009、YD/T 1019-2013; 2、柔性绞合型十字骨架设计有效的分开每一组对绞电缆, 稳定线对结构, 带宽测试达到 250MHz; 3、导体线径满足: 0.57±0.005mm, AWG 23。	米	60525	2.40	145260	铭阳 HSY V6 4*2*0.57
2	六类4对非屏蔽跳线	1、遵循标准: ANSI/TIA-568-C.2-2009、ANSI/TIA-568.2-D-2018、ISO/IEC 11801-1-2017、IEC 60603-7-2019、EN 50173-1-2018、GB/T 50311-2016、YD/T 926.3-2009、GB/T 17651.2-1998 IDT IEC 61034-2: 1997、GB/T 17650.2-1998 IDT IEC 60754-2: 1991 Amendment NO.1: 1997、GB/T 19666-2005; 2、长度 2米; 3、压接簧片采用 50μin 整体镀金工艺, 触点通畅, 耐腐蚀、防氧化; 4、芯线结构: 4*2*AWG24/7, twisted pair 100Ω。	根	984	30.00	29520	铭阳 UTP-UC6-20

3	24口六类非屏蔽配线架	1、遵循标准: ANSI/TIA-568-C.2-2009、TIA/EIA-568.2-D-2018、ISO/IEC 11801-1-2017、EN 50173-1-2018、GB 50311-2016、UL94 V-0、YD/T 926.3-2009; 2、1U 高度, 满配 24 个六类非屏蔽模块。	个	48	660.00	31680	铭阳 PP24-UC6
4	理线器	1、遵循标准: ANSI/TIA-568-C.2-2009、IEC 60297-3-106-2010、GB/T 19520.18-2018; 2、标准 1U 高度, 提供≥12条弹性琴键式管理环路, 充分隐藏跳线, 符合各类跳线的弯曲半径要求。	个	48	68.00	3264	铭阳 CM-1U
5	室外穿线管	PE50, 含开挖回填。	米	3200	32.00	102400	PE50
6	室外防水箱	室外防水机柜, 根据现场实际情况调整尺寸, 含电源防雷器及光纤配线架、含至监控抱杆箱及门卫光缆熔接所需材料(熔纤盘、尾纤、耦合器、跳纤等)。	个	25	1800.00	45000	铭阳优质
7	室外电源线	RVV3*1.5	米	4500	7.00	31500	铭阳 RVV 3*1.5
8	报警信号线	RVV4*1.0	米	630	6.00	3780	铭阳 RVV 4*1.0
9	五方通话线缆	RVVP4*1.0	米	1800	7.00	12600	铭阳 RVVP 4*1.0
合 计						1996733	

- 注: 1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的, 可以逐项另页描述。

投标人名称(加盖公章) 中电鸿信信息科技有限公司

日期: 2023年7月26日