

4、报价唯一性

投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0144 项目名称：怡康小学改扩建专用室家具
 报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
	综合实践教室							
1	学生操作桌 (4人)	华茂	1400*800*750	1. 面板:桌面采用 12mm 一代抗倍特板一体成型。耐 80 度以上高温。防水:浸水 24 小时后的膨胀指数不多于 0.1mm, 面板四周采 CNC 修边, 四周倒角, 圆润光滑无任何毛边; 2. 桌兜:采用环保型 ABS 工程塑料, 壁厚 4.6mm, 镂空设计, 有挂凳口, 一次性注塑成型。 3. 钢架:桌脚采用 55*55*75*2.0mm 三角管管, 横杆采用 50*25*1.5mm。喷涂表面处理, 磷化后静电喷塑。耐腐蚀, 不易生锈; 4. 脚垫:采用全封闭 PP 料制作带微调功能, 适合不平整地面, 可随意调节桌面平衡。	12	张	1950	23400
2	学生椅	华茂	460*510*800	1. 椅架:采用 $\phi 25$ 圆管 1.8mm 厚冷轧钢管, 表面处理经酸洗、磷化、脱脂, 高温静电喷涂防锈处理。 2. 椅面:采用 PP 工程塑料, 颜色可选;	48	张	195	9360
	三模教室							
3	电脑桌	华茂	1200*600*750	1. 材质: 实木颗粒板+烤漆钢架; 2. 工艺:桌面采用国家标准 E1 级板, 厚度 25mm, 基材采用实木颗粒板, PVC 直封边制作, 钢架尺寸: 横梁: 25*50*1.5 mm, 桌腿: 30*60*1.8mm, 上线扣板壁厚 0.8mm 采用满焊焊接, 经高温粉体烤漆, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象; 3. 功能: 桌架配有接线槽, 方便安装插座等。	12	张	460	5520

4	凳子	华茂	240*340*400	<p>1. 面板:采用 E1 级实木多层板, 厚度 25mm, 1.5mm 厚 PVC 封边条经熔点 200°C 热熔胶封边, 修边圆润, 无毛刺, 不脱落。</p> <p>2. 钢架: 采用 25*25*1.5mm 钢管。喷涂表面处理, 磷化后静电喷塑。耐腐蚀, 不易生锈;</p> <p>3. 脚垫: 采用全封闭 PP 料制作。</p>	48	张	90	4320
5	定制美术操作台	华茂	1800*800*760	<p>规格: 1800*800*760;</p> <p>材质: 全橡木制作, 精选碳化烘干料, 虫不蛀, 不变形, 不开裂, 使用环保油漆, 油漆采用三底两面工艺, 纹理通达清晰, 外观鲜明光亮, 仿古色。</p>	4	张	2850	11400
	科学教室							
6	学生操作桌 (4 人)	华茂	1400*800*750	<p>1. 面板: 桌面采用 12mm 一代抗倍特板一体成型。耐 80 度以上高温。防水: 浸水 24 小时后的膨胀指数不多于 0.1mm, 面板四周采 CNC 修边, 四周倒角, 圆润光滑无任何毛边;</p> <p>2. 桌兜: 采用环保型 ABS 工程塑料, 壁厚 4.6mm, 镂空设计, 有挂凳口, 一次性注塑成型。</p> <p>3. 钢架: 桌脚采用 55*55*75*2.0mm 三角管管, 横杆采用 50*25*1.5mm。喷涂表面处理, 磷化后静电喷塑。耐腐蚀, 不易生锈;</p> <p>4. 脚垫: 采用全封闭 PP 料制作带微调功能, 适合不平整地面, 可随意调节桌面平衡。</p>	24	张	1950	46800
7	学生椅	华茂	460*510*800	<p>1. 椅架: 采用 ϕ25 圆管 1.8mm 厚冷轧钢管, 表面处理经酸洗、磷化、脱脂, 高温静电喷涂防锈处理;</p> <p>2. 椅面: 采用 PP 工程塑料, 颜色可选;</p>	96	张	195	18720
	舞蹈教室兼合唱室							

8	合唱台	华茂	1230*1150*620	<p>1. 尺寸：三层尺寸 1230*1150*620 ±10mm；每层台阶款宽 390±10mm，高 210±10mm；小舞台尺寸：1540*1230*310±10mm；</p> <p>2. 材质：高密度 PE；</p> <p>3. 工艺：吹塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象，硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒；表面带有音乐符号为模具一体成型。</p> <p>4. 功能：合唱台台阶可翻转设计，可调整为两层合唱台也可以变为一个整体的小舞台，侧面轮子设计方便推移</p>	6	组	5800	34800
9	指挥台	华茂	1000*1200*800	<p>便携可调/折叠式指挥台</p> <p>1、谱台板尺寸:60*33 公分</p> <p>2、谱台板高度尺寸:80-120 公分</p> <p>3、护栏高度尺寸:高 93 公分 宽:76 公分</p> <p>4、站台尺寸:100*120*22 公分</p>	1	组	2200	2200
	音乐教室							
10	多面音乐凳	华茂	450*350*350	<p>1. 规格：45*35*35cm</p> <p>2. 材质:选用PE中空吹塑一次成型、经久耐用、不受气候温差影响而变形。</p> <p>3. 靠背、椅面:采用PP耐冲击塑料一体射出成型。添加抗紫外线塑料色粉，户外三年不褪色，不含重金属及其他有毒物质。坐垫设计符合人体工程学原理，坐感更舒适。椅面周边配置 R 圆角，不留锐角，不割手。</p> <p>4. 外观要求：塑料椅外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、气泡、杂质、伤痕、白印、划痕、毛刺、拉毛、污渍，表面应光洁、无明显色差。</p>	135	张	320	43200
	美术教室 1							

11	定制美术操作台	华茂	1800*800*760	规格：1800*800*760； 材质：橡木制作，精选碳化烘干料，虫不蛀，不变形，不开裂，使用环保油漆，VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）符合 GB18581-2020 标准规定要求。油漆采用三底两面工艺，纹理通达清晰，外观鲜明光亮。	16	张	2850	45600
12	方凳	华茂	座高450	材质：橡木制作，精选碳化烘干料，虫不蛀，不变形，不开裂，使用环保油漆，油漆采用三底两面工艺，纹理通达清晰，外观鲜明光亮，仿古色。	96	张	120	11520
	美术教室2							
13	美术操作桌	华茂	1800*900*750	1800*900*750 1. 面板：桌面及层板采用 12.7mm 抗倍特板一体成型。耐 80 度以上高温。防水：浸水 24 小时后的膨胀指数不多于 0.1mm，面板四周采 CNC 修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边； 2. 钢架：桌脚采用 55*55*75*1.5mm 三角管钢管横杆采用 50*25*1.5mm。喷涂表面处理，磷化后静电喷塑。耐腐蚀，不易生锈； 3. 脚垫：采用全封闭 PP 料制作带微调功能，适合不平整地面，可随意调节桌面平衡。	16	张	2250	36000
14	学生凳	华茂	240*340*400	1. 面板：采用 E1 级实木多层板，厚度 25mm，1.5mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 2. 钢架：采用 25*25*1.5mm 钢管。喷涂表面处理，磷化后静电喷塑。耐腐蚀，不易生锈； 3. 脚垫：采用全封闭 PP 料制作。	96	张	90	8640
	计算机教室							

15	教师电脑桌	华茂	1500*600*760	<p>1. 材质：实木颗粒板+烤漆钢架；</p> <p>2. 工艺：桌面采用国家标准E1级板，厚度25mm，基材采用实木颗粒板，PVC直封边制作，钢架尺寸：横梁：25*50*1.5mm，桌腿：30*60*1.8mm，上线扣板壁厚0.8mm采用满焊焊接，经高温粉末烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；</p> <p>3. 功能：桌架配有接线槽，方便安装插座等。</p>	1	张	530	530
16	电脑桌	华茂	1250*600*760	<p>1. 材质：实木颗粒板+烤漆钢架；</p> <p>2. 工艺：桌面采用国家标准E1级板，厚度25mm，基材采用实木颗粒板，PVC直封边制作，钢架尺寸：横梁：25*50*1.5mm，桌腿：30*60*1.8mm，上线扣板壁厚0.8mm采用满焊焊接，经高温粉末烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；</p> <p>3. 功能：桌架配有接线槽，方便安装插座等。</p>	23	张	460	10580
17	电脑操作凳	华茂	240*340*400	<p>1. 面板：采用E1级实木多层板，厚度25mm，1.5mm厚PVC封边条经熔点200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>2. 钢架：采用25*25*1.5mm钢管。喷涂表面处理，磷化后静电喷涂，耐腐蚀，不易生锈；</p> <p>3. 脚垫：采用全封闭PP料制作。</p>	47	张	90	4230
	办公室							
18	教师办公用操作桌	华茂	1700*1500*1300	<p>1. 基材：采用E1级三聚氰胺饰面实木多层板，其中台面及层板部分厚度25mm，柜体部分厚度18mm，含水率、表面胶合强度、表面耐划痕、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）符合GB/T34722-2017、GB/T35601-2017标准规定要求。1.5mm同色PVC封边；</p> <p>2. 台面斜边处理，暗拉手装饰条果橙色，其余实木麻白；</p> <p>3. 五金脚静电喷涂果橙色细砂纹；</p> <p>4. 台面配R93白色长条形线盖，小柜配密码锁和散热风扇。</p>	6	张	1800	10800

				5. 产品木材含水率、漆膜表面理化（耐液性，耐湿热，耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击、耐冷热温差）、力学性能、结构安全性、甲醛释放量符合 GB / T3324-2017、GB / T35607-2017 标准规定要求。				
	团队活动室							
19	手摇升降塑钢课桌	华茂	650*450*640-790	<p>桌材质说明：</p> <p>一、桌面要求：桌面采用环保 ABS 耐冲击塑料一级新料一体射出成型，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）、重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）、多环芳烃（苯并[a]芘、16 种多环芳烃总量）、多溴联苯、多溴二苯醚符合 GB / T32487-2016、GB28481-2012 标准规定要求。尺寸大小：650mm×450mm×21mm±5mm。</p> <p>二、塑胶书兜：采用环保 PP 塑料一级新料一体射出成型包含双挂钩。</p> <p>三、钢制脚架 1. 材质及工艺：采用国标椭圆形白皮钢管、矩形白皮钢管组合焊接。</p> <p>四、塑胶脚垫</p> <p>1. 材质：采用环保 PP 塑料一级新料一体射出注塑成型。</p> <p>2. 尺寸：长 93mm×宽 69mm×高 50mm，</p> <p>五、标识刻度：采用激光镭射打标，字迹清晰、工整不变形，永久不会变色、脱落。可打校名、编码、刻度等。</p> <p>六、手摇升降组件</p> <p>1. 材质：整套隐藏式升降传动装置包括内置 PA6 尼龙转动座、碳钢包胶（PA6 尼龙）丝杆、PA6 尼龙丝杆套及联动六角碳钢棒。整套手摇升降传动组件置于腿架连接横档管内。</p> <p>2. 功能：使用专用调节工具（手摇柄）插入孔内顺时针摇转，通过传动装置及联动装置，使桌面高度上升。反之逆时针旋转使桌面高度下</p>	25	张	300	7500

				<p>降。调节方法简便、轻松、快捷、高效。左右两根腿架都设有调节孔，左右两边均可调节。</p> <p>七、产品形状与位置公差、塑料桌面理化性能、金属件喷涂层（抗盐雾、抗冲击、附着力）、课桌力学性能、甲醛释放量符合 QB / T4071-2021、GB / T35607-2017 标准规定要求。</p>				
20	手摇升降塑钢课椅	华茂	430*430*780	<p>一、塑胶靠背：采用环保 PP 塑料一级新料一体射出注塑成型。尺寸：410mm×270mm±10mm。</p> <p>二、塑胶座垫：采用环保 PP 塑料一级新料一体射出注塑成型。</p> <p>2. 尺寸：400mm×414mm±10mm。</p> <p>三、钢制脚架</p> <p>1. 材质及工艺：采用国标多种型号椭圆形白皮钢管组合焊接制成。</p> <p>2. 尺寸：椅腿钢架贴地脚管采用口径 30mm×60mm±1mm 壁厚 1.4mm 的椭圆形白皮钢管，椅腿部横档采用口径 20mm×40mm±1mm，壁厚 1.2mm 的椭圆形白皮钢管；椅脚上部固定立管采用口径 30mm×60mm±1mm，壁厚 1.4mm 的椭圆形白皮钢管；椅脚上部活动立管采用口径 23mm×50mm±1mm，壁厚 1.4mm 的椭圆形白皮钢管；靠背支撑弯管采用口径 16.5 mm×34 mm×±1mm，壁厚 1.2mm 的椭圆形白皮钢管；椅座垫下设补强管采用口径 16.5 mm×34 mm×±1mm，壁厚 1.2mm 的椭圆形白皮钢管。</p> <p>3. 表面涂装：焊接成型的钢管架，表面经除油、脱脂、磷化、皮膜处理后，采用一级颗粒粉末高温粉体烤漆。涂层无刮伤或脱漆现象，表面光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。涂层整体无明显粒子、涨边现象。</p> <p>4. 底座工字组合焊接外型配合直立升降结构合理、顺畅、安全。技术要求：桌脚贴地部钢管朝上部分开</p>	25	张	200	5000

			<p>孔，桌脚上部活动立管钢管从桌脚开孔插入顶紧桌脚贴地部钢管，表面焊接固定，有效防止学生坐椅时摇晃破坏钢架结构</p> <p>四、塑胶脚垫</p> <p>1. 材质：采用环保 PP 塑料一级新料一体射出注塑成型。长 93mm×宽 69mm×高 50mm，</p> <p>五、钢制置物篮</p> <p>1. 材质：采用 10B21 碳素钢线折弯碰焊成型坚固耐用表面采高温粉体涂装。</p> <p>2. 尺寸：</p> <p>(1) 钢线径 6mm/4mm±0.5mm</p> <p>(2) 385mmX300mmX80mm±3mm</p> <p>3. 置物篮前端必需有—40mm*385mm±3mm 凹切口方便取物。</p>				
	学生阅览室						
21	多面音乐凳	华茂	<p>450*350*350</p> <p>1. 规格：45*35*35cm</p> <p>2. 材质：选用 PE 中空吹塑一次成型、经久耐用、不受气候温差影响而变形。</p> <p>3. 靠背、椅面：采用 PP 耐冲击塑料一体射出成型。添加抗紫外线塑料色粉，户外三年不褪色。不含重金属及其他有毒物质。坐垫设计符合人体工程学原理，坐感更舒适。椅面周边配置 R 圆角，不留锐角，不割手。</p> <p>4. 外观要求：塑料椅外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、气泡、杂质、伤痕、白印、划痕、毛刺、拉毛、污渍，表面应光洁、无明显色差。</p>	50	张	320	16000
	图书馆藏书架						

22	钢木书架	华茂	900*4 50*20 00	<p>立柱：采用 1.2mm 厚冷轧钢板，一次成型，正面 50mm 压双圆筋，圆筋间距为 26mm，圆筋直径为 4mm。侧面 38mm 压双圆筋，圆筋间距为 17mm，圆筋直径 3mm，两面均布冲有可上下调节挂孔，孔距 45mm，经一次成型矩形柱体、每拼起立柱采用上、下两根连接横梁焊成整体，结构坚固合理，美观大方不变形。搁板：每层搁板由两块组成，采用 0.7mm 厚冷轧钢板，一次成型，九面八折弯一次成型，厚度$\geq 25\text{mm}$，正面压 2 组圆筋，圆筋间距为 30mm，每组 2 条，主筋规格 6.0*2.0mm，侧面压 1 组圆筋，每组 1 条，规格为 6.0*2.0mm，压筋工艺确保隔板不变形，外形美观，结构新颖，刚性足，承重力强，每层承重 80KG，负载 24 小时后挠曲度$\leq 2\text{mm}$，卸载后自动恢复。挂板：选用 0.7mm 厚钢板，冲压一次成型，挂板两端挂钩采用模具冲裁打弯而成，拉伸孔上下各压四条 125*11mm 长圆筋，深 3mm，承重强度更大，中间采用腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔尺寸为 120*30mm，下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，组装后平整、牢固、无噪音、层间距按需要沿立柱调节孔可自由调整。挡条：采用 0.7mm 厚钢板，三面一次成型，成型后尺寸为 15*14mm，U 型状，三面均带有 2mm 直径圆筋，使用不变形增强其强度，且能阻挡图书滑向另一侧。3、护板采用$\geq 18\text{mm}$ 厚密度板制作，含水率、密度、甲醛释放量、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）符合 GB / T11718-2021、GB / T35601-2017 标准规定要求。三聚氰胺防火皮；采用五金配件；</p>	35	节	1000	35000
	餐厅							

23	餐桌	华茂	1500*750*747	1. 桌面:10mm 超白烤白漆玻璃材质, 采用超白基材, 杂质少, 透明度高。 2. 桌架: (1) 横杆采用铝合金材质, 铝材壁厚 2.0mm, 表面高端粉末静电喷涂。(2) 桌脚采用铝合金压铸一体成型, 尺寸:105W*105D*730H(装脚垫 732H), 重量不小于 2.2KG, 最小壁厚 6mm, 表面高端粉末静电喷涂, 与横杆配 10 厘螺丝连接。(3) 脚垫采用 22mm 隐藏式调节脚, 人性化设计, 轻松调整地面凹凸不平。	12	张	570	6840
24	餐椅	华茂	550*570*760	1. 椅面: 基材采用全新料 PP 加纤材质, 经模具一体注塑成型, 椅面无任何凹凸棱角, 座椅面不得有任何镂空处, 靠背与坐板人体工学环形座靠设计, 坐板表面木纹纹理, PP 加纤材质使椅面具有较强的韧性和良好的稳定性和耐热性, 抗腐蚀、不褪色、易清洁、健康环保经得起人为踩踏不撕裂不变形。椅面整体厚度 9mm (±1mm), 椅面左右最宽距离为 450mm (±5mm), 坐板两侧环形高 70mm (±5mm), 靠背宽度 370mm (±5mm), 靠高 320mm (±5mm), 座面深度 405mm (±5mm)。 2. 椅架: 采用铝合金材质, 经模具一体压铸成型, 主支撑架 V 字型弯管 30*35mm (±2mm) 厚度 ≥ 2mm, 主支撑架内部设有加强筋, 框架与座板连接承重横梁为铝合金材质梯形管 20*30mm (±2mm), 内部十字加强筋设计, 两端设预埋螺母孔位连接主支撑架, 确保整体承重性能良好, 椅架与座板连接方式采用预埋件连接, 预埋螺母需在椅面压铸前置于连接处, 压铸后一体成型, 整体牢固不脱落, 管材经抛光打磨后表面喷涂处理, 椅架接地处加装尼龙脚垫防滑耐用, 使用更平稳。	48	张	255	12240
合 计								410200

注: 1.本表应按包分别填写。

- 2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
- 3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
- 4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称 (加盖公章): 江苏三善文化发展有限公司

日期: 2023 年 8 月 1 日

