

报价唯一性

投标文件未出现可选择性或可调整的报价。



投标分项明细报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0175号

项目名称：常州市新北区吕墅中学家具采购及安装项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	矮柜	常天	700*350*760mm	<p>规格：700*350*760mm。台面尺寸：700*350*25 侧板尺寸：735*330*18mm。层板及底板尺寸：664*320*18mm 背板尺寸：664*735*10mm。柜门尺寸 350*330*18mm。</p> <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木指接板。柜体连接为枪钉加胶水整装工艺</p> <p>2. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层高度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>3. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好，耐久性好，不老化</p> <p>4. 门铰链：采用不锈钢液压缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能</p> <p>5. 采用 ABS 材质脚轮，耐磨、耐撞，滑动灵活。</p> <p>6. 拉手：采用优质铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱</p>	60	项	850	51000

2	矮柜 2	常天	800*400*750m m	<p>规格：800*400*750mm。台面尺寸：800*400*25。侧板尺寸：725*380*18mm。层板及底板尺寸：764*370*18mm 背板尺寸：764*725*10mm。柜门尺寸 400*645*18mm。</p> <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木指接板。柜体连接为枪钉加胶水整装工艺</p> <p>2. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>3. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化。</p> <p>4. 门铰链：采用不锈钢液压缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能</p> <p>5. 拉手：采用优质铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。</p> <p>6. 脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。</p>	7	顶	780	5460
3	高柜	常天	1000*400*200 0mm	<p>尺寸：1000*400*2000mm。台面尺寸：1000*400*25。侧板尺寸：1975*380*18mm。层板及底板尺寸：964*370*18mm 背板尺寸：964*1975*10mm。柜门尺寸 645*500*18mm。</p> <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木指接板。柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>2. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>3. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>4. 门铰链：采用不锈钢液压缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能</p>	3	顶	1800	5400

				<p>5. 拉手：采用优质铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。</p> <p>6. 脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。</p>				
4	三层柜	常天	1000*250*900 mm	<p>规格：1000*250*900mm。台面尺寸：1000*250*25。侧板尺寸：875*230*18mm。层板及底板尺寸：964*220*18mm。背板尺寸：964*825*10mm。</p> <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木指接板。柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>2. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>3. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好，耐久性好，不老化。</p> <p>4. 门铰链：采用不锈钢液压缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能</p> <p>5. 拉手：采用优质铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。</p> <p>6. 脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。</p>	6	项	700	4200

5	工具柜	常天	340*240*450m m	<p>规格：1200*400*2000mm。台面尺寸：1000*400*25。侧板尺寸：1975*380*18mm。层板及底板尺寸：1164*370*18mm。背板尺寸：1164*1975*10mm。上柜门尺寸 380*600*18mm。下柜门尺寸：380*700*18mm。抽屉面板尺寸：380*150*18mm。</p> <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木指接板。柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>2. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>3. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化。</p> <p>4. 抽导轨：导轨-三节，拉趟次数超过 10 万 次，隐藏式滑道带防滑脱</p> <p>5. 门铰链：采用不锈钢液压缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能</p> <p>6. 拉手：采用优质铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸、耐碱。</p> <p>7. 脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。</p>	2	顶	2300	4600
6	边柜	常天	4500*350*760 mm	<p>规格：4500*350*760mm 柜体长度（分三节）。台面尺寸：1500*350*25。侧板尺寸：735*330*18mm。层板及底板尺寸：1464*320*18mm。背板尺寸：1464*725*10mm。柜门尺寸 450*700*18mm。</p> <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木指接板。柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>2. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、</p>	4	组	4500	18000

				<p>流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>3. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>4. 门铰链：采用不锈钢液压缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能</p> <p>5. 拉手：采用优质铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。</p> <p>6. 脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。</p>				
7	实木课桌 1	常天	600*400*680/ 800mm	<p>1、桌子规格：长 600mm*宽 400mm*高 680-800mm，（高度可手摇调节），背板厚度为 10mm，其余板件厚度为 18mm，桌面尺寸 600*400*18mm，侧板尺寸 370*176*18mm，上背板尺寸 530*176*10mm，上层板尺寸 530*350*18mm（桌斗内空 530*350*160mm），齿轮箱尺寸 240*240*52mm，下层板尺寸 476*150*18mm，下背板尺寸 476*80*18mm，桌腿为 400*200*32mm 橡胶木指接板，底座脚采用 400mm*60mm*60mm 橡胶木。</p> <p>2、升降功能：在书箱底下 30mm 处，内装有升降齿轮箱，齿轮箱连接高精度直径 12mm 螺杆，在调节高度时，用专用工具在桌子的任何一侧插入调节孔，能调节到所需高度。</p> <p>3. 材质：采用 AA 级橡胶木指接板。柜体连接为枪钉加胶水整装工艺。</p> <p>4. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>5. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，</p>	56	张	330	18480

				<p>粘接层韧性好、耐久性好，不老化。</p> <p>6. 脚垫：采用直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与桌子脚固定</p>				
8	靠背椅	常天	400*400*800m m	<p>1. 规格：400*400*800mm。椅面尺寸 400*400*16mm，后腿尺寸 800*50*30mm，前腿尺寸 434*50*30mm，靠背尺寸 310*60*20mm，前后上档尺寸 310*40*25mm，前后下档 310*30*30mm，侧上档 285*40*25mm，侧下档 285*30*30mm。</p> <p>2. 结构：全实木结构，传统榫卯工艺，坐感舒适，结构牢固。</p> <p>3. 材质：橡胶木实木制作，材料经熏蒸处理，无虫蛀，不变形，不开裂。</p> <p>4. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化。</p> <p>5. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>6. 脚垫：采用直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与椅子脚固定</p>	56	张	180	10080
9	实木讲台	常天	1500*700*100 0mm	<p>1. 规格：1500*700*1000mm</p> <p>桌面厚度为 25mm，侧板尺寸：850*600*18mm。层板尺寸：1400*580*18mm 背板尺寸：850*1400*10mm。下层板尺寸 1400*200*18mm。桌面上挡板高度为 100mm，桌面离地高度为 900mm。桌面四周外抛 30mm、侧板及背板见光面外敷 10mm 厚度的实木线条及地脚线、使外观更为美观，大方具有层次感。层板下侧采用 1040*50*30mm 厚度的橡胶木实木拉档加固。柜内拉板宽度为 400mm 使用安全、避免碰脚。</p>	19	张	1500	28500

				<p>整体材质采用 AA 级橡胶木指接板，柜体连接为枪钉加胶水整装工艺。</p> <p>2. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>3. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化。</p> <p>4. 抽导轨：导轨-三节，拉趟次数超过 10 万次，隐藏式滑道带防滑脱 5、门铰链：采用不锈钢液压缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能</p> <p>6. 拉手：采用优质铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。</p> <p>7. 脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。</p>				
10	实木课桌 2	常天	600*400*780m m	<p>1. 桌子：长 600mm*宽 400mm*高 780mm：桌面和下层板采用 16mm 橡胶木指接板，侧板及背板采用 10mm 橡胶木指接板。桌面尺寸 600mm*400mm，下层板尺寸 560mm*170mm；侧板尺寸 400mm*280mm*10mm，层板尺寸 540mm*350mm*10mm，背板尺寸 540mm*400mm*10mm，桌腿及拉档采用株木实木材质，桌腿尺寸为 764mm*50mm*30mm，上拉档尺寸 520mm*40mm*20mm，中拉档尺寸 520mm*40mm*30mm，下拉档尺寸 520mm*40mm*30mm，侧上拉档尺寸 270mm*40mm*20mm，侧中拉档尺寸 270mm*40mm*30mm，侧下拉档尺寸</p>	50	张	265	13250

				<p>270mm*45mm*35mm。含水率低于 10%，经防虫、防腐等化学处理。</p> <p>2. 结构：全实木结构，传统榫卯工艺。</p> <p>3. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>4. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>5. 脚垫：采用直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与桌子脚固定</p>				
11	实木凳	常天	340*240*450m m	<p>1. 方凳规格：长 340mm*宽 240mm*高 450mm，凳面采用 16mm 橡胶木指接板，凳腿及拉档采用柞木实木材质，凳腿尺寸 434mm*42mm*32mm，上档尺寸 235mm*40mm*20mm/145mm*40mm*20mm，中档尺寸 235mm*25mm*18mm/145mm*25mm*18mm，下档尺寸 235mm*30mm*30mm/145mm*30mm*30mm。以上均为烘干全实木，通榫连接。</p> <p>2. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>3. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>4. 脚垫：采用直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与凳子脚固定</p>	50	张	78	3900
12	礼堂椅	常天	580*630*450/ 1100mm	<p>规格说明：座椅扶手中心距：580mm，整椅高：1000mm，座高：450mm。材质说明：铝合金站脚：采用优质 ADC12 铝合金材料一体压铸成型，表面静电粉末喷涂处理，重量</p>	180	张	515	92700

				<p>不低于 0.85kg /支，站脚总高度 230mm 上端宽度 70mm 中间宽度 40mm 脚底板宽度：75mm，长度 291mm，地爆固定孔距 245mm，脚底板设计呈半圆形线条优美整体大气美观，扶手表面采用环氧树脂粉末静电喷涂。扶手框架：采用优质 T2.0mm 热轧钢板冲压焊接成型，整体高度 352mm 最宽处 405mm，最窄处 235mm，与下半截铝合金站脚固定结合，侧板采用内插式侧板，外扣高级专用布料相对于传统外扣式侧板更牢固且不易脱落，厚度为 3mm。椅背：椅背防火外板选用，770*510*15mm 防火板款材质为优质夹板单面压防火板，其纤维纹路纵横交错，经模具热压成型，具有美观的曲线外观造型，以及很强的承重能力，面饰不少于 4 层 PU 漆。表面色泽均匀，油漆附着力强，不易碰花。背内板，705*440*8mm 材质为优质夹板，背海绵，采用高密度聚氨酯定型海绵，密度为：55±3Kg/m3，硬度为：55°±5°，规格尺寸为：长 740、宽 480、最厚 120、最簿 60mm。布料采用麻绒面料，渗透力强、环保耐磨、富有弹性，背角码，采用 2.5mm 优质碳素结构钢钢板，经模具压制加工而成。椅座：采用阻尼器来减缓座包回复速度的机构，坐挂钩为铝合金一体压铸成型，坚固耐用承受力强，防火坐外板选用，405*423*12mm 防火板款材质为优质夹板单面压防火板，带有吸音孔，其纤维纹路纵横交错，经模具热压成型，具有美观的曲线外观造型，以及很强的承重能力，面饰不少于 4 层 PU 漆。表面色泽均匀，油漆附着力强，不易碰花。内部铁座框规格尺寸为：424*410*89mm，采用高密度阻燃聚氨酯定型海绵原料，添加高效阻燃元素，冷固发泡一体成形的优质海绵，布料采用麻绒面料，渗透力</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>强、环保耐磨、富有弹性。书写板：采用半隐藏式设计，托架采用优质铝合金，一体压铸成型，内镶 7mm 宽小滑轮，使用写字桌旋转更为顺畅，转接头为锌合金压铸而成，与站脚连为一体，桌面采用 ABS 材料一体注塑而成，规格尺寸为 360*265*100mm，桌面带有规格为 180*15*5mm 的笔槽。地脚盖：采用 ABS 注塑成型，外观为小圆弧形，与站脚完美融合一体，更高标准的达到牢固耐用，不轻易脱落。地脚盖：采用 ABS 注塑成型，外表为小圆形，更高标准的达到牢固耐用，不轻易脱落。座椅头套采用优质布料颜色可选，可根据客户要求定制 logo 或座位号。安装方式及工艺：现场安装时根据前期方案客户确定好的排位图结合现场实际尺寸进行安装，安装工艺，每个站脚采用 2 颗直径 12mm 长度 120mm 膨胀螺丝与地面连接，安装过程中保护好地砖或地胶不得有破损。每个座椅反面贴有座位编号，每排靠走道的一面站脚张贴有排号，方便更快捷的找到相应的座位。提供自 2022 年 6 月 1 日以后国家认可的检测机构出具的报告厅礼堂椅成品抽样检测报告（报告具有 CMA、CNAS 标志，该项报告的官网截图及国家认监委官网查询截图，中标后提供检测报告原件给甲方查验）。检测依据标准 GB20286-2006、QB/T2602/2013 标准规定要求，检测内容包括但不限于力学性能要求：座面、椅背耐久性联合试验，座面载荷 950N，20 万次，椅背载荷 330N，20 万次，座面平衡载荷 950N。甲醛释放量，燃烧性能：阻燃 2 级。</p>				
13	折叠椅	常天	300*300*450m	<p>规格尺寸：规格：300*300*450mm，凳脚为 10mm 电镀实心钢筋，凳面为中空塑料一次注塑成型，凳脚加装防摩擦脚垫。</p>	100	张	50	5000

			m					
14	演讲台	常天	820*550*1160 mm	<p>1. 尺寸：820*550*1160mm。台面尺寸：820*550*25。侧板尺寸：850*450*18mm。底板尺寸：650*400*18mm。背板尺寸：700*325*18mm。</p> <p>2. 基材：整体材质采用 AA 级橡胶木指接板，含水率应低于 8%。</p> <p>3. 连接方式：柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>4. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>5. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化。</p> <p>6. 脚垫：采用直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与底座固定。</p>	1	张	1200	1200
15	两人位 主席台	常天	1400*550*750 mm	<p>规格：1400*550*750mm。台面尺寸：1400*550*25mm，侧板尺寸：725*480*25mm，层板尺寸：1350*470*18mm，背板尺寸：1400*725*25mm。</p> <p>1. 基材：整体材质采用 AA 级橡胶木指接板，经过防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理</p> <p>2. 连接方式：柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>3. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良</p> <p>4. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>5. 脚垫采用直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。</p>	2	张	1400	2800

16	三人位 主席台	常天	2100*550*750 mm	<p>规格：2100*550*750mm ， 台面尺寸：2100*550*25mm， 侧板尺寸：725*480*25mm， 层板尺寸：2050*470*18mm， 背板尺寸：2100*725*25mm。</p> <p>1. 基材：整体材质采用 AA 级橡胶木指接板， 经过防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理</p> <p>2. 连接方式：柜体采用三合一扣件连接， 整体现场安装。</p> <p>3. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆， 附着力强、流平性高， 涂层亮度均匀不褪色， 色泽柔和， 手感良</p> <p>4. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶）， 粘接强度高， 粘接层韧性好、耐久性好， 不老化</p> <p>5. 脚垫采用直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫， 用自攻螺丝与侧板固定。</p>	1	张	1800	1800
17	主席椅	常天	480*460*460* 950mm	<p>1. 规格：480*460*460*950mm，</p> <p>2. 材质：采用橡胶木实木， 无虫蚀、无腐朽， 纹路自然， 整体榫卯结构。</p> <p>3. 皮料：采用环保阻燃皮革， 表面平细， 清爽、柔软、弹性， 具有自然的粒纹和光泽， 手感舒适， 具有柔韧和透气等性能。</p> <p>4. 海绵：采用优质阻燃海绵， 无毒、无味， 软硬适中， 永不变形</p> <p>5. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆， 附着力强、流平性高， 涂层亮度均匀不褪色， 色泽柔和， 手感良好</p> <p>6. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶）， 粘接强度高， 粘接层韧性好、耐久性好， 不老化</p> <p>7. 脚垫：采用直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫， 用自攻螺丝与椅子腿固定</p>	7	张	380	2660

18	双人位条桌	常天	1200*400*750 mm	<p>规格：1200*400*750mm，台面尺寸：1200*400*25mm，侧板尺寸：725*400*25mm，层板尺寸：1150*370*18mm，背板尺寸：1150*725*18mm。</p> <p>1. 基材：整体材质采用 AA 级橡胶木指接板，经过防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理</p> <p>2. 连接方式：柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>3. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良</p> <p>4. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>5. 脚垫采用直径 12mm、厚度 2mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定</p>	8	张	345	2760
19	实木床	常天	2020*960*185 0mm	<p>1. 规格：2020*960*1850mm，床脚：60*60mm，床挺：1900*90*32mm，上、下横档：840*90*32mm。采用 1910*830*15mm 厚杉木铺板，间隔不大于 10mm，每块铺板宽度不少于 80mm，正面倒 R3 角，铺板需双面刨光，采用平角螺丝固定铺板。楞木：采用 860*45*35mm 的硬杂木，不少于 5 根。梯子竖档、横档：50*32mm，梯子宽度 400mm，带蚊帐杆，竖杆 25*25*1.2mm 方管与 20*20*1.2mm 方管，横杆：20*20*1.2mm 制作，采用自攻螺丝固定，蚊帐高度 870mm。地面到二层床底高度</p>	152	套	1630	247760

			<p>1380mm，双层床总高 1850mm。上层带栏杆，尺寸：1250*275*32mm，充分考虑到学生的安全，各种配件安装后应严密、平整、端正、牢固、结合处应无开裂或松动。榫头、零部件等结合处不应断裂，榫眼采用无醛拼板胶组装。</p> <p>2. 材质：框架采用橡胶木，床板为杉木，环保，抗压，干燥，不变形，表面光洁，观感好，床头及护栏、爬梯为整体榫卯结构，稳固耐用。床头和床边采用二合一连接。</p> <p>3. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。</p> <p>4. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>5. 脚垫采用直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。</p>				
合 计：伍拾壹万玖仟伍佰伍拾元整							519550

投标人名称（加盖公章）：江苏常天教学设备有限公司

日期：2023 年 8 月 24 日

