

评审名称：报价唯一性

## 投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0183号

项目名称：新北区河海实验小学家具项目

报价单位：人民币元


序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	课桌	腾亚	618mm×410mm×20mm±10mm	详见附件	张	225	257	57825
2	课椅	腾亚	430×360±10	详见附件	张	225	196	44100
3	办公桌	腾亚	1600*1600*1100 (根据现场定制)	详见附件	个	15	2700	40500
4	文件柜	腾亚	800*400*2000(根据现场定制)	详见附件	个	8	2000	16000
5	办公椅	腾亚	490*590*900	详见附件	张	30	300	9000
6	礼堂椅	腾亚	中心距 550mm, 椅背板高 995mm±5mm, 座高 450mm±5mm, 扶手离地高 640mm±5mm, 座椅深度 500mm±5mm, 总深度 720mm±5mm;	详见附件	张	265	780	206700
7	椅套	腾亚	椅套	详见附件	套	265	56	14840
8	条桌	腾亚	1800*400*760	详见附件	张	3	2000	6000
9	条桌	腾亚	1200*400*760	详见附件	张	6	1500	9000
10	桌套	腾亚	1200/1800*400*760	详见附件	套	9	300	2700
	合计						大写：肆拾万陆仟陆佰陆拾伍元整	小写：406665




- 注：1. 本表应按包分别填写。  
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。  
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。  
4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。




投标人名称（加盖公章）：常州惠风和畅家具有限公司



日期：2023年8月30日

## 附件

编号	产品名称	规格	技术参数	参考图片
1	课桌	618mm× 410mm× 20mm±10mm	<p>A. 面板要求：1. 材质：得需采用 pp 耐冲击塑料一级新料一体射出成型。耐冲击强度：须能承受 5 磅榔头重力锤击不破裂。不可采用回收料生产。2. 尺寸：618mm×410mm×20mm。3. 功能：（1）靠胸前处有一内弧造型设计。（2）面板前端设置一 T 字型防落凸条，总长度为 1000mm。（3）四周及底部完全不得有毛边，都得倒圆角，光滑不刮手。（4）表面得需有细纹咬花，不得反光。4. 组合设计：面板底部有强化承重之设计。锁入一根方型钢管，并与面板底部平齐。尺寸规格为 15mm×30mm×1.0mm。由螺丝锁付于面板底部。</p> <p>B. 书箱要求：1. 材质：采用 PP 塑料一级新料一体射出成型。不可采用回收料生产。2. 外径尺寸：618mm×410mm×150 mm，内径尺寸：450mm×130mm。3. 功能：（1）书箱底部有排水槽缝之设计。排水槽缝不得少于 30 条。每条槽缝长 40mm×4.5mm。书箱向后并得有倾斜 2 度的设计，以利排水。（2）书箱前端的下方得需设置有一长型凹形笔槽尺寸 450mm×50mm，笔槽左右两端并得需各有一排水勾缝设计。</p> <p>C. 桌钢架要求：1. 材质及形状：采椭圆形亮光钢管、方管亮光钢管组合焊接而成，结构牢固，长时间使用也不会产生摇晃、松散的现象。焊接完成后的钢管架，焊接部位牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿；焊缝均匀，需无毛棱、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。2. 尺寸：桌脚贴地部钢管尺寸为 30mm×60mm×后 1.2mm；桌脚上部固定立管钢管尺寸为 30mm×60mm×后 1.2mm；桌脚上部活动立管钢管尺寸为 21mm×52mm×后 1.2mm；链接书箱 V 支架钢管尺寸 20mm×40mm×后 1.2mm。</p> <p>D. 脚垫要求：1. 材质：采用 PP 塑料一级新料一体射出成型，并用 1 支螺丝锁付。桌子脚垫需配 1 个水平调节螺丝，使桌面保持平衡不倾斜。不可采用回收料生产。2. 尺寸：长 82mm×高 72mm×宽 39mm×厚 8mm。3. 其他详如左图所示。3. 表面涂装：焊接完成后的钢管架，表面需经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。4. 功能：左右脚架各加装一组高低调节钮。调节钮中心柱体材质为棉钢；调节桌高可從桌高 610mm 至桌高 760mm，每一阶间隔 30mm。调节高度时，无需使用任何工具。</p> <p>E. 挂钩要求：1. 材质：采用 PP 塑料一级新料，在书箱两侧与书箱一体射出成型。2. 尺寸：30×60×17mm±2mm。3. 功能与工艺要求：书箱左右两侧得需各有一挂钩设计。左右挂钩得与书箱一体成型。不得采用螺丝锁附方式配置挂钩。在静止状态下可以承载 10KG 的挂物承重。</p>	

2	课椅	430×360±10	<p>A. 靠背要求: 1. 材质: 采 PP 塑料一级新料一体射出成型。不可采用回收料生产。2. 尺寸: 430mm×360mm。3. 功能: 靠背与钢管结合方式, 得需采用直插式, 不得采用螺丝锁付, 得需牢固稳定不得出现摇晃现象。靠背下方需有一突出设计并可服帖脊椎。详如左图 F 所示。</p> <p>B. 坐垫要求: 1. 材质: 采 PP 塑料一级新料一体射出成型。不可采用回收料生产。2. 尺寸: 425mm×400mm。3. 坐垫前端有两下凹可使坐下时腿部能服贴座垫, 进而达到长时间乘坐不压迫; 座垫中间有一内陷处可使坐下时臀部能服贴座垫, 进而达到长时间乘坐臀部不劳累。</p> <p>C. 椅钢架 要求: 1. 材质及形状: 采椭圆形亮光钢管、方管亮光钢管组合焊接而成, 结构牢固, 长时间使用也不会产生摇晃、松散的现象。焊接完成之钢管架, 焊接部位牢固, 需无脱焊、虚焊、焊穿; 焊缝均匀, 需无毛棱、锐棱、飞溅、裂纹等等缺陷。2. 尺寸: 椅座贴地钢管尺寸为 30mm×60mm×后 1.2mm; 椅子横杆尺寸为 20mm×40mm×后 1.2mm; 椅脚上部固定立管钢管尺寸为 30mm×60mm×后 1.2mm; 椅脚上部活动立管钢管尺寸为 21mm×52mm×后 1.2mm; 靠背弯管钢管尺寸为 16.5mm×34mm×后 1.2mm。3. 表面涂装: 焊接完成之钢管架, 表面经酸洗、脱脂、磷化处理, 耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末, 经高温粉体烤漆, 附着力特强, 不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀; 涂层需光滑均匀, 色泽一致, 需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。涂层 需平整光滑、清晰, 需无明显粒子、涨边现象; 应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。4. 功能: 左右脚架各加装一组高低调节钮。调节钮中心柱体材质为桐钢; 调节坐高可从坐高 340mm 调至坐高 440mm, 每一阶间隔 20mm。调节高度时, 无需使用任何工具。</p> <p>D. 脚垫要求: 1. 材质: 采 PP 塑料一级新料一体射出成型不可采用回收料生产。2. 尺寸: 长 82mm×高 72mm×宽 39mm×厚 8mm。</p>	
3	办公桌	1600*1600*1100 (根据现场定制)	<p>1. 屏风采用 32 款铝合金型材+12 钢化玻璃。</p> <p>2. 办公桌台面采用 25mmE0 级多层实木板, 其它采用 16mmE0 级多层实木板, 2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。板材连接方式为三合一扣件拼装而成, 阴角连接件采用 ABS 注塑连接件。</p> <p>3. 台下柜跟衣柜都采用 16mmE0 级多层实木板制造, 台下柜 600*400*725MM, 衣柜尺寸 600*250*1100MM, 见右边细节图)</p> <p>4. 五金配件: 抽屉采用优质三节轨, 柜门采用优质阻尼铰链, 连接牢靠, 经久耐用</p>	
4	文件柜	800*400*2000 (根据现场定制)	<p>1. 柜体材质: 基材选用实木多层板四周近同色封边处理, 厚度采用 18MM。颜色: 米白色。</p> <p>2. 功能: 上柜开门采用铝框边框+8MM 钢化玻璃门双开门, 内置两块层板, 下柜木质面板双开门, 内置一块层板。</p> <p>3. 五金: 采用 304 不锈钢阻尼液压缓冲门铰链 内嵌式门拉手。</p> <p>4. 单个柜体尺寸: 800*400*2000mm (参考图片中单个柜体的具体款式及数量根据采购人实际需求提供)</p>	

			五金配件：柜门采用优质阻尼铰链，连接牢靠，经久耐用 (产品图片中单个产品颜色根据采购人实际需求提供)	
5	办公椅	490*590*900	椅面采用网布，网布色泽亮丽、阻燃、防污、耐磨性强；座垫采用高密度、高回弹 PU 定型发泡海绵，密度 $\geq 45\text{kg}/\text{cm}^3$ ，软硬适中，回弹性能好，不变形；座垫依据人体工学原理设计，采用 1.5MM 夹板八层垫压成成型，成型板材约 12MM，板材承受力达 300KG，弓型架为实心钢筋。	
6	礼堂椅	中心距 550mm，椅背板高 995mm $\pm 5\text{mm}$ ，座高 450mm $\pm 5\text{mm}$ ，扶手离地高 640mm $\pm 5\text{mm}$ ，座椅深度 500mm $\pm 5\text{mm}$ ，总深度 720mm $\pm 5\text{mm}$ ；	<p>座椅规格：中心距 550mm，椅背板高 995mm<math>\pm 5\text{mm}</math>，座高 450mm<math>\pm 5\text{mm}</math>，扶手离地高 640mm<math>\pm 5\text{mm}</math>；座椅深度 500mm<math>\pm 5\text{mm}</math>，深度 720mm<math>\pm 5\text{mm}</math>；（颜色采购可选）</p> <p>1、背外板：采用进口高密度硬木多层板，经模具冷压成型，表层为优质榉木皮，打磨，批灰，使 PE 透明底油打底，表面喷一层（哑光、亮光）面油，烘干。背外板上需要安装 ABS 注塑成型的折叠式水杯架（水杯架款式选样）。</p> <p>2、座外板：采用进口高密度硬木多层板，经模具冷压成型，表层为优质榉木皮，经模具冷压成型，表层为优质榉木皮，打磨，批灰，使 PE 透明底油打底，表面喷一层（哑光、亮光）面油，烘干，座板设计排孔通风吸音。</p> <p>3、背内板：采用优质夹板经模具压注成型，厚度<math>\geq 8\text{mm}</math>，外型成弧型。</p> <p>4. 采用 1.5mm 厚优质 A 级冷扎板冲压焊接成型，表面后精细抛光静电喷粉处理，站脚高度 575mm，站脚宽度 50mm，壁厚 4mm，站脚着地长度 275<math>\pm 2\text{mm}</math>（即站脚与地面固定长度），站脚扶手端长度 378<math>\pm 2\text{mm}</math>（即站脚与扶手固定长度）。左右两侧各配有侧板，采用层板+5mm 厚海绵外覆面料。</p> <p>5 背海绵座海绵：采用高密度冷发泡定型海绵 60kg/m<sup>3</sup>，曲线符合人体工程学原理。</p> <p>6、布料：面料为高档座椅专用面料，采用优质透气麻绒布，耐磨，防静电，抗污，防褪色。</p> <p>7、扶手面：采用优质橡木或榉木原料。</p> <p>8、旋转式写字板：采用铝合金压铸一体成型写字板，写字板转轴具有定位装置，转轴旋转头为铝合金一体压铸成型，写字板规格尺寸为：380mm<math>\times</math>265mm（允许正负偏差 1mm）。</p> <p>9、回位功能：弹簧采用扭簧阻尼设计方式，无回位噪音。</p> <p>10、紧固螺丝：采用静电喷涂圆柱头内六角螺杆。</p>	
7	椅套	椅套	1, 座套：采用高端加厚高弹面料，耐磨不易起褶皱，耐磨易水洗不起球，高透气不掉色，椅背后面需要印制学校 LOGO 及学校名字，椅子靠背前面需要席卡专用透明口袋，方便更换席卡，可以拆卸，颜色待选。	

8	条桌	1800*400*760	<p>1. 饰面：采用 AAA 级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。</p> <p>2. 基材：采用环保板，台面板厚度<math>\geq 26\text{mm}</math>，前挡板及抽斗板厚度<math>\geq 19\text{mm}</math>，脚板厚度<math>\geq 26\text{mm}</math>。</p> <p>3. 封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>，PUR 胶或者激光封边工艺。</p> <p>4. 油漆：采用水性环保木器漆，五底三面工艺。</p> <p>5. 胶粘剂：采用绿色环保胶水。</p>	
9	条桌	1200*400*760	<p>1. 饰面：采用 AAA 级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。</p> <p>2. 基材：采用环保板，台面板厚度<math>\geq 26\text{mm}</math>，前挡板及抽斗板厚度<math>\geq 19\text{mm}</math>，脚板厚度<math>\geq 26\text{mm}</math>。</p> <p>3. 封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>，PUR 胶或者激光封边工艺。</p> <p>4. 油漆：采用水性环保木器漆，五底三面工艺。</p> <p>5. 胶粘剂：采用绿色环保胶水。。</p>	
10	桌套	1200/1800*400*760	<p>用高端加厚高弹面料，耐磨不易起褶皱，耐磨易水洗不起球，高透气不掉色，厚度可达 2.2mm，（颜色采购可选）</p>	