

## \* 主要投标标的情况表

项目名称： 常州市公安局金坛分局执法办案中心智能化项目

项目编号： 坛政采竞谈[2023]0011-1 号

响应人名称： 中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司

序号	主要投标标的名称	项目负责人	服务（货物）内容	单项价格（元）	数量	服务要求或者标的基本概况
1	高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm)	胡伟	400万像素,分辨率:1920*1080,数字宽动态,日夜型半球型网络摄像机,镜头2.7-12mm,支持H.265视频编码标准,支持PoE(802.3af)供电,红外照射距离最远可达50米,防暴等级IK10;支持电动镜头;	1120.00	4	满足招标文件参数要求
2	吸顶拾音器	胡伟		850.00	2	满足招标文件参数要求
3	桌面式智能读卡器	胡伟	功能:与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接,可自动实时读取、采集和录入身份证及智能防拆腕带、民警身份卡电子信息 参数:内置公安部授权的居民身份证安全控制模块,支持符合Type A和Type B规范的非接触卡,支持国际算法DES/3DES、SHA-1、RSA,支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4,阅读时间≤1秒,读卡距离0~50mm,符合USB2.0标准。	2100.00	1	满足招标文件参数要求
4	电子签名捺印终端	胡伟	功能:与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接,用于嫌疑人电子签名。参数:签字屏体尺寸≥10.1英寸,分辨率≥1280x800,反应速度≤250 pps;集成液晶显示屏(LCD)和电磁数位板,使用无线无源压感笔,集成电子签名的书写和显示功能,是专门用于终端的外接电子签字板。	3500.00	3	满足招标文件参数要求



5	高拍仪	胡伟	折叠直立式，专业光学镜头，1000万像素高精度，A3/A4伸缩式切换，全智能自动对焦，定时自动扫描功能，满足批量扫描，支持多种语言。	1400.00	1	满足招标文件参数要求
6	电视机固定支架	胡伟	挂壁式固定支架，钢制喷漆，可承重 50KG 以上；	200.00	1	满足招标文件参数要求
7	报警按钮	胡伟	采用防火 ABS 阻燃外壳，连接方式：常开、常闭	50.00	1	满足招标文件参数要求
8	声光报警器	胡伟	采用防火 ABS 阻燃外壳，红/白双色外观，声压 $\geq 105$ dB/m，额定工作电压 DC12V，工作电压范围 9-15V	120.00	1	满足招标文件参数要求
9	防拆腕带定位标签（磁扣式）	胡伟	UWB 防水、防拆卸腕带式定位标签，具有防拆卸、防剪短报警功能，测距精度 $\leq 16$ CM，内置 IC 卡，内置可充电锂电池，工作时间 1~2 个月；	580.00	30	满足招标文件参数要求
10	定位标签充电器	胡伟	5V1A 充电器带 USB 线	50.00	10	满足招标文件参数要求
11	防拆腕带防拆工具	胡伟	防拆腕带防拆工具	50.00	10	满足招标文件参数要求





	门禁一体机	胡伟	<p>采用 32 位 ARM 内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持 FLASH 存储容量为 16M，支持 3 万个卡用户和 15 万条记录；支持 Mifare 卡，读卡距离在 5-10cm，刷卡响应时间 &lt;0.1s ；支持普通 Mifare 卡、二代身份证卡、公交 IC 卡、银行 IC 卡等卡片的卡序列号识别；支持 5 种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持 128 组时间段、128 组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP 卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量发卡，母卡发卡（检测报告体现）；支持 15 万记录的断电永久保存，自带 RTC 和看门口狗程序，保证设备正常运行；可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置；支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；支持以太网接口、韦根接口、RS485 接口、2 路报警输出、1 路报警输入、1 路门铃输出；本机支持外扩 1 组门禁读卡器，采用 RS485 或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器</p>	1620.00	1	满足招标文件参数要求
--	-------	----	---	---------	---	------------



			搭配使用；与平台采用 TCP/IP 传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃—+55℃，工作湿度：≤95%			
13	门禁电源	胡伟	12V/5A 型号：国产优质	160.00	1	满足招标文件参数要求
14	双门磁力锁	胡伟	吸合力≥280kg*双门	460.00	3	满足招标文件参数要求
15	双门磁力锁支架	胡伟		60.00	3	满足招标文件参数要求
16	入口人脸抓拍摄像机	胡伟		2850.00	1	满足招标文件参数要求

17	高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm)	胡伟	400万像素,分辨率:1920*1080,数字宽动态,日夜型半球型网络摄像机,镜头2.7-12mm,支持H.265视频编码标准,支持PoE(802.3af)供电,红外照射距离最远可达50米,防暴等级IK10;支持电动镜头;	1120.00	4	满足招标文件参数要求
18	吸顶拾音器	胡伟		850.00	2	满足招标文件参数要求
19	高拍仪	胡伟	折叠直立式,专业光学镜头,1000万像素高精度,A3/A4伸缩式切换,全智能自动对焦,定时自动扫描功能,满足批量扫描,支持多种语言。	1400.00	1	满足招标文件参数要求
20	伤情拍照摄像机	胡伟	传感器:CMOS驱动:免驱接口:USB 2.0最大帧数:30帧/秒分辨率:1920*1080	450.00	2	满足招标文件参数要求
21	USB延长线	胡伟	5米USB 2.0延长线	50.00	2	满足招标文件参数要求
22	桌面式智能读卡器	胡伟	功能:与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接,可自动实时读取、采集和录入身份证及智能防拆腕带、民警身份证卡电子信息。参数:内置公安部授权的居民身份证安全控制模块,支持符合Type A和Type B规范的非接触卡,支持国际算法DES/3DES、SHA-1、RSA,支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4,阅读时间≤1秒,读卡距离0~50mm,符合USB2.0标准。	1815.00	2	满足招标文件参数要求



23	电子签名捺印终端	胡伟	功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，用于嫌疑人电子签名。参数：签字屏体尺寸≥10.1英寸，分辨率≥1280x800，反应速度≤250 pps；集成液晶显示屏(LCD)和电磁数位板，使用无线无源压感笔，集成电子签名的书写和显示功能，是专门用于终端的外接电子签字板。	3500.00	2	满足招标文件参数要求
24	报警按钮	胡伟	采用防火 ABS 阻燃外壳，连接方式：常开、常闭	50.00	3	满足招标文件参数要求
25	声光报警器	胡伟	采用防火 ABS 阻燃外壳，红/白双色外观，声压≥105dB/m，额定工作电压 DC12V，工作电压范围 9-15V	120.00	1	满足招标文件参数要求
	手持式金属探测仪	胡伟	灵敏度更高，支持灵敏度可调节，最小可探测回形针、大头针；报警方式为声光同时报警，也可选择震动和光报警；可选配 9V 充电电池，充电时间 3-6 个小时，可连续工作 40 小时以上；	150.00	1	满足招标文件参数要求
27	金属安检门	胡伟	最高灵敏度在门的正中间可以检测≤6g 金属，不会漏报和申报。可以自由调节灵敏度，并可以区分金属所藏区位显示，可根据探测金属的大小、体积、重量等进行设置，以排除硬币、钥匙、首饰等物品的影响。	9500.00	1	满足招标文件参数要求





28	双面智能物品柜-主柜	胡伟	功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，支持 IC 卡以及系统远程开柜，支持柜面使用权限分配、嫌疑人物品存取、拍照、签字确认，支持相应物品开柜扣押，同时能够实现物品自助存取，支持物品登记、物品台账、自动分配物品柜、物品保管、物品归还。参数：尺寸：192cm（高）*60cm（宽）*50cm（厚）；主柜控制单元要求：配置工控单元 2 台，柜门控制系统，维护单元；主柜正面配置要求：触摸显示模块≥31 英寸；IC 卡读卡模块；主柜背面配置要求：触摸显示模块≥23 英寸；IC 卡读卡模块；物品自动伸缩整理托盘、托盘嵌入签字板；工控单元参数要求：CPU：≥Intel CORE I3-2120 3.3GHz, 含 CPU 风扇内存：≥8G DDR3 硬盘：≥256G SSD 系统：正版操作系统	60800.00	1	满足招标文件参数要求
29	双面智能物品柜-副柜	胡伟	参数：尺寸：192cm（高）*110cm（宽）*50cm（厚）；副柜控制单元要求：柜门控制系统，维护单元；副柜存物单元要求：具备大、中、小三种尺寸存物单元，存物单元数量≥16 个；副柜材质要求：优质冷轧钢板，柜体、门板厚度≥1.0mm；	15800.00	2	满足招标文件参数要求







			搭配使用；与平台采用 TCP/IP 传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃—+55℃，工作湿度：≤95%			
31	门禁电源	胡伟	12V/5A 型号：国产优质	160.00	2	满足招标文件参数要求
32	单门磁力锁	胡伟	吸合力≥280kg	275.00	2	满足招标文件参数要求
33	单门磁力锁支架	胡伟	单门磁力锁支架	50.00	2	满足招标文件参数要求

34	高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm)	胡伟	400万像素,分辨率:1920*1080,数字宽动态,日夜型半球型网络摄像机,镜头2.7-12mm,支持H.265视频编码标准,支持PoE(802.3af)供电,红外照射距离最远可达50米,防暴等级IK10;支持电动镜头;	1120.00	2	满足招标文件参数要求
35	吸顶拾音器	胡伟		850.00	1	满足招标文件参数要求
36	高拍仪	胡伟	折叠直立式,专业光学镜头,1000万像素高精度,A3/A4伸缩式切换,全智能自动对焦,定时自动扫描功能,满足批量扫描,支持多种语言。	1400.00	1	满足招标文件参数要求
37	报警按钮	胡伟	采用防火ABS阻燃外壳,连接方式:常开、常闭	50.00	1	满足招标文件参数要求
38	声光报警器	胡伟	采用防火ABS阻燃外壳,红/白双色外观,声压 $\geq 105$ dB/m,额定工作电压DC12V,工作电压范围9-15V	120.00	1	满足招标文件参数要求





	门禁一体机	胡伟	<p>采用 32 位 ARM 内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持 FLASH 存储容量为 16M，支持 3 万个卡用户和 15 万条记录；支持 Mifare 卡，读卡距离在 5-10cm，刷卡响应时间 &lt;0.1s；支持普通 Mifare 卡、二代身份证卡、公交 IC 卡、银行 IC 卡等卡片的卡序列号识别；支持 5 种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持 128 组时间段、128 组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP 卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量发卡，母卡发卡（检测报告体现）；支持 15 万记录的断电永久保存，自带 RTC 和看门口狗程序，保证设备正常运行；可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置；支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；支持以太网接口、韦根接口、RS485 接口、2 路报警输出、1 路报警输入、1 路门铃输出；本机支持外扩 1 组门禁读卡器，采用 RS485 或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器</p>	1620.00	1	满足招标文件参数要求
--	-------	----	--	---------	---	------------



			搭配使用；与平台采用 TCP/IP 传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃—+55℃，工作湿度：≤95%			
40	门禁电源	胡伟	12V/5A 型号：国产优质	160.00	1	满足招标文件参数要求
41	单门磁力锁	胡伟	吸合力≥280kg	275.00	1	满足招标文件参数要求
42	单门磁力锁支架	胡伟	单门磁力锁支架	50.00	1	满足招标文件参数要求

43	高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm)	胡伟	400万像素,分辨率:1920*1080,数字宽动态,日夜型半球型网络摄像机,镜头2.7-12mm,支持H.265视频编码标准,支持PoE(802.3af)供电,红外照射距离最远可达50米,防暴等级IK10;支持电动镜头;	1120.00	19	满足招标文件参数要求
44	吸顶拾音器	胡伟	信号处理电路:ClearSpeech数字语音处理技术监听面积:10平方米-40平方米音频传输距离:3000米频率响应:20Hz~20kHz灵敏度:-45dB信噪比:65dB(1米40dB音源)30dB(10米40dB音源)1KHz at 1Pa指向特性:全指向性动态范围:104dB(1KHz at Max dB SPL)传输线缆:3芯0.5mm <sup>2</sup> RVVP屏蔽电缆传输电源适配器:配备同品牌专用适配器电源电压:直流稳压DC12V,大于500米推荐15V电源电流:20mA	850.00	8	满足招标文件参数要求
45	巡查可视智能终端	胡伟	功能:与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接,支持实时显示等候/候问室标识标牌、使用状态,显示待询人员分配情况,在区时间,超时等候提醒等信息。参数:显示模块:≥21.5英寸,分辨率1920*1080;Android四核处理板,支持横屏、竖屏播放;定制安卓系统。内嵌高清智能播放器,无需额外购买。参数:显示模块:≥21.5英寸,分辨率1920*1080;Android四核处理板,支持横屏、竖屏播放;定制安卓系统。	7100.00	8	满足招标文件参数要求
46	智能终端固定支架	胡伟	挂壁式固定支架,钢制喷漆,可承重50KG以上;	350.00	8	满足招标文件参数要求







			搭配使用；与平台采用 TCP/IP 传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃—+55℃，工作湿度：≤95%			
48	门禁电源	胡伟	12V/5A 型号：国产优质	160.00	8	满足招标文件参数要求
49	单门磁力锁	胡伟	吸合力≥280kg	275.00	8	满足招标文件参数要求
50	单门磁力锁支架	胡伟	单门磁力锁支架	50.00	8	满足招标文件参数要求

51	高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm)	胡伟	400万像素,分辨率:1920*1080,数字宽动态,日夜型半球型网络摄像机,镜头2.7-12mm,支持H.265视频编码标准,支持PoE(802.3af)供电,红外照射距离最远可达50米,防暴等级IK10;支持电动镜头;	1120.00	21	满足招标文件参数要求
52	高清网络特写半球摄像机(400万像素,支持485通讯,变焦2.8-12mm)	胡伟	400万像素,分辨率:1920*1080,数字宽动态,日夜型半球型网络摄像机,采用2.7-13.5mm电动变焦镜头,支持485通讯输入,可叠加温湿度显示屏信息,支持PoE(802.3af)供电,红外照射距离最远可达50米,防暴等级IK10;	1120.00	21	满足招标文件参数要求
53	高清网络签字特写半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm)	胡伟	400万像素,分辨率:1920*1080,数字宽动态,日夜型半球型网络摄像机,镜头2.7-12mm,支持H.265视频编码标准,支持PoE(802.3af)供电,红外照射距离最远可达50米,防暴等级IK10;支持电动镜头;	1120.00	21	满足招标文件参数要求
54	壁装拾音器	胡伟	监听面积15-150平方米;音频传输距离3000米特有AGC自动增益调节拨码开关:可根据场景不同调节,使用更多识音面积特有降噪拨码开关:开、关可与更多后端完美配合具备级联功能:轻松做到拾音面积倍增DSP数字降噪技术,提高信号清晰度;对有效声音信号采用宽动态范围处理技术,同时兼顾较大和较小声音信号处理;内置智能破音保护,主动降低麦克风灵敏度来适应较大音量,减少破音内置智能ALC电路,对较小音量的声音逐步放大,提升小信号的可懂度采用高灵敏度麦克风,全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强	850.00	42	满足招标文件参数要求
55	电子签名捺印终端	胡伟		5970.00	21	满足招标文件参数要求





56	报警按钮	胡伟	采用防火 ABS 阻燃外壳，连接方式：常开、常闭；	50.00	21	满足招标文件参数要求
57	巡查可视智能终端	胡伟	功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，通过 LED 显示屏实时显示讯(询)问室使用状态，显示讯(询)问室分配情况等；参数：双基色 LED 显示屏， $\phi$ 3.75 管芯，尺寸 650*200*50mm，正面亚克力材质，一体化封装，内嵌网络控制模块；	2450.00	21	满足招标文件参数要求
58	智能终端固定支架	胡伟	挂壁式固定支架，钢制喷漆，可承重 50KG 以上；	200.00	21	满足招标文件参数要求
59	电源供电 器	胡伟	DC12 10A	200.00	21	满足招标文件参数要求
60	高精度定位基站	胡伟	功能：与人员精确定位计算引擎软件无缝对接，采用 UWB 定位技术，可以精确的测量出定位标签信号的坐标。参数：采用无线脉冲测距技术，测距精度 $\leq$ 16cm，基站有效覆盖 $\geq$ 30m，内置全向天线，采用标准以太网架构，支持 802.3afPoE 供电；	4700.00	4	满足招标文件参数要求







			搭配使用；与平台采用 TCP/IP 传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃—+55℃，工作湿度：≤95%			
62	门禁电源	胡伟	12V/5A 型号：国产优质	160.00	21	满足招标文件参数要求
63	单门磁力锁	胡伟	吸合力≥280kg	275.00	21	满足招标文件参数要求
64	单门磁力锁支架	胡伟	单门磁力锁支架	50.00	21	满足招标文件参数要求

65	高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm)	胡伟	400万像素,分辨率:1920*1080,数字宽动态,日夜型半球型网络摄像机,镜头2.7-12mm,支持H.265视频编码标准,支持PoE(802.3af)供电,红外照射距离最远可达50米,防暴等级IK10;支持电动镜头;	1120.00	1	满足招标文件参数要求
66	高清网络特写半球摄像机(400万像素,支持485通讯,变焦2.8-12mm)	胡伟	400万像素,分辨率:1920*1080,数字宽动态,日夜型半球型网络摄像机,采用2.7-13.5mm电动变焦镜头,支持485通讯输入,可叠加温湿度显示屏信息,支持PoE(802.3af)供电,红外照射距离最远可达30米,防暴等级IK10;	1120.00	1	满足招标文件参数要求
67	高清网络签字特写半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm)	胡伟	400万像素,分辨率:1920*1080,数字宽动态,日夜型半球型网络摄像机,镜头2.7-12mm,支持H.265视频编码标准,支持PoE(802.3af)供电,红外照射距离最远可达30米,防暴等级IK10;支持电动镜头;	1120.00	1	满足招标文件参数要求
68	吸顶拾音器	胡伟		850.00	1	满足招标文件参数要求
69	电子签名捺印终端	胡伟		5970.00	1	满足招标文件参数要求
70	报警按钮	胡伟	采用防火ABS阻燃外壳,连接方式:常开、常闭;	50.00	1	满足招标文件参数要求
71	巡查可视智能终端	胡伟	功能:与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接,通过LED显示屏实时显示讯(询)问室使用状态,显示讯(询)问室分配情况等;参数:双基色LED显示屏,Φ3.75管芯,尺寸650*200*50mm,正面亚克力材质,一体化封装,内嵌网络控制模块;	2450.00	1	满足招标文件参数要求



72	智能终端固定支架	胡伟	挂壁式固定支架，钢制喷漆，可承重 50KG 以上；	200.00	1	满足招标文件参数要求
73	电源供电	胡伟	DC12 10A	200.00	1	满足招标文件参数要求
74	高精度定位基站	胡伟	功能：与人员精确定位计算引擎软件无缝对接，采用 UWB 定位技术，可以精确的测量出定位标签信号的坐标。参数：采用无线脉冲测距技术，测距精度≤16cm，基站有效覆盖≥30m，内置全向天线，采用标准以太网架构，支持 802.3afPoE 供电；	4700.00	1	满足招标文件参数要求
75	门禁一体机	胡伟	采用 32 位 ARM 内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持 FLASH 存储容量为 16M，支持 3 万个卡用户和 15 万条记录；支持 Mifare 卡，读卡距离在 5-10cm，刷卡响应时间 <0.1s；支持普通 Mifare 卡、二代身份证卡、公交 IC 卡、银行 IC 卡等卡片的卡序列号识别；支持 5 种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持 128 组时间段、128 组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP 卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量	1620.00	1	满足招标文件参数要求





			发卡,母卡发卡(检测报告体现);支持 15 万记录的断电永久保存,自带 RTC 和看门口狗程序,保证设备正常运行;可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置;支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动;支持以太网接口、韦根接口、RS485 接口、2 路报警输出、1 路报警输入、1 路门铃输出;本机支持外扩 1 组门禁读卡器,采用 RS485 或韦根通讯接口;支持作为一体机,集成读卡器和单门双向控制器功能,可定制作为读卡器接入到控制器,与门禁控制器搭配使用;与平台采用 TCP/IP 传输协议,支持在线升级;防护等级: IP54;工作温度: -10℃ --+55℃,工作湿度: ≤95%			
76	门禁电源	胡伟	12V/5A 型号: 国产优质	160.00	1	满足招标文件参数要求
77	单门磁力锁	胡伟	吸合力≥280kg	275.00	1	满足招标文件参数要求
78	单门磁力锁支架	胡伟	单门磁力锁支架	50.00	1	满足招标文件参数要求

79	高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm)	胡伟	400万像素,分辨率:1920*1080,数字宽动态,日夜型半球型网络摄像机,镜头2.7-12mm,支持H.265视频编码标准,支持PoE(802.3af)供电,红外照射距离最远可达50米,防暴等级IK10;支持电动镜头;	1120.00	2	满足招标文件参数要求
80	高清网络特写半球摄像机(400万像素,支持485通讯,变焦2.8-12mm)	胡伟	400万像素,分辨率:1920*1080,数字宽动态,日夜型半球型网络摄像机,采用2.7-13.5mm电动变焦镜头,支持485通讯输入,可叠加温湿度显示屏信息,支持PoE(802.3af)供电,红外照射距离最远可达30米,防暴等级IK10;	1120.00	1	满足招标文件参数要求
81	高清网络签字特写半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm)	胡伟	400万像素,分辨率:1920*1080,数字宽动态,日夜型半球型网络摄像机,镜头2.7-12mm,支持H.265视频编码标准,支持PoE(802.3af)供电,红外照射距离最远可达30米,防暴等级IK10;支持电动镜头;	1120.00	1	满足招标文件参数要求
82	壁装拾音器	胡伟		850.00	2	满足招标文件参数要求
83	电子签名捺印终端	胡伟		5970.00	1	满足招标文件参数要求
84	多通道混音回声抑制主机	胡伟	4路拾音器接口每通道提供12V200mA的驱动电压电流;回声抑制比45dB音频采样率为48Khz,频率范围为50Hz~24kHz;传声增益:8~10dB;噪声抑制比:18dB;满负荷功率:13.5W工作温度:0~45℃产品尺寸:260(L)*136(M)*41(H)	2500.00	1	满足招标文件参数要求
85	有源吸顶音箱	胡伟	额定功率4.5W输入电压~220V/50Hz频率响应300-14KHz	600.00	2	满足招标文件参数要求
86	调音开关	胡伟	旋转式音频调音开关	225.00	1	满足招标文件



						参数要求
87	报警按钮	胡伟	采用防火 ABS 阻燃外壳，连接方式：常开、常闭；	50.00	1	满足招标文件参数要求
88	巡查可视智能终端	胡伟	功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，通过 LED 显示屏实时显示讯(询)问室使用状态，显示讯(询)问室分配情况等；参数：双基色 LED 显示屏，Φ3.75 管芯，尺寸 650*200*50mm，正面亚克力材质，一体化封装，内嵌网络控制模块；	2450.00	2	满足招标文件参数要求
89	智能终端固定支架	胡伟	挂壁式固定支架，钢制喷漆，可承重 50KG 以上；	200.00	2	满足招标文件参数要求
90	电源供电 器	胡伟	DC12 10A	200.00	2	满足招标文件参数要求
91	高精度定位基站	胡伟	功能：与人员精确定位计算引擎软件无缝对接，采用 UWB 定位技术，可以精确的测量出定位标签信号的坐标。参数：采用无线脉冲测距技术，测距精度≤16cm，基站有效覆盖≥30m，内置全向天线，采用标准以太网架构，支持 802.3afPoE 供电；	4700.00	2	满足招标文件参数要求









			搭配使用；与平台采用 TCP/IP 传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃—+55℃，工作湿度：≤95%			
93	门禁电源	胡伟	12V/5A 型号：国产优质	160.00	2	满足招标文件参数要求
94	单门磁力锁	胡伟	吸合力≥280kg	275.00	2	满足招标文件参数要求
95	单门磁力锁支架	胡伟	单门磁力锁支架	50.00	2	满足招标文件参数要求

96	高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm)	胡伟	400万像素,分辨率:1920*1080,数字宽动态,日夜型半球型网络摄像机,镜头2.7-12mm,支持H.265视频编码标准,支持PoE(802.3af)供电,红外照射距离最远可达50米,防暴等级IK10;支持电动镜头;	1120.00	2	满足招标文件参数要求
97	高清网络特写半球摄像机(400万像素,支持485通讯,变焦2.8-12mm)	胡伟	400万像素,分辨率:1920*1080,数字宽动态,日夜型半球型网络摄像机,采用2.7-13.5mm电动变焦镜头,支持485通讯输入,可叠加温湿度显示屏信息,支持PoE(802.3af)供电,红外照射距离最远可达30米,防暴等级IK10;	1120.00	1	满足招标文件参数要求
98	高清网络签字特写半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm)	胡伟	400万像素,分辨率:1920*1080,数字宽动态,日夜型半球型网络摄像机,镜头2.7-12mm,支持H.265视频编码标准,支持PoE(802.3af)供电,红外照射距离最远可达30米,防暴等级IK10;支持电动镜头;	1120.00	1	满足招标文件参数要求
99	吸顶拾音器	胡伟		850.00	2	满足招标文件参数要求
100	电子签名捺印终端	胡伟		5970.00	1	满足招标文件参数要求
101	高清同步录音录像主机	胡伟	功能:与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接,实现讯问过程同步录音录像,具有一键审讯、一键刻录等功能;参数:支持6路400W IPC接入或8路1080P IPC输入;支持最大800W网络摄像机接入;支持视频信息上叠加温湿度传感器信息;标配2个DVD光驱;7英寸触摸屏;4个SATA接口,1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口,支持4个POE接口	25000.00	1	满足招标文件参数要求



102	报警按钮	胡伟	采用防火 ABS 阻燃外壳，连接方式：常开、常闭；	50.00	1	满足招标文件参数要求
103	巡查可视智能终端	胡伟	功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，通过 LED 显示屏实时显示讯(询)问室使用状态，显示讯(询)问室分配情况等；参数：双基色 LED 显示屏， $\phi$ 3.75 管芯，尺寸 650*200*50mm，正面亚克力材质，一体化封装，内嵌网络控制模块；	2450.00	2	满足招标文件参数要求
104	智能终端固定支架	胡伟	挂壁式固定支架，钢制喷漆，可承重 50KG 以上；	200.00	2	满足招标文件参数要求
105	电源供电 器	胡伟	DC12 10A	200.00	2	满足招标文件参数要求
106	高精度定位基站	胡伟	功能：与人员精确定位计算引擎软件无缝对接，采用 UWB 定位技术，可以精确的测量出定位标签信号的坐标。参数：采用无线脉冲测距技术，测距精度 $\leq$ 16cm，基站有效覆盖 $\geq$ 30m，内置全向天线，采用标准以太网架构，支持 802.3afPoE 供电；	4700.00	2	满足招标文件参数要求
107	直接对讲设备（一对）	胡伟	功能：用于辨认犯罪嫌疑人时，通过直接对讲设备与嫌疑人通话。参数：采用不锈钢防暴外壳；免提一键呼叫对讲；通话质量稳定，抗干扰能力强；	4600.00	1	满足招标文件参数要求





	门禁一体机	胡伟	<p>采用 32 位 ARM 内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持 FLASH 存储容量为 16M，支持 3 万个卡用户和 15 万条记录；支持 Mifare 卡，读卡距离在 5-10cm，刷卡响应时间 &lt;0.1s；支持普通 Mifare 卡、二代身份证卡、公交 IC 卡、银行 IC 卡等卡片的卡序列号识别；支持 5 种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持 128 组时间段、128 组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP 卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量发卡，母卡发卡（检测报告体现）；支持 15 万记录的断电永久保存，自带 RTC 和看门口狗程序，保证设备正常运行；可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置；支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；支持以太网接口、韦根接口、RS485 接口、2 路报警输出、1 路报警输入、1 路门铃输出；本机支持外扩 1 组门禁读卡器，采用 RS485 或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器</p>	1620.00	2	满足招标文件参数要求
--	-------	----	--	---------	---	------------



			搭配使用；与平台采用 TCP/IP 传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃—+55℃，工作湿度：≤95%			
109	门禁电源	胡伟	12V/5A 型号：国产优质	160.00	2	满足招标文件参数要求
110	单门磁力锁	胡伟	吸合力≥280kg	275.00	2	满足招标文件参数要求
111	单门磁力锁支架	胡伟	单门磁力锁支架	50.00	2	满足招标文件参数要求

112	高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm)	胡伟	400万像素,分辨率:1920*1080,数字宽动态,日夜型半球型网络摄像机,镜头2.7-12mm,支持H.265视频编码标准,支持PoE(802.3af)供电,红外照射距离最远可达50米,防暴等级IK10;支持电动镜头;	1120.00	1	满足招标文件参数要求
113	高清网络特写半球摄像机(400万像素,支持485通讯,变焦2.8-12mm)	胡伟	400万像素,分辨率:1920*1080,数字宽动态,日夜型半球型网络摄像机,采用2.7-13.5mm电动变焦镜头,支持485通讯输入,可叠加温湿度显示屏信息,支持PoE(802.3af)供电,红外照射距离最远可达30米,防暴等级IK10;	1120.00	1	满足招标文件参数要求
114	吸顶拾音器	胡伟		850.00	1	满足招标文件参数要求
115	远程审讯主机	胡伟		10.00	1	满足招标文件参数要求
116	报警按钮	胡伟	采用防火ABS阻燃外壳,连接方式:常开、常闭;	50.00	1	满足招标文件参数要求
117	巡查可视智能终端	胡伟	功能:与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接,通过LED显示屏实时显示讯(询)问室使用状态,显示讯(询)问室分配情况等;参数:双基色LED显示屏,Φ3.75管芯,尺寸650*200*50mm,正面亚克力材质,一体化封装,内嵌网络控制模块;	2450.00	1	满足招标文件参数要求
118	智能终端固定支架	胡伟	挂壁式固定支架,钢制喷漆,可承重50KG以上;	200.00	1	满足招标文件参数要求
119	电源供电设备	胡伟	DC12 10A	200.00	1	满足招标文件参数要求





120	高精度定位基站	胡伟	功能：与人员精确定位计算引擎软件无缝对接，采用 UWB 定位技术，可以精确的测量出定位标签信号的坐标。参数：采用无线脉冲测距技术，测距精度 $\leq 16\text{cm}$ ，基站有效覆盖 $\geq 30\text{m}$ ，内置全向天线，采用标准以太网架构，支持 802.3afPoE 供电；	4700.00	1	满足招标文件参数要求
121	门禁一体机	胡伟	采用 32 位 ARM 内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持 FLASH 存储容量为 16M，支持 3 万个卡用户和 15 万条记录；支持 Mifare 卡，读卡距离在 5-10cm，刷卡响应时间 $< 0.1\text{s}$ ；支持普通 Mifare 卡、二代身份证卡、公交 IC 卡、银行 IC 卡等卡片的卡序列号识别；支持 5 种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持 128 组时间段、128 组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP 卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量发卡，母卡发卡（检测报告体现）；支持 15 万记录的断电永久保存，自带 RTC 和看门口狗程序，保证设备正常运行；可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置；支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；	1620.00	1	满足招标文件参数要求





			支持以太网接口、韦根接口、RS485 接口、2 路报警输出、1 路报警输入、1 路门铃输出；本机支持外扩 1 组门禁读卡器，采用 RS485 或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器搭配使用；与平台采用 TCP/IP 传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃ --+55℃，工作湿度：≤95%			
122	门禁电源	胡伟	12V/5A 型号：国产优质	160.00	1	满足招标文件参数要求
123	单门磁力锁	胡伟	吸合力≥280kg	275.00	1	满足招标文件参数要求
124	单门磁力锁支架	胡伟	单门磁力锁支架	50.00	1	满足招标文件参数要求

125	高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm)	胡伟	400万像素,分辨率:1920*1080,数字宽动态,日夜型半球型网络摄像机,镜头2.7-12mm,支持H.265视频编码标准,支持PoE(802.3af)供电,红外照射距离最远可达50米,防暴等级IK10;支持电动镜头;	1120.00	2	满足招标文件参数要求
126	吸顶拾音器	胡伟		850.00	2	满足招标文件参数要求
127	高精度定位基站	胡伟	功能:与人员精确定位计算引擎软件无缝对接,采用UWB定位技术,可以精确的测量出定位标签信号的坐标。参数:采用无线脉冲测距技术,测距精度 $\leq 16\text{cm}$ ,基站有效覆盖 $\geq 30\text{m}$ ,内置全向天线,采用标准以太网架构,支持802.3afPoE供电;	4700.00	2	满足招标文件参数要求





	门禁一体机	胡伟	<p>采用 32 位 ARM 内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持 FLASH 存储容量为 16M，支持 3 万个卡用户和 15 万条记录；支持 Mifare 卡，读卡距离在 5-10cm，刷卡响应时间 &lt;0.1s ；支持普通 Mifare 卡、二代身份证卡、公交 IC 卡、银行 IC 卡等卡片的卡序列号识别；支持 5 种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持 128 组时间段、128 组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP 卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量发卡，母卡发卡（检测报告体现）；支持 15 万记录的断电永久保存，自带 RTC 和看门口狗程序，保证设备正常运行；可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置；支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；支持以太网接口、韦根接口、RS485 接口、2 路报警输出、1 路报警输入、1 路门铃输出；本机支持外扩 1 组门禁读卡器，采用 RS485 或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器</p>	1620.00	2	满足招标文件参数要求
--	-------	----	---	---------	---	------------



			搭配使用；与平台采用 TCP/IP 传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃—+55℃，工作湿度：≤95%			
129	门禁电源	胡伟	12V/5A 型号：国产优质	160.00	2	满足招标文件参数要求
130	单门磁力锁	胡伟	吸合力≥280kg	275.00	2	满足招标文件参数要求
131	单门磁力锁支架	胡伟	单门磁力锁支架	50.00	2	满足招标文件参数要求

132	高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm)	胡伟	400万像素,分辨率:1920*1080,数字宽动态,日夜型半球型网络摄像机,镜头2.7-12mm,支持H.265视频编码标准,支持PoE(802.3af)供电,红外照射距离最远可达50米,防暴等级IK10;支持电动镜头;	1120.00	32	满足招标文件参数要求
133	吸顶拾音器	胡伟		850.00	13	满足招标文件参数要求
134	高精度定位基站	胡伟	功能:与人员精确定位计算引擎软件无缝对接,采用UWB定位技术,可以精确的测量出定位标签信号的坐标。参数:采用无线脉冲测距技术,测距精度≤16cm,基站有效覆盖≥30m,内置全向天线,采用标准以太网架构,支持802.3afPoE供电;	4700.00	15	满足招标文件参数要求
135	报警控制主机	胡伟	网络报警控制主机,含LCD液晶编程键盘	4500.00	1	满足招标文件参数要求
136	防区总线扩充模块(含供电电源模块及模块箱)	胡伟	总线式八路输入模块	1300.00	4	满足招标文件参数要求





137	16 盘位硬盘录像机	胡伟	<p>操作系统：嵌入式 Linux 操作系统；操作界面：WEB 方式，本地 GUI 操作；接入路数：32 路；硬盘接口：16 个 SATA，单盘最大 16T。硬盘的最大容量随环境温度而变化。；分辨率： 32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；960p；720p；D1；CIF；解码能力：不开智能：2 路 32M@20fps；2 路 24M@20fps；4 路 16 MP@30fps；5 路 12 MP@30fps；8 路 8 MP@30fps；12 路 5 MP@30fps；16 路 4 MP@30fps；32 路 1080p@30fps 开智能：1 路 32 MP@20fps；1 路 24 MP@20fps；2 路 16 MP@30fps；4 路 12 MP@30fps；4 路 8 MP@30fps；8 路 5 MP@30fps；12 路 4 MP@30fps；24 路 1080p@30fps；多路回放：最大支持 16 路回放；报警输入：16 路；报警输出：8 路，其中 1 路 12V1A ctrl 输出；前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度；后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD；音频输入：1 路，RCA 接口；音频输入：1 路，RCA 接口；</p>	8400.00	6	满足招标文件参数要求
138	监控硬盘	胡伟	8t 企业级硬盘	1780.00	128	满足招标文件参数要求
139	磁盘阵列	胡伟	48 盘位	105000.00	1	满足招标文件参数要求
140	一案一包功能定制	胡伟	定位视频生成、文件合并刻录，集中刻录验证	38000.00	1	满足招标文件参数要求

						求
141	不限量接入路数包	胡伟	对可信流管理机的视频接入数不做限制,支持向上级联国标平台,支持 GB28181 语音对讲	82500.00	1	满足招标文件参数要求
142	嵌入式位置计算服务器软件(人员精确定位计算引擎软件)	胡伟	人员精确定位计算引擎软件:实现人员定位、人员查找、地图位置服务、实时轨迹显示、人员管理、电子围栏及告警管理、账号权限管理、历史轨迹存储与回放、安防摄像联动与录制、区域人数统计、标签位置数据推送;应用模块:实现办案中心的活动轨迹;功能室使用情况;人员异动报警等;	48000.00	1	满足招标文件参数要求
143	人员定位定制	胡伟	根据办案区实际装修情况绘制轨迹地图,精度不低于 10cm。平面图设计;平面图区域设置;定位数据交换;入区人员实时轨迹调试;入区人员历史轨迹调试;人员轨迹视频联动调试;人员视频回放;定位手环验证;定位数据校准;	37000.00	1	满足招标文件参数要求
144	基站位置校准调试	胡伟	定位基站位置校准调试;	26000.00	1	满足招标文件参数要求
145	机柜	胡伟	42U 服务器机柜,尺寸≥600*1000*2000mm;前门、后门均为高密度单开六角网孔;前后门免焊加强筋结构,美观牢固;前后门配高级典雅锁;	6000.00	3	满足招标文件参数要求
146	10 位机架式 PDU	胡伟	32A 输入 10A 输出,带 3 米 3*6 电缆	300.00	6	满足招标文件参数要求
147	工业插头	胡伟	32A, 国标	35.00	6	满足招标文件参数要求



148	机柜	胡伟	宽度*深度*高度：不小于600*600*2000 mm。国际流行的白色透明钢化玻璃前门，玻璃上下两边丝印黑色网纹；前后为圆形通风孔的上下框；可同时安装脚轮和支脚；前后门免焊加强筋结构，美观牢固；可方便拆卸的左右侧门和前后门；齐全的可选配件. 承载：静载800KG(带支架)防护等级：IP20 主要材料：SPCC 优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm。表面处理：方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、陶化、静电喷塑。	4800.00	1	满足招标文件参数要求
149	8位机架式PDU	胡伟	16A输入10A输出，带3米3*4电缆	280.00	2	满足招标文件参数要求
150	工业插头	胡伟	16A，国标	35.00	2	满足招标文件参数要求
151	多媒体地插	胡伟	接口类型：内嵌HDMI×1、RJ45×2 特性：45度翻转	380.00	1	满足招标文件参数要求
152	HDMI线，15米	胡伟	HDMI成品线，15米，国产	350.00	1	满足招标文件参数要求
153	高清网络半球摄像机(400万像素，变焦2.7-12mm)	胡伟	400万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，镜头2.7-12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE(802.3af)供电，红外照射距离最远可达50米，防暴等级IK10；支持电动镜头；	1120.00	2	满足招标文件参数要求
154	高精度定位基站	胡伟	功能：与人员精确定位计算引擎软件无缝对接，采用UWB定位技术，可以精确的测量出定位标签信号的坐标。参数：采用无线脉冲测距技术，测距精度≤16cm，基站有效覆盖≥30m，内置全向天线，采用标准以太网架构，支持	4700.00	1	满足招标文件参数要求







			802.3afPoE 供电;			
155	门禁一体机	胡伟	<p>采用 32 位 ARM 内核处理器, 支持本机设定及管理; 全触摸按键, 蓝色背光灯, 液晶显示人机操作界面; 支持 FLASH 存储容量为 16M, 支持 3 万个卡用户和 15 万条记录; 支持 Mifare 卡, 读卡距离在 5-10cm, 刷卡响应时间 &lt;0.1s ; 支持普通 Mifare 卡、二代身份证卡、公交 IC 卡、银行 IC 卡等卡片的卡序列号识别; 支持 5 种开门模式, 卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段; 支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定, 强化系统安全; 支持 128 组时间段、128 组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置 (检测报告体现); 具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能, 支持首卡开门 (检测报告体现); 支持多种卡片类型下发, 来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP 卡、普通卡等 (检测报告体现); 支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置, 并可对来宾卡的使用次数进行设定; 支持批量发卡, 母卡发卡 (检测报告体现); 支持 15 万记录的断电永久保存, 自带 RTC 和看门口狗程序, 保证设备正常运行; 可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置; 支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动; 支持以太网接口、韦根接口、</p>	1620.00	1	满足招标文件参数要求



			RS485 接口、2 路报警输出、1 路报警输入、1 路门铃输出；本机支持外扩 1 组门禁读卡器，采用 RS485 或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器搭配使用；与平台采用 TCP/IP 传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃—+55℃，工作湿度：≤95%			
156	门禁电源	胡伟	12V/5A 型号：国产优质	160.00	1	满足招标文件参数要求
157	单门磁力锁	胡伟	吸合力≥280kg	275.00	1	满足招标文件参数要求
158	单门磁力锁支架	胡伟	单门磁力锁支架	50.00	1	满足招标文件参数要求
159	案卷柜迁移调试费用	胡伟		2000.00	1	满足招标文件参数要求

160	平台基础支撑系统配置服务	胡伟	统一用户管理与身份认证、统一消息服务	5000.00	1	满足招标文件参数要求
161	办案区基础配置管理服务	胡伟	系统配置、组织架构管理、场所配置管理、设备集成管理	10000.00	1	满足招标文件参数要求
162	办案区预警信息定制服务	胡伟	非法进入告警、非法外出告警、五人看守告警、防串供告警、单人审讯告警、擅自离开告警	50000.00	1	满足招标文件参数要求
163	平台数据维护服务	胡伟	场所信息初始化、人员权限初始化设置、民警智能卡初始化	18000.00	1	满足招标文件参数要求
164	警综平台数据对接优化	胡伟	对现有全局数据、接警信息、处警信息、大平台案件信息、案件抓获人员信息、大平台涉案单位信息、大平台嫌疑人信息、大平台涉警人员信息、在逃人员信息、七类重点人员信息对接优化服务	45000.00	1	满足招标文件参数要求
165	统计分析管理	胡伟	场所情况统计分析、人员情况统计分析、案件情况统计分析、物品情况统计分析	18000.00	1	满足招标文件参数要求
166	办案区设备对接调试	胡伟	包含平台数据维护、智能设备平台接入调试（人员定位（定位基站）、物品柜调试、小设备调试、监控设备接入、入区一体机、入区大屏调试、候问室显示屏接入调试、虹膜接入调试、讯问室设备接入、集中刻录设备调试）及办案区预警信息调试	110000.00	1	满足招标文件参数要求
167	电源线、网线、线槽、信号线,面板	胡伟		10000.00	1	满足招标文件参数要求



168	公安网 48 口交换机	胡伟	48 口接入交换机 48*10/100/1000TX +4*SFP+2GE Combo, 交换容量≥336Gbps, 包转发≥132Mpps2、支持云平台管理, 远程管理 3、支持基于端口的 VLAN。支持 QinQ, 支持 Voice VLAN, 支持协议 VLAN, 支持 MAC VLAN4、支持 IPv6 ACL 支持基于第二层、第三层和第四层的 ACL, 支持基于端口和 VLAN 的 ACL, 支持双向 ACL, 以便于灵活实现数据包过滤 5、支持 IPv4 静态路由、RIP V1/V2、OSPF V1/V2/V3	9500.00	3	满足招标文件参数要求
169	视频网 24 口 POE 交换机	胡伟	24 口全千兆三层以太网交换机, 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 4 个千兆光口	6400.00	8	满足招标文件参数要求
170	视频网 24 口交换机	胡伟	24 口全千兆二层以太网交换机, 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 5 个千兆光口	4800.00	4	满足招标文件参数要求
171	手拉手会议主机	胡伟		6700.00	1	满足招标文件参数要求
172	主席单元	胡伟		1950.00	1	满足招标文件参数要求
173	代表单元	胡伟		1950.00	3	满足招标文件参数要求
174	视频矩阵	胡伟	8 进 8 出无缝拼接	58000.00	1	满足招标文件参数要求
175	调音台	胡伟		6400.00	1	满足招标文件参数要求
176	吸顶音箱	胡伟		980.00	4	满足招标文件参数要求



						求
177	音频处理器	胡伟		5500.00	1	满足招标文件参数要求
178	反馈抑制器	胡伟		6500.00	1	满足招标文件参数要求
179	会议终端	胡伟		89000.00	1	满足招标文件参数要求
180	时序电源	胡伟		1450.00	1	满足招标文件参数要求
181	功放	胡伟		4800.00	1	满足招标文件参数要求
182	机柜	胡伟	2000*600*600	4800.00	1	满足招标文件参数要求
183	辅材	胡伟	包含音频线、话筒线、多媒体桌插、高清视频线、电源线等	3000.00	1	满足招标文件参数要求
184	一机双屏液晶显示屏、支架	胡伟	讯（询）问室各 24 台；受案中心各 2 台	1350.00	40	满足招标文件参数要求
185	智能会议平板一体机	胡伟	一楼会商室 1 台；二楼案管中心会商室 1 台；二楼合成作战区 1 台，案管中心区 1 台	56000.00	2	满足招标文件参数要求
186	可视化对讲系统	胡伟	前台主机 1 台，候问区 1 台，讯（询）问室过道 6 台，	10000.00	1	满足招标文件参数要求
187	竖版信息发布屏	胡伟	登记大厅	12000.00	1	满足招标文件参数要



						求
188	信息发布屏（小）	胡伟	侦协办	4500.00	2	满足招标文件参数要求
189	案件进展自助查询机	胡伟	受案中心	15000.00	1	满足招标文件参数要求
190	高清翻拍仪	胡伟	涉案财物中心	9500.00	1	满足招标文件参数要求
191	扫码枪	胡伟	涉案财物中心	1200.00	1	满足招标文件参数要求
192	涉案财物管理系统	胡伟	涉案财物中心	61543.00	1	满足招标文件参数要求
193	条码打印机	胡伟	体检中心 1、涉案财物中心 1	1500.00	2	满足招标文件参数要求
194	门禁	胡伟		1620.00	2	满足招标文件参数要求
195	监控	胡伟	受案中心 8；财物中心 2；体检中心 14；过道 5	950.00	29	满足招标文件参数要求
196	电源线、网线、线槽、信号线,面板	胡伟		3000.00	1	满足招标文件参数要求



197	定位基站	胡伟	功能：与人员精确定位计算引擎软件无缝对接，采用 UWB 定位技术，可以精确的测量出定位标签信号的坐标。有效覆盖 $\geq 30\text{m}$ ，内置全向天线，采用标准以太网架构，支持 802.3afPoE 供电；	1500.00	34	满足招标文件参数要求
198	定位工牌	胡伟	UWB 卡片式定位标签，测距精度 $\leq 16\text{CM}$ ，内置 IC 卡，内置可充电锂电池，工作时间 $\geq 2$ 个月；	5.00	50	满足招标文件参数要求
199	定位手环	胡伟	UWB 防水、防拆卸腕带式定位标签，具有防拆卸、防剪短报警功能，测距精度 $\leq 16\text{CM}$ ，内置 IC 卡，内置可充电锂电池，工作时间 1~2 个月；	5.00	30	满足招标文件参数要求
200	充电器	胡伟	5V1A 充电器带 USB 线	5.00	20	满足招标文件参数要求
201	刻录一体机	胡伟	功能：与公安机关执法办案管控平台软件及电子证据智能终端无缝对接，通过执法办案平台可以一键刻录电子证据智能终端中的“一人一案一包”资料，并提供独立或整合文件的刻录功能；参数：全自动蓝光光盘打印刻录一体机，集全自动智能机械手臂，光盘打印，光盘刻录功能于一体，光盘容量 $\geq 20$ 片，集成 1 个工业级 BD-R/DVD $\pm$ R/CD-R 光盘刻录机，高速微处理器步进马达驱动机械手臂，光盘打印刻录速度 DVD：10 片/小时；CD：20 片/小时；BD：4 片/小时	10.00	1	满足招标文件参数要求
202	登记一体机	胡伟		10.00	1	满足招标文件参数要求



203	电子证据智能终端	胡伟	CPU性能≥Intel(R) Xeon(R) CPU E-2244G; 内存≥8GB, DDR4; 硬盘≥1TB SATA; 与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接, 提供文件规范化存储运维服务, 统一整合市面上主流监控厂商 NVR, 提供监控视频下载服务, 提供视频转换服务, 提供视频合成服务, 提供审讯视频下载服务, 提供一案一打包服务。	10.00	1	满足招标文件参数要求
204	75寸电视	胡伟	尺寸≥75英寸液晶电视机, 分辨率≥4K; 屏幕比例: 16:9; 背光源: LED;	10.00	1	满足招标文件参数要求
	智能读卡器	胡伟	功能: 与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接, 可自动实时读取、采集和录入身份证及智能防拆腕带、民警身份卡电子信息。 参数: 内置公安部授权的居民身份证安全控制模块, 支持符合 Type A 和 Type B 规范的非接触卡, 支持国际算法 DES/3DES、SHA-1、RSA, 支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4, 阅读时间≤1秒, 读卡距离 0~50mm, 符合 USB2.0 标准。	10.00	2	满足招标文件参数要求

注: 1. 上表可增行描述, 不可进行删列、合并等操作;

2. 上表内容应与响应文件数量价格表等相关产品服务信息保持真实一致, 否则责任自负;

3. 发布中标公告时将公布主要中标的情况。

响应人名称(电子签章): 中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司

日期: 2023年9月1日

