

合同编号：_____

政府采购合同

(货物类)

项目名称：常州市公安局采购巡特警支队家具项目

甲方：常州市公安局本级

乙方：常州苏派家居科技有限公司

签订地：常州

签订日期：2023 年 _____ 月 _____ 日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定及常州市政府采购中心2023年8月28日采购编号为常采公[2023]0173号采购文件及投标(响应)文件,按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,约定以下合同条款,以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的有效组成部分,对甲乙双方均具有法律约束力。如果下列文件内容出现不一致的情形,那么在保证按照采购文件确定事项的前提下,组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下:

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议;
- 1.1.2 中标通知书;
- 1.1.3 投标文件(含澄清或者说明文件);
- 1.1.4 招标文件(含澄清或者修改文件);
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称: 常州市公安局采购巡特警支队家具供货及安装 ;

1.2.2 货物数量: 见附件 ;

1.2.3 货物质量标准: 乙方保证提供的货物质量符合国家、行业标准,同时符合甲方提供的技术规范标准

1.3 价款

本合同总价为: ¥ 3480000 元(大写: 叁佰肆拾捌万 元人民币)。

分项价格: 见附件

1.4 结算方式

序号	阶段	付款条件	付款期限	付款比例	备注
1	预付款	合同签订后	收到发票后 15 天内	30	
2	验收款	货物送到指定地点，完成安装和验收后	收到发票后 15 天内	67	
3	尾款	验收合格完成满一年后	收到发票后 15 天内	3	

甲方支付乙方每笔款项的另一前提是收到乙方开具的正式发票，甲方应自接收到乙方开具的正式发票后 15 日内按照合同约定支付资金。

1.5 货物交付时间、地点和方式

1.5.1 交货时间：乙方接甲方通知后在 30 天内送货至采购人指定地点并安装到位调试合格；

1.5.2 交货地点：按甲方要求，货物运输途中的毁损、灭失风险均由乙方承担；

1.5.3 交货方式：实物交货，运费由乙方承担。

1.6 质量保证期及检验、验收

1.6.1 乙方提供的货物质量保证期为 六十 个月，自甲方收到货物之日起算。

1.6.2 检验和验收：

(1) 中标人安装完毕后由采购人随机抽样交付当地市级（含）以上质量监督检验机构检验，检验时采用的检验方法将按有关国家标准执行，其检测费用由中标人承担，如检测未达到上述标准，则中标人必须承担由此给采购人造成的损失。

(2) 采购人将按照招标文件及规定的技术标准进行检验，如果与文件规定不符，在质量及感官标准上有明显差异或环保指标不达标的，将加倍抽样检验（并对部分产品作破坏性检测），若加倍抽样仍不合格，将判定所供家具不合格。

(4) 对产品安装验收不合格时，投标人应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因家具产品质量给采购人带来的损失，投标人还应赔偿采购人直接损失费用。

1.7 违约责任

1.7.1 除不可抗力外，若乙方未按照本合同约定的时间、地点和方式交付货物，则视为乙方违约，每迟延一日，乙方应当按照延期交付货物总价格的1‰向甲方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的20%；乙方迟延交付货物

20 天以上，甲方除了有权按照合同总价的20%的标准向乙方主张违约金外，还有权单方解除本合同，因此产生的相关损失全部由乙方承担，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.2 除不可抗力外，若甲方未按照本合同约定时间支付货款，则视为甲方为违约，每迟延一日，甲方应当按照逾期付款金额的1‰向乙方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的20%；甲方迟延付款20天以上，则乙方有权单方解除本合同，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经对方催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人签订合同、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在签订合同、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同，解除通知送达对方时，本合同即解除；

1.7.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，应当选择下列第1.8.2种方式解决：

1.8.1 将争议提交 常州 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.8.2 向④（①被告住所地②合同履行地③合同签订地④原告住所地⑤标的物所在地）的④ 人民法院起诉解决。

1.9 合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效，一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

甲方：

统一社会信用代码：



住所：

法定代表人或

授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

乙方：常州苏派家居科技有限公司

统一社会信用代码或身份证号码：



住所：

法定代表人

或授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：0519-88964588

传真：

电子邮箱：

开户银行：江南农村商业银行青龙支行

开户名称：常州苏派家居科技有限公司

开户账号：3204013001201000062838

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价(元)	合价(元)
1	公寓床——上床下桌	苏派	2000*1200*2100	<p>床柱(镀锌): 50*106*1.2mm(宝石管) 采用优质冷轧钢板经特制一次成型线轧制而成, 并且进行镀锌处理。其立面为中空异形(单面喷涂, 管材内外进行镀锌处理, 保证了内部同样防止生锈。)管材大圆角设计, R角半径为大至5mm, 保证安全的同时, 持握手感更加舒适。</p> <p>床边(镀锌): 32*82*1.2mm(宝石管) 采用优质冷轧钢板经特制一次成型线轧制而成, 并且进行镀锌处理。其立面为中空异形八角管(单面喷涂, 管材内外进行镀锌处理, 保证了内部同样防止生锈。)管材大圆角设计, R角半径为大至5mm, 保证安全的同时, 持握手感更加舒适。</p> <p>床档(镀锌): 25*25*1.0mm(宝石管) 采用优质冷轧钢板经特制一次成型线轧制而成, 并且进行镀锌处理。其立面为中空异形(单面喷涂, 管材内外进行镀锌处理, 保证了内部同样防止生锈。)管材大圆角设计, R角半径为大至5mm, 保证安全的同时, 持握手感更加舒适。</p> <p>护栏(镀锌): 主管 32*32*1.0mm(宝石管) 辅管 25*25*1.0mm(宝石管) 采用优质冷轧钢板经特制一次成型线轧制而成, 并且进行镀锌处理。其立面为中空异形(单面喷涂, 管材内外进行镀锌处理, 保证了内部同样防止生锈。)管材大圆角设计, R角半径为大至5mm, 保证安全的同时, 持握手感更加舒适。</p> <p>爬梯: 32*32*1.0mm(4层)(宝石管) 采用优质冷轧钢板经特制一次成型线轧制而成, 并且进行镀锌处理。其立面为中空异形八角管(单面喷涂, 管材内外进行镀锌处理, 保证了内部同样防止生锈。)管材大圆角设计, R角半径为大至5mm, 保证安全的同时, 持握手感更加舒适。</p> <p>防滑脚踏板采用新型 L350*W55mm 防滑踏板, 踏板托盘 2.0mm 加固钢制托盘, 中间 PP 吹塑镶嵌防滑软胶条(软胶条凸起 1mm 表面皮纹处理)。</p> <p>床板: 15mm(厚) 松木床板, 含水率符合地区标准, 无虫蛀。进行干燥、防腐、防蛀处理。床板横档为 20*30mm 松木档, 制作牢固可靠(非气钉固定)。床板均进行刨光。</p> <p>顶端防护: 各管材暴露端头采用 PVC 塑料封包并用胶水固定, 防止端口割伤人员。</p> <p>结构连接: 整张床连接部份采用挂件连接, 不采用螺丝连接, 每张床可承重≥500kg</p>	370	套	3810	1409700

				<p>焊接点：铁床部件焊接全部采用二氧化碳保护焊接，铁板表面经除油，去锈，磷化静电喷粉高温固化而成。符合：GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、GB 18584-2001标准；检测内容包含：产品外形尺寸偏差（产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差非折叠式为±5，折叠式为±6，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值）合格；形状和位置公差：着地平稳性（底脚与水平面的差值：≤2.0mm）；外观性能要求：金属件（管材、焊接件、皱纹或波纹、喷涂层）、木质件（封边处理、表面装饰层）合格；安全性能要求：结构安全合格，有害物质限量（甲醛释放量≤1.5mg/L，可溶性铅、可溶性汞未检出，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg）；理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层（硬度，冲击强度、耐腐蚀、附着力）合格，木质件表面贴面层（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性、抗冲击、耐光色牢度）合格，人造板件（封边条表面胶合强度）合格；力学性能要求：床强度和耐久性（床铺面均布载静载荷试验、床铺面集中静载荷试验、床长边静载荷试验、床结构耐久性试验、床铺面冲击载荷试验）合格；产品有害物质：苯、甲苯、二甲苯未检出，甲醛释放量≤0.05mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³。</p>				
2	衣柜	苏派	900*600*2000	<p>1、贴面板材：优质免漆纸饰面； 2、基材：采用优质E1级板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L，密度≥760kg/m³，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。 3、粘合剂：优质乳胶； 4、封边用材：2mm厚PVC胶边，优质热熔胶； 5、功能特点： 1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）； 2) 按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等）； 3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；床屏软包</p>	220	组	1410	310200

3	宿舍床	苏派	1500*2000*1010	<p>采用优质冷轧钢板经特制一次成型线轧制而成，并且进行镀锌处理。其立面为中空异形（单面喷涂，管材内外进行镀锌处理，保证了内部同样防止生锈。）管材大圆角设计，R角半径为大至5mm，保证安全的同时，持握手感更加舒适。床板：15mm（厚）松木床板，含水率符合地区标准，无虫蛀。进行干燥、防腐、防蛀处理。床板横档为20*30mm松木档，制作牢固可靠（非气钉固定）。床板均进行刨光。符合：GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、GB 18584-2001标准；检测内容包含：产品外形尺寸偏差（产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差非折叠式为±5，折叠式为±6，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值）合格；形状和位置公差：着地平稳性（底脚与水平面的差值：≤2.0mm）；外观性能要求：金属件（管材、焊接件、皱纹或波纹、喷涂层）、木质件（封边处理、表面装饰层）合格；安全性能要求：结构安全合格，有害物质限量（甲醛释放量≤1.5mg/L，可溶性铅、可溶性汞未检出，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg）；理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层（硬度，冲击强度、耐腐蚀、附着力）合格，木质件表面贴面层（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性、抗冲击、耐光色牢度）合格，人造板件（封边条表面胶合强度）合格；力学性能要求：床强度和耐久性（床铺面均布载静载荷试验、床铺面集中静载荷试验、床长边静载荷试验、床结构耐久性试验、床铺面冲击载荷试验）合格；产品有害物质：苯、甲苯、二甲苯未检出，甲醛释放量≤0.05mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³。</p>	70	套	2480	173600
4	备勤床	苏派	1500*2000*300/900（床箱高300，床屏高900）	<p>1、贴面板材：优质免漆纸饰面； 2、基材：采用优质E1级板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L，密度≥760kg/m³，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。 3、粘合剂：优质乳胶； 4、封边用材：2mm厚PVC胶边，优质热熔胶； 5、功能特点： 1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）； 2) 按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等）； 3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；符合：GB/T 15102-2017、GB/T 29899-2023、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021标准； 检测内容包含：含水率3.0~13.0；甲醛释放量≤0.025mg/m³；TVOC未检出。</p>	30	张	1530	45900

5	备勤椅	苏派	座高：45 座宽：40 座深：45 背高：79 背宽：40 椅宽：47 总高：80	1. 上部分：PP 塑料 +华宇优质布 2. 下部分：架子采用 11.5 直径实心钢，管壁钢材抛光打磨后弯制，电镀架	200	张	255	51000
6	控制台首排 (核心产品)	苏派	W12800	1. 控制台的设计结合客户的实际情况，布局合理、美观、可用性高，符合安全规范以及人体工学方面的要求。2. 台面、侧板、背景墙采用环保纤维板烤漆工艺。 表面光亮平整，有光泽，整体效果好。 3. 柜体采用冷轧钢板制作单面开门结构。承重梁采用 2.0 毫米冷轧钢板。横梁、层板、门板全部采用 1.5 毫米冷轧钢板。层板开有 86 型插座面板孔，可以安装强电、弱电插座面板。柜体采用静电喷涂工艺（打砂，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷涂）。柜体拼装组合方式，通用连接件的连接形成一个整体，安装简单方便。 4. 后背墙，人坐面配置悬挂显示器支臂的凹槽，高度 180 毫米，截面厚度 3mm 的铝合金型材制作。背面采用烤漆工艺分色处理，使得背面看上去有现代科技感。 背板墙整体与柜体承重梁通过螺丝连接，安装完毕后连成一体。 5. 侧脚挡板采用双层 25mm 板做烤漆分色工艺，现代感强。 6. 侧板立式贯穿灯带，柜体、柜背双面走等。 7. 包含 PDU 防爆电源、每人位显示器支架	1	组	80000	80000
7	控制台 2、3 排	苏派	4800*930*1050	1. 控制台的设计结合客户的实际情况，布局合理、美观、可用性高，符合安全规范以及人体工学方面的要求。2. 台面、侧板、背景墙采用环保纤维板烤漆工艺。 表面光亮平整，有光泽，整体效果好。 3. 柜体采用冷轧钢板制作单面开门结构。承重梁采用 2.0 毫米冷轧钢板。横梁、层板、门板全部采用 1.5 毫米冷轧钢板。层板开有 86 型插座面板孔，可以安装强电、弱电插座面板。柜体采用静电喷涂工艺（打砂，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷涂）。柜体拼装组合方式，通用连接件的连接形成一个整体，安装简单方便。 4. 后背墙，人坐面配置悬挂显示器支臂的凹槽，高度 180 毫米，截面厚度 3mm 的铝合金型材制作。背面采用烤漆工艺分色处理，使得背面看上去有现代科技感。 背板墙整体与柜体承重梁通过螺丝连接，安装完毕后连成一体。	4	组	36255	145020

				<p>5. 侧脚挡板采用双层 25mm 板做烤漆分色工艺，现代感强。</p> <p>6. 侧板立式贯穿灯带，柜体、柜背双面走等。</p> <p>7. 包含 PDU 防爆电源、每人位显示器支架</p>				
8	研判椅（需送样）	苏派	700*510*1260	<p>1、椅身 ：采用台塑 PA 尼龙波纤注塑而成（带顷仰功能）</p> <p>2、坐垫：采用 PU 发泡$\geq 25\text{KG}/\text{m}^3$，45 密度高回弹定型海绵，扣优质高弹力布，加底壳</p> <p>3、扶手：黑色台塑固定扶手，腰靠、头枕可上下活动</p> <p>4、底盘：一档倾仰及原位锁定底盘</p> <p>5、气杆：协强气杆，行程 80mm</p> <p>6、椅脚：半径 330cm 铝合金五星脚，$\phi 60\text{MM}$ 黑色 PU 轮，防滑防刮花，过 BIFMA 10 万次耐久测试</p> <p>7、环保：甲醛释放量符合国标小于$\text{mg}/\text{m}^3 \text{h}$ 0.120，TVOC 小于 $0.5 \text{mg}/\text{m}^3 \text{h}$ 0.120</p>	29	张	890	25810
9	研判室控制台（需送小样）	苏派	8800*935*960	<p>1. 控制台的设计结合客户的实际情况，布局合理、美观、可用性高，符合安全规范以及人体工学方面的要求。2. 台面、侧板、背景墙采用环保纤维板烤漆工艺。表面光亮平整，有光泽，整体效果好。</p> <p>3. 柜体采用冷轧钢板制作单面开门结构。承重梁采用 2.0 毫米冷轧钢板。横梁、层板、门板全部采用 1.5 毫米冷轧钢板。层板开有 86 型插座面板孔，可以安装强电、弱电插座面板。柜体采用静电喷涂工艺（打砂，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷涂）。柜体拼装组合方式，通用连接件的连接形成一个整体，安装简单方便。</p> <p>4. 后背墙，人坐面配置悬挂显示器支臂的凹槽，高度 180 毫米，截面厚度 3mm 的铝合金型材制作。背面采用烤漆工艺分色处理，使得背面看上去有现代科技感。</p> <p>背板墙整体与柜体承重梁通过螺丝连接，安装完毕后连成一体。</p> <p>5. 侧脚挡板采用双层 25mm 板做烤漆分色工艺，现代感强。</p> <p>6. 侧板立式贯穿灯带，柜体、柜背双面走等。</p> <p>7. 包含 PDU 防爆电源、</p>	1	组	40800	40800

				每人位显示器支架				
10	办公桌	苏派	1200*1200*760*600	<p>1、贴面板材：优质免漆纸饰面；</p> <p>2、基材：采用优质 E1 级板，优质绿色环保产品，甲醛含量$\leq 1.0\text{mg/L}$，密度$\geq 760\text{kg/m}^3$，静曲张度$\geq 51.2\text{Mpa}$，吸水膨胀率$\leq 8.1\%$。</p> <p>3、粘合剂：优质乳胶；</p> <p>4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶；</p> <p>5、功能特点：</p> <p>1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；</p> <p>2) 按不同的用途选择不同的厚度（其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等）；</p> <p>3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；符合：GB/T 15102-2017、GB/T 29899-2023、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021 标准；</p> <p>检测内容包含：含水率 3.0~13.0；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$；TVOC 未检出。</p>	12	位	1550	18600
11	三人沙发	苏派	1850*850*820	<p>1、面料：选用优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久；</p> <p>2、基材：优质含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板，经防虫、防腐等化学处理；</p> <p>3、辅料：采用杜邦公司的 PU 成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过 HD 测试永不变形。</p>	5	个	3710	18550
12	单人沙发	苏派	背高 900、深度 600、宽度 750	H 级布艺软包白蜡木实木+金属脚，工艺制作面+采用喷涂环保水性油漆，含抱枕。	2	个	1550	3100

13	办公桌 2	苏派	1600*800*760	<p>1、贴面板材：优质免漆纸饰面；</p> <p>2、基材：采用优质 E1 级板，优质绿色环保产品，甲醛含量$\leq 1.0\text{mg/L}$，密度$\geq 760\text{kg/m}^3$，静曲张度$\geq 51.2\text{Mpa}$，吸水膨胀率$\leq 8.1\%$。</p> <p>3、粘合剂：优质乳胶；</p> <p>4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶；</p> <p>5、功能特点：</p> <p>1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；</p> <p>2) 按不同的用途选择不同的厚度（其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等）；</p> <p>3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；符合：GB/T 15102-2017、GB/T 29899-2023、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021 标准；</p> <p>检测内容包含：含水率 3.0~13.0；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$；TVOC 未检出。</p>	28	位	1520	42560
14	办公桌 3	苏派	1600*800*760	<p>1、贴面板材：优质免漆纸饰面；</p> <p>2、基材：采用优质 E1 级板，优质绿色环保产品，甲醛含量$\leq 1.0\text{mg/L}$，密度$\geq 760\text{kg/m}^3$，静曲张度$\geq 51.2\text{Mpa}$，吸水膨胀率$\leq 8.1\%$。</p> <p>3、粘合剂：优质乳胶；</p> <p>4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶；</p> <p>5、功能特点：</p> <p>1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；</p> <p>2) 按不同的用途选择不同的厚度（其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等）；</p> <p>3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；符合：GB/T 15102-2017、GB/T 29899-2023、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021 标准；</p> <p>检测内容包含：含水率 3.0~13.0；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$；TVOC 未检出。</p>	208	位	1430	297440
15	办公椅（需送样）	苏派	<p>座高：45-53</p> <p>座宽：49</p> <p>座深：45</p> <p>背高：62</p> <p>背宽：46</p> <p>椅宽：66</p> <p>总高：98-108</p>	<p>*专业办公网布饰面</p> <p>*黑色 PP 加纤椅背</p> <p>*黑色 PP 固定扶手</p> <p>*40 密度高弹力海棉</p> <p>*2.0 厚度 25 圆管喷黑弓形架</p>	252	张	355	89460
16	茶几	苏派	1200*450*600	<p>●黑色烤漆钢化玻璃</p> <p>●不锈钢架</p>	17	个	1080	18360

17	茶水柜	苏派	800*400*850	<p>1、贴面板材：优质免漆纸饰面；</p> <p>2、基材：采用优质 E1 级板，优质绿色环保产品，甲醛含量$\leq 1.0\text{mg/L}$，密度$\geq 760\text{kg/m}^3$，静曲张度$\geq 51.2\text{Mpa}$，吸水膨胀率$\leq 8.1\%$。</p> <p>3、粘合剂：优质乳胶；</p> <p>4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶；</p> <p>5、功能特点：</p> <p>1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；</p> <p>2) 按不同的用途选择不同的厚度（其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等）；</p> <p>3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；符合：GB/T 15102-2017、GB/T 29899-2023、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021 标准；</p> <p>检测内容包含：含水率 3.0~13.0；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$；TVOC 未检出。</p>	2	组	660	1320
18	文件柜	苏派	1200*450*2000	<p>1、贴面板材：优质免漆纸饰面；</p> <p>2、基材：采用优质 E1 级板，优质绿色环保产品，甲醛含量$\leq 1.0\text{mg/L}$，密度$\geq 760\text{kg/m}^3$，静曲张度$\geq 51.2\text{Mpa}$，吸水膨胀率$\leq 8.1\%$。</p> <p>3、粘合剂：优质乳胶；</p> <p>4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶；</p> <p>5、功能特点：</p> <p>1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；</p> <p>2) 按不同的用途选择不同的厚度（其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等）；</p> <p>3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；符合：GB/T 15102-2017、GB/T 29899-2023、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021 标准；</p> <p>检测内容包含：含水率 3.0~13.0；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$；TVOC 未检出。</p>	57	组	2020	115140
19	保密柜	苏派	1100*400*1860	<p>1. 立柱为密集架的垂直骨架，选用厚度为 1.5mm 的整体冷轧钢板，折弯四次成型，规格：40mm*48mm</p> <p>2. 搁板下面带加强筋：搁板为架体的承重板，选用一整块优质冷轧钢板，材料：为 1.2m*2.4m 整张钢板</p> <p>3、顶板、底板、侧板：采用 1.2mm 优质钢板，结实耐用。</p>	6	个	3600	21600
20	装备柜	苏派	1100*400*1860（按实际定制）	<p>1. 立柱为密集架的垂直骨架，选用厚度为 1.5mm 的整体冷轧钢板，折弯四次成型，规格：40mm*48mm</p> <p>2. 搁板下面带加强筋：搁板为架体的承重板，选用一整块优质冷轧钢板，材料：</p>	140	个	1480	207200

				为 1.2m*2.4m 整张钢板 3、顶板、底板、侧板：采用 0.7mm 优质钢板，结实耐用。				
21	条桌 1	苏派	1200*400*760	1、贴面材料：采用优质实木皮，采用优质胡桃高级木皮，实木皮饰面，厚度 0.6mm，含水率 11.2%，甲醛释放量 0.1mg/L； 2、封边用材：与贴面相同的优质实木木材； 3、 基材：采用优质 E1 级高密度中纤板，优质绿色环保产品，含水率 6.4%，密度 0.72g/cm ³ ，甲醛释放量 4.8mg/100g。 4、优质油漆：面漆采用 PU 聚脂漆，底漆采用 PE 不饱和树，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 18.0%，符合国家环保要求。 5、品牌 优质五金配件；	123	张	580	71340
22	条桌 2	苏派	1800*400*760	1、贴面材料：采用优质实木皮，采用优质胡桃高级木皮，实木皮饰面，厚度 0.6mm，含水率 11.2%，甲醛释放量 0.1mg/L； 2、封边用材：与贴面相同的优质实木木材； 3、 基材：采用优质 E1 级高密度中纤板，优质绿色环保产品，含水率 6.4%，密度 0.72g/cm ³ ，甲醛释放量 4.8mg/100g。 4、优质油漆：面漆采用 PU 聚脂漆，底漆采用 PE 不饱和树，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 18.0%，符合国家环保要求。 5、品牌 优质五金配件；	14	张	950	13300
23	会议桌 1	苏派	3000*1500*760	1、面材：采用 AAA 级胡桃木木皮贴面 2、封边：采用优质实木封边。 3、基材：基材：采用符合 E1 标准的优质密度板， 4、油漆：环保水性油漆，引用先进油漆工艺“五底三面”。 5、粘胶剂：采用优质环保胶达到国家 E1 级环保标准 6、优质五金配件 符合：GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准；检测内容包含：VOC 含量；甲醛含量未检出；总铅含量；可溶性重金属；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯系物质总和含量未检出。	2	张	7865	15730

24	会议桌 2	苏派	3500*1700*760	<p>1、面材：采用 AAA 级胡桃木木皮贴面</p> <p>2、封边：采用优质实木封边。</p> <p>3、基材：基材：采用符合 E1 标准的优质密度板，</p> <p>4、油漆：环保水性油漆，引用先进油漆工艺“五底三面”。</p> <p>5、胶粘剂：采用优质环保胶达到国家 E1 级环保标准</p> <p>6、优质五金配件 符合：GB 18581-2020、HJ 2537-2014</p> <p>标准；检测内容包含：VOC 含量；甲醛含量未检出；总铅含量；可溶性重金属；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯系物质总和含量未检出。</p>	1	张	9560	9560
25	会议桌 3	苏派	4500*1680*760	<p>1、面材：采用 AAA 级胡桃木木皮贴面</p> <p>2、封边：采用优质实木封边。</p> <p>3、基材：基材：采用符合 E1 标准的优质密度板，</p> <p>4、油漆：环保水性油漆，引用先进油漆工艺“五底三面”。</p> <p>5、胶粘剂：采用优质环保胶达到国家 E1 级环保标准</p> <p>6、优质五金配件 符合：GB 18581-2020、HJ 2537-2014</p> <p>标准；检测内容包含：VOC 含量；甲醛含量未检出；总铅含量；可溶性重金属；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯系物质总和含量未检出。</p>	1	张	11830	11830
26	会议桌 4	苏派	6500*2200*760	<p>1、面材：采用 AAA 级胡桃木木皮贴面</p> <p>2、封边：采用优质实木封边。</p> <p>3、基材：基材：采用符合 E1 标准的优质密度板，</p> <p>4、油漆：环保水性油漆，引用先进油漆工艺“五底三面”。</p> <p>5、胶粘剂：采用优质环保胶达到国家 E1 级环保标准</p> <p>6、优质五金配件 符合：GB 18581-2020、HJ 2537-2014</p> <p>标准；检测内容包含：VOC 含量；甲醛含量未检出；总铅含量；可溶性重金属；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯系物质总和含量未检出。</p>	1	张	17070	17070
27	会议桌 5	苏派	9000*2400*760	<p>1、面材：采用 AAA 级胡桃木木皮贴面</p> <p>2、封边：采用优质实木封边。</p> <p>3、基材：基材：采用符合 E1 标准的优质密度板，</p> <p>4、油漆：环保水性油漆，引用先进油漆工艺“五底三面”。</p> <p>5、胶粘剂：采用优质环保胶达到国家 E1 级环保标准</p> <p>6、优质五金配件 符合：GB 18581-2020、HJ 2537-2014</p>	1	张	23650	23650

				标准；检测内容包含：VOC含量；甲醛含量未检出；总铅含量；可溶性重金属；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯系物质总和含量未检出。				
28	会议室椅 1	苏派	座高：45-53 座宽：49 座深：45 背高：62 背宽：46 椅宽：66 总高：98-108	*专业办公网布饰面 *黑色 PP 加纤椅背/头枕 *黑色 PP 固定扶手 *40 密度高弹力海绵 *2.0 厚度 25 圆管喷黑弓形架	266	张	355	94430
29	会议室椅 2	苏派	常规	1、面料:选用优质西皮(1.0mm 厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性; 2、辅料:采用 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形; 3、配件:采用优质五金弓形脚架。	118	张	540	63720
30	讲台	苏派	860*450*1150	1、贴面板材: 优质免漆纸饰面; 2、基材: 采用优质 E1 级板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$, 密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$, 静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$, 吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$. 3、粘合剂: 优质乳胶; 4、封边用材: 2mm 厚 PVC 胶边, 优质热熔胶; 5、功能特点: 1) 可按色板选择不同的色彩、纹路(直纹和山纹); 2) 按不同的用途选择不同的厚度(其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等); 3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火;	1	个	680	680
31	沙发(含靶场内的数量)	苏派	1150*800*870	• 优质麻布饰面 • 高弹力海绵+羽绒包 • 四面抛光、烘干、除虫处理实木木架 • 配锰钢蛇簧加平衡线处理, 永不变形 • 钢质黑色喷砂沙发脚	16	张	1650	26400

32	茶几 (含靶场内的数量)	苏派	450*600*450	<p>1、贴面材料: 采用优质实木皮, 采用优质胡桃高级木皮, 实木皮饰面, 厚度 0.6mm, 含水率 11.2%, 甲醛释放量 0.1mg/L;</p> <p>2、封边用材: 与贴面相同的优质实木木材;</p> <p>3、基材: 采用优质 E1 级高密度中纤板, 优质绿色环保产品, 含水率 6.4%, 密度 0.72g/cm³, 甲醛释放量 4.8mg/100g。</p> <p>4、优质油漆: 面漆采用 PU 聚脂漆, 底漆采用 PE 不饱和树, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 18.0%, 符合国家环保要求。</p> <p>5、品牌优质五金配件;</p>	14	张	680	9520
33	食堂圆桌 (电动)	苏派	φ 2500	大理石天然白金砂+白蜡木实木, 工艺制作采用无尘油房喷涂环保水性油漆。	2	张	3705	7410
合计								3480000