



合同条款

甲方：溧阳市古县街道办事处

签订地点：溧阳市

乙方：常州如棕厨房设备有限公司

合同时间：2022年8月 日

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经协商一致，订立本合同。

一、项目清单及合同金额

1. 项目编号：溧采竞磋[2022]第13号
2. 项目名称：溧阳市永平初中厨房设备采购及安装项目
3. 具体内容：设备清单内的厨房设备的采购、安装、调试及后续服务，具体详见设备清单。

4. 暂估合同金额：人民币1280000元(大写：壹佰贰拾捌万圆整)。

二、付款方式及期限

本项目结算方式为固定总价，数量按实结算。

固定综合单价合同在项目决算时不作任何调整，~~包括所有政策性调整。~~其中所有发生的费用，乙方自行承担，结算中不作任何调整。

合同价应为完成本项目所需的全部费用。包括但不限于：相应货物的供货、包装、运输、保险、安装调试、辅材、与总包单位的配合费(本项目成交价的1%)、免费质量保修保养期服务、劳务、培训、工具、耗材及利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物所涉及的一切相关费用等费用。

合同签订后30日内预付合同价的30%；安装调试完毕并经甲方验收合格后30日内付至合同价的70%，项目竣工验收并经审计审定后30日内付至审定价的95%；余5%保修金待保修期满后30日内一次性付清(无息)。

三、交付时间、地点及交付方式

1. 交付时间：2022年8月28日。
2. 交付地点：甲方指定地点。

3. 交付方式：免费送货上门并安装调试完毕。

四、履约验收

1. 乙方提供的产品为最新生产的原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合采购文件要求和乙方投标文件承诺。

在验收过程中，甲方将委托第三方检测和验收。因不合格而调换的货物检测费用由乙方承担。不合格货物只能调换，甲方不接受以维修、更换部件等方法通过检测验收的货物。

2. 乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。

3. 乙方应保证所提供的产品不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。

4. 乙方需提供货物检测合格报告，应将所提供货物的装箱清单用户手册原厂、保修卡，随箱资料及配件等交付甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的资料和配件的，视为未按合同约定供货，乙方必须补齐才视为交货，因此导致逾期交货的，由乙方承担相关的违约责任。乙方将所有货物安装调试好后，甲方须委派人员按照数量清单对货物进行清点，清点无误并验收合格后应签字认可。

5. 如发现货物有翻新加工或弄虚作假等现象，甲方拒付货款等全部费用，将依法追究其违约责任，由乙方承担采购人的经济损失，并报请相关部门作进一步处理。

五、相关权利及义务

1. 甲方和见证方在验收时对不符合采购文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2. 见证方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

3. 甲方、见证方在合同规定期限内协助履行付款责任。

4. 甲方、见证方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5. 乙方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。
6. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

六、保修条款、售后服务

1. 本项目免费质量保修保养期为6年，计算期自设备安装调试并经相关部门验收合格、正式交付使用之日起计算。乙方承诺在免费质量保修保养期内，若发生质量问题，将免费负责更换或维修（同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，乙方必须更换相同型号产品）。在免费质量保修保养期外，以最优惠的价格提供更换、维修。

2. 免费质量保修保养期内出现质量问题，接到甲方或使用方维修通知后，应在1小时以内响应，12小时内到达，48小时内完成甲方或使用方提出维修要求的服务。若乙方未能及时上门维修，甲方或使用方另行支付维修费用，从乙方尾款中扣除。

3. 乙方在投标文件中的其它服务承诺。

七、违约责任

1. 甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额5%的违约金。若因乙方原因在合同规定期限内无法交货，甲方有权终止合同，并请示政府招标监管部门取消其中标资格，或经甲、乙双方协商同意继续履行合同，甲方将视情况在延迟交货期内每天按合同总额3‰的标准收取违约金，并提请政府招标监管部门将其列入不良行为记录。因不可抗力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文及本合同第八条处理。

八、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、争议

双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决,如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

十、合同生效及其它

1、生效:本合同自双方签字盖章之日起成立,并依法生效。

2、下列文件均为本合同不可分割的部分:

- 1) 合同书及补充协议
- 2) 中标通知书
- 3) 询标纪要(如有)
- 4) 甲乙双方签署的文件、电传、协商纪要等文件
- 5) 采购文件及其补充文件
- 6) 投标文件及其补充文件

十一、合同份数:本合同一式五份,甲方执二份、乙方执二份、送集中采购机构备案一份。

甲方(盖章):	乙方(盖章): 
开户行:	开户行:中国农业银行常州关河路支行
账号:	账号:10-613101040014255
税号:	税号:91320402MA1MK3CE72
法定代表人(签字):	法定代表人(签字): 
委托代理人(签字):	委托代理人(签字):
电话:	电话:18115807887
传真:	传真: /
邮编:	邮编:213000
地址:	地址:常州市武进国家高新技术产业开发区南夏墅街道新联村河北东路42号
签订日期:	签订日期:

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
一楼厨房								
A 收货区								
1	单星连平台水池	厂制品	2400*760*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢；2、水斗：304-1.2mm 不锈钢；3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋；4、立柱：38×38*1.0mm 不锈钢圆管配子弹脚	1	台	3430	3430
2	双层工作台	厂制品	1800*760*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢；2、层板：304-1.0mm 不锈钢；3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋；4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚	1	台	1848	1848
3	落地式电子称	凯丰	6700*3900*7800	1、称量范围：300kg；2、精度：1/3000F.S；3、分度值：100g；4、屏幕显示：LCD；5、秤盘尺寸：500*400mm；6、包装重量：12.5kg	1	台	739	739
4	风幕机	绿岛风		1、长度1800mm；2、风速：11/9 (m/s)；3、风量：1710m ³ /h；4、噪音60dB(A)	2	台	3695	7390
5	灭蝇灯	宝视达	500*100*280	1、电压(V)：220V；2、功率(W)：30W；3、固定方式：壁挂式；4、适用面积：80平方	1	台	550	550
6	冷热水龙头	联歌		1、座台式安装，双孔双温；2、美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理；3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄；4、左右接口间距为101mm，开孔尺寸为25mm；5、双温双把	1	只	232	232
B 粗加工								
1	单星大水池	厂制品	1200*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、水斗：304-1.2mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱：38×38*1.0mm 不锈钢圆管配子弹脚	4	台	1724	6896
2	双星水池	厂制品	1500*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、水斗：304-1.2mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱：38×38*1.0mm 不锈钢圆管配子弹脚 5、▲提供国家认可的检测机构出具的不锈钢水池的有效检测报告	1	台	1819	1819

3	双星水池右平台	厂制品	1800*700*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、水斗：304-1.2mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱：38×38*1.0mm 不锈钢圆管配子弹脚	1	台	2293	2293
4	单星杀鱼台	厂制品	1800*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、层板：304-1.0mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚	1	台	2748	2748
5	双层工作台	厂制品	1500*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢；2、层板：304-1.0mm 不锈钢；3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋；4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚；5、▲提供国家认可的检测机构出具的不锈钢工作台的有效检测报告	1	台	1753	1753
6	双层工作台	厂制品	1100*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢；2、层板：304-1.0mm 不锈钢；3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋；4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚；5、▲提供国家认可的检测机构出具的不锈钢工作台的有效检测报告	1	台	1374	1374
7	双层工作台	厂制品	1800*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢；2、层板：304-1.0mm 不锈钢；3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋；4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚；5、▲提供国家认可的检测机构出具的不锈钢工作台的有效检测报告	3	台	1848	5544
8	四层平板货架 (冲孔)	厂制品	1200*500*1600	1、层板：304-1.2mm 不锈钢 2、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 3、立柱：38*38*1.2mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚	4	台	1630	6520
9	土豆去皮机	谷雨	780*510*1000	1、设备生产能力：240kg/h 2、电机规格：0.75kw 380v 或 1.1kw 220v 3、额定功率：50Hz，防水等级：IPX1 4、拨料盘直径：350mm	1	台	7296	7296
10	多功能切菜机	谷雨	1250*500*1300	1、功率：1.3 (kw)，电压：220 (V) 2、产品用途 果蔬切碎 产能叶菜类 300-800KG/h, 根茎类 300-500KG/h	1	台	27290	27290

11	绞切两用机	飞凤		1、不锈钢外壳，电功率 220V, 1.1KW 2、切片厚度：3mm、5mm 3、加工能力：切片 400 公斤、切丝 200 公斤（小时）	1	台	6112	6112
12	开水器连底座	泳邦		1、容量：60 L；电压：380V；功率：9KW；额定电流：14 A；供水量：90 L/h；产品外形尺寸：55×39×86 cm 长×宽×高；底座采用 304 材质不锈钢板制作，厚度 1.5mm。	1	台	3364	3364
13	四门冰箱	星星	1220*692*1910	1、压缩机，配翅片式铜管蒸发器、翅片式铜管冷凝器； 2、电子式温控器，层架高度可调； 3、高压整体发泡； 4、温度：-15℃~-6℃/-5℃~10℃ 5、R290a 或 R600a 制冷剂； 6、设备功率：≤1.0KW/220V。	2	台	6112	12224
14	平板推车	厂制品	1000*600*800	1、层板 304/1.2mm 不锈钢板； 2、框架Ø32*1.2mm 不锈钢圆管； 3、配五寸耐磨脚轮。 依据 QB/T2139.3-1995 平板推车长宽高尺寸符合技术要求，车盘对立柱的垂直度（mm/m）<3；承载实验（100kg，1h）车盘变形量（mm）<3；餐车行走平稳、灵活无异常杂音。	2	辆	2132	4264
15	高压冲地龙头	联歌		1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、重工无痕三层液压钢丝管与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头） 5、15 米套装	2	台	3269	6538
16	灭蝇灯	宝视达	500*100*280	1、电压(V)：220V 2、功率(W)：30W 3、固定方式：壁挂式 4、适用面积：80 平方	2	台	550	1100
17	挂墙单星洗	厂制品	450*380*250	1、台面水斗：304-1.0mm 不锈钢整体拉伸	1	台	1847	1847

	手盆			2、围板：304-1.0mm 不锈钢				
18	冷热水龙头	联歌		1、座台式安装，双孔双温 2、美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4、左右接口间距为 101mm，开孔尺寸为 25mm 5、双温双把	8	只	232	1856
C 烹饪间								
1	电磁双头大锅灶	赛米控	2000*1200*800+ 450	1、额定功率：25KW/眼，台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。五档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧。 2、▲提供国家认可的检测机构出具的商用电磁灶显示屏的有效检测报告，应满足：依据 GB/T4208-2017，防水等级为 IPX8 且饮食安全技术指标达标。 3、▲提供国家认可的检测机构出具的商用电磁灶具有煮沸水分析的有效检测报告，依据 GB/T5750.12-2006/1、2.1、3.1、4.1 对菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌进行检测并且结果为合格。	1	台	25585	25585
2	电磁单头大锅灶	赛米控	1200*1200*800+ 450	额定功率：25KW/眼，台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。五档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧。	1	台	13456	13456
3	电磁单头高背矮汤炉	厂制品	600*750*550+70 0	额定功率：15KW/眼，台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。五档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电	1	台	8007	8007

				设计，安全无忧。				
4	电热汤锅	厂制品		内锅采用 304 材质 3mm 不锈钢一次冲压，中间采用 3mm 不锈钢板，外层采用 2mm 厚不锈钢板，共 3 层保温，外层为隔热。隔热采用硅酸铝纤维，厚度为 50mm，可倾式架采用 5mm 厚 304 不锈钢板；功率：24KW；容积：300L	1	台	36482	36482
5	拼台	厂制品	400*1200*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、层板：304-1.0mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋	2	台	1610	3220
6	拼台	厂制品	700*1200*800	4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚	1	台	1610	1610
7	双层工作台	厂制品	1800*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、层板：304-1.0mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚	4	台	1848	7392
8	活动双层工作台	厂制品	1800*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、层板：304-1.0mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚	2	台	1895	3790
9	四层平板货架 (冲孔)	厂制品	1200*500*1600	1、层板：304-1.2mm 不锈钢 2、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 3、立柱：38*38*1.2mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚	4	台	1630	6520
10	双星水池	厂制品	1200*750*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、水斗：304-1.2mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱：38×38*1.0mm 不锈钢圆管配子弹脚	1	台	1724	1724
11	四门冰箱	星星	1220*692*1910	1、压缩机，配翅片式铜管蒸发器、翅片式铜管冷凝器； 2、电子式温控器，层架高度可调；	2	台	6112	12224

				<p>3、高压整体发泡；</p> <p>4、温度：-15℃~-6℃/-5℃~10℃</p> <p>5、R290a 或 R600a 制冷剂；</p> <p>6、设备功率：≤1.0KW/220V。</p>				
12	高压冲地龙头	联歌		<p>1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理</p> <p>2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体</p> <p>3、重工无痕三层液压钢丝管与主体接口为金属连接件、耐高温 85 度</p> <p>4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头）</p> <p>5、15 米套装</p>	1	台	3269	3269
13	灭蝇灯	宝视达	500*100*280	<p>1、电压(V)：220V</p> <p>2、功率(W)：30W</p> <p>3、固定方式：壁挂式</p> <p>4、适用面积：80 平方</p>	1	台	550	550
14	双层送餐车	厂制品	1000*600*800	<p>1、层板：304/1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、框架：25*25*1.0mm 不锈钢方管</p> <p>3、脚轮：配四寸耐磨脚轮</p>	2	辆	2511	5022
15	挂墙单星洗手盆	厂制品	450*380*250	1、台面水斗：304-1.0mm 不锈钢整体拉伸	1	台	1847	1847
16	灭火系统	利高	双瓶组	<p>1、设备有自动启动、手动启动、机械应急启动和遥控器启动，灭火装置需与自来水管路相连，系统启动后水流阀在灭火剂喷洒完全后能自动洒水降温</p> <p>2、灭火性能：能够 2 秒内快速灭火，大炒菜锅灭火时间≤1.1 秒，小炒菜锅灭火时间≤1.0 秒</p> <p>3、灭火药剂凝固点-8℃，PH 值为 9.5。</p> <p>4、喷射时间≥28.82s；（单瓶组 20.82s/双瓶组 28.82s）灭火用喷嘴灭火药剂喷射量 1.4KG；抗飞溅油点最大直径≤1.4mm（单瓶组 1.2mm/双瓶组 1.4mm）</p> <p>5、驱动氮气充装压力为 12MPa，灭火药剂充装量≥26kg（单瓶组 13kg/双瓶组 26kg），灭火剂有效使用期不低于 8 年</p>	1	套	26343	26343

				<p>6、减压阀进口 11.0-13.8MPa，出口压力为 1.5MPa；减压阀为金属隔膜式，材质为 316L；感温器的公称动作温度为 182℃，钢丝绳破断拉力≥3.0KN，减少设备误喷率</p> <p>7、装置箱体、控制盘、雾化喷嘴材质为 304 不锈钢，且符合 GB/T 2423.17-2008 检验标准，经盐雾测试 720 小时后表面无腐蚀、气泡等不良现象</p> <p>8、灭火系统具有远程控制功能</p> <p>9、▲提供《消防产品认证证书》。</p> <p>10、▲提供国家认可的检测机构出具的食用油专用灭火剂试验报告。</p>				
17	冷热水龙头	联歌		<p>1、座台式安装，双孔双温</p> <p>2、美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理</p> <p>3、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄</p> <p>4、左右接口间距为 101mm，开孔尺寸为 25mm</p> <p>5、双温双把</p>	3	只	232	696
D 蒸饭间								
1	电热高温双门蒸饭箱	厂制品		<p>1、304 材质加长双 u 型优质发热管，浮球 304 材质</p> <p>2、微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家 CCC 标准，配有接地标准</p> <p>3、自动进水功能，蒸饭时箱内承受 650 帕微压状态，自动泄压</p> <p>4、柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在 50 摄氏度以内，不烫手</p> <p>5、设备功率 380v/24kw</p> <p>6、双门 24 层</p> <p>7、▲提供国家认可的检测机构出具的不锈钢饭盘的有效检测报告。</p> <p>8、▲提供国家认可的检测机构出具的蒸饭箱的有效检测报告。</p>	3	台	13834	41502
2	双星水池	厂制品	2400*700*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢</p> <p>2、水斗：304-1.2mm 不锈钢</p> <p>3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋</p> <p>4、立柱：38×38*1.0mm 不锈钢圆管配子弹脚</p>	1	台	3430	3430

3	洗米机	厂制品		304 不锈钢板制作，板厚 1.5mm。出米总承全铜件，米水混合阀芯采用全不锈钢，配增压水泵；50kg	1	台	6112	6112	
4	米篓	厂制品		304 不锈钢板网孔板制作，配 3 寸重型轮；直径 500mm	2	只	426	852	
5	四层平板货架 (冲孔)	厂制品	1200*500*1600	1、层板：304-1.2mm 不锈钢 2、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 3、立柱：38*38*1.2mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚	1	台	1630	1630	
6	灭蝇灯	宝视达	500*100*280	1、电压(V)：220V 2、功率(W)：30W 3、固定方式：壁挂式 4、适用面积：80 平方	1	台	550	550	
7	冷热水龙头	联歌		1、座台式安装，双孔双温 2、美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4、左右接口间距为 101mm，开孔尺寸为 25mm 5、双温双把	2	只	232	464	
E 面点间									
1	电烤箱	泓锋	1210×750× 1530	电压：380 (V) V；功率：17.1 (Kw)；净重：245 (Kg)；三层六盘	1	台	15635	15635	
2	电饼铛	红联		1、温度范围：150℃~250℃	2	台	3269	6538	
3	油炸机	厂制品	1000*800*800	电压：380V 功率：9KW	1	台	11845	11845	
4	双门醒发箱	泓锋	990*710*1860	额定功率：2700W；额定电压：220V；26 盘；	1	台	6491	6491	
5	四门冰箱	星星	1220*692*1910	1、压缩机，配翅片式铜管蒸发器、翅片式铜管冷凝器； 2、电子式温控器，层架高度可调； 3、高压整体发泡； 4、温度：-15℃~-6℃/-5℃~10℃	1	台	6112	6112	

				5、R290a 或 R600a 制冷剂； 6、设备功率：≤1.0KW/220V。				
6	双星水池	厂制品	1200*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、水斗：304-1.2mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱：38×38*1.0mm 不锈钢圆管配子弹脚	1	台	1724	1724
7	揉面工作台	厂制品	1800*800*800	1、台面：50mm 厚实木木板 2、加强筋：1.2mm 不锈钢板 3、立柱：50*50×1.2mm 不锈钢方管配减震脚垫	1	台	1705	1705
8	压面机	恒宇	450x360x1040	额定电压：220V； 电机功率：1.5kW； 生产能力：25~30kg/h；	1	台	6112	6112
9	搅拌机	恒宇	610*530x1020	料桶容积：30L 额定电压：220V / 380V 额定频率：50Hz 电机功率：1.50kW 最大和面量：10kg 搅拌转速：65/102/296(r/min) 整机重量：192kg	1	台	5543	5543
10	和面机	恒宇	730x430x770	额定电压：220V 额定频率：50HZ； 电机功率：1.1kW 整机重量：90kg 料桶容积：35L； 搅拌转速：185(r/min) 料桶转速：15(r/min)	1	台	6491	6491

				最大和面量：12kg				
11	灭蝇灯	宝视达	500*100*280	1、电压(V)：220V 2、功率(W)：30W 3、固定方式：壁挂式 4、适用面积：80 平方	1	台	550	550
12	灭火系统	利高	单瓶	1、设备有自动启动、手动启动、机械应急启动和遥控器启动，灭火装置需与自来水管路相连，系统启动后水流阀在灭火剂喷洒完全后能自动洒水降温 2、灭火性能：能够 2 秒内快速灭火，大炒菜锅灭火时间≤1.1 秒，小炒菜锅灭火时间≤1.0 秒 3、灭火药剂凝固点-8℃，PH 值为 9.5 4、喷射时间≥28.82s；（单瓶组 20.82s/双瓶组 28.82s）灭火用喷嘴灭火药剂喷射量 1.4KG；抗飞溅油点最大直径≤1.4mm（单瓶组 1.2mm/双瓶组 1.4mm） 5、驱动氮气充装压力为 12MPa，灭火药剂充装量≥26kg（单瓶组 13kg/双瓶组 26kg），灭火剂有效使用期不低于 8 年 6、减压阀进口 11.0-13.8MPa，出口压力为 1.5MPa；减压阀为金属隔膜式，材质为 316L；感温器的公称动作温度为 182℃，钢丝绳破断拉力≥3.0KN，减少设备误喷率 7、装置箱体、控制盘、雾化喷嘴材质为 304 不锈钢，且符合 GB/T 2423.17-2008 检验标准，经盐雾测试 720 小时后表面无腐蚀、气泡等不良现象 8、灭火系统具有远程控制功能	1	套	23216	23216
13	冷热水龙头	联歌		1、座台式安装，双孔双温 2、美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4、左右接口间距为 101mm，开孔尺寸为 25mm 5、双温双把	2	只	232	464
F 备餐间								
1	挂墙单星洗手盆	厂制品	450*380*250	1、台面水斗：304-1.0mm 不锈钢整体拉伸 2、围板：304-1.0mm 不锈钢	1	台	1847	1847

2	保温送餐车 (样品)	厂制品	700*700*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、车体：304-1.0mm 不锈钢板 3、台脚：4寸万向轮，其中2只带刹车 4、功率：220V，1.5KW 5、有控制板、防水温控开关、指示灯、水浸发热管 6、配件：含份数盆、汤桶	7	辆	2255	15785
3	五格保温台	厂制品	1800*700*800	1、台面采用304/1.2mm 不锈钢板，304/1.0mm 不锈钢板 2、配上下水阀门、不锈钢电热管与高精度温控器 3、配自动进水装置 4、立柱采用38*38*1.0mm 不锈钢方管调节脚	5	台	3560	17800
4	双星水池	厂制品	2300*700*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、水斗：304-1.2mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱：38×38*1.0mm 不锈钢圆管配子弹脚	1	台	3430	3430
5	单门留样柜	晶泓大松	630*692*1910	玻璃门，容积≥300L，冷藏温度：2-10℃，电压：220V/50Hz	1	台	3648	3648
6	高温热风循环消毒柜	厂制品	1310*635*1880	1、采用优质不锈钢板材，内箱外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板； 2、360度高温热风循环系统，让器具消毒更彻底 3、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板 4、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈，卫生、耐用； 5、温度：30~125℃	6	台	11845	71070
7	紫外线消毒灯	宝视达		使用面积10-40平米，杀菌方式：紫外线杀菌，电压频率：220V/50Hz；功率：40W	6	台	550	3300
8	灭蝇灯	宝视达	500*100*280	1、电压(V)：220V 2、功率(W)：30W 3、固定方式：壁挂式 4、适用面积：80平方	1	台	550	550

9	双层工作台	厂制品	1800*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、层板：304-1.0mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚	4	台	1848	7392	
10	冷热水龙头	联歌		1、座台式安装，双孔双温 2、美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4、左右接口间距为 101mm，开孔尺寸为 25mm 5、双温双把	3	只	232	696	
G 主\副食库									
1	米面架	厂制品	1200*500*250	不锈钢方管制作，立柱 38*38*1.2mm，横档 38*25*1.2mm，排档 30*30*1.2mm。	8	台	995	7960	
2	四层平板货架 (冲孔)	厂制品	1200*500*1600	1、层板：304-1.2mm 不锈钢 2、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 3、立柱：38*38*1.2mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚	10	台	1630	16300	
H 化验室、留样间									
1	单星连平台水池	厂制品	1500*700*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、水斗：304-1.2mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋	1	台	1723	1723	
2	单星连平台水池	厂制品	1500*600*800	4、立柱：38×38*1.0mm 不锈钢圆管配子弹脚	1	台	1723	1723	
3	农药检测仪	云唐	3500*2850*800	显示屏：5 寸彩色触摸屏； 外接电源：220V； 额定功率：5w； 相对湿度：≤70%； 环境温度：10℃~30℃	1	台	6112	6112	

				八通道				
4	双门留样柜	星星	1220*692*1910	玻璃门，进口压缩机组，容积≥300L，冷藏温度：2-10℃，电压：220V/50Hz	1	台	5543	5543
5	紫外线消毒灯	宝视达		使用面积 10-40 平米 杀菌方式：紫外线杀菌 电压频率：220V/50Hz 功率：40W	2	台	550	1100
6	冷热水龙头	联歌		1、座台式安装，双孔双温 2、美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4、左右接口间距为 101mm，开孔尺寸为 25mm 5、双温双把	2	只	232	464
I 工具间								
1	拖把池	厂制品	800*600*550	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、水斗：304-1.2mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱：38×38*1.0mm 不锈钢圆管配子弹脚	1	台	1516	1516
2	拖把架	厂制品		1、立柱：ø38×1.2mm 圆管 2、横管：ø25×1.2mm 圆管 3、滴水板采用 304 不锈钢材质，厚 1.2mm 4、长度：1000	1	台	360	360
3	四层平板货架 (冲孔)	厂制品	1200*500*1600	1、层板：304-1.2mm 不锈钢 2、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 3、立柱：38*38*1.2mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚	1	台	1630	1630
4	灭蝇灯	宝视达	500*100*280	1、电压(V)：220V 2、功率(W)：30W	1	台	550	550

				3、固定方式：壁挂式 4、适用面积：80 平方				
5	快开水龙头	联歌		200 长不锈钢	1	只	90	90
J 洗碗间								
1	单孔收残台	厂制品	2000*760*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、层板：304-1.0mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚	1	台	1848	1848
2	双孔收残台	厂制品	2900*760*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、层板：304-1.0mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚	1	台	2321	2321
3	大单星水池	厂制品	1000*760*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、水斗：304-1.2mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱： 38×38*1.0mm 不锈钢圆管配子弹脚	3	台	1516	4548
4	单星水池	厂制品	1200*760*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、水斗：304-1.2mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱： 38×38*1.0mm 不锈钢圆管配子弹脚	3	台	1724	5172
5	四层平板货架 (冲孔)	厂制品	1200*500*1600	1、层板：304-1.2mm 不锈钢 2、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 3、立柱：38*38*1.2mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚	1	台	1630	1630
6	四层平板货架 (冲孔)	厂制品	1500*500*1600	1、层板：304-1.2mm 不锈钢 2、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 3、立柱：38*38*1.2mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚	1	台	1819	1819
7	高温热风循环消毒柜	厂制品	1310*635*1880	1、采用优质不锈钢板材，内箱外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板； 2、360 度高温热风循环系统，让器具消毒更彻底 3、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板	3	台	11845	35535

				4、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈，卫生、耐用； 5、温度：30~125℃				
8	大浸泡池	厂制品	1000*760*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、水斗：304-1.2mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱：38×38*1.0mm 不锈钢圆管配子弹脚	6	台	1516	9096
9	灭蝇灯	宝视达	500*100*280	1、电压(V)：220V 2、功率(W)：30W 3、固定方式：壁挂式 4、适用面积：80 平方	2	台	550	1100
10	高压冲地龙头	联歌		1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、重工无痕三层液压钢丝管与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头） 5、15 米套装	1	台	3269	3269
11	风幕机	绿岛风		1、长度：1800mm 2、风速：11/9 (m/s) 3、风量：1710m ³ /h 4、噪音 60dB(A)	1	台	3695	3695
12	挂墙单星洗手盆	厂制品	450*380*250	1、台面水斗：304-1.0mm 不锈钢整体拉伸 2、围板：304-1.0mm 不锈钢	1	台	1847	1847
13	冷热水龙头	联歌		1、座台式安装，双孔双温 2、美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4、左右接口间距为 101mm，开孔尺寸为 25mm 5、双温双把	5	只	232	1160

二楼厨房设备								
A 洗碗间								
1	双孔收餐工作柜	厂制品	1850*760*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、侧板：304-1.0mm 不锈钢 3、柜门：304-1.0mm 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、配塑料垃圾桶 2 只	1	台	5268	5268
2	三星水池	厂制品	2800*760*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、水斗：304-1.2mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱：38×38*1.0mm 不锈钢圆管配子弹脚	1	台	3620	3620
3	四层平板货架（冲孔）	厂制品	1200*500*1600	1、层板：304-1.2mm 不锈钢 2、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 3、立柱：38*38*1.2mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚	1	台	1630	1630
4	单门消毒柜	厂制品	672*635*1880	1、采用优质不锈钢板材，内箱外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板； 2、360 度高温热风循环系统，让器具消毒更彻底 3、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板 4、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈，卫生、耐用； 5、温度：30~125℃	1	台	5496	5496
5	高压冲地龙头	联歌		1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、重工无痕三层液压钢丝管与主体接口为金属连接件、耐高温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头） 5、15 米套装	1	台	3269	3269
6	灭蝇灯	宝视达	500*100*280	1、电压(V)：220V 2、功率(W)：30W	2	台	550	1100

				3、固定方式：壁挂式 4、适用面积：80 平方				
7	冷热水龙头	联歌		1、座台式安装，双孔双温 2、美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4、左右接口间距为 101mm，开孔尺寸为 25mm 5、双温双把	3	只	232	696
B 烹饪间								
1	电磁双头双尾炒灶	赛米控	2000*1100*800+450	额定功率：20KW/眼，台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。五档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧。	1	台	25585	25585
2	拼台	厂制品	500*1100*800+450	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、层板：304-1.0mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚	1	台	1610	1610
3	拼台	厂制品	250*1100*800+450	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、层板：304-1.0mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚	1	台	1610	1610
4	电热高温双门蒸饭箱	厂制品		1、304 材质加长双 u 型优质发热管，浮球 304 材质 2、微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家 CCC 标准，配有接地标准 3、自动进水功能，蒸饭时箱内承受 650 帕微压状态，自动泄压 4、柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在 50 摄氏度以内，不烫手 5、设备功率 380v/24kw 6、双门 24 层	1	台	13834	13834
5	电磁单头高	厂制品	600*750*550+70	额定功率：15KW/眼，台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并	1	台	8450	8450

	背矮汤炉		0	杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。五档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧。				
6	四门冰箱	星星	1220*692*1910	1、压缩机，配翅片式铜管蒸发器、翅片式铜管冷凝器； 2、电子式温控器，层架高度可调； 3、高压整体发泡； 4、温度：-5℃~10℃ 5、R290a 或 R600a 制冷剂； 6、设备功率：≤1.0KW/220V。	1	台	6112	6112
7	平台冰箱	星星	1800*760*800	1、压缩机，配翅片式铜管蒸发器、翅片式铜管冷凝器； 2、电子式温控器，层架高度可调； 3、高压整体发泡； 4、温度：-15℃~-6℃/-5℃~10℃ 5、R290a 或 R600a 制冷剂； 6、设备功率：≤1.0KW/220V。	1	台	4216	4216
8	双星水池	厂制品	1800*760*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢 2、水斗：304-1.2mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱：38×38*1.0mm 不锈钢圆管配子弹脚	1	台	2293	2293
9	灭蝇灯	宝视达	500*100*280	1、电压(V)：220V 2、功率(W)：30W 3、固定方式：壁挂式 4、适用面积：80 平方	1	台	550	550
10	灭火系统	利高	单瓶	1、设备有自动启动、手动启动、机械应急启动和遥控器启动，灭火装置需与自来水管路相连，系统启动后水流阀在灭火剂喷洒完全后能自动洒水降温	1	套	23216	23216

				<p>2、灭火性能：能够 2 秒内快速灭火，大炒菜锅灭火时间≤1.1 秒，小炒菜锅灭火时间≤1.0 秒</p> <p>3、灭火药剂凝固点—8℃，PH 值为 9.5</p> <p>4、喷射时间≥28.82s；（单瓶组 20.82s/双瓶组 28.82s）灭火用喷嘴灭火药剂喷射量 1.4KG；抗飞溅油点最大直径≤1.4mm（单瓶组 1.2mm/双瓶组 1.4mm）</p> <p>5、驱动氮气充装压力为 12MPa，灭火药剂充装量≥26kg（单瓶组 13kg/双瓶组 26kg），灭火剂有效使用期不低于 8 年</p> <p>6、减压阀进口 11.0-13.8MPa，出口压力为 1.5MPa；减压阀为金属隔膜式，材质为 316L；感温器的公称动作温度为 182℃，钢丝绳破断拉力≥3.0KN，减少设备误喷率</p> <p>7、装置箱体、控制盘、雾化喷嘴材质为 304 不锈钢，且符合 GB/T 2423.17-2008 检验标准，经盐雾测试 720 小时后表面无腐蚀、气泡等不良现象</p> <p>8、灭火系统具有远程控制功能</p>				
11	冷热水龙头	联歌		<p>1、座台式安装，双孔双温</p> <p>2、美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理</p> <p>3、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄</p> <p>4、左右接口间距为 101mm，开孔尺寸为 25mm</p> <p>5、双温双把</p>	2	只	232	464
C 分餐间								
1	双层工作台	厂制品	800*700*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢</p> <p>2、层板：304-1.0mm 不锈钢</p> <p>3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋</p> <p>4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚</p>	1	台	1374	1374
2	五格保温工作台	厂制品	1800*700*800	<p>1、台面采用 304/1.2mm 不锈钢板，304/1.0mm 不锈钢板</p> <p>2、配上下水阀门、不锈钢电热管与高精度温控器</p> <p>3、配自动进水装置</p> <p>4、立柱采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管调节脚</p>	1	台	3560	3560
3	生产工作台	厂制品	800*700*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢</p>	1	台	1374	1374

				2、层板：304-1.0mm 不锈钢 3、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋 4、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢圆管配不锈钢子弹脚				
4	保温送饭车	厂制品	700*700*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、车体：304-1.0mm 不锈钢板 3、台脚：4寸万向轮，其中2只带刹车 4、功率：220V，1.5KW 5、有控制板、防水温控开关、指示灯、水浸发热管	2	辆	2255	4510
5	紫外线消毒灯	宝视达		使用面积 10-40 平米 杀菌方式：紫外线杀菌 电压频率：220V/50Hz 功率：40W	5	台	550	2750
6	灭蝇灯	宝视达	500*100*280	1、电压(V)：220V 2、功率(W)：30W 3、固定方式：壁挂式 4、适用面积：80 平方	1	台	550	550
7	挂墙单星洗手盆	厂制品	450*380*250	1、台面水斗：304-1.0mm 不锈钢整体拉伸 2、围板：304-1.0mm 不锈钢	1	台	1847	1847
8	单门留样柜	晶泓大松	630*692*1910	玻璃门，进口压缩机组，容积≥300L，冷藏温度：2-10℃，电压：220V/50Hz	1	台	3850	3850
9	冷热水龙头	联歌		1、座台式安装，双孔双温 2、美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4、左右接口间距为 101mm，开孔尺寸为 25mm 5、双温双把	1	只	232	232
三、脱排系统								

A 炒菜区									
1	油网烟罩	厂制品	13500*1300*500	SUS304 1.0MM, 含油网、防爆灯、油杯		18	m ²	1497	26946
2	前封板及侧封板	厂制品	1100*20	304 材质不锈钢板制作, 板厚 1.0mm。		15.7	米	644	10110.8
3	不锈钢管道	厂制品		1、风管采用 0.8-1.0mm 不锈钢板, 焊接工艺, 含主管, 支管, 三通、弯头、变接		150	m ²	400	60000
4	防火阀	厂制品	1000*600	150℃		1	只	1421	1421
5	低空排放油烟净化器	博丰		1、处理风量: 20000m ³ /h, 油烟最小去除效率不小于 95%, 保证油烟去除效果; 2、外表必须覆盖结实耐用的环氧树脂漆; 设备外带具有清洗、打火提示功能指示灯; 电源具有过压过流、负载短路、负载闪灯、打火保护、负载开路等保护功能; 3、设备主要元器件“高压电源”具有短路保护功能。当过滤组件的电极持续短路不超过 0.2S 时, 高压电源应能自动停止高压输出 5、油烟净化器产品依据 ANSI/ASHRAE Standard 52.2-2017 的要求, 大于 0.3 μmDOP 污染物粒径去除效率 ≥99.9%		1	台	22268	22268
6	抽气风柜	双枪		1、风机采用传动方式为皮带传动, 其优点是可以通过带轮变速来调整风量风压 2、风机核心部件配套轴承完全不与油烟直接接触, 质量和使用寿命更有保障。 3、风机外壳烤漆处理, 设有放油孔, 安装时接驳一条油管可使液体的积油从放油咀流出, 从而减少清理积油的次数 4、机壳上设计清理门, 用户可在不拆开风机的情况下, 只需打开清理门就能对叶轮进行清理和维护, 省时省力 5、功率: 15KW/380V 6、▲所投风柜核心部件叶轮通过 JB/T6445-2017 通风机叶轮超速试验检测, 平衡品质等级达到 G2.5, 并评定合格。提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告。 7、▲所投风柜通过 GB/T 1236-2017 工业通风机用标准化风道性能试验, GB/T 2888-2008 风机和罗茨鼓风机噪声测量方法, JB/T 8689-2014 通风机振动检测及其限值, JB/T 8690-2014 通风机噪声限值, JB/T 10563-2006 一般用途离心通风机技术条件, JB/T 10281-2014 消防排烟通风机标准要求。提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告。		1	台	28901	28901

7	风柜底架	厂制品	配套风柜	国标型材, 防锈处理	1	只	1468	1468
8	净化器底架	厂制品	配套净化器	国标型材, 防锈处理	1	只	1468	1468
9	风柜防震吊杆	厂制品		150kg	8	只	142	1136
10	帆布软连接	厂制品	600*700	加厚型	2	套	269	538
11	风柜启动开关控制箱	厂制品	配套风柜	1、用于风柜启动控制按钮起动, 带指示灯	1	套	2463	2463
12	不锈钢滴油盘	厂制品	配套风柜	201 材质, 厚 1.0mm, 全部焊接	2	只	3600	7200
13	吊杆及吊装辅件	厂制品		201 材质不锈钢方管 38*38*1.5	1	式	2321	2321
B 蒸饭间								
1	油网烟罩	厂制品	6000*1200*500	SUS304 1.0MM, 含油网、防爆灯、油杯	7.2	m ²	1497	10778.4
2	前封板及侧封板	厂制品	1100*20	304 材质不锈钢板制作, 板厚 1.0mm。	6	米	644	3864
3	不锈钢管道	厂制品		1、风管采用 0.8-1.0mm 不锈钢板, 焊接工艺, 含主管, 支管, 三通、弯头、变接	110	m ²	400	44000
4	防火阀	厂制品	800*700	150℃	1	只	1232	1232
5	止回阀	厂制品	800*700	150℃	1	只	1990	1990
6	抽气风柜	双枪		1、风机采用传动方式为皮带传动, 其优点是可以通过带轮变速来调整风量风压 2、风机核心部件配套轴承完全不与油烟直接接触, 质量和使用寿命更有保障。 3、风机外壳烤漆处理, 设有放油孔, 安装时接驳一条油管可使液体的积油从放油咀流出, 从而减少清理积油的次数 4、机壳上设计清理门, 用户可在不拆开风机的情况下, 只需打开清理门就能对叶轮进行清理和维护, 省时省力 5、功率: 11KW/380V	1	台	23690	23690

7	风柜底架	厂制品	配套风柜	国标型材, 防锈处理	1	只	1468	1468	
8	风柜防震吊杆	厂制品		150kg	4	只	142	568	
9	帆布软连接	厂制品	600*700	加厚型	1	套	269	269	
10	风柜启动开关控制箱	厂制品	配套风柜	1、用于风柜启动控制按钮起, 带指示灯 2、具备过流、过压、欠压、短路、缺相保护等功能	1	套	2463	2463	
11	不锈钢滴油盘	厂制品	配套风柜	201 材质, 厚 1.0mm, 全部焊接	1	只	1800	1800	
12	吊杆及吊装辅件	厂制品		201 材质不锈钢方管 38*38*1.5	1	式	2321	2321	
C 面点间									
1	油网烟罩	厂制品	3500*1200*500	SUS304 1.0MM, 含油网、防爆灯、油杯	1	台	1497	1497	
2	前封板及侧封板	厂制品	1100*20	304 材质不锈钢板制作, 板厚 1.0mm。	4.8	米	644	3091.2	
3	不锈钢管道	厂制品		1、风管采用 0.8-1.0mm 不锈钢板, 焊接工艺, 含主管, 支管, 三通、弯头、变接	80	m ²	400	32000	
4	防火阀	厂制品	600*700	150℃	1	只	1042	1042	
5	止回阀	厂制品	600*700	150℃	1	只	1800	1800	
6	低空排放油烟净化器	博丰		1、处理风量: 16000m ³ /h, 油烟最小去除效率不小于 95%, 保证油烟去除效果; 2、外表必须覆盖结实耐用的环氧树脂漆; 设备外带具有清洗、打火提示功能指示灯; 电源具有过压过流、负载短路、负载闪灯、打火保护、负载开路等保护功能; 3、设备主要元器件“高压电源”具有短路保护功能。当过滤组件的电极持续短路不超过 0.2S 时, 高压电源应能自动停止高压输出 5、油烟净化器产品依据 ANSI/ASHRAE Standard 52.2-2017 的要求, 大于 0.3 μmDOP 污染物粒径去除效率 ≥99.9%	1	台	19900	19900	
7	风柜底架	厂制品	配套风柜	国标型材, 防锈处理	1	只	1468	1468	

8	净化器底架	厂制品	配套净化器	国标型材, 防锈处理	1	只	1468	1468
9	风柜防震吊杆	厂制品		150kg	8	只	142	1136
10	帆布软连接	厂制品	600*700	加厚型	2	套	269	538
11	风柜启动开关控制箱	厂制品	配套风柜	1、用于风柜启动控制按钮起动力, 带指示灯 2、具备过流、过压、欠压、短路、缺相保护等功能	2	套	2463	4926
12	不锈钢滴油盘	厂制品	配套风柜	201 材质, 厚 1.0mm, 全部焊接	2	只	1800	3600
13	吊杆及吊装辅件	厂制品		201 材质不锈钢方管 38*38*1.5	1	式	2321	2321
D 送风系统								
1	低噪音新风机	德粤		风量≥15000m ³ /h, 功率: 3KW, 电压: 380V	1	台	9476	9476
2	风柜防震吊杆	厂制品		150Kg	4	只	142	568
3	风柜底架	厂制品	1200*1200*75	国标型材, 防锈处理	1	套	1468	1468
4	帆布软连接	厂制品	800*500	加厚型	1	套	269	269
5	进风口含防虫网	厂制品		201 材质, 厚 1.0mm, 全部焊接	1	只	189	189
6	不锈钢管道	厂制品		1、风管采用 0.8-1.0mm 不锈钢板, 焊接工艺, 含主管, 支管, 三通、弯头、变接	110	m ²	400	44000
7	双层出风口百叶含软连接接管	厂制品	300*300		10	只	170	1700

8	风柜启动开关控制箱	厂制品	配套风柜	1、用于风柜启动控制按钮起，带指示灯 2、具备过流、过压、欠压、短路、缺相保护等功能	1	套	2463	2463	
9	吊杆及吊装辅件	厂制品	38*38*1.5	201 材质不锈钢方管	1	式	2321	2321	
E 二楼主厨房									
1	油网烟罩	厂制品	5000*1300*500	SUS304 1.0MM, 含油网、防爆灯、油杯	6.5	m ²	1497	9730.5	
2	前封板及侧封板	厂制品	1100*20	304 材质不锈钢板制作, 板厚 1.0mm。	6.3	米	644	4057.2	
3	不锈钢管道	厂制品		1、风管采用 0.8-1.0mm 不锈钢板, 焊接工艺, 含主管, 支管, 三通、弯头、变接	55	m ²	400	22000	
4	防火阀	厂制品	600*700	150℃	1	只	1042	1042	
5	止回阀	厂制品	600*700	150℃	1	只	1800	1800	
6	低空排放油烟净化器	博丰		1、处理风量: 18000m ³ /h, 油烟最小去除效率不小于 95%, 保证油烟去除效果; 2、外表必须覆盖结实耐用的环氧树脂漆; 设备外带具有清洗、打火提示功能指示灯; 电源具有过压过流、负载短路、负载闪灯、打火保护、负载开路等保护功能; 3、设备主要元器件“高压电源”具有短路保护功能。当过滤组件的电极持续短路不超过 0.2S 时, 高压电源应能自动停止高压输出 5、油烟净化器产品依据 ANSI/ASHRAE Standard 52.2-2017 的要求, 大于 0.3 μmDOP 污染物粒径去除效率 ≥99.9%	1	台	20847	20847	
7	抽气风柜	双枪		1、风机采用传动方式为皮带传动, 其优点是可以带轮变速来调整风量风压 2、风机核心部件配套轴承完全不与油烟直接接触, 质量和使用寿命更有保障。 3、风机外壳烤漆处理, 设有放油孔, 安装时接驳一条油管可使液体的积油从放油咀流出, 从而减少清理积油的次数 4、机壳上设计清理门, 用户可在不拆开风机的情况下, 只需打开清理门就能对叶轮进行清理和维护,	1	台	14688	14688	

				省时省力 5、功率：5.5KW/380V					
8	风柜底架	厂制品	配套风柜	国标型材，防锈处理	1	只	1468	1468	
9	净化器底架	厂制品	配套净化器	国标型材，防锈处理	1	只	1468	1468	
10	风柜防震吊杆	厂制品		150kg	8	只	142	1136	
11	帆布软连接	厂制品	600*700	加厚型	2	套	269	538	
12	风柜启动开关控制箱	厂制品	配套风柜	1、用于风柜启动控制按钮起动的，带指示灯 2、具备过流、过压、欠压、短路、缺相保护等功能	2	套	2463	4926	
13	不锈钢滴油盘	厂制品	配套风柜	201 材质，厚 1.0mm，全部焊接	2	只	1800	3600	
14	吊杆及吊装辅件	厂制品	38*38*1.5	201 材质不锈钢方管			2349	2349	
合计									1280000



