

采 购 合 同

项目名称：溧阳市行政审批局厨房设备采购项目

甲 方：溧阳市行政审批局

乙 方：山东华杰厨业有限公司

签订地：_____

签订日期：2022 年6月_20日

甲方(采购单位): **溧阳市行政审批局**

签订地点:

乙方(供应商): **山东华杰厨业有限公司**

签订时间: 2022年6月20日

集采机构: 溧阳市政府采购中心

项目编号: **溧采公[2022]第9号**

2022年6月14日, 溧阳市行政审批局以编号为溧采公[2022]第9号公开招标对溧阳市行政审批局厨房设备采购项目进行了采购。经评审小组评定, 山东华杰厨业有限公司为该项目中标供应商。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定, 按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 经甲乙双方协商一致, 就**溧阳市行政审批局厨房设备**采购项目按照以下条款和条件签定本合同(以下简称“合同”);

本合同中的下列术语应解释为:

- 1、“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议, 包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件;
- 2、“合同价”系指根据合同规定, 乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格;
- 3、“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的为完成本项目所需的一切设备备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料;
- 4、“服务”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的为完成本项目所需的一切劳务, 如运输、保险以及其它的伴随服务, 比如安装、调试、集成、维修、验收、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务;
- 5、“甲方”系指为需要购买本次招标采购所列相关货物及服务的采购单位;
- 6、“乙方”系指提供货物及服务的供应商;
- 7、“丙方”系指代理采购机构;
- 8、“不可抗力”系指: 战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它由甲方、乙方商定认可的事件。

一、合同内容: 乙方负责提供下列货物

单位: 元

序号	项目名称	规格型号	单位	数量	单价	总价	质保期
1	溧阳市行政审批局厨房设备采购项目	详见后附合同清单	批	1	详见后附合同清单	详见后附合同清单	叁年

合计(大写)	1152080 元(壹佰零拾伍万贰仟零捌拾元)
--------	-------------------------



二、合同价格：按此次成交价格执行

综合单价是在符合设计文件及效果要求、相应技术规范及招标文件约定的技术要求，完成招标文件所确定的范围内的全部厨房用具的采购、制作、安装、验收、移交、质量保修和售后服务所包含的全部内容的价格体现。综合单价包含但不限于完成本工程所用厨房用具的深化设计、所需设备材料采购、加工制作、备品备件、开孔开洞开槽(含配合其他设备安装所需开设的孔洞槽)、产品运输、包装、保险、安装、各种加工制作安装损耗、垂直运输等措施性项目费、水电费、管理费、利润、检验试验费、规费、税金(含13%增值税)、质保期和维保费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务、不可预见费等全部费用。

三、合同供货范围：

包括了所有设备、技术资料、相关服务及技术指导，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在清单中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且是满足合同技术协议对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方及时补上，且不发生费用问题。

四、下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等法律效力

- 1、招标文件(含补充公告)及相关说明；
- 2、乙方提交的投标文件；
- 3、乙方投标的其他资料及承诺；
- 4、评标记录。

五、权利保证：

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

六、质量保证：

- 1、乙方所提供的货物的技术规格参数指标应等于或高于招标文件规定的技术规格参数指标；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；
- 2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求；
- 3、乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能；

4、货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担；

5、在使用过程中，一但发现乙方所提供的货物不符合以上约定，乙方无条件接受甲方退货，并按**第十一条**承担违约责任。

七、包装要求:

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或行业标准保护措施进行包装；

2、该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点；

3、包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证；

4、由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

八、交货及验收:

1、合同签订并具备进场条件后 30 日历天内将所有设备至采购人指定地点安装调试到位并验收合格直至交付使用；

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物品种、品牌、型号、规格、质量、节能、食品卫生、环保要求(以货物到场检测为准),乙方提供的货物不符合招标文件和合同规定的,甲方有权拒收货物,由此引起的风险,由乙方承担;

3、乙方应将所提供货物的原厂保修卡和合格证、用户手册、装箱清单及其他随机资料及随机工具、配件等交付给甲方,乙方不能完整交付货物及本款规定的单证的,视为未按合同约定交货,乙方负责补齐,因此导致逾期交付的,由乙方承担相关的违约责任;

4、甲方应在收到乙方书面验收申请后的 10 个工作日内进行项目验收;

5、验收的标准:根据采购文件的有关规定及技术要求按国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺执行;

6、甲方对交付完毕的货物进行随机抽样检验,如果与文件规定不符,或在质量及感官标准上有明显差异或节能、食品卫生、环保指标不达标的,将加倍抽样检验(并对部分产品作破坏性检测),若加倍抽样仍不合格,将判定所供厨房用具不合格。

九、结算及付款方式:

1、付款方式:

1) 合同签订后支付 30%的预付款, 进场安装前付至合同价的 70%, 安装调试完毕并通过验收后付至合同价的 95%, 剩余 5%作为质保金, 质保期结束后的 7 个工作日内一次性付清。

2、结算说明:

1) 如有未列入招标文件, 但又是本次采购厨房用具应配置的确保正常使用和维护所必需的辅助设备和各种配件、备品备件、安装和维护所需的专用工具等的费用、开孔开洞开槽(含配合其他设备安装所需开设的孔洞槽)及乙方认为为完成本合同内容所发生的其他所有费用均包

括在本合同价款内, 不再计任何额外费用。

2) 综合单价不因原材料的价格上涨、运输费增加、数量调整、市场变化、政策性调整(含人工费调整)等各种因素的变化而调整。

3) 因乙方原因的破损、损坏的厨房用具集中堆放、搬运、处理等费用已包含在综合单价中, 结算时不作调整。

4) 本项目需要进行深化设计的, 其深化设计等费用乙方已在相应投标报价中综合考虑, 结算时不得调整。深化后的图纸须经设计单位及甲方书面确认后, 方可用于本项目。

5) 所有加工制作、包装及运输等过程中的损耗都已包含在综合单价中。

6) 现场应按甲方指令单供货, 最终结算时按审定的甲方订单内供货并经验收合格的数量为准。超出甲方订单范围的品种、数量及不合格产品(包括加工错误、编号错误、质量缺陷)等, 均由乙方承担责任和损失。在合同实施过程中甲方有权调整采购数量, 由此造成的经济损失, 甲方不负赔偿责任。

7) 安装过程中的清理工作(包括每日清理包装物及废弃材料并送至采购方指定地点)及成品保护, 乙方在项目结束后在交付使用时间之前将废物垃圾全部清除外运等费用已包含在合同价中。

8) 乙方自行考虑垂直运输等措施性项目费用, 包含但不限于脚手架、垂直运输费、安全文明施工费、临时设施费、成品保护费、大型机械进退场及安拆费、赶工措施费、检验试验费等各项施工措施费用。此费用已含在综合单价中, 结算时不另行增加。

9) 现场施工时对施工场所的原有设施等的保护费用, 已包含在综合单价中。如有任何损坏, 须赔偿一切损失。

10) 如甲方要求发生变更, 数量按实结算, 投标单价有的按投标价或投标价同口径计算, 投标价没有的按市场价定价, 乙方申报, 甲方、监理方、跟踪审计核定为准。(现场应按甲方指令单供货, 实际数量按现场实际情况确定, 乙方不得以甲方要求数量增减为由调整综合单价)。

11) 税金按 13% 计算, 此费用已含在综合单价中。

12) 进度须满足建设方施工进度及甲方的要求，乙方已将加班费及赶工措施费考虑在合同总价中，结算时不另计。

3、银行履约保函：乙方提供 3% 的银行履约保函。

十、售后服务：

1、本项目质保期为 3 年。产品质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发现的货物质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求，乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。产品质量保证期从产

品验收合格之日算起；

2、乙方接到甲方故障报告后，在保修期内，一旦发生质量问题，乙方必须在 2 小时内到达现场实施维修并及时排除故障，若货物故障在检修 8 工作小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复；否则，甲方有权自行派人进行修复，发生的费用在质量保修金内按实扣除，另扣双倍费用作为违约赔偿。质量保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，乙方必须予以免费更换同品牌、同型号的货物；

3、如出现货物的安装、启动、运行及维护等需要培训的，乙方应为甲方技术人员技术进行免费培训(培训内容包括货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等)，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排；

4、由于甲方使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由甲方负责，乙方提供有偿服务，乙方须保证及时给予补齐或修复；

5、除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付；

6、伴随服务缺陷视作产品质量缺陷和履约延期；

7、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

①所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价；

②保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力(如火灾、雷击等)造成的故障除外；

③货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行；

④所有货物保修服务方式均为乙方主动上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担，保修期内因乙方原因导致其余各方损失的，乙方应承担赔偿

责任;

⑤保修期后的货物维护由双方协商再定。

十一、违约责任:

1、合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任:

①甲方违反合同规定,无正当理由拒收货物的,甲方向乙方偿付拒收合同款总额的 5%违约金;

②乙方逾期交货的(不可抗力及丙方原因除外),每逾期 1 天,乙方向甲方偿付合同总价的 5%的违约金(最高限额为合同款总额的 5%)。一旦达到误期赔偿的最高限额,甲方有权终止合同(经甲乙双方协商同意延期交付使用者不在此列),且乙方按不能交货承担违约责任。终止合同的通知自到达乙方时生效;

③如乙方不能交付货物(逾期违约金限额达到合同款总额的 5%),甲方有权扣留全部履约保证金,同时乙方应向甲方支付合同总价的 5%作为违约金;

④如乙方乙方所交付的货物品种、品牌、型号、规格、质量、节能、食品卫生、环保要求(以货物到场检测为准)不符合投标文件及合同规定的,甲方有权拒收且乙方应无条件更换货物。同时,每发现一个货物品种、品牌、型号、规格、质量、节能、食品卫生、环保要求不符合投标文件及合同规定的,乙方应向甲方支付合同款总额的 5%违约金,且甲方有权终止合同。乙方应在收到甲方发出解除合同通知之日起五日内,自行取走货物并承担退货所引发的一切费用,甲方不承担因解除合同导致乙方产生的一切损失;

⑤乙方所提供的货物或其任何一部分侵犯第三方的知识产权,或者所有权不完整(指乙方完全能处分所提供的货物,该货物不存在任何抵押、查封等产权瑕疵),乙方应向甲方支付已付货款部分 5%违约金;导致甲方、集中或代理采购机构为此参与诉讼或仲裁,乙方另应支付甲方、集中或代理采购机构为此引发的律师费、诉讼费、调查费、差旅费等一切费用。

十二、争议的解决:

1、因货物的质量问题发生争议的,可由甲方委托国家认可的第三方鉴定机构对货物质量进行检测鉴定。检测费用先由乙方垫付,货物符合招标文件、合同约定及国家标准的,鉴定费由甲方承担,货物不符合质量标准的,鉴定费由乙方承担;

2、因本合同文本或履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商开始后的三十天内仍不能解决争议，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其他部分应继续执行。

十三、附加条款:

本项目不得分包、转包, 如有分包、转包, 一旦查实甲方有权终止合同。

1、合同经甲乙双方法定代表人(或委托代理人)签字(或盖章)并加盖公章(或合同章),

经代理采购机构加盖公章后生效;

2、除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外, 本合同一经签订, 甲乙双方不得擅自变更、中止本合同;

3、除发生不可抗力情况或因法律、政策原因导致甲方不能履行合同外, 甲乙双方不得放弃 或拒绝履行合同。除甲方书面另行要求外, 乙方应尽实际可能继续履行合同义务, 以及寻求采 取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。乙方放弃或拒绝履行合同, 集中或代理采购 机构按相关的法律、法规处罚; 如果不可抗力事件影响时间持续 120 天以上时, 甲方有权终止 合同;

4、合同在执行过程中出现的未尽事宜, 双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决, 协商 结果以书面形式盖章记录在案, 作为本合同的附件, 与本合同具有同等效力, 但需提交代 理采购机构一份备存;

5、如需修改或补充合同内容, 须经甲、乙双方协商一致后方可更改, 共同签署书面修改或 补充协议, 该协议将作为本合同不可分割的一部分;

6、甲方有权在中标后根据现场实际情况变更产品数量及规格, 变更原则参照采购文件上的 相关说明。对未尽说明的其余材料, 以甲方提供的采购清单中的材质说明为准。

7、本合同一式柒份, 甲方肆份, 乙方贰份, 代理采购机构一份;

8、本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》等现 行法律进行解释

甲方(采购人)



(盖章)

代表人:

电话:

开户银行:

帐号:

日 期: 年 月 日

乙方(供应商)



(盖章)

代表人:

电话: 0543-2888591

开户银行: 山东博兴农村商业银行股份有限公
司兴福支行

帐号: 91303010020100009230

合同清单:

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格(元)		
							单价	合价	
(一)更衣间									
1	单星感应洗手池	华杰	600*600*800(+150)		SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM, 腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，带有围板设计，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢“下水器，含感应水龙头。 ▲投标人或生产厂家具有单星感应水池生产所需的 304 不锈钢方管（38*38*1.2mm）通过国家认可的检测机构出具的合格检测报告【投标文件中提供检测报告作为佐证资料复印件】。	2	台	1100	2200
2	不锈钢更衣柜	华杰	900*400*1800	/	SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM.	4	台	1550	6200
3	排气扇	华杰	600*600		包含安装	2	台	550	1100
(二)验收区									
1	落地电子秤	美乐	220v		1、规格：300kg, 精密度：1/3000FS; 2、键盘：16 键双防水; 3、去皮：去皮重量等于最大称量。超重报警：超过最大称量的 0.15%时，软件会自动报警; 4、工作电源：1.5kw, 交流 220V(-15%-10%) 50Hz, 6V4AH 可充电电池。	1	台	1400	1400
2	台式电子秤	美乐	220v		1、规格：300kg, 精密度：1/3000FS; 2、键盘：16 键双防水; 3、去皮：去皮重量等于最大称量。超重报警：超过最大称量的 0.15%时，软件会自动报警; 4、工作电源：1.5kw, 交流 220V(-15%-10%) 50Hz, 6V4AH 可充电	1	台	580	580

					电				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

					池。				
3	不锈钢低位货架	华杰	1200*600*250		SUS30450*50*1.2mm 不锈钢管材制作，配不锈钢可调脚	1	台	750	750
4	双层平板工作台	华杰	1800*800*800		SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM;腿使用 50*50*1.2MM SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MM SUS304 方管 加固，配不锈钢重力可调整脚	1	台	1740	1740
5	风幕机	绿岛风	L=1800	FM3015/2/S	1、电源：220V, 额定频率：50HZ; 2、输出功率：最高 820w 最低 639w; 3、风口风速：最高 20m/s 最低 15m/s; 4、风量：2375m ³ /h; 5、噪音：68dB(A); 6、净重：26kg/台。	1	台	1800	1800
(三) 仓库									
1	四层平板货架	华杰	1200*500*1600		SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2mm, 腿使用 50*50*1.2MM SUS 304 方管，配可调平脚 投标人或生产厂家具有四层平板货架生产所需的 304 不锈钢板 (1.2mm)通过国家认可的检测机构出具的合格检测报告【投标文件中提供检测报告作为佐证资料复印件】	8	台	1550	12400
2	不锈钢低位货架	华杰	1200*600*250		SUS30450*50*1.2mm 不锈钢管材制作	3	台	750	2250
3	排气扇	华杰	600*600		包含安装	2	台	550	1100
(四) 洗碗区									
1	超声波洗碗机	锡德悉	1200*800*800	SDS-CS1200	功率：220V/3KW, 内径尺寸：1000*600*300, 防干烧款，每小时洗约 2000-3000 个盘子。	1	台	8500	8500
2	双层板洁碟台	华杰	1500*800*800 (+150)		SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM、层板 1.0mm;腿使用 38*1.2MM SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板，配不锈钢重力可调整脚。	1	台	1350	1350

3	加大双星水池	华杰	1500*750*800 (+150)		SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM, 腿为 50*50*1.2MM SUS 304 方管制作，带有围板设计，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。	2	台	1600	3200
4	长龙式洗碗机	锡德悉	3800*850*2000	SDS-800C	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用优质 304 不锈钢板(部分材料选用 316 不锈钢板)，外围、水箱、喷臂、骨架包括螺丝钉，全为不锈钢材料，厚度 1.2-3.0mm，全不锈钢结构，加强了防腐性。 2. 节水节电功能(符合国家提倡的环保节能减排功能):漂洗过的水(干净水)流入冲洗水缸再次利用，从而达到水资源，热能多次利用，节约能源。热回收再次利用(节能环保)，烘干的热风通过回收系统再次利用，节约电能。 3. 冲洗功能: 50-60 度温水通过强力冲洗去除残渣和油腻，此水可循环使用。 4. 内凹式冲压喷嘴:使喷嘴不易被残渣堵塞，保障喷淋的流畅。充分的新鲜水漂洗，使餐具不受二次污染。双道漂洗功能，两次高温冲洗更能确保餐具的洁净率。 5. 机器(电机、水泵)自保功能: 配电箱装有电机(水泵)过载，漏电保护功能，一旦机器漏电或过载，机器会进入停机保护状态，保证人身安全并大大减少水泵、电机的维修率。 6. 自动化操作程序，进水、加热、洗涤、烘干全自动，一按。 7. 红外线烘干功能: 烘干更快捷，消毒更彻底，保证餐具的食品卫生 8. 总功率: 380v/75.5kw 	1	台	42000	42000
5	双层平板工作台	华杰	1800*750*800		SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM;腿使用 50*50*1.2MM SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MM SUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	1	台	1650	1650
6	单孔收残工作台	华杰	1800*750*800		SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM;腿使用 50*50*1.2MM SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MM SUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	1	台	1500	1500
7	定制四层货	华杰	1200*500*1600		、材质要求:层板采用 1.2mm 优质 304 不锈钢板;下衬 1.2mm 优质 304 不锈钢板加强筋，层板下洼并倾斜式设计，层板前带沥	1	台	1550	1550

	架				水槽,				
--	---	--	--	--	-----	--	--	--	--

					沥水槽与腿管连接无漏点，沥出的水从脚管底部排出。 2、立柱： 40mm*40mm 不锈钢扇形管，材质：SUS304, 厚度 1.2mm 3、调节脚：可调节不锈钢圆盘螺丝脚，高度可任意调节，经久耐用				
8	风幕机	绿岛风	L=1800	FM3015/2/S	1、电源：220V, 额定频率：50HZ。 2、输出功率：最高 820w 最低 639w; 3、风口风速：最高 20m/s 最低 15m/s; 4、风量：2375m ³ /h; 5、噪音：68dB(A); 6、净重：26kg/台。	1	台	1800	1800
9	紫外线消毒灯	虎丘	40w	40w	1、UV-C 紫外线杀菌消毒灯管； 2、电压：220V/50Hz/1； 3、功率：40W。	1	台	450	450
10	洗地龙头	君畅	10.5 米	JC-1155E-10-T	规格：10.5m 开放式，环氧涂层，喉管自动回卷装置、蓝管可耐 120℃ 水温可安装在墙上或者屋顶。	1	只	1740	1740
(五)消保间									
1	四层平板货架	华杰	1200*500*1600		SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2, 腿使用 50*50*1.2MM SUS 304 方管, 配可调平脚	1	台	1550	1550
2	双门热风循环消毒柜	华杰	125℃ 高温消毒		SUS304 不锈钢板材制作, 内胆 1.2MM, 外包 1.0MM, 控时控温。热风循环加红外线消毒系统, 消毒更彻底, 含定制加厚 304 消毒篮 1. ▲投标人或生产厂家具有热风循环消毒柜通过 GB17988-2008 标准 二星级消毒标准, 提供第三方检测机构出具的检测报告(在同一份报告中体现上述内容)【投标文件中提供复印件】 2. ▲投标人或生产厂家具有热风循环消毒柜符合 GB17988-2008 标准 且大肠杆菌灭杀检测, 提供第三方检测机构出具的检测报告(在同一份报告中体现上述内容)【投标文件中提供复印件】	3	台	5500	16500

3	紫 外 线 消 毒 灯	虎丘	40w	40w	1、UV-C 紫外线杀菌消毒灯管 2、电压： 220V/50Hz/1.	1	台	450	450
---	-------------------	----	-----	-----	--	---	---	-----	-----

					3、功率: 40W				
(六)售卖间									
1	五格保温台	华杰	1800*700*800		板材采用优质 SUS304 不锈钢制作面板厚度为 1.2MM,层板 1.0MM, 配优质可调脚 原理: 电热管将水加热产生的热量, 温度可自行调节功能: 主要运用于各类食堂熟食的保温和加热使用方便、操作简单, 包含加厚 1/1 份数盘及盖 5 套。	7	台	3190	22330
2	双星盆水池	华杰	1200*600*800 (+150)		SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2MM, 腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作, 带有围板设计, 不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器, 含水龙头	3	台	1600	4800
3	单星感应水池	华杰	600*600*800 (+150)		SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2MM, 腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作, 带有围板设计, 不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器, 含水龙头	1	台	1100	1100
4	挂墙干手机	瑞沃	220v	v-184	高速冷热, 全自动感应。	1	台	1000	1000
5	掀门碗柜	华杰	1200*500*1800	/	SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2MM, 不锈钢重力调整脚。	4	台	3350	13400
6	定制蒸菜台	华杰	1500*700*800		板材采用优质 SUS304 不锈钢制作面板厚度为 1.2MM,层板 1.0MM, 配 优质可调脚 原理: 电热管将水加热产生的热量, 温度可自行调节 功能: 主要运用于各类食堂熟食的保温和加热使用方便、操作简单, 包含加厚 1/1 份数盘及盖 5 套。	3	台	2700	8100
7	双层平板工作台	华杰	500*700*800		SUS304 不锈钢板材制作, 台面 1.2MM;腿使用 50*50*1.2MM SUS304 不锈钢管, 台台下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管 加固, 配不锈钢重力可调整脚	6	台	800	4800
8	双层平板工作台	华杰	1800*600*800		SUS304 不锈钢板材制作, 台面 1.2MM;腿使用 50*50*1.2MM SUS304 不锈钢管, 台台下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管 加固, 配不锈钢重力可调整脚	7	台	1450	10150

9	四层平货架	华杰	1200*500*1600		SUS304 不锈钢板材制作,厚度 1.2,腿使用 50*50*1.2MM SUS 304 方管,配可调平脚	3	台	1550	4650	
10	宴会保温车	伊德欣	11层	YDX-730	SUS304 不锈钢板材制作,厚度 1.2MM。	2	台	6090	12180	
11	四门冰柜	华臣	双机双温	SLLDZ-840	SUS 304 不锈钢板材制作,便于清洁,全铜管路配置,自动回归门设计,一体成形内胆,整体发泡保温节能,智能化温度显示;电压/功率:220V/0.55KW;制冷剂 R404A;温度设定范围:0~+10℃压缩机输出功率:733W;耗电量:冷却时:643W、除霜时:752W	2	台	5400	10800	
12	单700电 磁大锅灶	名厨	1000*1000*800	ZC-C8020A	采用 SUS304 不锈钢板,台面厚度 1.2MM,进口优质机芯面板,功率 380V25KW*2 组,节能水咀,水源接口 DN15,排污口 DN38	1	台	5800	5800	
13	电 磁 下 面 炉	华杰	1000*1000*800		采用 SUS304 不锈钢板,台面厚度 1.2MM,优质机芯面板,功率 380V25KW,节能水咀,水源接口 DN15,排污口 DN38	1	台	5220	5220	
14	紫 外 线 消 毒 灯	虎丘	40w	40w	1、UV-C 紫外线杀菌消毒灯管 2、电压: 220V/50Hz/1 3、功率: 40W	3	台	450	1350	
(七)粗加工区										
1	步进式开水器带底座	新广华	12kw	srz-120	电脑版控制面板,步进式,快速烧水,持久保温,遥控控制	1	台	2400	2400	
2	加 大 双 星 水 池	华杰	1000*800*800 (+150)		SUS304 不锈钢板材制作,厚度 1.2MM,腿为 50*50*1.2MM SUS 304 方管制作,带有围板设计,不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器,含水龙头	6	台	1500	9000	

3	双层平板 工作台	华杰	1800*600*80 0		SUS304 不锈钢板材制作, 台面 1.2MM; 腿使用 50*50*1.2MM SUS304 不锈钢管, 台面下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MM SUS304 方管 加固, 配不锈钢重力可调整脚	4	台	1450	5800
4	洗地龙头	君畅	10.5 米	JC-1155E-1 0-T	规格: 10.5m 开放式, 环氧涂层, 喉管自动回卷装置、蓝管可耐 120℃ 水温可安装在墙上或者屋顶。	1	只	1740	1740
(八)切配间									

1	四门冰柜	华臣	双机双温	SLLDZ-840	SUS 304 不锈钢板材制作，便于清洁，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制冷剂 R404A；温度设定范围：0~+10℃压缩机输出功率：733W；耗电量：冷却时：643W、除霜时：752W	2	台	5400	10800
2	多功能菜馅机	银鹰	220y	CP-30IV	全不锈钢外壳，大功率纯铜电动机，铝制刹菜盆，60调频款，转速可调节	1	台	4640	4640
4	四层平板货架	华杰	1200*500*1600		SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2，腿使用 50*50*1.2MM SUS 304 方管，配可调平脚	3	台	1550	4650
5	电动蔬菜脱水机	力丰	1-20 斤	TS-15	全不锈钢外壳，大功率纯铜电动机，铝制刹菜盆，60调频款，转速可调节	1	台	4060	4060
6	洗地龙头	君畅	10.5 米	JC-1155E-10-T	规格：10.5m 开放式，环氧涂层，喉管自动回卷装置、蓝管可耐 120℃ 水温可安装在墙上或者屋顶。	1	只	1740	1740
7	刀具刀板消毒柜	华杰	1000*600*1500		SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，紫外线消毒，带锁	1	台	4600	4600
8	立式绞切两用机	飞凤	380V/1.1KW	JQR360	1、材质：该机接触食品的零部件采用食品级 304 不锈钢制作； 2、生产能力：切肉片 400kg/h、切肉丝 200kg/h、绞肉 100kg/h； 3、肉片厚度：4mm/6mm(可定制)； 4、刀轴转速：470r/min； 5、绞龙转速：302r/min； 6、三角带：A1270-1 A1100-1； 7、电压/功率：380V/1.1KW 50HZ。	1	台	5200	5200
9	双层平板工作台	华杰	1800*800*800	/	SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 50*50*1.2MM SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MM SUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚。	2	台	1740	3480

10	平冷工作台	华臣	1800*760*800	JBC-440	SUS 304 不锈钢板材制作，便于清洁，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制冷剂 R404A；温度设定范围：0~+10℃压缩机输出功率：733W；耗电量：冷却时：643W、除霜时：752W	2	台	2500	5000
----	-------	----	--------------	---------	---	---	---	------	------

11	加大双星水池	华杰	1600*600*80 0 (+150)	/	SUS304 不锈钢板材制作,厚度 1.2MM,腿为 50*50*1.2MM SUS 304 方管制作,带有围板设计,不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器, 含水龙头	1	台	1580	1580
12	灭蝇灯	亨得利	40w	WGS-30B	1、电网电压: 4500~5000V; 2、灯管尺寸: 600mm; 3、诱虫灯管: 18w*2; 4、有效面积: 80-100 平方; 5、功率/电压: 40W/220V。	5	台	580	2900
(九)面点间									
1	单移门工作台	华杰	1800*800*80 0	/	SUS304 不锈钢板材制作; 台面 1.2mm, 台面内衬 16mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板剪折成加强筋进行加固; 背板、侧板 1.2mm; 受力层板 1.2mm; 滑槽采用模具整体一次性冲压成型槽, 方便清洁防划伤; 台脚采用不锈钢重力脚。	1	台	3400	3400
2	平冷工作台	华臣	1800*760*800	JBC-440	SUS 304 不锈钢板材制作, 便于清洁, 全铜管路配置, 自动回归门设计, 一体成形内胆, 整体发泡保温节能, 智能化温度显示; 电压/功率: 220V/0.55KW; 制冷剂 R404A; 温度设定范围: 0~+10℃压缩机输出功率: 733W; 耗电量: 冷却时: 643W、除霜时: 752W	1	台	2500	2500
3	包边木案工作台	华杰	1800*800*80 0	/	SUS304 不锈钢板材制作, 采用国产优质柳桉木(经过热处理)制作台面; 台面板厚度≥45mm, 与边架固定不飞边, 下配加强筋加固, 下层板厚度 1.2MM; 腿使用 50*50*1.2MM SUS304 不锈钢管。	1	台	1450	1450
4	多功能搅拌机	星丰	30 型	B30	立式不锈钢框架; 不锈钢桨叶式搅拌器; 铜芯电机, 双向转动系统; 双挡翻斗设计; 料桶容积: 50Kg 额定电压: 380V 电机功率: 3KW; 搅拌速递: 65/102/296 (R/MIN)	1	台	5510	5510

5	压面机	银鹰	350 型	YP350	立式不锈钢框架；不锈钢护罩，高精磨轧辊，铜制刮板；铜芯电机，链条式传动系统，轧辊厚度采用蜗轮蜗杆式调节；压皮宽度：350mm；额定电压：220V；电机功率：1.5KW；生产能力：20-25kg/h；压皮厚度：2-25mm	1	台	5150	5150
---	-----	----	-------	-------	--	---	---	------	------

6	双门醒发箱	顺麦	26 盘	T7-32	外壳采用 304 不锈钢板，厚度：1.2mm，额定电压 220v，额定功率 4kw，简单易用，操控旋钮，准确温控调节；热风循环技术，温度均匀；透明视窗，发酵一目了然；不锈钢可调节层架，可拆卸；不锈钢箱体抗压抗摔，使用寿命长	1	台	3480	3480
7	四门冰柜	华臣	双机双温	SLLDZ-840	SUS304 不锈钢板材制作，便于清洁，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制冷剂 R404A；温度设定范围：0~+10℃压缩机输出功率：733W；耗电量：冷却时：643W、除霜时：752W	1	台	5400	5400
8	单星水池	华杰	700*700*800 (+150)		SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，带有围板设计，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头	1	台	1290	1290
9	掀门碗柜	华杰	1200*500*1800		SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，不锈钢重力调整脚。	1	台	3350	3350
10	四层平板货架	华杰	1200*500*1600		SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2，腿使用 50*50*1.2MM SUS 304 方管，配可调平脚	1	台	1550	1550
11	饭盘车	华杰	15 盘		SUS30438*38*1.2mm 不锈钢管材制作	1	台	1550	1550
12	紫外线消毒灯	虎丘	40w	40w	1、UV-C 紫外线杀菌消毒灯管 2、电压：220V/50Hz/1 3、功率：40W	1	台	450	450
(十)凉菜间									
1	掀门碗柜	华杰	1200*500*1800		SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，不锈钢重力调整脚。	1	台	3350	3350
2	四层平板货架	华杰	1200*500*1600		SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2，腿使用 50*50*1.2MM SUS 304 方管，配可调平脚	1	台	1550	1550

3	双星盆水池	华杰	1200*600*80 0 (+150)		SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM, 腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，带有围板设计，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器， 含水龙头	1	台	1600	1600
---	-------	----	----------------------------	--	---	---	---	------	------

4	四门冰柜	华臣	双机双温	SLLDZ-840	SUS304 不锈钢板材制作, 便于清洁, 全铜管路配置, 自动回归门设计, 一体成形内胆, 整体发泡保温节能, 智能化温度显示; 电压/功率: 220V/0.55KW; 制冷剂 R404A; 温度设定范围: 0~+10℃ 压缩机输出功率: 733W; 耗电量: 冷却时: 643W、除霜时: 752W	1	台	5400	5400
5	单向移门工作台	华杰	1800*760*800	/	SUS304 不锈钢板材制作; 台面 1.2mm, 台面内衬 16mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板剪折成加强筋进行加固; 背板、侧板 1.2mm; 受力层板 1.2mm; 滑槽采用模具整体一次性冲压成型槽, 方便清洁防划伤; 台脚采用不锈钢重力脚。	1	台	3400	3400
6	平冷工作台	华臣	1800*760*800	JBC-440	SUS304 不锈钢板材制作, 便于清洁, 全铜管路配置, 自动回归门设计, 一体成形内胆, 整体发泡保温节能, 智能化温度显示; 电压/功率: 220V/0.55KW; 制冷剂 R404A; 温度设定范围: 0~+10℃ 压缩机输出功率: 733W; 耗电量: 冷却时: 643W、除霜时: 752W	1	台	2500	2500
7	双层平板工作台	华杰	1800*800*800		SUS304 不锈钢板材制作, 台面 1.2MM; 腿使用 50*50*1.2MM SUS304 不锈钢管, 台面下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MM SUS304 方管 加固, 配不锈钢重力可调整脚	1	台	1740	1740
8	制冰机	华臣	30kg	JN-40	风冷款, 全不锈钢材质, 一键式从进水、制冰、碎冰、挤压、出冰, 并满自动停机, 压缩机, 安全稳定。	1	台	6500	6500
9	紫外线消毒灯	虎丘	40w	40w	1、UV-C 紫外线杀菌消毒灯管 2、电压: 220V/50Hz/1 3、功率: 40W	1	台	450	450
(十一)主厨区									
1	加大单星盆水池	华杰	800*600*800(+150)		SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2MM, 腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作, 带有围板设计, 不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器, 含水龙头	5	台	1300	6500
2	双层平板工作台	华杰	1100*800*800		SUS304 不锈钢板材制作, 台面 1.2MM; 腿使用 50*50*1.2MM SUS304 不锈钢管, 台面下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MM SUS304 方管 加固, 配不锈钢重力可调整脚	2	台	1300	2600

3	双向移门	华杰	1800*800*80		SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM, 余板 1.0, 腿使用 50*50*1.2MM	7	台	3650	25550
---	------	----	-------------	--	---	---	---	------	-------

	工作台		0		SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MM SUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚，优质电子元件				
4	炉拼台	华杰	400*1150*80 0 (+450)		SUS304 板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38 不锈钢方管，厚度 1.2MM；不锈钢全钢调整脚。带后立板及前挂板，后立板与前挂板的尺寸根据 炉灶尺寸定做。	5	台	870	4350
5	双头燃气大锅灶	华杰	2100*1150*800 (+400)		<p>1、SUS304 不锈钢板材制作，灶面 1.5mm，余板 1.2mm；炉围采用厚 3mm 钢板焊接，内外用高温涂料防腐，硅酸铝高温材料隔热；</p> <p>2、配红外线炉头，燃烧头采用功能陶瓷材料，耐腐蚀；蓄能体采用高温耐火材料制成，高温耐火材料蓄能体直径 230mm 左右，”节能低噪音，一键式电子打火，熄火保护；</p> <p>3、炉通脚用不锈钢管，内含支撑身的钢柱，不锈钢调整脚，脚底”封闭</p> <p>▲1 投标人或生产厂家具有红外线燃气大锅灶通过 GB35848-2018 标准，满足一级能效要求，运行噪音不高于 65db(A)、热效率不低于 65%【投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件(在同一份报告中体现上述内容)】。</p>	2	台	23500	47000
6	单头单尾炒灶	华杰	1000*1000*800 (+400)		<p>1、SUS304 不锈钢板材制作，灶面 1.5mm，余板 1.2mm；炉围采用厚 3mm 钢板焊接，内外用高温涂料防腐，硅酸铝高温材料隔热；</p> <p>2、配红外线炉头，燃烧头采用功能陶瓷材料，耐腐蚀；蓄能体采用高温耐火材料制成，高温耐火材料蓄能体直径 230mm 左右，”节能低噪音，一键式电子打火，熄火保护；</p> <p>3、炉通脚用不锈钢管，内含支撑身的钢柱，不锈钢调整脚，脚底封”闭</p> <p>1. 投标人或生产厂家具有红外线燃气炒菜灶通过 GB35848-2018 标准、满足一级能效要求，运行噪音不高于 65db(A)、热效率不低于 45%【投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件</p>	1	台	10550	10550

					(在同一				
--	--	--	--	--	------	--	--	--	--

					份报告中体现上述内容)】。				
7	双头单尾炒灶	华杰	1800*1000*800(+400)		1、SUS304 不锈钢板材制作，灶面 1.5mm,余板 1.2mm;炉围采用厚 3mm 钢板焊接，内外用高温涂料防腐，硅酸铝高温材料隔热，炉膛铺设 1600 度以上的耐火材料。 2、配红外线炉头，燃烧头采用功能陶瓷材料，耐腐蚀；蓄能体采用高温耐火材料制成，高温耐火材料蓄能体直径 230mm 左右，节能低噪音，一键式电子打火，熄火保护； 3、炉通脚用不锈钢管，内含支撑身的钢柱，不锈钢调整脚，脚底 封闭	1	台	21000	21000
8	蒸汽发生器	百晓生	100 型	BGZQTG55-100S	电压：220V,功率：0.5KW,一键式开关，电子自动点火，随开随关，自动进水，使用方便；常温水开机 2-3 分钟内产生大量蒸汽；不易粘水垢，带防干烧功能	3	台	5220	15660
9	排烟灭火系统	顺康	双瓶组	CMJS18-2	覆盖所有明火点位喷头、烟罩内侧喷头、风喉内喷头(1)控制箱总成：主控箱、机械控制阀、胶管、蜂鸣器、电系统控制盘、压把、高压气筒(2)药剂瓶(3)动力瓶组成：氮气瓶、高压氮气表、氮气减压阀(4)二通减压阀(5)三通转角弯头(6) M10 通丝(7)远程手启 动器装置(8)喷嘴、雾化喷头、雾化喷头胶帽(9) 框架总成：感温 探测器框架、感温探测器末端支架、(10)感温器总成：感温探测器、模拟探测器、感温探测器支架(11)其他组成：调整机构、挂钩、铜卡、外接头、角轮连接件、三角支架、钢丝绳、燃料关闭阀、水流阀、药剂、自攻螺丝、膨胀螺栓、螺母	2	套	19000	38000
10	蒸汽式蒸饭箱	华杰	24 盘		采用 SUS304 不锈钢材质，外壳厚度 1.0mm,内胆厚度 1.0mm,饭盘 采用食品级不锈钢板厚度 1.0 毫米一次冲压成型饭盘规格 600*400*50 手柄：扳扣式渐进式门绞锁固定式脚设计，门封条采用无毒硅胶门封条	2	台	5800	11600

11	双层平板 工作台	华杰	1800*800*80 0		SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM、层板 1.0mm;腿使用 38*1.2MM SUS304 不锈钢管，台面下衬 20MM 防水机制板，配不锈钢重力可调整	2	台	1740	3480
----	-------------	----	------------------	--	---	---	---	------	------

					脚					
12	电磁双头低汤灶	华杰	1400*800*(550+720)		采用 SUS304 不锈钢板，台面厚度 1.2MM, 进口优质机芯面板，功率 380V25KW*2 组，节能水咀，水源接口 DN15, 排污口 DN38	1	台	4800	4800	
13	蒸汽式海鲜蒸柜	华杰	1100*910*1850		SUS304 不锈钢板材制作，内胆厚度 1.2MM, 外包 1.0MM, 四门五层，优质加厚全钢把手，骨架为 4 号国标镀锌角钢	1	台	13500	13500	
14	加大六头煲仔炉	华杰	1000*1000*800		炉面：SUS304 不锈钢板 板厚 1.2 毫米；炉架：加厚铸铁炉花板规格：300mm*300mm*25mm；炉体：SUS304 不锈钢板 板厚 1.0 毫米；炉头：6"文华炉头底部装不锈钢托盘；脚通：50*50*1.0 不锈钢方管。	1	台	7250	7250	
15	台式加大双缸电炸炉	华杰	9kw*2		SUS304 不锈钢板材制作，单缸尺寸 400*285*235, 17L, 加大加深，可以炸油条。优质电子元件	2	台	4060	8120	
16	柜式电饼铛	康威	380v/5kw	YXD-45B	额定电压 380v, 额定功率 4800w, 采用合金铝发热盘面，坚固耐用，容易清洗；面火、底火独立温控，加热快受热均匀	2	台	7500	15000	
17	三层六盘电烤箱	顺麦	三层六盘	FKB-2	三层六盘，外壳采用 304 不锈钢板，厚度：1.2mm, 额定电压 380v, 额定功率 18.5kw, 电脑板控制，精准控温，方便快捷；采用耐高温密封条，有效锁住烤箱内温度，使烤箱内温度均匀；采用电炉丝，烘焙均由，锁住食物水分；高密度不锈钢把手，安全不烫手	1	台	6800	6800	
18	平冷工作台	华臣	1800*760*800	JBC-440	SUS 304 不锈钢板材制作，便于清洁，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制冷剂 R404A；温度设定范围：0~+10℃压缩机输出功率：733W；耗电量：冷却时：643W、除霜时：752W	3	台	2500	7500	

19	四门冰柜	华臣	双机双温	SLLDZ-840	SUS 304 不锈钢板材制作，便于清洁，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制冷剂 R404A；温度设定范围：0~+10℃压缩机输出功率：733W；耗电量：冷却时：643W、除霜时：752W	2	台	5400	10800
20	四层平板	华杰	1200*500*16		304 不锈钢制作，层板厚度 1.2mm；立管 038mm 厚 1.2mm 通脚；配 Φ	2	台	1550	3100

	货架		00		38mm 不锈钢可调脚				
(十二)冷库									
1	冷藏库	康玛	5000*2500*2 600	KM-LC5000	库板双面采用 0.8mm 不锈钢板制作：保温库板为阻燃聚氨脂夹芯板，聚氨脂夹芯板采用先进的偏心钩和槽钩钢板，偏心式的连接方式实现 库板与库板之间的正确连接，优异的着密性和结合性能最大程度的减少冷气泄露，增强隔热效果，温度控制系统；数显电脑控制箱正面配有醒目的数显式温度控制器，可以随时观察库内温度和机组运行状况，制冷机组延时保护，可及时对压缩机和风扇电机进行保护，蒸发器自动 除霜，和除霜超温保护。温度范围：0℃-10℃	33	m ³	1350	44550
2	冷冻库	康玛	3000*2500*2 600	KM-LD3000	库板双面采用 0.8mm 不锈钢板制作：保温库板为阻燃聚氨脂夹芯板，聚氨脂夹芯板采用先进的偏心钩和槽钩钢板，偏心式的连接方式实现 库板与库板之间的正确连接，优异的着密性和结合性能最大程度的减少冷气泄露，增强隔热效果，温度控制系统；数显电脑控制箱正面配有醒目的数显式温度控制器，可以随时观察库内温度和机组运行状况，制冷机组延时保护，可及时对压缩机和风扇电机进行保护，蒸发器自动 除霜，和除霜超温保护。温度范围：-18℃到-5℃。	20	m ³	1350	27000
3	四层平 板货 架	华杰	1200*500*16 00		SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2，腿使用 50*50*1.2MM SUS 304 方管，配可调平脚	10	台	1550	15500
(十三)餐厅									
1	定制洗 手柜	华杰	2000*600*80 0 (+150)		SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM, 柜式，四面封板。	2	台	1700	3400
2	双孔带车 收残工作 柜	华杰	1500*600*80 0 (+150)		SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM, 全封闭式，配不锈钢重力可调整脚，带定制静音推车 2 辆，垃圾桶 2 套	1	台	3650	3650

3	封闭式垃圾柜	华杰	600*600*800 (+150)		SUS304 不锈钢板材制作, 台面 1.2MM, 全封闭式, 配不锈钢重力可调整脚, 垃圾桶 1 套	2	台	1700	3400
---	--------	----	-----------------------	--	---	---	---	------	------

(十四)排风系统									
1	不锈钢油烟罩 (主厨)	华杰			材质：采用国产优质 304 板材；油烟罩、滑槽采用 1.2mm 不锈钢板； 吸烟网片采用 0.8mm 不锈钢板配有防爆灯、油杯	56	m ²	900	50400
2	不锈钢油烟罩 (洗碗)	华杰			材质：采用国产优质 304 板材；油烟罩、滑槽采用 1.2mm 不锈钢板； 吸烟网片采用 0.8mm 不锈钢板配有防爆灯、油杯	8	m ²	900	7200
3	不锈钢油烟罩 (售卖)	华杰			材质：采用国产优质 304 板材；油烟罩、滑槽采用 1.2mm 不锈钢板； 吸烟网片采用 0.8mm 不锈钢板配有防爆灯、油杯	6	m ²	900	5400
4	不 锈 钢 管 道	华杰			SUS304 板材制作，厚度 1.2, 室内管道全部焊接处理，室外管道含法 兰、胶垫、支架等附件，法兰 4#角钢制作并做防腐处理	850	m ²	300	255000
5	后 倾 式 风 柜	博丰	25kw	7.1#	八角包柱，内外镀锌板，四周隔音，弹簧式防震器，槽钢底架，外接 注油孔，欧式皮带轮，风机电机保护器。	2	台	14000	28000
6	风柜底座	博丰	风机配套	风机配套	12#槽钢制作并做防腐处理，每个角包含减震系统 1 套。	2	台	1450	2900
7	星 三 角 电 机 保 护 器	博丰	风机配套	风机配套	本产品是一种电源保护器件，集过欠压保护、缺相保护于一体，按钮 式操作，具有操作简便、体积小巧、可靠性高等特点。	2	套	1000	2000
8	油 烟 净 化 器	博丰	6000 风量	BF-JD-40A	有国家环保认证；采用二段式高低压分离静电工作原理，能起到消毒、除味作用；除油烟率达 85%以上；除异味率 90%以上；达净化能率强 净化后排放油烟浓度≤2mg/m ³ ；自动调压电源；安装、清洁、维护方 便	1	台	19500	19500
9	低 噪 音 轴 流 风 机	展高	5#	5#	低噪音，加压。	2	台	1200	2400
(十五)鲜风系统									
1	不 锈 钢 管 道	华杰			优质不锈钢板材制作，厚度 1.0, 室内管道全部焊接处理，室外管道 含法兰、胶垫、支架等附件，法兰 4#角钢制作并做防腐处理，含进风 口不锈钢网板。	280	m ²	150	42000

2	低噪音箱式风机	博丰	11kw	5#	八角包柱,内外镀锌板,四周隔音,弹簧式防震器,槽钢底架,外接注油孔,欧式皮带轮,风机电机保护器。	1	台	9570	9570
3	风柜底座	博丰	风机配套	风机配套	12#槽钢制作并做防腐处理,每个角包含减震系统1套。	1	台	1450	1450
4	星三角电机保护器	博丰	风机配套	风机配套	本产品是一种电源保护器件,集过欠压保护、缺相保护于一体,按钮式操作,具有操作简便、体积小巧、可靠性高等特点。	1	套	1000	1000
(十六)蒸汽管道		华杰			含蒸汽专用管,管件,阀门等	80	米	200	670
合计									1152080

