

### 三、投标分项报价表

项目编号/包号：漂采公【2023】第38号

项目名称：重庆大学漂阳智慧城市研究院家具采购及安装项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格（元）	
							单价	合价
漂阳丽景酒店家具清单								
1	单椅	钰成家具	W750* D750* H750	碳素钢金属腿+实木框架+高回弹海绵+优质皮布艺软包 1.超纤皮：摩擦色牢度(干擦 500 次≥4 级、湿擦 250 次≥4 级、碱性汗液 80 次≥4 级)，涂层粘着牢度≥4N/10mm，耐折牢度≥50000 次，耐磨性(CS-10, 500g,500r)无明显损伤、剥落，撕裂力≥78N，气味≤2 级，pH≥4；抗霉性能(绿色木霉、黄区霉、球毛壳霉)≥1 级；抗菌性能作用时间 24 小时。符合 GB/T16799-2018、QB/T4199-2011 的标准要求。 2.布料：布料燃烧性能(B1 级)损毁长度(经向≤26mm,纬向≤21mm)、续燃时间、阴燃时间，耐磨性能≥15000 次。符合 GB/T21196.2-2007、GB/T17591-2006 的标准要求。 3.海绵：采用高回弹海绵，25%压缩硬度 195N，65%/25%压缩比≥1.8，回弹率≥62，拉伸强度≥181kPa，伸长率≥164%，干热老化后拉伸强度≥159kPa，干热老化后拉伸强度变化率≤±30%，撕裂强度≥2.7N/cm，75%压缩永久变形≤2%，密度≥40kg/m <sup>3</sup> ，恒定负荷反复压缩疲劳性能≤20%，符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。 4.实木框架：木材含水率≤12%，甲醛释放量≤0.1mg/L，木制件外观无虫蛀现象，无腐朽材，漆膜外观无褪色、掉色现象，涂层平整光	3	件	1865	5595

				滑、清晰，符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。 5.不锈钢围脚架：采用 1.2mm 厚 304 不锈钢，力学抗拉强度≥500MPa，断后伸长率≥65%，耐腐蚀性能合格，符合 GB/T 3280-2015 的标准要求。				
2	茶几	钰成家具	Φ 1000+ H340	原色白蜡木谷面+不锈钢镀金框架 1.多层曲木板：采用白蜡木材质，甲醛释放限量≤0.04mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度≥40.0MPa，弹性模量≥5400.0MPa，含水率 5~8%，胶合强度≥1.0MPa，板面握螺钉力≥1200N，板边握螺钉力≥1000N，符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017、GB/T35601-2017、GB/T17657-2013 的标准要求。 2.水性木器透明面漆：VOC 含量(涂料)清漆≤65g/L，甲醛含量≤15mg/Kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg，苯系物总和含量≤250mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。 3.拉丝古铜不锈钢底座：采用 1.2mm 厚 304 不锈钢，符合 GB/T 3280-2015 的标准要求，力学抗拉强度≥500MPa，断后伸长率≥65%，耐腐蚀性能合格。	1	件	4272	4272
3	沙发	钰成家具	W3560 *D800* H800	碳素钢金属腿+实木框架+高回弹海绵+优质皮布艺软包 1.超纤皮：摩擦色牢度，涂层粘着牢度，耐折牢度，耐磨性，撕裂力，气味，pH≥4；抗霉性能；抗菌性能。符合 GB/T16799-2018、QB/T4199-2011 的标准要求。 2.布料：布料燃烧性能(B1 级)损毁长度(经向≤26mm,纬向≤21mm)、续燃时间(经向≤0mm,纬向≤0mm)、阴燃时间(经向≤0mm,纬向≤0mm)，耐磨性能≥15000 次。符合 GB/T21196.2-2007、GB/T17591-2006 的标准要求。 3.海绵：采用高回弹海绵，25%压陷硬度 195N，65%/25%压陷比≥1.8，回弹率≥62，拉伸强度≥181kPa，伸长率≥164%，符合	1	件	7702	7702

				<p>GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。</p> <p>4.实木框架：木材含水率<math>\leq 12\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p> <p>5.不锈钢围脚架：采用1.2mm厚 304 不锈钢，力学抗拉强度<math>\geq 500\text{MPa}</math>，断后伸长率<math>\geq 65\%</math>，耐腐蚀性能合格，符合 GB/T 3280-2015 的标准要求。</p> <p>6.多层板：采用环保 E1 级多层板，含水率 5~16%，胶合强度<math>\geq 0.9\text{MPa}</math>，弹性模量(顺纹)<math>\geq 5000\text{MPa}</math>，弹性模量(横纹)<math>\geq 3500\text{MPa}</math>，静曲强度(顺纹)<math>\geq 27\text{MPa}</math>，静曲强度(横纹)<math>\geq 22\text{MPa}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.04\text{mg/m}^3</math>，符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 的标准要求。</p>				
4	边几	钰成家具	<p><math>\phi</math> 500+H 590</p>	<p>拉丝不锈钢镀钛金+碳素钢支柱</p> <p>1.不锈钢围支架.采用 1.2mm 厚 304 不锈钢，符合 GB/T 3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准，力学抗拉强度<math>\geq 500\text{MPa}</math>，断后伸长率<math>\geq 65\%</math>，耐腐蚀性能合格。</p> <p>2.黑玻桌面达到厚度 12mm，经钢化处理安全边处理方式。</p>	3	件	626	1878
5	单椅	钰成家具	<p>W580* D580* H750</p>	<p>进口美洲胡桃+高回弹海绵，优质皮艺软包+环保开放油漆</p> <p>1.实木框架：采用进口美洲胡桃木，木材含水率<math>\leq 12\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p> <p>2.海绵：采用高回弹海绵，25%压陷硬度 195N，65%/25%压陷比<math>\geq 1.8</math>，回弹率<math>\geq 62</math>，拉伸强度<math>\geq 181\text{kPa}</math>，伸长率<math>\geq 164\%</math>，符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。</p> <p>3.超纤皮：摩擦色牢度，涂层粘着牢度，耐折牢度，耐磨性，撕裂力，气味，<math>\text{pH} \geq 4</math>；抗霉性能；抗菌性能。符合 GB/T16799-2018、QB/T4199-2011 的标准要求。</p> <p>4.采用环保水性油漆，VOC 含量<math>\leq 5\text{g/L}</math>，甲醛含量<math>\leq 10\text{mg/kg}</math>，苯系物总和含量(限苯、甲苯、乙苯、二甲苯)未检出(检出限<math>\leq 50\text{mg/kg}</math>)，乙二</p>	2	件	554	1108

				<p>醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚均<math>\leq 10\text{mg/kg}</math>。</p> <p>5.内板: 18mm厚多层曲木板, 甲醛释放限量<math>\leq 0.04\text{mg/m}^3</math>, 静曲强度<math>\geq 40.0\text{MPa}</math>, 弹性模量<math>\geq 5400.0\text{MPa}</math>, 含水率 5~8%, 胶合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>, 板面握螺钉力<math>\geq 1200\text{N}</math>, 板边握螺钉力<math>\geq 1000\text{N}</math>, 符合 GB18584-2001、GB/T9846-2015 的标准要求。</p> <p>6.单椅座面静荷载、椅背静荷载、椅腿前向静荷载、椅腿侧向静荷载、座面冲击、椅背冲击、跌落试验椅凳类跌落试验、椅子向前倾翻试验、无扶手椅子侧向倾翻试验、椅子向后倾翻试验均符合要求; 木制品甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg/L}</math>。</p>				
6	单椅	钰成家 具	W625* D650* H750	<p>白蜡木+实木框架+高回弹海绵+优质皮布艺软包</p> <p>1.布料: 布料燃烧性能(B1级)损毁长度(经向<math>\leq 26\text{mm}</math>, 纬向<math>\leq 21\text{mm}</math>)、续燃时间、阴燃时间, 耐磨性能<math>\geq 15000</math>次。符合 GB/T21196.2-2007、GB/T17591-2006 的标准要求。</p> <p>2.海绵: 采用高回弹海绵, 25%压陷硬度 195N, 65%/25%压陷比<math>\geq 1.8</math>, 回弹率<math>\geq 62</math>, 拉伸强度<math>\geq 181\text{kPa}</math>, 伸长率<math>\geq 164\%</math>, 符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。</p> <p>3.内板: 18mm厚多层曲木板, 甲醛释放限量<math>\leq 0.04\text{mg/m}^3</math>, 静曲强度<math>\geq 40.0\text{MPa}</math>, 弹性模量<math>\geq 5400.0\text{MPa}</math>, 含水率 5~8%, 胶合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>, 板面握螺钉力<math>\geq 1200\text{N}</math>, 板边握螺钉力<math>\geq 1000\text{N}</math>, 符合 GB18584-2001、GB/T9846-2015 的标准要求。</p> <p>4.实木框架: 采用白蜡木, 木材含水率<math>\leq 12\%</math>, 甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>, 符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p>	3	件	866	2598
7	办公桌	钰成家 具	办公桌 800*180 0*750	<p>1.基材: 选用 E1 级实木多层板, 板材含水率<math>\leq 8\%</math>; 甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>; 握螺钉力: 板面<math>\geq 1200\text{N}</math>, 板边<math>\geq 1000\text{N}</math>; 胶合强度(III类)<math>\geq</math></p>	1	件	1625	1625

			副台 400*800	<p>1.0MPa, 符合 GB/T9846-2015、GB/T35601-2017、GB/T17657-2013 的标准要求。</p> <p>2.面材: 三聚氰胺饰面板, 厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>, 板材甲醛释放限量<math>\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3</math>, 耐光色牢度<math>&gt; 4</math>级, 表面耐磨磨耗值<math>\leq 20\text{mg}/100\text{r}</math>, 表面耐划痕无大于 90%的连续划痕, 板内密度偏差<math>\pm 5\%</math>, 符合 GB/T15102-2017、GB/T35601-2017 的标准要求。</p> <p>3.PVC 封边条: 耐磨性磨 30r 后无露底现象, 耐开裂性(耐龟裂性)<math>\geq 2</math>级。符合 QB/T4463-2013 的标准要求。</p> <p>4.胶水: 环保胶水, 总挥发性有机物<math>\leq 43\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>5.五金配件: 采用优质导轨及拉手, 具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p> <p>6.配件: 带金属穿线盒。</p> <p>7.钢架板式办公桌: 人造板部件甲醛释放量(<math>1\text{m}^3</math>气候箱法)E1<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>, 金属喷漆(塑)涂层硬度<math>\geq 5\text{H}</math>, 金属喷漆(塑)涂层冲击强度, 冲击高度 400mm。</p>				
8	中柜	钰成家具	1200*400*1100	<p>1.基材: 选用 E1 级实木多层板, 板材含水率<math>\leq 8\%</math>; 甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>; 符合 GB/T9846-2015、GB/T35601-2017、GB/T17657-2013 的标准要求。</p> <p>2.面材: 三聚氰胺饰面板, 厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>, 板材甲醛释放限量<math>\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3</math>, 耐光色牢度<math>&gt; 4</math>级, 表面耐磨磨耗值<math>\leq 20\text{mg}/100\text{r}</math>, 表面耐划痕无大于 90%的连续划痕, 板内密度偏差<math>\pm 5\%</math>, 符合 GB/T15102-2017、GB/T35601-2017 的标准要求。</p> <p>3.PVC 封边条: 耐磨性磨 30r 后无露底现象, 耐开裂性(耐龟裂性)<math>\geq 2</math>级。符合 QB/T4463-2013 的标准要求。</p> <p>4.五金配件: 采用优质导轨及拉手, 具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	1	件	1384	1384

				5.不锈钢围包边.采用 1.2mm 厚 304 不锈钢,符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准,力学抗拉强度 $\geq 500\text{MPa}$ ,断后伸长率 $\geq 65\%$ ,耐腐蚀性能合格。				
9	办公椅	钰成家具	690*500*1240	<p>1.阻燃面料:可萃取重金属检测合格,游离甲醛<math>\leq 0.3\text{mg/L}</math>,燃烧性能测试合格,纱线抗滑移(定滑移量<math>\geq 6\text{mm}</math>,力降<math>\leq 10\%</math>),色牢度<math>\geq 5</math>级。</p> <p>2.海绵:采用高回弹海绵,25%压陷硬度 195N,65%/25%压陷比<math>\geq 1.8</math>,回弹率<math>\geq 62</math>,拉伸强度<math>\geq 181\text{kPa}</math>,伸长率<math>\geq 164\%</math>,符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。</p> <p>3.气压棒:4级气压棒,该气压棒在正常使用下能承受 20 万次的循环加压而不出现金属疲劳。</p> <p>4.尼龙五爪:由玻璃纤维注塑而成,可承受 1200KG 的压力(静止)。</p> <p>5.夹板:座垫承受部分采用 12MM 六层多层胶合板,甲醛释放量<math>\leq 0.04\text{mg/m}^2</math>,6%<math>\leq</math>含水率<math>\leq 12\%</math>,胶合强度<math>\geq 0.75\text{MPa}</math>,静曲强度(横纹)<math>\geq 34\text{MPa}</math>,静曲强度(顺纹)<math>\geq 36\text{MPa}</math>,符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 标准。</p> <p>6.塑胶配件:所有塑胶零件均可耐温-34 摄氏度而不会变形,脆裂等现象。</p> <p>7.五金配件:承受椅子重心的底盘采用 3.2MM 钢板冲压而成。</p> <p>8.脚架:350 铝合金高脚,<math>\phi 65\text{mm}</math>PU 黑色轮。</p>	1	件	505	505
10	班前椅	钰成家具	中背	<p>1.椅背采用新款亚克力尼龙网布制作,可确保使用 5 年不变形,椅背配固定雅克力胶腰托。</p> <p>2.海绵:采用高回弹海绵,25%压陷硬度 195N,65%/25%压陷比<math>\geq 1.8</math>,回弹率<math>\geq 62</math>,拉伸强度<math>\geq 181\text{kPa}</math>,伸长率<math>\geq 164\%</math>,符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。</p> <p>3.夹板:座垫承受部分采用 12MM 六层多层胶合板,甲醛释放量<math>\leq</math></p>	2	件	337	674

				<p>0.04mg/m<sup>2</sup>，6%≤含水率≤12%，胶合强度≥0.75MPa，静曲强度(横纹)≥34MPa，静曲强度(顺纹)≥36MPa，符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 标准。</p> <p>4.塑胶配件：所有塑胶零件均可耐温-34 摄氏度而不会变形，脆裂等现象。</p> <p>5.五金配件：金属件外观要求管材无裂痕、叠缝，外露管口端面应封闭，涂层应无漏喷、腐蚀和脱色、掉色现象，金属喷漆硬度≥2H，冲击强度检测合格，附着力不低于 2 级，符合 GB/T 3325-2017 的标准要求。</p>				
11	餐椅	钰成家具	W550* D550* H790	<p>进口美洲胡桃+高回弹海绵，优质皮艺软包+环保开放油漆</p> <p>1.布料：布料燃烧性能(B1 级)损毁长度(经向≤26mm,纬向≤21mm)、续燃时间(经向≤0mm,纬向≤0mm)、阴燃时间(经向≤0mm,纬向≤0mm)，耐磨性能≥15000 次。符合 GB/T21196.2-2007、GB/T17591-2006 的标准要求。</p> <p>2.海绵：采用高回弹海绵，25%压陷硬度 195N，65%/25%压陷比≥1.8，回弹率≥62，拉伸强度≥181kPa，伸长率≥164%，符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。</p> <p>3.内板：18mm 厚多层曲木板，符合 GB18584-2001、GB/T9846-2015 的标准要求。</p> <p>4.实木框架：采用进口美洲胡桃木，木材含水率≤12%，甲醛释放量≤0.1mg/L，符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p>	3 6	件	578	20808
12	小包房电动转盘圆桌	钰成家具	φ 2200*H 730	<p>古铜色不锈钢金属支架+石材台面</p> <p>1.面材：重组装饰板，木皮贴面，含水率≤9%，厚度偏差≤0.04mm，木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷，检验依据为 GB/T13010 -2006 刨切单板标准。</p> <p>2.基材：多层曲木板：甲醛释放限量≤0.04mg/m<sup>3</sup>，静曲强度≥</p>	3	件	3971	11913

				<p>40.0MPa, 弹性模量<math>\geq</math>5400.0MPa, 含水率 5~8%, 胶合强度<math>\geq</math>1.0MPa, 板面握螺钉力<math>\geq</math>1200N, 板边握螺钉力<math>\geq</math>1000N, 符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017、GB/T35601-2017、GB/T17657-2013 的标准要求。</p> <p>3.白色天然石材放射性核素限量中内照射指数<math>\leq</math>0.05、外照射指数<math>\leq</math>0.03。</p> <p>4.拉丝古铜不锈钢装饰, 采用 1.2mm 厚 304 不锈钢, 符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准, 力学抗拉强度<math>\geq</math>500MPa, 断后伸长率<math>\geq</math>65%, 耐腐蚀性能合格。</p>				
13	休闲椅	钰成家具	W850* D740* H800	<p>进口红橡木脚架+高回弹海绵, 优质皮艺软包+环保开放油漆</p> <p>1.超纤皮: 摩擦色牢度, 涂层粘着牢度, 耐折牢度, 耐磨性, 撕裂力, 气味, pH<math>\geq</math>4; 抗霉性能; 抗菌性能。符合 GB/T16799-2018、QB/T4199-2011 的标准要求。</p> <p>2.海绵: 采用高回弹海绵, 25%压陷硬度 195N, 65%/25%压陷比<math>\geq</math>1.8, 回弹率<math>\geq</math>62, 拉伸强度<math>\geq</math>181kPa, 伸长率<math>\geq</math>164%, 符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。</p> <p>3.内板: 18mm 厚多层曲木板, 符合 GB18584-2001、GB/T9846-2015 的标准要求。</p> <p>4.实木框架: 采用红橡木, 木材含水率<math>\leq</math>12%, 甲醛释放量<math>\leq</math>0.1mg/L, 符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p>	1 2	件	987	11844
14	圆几	钰成家具	$\phi$ 800*H5 50	<p>金属烤漆板+石材台面</p> <p>1.实木框架: 采用进口美洲胡桃木, 木材含水率<math>\leq</math>12%, 甲醛释放量<math>\leq</math>0.1mg/L, 符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p> <p>2.多层板: 采用环保 E1 级多层板, 含水率 5~16%, 胶合强度<math>\geq</math>0.9MPa, 弹性模量(顺纹)<math>\geq</math>5000MPa, 弹性模量(横纹)<math>\geq</math>3500MPa, 静曲强度(顺纹)<math>\geq</math>27MPa, 静曲强度(横纹)<math>\geq</math>22MPa, 甲醛释放量<math>\leq</math></p>	6	件	915	5490



			0.04mg/m <sup>3</sup> ，符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 的标准要求。 3.白色石材：放射性核素限量中内照射指数≤0.05、外照射指数≤0.03。					
15	书柜 (定制)	钰成家具	W2800 *D2400 *H400	<p>多层板饰面面贴天然木皮+环保开放油漆</p> <p>1.基材：选用 E1 级实木多层板,板材含水率≤8%；甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>；握螺钉力:板面≥1200N,板边≥1000N；胶合强度(III类)≥1.0MPa。符合 GB/T9846-2015、GB/T35601-2017、GB/T17657-2013 的标准要求。</p> <p>2.面材：黑胡桃木皮贴面，含水率≤9%，厚度偏差≤0.04mm，木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷，符合 GB/T13010-2006 的标准要求。</p>	3	件	9327	27981
16	餐椅	钰成家具	W560* D620* H800	<p>碳素钢金属腿+高回弹海绵+优质皮艺及皮艺软包</p> <p>1.金属件外观要求管材无裂痕、叠缝，外露管口端面应封闭，涂层应无漏喷、腐蚀和脱色、掉色现象，金属喷漆硬度≥2H，符合 GB/T3325 - 2017 的标准要求。</p> <p>2.超纤皮：摩擦色牢度，涂层粘着牢度，耐折牢度，耐磨性，撕裂力，气味，pH≥4；抗霉性能；抗菌性能。符合 GB/T16799-2018、QB/T4199-2011 的标准要求。</p> <p>3.布料：布料燃烧性能(B1 级)损毁长度(经向≤26mm,纬向≤21mm)、续燃时间、阴燃时间，耐磨性能≥1500 次。符合 GB/T21196.2-2007、GB/T17591-2006 的标准要求。</p> <p>4.海绵：采用高回弹海绵，25%压陷硬度 195N，65%/25%压陷比≥1.8，回弹率≥62，拉伸强度≥181kPa，伸长率≥164%，符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。</p> <p>5.内板：18mm 厚多层曲木板，符合 GB18584-2001、GB/T9846-2015 的标准要求。</p>	1 4	件	1035	14490

17	大 包 房 电 动 转 盘 圆 餐 桌	钰成 家具	<p>进口美洲胡桃+多层板基材面贴天然木皮+石材转盘+环保开放油漆</p> <p>1.实木框架：木材含水率<math>\leq 12\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p> <p>2.水性木器透明面漆：VOC 含量(涂料)清漆<math>\leq 65\text{g/L}</math>，甲醛含量<math>\leq 15\text{mg/Kg}</math>，乙二醇醚及醚酯总和含量<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，苯系物总和含量<math>\leq 250\text{mg/kg}</math>，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量<math>\leq 1000\text{mg/kg}</math>。</p> <p>3.多层曲木板：甲醛释放限量<math>\leq 0.04\text{mg/m}^3</math>，静曲强度<math>\geq 40.0\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 5400.0\text{MPa}</math>，含水率 5~8%，胶合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>，板面握螺钉力<math>\geq 1200\text{N}</math>，板边握螺钉力<math>\geq 1000\text{N}</math>，符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017、GB/T35601-2017、GB/T17657-2013 的标准要求。</p> <p>4.黑色天然石材放射性核素限量中内照射指数<math>\leq 0.05</math>、外照射指数<math>\leq 0.03</math>。</p> <p>5.面层：黑胡桃木饰面，采用木皮贴面，含水率<math>\leq 9\%</math>，厚度偏差<math>\leq 0.04\text{mm}</math>，木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷，符合 GB/T13010-2006 的标准要求。</p>	1	件	10530	10530
18	沙 发	钰成 家具	<p>实木框架+高弹海绵+软包布艺</p> <p>1.超纤皮：摩擦色牢度，涂层粘着牢度，耐折牢度，耐磨性，撕裂力，气味，<math>\text{pH} \geq 4</math>；抗霉性能；抗菌性能。符合 GB/T16799-2018、QB/T4199-2011 的标准要求。</p> <p>2.布料：布料燃烧性能(B1 级)损毁长度(经向<math>\leq 26\text{mm}</math>,纬向<math>\leq 21\text{mm}</math>)、续燃时间(经向<math>\leq 0\text{mm}</math>,纬向<math>\leq 0\text{mm}</math>)、阴燃时间(经向<math>\leq 0\text{mm}</math>,纬向<math>\leq 0\text{mm}</math>)，耐磨性能<math>\geq 15000</math> 次。符合 GB/T21196.2-2007、GB/T17591-2006 的标准要求。</p> <p>3.海绵：采用高回弹海绵，25% 压陷硬度 195N，65%/25% 压陷比<math>\geq 1.8</math>，回弹率<math>\geq 62</math>，拉伸强度<math>\geq 181\text{kPa}</math>，伸长率<math>\geq 164\%</math>，符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。</p>	1	组	2359	2359

				<p>4.内板: 18mm 厚多层曲木板, 符合 GB18584-2001、GB/T9846-2015 的标准要求。</p> <p>5.黑胡桃实木底架: 木材含水率<math>\leq 12\%</math>, 甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>。符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p>				
19	休闲椅	钰成家具	W650* D700* H680	<p>进空红橡木饰面+黑色环保油漆+高回弹海绵+优质布艺软包。</p> <p>1.超纤皮: 摩擦色牢度, 涂层粘着牢度, 耐折牢度, 耐磨性, 撕裂力, 气味, <math>\text{pH} \geq 4</math>; 抗霉性能; 抗菌性能。符合 GB/T16799-2018、QB/T4199-2011 的标准要求。</p> <p>2.布料: 布料燃烧性能(B1 级)损毁长度(经向<math>\leq 26\text{mm}</math>, 纬向<math>\leq 21\text{mm}</math>)、续燃时间、阴燃时间, 耐磨性能<math>\geq 15000</math> 次。符合 GB/T21196.2-2007、GB/T17591-2006 的标准要求。</p> <p>3.海绵: 采用高回弹海绵, 25% 压陷硬度 195N, 65%/25% 压陷比<math>\geq 1.8</math>, 回弹率<math>\geq 62</math>, 拉伸强度<math>\geq 181\text{kPa}</math>, 伸长率<math>\geq 164\%</math>, 符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。</p> <p>4.内板: 多层曲木板, 甲醛释放限量<math>\leq 0.04\text{mg/m}^3</math>, 含水率 5~8%, 符合 GB18584-2001、GB/T9846-2015 的标准要求。</p> <p>5.实木框架: 采用红橡木, 木材含水率<math>\leq 12\%</math>, 甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>, 符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p>	2	件	1781	3562
20	边几	钰成家具	$\Phi$ 500*H6 00	<p>多层板基材+不锈钢装饰+石材台面</p> <p>1.实木框架: 采用进口美洲胡桃木, 木材含水率<math>\leq 12\%</math>, 甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>, 符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p> <p>2.多层板: 采用环保 E1 级多层板, 含水率 5~16%, 胶合强度<math>\geq 0.9\text{MPa}</math>, 弹性模量(顺纹)<math>\geq 5000\text{MPa}</math>, 弹性模量(横纹)<math>\geq 3500\text{MPa}</math>, 静曲强度(顺纹)<math>\geq 27\text{MPa}</math>, 静曲强度(横纹)<math>\geq 22\text{MPa}</math>, 甲醛释放量<math>\leq 0.04\text{mg/m}^3</math>, 符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 的标准要求。</p> <p>3.白色石材: 放射性核素限量中内照射指数<math>\leq 0.05</math>、外照射指数<math>\leq</math></p>	1	件	698	698

				0.03。 4.拉丝古铜不锈钢装饰，采用 1.2mm 厚 304 不锈钢，符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准，力学抗拉强度 $\geq 500\text{MPa}$ ，断后伸长率 $\geq 65\%$ ，耐腐蚀性能合格。				
21	茶几	钰成家具	W1600 *D1000 *H400	金属烤漆板+石材台面 1.基材：选用 E1 级实木多层板，板材含水率 $\leq 8\%$ ；甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ；握螺钉力：板面 $\geq 1200\text{N}$ ，板边 $\geq 1000\text{N}$ ；胶合强度(III类) $\geq 1.0\text{MPa}$ ，符合 GB/T9846-2015、GB/T35601-2017、GB/T17657-2013 的标准要求。 2.面材：木皮贴面，含水率 $\leq 9\%$ ，厚度偏差 $\leq 0.04\text{mm}$ ，木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷，符合 GB/T13010-2006 的标准要求。 3.爵士白石材：放射性核素限量中内照射指数 $\leq 0.05$ 、外照射指数 $\leq 0.03$ 。	1	件	2648	2648
22	端景柜	钰成家具	W1500 *D450* H850	黑色碳素钢+仿古不锈钢 1.基材：选用 E1 级实木多层板，板材含水率 $\leq 8\%$ ；甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ；握螺钉力：板面 $\geq 1200\text{N}$ ，板边 $\geq 1000\text{N}$ ；胶合强度(III类) $\geq 1.0\text{MPa}$ 。符合 GB/T9846-2015、GB/T35601-2017、GB/T17657-2013 的标准要求。 2.面材：木皮贴面，含水率 $\leq 9\%$ ，厚度偏差 $\leq 0.04\text{mm}$ ，木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷，符合 GB/T13010-2006 的标准要求。 3.水性木器透明面漆：VOC 含量(涂料)清漆 $\leq 65\text{g}/\text{L}$ ，甲醛含量 $\leq 15\text{mg}/\text{kg}$ ，乙二醇醚及醚酯总和含量 $\leq 300\text{mg}/\text{kg}$ ，苯系物总和含量 $\leq 250\text{mg}/\text{kg}$ ，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 $\leq 1000\text{mg}/\text{kg}$ 。 4.拉丝古铜不锈钢支撑架，采用 1.2mm 厚 304 不锈钢，符合 GB/T	1	件	2275	2275

				3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准，力学抗拉强度 $\geq 500\text{MPa}$ ，断后伸长率 $\geq 65\%$ ，耐腐蚀性能合格。 5.黑色天然石材：放射性核素限量中内照射指数 $\leq 0.05$ 、外照射指数 $\leq 0.03$ 。				
23	书柜 (定制)	钰成家具	W2370 *D2400 *H400	多层板饰面面贴天然木皮+环保开放油漆 1.基材：选用E1级实木多层板，板材含水率 $\leq 8\%$ ；甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。握螺钉力：板面 $\geq 1200\text{N}$ ，板边 $\geq 1000\text{N}$ ；胶合强度(III类) $\geq 1.0\text{MPa}$ 。符合GB/T9846-2015、GB/T35601-2017、GB/T17657-2013的标准要求。 2.面材：18mm厚黑胡桃木皮贴面，含水率 $\leq 9\%$ ，厚度偏差 $\leq 0.04\text{mm}$ ，木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷，符合GB/T13010-2006的标准要求。	1	件	7967	7967
24	餐椅	钰成家具	W540* D580* H820	金属+绒布+皮革 1.超纤皮：摩擦色牢度，涂层粘着牢度，耐折牢度，耐磨性，撕裂力，气味， $\text{pH} \geq 4$ ；抗霉性能；抗菌性能。符合GB/T16799-2018、QB/T4199-2011的标准要求。 2.布料：采用绒布，符合GB/T21196.2-2007、GB/T17591-2006的标准要求。 3.海绵：采用高回弹海绵，25%压陷硬度195N，65%/25%压陷比 $\geq 1.8$ ，回弹率 $\geq 62$ ，拉伸强度 $\geq 181\text{kPa}$ ，伸长率 $\geq 164\%$ ，符合GB/T10802-2006、GB17927.2-2011的标准要求。 4.黑胡桃实木脚架：木材含水率 $\leq 12\%$ ，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$ 。符合GB/T3324-2017、GB/T1931-2009的标准要求。 5.金属件外观要求管材无裂痕、叠缝，外露管口端面应封闭，涂层应无漏喷、腐蚀和脱色、掉色现象，金属喷漆硬度 $\geq 2\text{H}$ ，冲击强度检测合格，附着力不低于2级，符合GB/T3325-2017的标准要求。	20	件	1059	21180

25	正方形餐桌	钰成家具	W800* D800* H740	<p>藤编+木框架</p> <p>1.基材：选用 E1 级实木多层板,板材含水率<math>\leq 8\%</math>；甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>；握螺钉力:板面<math>\geq 1200\text{N}</math>,板边<math>\geq 1000\text{N}</math>；胶合强度(III类)<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>。符合 GB/T9846-2015、GB/T35601-2017、GB/T17657-2013 的标准要求。</p> <p>2.面材：黑胡桃木皮贴面，含水率<math>\leq 9\%</math>，厚度偏差<math>\leq 0.04\text{mm}</math>，木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷，符合 GB/T13010-2006 的标准要求。</p> <p>3.爵士白石材：放射性核素限量中内照射指数<math>\leq 0.05</math>、外照射指数<math>\leq 0.03</math>。</p>	4 4	件	939	41316
26	三人沙发卡座	钰成家具	W1800 *D800* H810	<p>藤编+木框架+棉麻布</p> <p>1.实木框架：采用进口美洲胡桃木，木材含水率<math>\leq 12\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg}/\text{L}</math>，木制件外观无虫蛀现象，无腐朽材，漆膜外观无褪色、掉色现象，涂层平整光滑、清晰，符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p>	8	件	3069	24552
27	单人沙发卡座	钰成家具	W770* D800* H810	<p>2.多层板：采用环保 E1 级多层板，含水率 5~16%，胶合强度<math>\geq 0.9\text{MPa}</math>，弹性模量(顺纹)<math>\geq 5000\text{MPa}</math>，弹性模量(横纹)<math>\geq 3500\text{MPa}</math>，静曲强度(顺纹)<math>\geq 27\text{MPa}</math>，静曲强度(横纹)<math>\geq 22\text{MPa}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3</math>，符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 的标准要求。</p>	2	件	1264	2528
28	三人沙发卡座	钰成家具	W1600 *D800* H810	<p>3.基材：选用 E1 级实木多层板,板材含水率<math>\leq 8\%</math>；甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>；握螺钉力:板面<math>\geq 1200\text{N}</math>,板边<math>\geq 1000\text{N}</math>；胶合强度(III类)<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>。符合 GB/T9846-2015、GB/T35601-2017、GB/T17657-2013 的标准要求。</p> <p>4.面材：木皮贴面，含水率<math>\leq 9\%</math>，厚度偏差<math>\leq 0.04\text{mm}</math>，木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷，符合 GB/T13010-2006 的标准要求。</p>	8	件	2708	21664

			<p>5.水性木器透明面漆：VOC含量(涂料)清漆<math>\leq 65\text{g/L}</math>，甲醛含量<math>\leq 15\text{mg/Kg}</math>，乙二醇醚及醚酯总和含量<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，苯系物总和含量<math>\leq 250\text{mg/kg}</math>，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量<math>\leq 1000\text{mg/kg}</math>。</p> <p>6.布料：布料燃烧性能(B1级)损毁长度(经向<math>\leq 26\text{mm}</math>,纬向<math>\leq 21\text{mm}</math>)、续燃时间(经向<math>\leq 0\text{mm}</math>,纬向<math>\leq 0\text{mm}</math>)、阴燃时间(经向<math>\leq 0\text{mm}</math>,纬向<math>\leq 0\text{mm}</math>)，耐磨性能<math>\geq 15000</math>次。符合 GB/T21196.2-2007、GB/T17591-2006 的标准要求。</p> <p>7.海绵：采用高回弹海绵，25%压陷硬度 195N，65%/25%压陷比<math>\geq 1.8</math>，回弹率<math>\geq 62</math>，拉伸强度<math>\geq 181\text{kPa}</math>，伸长率<math>\geq 164\%</math>，符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。</p> <p>8.塑料藤编装饰，编织紧密。</p>				
29	长条餐桌	钰成家具	<p>W1600 *D900* H740</p> <p>藤编+木框架</p> <p>1.实木框架：采用进口美洲胡桃木，木材含水率<math>\leq 12\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，木制件外观无虫蛀现象，无腐朽材，漆膜外观无褪色、掉色现象，涂层平整光滑、清晰，符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p> <p>2.多层板：采用环保 E1 级多层板，含水率 5~16%，胶合强度<math>\geq 0.9\text{MPa}</math>，弹性模量(顺纹)<math>\geq 5000\text{MPa}</math>，弹性模量(横纹)<math>\geq 3500\text{MPa}</math>，静曲强度(顺纹)<math>\geq 27\text{MPa}</math>，静曲强度(横纹)<math>\geq 22\text{MPa}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.04\text{mg/m}^3</math>，符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 的标准要求。</p> <p>3.基材：选用 E1 级实木多层板,板材含水率<math>\leq 8\%</math>；甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>；握螺钉力:板面<math>\geq 1200\text{N}</math>,板边<math>\geq 1000\text{N}</math>；胶合强度(III类)<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>。符合 GB/T9846-2015、GB/T35601-2017、GB/T17657-2013 的标准要求。</p> <p>4.面材：木皮贴面，含水率<math>\leq 9\%</math>，厚度偏差<math>\leq 0.04\text{mm}</math>，木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷，符合 GB/T13010-2006 的标准要</p>	4	件	1865	7460

				<p>求。</p> <p>5.水性木器透明面漆：VOC含量(涂料)清漆<math>\leq 65\text{g/L}</math>，甲醛含量<math>\leq 15\text{mg/Kg}</math>，乙二醇醚及醚酯总和含量<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，苯系物总和含量<math>\leq 250\text{mg/kg}</math>，烧基酚聚氧乙烯醚总和含量<math>\leq 1000\text{mg/kg}</math>。</p> <p>6.塑料藤编装饰，编织紧密。</p>				
30	单人椅	钰成家具	W510* D520* H800	<p>藤编+木框架+棉麻布</p> <p>1.实木框架：采用进口美洲胡桃木，木材含水率<math>\leq 12\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，木制件外观无虫蛀现象，无腐朽材，漆膜外观无褪色、掉色现象，涂层平整光滑、清晰，符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p> <p>2.多层板：采用环保 E1 级多层板，含水率 5~16%，胶合强度<math>\geq 0.9\text{MPa}</math>，弹性模量(顺纹)<math>\geq 5000\text{MPa}</math>，弹性模量(横纹)<math>\geq 3500\text{MPa}</math>，静曲强度(顺纹)<math>\geq 27\text{MPa}</math>，静曲强度(横纹)<math>\geq 22\text{MPa}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.04\text{mg/m}^3</math>，符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 的标准要求。</p> <p>3.面材：木皮贴面，含水率<math>\leq 9\%</math>，厚度偏差<math>\leq 0.04\text{mm}</math>，木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷，符合 GB/T13010-2006 的标准要求。</p> <p>4.布料：棉麻布</p> <p>5.海绵：采用高回弹海绵，25%压陷硬度 195N，65%/25%压陷比<math>\geq 1.8</math>，回弹率<math>\geq 62</math>，拉伸强度<math>\geq 181\text{kPa}</math>，伸长率<math>\geq 164\%</math>，符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。</p> <p>6.塑料藤编装饰，编织紧密。</p>	3 4	件	939	31926
31	卡座	钰成家具	W1110 0*D130 0*H100 0	<p>皮革</p> <p>1.超纤皮：摩擦色牢度，涂层粘着牢度，耐折牢度，耐磨性，撕裂力，气味，<math>\text{pH} \geq 4</math>；抗霉性能；抗菌性能。符合 GB/T16799-2018、QB/T4199-2011 的标准要求。</p>	1	件	8665	8665



			<p>2.海绵：采用高回弹海绵，25%压缩硬度 195N，65%/25%压缩比≥1.8，回弹率≥62，拉伸强度≥181kPa，伸长率≥164%，符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。</p> <p>3.基材：选用E1级实木多层板,板材含水率≤8%；甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>；握螺钉力:板面≥1200N,板边≥1000N；胶合强度(III类)≥1.0MPa。符合 GB/T9846-2015、GB/T35601-2017、GB/T17657-2013 的标准要求。</p> <p>4.面材：黑胡桃木皮贴面，含水率≤9%，厚度偏差≤0.04mm，木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷，符合 GB/T13010-2006 的标准要求。</p>				
32	吧椅	钰成家具	<p>W470* D490* H1090</p> <p>马鞍皮+碳素钢架</p> <p>1.马鞍皮：摩擦色牢度(干擦 500 次≥4 级、湿擦 250 次≥4 级、碱性汗液 80 次≥4 级)，涂层粘着牢度≥4N/10mm，耐折牢度≥5000 次，耐磨性(CS-10, 500g,500r)无明显损伤、剥落，撕裂力≥78N，气味≤2 级，pH≥4。</p> <p>2.框架：金属件外观喷涂无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，金属喷漆涂层理化性能硬度≥3H，冲击强度合格，附着力不低于 2 级,符合 GB/T3325-2017 的标准要求。</p> <p>3.拉丝古铜不锈钢：涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，涂层硬度≥3H，经过冲击高度 400mm 冲击实验，无剥落、裂纹、皱纹，附着力≥2 级。</p>	2	件	1264	2528
33	床箱	钰成家具	<p>W2050 *D1200 *H320</p> <p>多层实木框架+扞皮工艺+金属脚</p> <p>1.超纤皮：摩擦色牢度，涂层粘着牢度，耐折牢度，耐磨性，撕裂力，气味，pH≥4；抗霉性能；抗菌性能。符合 GB/T16799-2018、QB/T4199-2011 的标准要求。</p> <p>2.基材：选用 E1 级 18mm 厚实木多层板,板材含水率≤8%；甲醛释放量</p>	6 4	件	578	36992

				≤0.05mg/m <sup>3</sup> ；握螺钉力:板面≥1200N,板边≥1000N；胶合强度(III类)≥1.0MPa。符合 GB/T9846-2015、GB/T35601-2017、GB/T17657-2013 的标准要求。				
34	床垫 (核心产品)	钰成家具	W2050 *D1200 *H280	五星级酒店床垫，A面衔接采用真空高密度海绵，内夹 200g/m <sup>2</sup> 红外线棉，花型饱满。A面填料 2cmJ35 海绵+2cm 泰国进口乳胶，真空环保海绵。A面垫层 450g/m <sup>2</sup> 硬质热熔棉，全新棉毡、无毒、无味、拉力强。内胆布袋簧钢丝 2.2mm，弹簧口径 55mm,6 环腰径 65mm,弹簧属性：碳素弹簧钢丝，钢丝拉力：1.650-1,700N/m <sup>2</sup> （全静音弹簧袋装弹簧独立受力符合人体生理曲线）。B面垫层 450g/m <sup>2</sup> 硬质热熔棉，全新棉毡、无毒、无味、拉力强。	6 4	件	662	42368
35	床头柜 (木纹饰面)	钰成家具	W600* D500* H550	多层板基材面贴天然木皮+环保油漆	6 4	件	662	42368
36	床头柜	钰成家具	Φ 400*H5 50	1.基材：选用 E1 级实木多层板,板材含水率≤8%；甲醛释放量≤0.05mg/m <sup>3</sup> ；握螺钉力:板面≥1200N,板边≥1000N；胶合强度(III类)≥1.0MPa。符合 GB/T9846-2015、GB/T35601-2017、GB/T17657-2013 的标准要求。 2.面材：黑胡桃木皮贴面，含水率≤9%，厚度偏差≤0.04mm，木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷，符合 GB/T13010-2006 的标准要求。 3.五金配件，金属件表面 3 层电镀，表面光亮美观；表面先镀铜，再镀镍，再镀铬，防锈、防撞花、防腐蚀能力强，符合 GB/T3325-2017、QB/T3826-1999 的标准要求。	3 2	件	686	21952
37	长沙	钰成	W4820	进口实木框架+多层实木基材+高回弹海绵+优质布艺软包+环保开放油	3	件	5054	161728

	发靠背软包+木底座+木茶几(定制)	家具	*D600* H650	漆 1.布料: 布料燃烧性能(B1级)损毁长度(经向≤26mm,纬向≤21mm)、续燃时间、阴燃时间, 耐磨性能≥15000次。符合 GB/T21196.2-2007、GB/T17591-2006 的标准要求。 2.海绵: 采用高回弹海绵, 25%压陷硬度 195N, 65%/25%压陷比≥1.8, 回弹率≥62, 拉伸强度≥181kPa, 伸长率≥164%, 符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。 3.内板: 18mm厚多层曲木板, 甲醛释放限量≤0.04mg/m <sup>3</sup> , 静曲强度≥40.0MPa, 弹性模量≥5400.0MPa, 含水率 5~8%, 胶合强度≥1.0MPa, 板面握螺钉力≥1200N, 板边握螺钉力≥1000N, 符合 GB18584-2001、GB/T9846-2015 的标准要求。 4.实木框架: 木材含水率≤12%, 甲醛释放量≤0.1mg/L。符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。	2			
38	床箱	钰成家具	W2050 *D1800 *H320	多层实木框架+扞皮工艺+金属脚 1.超纤皮: 摩擦色牢度, 涂层粘着牢度, 耐折牢度, 耐磨性, 撕裂力, 气味, pH≥4; 抗霉性能; 抗菌性能。符合 GB/T16799-2018、QB/T4199-2011 的标准要求。 2.基材: 选用 E1 级 18mm 厚实木多层板, 板材含水率≤8%; 甲醛释放量≤0.05mg/m <sup>3</sup> ; 握螺钉力: 板面≥1200N, 板边≥1000N; 胶合强度(III类)≥1.0MPa。符合 GB/T9846-2015、GB/T35601-2017、GB/T17657-2013 的标准要求。	2 4	件	939	22536
39	床垫(核心产品)	钰成家具	W2050 *D1800 *H280	五星级酒店床垫, A 面衔接采用真空高密度海绵, 内夹 200g/m <sup>2</sup> 红外线棉, 花型饱满。A 面填料 2cmJ35 海绵+2cm 泰国进口乳胶, 真空环保海绵。A 面垫层 450g/m <sup>2</sup> 硬质热熔棉, 全新棉毡、无毒、无味、拉力强。内胆布袋簧钢丝 2.2mm, 弹簧口径 55mm, 6 环腰径 65mm, 弹簧属性: 碳素弹簧钢丝, 钢丝拉力: 1.650-1,700N/m <sup>2</sup> (全静音弹簧袋装弹簧独立	2 4	件	903	21672

				受力符合人体生理曲线)。B面垫层 450g/m <sup>2</sup> 硬质热熔棉, 全新棉毡、无毒、无味、拉力强。				
40	床头柜 (木纹饰面)	钰成家具	W600* D500* H550	 多层板基材面贴天然木皮+环保油漆	4 8	件	662	31776
41	书桌+电视柜 (定制)	钰成家具	W3740 *D950* H700	不锈钢支架+多层板饰面面贴天然木皮+环保开放油漆 1.基材: 选用 E1 级实木多层板, 板材含水率 $\leq 8\%$ ; 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ; 握螺钉力: 板面 $\geq 1200\text{N}$ , 板边 $\geq 1000\text{N}$ ; 胶合强度(III类) $\geq 1.0\text{MPa}$ 。符合 GB/T9846-2015、GB/T35601-2017、GB/T17657-2013 的标准要求。 2.面材: 黑胡桃木皮贴面, 含水率 $\leq 9\%$ , 厚度偏差 $\leq 0.04\text{mm}$ , 木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷, 符合 GB/T13010-2006 的标准要求。 3.拉丝古铜不锈钢支撑架, 采用 1.2mm 厚 304 不锈钢, 符合 GB/T 3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准, 力学抗拉强度 $\geq 500\text{MPa}$ , 断后伸长率 $\geq 65\%$ , 耐腐蚀性能合格。	2 4	件	2395	57480
42	贵妃椅	钰成家具	W1650 *D850* H800	多层板基材扞皮工艺+高回弹海绵+优质布艺软包+金属脚支架 1.布料: 布料燃烧性能(B1级)损毁长度(经向 $\leq 26\text{mm}$ , 纬向 $\leq 21\text{mm}$ )、续燃时间(经向 $\leq 0\text{mm}$ , 纬向 $\leq 0\text{mm}$ )、阴燃时间(经向 $\leq 0\text{mm}$ , 纬向 $\leq 0\text{mm}$ ), 耐磨性能 $\geq 15000$ 次。符合 GB/T21196.2-2007、GB/T17591-2006 的标准要求。 2.海绵: 采用高回弹海绵, 25% 压陷硬度 195N, 65%/25% 压陷比 $\geq 1.8$ , 回弹率 $\geq 62$ , 拉伸强度 $\geq 181\text{kPa}$ , 伸长率 $\geq 164\%$ , 符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。	2 4	件	1781	42744

				<p>3.黑胡桃实木内架：木材含水率<math>\leq 12\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>。符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p> <p>4.拉丝古铜不锈钢支撑架，采用 1.2mm 厚 304 不锈钢，符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准，力学抗拉强度<math>\geq 500\text{MPa}</math>，断后伸长率<math>\geq 65\%</math>，耐腐蚀性能合格。</p>				
43	边几	钰成家具	W580* D400* H470	<p>进口橡木+黑色饰面漆+环保开放油漆</p> <p>1.实木框架：采用进口美洲胡桃木，木材含水率<math>\leq 12\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p> <p>2.多层板：采用环保 E1 级多层板，含水率 5~16%，胶合强度<math>\geq 0.9\text{MPa}</math>，弹性模量(顺纹)<math>\geq 5000\text{MPa}</math>，弹性模量(横纹)<math>\geq 3500\text{MPa}</math>，静曲强度(顺纹)<math>\geq 27\text{MPa}</math>，静曲强度(横纹)<math>\geq 22\text{MPa}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.04\text{mg/m}^3</math>，符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 的标准要求。</p> <p>3.面材：木皮贴面，含水率<math>\leq 9\%</math>，厚度偏差<math>\leq 0.04\text{mm}</math>，木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷，符合 GB/T13010-2006 的标准要求。</p>	2 4	件	457	10968
44	书椅	钰成家具	W600* D590* H780	<p>进口实木框架+高回弹海绵+优质皮艺软包+黑色环保开放油漆</p> <p>1.布料：布料燃烧性能(B1 级)损毁长度(经向<math>\leq 26\text{mm}</math>,纬向<math>\leq 21\text{mm}</math>)、续燃时间、阴燃时间，耐磨性能<math>\geq 15000</math> 次。符合 GB/T21196.2-2007、GB/T17591-2006 的标准要求。</p> <p>2.海绵：采用高回弹海绵，25%压陷硬度 195N，65%/25%压陷比<math>\geq 1.8</math>，回弹率<math>\geq 62</math>，拉伸强度<math>\geq 181\text{kPa}</math>，伸长率<math>\geq 164\%</math>，符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。</p> <p>3.实木框架：采用进口美洲胡桃木，木材含水率<math>\leq 12\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p>	2 4	件	554	13296
45	床箱	钰成家具	W2050 *D2000	<p>多层实木框架+扞皮工艺+金属脚</p> <p>1.超纤皮：摩擦色牢度，涂层粘着牢度，耐折牢度，耐磨性，撕裂力，</p>	8	件	939	7512

			*H320	<p>气味, pH<math>\geq</math>4; 抗霉性能; 抗菌性能。符合 GB/T16799-2018、QB/T4199-2011 的标准要求。</p> <p>2.基材: 选用 E1 级 18mm 厚实木多层板, 板材含水率<math>\leq</math>8%; 甲醛释放量<math>\leq</math>0.05mg/m<sup>3</sup>; 握螺钉力: 板面<math>\geq</math>1200N, 板边<math>\geq</math>1000N; 胶合强度(III类)<math>\geq</math>1.0MPa, 符合 GB/T9846-2015、GB/T35601-2017、GB/T17657-2013 的标准要求。</p>				
46	床垫 (核心产品)	钰成家具	W2050 *D2000 *H280	<p>五星级酒店床垫, A 面衔接采用真空高密度海绵, 内夹 200g/m<sup>2</sup> 红外线棉, 花型饱满。A 面填料 2cmJ35 海绵+2cm 泰国进口乳胶, 真空环保海绵。A 面垫层 450g/m<sup>2</sup> 硬质热熔棉, 全新棉毡、无毒、无味、拉力强。内胆布袋簧钢丝 2.2mm, 弹簧口径 55mm, 6 环腰径 65mm, 弹簧属性: 碳素弹簧钢丝, 钢丝拉力: 1.650-1,700N/m<sup>2</sup> (全静音弹簧袋装弹簧独立受力符合人体生理曲线)。B 面垫层 450g/m<sup>2</sup> 硬质热熔棉, 全新棉毡、无毒、无味、拉力强。</p>	8	件	903	7224
47	床头柜	钰成家具	W600* D500* H550	多层板基材面贴天然木皮+环保油漆	1 6	件	698	11168
48	床尾凳	钰成家具	W1500 *D450* H450	<p>黑色碳素钢+高弹泡沫+软包布艺</p> <p>1.实木框架: 采用进口美洲胡桃木, 木材含水率<math>\leq</math>12%, 甲醛释放量<math>\leq</math>0.1mg/L, 符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p> <p>2.布料: 布料燃烧性能(B1 级)损毁长度(经向<math>\leq</math>26mm, 纬向<math>\leq</math>21mm)、续燃时间、阴燃时间, 耐磨性能<math>\geq</math>15000 次。符合 GB/T21196.2-2007、GB/T17591-2006 的标准要求。</p> <p>3.海绵: 采用高回弹海绵, 25% 压陷硬度 195N, 65%/25% 压陷比<math>\geq</math>1.8, 回弹率<math>\geq</math>62, 拉伸强度<math>\geq</math>181kPa, 伸长率<math>\geq</math>164%, 符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。</p> <p>4.多层板: 采用环保 E1 级多层板, 含水率 5~16%, 胶合强度<math>\geq</math></p>	8	件	1023	8184

				0.9MPa, 弹性模量(顺纹)≥5000MPa, 弹性模量(横纹)≥3500MPa, 静曲强度(顺纹)≥27MPa, 静曲强度(横纹)≥22MPa, 甲醛释放量≤0.04mg/m <sup>3</sup> , 符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 的标准要求。				
49	单椅	钰成家具	W670* D750* H750	<p>碳素钢金属腿+实木框架+高回弹海绵+优质皮布艺软包</p> <p>1.布料: 布料燃烧性能(B1级)损毁长度(经向≤26mm,纬向≤21mm)、续燃时间(经向≤0mm,纬向≤0mm)、阴燃时间(经向≤0mm,纬向≤0mm), 耐磨性能≥15000次。符合 GB/T21196.2-2007、GB/T17591-2006 的标准要求。</p> <p>2.海绵: 采用高回弹海绵, 25%压陷硬度 195N, 65%/25%压陷比≥1.8, 回弹率≥62, 拉伸强度≥181kPa, 伸长率≥164%, 符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。</p> <p>3.内板: 18mm 厚多层曲木板, 甲醛释放限量≤0.04mg/m<sup>3</sup>, 静曲强度≥40.0MPa, 弹性模量≥5400.0MPa, 含水率 5~8%, 胶合强度≥1.0MPa, 板面握螺钉力≥1200N, 板边握螺钉力≥1000N, 符合 GB18584-2001、GB/T9846-2015 的标准要求。</p> <p>4.黑胡桃实木内架: 木材含水率≤12%, 甲醛释放量≤0.1mg/L, 符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p> <p>5.拉丝古铜不锈钢支撑架, 采用 1.2mm 厚 304 不锈钢, 符合 GB/T 3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准, 力学抗拉强度≥500MPa, 断后伸长率≥65%, 耐腐蚀性能合格。</p>	1 6	件	986	15776
50	沙发	钰成家具	W2400 *D1000 *H750	<p>碳素钢金属腿+实木框架+高回弹海绵+优质皮布艺软包</p> <p>1.布料: 布料燃烧性能(B1级)损毁长度(经向≤26mm,纬向≤21mm)、续燃时间(经向≤0mm,纬向≤0mm)、阴燃时间(经向≤0mm,纬向≤0mm), 耐磨性能≥15000次。符合 GB/T21196.2-2007、GB/T17591-2006 的标准要求。</p> <p>2.海绵: 采用高回弹海绵, 25%压陷硬度 195N, 65%/25%压陷比≥</p>	8	件	1504	12032

				<p>1.8, 回弹率<math>\geq 62</math>, 拉伸强度<math>\geq 181\text{kPa}</math>, 伸长率<math>\geq 164\%</math>, 符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。</p> <p>3.内板: 18mm 厚多层曲木板, 甲醛释放量<math>\leq 0.04\text{mg/m}^3</math>, 静曲强度<math>\geq 40.0\text{MPa}</math>, 弹性模量<math>\geq 5400.0\text{MPa}</math>, 含水率 5~8%, 胶合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>, 板面握螺钉力<math>\geq 1200\text{N}</math>, 板边握螺钉力<math>\geq 1000\text{N}</math>, 符合 GB18584-2001、GB/T9846-2015 的标准要求。</p> <p>4.黑胡桃实木内架: 木材含水率<math>\leq 12\%</math>, 甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>, 符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p> <p>5.拉丝古铜不锈钢支撑架, 采用 1.2mm 厚 304 不锈钢, 符合 GB/T 3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准, 力学抗拉强度<math>\geq 500\text{MPa}</math>, 断后伸长率<math>\geq 65\%</math>, 耐腐蚀性能合格。</p>				
51	茶几	钰成家具	W1200 *D800* H400	<p>碳素钢金属腿+多层板基材+石材台面+环保油漆</p> <p>1.实木框架: 采用进口美洲胡桃木, 木材含水率<math>\leq 12\%</math>, 甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>, 符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p> <p>2.多层板: 采用环保 E1 级多层板, 含水率 5~16%, 胶合强度<math>\geq 0.9\text{MPa}</math>, 弹性模量(顺纹)<math>\geq 5000\text{MPa}</math>, 弹性模量(横纹)<math>\geq 3500\text{MPa}</math>, 静曲强度(顺纹)<math>\geq 27\text{MPa}</math>, 静曲强度(横纹)<math>\geq 22\text{MPa}</math>, 甲醛释放量<math>\leq 0.04\text{mg/m}^3</math>, 符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 的标准要求。</p> <p>3.面材: 木皮贴面, 含水率<math>\leq 9\%</math>, 厚度偏差<math>\leq 0.04\text{mm}</math>, 木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷, 复合 GB/T13010-2006 的标准要求。</p> <p>4.爵士白石材: 放射性核素限量中内照射指数<math>\leq 0.05</math>、外照射指数<math>\leq 0.03</math>。</p>	8	件	2648	21184
52	边几	钰成家具	$\Phi$ 500*H6 00	<p>多层板基材+不锈钢装饰+石材台面</p> <p>1.多层板: 采用环保 E1 级多层板, 含水率 5~16%, 胶合强度<math>\geq 0.9\text{MPa}</math>, 弹性模量(顺纹)<math>\geq 5000\text{MPa}</math>, 弹性模量(横纹)<math>\geq 3500\text{MPa}</math>, 静</p>	1 6	件	698	11168



				<p>曲强度(顺纹)<math>\geq 27\text{MPa}</math>，静曲强度(横纹)<math>\geq 22\text{MPa}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.04\text{mg/m}^3</math>，符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 的标准要求。</p> <p>2.面层：黑胡桃木饰面，采用木皮贴面，含水率<math>\leq 9\%</math>，厚度偏差<math>\leq 0.04\text{mm}</math>，木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷，符合 GB/T13010-2006 的标准要求。</p> <p>3.白色石材：放射性核素限量中内照射指数<math>\leq 0.05</math>、外照射指数<math>\leq 0.03</math>。</p> <p>4.拉丝古铜不锈钢装饰，采用 1.2mm 厚 304 不锈钢，符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准，力学抗拉强度<math>\geq 500\text{MPa}</math>，断后伸长率<math>\geq 65\%</math>，耐腐蚀性能合格。</p>				
53	皮革休闲椅	钰成家具	W740* D790* H860	<p>黑色金属脚架+高弹泡沫+软包布艺</p> <p>1.布料：布料燃烧性能(B1级)损毁长度(经向<math>\leq 26\text{mm}</math>，纬向<math>\leq 21\text{mm}</math>)、续燃时间、阴燃时间，耐磨性能<math>\geq 15000</math>次。符合 GB/T21196.2-2007、GB/T17591-2006 的标准要求。</p> <p>2.海绵：采用高回弹海绵，25%压陷硬度 195N，65%/25%压陷比<math>\geq 1.8</math>，回弹率<math>\geq 62</math>，拉伸强度<math>\geq 181\text{kPa}</math>，伸长率<math>\geq 164\%</math>，符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。</p> <p>3.黑胡桃实木内架：木材含水率<math>\leq 12\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p> <p>4.金属件外观要求管材无裂痕、叠缝，外露管口端面应封闭，涂层应无漏喷、腐蚀和脱色、掉色现象，金属喷漆硬度<math>\geq 2\text{H}</math>，冲击强度检测合格，附着力不低于 2 级，符合 GB/T3325-2017 的标准要求。</p>	1 6	件	1023	16368
54	圆几	钰成家具	$\Phi$ 600*H5 50	<p>不锈钢底座+（台面）多层板基材扞皮工艺</p> <p>1.不锈钢围支架.采用 1.2mm 厚 304 不锈钢，符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准，力学抗拉强度<math>\geq 500\text{MPa}</math>，断后伸长率<math>\geq 65\%</math>，耐腐蚀性能合格。</p>	8	件	782	6256

				<p>2.多层板：采用环保 E1 级多层板，含水率 5~16%，胶合强度<math>\geq 0.9\text{MPa}</math>，弹性模量(顺纹)<math>\geq 5000\text{MPa}</math>，弹性模量(横纹)<math>\geq 3500\text{MPa}</math>，静曲强度(顺纹)<math>\geq 27\text{MPa}</math>，静曲强度(横纹)<math>\geq 22\text{MPa}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.04\text{mg/m}^3</math>，符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 的标准要求。</p> <p>3.面层：黑胡桃木饰面桌面厚度 25mm 厚，采用木皮贴面，含水率<math>\leq 9\%</math>，厚度偏差<math>\leq 0.04\text{mm}</math>。木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷，检验依据为 GB/T13010-2006 刨切单板标准。</p>				
55	折叠 滑轮 双层 条形 培训 桌	钰成 家具	W1400 *D700* H750	<p>金属脚架+免漆桌面</p> <p>1.基材：选用 E1 级实木多层板,板材含水率<math>\leq 8\%</math>；甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>；握螺钉力:板面<math>\geq 1200\text{N}</math>,板边<math>\geq 1000\text{N}</math>；胶合强度(III类)<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>，符合 GB/T9846-2015、GB/T35601-2017、GB/T17657-2013 的标准要求。</p> <p>2.面材：三聚氰胺饰面板，厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>，板材甲醛释放限量<math>\leq 0.04\text{mg/m}^3</math>，耐光色牢度<math>&gt; 4</math>级，表面耐磨磨耗值<math>\leq 20\text{mg}/100\text{r}</math>，表面耐划痕无大于 90%的连续划痕，板内密度偏差<math>\pm 5\%</math>，符合 GB/T15102-2017、GB/T35601-2017 的标准要求。</p> <p>3.PVC 封边条：耐磨性磨 30r 后无露底现象，耐开裂性(耐龟裂性)<math>\geq 2</math>级。符合 QB/T4463-2013 的标准要求。</p> <p>4.五金配件：采用优质导轨及拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p> <p>5.配件：带金属穿线盒。</p> <p>6.钢架板式办公桌：人造板部件甲醛释放量(<math>1\text{m}^3</math>气候箱法)E1<math>\leq 0.124\text{mg/m}^3</math>，金属喷漆(塑)涂层硬度<math>\geq 5\text{H}</math>，金属喷漆(塑)涂层冲击强度，冲击高度 400mm。</p>	1 9	件	662	12578
56	会议 椅	钰成 家具	中背	<p>金属脚架+高回弹海绵+优质绒布及皮艺软包</p> <p>1.阻燃面料：可萃取重金属检测合格，游离甲醛<math>\leq 0.3\text{mg/L}</math>，燃烧性能</p>	3 8	件	1745	66310

			<p>测试合格, 断裂强度(经向<math>\geq 320\text{N}</math>、纬向<math>\geq 320\text{N}</math>), 撕裂强度(经向<math>\geq 40\text{N}</math>、纬向<math>\geq 40\text{N}</math>), 纱线抗滑移(定滑移量<math>\geq 6\text{mm}</math>, 力降<math>\leq 10\%</math>), 色牢度<math>\geq 5</math>级。</p> <p>2.海绵: 采用高回弹海绵, 25%压陷硬度 195N, 65%/25%压陷比<math>\geq 1.8</math>, 回弹率<math>\geq 62</math>, 拉伸强度<math>\geq 181\text{kPa}</math>, 伸长率<math>\geq 164\%</math>, 符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。</p> <p>3.气压棒: 4级气压棒, 该气压棒在正常使用下能承受 20 万次的循环加压而不出现金属疲劳。</p> <p>4.尼龙五爪: 由玻璃纤维注塑而成, 可承受 1200KG 的压力(静止)。</p> <p>5.夹板: 座垫承受部分采用 12MM 六层多层胶合板, 甲醛释放量<math>\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^2</math>, <math>6\% \leq</math>含水率<math>\leq 12\%</math>, 胶合强度<math>\geq 0.75\text{MPa}</math>, 静曲强度(横纹)<math>\geq 34\text{MPa}</math>, 静曲强度(顺纹)<math>\geq 36\text{MPa}</math>, 符合 GB/T9846-2015 和 GB18580-2017 标准。</p> <p>6.塑胶配件: 所有塑胶零件均可耐温-34 摄氏度而不会变形, 脆裂等现象。</p> <p>7.五金配件: 承受椅子重心的底盘采用 3.2MM 钢板冲压而成。</p>				
57	转角沙发	钰成家具	<p>W1050 *D920* H730W 1010*D 920*H7 30</p> <p>实木框架+高弹海绵+软包皮艺+环保开放油漆</p> <p>1.布料: 布料燃烧性能(B1 级)损毁长度(经向<math>\leq 26\text{mm}</math>, 纬向<math>\leq 21\text{mm}</math>)、续燃时间、阴燃时间, 耐磨性能<math>\geq 15000</math>次。符合 GB/T21196.2-2007、GB/T17591-2006 的标准要求。</p> <p>2.海绵: 采用高回弹海绵, 25%压陷硬度 195N, 65%/25%压陷比<math>\geq 1.8</math>, 回弹率<math>\geq 62</math>, 拉伸强度<math>\geq 181\text{kPa}</math>, 伸长率<math>\geq 164\%</math>, 符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。</p> <p>3.内板: 18mm 厚多层曲木板, 甲醛释放限量<math>\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3</math>, 静曲强度<math>\geq 40.0\text{MPa}</math>, 弹性模量<math>\geq 5400.0\text{MPa}</math>, 含水率 5~8%, 胶合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>, 板面握螺钉力<math>\geq 1200\text{N}</math>, 板边握螺钉力<math>\geq 1000\text{N}</math>, 符合</p>	1	组	3069	3069

				<p>GB18584-2001、GB/T9846-2015 的标准要求。</p> <p>4.黑胡桃实木内架：木材含水率<math>\leq 12\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p> <p>5.拉丝古铜不锈钢支撑架：采用 1.2mm 厚 304 不锈钢，符合 GB/T 3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准，力学抗拉强度<math>\geq 500\text{MPa}</math>，断后伸长率<math>\geq 65\%</math>，耐腐蚀性能合格。</p>				
58	茶几	钰成家具	<p><math>\Phi</math> 800*H5 50</p>	<p>香槟金不锈钢框架+人造石材台面</p> <p>1.多层曲木板：甲醛释放限量<math>\leq 0.04\text{mg/m}^3</math>，静曲强度<math>\geq 40.0\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 5400.0\text{MPa}</math>，含水率 5~8%，胶合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>，板面握螺钉力<math>\geq 1200\text{N}</math>，板边握螺钉力<math>\geq 1000\text{N}</math>，符合 GB18584-2001、GB/T9846-2015 的标准要求。</p> <p>2.拉丝古铜不锈钢底座：采用 1.2mm 厚 304 不锈钢，符合 GB/T 3280-2015 的标准要求，力学抗拉强度<math>\geq 500\text{MPa}</math>，断后伸长率<math>\geq 65\%</math>，耐腐蚀性能合格。</p> <p>3.天然石材面：白色天然石材放射性核素限量中内照射指数<math>\leq 0.05</math>、外照射指数<math>\leq 0.03</math>。</p>	1	件	2648	2648
59	休闲沙发	钰成家具	<p>W780* D800* H710</p>	<p>碳素钢金属腿+高回弹海绵+优质布艺软包</p> <p>1.超纤皮：摩擦色牢度，涂层粘着牢度，耐折牢度，耐磨性，撕裂力，气味，<math>\text{pH} \geq 4</math>；抗霉性能；抗菌性能。符合 GB/T16799-2018、QB/T4199-2011 的标准要求。</p> <p>2.布料：布料燃烧性能(B1级)损毁长度(经向<math>\leq 26\text{mm}</math>,纬向<math>\leq 21\text{mm}</math>)、续燃时间、阴燃时间，耐磨性能<math>\geq 15000</math>次。符合 GB/T21196.2-2007、GB/T17591-2006 的标准要求。</p> <p>3.海绵：采用高回弹海绵，25%压陷硬度 195N，65%/25%压陷比<math>\geq 1.8</math>，回弹率<math>\geq 62</math>，拉伸强度<math>\geq 181\text{kPa}</math>，伸长率<math>\geq 164\%</math>，符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。</p>	1	件	1264	1264

				<p>4.内板: 18mm 厚多层曲木板, 甲醛释放限量<math>\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3</math>, 静曲强度<math>\geq 40.0\text{MPa}</math>, 弹性模量<math>\geq 5400.0\text{MPa}</math>, 含水率 5~8%, 胶合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>, 板面握螺钉力<math>\geq 1200\text{N}</math>, 板边握螺钉力<math>\geq 1000\text{N}</math>, 符合 GB18584-2001、GB/T9846-2015 的标准要求。</p> <p>5.实木框架: 采用进口美洲胡桃木, 木材含水率<math>\leq 12\%</math>, 甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg}/\text{L}</math>, 符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p>				
60	边几	钰成家具	<p>φ 450*H5 50</p> <p>不锈钢底座+石材台面 1.不锈钢围支架: 采用 1.2mm 厚 304 不锈钢, 符合 GB/T 3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准, 力学抗拉强度<math>\geq 500\text{MPa}</math>, 断后伸长率<math>\geq 65\%</math>, 耐腐蚀性能合格。</p> <p>2.多层板: 采用环保 E1 级多层板, 含水率 5~16%, 胶合强度<math>\geq 0.9\text{MPa}</math>, 弹性模量(顺纹)<math>\geq 5000\text{MPa}</math>, 弹性模量(横纹)<math>\geq 3500\text{MPa}</math>, 静曲强度(顺纹)<math>\geq 27\text{MPa}</math>, 静曲强度(横纹)<math>\geq 22\text{MPa}</math>, 甲醛释放量<math>\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3</math>, 符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 的标准要求。</p> <p>3.面层: 黑胡桃木饰面桌面厚度 25mm 厚, 采用木皮贴面, 含水率<math>\leq 9\%</math>, 厚度偏差<math>\leq 0.04\text{mm}</math>, 木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷, 符合 GB/T13010-2006 的标准要求。</p> <p>4.石材台面: 放射性核素限量中内照射指数<math>\leq 0.05</math>、外照射指数<math>\leq 0.03</math>。</p>	2	件	662	1324	
61	圆几	钰成家具	<p>φ 800*H7 50</p> <p>不锈钢底座+多层板基材扣皮工艺+石材台面 1.多层板: 采用环保 E1 级多层板, 含水率 5~16%, 甲醛释放量<math>\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3</math>, 符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 的标准要求。</p> <p>2.面层: 黑胡桃木饰面桌面厚度 25mm 厚, 采用木皮贴面, 含水率<math>\leq 9\%</math>, 厚度偏差<math>\leq 0.04\text{mm}</math>, 木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷, 符合 GB/T13010-2006 的标准要求。</p> <p>3.白色石材: 放射性核素限量中内照射指数<math>\leq 0.05</math>、外照射指数<math>\leq</math></p>	1	件	1023	1023	

				0.03。 4.拉丝古铜不锈钢装饰，采用 1.2mm 厚 304 不锈钢，符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准，力学抗拉强度 $\geq 500\text{MPa}$ ，断后伸长率 $\geq 65\%$ ，耐腐蚀性能合格。				
62	休闲椅	钰成家具	W490* D580* H790	进口实木框架+高回弹海绵+优质皮艺软包+黑色环保开放油漆 1.布料：布料燃烧性能(B1级)损毁长度(经向 $\leq 26\text{mm}$ ,纬向 $\leq 21\text{mm}$ )、续燃时间、阴燃时间、耐磨性能 $\geq 15000$ 次。符合 GB/T21196.2-2007、GB/T17591-2006 的标准要求。 2.海绵：采用高回弹海绵，25%压陷硬度 195N，65%/25%压陷比 $\geq 1.8$ ，回弹率 $\geq 62$ ，拉伸强度 $\geq 181\text{kPa}$ ，伸长率 $\geq 164\%$ ，符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。 3.内板：18mm 厚多层曲木板，甲醛释放限量 $\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3$ ，静曲强度 $\geq 40.0\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 5400.0\text{MPa}$ ，含水率 5~8%，胶合强度 $\geq 1.0\text{MPa}$ ，板面握螺钉力 $\geq 1200\text{N}$ ，板边握螺钉力 $\geq 1000\text{N}$ ，符合 GB18584-2001、GB/T9846-2015 的标准要求。 4.实木框架：采用进口美洲胡桃木，木材含水率 $\leq 12\%$ ，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$ ，符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。	4	件	578	2312
63	书架 (定制)	钰成家具	W1700 *D400* H1800 W2350 *D400* H1800	黑色金属支架+原木装饰 1.不锈钢围支架.采用 1.2mm 厚 304 不锈钢，符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准，力学抗拉强度 $\geq 500\text{MPa}$ ，断后伸长率 $\geq 65\%$ ，耐腐蚀性能合格。 2.多层板：采用环保 E1 级多层板，含水率 5~16%，胶合强度 $\geq 0.9\text{MPa}$ ，弹性模量(顺纹) $\geq 5000\text{MPa}$ ，弹性模量(横纹) $\geq 3500\text{MPa}$ ，静曲强度(顺纹) $\geq 27\text{MPa}$ ，静曲强度(横纹) $\geq 22\text{MPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3$ ，符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 的标准要求。 3.面层：黑胡桃木饰面桌面厚度 25mm 厚，采用木皮贴面，含水率 $\leq$	1	组	10528	10528

				9%，厚度偏差≤0.04mm，木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷，符合 GB/T13010-2006 的标准要求。				
64	蓝翡翠奢石圆桌	钰成家具	Φ 1000*H 730	<p>黑色碳素钢喷塑+大理石台面</p> <p>1.实木框架：采用进口美洲胡桃木，木材含水率≤12%，甲醛释放量≤0.1mg/L，符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p> <p>2.多层板：采用环保 E1 级多层板，含水率 5~16%，胶合强度≥0.9MPa，弹性模量(顺纹)≥5000MPa，弹性模量(横纹)≥3500MPa，静曲强度(顺纹)≥27MPa，静曲强度(横纹)≥22MPa，甲醛释放量≤0.04mg/m<sup>3</sup>，符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 的标准要求。</p> <p>3.面层：黑胡桃木饰面桌面厚度 25mm 厚，采用木皮贴面，含水率≤9%，厚度偏差≤0.04mm，木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷，符合 GB/T13010-2006 的标准要求。</p> <p>4.天然石材：放射性核素限量中内照射指数≤0.05、外照射指数≤0.03。</p> <p>5.拉丝古铜不锈钢装饰，采用 1.2mm 厚 304 不锈钢，符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准，力学抗拉强度≥500MPa，断后伸长率≥65%，耐腐蚀性能合格。</p>	3	件	3069	9207
65	休闲沙发	钰成家具	W1800 *D850* H750	<p>实木框架+高弹海绵+软包皮艺+环保开放油漆</p> <p>1.布料：布料燃烧性能(B1 级)损毁长度(经向≤26mm,纬向≤21mm)、续燃时间、阴燃时间，耐磨性能≥15000 次。符合 GB/T21196.2-2007、GB/T17591-2006 的标准要求。</p> <p>2.海绵：采用高回弹海绵，25%压缩硬度 195N，65%/25%压缩比≥1.8，回弹率≥62，拉伸强度≥181kPa，伸长率≥164%，符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。</p> <p>3.内板：18mm 厚多层曲木板，甲醛释放限量≤0.04mg/m<sup>3</sup>，静曲强度≥40.0MPa，弹性模量≥5400.0MPa，含水率 5~8%，胶合强度≥</p>	4	件	2708	10832

				<p>1.0MPa, 板面握螺钉力<math>\geq</math>1200N, 板边握螺钉力<math>\geq</math>1000N, 符合 GB18584-2001、GB/T9846-2015 的标准要求。</p> <p>4.黑胡桃实木内架: 木材含水率<math>\leq</math>12%, 甲醛释放量<math>\leq</math>0.1mg/L, 符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p> <p>5.拉丝古铜不锈钢支撑架, 采用 1.2mm 厚 304 不锈钢, 符合 GB/T 3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准, 力学抗拉强度<math>\geq</math>500MPa, 断后伸长率<math>\geq</math>65%, 耐腐蚀性能合格。</p>				
66	休闲椅	钰成家具	W690* D670* H670	<p>实木框架+高回弹海绵+优质布艺软包+黑色环保开放油漆</p> <p>1.布料: 布料燃烧性能(B1级)损毁长度(经向<math>\leq</math>26mm,纬向<math>\leq</math>21mm)、续燃时间(经向<math>\leq</math>0mm,纬向<math>\leq</math>0mm)、阴燃时间(经向<math>\leq</math>0mm,纬向<math>\leq</math>0mm), 耐磨性能<math>\geq</math>15000次。符合 GB/T21196.2-2007、GB/T17591-2006 的标准要求。</p> <p>2.海绵: 采用高回弹海绵, 25%压陷硬度 195N, 65%/25%压陷比<math>\geq</math>1.8, 回弹率<math>\geq</math>62, 拉伸强度<math>\geq</math>181kPa, 伸长率<math>\geq</math>164%, 符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。</p> <p>3.黑胡桃实木内架: 木材含水率<math>\leq</math>12%, 甲醛释放量<math>\leq</math>0.1mg/L, 符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p> <p>4.拉丝古铜不锈钢支撑架, 采用 1.2mm 厚 304 不锈钢, 符合 GB/T 3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准, 力学抗拉强度<math>\geq</math>500MPa, 断后伸长率<math>\geq</math>65%, 耐腐蚀性能合格。</p>	8	件	1035	8280
67	休闲沙发	钰成家具	W890* D890* H890	<p>进口面料+马鞍皮+碳素钢</p> <p>1.超纤皮: 摩擦色牢度, 涂层粘着牢度, 耐折牢度, 耐磨性, 撕裂力, 气味, pH<math>\geq</math>4; 抗霉性能; 抗菌性能。符合 GB/T16799-2018、QB/T4199-2011 的标准要求。</p> <p>2.布料: 布料燃烧性能(B1级)损毁长度(经向<math>\leq</math>26mm,纬向<math>\leq</math>21mm)、续燃时间、阴燃时间, 耐磨性能<math>\geq</math>15000次。符合 GB/T21196.2-2007、</p>	2	件	1986	3972



				<p>GB/T17591-2006 的标准要求。</p> <p>3.海绵：采用高回弹海绵，25%压陷硬度 195N，65%/25%压陷比<math>\geq 1.8</math>，回弹率<math>\geq 62</math>，拉伸强度<math>\geq 181\text{kPa}</math>，伸长率<math>\geq 164\%</math>，符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。</p> <p>4.内板：18mm 厚多层曲木板，甲醛释放限量<math>\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3</math>，静曲强度<math>\geq 40.0\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 5400.0\text{MPa}</math>，含水率 5~8%，胶合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>，板面握螺钉力<math>\geq 1200\text{N}</math>，板边握螺钉力<math>\geq 1000\text{N}</math>，符合 GB18584-2001、GB/T9846-2015 的标准要求。</p> <p>5.黑胡桃实木内架：木材含水率<math>\leq 12\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg}/\text{L}</math>，符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p> <p>6.拉丝古铜不锈钢支撑架，采用 1.2mm 厚 304 不锈钢，符合 GB/T 3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准，力学抗拉强度<math>\geq 500\text{MPa}</math>，断后伸长率<math>\geq 65\%</math>，耐腐蚀性能合格。</p>				
68	组合 茶几	钰成 家具	D800* H350	<p>实木多层板基材面贴天然木皮+黑色/原木环保开放油漆</p> <p>1.不锈钢围支架.采用 1.2mm 厚 304 不锈钢，符合 GB/T 3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准，力学抗拉强度<math>\geq 500\text{MPa}</math>，断后伸长率<math>\geq 65\%</math>，耐腐蚀性能合格。</p> <p>2.多层板：采用环保 E1 级多层板，含水率 5~16%，胶合强度<math>\geq 0.9\text{MPa}</math>，弹性模量(顺纹)<math>\geq 5000\text{MPa}</math>，弹性模量(横纹)<math>\geq 3500\text{MPa}</math>，静曲强度(顺纹)<math>\geq 27\text{MPa}</math>，静曲强度(横纹)<math>\geq 22\text{MPa}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3</math>，符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 的标准要求。</p> <p>3.面层：黑胡桃木饰面桌面厚度 25mm 厚，采用木皮贴面，含水率<math>\leq 9\%</math>，厚度偏差<math>\leq 0.04\text{mm}</math>，木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷，符合 GB/T13010-2006 的标准要求。</p>	4	组	1384	5536
69	边几	钰成 家具	W450* D300*	<p>黑色金属支架+岩板台面</p> <p>1.不锈钢围支架.采用 1.2mm 厚 304 不锈钢，符合 GB/T 3280-2015 《不</p>	8	件	542	4336

			H550	<p>锈钢冷轧钢板和钢带》标准，力学抗拉强度<math>\geq 500\text{MPa}</math>，断后伸长率<math>\geq 65\%</math>，耐腐蚀性能合格。</p> <p>2.优质岩板饰面（纤维直径在 4-7NM，密度<math>\pm 15\%</math>，岩棉厚度 20-300mm,保证纹理清晰无缝隙、无渗透、耐高温、防腐、防火、防水性好）切面加工保证光滑平整无瑕疵拼缝连接保证平整。</p>				
70	定制书架	钰成家具	W2250 *D400* H1800* 3W800 *D400* H1800	<p>黑色金属支架+原木装饰</p> <p>1.不锈钢围支架.采用 1.2mm 厚 304 不锈钢，符合 GB/T 3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准，力学抗拉强度<math>\geq 500\text{MPa}</math>，断后伸长率<math>\geq 65\%</math>，耐腐蚀性能合格。</p> <p>2.多层板：采用环保 E1 级多层板，含水率 5~16%，胶合强度<math>\geq 0.9\text{MPa}</math>，弹性模量(顺纹)<math>\geq 5000\text{MPa}</math>，弹性模量(横纹)<math>\geq 3500\text{MPa}</math>，静曲强度(顺纹)<math>\geq 27\text{MPa}</math>，静曲强度(横纹)<math>\geq 22\text{MPa}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3</math>，符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 的标准要求。</p> <p>3.面层：黑胡桃木饰面桌面厚度 25mm 厚，采用木皮贴面，含水率<math>\leq 9\%</math>，厚度偏差<math>\leq 0.04\text{mm}</math>，木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷，符合 GB/T13010-2006 的标准要求。</p>	1	组	7928	7928
71	条几	钰成家具	W1500 *D500* H1000	<p>进口红橡木饰面+黑色环保开放油漆</p> <p>1.多层板：采用环保 E1 级多层板，经抽检，多层板检测内容有含水率 5~16%，胶合强度<math>\geq 0.9\text{MPa}</math>，弹性模量(顺纹)<math>\geq 5000\text{MPa}</math>，弹性模量(横纹)<math>\geq 3500\text{MPa}</math>，静曲强度(顺纹)<math>\geq 27\text{MPa}</math>，静曲强度(横纹)<math>\geq 22\text{MPa}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3</math>，符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 的标准要求。</p> <p>2.面层：黑胡桃木饰面桌面厚度 25mm 厚，采用木皮贴面，含水率<math>\leq 9\%</math>，厚度偏差<math>\leq 0.04\text{mm}</math>，木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷，符合 GB/T13010-2006 的标准要求。</p>	2	件	2238	4476
72	茶桌	钰成	W4800	胡桃木色+进口橡胶实木+藤编，一组包含桌子+椅子+条凳共 9 件	1	组	16247	16247

	椅凳 套装 (定制)	家具	*D900* H740W 1200*D 380*H4 70*2W 500*D3 80*H47 0*3W8 40*D84 0*H740 *3	<p>1.实木框架：采用进口美洲胡桃木，木材含水率<math>\leq 12\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，木制件外观无虫蛀现象，无腐朽材，漆膜外观无褪色、掉色现象，涂层平整光滑、清晰，符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p> <p>2.多层板：采用环保 E1 级多层板，经抽检，多层板检测内容有含水率 5~16%，胶合强度<math>\geq 0.9\text{MPa}</math>，弹性模量(顺纹)<math>\geq 5000\text{MPa}</math>，弹性模量(横纹)<math>\geq 3500\text{MPa}</math>，静曲强度(顺纹)<math>\geq 27\text{MPa}</math>，静曲强度(横纹)<math>\geq 22\text{MPa}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.04\text{mg/m}^3</math>，符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 的标准要求。</p> <p>3.基材：选用 E1 级实木多层板,板材含水率<math>\leq 8\%</math>；甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>；握螺钉力:板面<math>\geq 1200\text{N}</math>,板边<math>\geq 1000\text{N}</math>；胶合强度(III类)<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>，符合 GB/T9846-2015、GB/T35601-2017、GB/T17657-2013 的标准要求。</p> <p>4.面材：木皮贴面，含水率<math>\leq 9\%</math>，厚度偏差<math>\leq 0.04\text{mm}</math>，木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷，符合 GB/T13010-2006 的标准要求。</p>				
73	沙发	钰成家具	W2700 *D950* H650	<p>白蜡木框架+高密度海绵+棉麻面料+实木</p> <p>1.实木框架：采用进口美洲胡桃木，木材含水率<math>\leq 12\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p> <p>2.基材：选用 E1 级实木多层板,板材含水率<math>\leq 8\%</math>；甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>；握螺钉力:板面<math>\geq 1200\text{N}</math>,板边<math>\geq 1000\text{N}</math>；胶合强度(III类)<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>，符合 GB/T9846-2015、GB/T35601-2017、GB/T17657-2013 的标准要求。</p> <p>3.面材：木皮贴面，含水率<math>\leq 9\%</math>，厚度偏差<math>\leq 0.04\text{mm}</math>，木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷，符合 GB/T13010-2006 的标准要求。</p>	1	件	3442	3442

			<p>4.水性木器透明面漆：VOC含量(涂料)清漆<math>\leq 65\text{g/L}</math>，甲醛含量<math>\leq 15\text{mg/Kg}</math>，乙二醇醚及醚酯总和含量<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，苯系物总和含量<math>\leq 250\text{mg/kg}</math>，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量<math>\leq 1000\text{mg/kg}</math>。</p> <p>5.布料：布料燃烧性能(B1级)损毁长度(经向<math>\leq 26\text{mm}</math>,纬向<math>\leq 21\text{mm}</math>)、续燃时间、阴燃时间，耐磨性能<math>\geq 15000</math>次。符合 GB/T21196.2-2007、GB/T17591-2006 的标准要求。</p> <p>6.海绵：采用高回弹海绵，25%压陷硬度 195N，65%/25%压陷比<math>\geq 1.8</math>，回弹率<math>\geq 62</math>，拉伸强度<math>\geq 181\text{kPa}</math>，伸长率<math>\geq 164\%</math>，符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。</p> <p>7.塑料藤编装饰，编织紧密。</p>				
74	休闲椅	钰成家具	<p>W700* D830* H650</p> <p>白蜡木框架+高密度海绵+棉麻面料+实木</p> <p>1、实木框架：采用白蜡木，木材含水率<math>\leq 12\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，木制件外观无虫蛀现象，无腐朽材，漆膜外观无褪色、掉色现象，涂层平整光滑、清晰，符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p> <p>2.基材：选用 E1 级实木多层板,板材含水率<math>\leq 8\%</math>；甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>；握螺钉力:板面<math>\geq 1200\text{N}</math>,板边<math>\geq 1000\text{N}</math>；胶合强度(III类)<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>，符合 GB/T9846-2015、GB/T35601-2017、GB/T17657-2013 的标准要求。</p> <p>3.面材：木皮贴面，含水率<math>\leq 9\%</math>，厚度偏差<math>\leq 0.04\text{mm}</math>，木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷，检验依据为 GB/T13010-2006 刨切单板标准。</p> <p>4.布料：布料燃烧性能(B1级)损毁长度(经向<math>\leq 26\text{mm}</math>,纬向<math>\leq 21\text{mm}</math>)、续燃时间、阴燃时间，耐磨性能<math>\geq 15000</math>次。符合 GB/T21196.2-2007、GB/T17591-2006 的标准要求。</p> <p>5.海绵：采用高回弹海绵，25%压陷硬度 195N，65%/25%压陷比<math>\geq</math></p>	2	件	1264	2528

				1.8, 回弹率 $\geq 62$ , 拉伸强度 $\geq 181\text{kPa}$ , 伸长率 $\geq 164\%$ , 符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。 6.塑料藤编装饰, 编织紧密。				
75	茶几	钰成家具	$\Phi$ 900*H3 30	白蜡木+天然藤编 1.实木框架: 采用白蜡木, 木材含水率 $\leq 12\%$ , 甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ , 符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。 2.面材: 木皮贴面, 含水率 $\leq 9\%$ , 厚度偏差 $\leq 0.04\text{mm}$ , 木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷, 符合 GB/T13010-2006 的标准要求。 3.水性木器透明面漆: VOC 含量(涂料)清漆 $\leq 65\text{g/L}$ , 甲醛含量 $\leq 15\text{mg/Kg}$ , 乙二醇醚及醚酯总和含量 $\leq 300\text{mg/kg}$ , 苯系物总和含量 $\leq 250\text{mg/kg}$ , 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 $\leq 1000\text{mg/kg}$ 。 4.塑料藤编装饰, 编织紧密。	1	件	2142	2142
76	边几	钰成家具	$\Phi$ 500*H6 00	白橡木+天然藤编 1.实木框架: 采用白橡木, 木材含水率 $\leq 12\%$ , 甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ , 符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。 2.面材: 木皮贴面, 含水率 $\leq 9\%$ , 厚度偏差 $\leq 0.04\text{mm}$ , 木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷, 符合 GB/T13010-2006 的标准要求。 3.塑料藤编装饰, 编织紧密。	2	件	939	1878
77	移动泡茶台	钰成家具	W780* D430* H705	黑胡桃木+乌金石 1.实木框架: 采用进口黑胡桃木, 木材含水率 $\leq 12\%$ , 甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ , 木制件外观无虫蛀现象, 无腐朽材, 漆膜外观无褪色、掉色现象, 涂层平整光滑、清晰, 符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。 2.基材: 选用 E1 级实木多层板, 板材含水率 $\leq 8\%$ ; 甲醛释放量 $\leq$	1	件	1625	1625

				<p>0.05mg/m<sup>3</sup>；握螺钉力:板面≥1200N,板边≥1000N；胶合强度(III类)≥1.0MPa，符合 GB/T9846-2015、GB/T35601-2017、GB/T17657-2013 的标准要求。</p> <p>3.面材：木皮贴面，含水率≤9%，厚度偏差≤0.04mm，木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷，符合 GB/T13010-2006 的标准要求。</p> <p>4.乌金石台面厚度≥25mm。</p>				
78	条几	钰成家具	W1300 *D500* H1000	<p>进口红橡木饰面+黑色环保开放油漆</p> <p>1.实木框架：采用进口美洲胡桃木，木材含水率≤12%，甲醛释放量≤0.1mg/L，符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p> <p>2.基材：选用 E1 级实木多层板,板材含水率≤8%；甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>；握螺钉力:板面≥1200N,板边≥1000N；胶合强度(III类)≥1.0MPa，符合 GB/T9846-2015、GB/T35601-2017、GB/T17657-2013 的标准要求。</p> <p>3.面材：木皮贴面，含水率≤9%，厚度偏差≤0.04mm，木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷，符合 GB/T13010-2006 的标准要求。</p>	1	件	1986	1986
79	古琴桌椅	钰成家具	W1280 *D360* H700W 650*D4 50*H43 0	<p>黑桃木</p> <p>1.实木框架：采用黑桃木，木材含水率≤12%，甲醛释放量≤0.1mg/L，符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p> <p>2.基材：选用 E1 级实木多层板,板材含水率≤8%；甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>；握螺钉力:板面≥1200N,板边≥1000N；胶合强度(III类)≥1.0MPa，符合 GB/T9846-2015、GB/T35601-2017、GB/T17657-2013 的标准要求。</p> <p>3.面材：木皮贴面，含水率≤9%，厚度偏差≤0.04mm，木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷，符合 GB/T13010-2006 的标准要</p>	1	组	4645	4645

				求。 4.水性木器透明面漆：VOC含量(涂料)清漆≤65g/L，甲醛含量≤15mg/Kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg，苯系物总和含量≤250mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。				
80	书架 (定制)	钰成家具	W3500 *D400* H1800	多层板基材+进口美洲胡桃木皮饰面 1.实木框架：采用进口美洲胡桃木，木材含水率≤12%，甲醛释放量≤0.1mg/L，符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。 2.基材：选用 E1 级实木多层板，板材含水率≤8%；甲醛释放量≤0.05mg/m <sup>3</sup> ；握螺钉力：板面≥1200N，板边≥1000N；胶合强度(III类)≥1.0MPa，符合 GB/T9846-2015、GB/T35601-2017、GB/T17657-2013 的标准要求。 3.面材：木皮贴面，含水率≤9%，厚度偏差≤0.04mm，木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷，符合 GB/T13010-2006 的标准要求。 4.水性木器透明面漆：VOC含量(涂料)清漆≤65g/L，甲醛含量≤15mg/Kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg，苯系物总和含量≤250mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。	1	件	9098	9098
81	休闲桌	钰成家具	Φ 800*H7 50	不锈钢底座+多层板基材扞皮工艺+石材台面 1.实木框架：采用进口美洲胡桃木，木材含水率≤12%，甲醛释放量≤0.1mg/L，符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。 2.多层板：采用环保 E1 级多层板，含水率 5~16%，胶合强度≥0.9MPa，弹性模量(顺纹)≥5000MPa，弹性模量(横纹)≥3500MPa，静曲强度(顺纹)≥27MPa，静曲强度(横纹)≥22MPa，甲醛释放量≤0.04mg/m <sup>3</sup> ，符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 的标准要求。 3.面层：黑胡桃木饰面桌面厚度 25mm 厚，采用木皮贴面，含水率≤9%，厚度偏差≤0.04mm，木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等	1	件	1023	1023

				<p>缺陷,符合 GB/T13010-2006 的标准要求。</p> <p>4.白色石材:放射性核素限量中内照射指数<math>\leq 0.05</math>、外照射指数<math>\leq 0.03</math>。</p> <p>5.拉丝古铜不锈钢装饰,采用 1.2mm 厚 304 不锈钢,符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准,力学抗拉强度<math>\geq 500\text{MPa}</math>,断后伸长率<math>\geq 65\%</math>,耐腐蚀性能合格。</p>				
82	休闲椅	钰成家具	W490* D580* H790	<p>进口实木框架+高回弹海绵+优质皮艺软包+黑色环保开放油漆</p> <p>1.布料:布料燃烧性能(B1级)损毁长度(经向<math>\leq 26\text{mm}</math>,纬向<math>\leq 21\text{mm}</math>)、续燃时间、阴燃时间,耐磨性能<math>\geq 15000</math>次。符合 GB/T21196.2-2007、GB/T17591-2006 的标准要求。</p> <p>2.海绵:采用高回弹海绵,25%压陷硬度 195N,65%/25%压陷比<math>\geq 1.8</math>,回弹率<math>\geq 62</math>,拉伸强度<math>\geq 181\text{kPa}</math>,伸长率<math>\geq 164\%</math>,符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。</p> <p>3.内板:18mm 厚多层曲木板,甲醛释放限量<math>\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3</math>,静曲强度<math>\geq 40.0\text{MPa}</math>,弹性模量<math>\geq 5400.0\text{MPa}</math>,含水率 5~8%,胶合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>,板面握螺钉力<math>\geq 1200\text{N}</math>,板边握螺钉力<math>\geq 1000\text{N}</math>,符合 GB18584-2001、GB/T9846-2015 的标准要求。</p> <p>4.实木框架:采用进口美洲胡桃木,木材含水率<math>\leq 12\%</math>,甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg}/\text{L}</math>,符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p>	4	件	578	2312
83	办公桌	钰成家具	W1400 *D1200 *750	<p>金属脚架+免漆桌面</p> <p>1.基材:选用 E1 级实木多层板,见光面板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>,含水率<math>\leq 8\%</math>;甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>;握螺钉力:板面<math>\geq 1200\text{N}</math>,板边<math>\geq 1000\text{N}</math>;胶合强度(III类)<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>,符合 GB/T9846-2015、GB/T35601-2017、GB/T17657-2013 的标准要求。</p> <p>2.面材:木皮贴面,含水率<math>\leq 9\%</math>,厚度偏差<math>\leq 0.04\text{mm}</math>,木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷,符合 GB/T13010-2006 的标准要</p>	3	组	1986	5958



			<p>求。</p> <p>3.油漆：采用环保水性油漆，经五底四面工艺，VOC含量<math>\leq 5\text{g/L}</math>，甲醛含量<math>\leq 10\text{mg/kg}</math>，苯系物总和含量(限苯、甲苯、乙苯、二甲苯)未检出(检出限<math>\leq 50\text{mg/kg}</math>)。</p> <p>4.五金配件：采用优质导轨及拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p> <p>5.配件：带翻盖线盒，固定副柜。</p>					
84	班椅	钰成家具	高背	<p>1.阻燃面料：可萃取重金属检测合格，游离甲醛<math>\leq 0.3\text{mg/L}</math>，燃烧性能测试合格(续燃时间经向<math>\leq 15\text{s}</math>、纬向<math>\leq 15\text{s}</math>，阴燃时间经向<math>\leq 5\text{s}</math>、纬向<math>\leq 5\text{s}</math>，损毁长度经向<math>\leq 190\text{mm}</math>、纬向<math>\leq 190\text{mm}</math>)，断裂强度(经向<math>\geq 320\text{N}</math>、纬向<math>\geq 320\text{N}</math>)，撕裂强度(经向<math>\geq 40\text{N}</math>、纬向<math>\geq 40\text{N}</math>)，纱线抗滑移(定滑移量<math>\geq 6\text{mm}</math>，力降<math>\leq 10\%</math>)，色牢度<math>\geq 5</math>级。</p> <p>2.椅背采用新款亚克力尼龙网布制作，可确保使用5年不变形，椅背配固定雅克力胶腰托。</p> <p>3.海绵：采用高回弹海绵，25%压陷硬度195N，65%/25%压陷比<math>\geq 1.8</math>，回弹率<math>\geq 62</math>，拉伸强度<math>\geq 181\text{kPa}</math>，伸长率<math>\geq 164\%</math>，符合GB/T10802-2006、GB17927.2-2011的标准要求。</p> <p>4.气压棒：4级气压棒，该气压棒在正常使用下能承受20万次的循环加压而不出现金属疲劳。</p> <p>5.尼龙五爪：由玻璃纤维注塑而成，可承受1200KG的压力(静止)。</p> <p>6.夹板：座垫承受部分采用12MM六层多层胶合板，甲醛释放量<math>\leq 0.04\text{mg/m}^2</math>，6%<math>\leq</math>含水率<math>\leq 12\%</math>，胶合强度<math>\geq 0.75\text{MPa}</math>，静曲强度(横纹)<math>\geq 34\text{MPa}</math>，静曲强度(顺纹)<math>\geq 36\text{MPa}</math>，符合GB/T9846-2015和GB18580-2017标准。</p> <p>7.塑胶配件：所有塑胶零件均可耐温-34摄氏度而不会变形，脆裂等现象。</p>	6	把	939	5634

				8.五金配件：承受椅子重心的底盘采用 3.2MM 钢板冲压而成。				
85	户外单椅	钰成家具	常规	<p>金属脚架+多层实木框架+高弹海绵+布革软包</p> <p>1.布料：布料燃烧性能(B1级)损毁长度(经向<math>\leq 26\text{mm}</math>,纬向<math>\leq 21\text{mm}</math>)、续燃时间、阴燃时间、耐磨性能<math>\geq 15000</math>次。符合 GB/T21196.2-2007、GB/T17591-2006 的标准要求。</p> <p>2.海绵：采用高回弹海绵，25%压陷硬度 195N，65%/25%压陷比<math>\geq 1.8</math>，回弹率<math>\geq 62</math>，拉伸强度<math>\geq 181\text{kPa}</math>，伸长率<math>\geq 164\%</math>，符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。</p> <p>3.铁艺坐架材料满足国家标准（碳素钢）油漆光泽做哑光，底漆氟碳底漆，干燥 24 小时，面漆氟碳面漆，喷涂厚度均匀。</p>	8	件	746	5968
86	圆桌	钰成家具	$\phi$ 800+H 750	<p>不锈钢底座+石材台面</p> <p>1.多层板：采用环保 E1 级多层板，含水率 5~16%，胶合强度<math>\geq 0.9\text{MPa}</math>，弹性模量(顺纹)<math>\geq 5000\text{MPa}</math>，弹性模量(横纹)<math>\geq 3500\text{MPa}</math>，静曲强度(顺纹)<math>\geq 27\text{MPa}</math>，静曲强度(横纹)<math>\geq 22\text{MPa}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.04\text{mg/m}^3</math>，符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 的标准要求。</p> <p>2.饰面：采用木皮贴面，含水率<math>\leq 9\%</math>，厚度偏差<math>\leq 0.04\text{mm}</math>，木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷，检验依据为 GB/T13010-2006 刨切单板标准。</p> <p>3.拉丝古铜不锈钢：涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，涂层硬度<math>\geq 3\text{H}</math>，经过冲击高度 400mm 冲击实验，无剥落、裂纹、皱纹，附着力<math>\geq 2</math>级。</p>	2	件	698	1396
87	户外沙发	钰成家具	W2200 *D840* H750	<p>金属脚架+多层实木框架+高弹海绵+布革软包</p> <p>1.布料：布料燃烧性能(B1级)损毁长度(经向<math>\leq 26\text{mm}</math>,纬向<math>\leq 21\text{mm}</math>)、续燃时间(经向<math>\leq 0\text{mm}</math>,纬向<math>\leq 0\text{mm}</math>)、阴燃时间(经向<math>\leq 0\text{mm}</math>,纬向<math>\leq 0\text{mm}</math>)，耐磨性能<math>\geq 15000</math>次。符合 GB/T21196.2-2007、GB/T17591-2006 的标准要求。</p>	2	件	3105	6210

				<p>2.海绵：采用高回弹海绵，25%压缩硬度 195N，65%/25%压缩比<math>\geq 1.8</math>，回弹率<math>\geq 62</math>，拉伸强度<math>\geq 181\text{kPa}</math>，伸长率<math>\geq 164\%</math>，符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。</p> <p>3.铁艺坐架材料满足国家标准（碳素钢）油漆光泽做哑光，底漆氟碳底漆，干燥 24 小时，面漆氟碳面漆，喷涂厚度均匀。</p>				
88	户外休闲椅	钰成家具	W800* D700* H750	<p>金属脚架+多层实木框架+高弹海绵+布革软包</p> <p>1.铁艺坐架材料满足国家标准（碳素钢）油漆光泽做哑光，底漆氟碳底漆，干燥 24 小时，面漆氟碳面漆，喷涂厚度均匀。</p> <p>2.海绵：采用高回弹海绵，25%压缩硬度 195N，65%/25%压缩比<math>\geq 1.8</math>，回弹率<math>\geq 62</math>，拉伸强度<math>\geq 181\text{kPa}</math>，伸长率<math>\geq 164\%</math>，符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。</p> <p>3.实木框架：采用进口美洲胡桃木，木材含水率<math>\leq 12\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，木制件外观无虫蛀现象，无腐朽材，漆膜外观无褪色、掉色现象，涂层平整光滑、清晰，符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p>	6	件	782	4692
89	组合茶几	钰成家具	W1000 *D600* H350W 560*D4 50*H45 0	<p>碳素钢金属腿+岩板台面</p> <p>铁艺坐架材料满足国家标准（碳素钢）油漆光泽做哑光，底漆氟碳底漆，干燥 24 小时，面漆氟碳面漆，喷涂厚度均匀。+岩板台面</p>	2	组	3442	6884
重大溧阳研究院专家楼家具设计及清单								
90	床	钰成家具	W2020 *D2160 *H970	<p>木+复合皮革</p> <p>1.实木框架：木材含水率<math>\leq 12\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p> <p>2.多层板：采用环保 E1 级多层板，含水率 5~16%，胶合强度<math>\geq 0.9\text{MPa}</math>，弹性模量(顺纹)<math>\geq 5000\text{MPa}</math>，弹性模量(横纹)<math>\geq 3500\text{MPa}</math>，静</p>	3	件	2708	8124

				<p>曲强度(顺纹)≥27MPa, 静曲强度(横纹)≥22MPa, 甲醛释放量≤0.04mg/m<sup>3</sup>, 符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 的标准要求。</p> <p>3.三合一连接件: 金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象, 涂层光滑均匀, 色泽一致, 无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 乙酸盐雾试验≥10级。符合 GB/T3325-2017、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999 的标准要求。</p> <p>4.超纤皮: 摩擦色牢度, 涂层粘着牢度, 耐折牢度, 耐磨性, 撕裂力, 气味, pH≥4; 抗霉性能; 抗菌性能。符合 GB/T16799-2018、QB/T4199-2011 的标准要求。</p>				
91	床垫 (核心产品)	钰成家具	W2000 *D2000 *H280	<p>五星级酒店床垫, A面衔接采用真空高密度海绵, 内夹 200g/m<sup>2</sup> 红外线棉, 花型饱满。A面填料 2cmJ35 海绵+2cm 泰国进口乳胶, 真空环保海绵。A面垫层 450g/m<sup>2</sup> 硬质热熔棉, 全新棉毡、无毒、无味、拉力强。内胆布袋簧钢丝 2.2mm, 弹簧口径 55mm, 6 环腰径 65mm, 弹簧属性: 碳素弹簧钢丝, 钢丝拉力: 1.650-1,700N/m<sup>2</sup> (全静音弹簧袋装弹簧独立受力符合人体生理曲线)。B面垫层 450g/m<sup>2</sup> 硬质热熔棉, 全新棉毡、无毒、无味、拉力强。</p>	3	件	782	2346
92	床头柜	钰成家具	W460* D360* H400	<p>木+复合皮革</p> <p>1.实木框架: 木材含水率≤12%, 甲醛释放量≤0.1mg/L, 符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p> <p>2.多层板: 采用环保 E1 级多层板, 含水率 5~16%, 胶合强度≥0.9MPa, 弹性模量(顺纹)≥5000MPa, 弹性模量(横纹)≥3500MPa, 静曲强度(顺纹)≥27MPa, 静曲强度(横纹)≥22MPa, 甲醛释放量≤0.04mg/m<sup>3</sup>, 符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 的标准要求。</p> <p>3.饰面: 采用木皮贴面, 含水率≤9%, 厚度偏差≤0.04mm, 木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷, 检验依据为 GB/T13010-2006 刨切单板标准。</p>	6	件	626	3756

				<p>4.三合一连接件：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>5.超纤皮：摩擦色牢度，涂层粘着牢度，耐折牢度，耐磨性，撕裂力，气味，pH<math>\geq</math>4；抗霉性能；抗菌性能。符合 GB/T16799-2018、QB/T4199-2011 的标准要求。</p>				
93	床尾凳	钰成家具	W380* D1500* H380	<p>木+复合皮革</p> <p>1.实木框架：木材含水率<math>\leq</math>12%，甲醛释放量<math>\leq</math>0.1mg/L，符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p> <p>2.多层板：采用环保 E1 级多层板，含水率 5~16%，胶合强度<math>\geq</math>0.9MPa，弹性模量(顺纹)<math>\geq</math>5000MPa，弹性模量(横纹)<math>\geq</math>3500MPa，静曲强度(顺纹)<math>\geq</math>27MPa，静曲强度(横纹)<math>\geq</math>22MPa，甲醛释放量<math>\leq</math>0.04mg/m<sup>3</sup>，符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 的标准要求。</p> <p>3.超纤皮：摩擦色牢度，涂层粘着牢度，耐折牢度，耐磨性，撕裂力，气味，pH<math>\geq</math>4；抗霉性能；抗菌性能。符合 GB/T16799-2018、QB/T4199-2011 的标准要求。</p>	3	件	1540	4620
94	休闲椅	钰成家具	W850* D740* H800	<p>进口红橡木脚架+高回弹海绵，优质皮艺软包+环保开放油漆</p> <p>1.超纤皮：摩擦色牢度，涂层粘着牢度，耐折牢度，耐磨性，撕裂力，气味，pH<math>\geq</math>4；抗霉性能；抗菌性能。符合 GB/T16799-2018、QB/T4199-2011 的标准要求。</p> <p>2.海绵：采用高回弹海绵，25%压陷硬度 195N，65%/25%压陷比<math>\geq</math>1.8，回弹率<math>\geq</math>62，拉伸强度<math>\geq</math>181kPa，伸长率<math>\geq</math>164%，符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。</p> <p>3.内板：18mm 厚多层曲木板，甲醛释放限量<math>\leq</math>0.04mg/m<sup>3</sup>，静曲强度<math>\geq</math>40.0MPa，弹性模量<math>\geq</math>5400.0MPa，含水率 5~8%，胶合强度<math>\geq</math>1.0MPa，板面握螺钉力<math>\geq</math>1200N，板边握螺钉力<math>\geq</math>1000N，符合 GB18584-2001、GB/T9846-2015 的标准要求。</p>	6	件	987	5922

				4.实木框架：采用进口美洲胡桃木，木材含水率≤12%，甲醛释放量≤0.1mg/L，符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。				
95	茶几	钰成家具	Φ 800*H5 50	金属烤漆板+石材台面 1.实木框架：采用进口美洲胡桃木，木材含水率≤12%，甲醛释放量≤0.1mg/L，符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。 2.面层：黑胡桃木饰面，采用木皮贴面，含水率≤9%，厚度偏差≤0.04mm，木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷，符合 GB/T13010-2006 的标准要求。 3.白色石材：放射性核素限量中内照射指数≤0.05、外照射指数≤0.03。	3	件	915	2745
96	书桌	钰成家具	W650* D1800* H750	烟熏木铁皮+全桦木多层板+水曲实木腿 1.实木框架：木材含水率≤12%，甲醛释放量≤0.1mg/L，木制件外观无虫蛀现象，无腐朽材，漆膜外观无褪色、掉色现象，涂层平整光滑、清晰，符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。 2.多层板：采用环保 E1 级多层板，板材厚度≥18mm，符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 的标准要求。 3.饰面：采用木皮贴面，含水率≤9%，厚度偏差≤0.04mm，木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷，检验依据为 GB/T13010-2006 刨切单板标准。	3	件	1865	5595
97	书椅	钰成家具	W550* D550* H780	优质皮革+优质布艺 1.金属件外观要求管材无裂痕、叠缝，外露管口端面应封闭，涂层应无漏喷、腐蚀和脱色、掉色现象，金属喷漆硬度≥2H，冲击强度检测合格，附着力不低于 2 级，符合 GB/T 3325 -2017 的标准要求。 2.超纤皮：摩擦色牢度，涂层粘着牢度，耐折牢度，耐磨性，撕裂力，气味，pH≥4；抗霉性能；抗菌性能。符合 GB/T16799-2018、QB/T4199-2011 的标准要求。	3	件	782	2346

				<p>3.海绵：采用高回弹海绵，25%压缩硬度 195N，65%/25%压缩比<math>\geq 1.8</math>，回弹率<math>\geq 62</math>，拉伸强度<math>\geq 181\text{kPa}</math>，伸长率<math>\geq 164\%</math>，符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。</p> <p>5.内板：18mm厚多层曲木板，甲醛释放限量<math>\leq 0.04\text{mg/m}^3</math>，静曲强度<math>\geq 40.0\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 5400.0\text{MPa}</math>，含水率 5~8%，胶合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>，板面握螺钉力<math>\geq 1200\text{N}</math>，板边握螺钉力<math>\geq 1000\text{N}</math>，符合 GB18584-2001、GB/T9846-2015 的标准要求。</p>				
98	休闲椅	钰成家具	W730* D670* H730	<p>藤编+木</p> <p>1.实木框架：采用进口美洲胡桃木，木材含水率<math>\leq 12\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p> <p>2.多层板：采用环保 E1 级多层板，板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>，符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 的标准要求。</p> <p>3.饰面：采用木皮贴面，含水率<math>\leq 9\%</math>，厚度偏差<math>\leq 0.04\text{mm}</math>，木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷，检验依据为 GB/T13010-2006 刨切单板标准。</p>	3	件	1420	4260
99	圆几	钰成家具	W400* D400* H500	<p>1.实木框架：木材含水率<math>\leq 12\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p> <p>2.多层板：采用环保 E1 级多层板，板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>，符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 的标准要求。</p> <p>3.饰面：采用木皮贴面，含水率<math>\leq 9\%</math>，厚度偏差<math>\leq 0.04\text{mm}</math>，木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷，检验依据为 GB/T13010-2006 刨切单板标准。</p>	3	件	1035	3105
100	餐椅	钰成家具	W520* D460* H820	<p>优质皮革+碳素钢金属腿</p> <p>1.超纤皮：摩擦色牢度，涂层粘着牢度，耐折牢度，耐磨性，撕裂力，气味，<math>\text{pH} \geq 4</math>；抗霉性能；抗菌性能。符合 GB/T16799-2018、QB/T4199-2011 的标准要求。</p>	1 8	件	794	14292

				<p>2.海绵：采用高回弹海绵，25%压陷硬度 195N，65%/25%压陷比<math>\geq</math>1.8，回弹率<math>\geq</math>62，拉伸强度<math>\geq</math>181kPa，伸长率<math>\geq</math>164%，符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。</p> <p>3.内板：含水率<math>\leq</math>12%，胶合强度<math>\geq</math>0.9MPa，弹性模量(顺纹)<math>\geq</math>5000MPa，弹性模量(横纹)<math>\geq</math>3500MPa，静曲强度(顺纹)<math>\geq</math>27MPa，静曲强度(横纹)<math>\geq</math>22MPa，甲醛释放量<math>\leq</math>0.04mg/m<sup>3</sup>，符合 GB/T9846-2015 的标准要求。</p> <p>4.金属框架：涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，涂层硬度<math>\geq</math>3H，经过冲击高度 400mm 冲击实验，无剥落、裂纹、皱纹，附着力<math>\geq</math>2 级。</p> <p>5.碳素钢金属腿</p>				
101	餐桌	钰成家具	W800* D1800* H750	<p>岩板+实木边框</p> <p>1.实木框架：木材含水率<math>\leq</math>12%，甲醛释放量<math>\leq</math>0.1mg/L，符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p> <p>2.多层板：采用环保 E1 级多层板，板材厚度<math>\geq</math>18mm，符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 的标准要求。</p> <p>3.饰面：采用木皮贴面，含水率<math>\leq</math>9%，厚度偏差<math>\leq</math>0.04mm，木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷，检验依据为 GB/T13010-2006 刨切单板标准。</p> <p>4.白色石材：放射性核素限量中内照射指数<math>\leq</math>0.05、外照射指数<math>\leq</math>0.03。</p>	3	件	1986	5958
102	转角沙发	钰成家具	W3000 *D2100 *H870 坐高 420	<p>优质布艺+实木框架 布艺米白色</p> <p>1.超纤皮：摩擦色牢度，涂层粘着牢度，耐折牢度，耐磨性，撕裂力，气味，pH<math>\geq</math>4；抗霉性能；抗菌性能。符合 GB/T16799-2018、QB/T4199-2011 的标准要求。</p> <p>2.海绵：采用高回弹海绵，25%压陷硬度 195N，65%/25%压陷比<math>\geq</math></p>	3	件	7822	23466



			<p>1.8, 回弹率<math>\geq 62</math>, 拉伸强度<math>\geq 181\text{kPa}</math>, 伸长率<math>\geq 164\%</math>, 符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。</p> <p>3.内板: 采用环保 E1 级多层板, 板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>, 符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 的标准要求。</p> <p>4.金属框架: 涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 涂层硬度<math>\geq 3\text{H}</math>, 经过冲击高度 400mm 冲击实验, 无剥落、裂纹、皱纹, 附着力<math>\geq 2</math>级。</p>				
103	圆形沙发凳	钰成家具	<p>W600* D600* H450</p> <p>优质皮革+金属</p> <p>1.布料: 布料燃烧性能(B1 级)损毁长度(经向<math>\leq 26\text{mm}</math>, 纬向<math>\leq 21\text{mm}</math>)、续燃时间、阴燃时间, 耐磨性能<math>\geq 15000</math>次。符合 GB/T21196.2-2007、GB/T17591-2006 的标准要求。</p> <p>2.内板: 多层曲木板, 甲醛释放限量<math>\leq 0.04\text{mg/m}^3</math>, 静曲强度<math>\geq 40.0\text{MPa}</math>, 弹性模量<math>\geq 5400.0\text{MPa}</math>, 含水率 5~8%, 胶合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>, 板面握螺钉力<math>\geq 1200\text{N}</math>, 板边握螺钉力<math>\geq 1000\text{N}</math>, 符合 GB18584-2001、GB/T9846-2015 的标准要求。</p> <p>3.金属框架: 涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 涂层硬度<math>\geq 3\text{H}</math>, 经过冲击高度 400mm 冲击实验, 无剥落、裂纹、皱纹, 附着力<math>\geq 2</math>级。</p>	6	件	505	3030
104	单人沙发	钰成家具	<p>W1050 *D880* H930</p> <p>优质皮革+金属</p> <p>1.超纤皮: 摩擦色牢度, 涂层粘着牢度, 耐折牢度, 耐磨性, 撕裂力, 气味, <math>\text{pH} \geq 4</math>; 抗霉性能; 抗菌性能。符合 GB/T16799-2018、QB/T4199-2011 的标准要求。</p> <p>2.海绵: 采用高回弹海绵, 25%压陷硬度 195N, 65%/25%压陷比<math>\geq 1.8</math>, 回弹率<math>\geq 62</math>, 拉伸强度<math>\geq 181\text{kPa}</math>, 伸长率<math>\geq 164\%</math>, 符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。</p> <p>3.内板: 多层曲木板, 甲醛释放限量<math>\leq 0.04\text{mg/m}^3</math>, 静曲强度<math>\geq</math></p>	3	件	987	2961

			<p>40.0MPa, 弹性模量<math>\geq</math>5400.0MPa, 含水率 5~8%, 胶合强度<math>\geq</math>1.0MPa, 板面握螺钉力<math>\geq</math>1200N, 板边握螺钉力<math>\geq</math>1000N, 符合 GB18584-2001、GB/T9846-2015 的标准要求。</p> <p>4.金属框架: 涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 涂层硬度<math>\geq</math>3H, 经过冲击高度 400mm 冲击实验, 无剥落、裂纹、皱纹, 附着力<math>\geq</math>2级。</p>				
105	茶几组合	钰成家具	<p>原色白蜡木台面+不锈钢镀金框架</p> <p>茶几: 900*900*350</p> <p>边几: 500*500*530</p> <p>1.多层曲木板: 甲醛释放限量<math>\leq</math>0.04mg/m<sup>3</sup>, 静曲强度<math>\geq</math>40.0MPa, 弹性模量<math>\geq</math>5400.0MPa, 含水率 5~8%, 胶合强度<math>\geq</math>1.0MPa, 板面握螺钉力<math>\geq</math>1200N, 板边握螺钉力<math>\geq</math>1000N。符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017、GB/T35601-2017、GB/T17657-2013 的标准要求。</p> <p>2.拉丝古铜不锈钢底座: 采用 1.2mm 厚 304 不锈钢, 符合 GB/T 3280-2015 的标准要求, 力学抗拉强度<math>\geq</math>500MPa, 断后伸长率<math>\geq</math>65%, 耐腐蚀性能合格。</p> <p>3.天然石材面: 白色天然石材放射性核素限量中内照射指数<math>\leq</math>0.05、外照射指数<math>\leq</math>0.03。</p>	3	件	3442	10326
106	床	钰成家具	<p>木+复合皮革</p> <p>1.实木框架: 木材含水率<math>\leq</math>12%, 甲醛释放量<math>\leq</math>0.1mg/L, 符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p> <p>2.多层板: 采用环保 E1 级多层板, 含水率 5~16%, 胶合强度<math>\geq</math>0.9MPa, 弹性模量(顺纹)<math>\geq</math>5000MPa, 弹性模量(横纹)<math>\geq</math>3500MPa, 静曲强度(顺纹)<math>\geq</math>27MPa, 静曲强度(横纹)<math>\geq</math>22MPa, 甲醛释放量<math>\leq</math>0.04mg/m<sup>3</sup>, 符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 的标准要求。</p> <p>3.三合一连接件: 金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象, 涂层光滑均匀, 色泽一致, 无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 乙酸盐雾试验<math>\geq</math>10 级。符合 GB/T3325-2017、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999</p>	6	件	2708	16248

				<p>的标准要求。</p> <p>4.超纤皮：摩擦色牢度，涂层粘着牢度，耐折牢度，耐磨性，撕裂力，气味，pH≥4；抗霉性能；抗菌性能。符合 GB/T16799-2018、QB/T4199-2011 的标准要求。</p>				
107	床垫 (核心产品)	钰成家具	W2000 *D2000 *H280	<p>五星级酒店床垫，A面衔接采用真空高密度海绵，内夹200g/m<sup>2</sup>红外线棉，花型饱满。A面填充2cmJ35海绵+2cm泰国进口乳胶，真空环保海绵。A面垫层450g/m<sup>2</sup>硬质热熔棉，全新棉毡、无毒、无味、拉力强。内胆布袋簧钢丝2.2mm，弹簧口径55mm,6环腰径65mm,弹簧属性：碳素弹簧钢丝，钢丝拉力：1.650-1,700N/m<sup>2</sup>（全静音弹簧袋装弹簧独立受力符合人体生理曲线）。B面垫层450g/m<sup>2</sup>硬质热熔棉，全新棉毡、无毒、无味、拉力强。</p>	6	件	782	4692
108	床头柜	钰成家具	W460* D360* H400	<p>木+复合皮革</p> <p>1.实木框架：木材含水率≤12%，甲醛释放量≤0.1mg/L，符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p> <p>2.多层板：采用环保E1级多层板，含水率5~16%，胶合强度≥0.9MPa，弹性模量(顺纹)≥5000MPa，弹性模量(横纹)≥3500MPa，静曲强度(顺纹)≥27MPa，静曲强度(横纹)≥22MPa，甲醛释放量≤0.04mg/m<sup>3</sup>，符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 的标准要求。</p> <p>3.饰面：采用木皮贴面，含水率≤9%，厚度偏差≤0.04mm，木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷，检验依据为 GB/T13010-2006 刨切单板标准。</p> <p>4.三合一连接件：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>5.超纤皮：摩擦色牢度，涂层粘着牢度，耐折牢度，耐磨性，撕裂力，气味，pH≥4；抗霉性能；抗菌性能。符合 GB/T16799-2018、QB/T4199-2011 的标准要求。</p>	1 2	件	626	7512

109	床尾凳	钰成家具	W380* D1500* H380	<p>木+复合皮革</p> <p>1.实木框架：木材含水率<math>\leq 12\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p> <p>2.多层板：采用环保 E1 级多层板，含水率 5~16%，胶合强度<math>\geq 0.9\text{MPa}</math>，弹性模量(顺纹)<math>\geq 5000\text{MPa}</math>，弹性模量(横纹)<math>\geq 3500\text{MPa}</math>，静曲强度(顺纹)<math>\geq 27\text{MPa}</math>，静曲强度(横纹)<math>\geq 22\text{MPa}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.04\text{mg/m}^3</math>，符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 的标准要求。</p> <p>3.超纤皮：摩擦色牢度，涂层粘着牢度，耐折牢度，耐磨性，撕裂力，气味，<math>\text{pH} \geq 4</math>；抗霉性能；抗菌性能。符合 GB/T16799-2018、QB/T4199-2011 的标准要求。</p>	6	件	1540	9240
110	休闲椅	钰成家具	W850* D740* H800	<p>进口红橡木脚架+高回弹海绵，优质皮艺软包+环保开放油漆</p> <p>1.超纤皮：摩擦色牢度，涂层粘着牢度，耐折牢度，耐磨性，撕裂力，气味，<math>\text{pH} \geq 4</math>；抗霉性能；抗菌性能。符合 GB/T16799-2018、QB/T4199-2011 的标准要求。</p> <p>2.海绵：采用高回弹海绵，25%压陷硬度 195N，65%/25%压陷比<math>\geq 1.8</math>，回弹率<math>\geq 62</math>，拉伸强度<math>\geq 181\text{kPa}</math>，伸长率<math>\geq 164\%</math>，符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。</p> <p>3.内板：18mm 厚多层曲木板，甲醛释放限量<math>\leq 0.04\text{mg/m}^3</math>，静曲强度<math>\geq 40.0\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 5400.0\text{MPa}</math>，含水率 5~8%，胶合强度<math>\geq 1.0\text{MPa}</math>，板面握螺钉力<math>\geq 1200\text{N}</math>，板边握螺钉力<math>\geq 1000\text{N}</math>，符合 GB18584-2001、GB/T9846-2015 的标准要求。</p> <p>4.实木框架：采用进口美洲胡桃木，木材含水率<math>\leq 12\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p>	6	件	987	5922
111	茶几	钰成家具	$\phi$ 800*H5 50	<p>金属烤漆板+石材台面</p> <p>1、实木框架：采用进口美洲胡桃木，木材含水率<math>\leq 12\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p>	3	件	915	2745

			<p>2.面层：黑胡桃木饰面，采用木皮贴面，含水率<math>\leq 9\%</math>，厚度偏差<math>\leq 0.04\text{mm}</math>，木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷，符合 GB/T13010-2006 的标准要求。</p> <p>3.白色石材：放射性核素限量中内照射指数<math>\leq 0.05</math>、外照射指数<math>\leq 0.03</math>。</p>				
112	书桌	钰成家具	<p>W650* D1800* H750</p> <p>烟熏木铁皮+全桦木多层板+水曲实木腿</p> <p>1.实木框架：木材含水率<math>\leq 12\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>，木制件外观无虫蛀现象，无腐朽材，漆膜外观无褪色、掉色现象，涂层平整光滑、清晰，符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。</p> <p>2.多层板：采用环保 E1 级多层板，板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>，符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 的标准要求。</p> <p>3.饰面：采用木皮贴面，含水率<math>\leq 9\%</math>，厚度偏差<math>\leq 0.04\text{mm}</math>，木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷，检验依据为 GB/T13010-2006 刨切单板标准。</p>	3	件	1865	5595
113	书椅	钰成家具	<p>W550* D550* H780</p> <p>优质皮革+优质布艺</p> <p>1.金属件外观要求管材无裂痕、叠缝，外露管口端面应封闭，涂层应无漏喷、腐蚀和脱色、掉色现象，金属喷漆硬度<math>\geq 2\text{H}</math>，冲击强度检测合格，附着力不低于 2 级，符合 GB/T 3325 -2017 的标准要求。</p> <p>2.超纤皮：摩擦色牢度，涂层粘着牢度，耐折牢度，耐磨性，撕裂力，气味，<math>\text{pH} \geq 4</math>；抗霉性能；抗菌性能。符合 GB/T16799-2018、QB/T4199-2011 的标准要求。</p> <p>3.海绵：采用高回弹海绵，25%压陷硬度 195N，65%/25%压陷比<math>\geq 1.8</math>，回弹率<math>\geq 62</math>，拉伸强度<math>\geq 181\text{kPa}</math>，伸长率<math>\geq 164\%</math>，符合 GB/T10802-2006、GB17927.2-2011 的标准要求。</p> <p>5.内板：18mm 厚多层曲木板，甲醛释放限量<math>\leq 0.04\text{mg/m}^3</math>，静曲强度<math>\geq 40.0\text{MPa}</math>，弹性模量<math>\geq 5400.0\text{MPa}</math>，含水率 5~8%，胶合强度<math>\geq</math></p>	3	件	782	2346

				1.0MPa, 板面握螺钉力 $\geq$ 1200N, 板边握螺钉力 $\geq$ 1000N, 符合 GB18584-2001、GB/T9846-2015 的标准要求。				
114	休闲椅	钰成家具	W730* D670* H730	藤编+木 1.实木框架: 采用进口美洲胡桃木, 木材含水率 $\leq$ 12%, 甲醛释放量 $\leq$ 0.1mg/L, 符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。 2.多层板: 采用环保 E1 级多层板, 板材厚度 $\geq$ 18mm, 符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 的标准要求。 3.饰面: 采用木皮贴面, 含水率 $\leq$ 9%, 厚度偏差 $\leq$ 0.04mm, 木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷, 检验依据为 GB/T13010-2006 刨切单板标准。	3	件	1420	4260
115	圆几	钰成家具	W400* D400* H500	1.实木框架: 木材含水率 $\leq$ 12%, 甲醛释放量 $\leq$ 0.1mg/L, 符合 GB/T3324-2017、GB/T1931-2009 的标准要求。 2.多层板: 采用环保 E1 级多层板, 板材厚度 $\geq$ 18mm, 符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017 的标准要求。 3.饰面: 采用木皮贴面, 含水率 $\leq$ 9%, 厚度偏差 $\leq$ 0.04mm, 木皮外观无腐朽、毛刺沟痕、刀痕、划痕等缺陷, 检验依据为 GB/T13010-2006 刨切单板标准。	3	件	1035	3105
合计							251728	1338285

注: 1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：成都钰成家具有限公司

日期：2023年10月20日

