

分项报价表


序号	采购内容	数量	单位	单价 (元)	技术要求	小计
	采购费					
1	前端视频监控接入服务	56	台	3000	<p>视频输出支持 2560×1440@25fps, 分辨力不小于 1400TVL, 红外距离可达 150 米</p> <p>支持 23 倍光学变焦</p> <p>▲支持最低照度可达彩色 0.0002Lux, 黑白 0.0001Lux (提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章)</p> <p>支持水平手控速度不小于 160° /S, 垂直速度不小于 120° /S, 云台定位精度小于等于 0.1°</p> <p>水平旋转范围为 360° 连续旋转, 垂直旋转范围为-15°~90°</p> <p>支持 300 个预置位, 可按照所设置的预置位完成不小于 8 条巡航路径, 支持不小于 4 条模式路径设置, 支持预置位</p> <p>视频冻结功能; 可实现 RS485 接口优先或 RJ45 网络接口优先控制功能</p> <p>样机可对设定区域内的运动目标在设定时间内持续跟踪, 使该目标处于主视频图像中, 样机可自动调节变倍, 可对该目标抓拍图片并可手动切换跟踪目标</p> <p>▲信噪比≥63dB, 网络延时不大于 100ms (提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章)</p> <p>▲动态范围不小于 106dB, 照度适应范围不小于 138dB, 宽动态能力综合得分不小于 135(提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章)</p> <p>▲样机与客户端之间用 300m 五类非屏蔽网线直接连接, 网络传输能力满足发送 1500 个数据包, 重复测试 3 次, 每次丢包数不大于 1 个 (提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章)</p> <p>▲具备较强的网络自适应能力, 在丢包率为 20%的网络环境下, 仍可正常显示监视画面。(提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章)</p> <p>支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能</p> <p>支持区域遮盖功能, 支持设置不少于 24 个不规则四边形区域, 可设置不同颜色; 支持 3D 定位、断电记忆功能; 支持 IP 地址访问控制功能, 支持定时抓图或报警联动抓图上传 ftp 功能</p> <p>▲球机应具备本机存储功能, 支持 SD 卡热插拔, 最大支持</p>	168000



					<p>256GB（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）</p> <p>支持采用 H.265、H.264 视频编码标准，H.264 编码支持 Baseline/Main/High Profile，音频编码支持 G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1</p> <p>支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持 2560×1440@30fps，2048×1536@30fps</p> <p>支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警</p> <p>具备较好的防护性能环境适应性，支持 IP67，8kV 防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃</p> <p>▲具备较好的电源适应性，电压在 DC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）”</p>	
2	视频储存	56	套	1512	摄像头视频储存服务 3 年	84672
3	杆件	1	批	15000	定制杆件(不少于 15 个立杆)	15000
4	挑臂	56	个	450	定制挑臂	25200
5	电箱	56	套	600	<p>室外配套设备：二合一网络防雷器、电源自动重合闸、多功能插座、风扇、温控开关</p> <p>前端设备控制箱：410*380*220mm，厚度不小于 1.2mm，表面为喷塑处理，具有防锈、防尘、防水和防盗的功能，防护等级不低于 IP54</p>	33600



6	交换机	1	台	2400	<p>1、▲固化 10/100/1000M 以太网端口≥24，固化 1G SFP 光接口≥4 个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接，加盖投标人公章；</p> <p>2、要求设备 MAC 地址≥16K；</p> <p>3、支持手机组网、支持远程运维；</p> <p>4、支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证；</p> <p>5、▲支持快速链路检测协议 RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接 Hub 等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接，加盖投标人公章；</p> <p>6、▲支持 CPU 保护策略，对发往 CPU 的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并需要根据需要实施带宽限速，充分保护 CPU 不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗，提供官网截图及链接，加盖投标人公章；</p> <p>7、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机 IK 防护测试级别至少达到 IK05，提供具有 CNAS 认证章的测试报告复印件加盖投标人公章；</p>	2400
7	辅材	56	套	400	包含网线、电源线、扎带、水晶头、膨胀螺丝等辅助材料。	22400
8	电能消耗	56	个	700	3 年电费	39200
9	前端安装调试	56	套	1000	包含登高作业，加固，开挖、回填、穿管、取电，高清网络摄像机安装调试	56000
10	传输链路服务	56	条	3000	10M, 3 年	168000
11	市容平台接入	56	套	4100	3 年；包含全链路监测、故障排查（全链路各节点分析及排查、协调处置），识别区域调整，考核数据反馈，商铺基础数据维护（更新），人员培训。	229600
	维护费					
1	市容平台日常维护及服务费	56	套	1908	包含全链路监测、故障排查（全链路各节点分析及排查、协调处置），识别区域调整，考核数据反馈，商铺基础数据维护（更新），人员培训。	106848
2	前端视频监控维护服务	56	项	3000	日常巡查服务，线路维护服务等 3 年。	168000
	迁移费					
1	到期点位迁移	2	套	10140	前期建设点位到期需重新调整迁移到新点位，包括 3 年市容平台接入、算法、视频存储、维护费用	20280



	服务					
2	现有点位迁移服务	2	套	1000	前期建设点位未到期迁移及到期后探头市容平台接入、算法、视频存储、维护等费用（维保自 2025 年 12 月 29 日至 2026 年 12 月 31 日）	2000
合计						1141200

供应商名称（公章）：江苏移动信息系统集成有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：2023 年 10 月 31 日

