

### 投标分项报价表

项目编号/包号：： HLCG-SZLH-2023001

项目名称： 公园标准化达标工程-公园安全监控项目

报价单位： 人民币元

序号	设备名称		品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格（元）	
								单价	合价
1	前端设备 400万像素枪型摄像机		大华	DH-IPC-HFW3468M-I1	传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688 × 1520； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 镜头类型：定焦； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； △当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1~60帧/秒（提供公安部有效检测报告复印件或彩页加盖投标供应商公章） 智能编码：H.264：支持 H.265：支持； △动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于140dB（提供公安部有效检测报告复印件或彩页加盖投标供应商公章） △可通过IE浏览器在预览画面框选出曝光区域，以该区域作为参考区域曝光（提供公安部有效检测报告复印件或彩页加盖投标供应商公章） 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； △可设置4套场景参数，不同场景参数可按时间设置自动切换（提供公安部有效检测报告复印件或彩页加盖投标供应商公章） 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；	35	台	760.00	26600.00




				绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常； 预览最大用户数：20 个（总带宽：48M）； 供电方式：DC12V/PoE； △支持当检测到电压低于 8.4V 或者高于 19V 时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示（提供公安部有效检测报告复印件或彩页加盖投标供应商公章） 防护等级：IP67；				
800 万全景摄像机	大华	DH-IPC-PFW5849-A180-E2-RD-A ST		内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持两种智能资源切换：通用行为分析、人数统计 支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 采用双路超星光超低照度 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器，最大可输出 800 万 (4096×1800)@25fps 支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置毫米波雷达模块，最大支持 50 米检测距离，低照和雾天环境有效识别人和车 内置高效暖光灯，最大暖光监控距离 30 米 视场角：水平：180° ±10°；垂直：48°； △支持电子云台功能，可通过 WEB 浏览器手动调节画面大小和位置（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） △支持分屏显示功能，可通过浏览器设置将画面分为 1+1+1+5 等多种分屏方式显示，子显示画面可进行任意大小、位置调节（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） △支持在智能事件触发时，子显示画面显示放大跟踪触发目标，支持预览和回放，跟踪时长可设置（提供公安部有效检测报告复印件或彩页加盖投标供应商公章） 支持宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境	1	台	3200.00	3200.00

			<p>支持 ROI, SMART H. 264/H. 265, AI H. 264/H. 265, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境</p> <p>△支持智能分时复用功能, 可支持设置 10 套智能方案, 不同智能方案可配置不同的智能组合, 可按时间设置自动切换 (提供公安部有效检测报告复印件或彩页加盖投标供应商公章)</p> <p>△支持分 WEB 界面可显示雷达画面 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>△支持雷达路和视频路通过目标人物的位置进行手动标定 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>△设备内置 ≥1 个模拟视频输出接口 (BNC), ≥1 个 RS485 接口, ≥1 路电源返送接口 (提供公安部有效检测报告复印件或彩页加盖投标供应商公章)</p> <p>支持最大支持 256G Micro SD 卡, 内置 MIC, 内置扬声器</p> <p>支持 DC12V/POE 供电方式</p> <p>支持 IP67 防护等级</p>				
全彩智能球机	大华	DH-SDT-7C1424-4F-ZB-AD3E-04 	<p>传感器类型: 全景: 1/1.8 英寸 CMOS 细节: 1/2.8 英寸 CMOS; 像素: 全景: 400 万; 细节: 400 万;</p> <p>最大分辨率: 全景 2560*1440 细节 2560*1440;</p> <p>最低照度: 全景: 彩色: 0.001lux@F1.0 黑白: 0.0001lux@F1.0 0Lux (白光灯开启) 细节: 彩色: 0.005lux@F1.6 黑白: 0.0005lux@F1.6 0Lux (红外灯开启);</p> <p>△全景摄像机与细节摄像机互为 180° 夹角监控 (提供公安部有效检测报告复印件或彩页加盖投标供应商公章)</p> <p>最大补光距离: 全景白光: 30m 细节 150m (红外);</p> <p>△全景具备 2 个暖光灯, 细节摄像机具备 6 个混光灯, 其中 4 个红外灯、2 个白光灯, 支持光警戒报警功能 (提供公安部有效检测报告复印件或彩页加盖投标供应商公章)</p> <p>补光类型: 红外/白光;</p> <p>镜头焦距: 全景: 4mm 细节: 4.8-115mm; 光学变倍: 细节: 24 倍;</p> <p>通用行为分析: 支持绊线入侵; 支持区域入侵; 支持穿越围栏; 支持</p>	2	台	5200.00	10400.00

				徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持联动跟踪； △支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效(提供公安部有效检测报告复印件或彩页加盖投标供应商公章) 透雾功能：电子透雾； 音频输入：1路(LINE IN；裸线)；音频输出：1路(LINE OUT；裸线)；报警接口：2进1出；语音对讲：支持；报警输入：2路，开关量输入(0~5V DC)；报警输出：1路； 供电方式：DC36V/2.23A±25%；					
	摄像机电源	大华	E060-1A12050006	12V5A	14	只	40.00	560.00	
	监控支架	大华	DH-PFB121W	铝合金监控支架，壁装	36	只	50.00	1800.00	
2	网络传输设备	汇聚交换机	大华	DH-S4200-24GT4GF	二层全网管机架式交换机； 交换容量：56Gbps，包转发率：29.76Mpps； 24个10/100/1000Base-T电口+4个千兆SFP光口； 支持VLAN、端口镜像、端口聚合，QoS等功能； 支持STP/RSTP/ERPS环网协议； 工作温度：-10℃~+55℃；	1	台	4300.00	4300.00
		光纤收发器机架	大华		14位机架式电源模块，采用双电源设计，提供14个卡片式光纤收发器插口	1	台	480.00	480.00
		光纤收发器(近端)	大华		千兆、1光1电、B端、单模单纤、SC、20公里、DC5V2A	14	台	128.00	1792.00
		光纤	大华	国产优质	千兆、1光8电、A端、单模单纤、SC、20公里、DC5V2A	14	台	320.00	4480.00

		收发器（远端）							
		机架式光纤配线架	烽火	V/ODU19RP-CSS24-D-00-CS-HYW1	机架 24 芯端接型终端盒（灰），SC 满配；尺寸为：19“×1U×220mm，冷轧钢板，喷涂颜色为：PANTONE 413C，细砂纹	1	台	400.00	400.00
		盒式光纤配线架	烽火	V/GZ1-J1-8-A1-00-AS-HYW1	盒式 8 口终端盒，6 芯 SC 配置；尺寸为：269×133×40mm，冷轧钢板，喷涂颜色为：PANTONE 413C，细砂纹	14	台	60.00	840.00
		光纤跳线	烽火	FNA724420-3-HYW1	单模-单芯 SC/UPC-SC/UPC-3 米	42	根	70.00	2940.00
		光纤熔接	烽火	定制	单模熔接法光纤连接，含尾纤	168	芯	140.00	23520.00
		网络跳线	烽火	TPC-R4-C6-U-4M-PV-IG-2-HYW1	2 米六类非屏蔽网络跳线	20	根	40.00	800.00
		理线架	烽火	TMU-12-1U-00-BS-HYW1	1U12 孔理线器；产品标准：ANSI/TIA-568.2-D-2018； 安装方式：标准 19 英寸机架式安装 特点：1U12 线位，盖子可以装拆，便于安装和维护；圆角工艺，不伤手 主体材质：冷轧钢板，表面喷涂处理 喷涂及颜色：黑色细砂纹，色号 RAL9005； 工作温度：-25~60℃ 配线架丝印：印烽火 Logo 及等级标识	2	根	240.00	480.00
3	监控中心机	综合安防管理平台	大华		软硬一体化部署，插电可用，7*24 小时稳定运行 支持视频、周界、门禁、停车场出入口、考勤、智慧用电、客流统计等业务功能； 支持设备本地 128 路上云，支持 APP 报警功能； 支持设备解码能力：25 路 1080P；	1	台	15000.00	15000.00

	房			自带 windows 正版系统，键盘和鼠标套装； 支持 1 路 VGA 输出，2 路 HDMI 输出； 支持分配多个客户端，实现远程访问； 硬件内存 8G，256G SSD，可外接 1 块 SATA 硬盘；				
	32 路 高清 网络 硬盘 录像 机	大华	DH-NVR5832-4KS3/I  	主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 操作界面：WEB 方式，本地 GUI 操作； 接入路数：32 路； 硬盘接口：8 个 SATA，单盘最大 16T； 分辨率：32MP;24MP;16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; 解码能力：不开智能：2 路 32M@20fps; 2 路 24M@20fps; 4 路 16 MP@30fps; 5 路 12 MP@30fps; 8 路 8 MP@30fps; 12 路 5 MP@30fps; 16 路 4 MP@30fps; 32 路 1080p@30fps 开智能：1 路 32 MP@20fps; 1 路 24 MP@20fps; 2 路 16 MP@30fps; 4 路 12 MP@30fps; 4 路 8 MP@30fps; 8 路 5 MP@30fps; 12 路 4 MP@30fps; 24 路 1080p@30fps; 多路回放：最大支持 16 路回放； △支持单独对算法模型文件进行升级(提供公安部有效检测报告复印件 或彩页加盖投标供应商公章) △支持摄像头属性调节页面直接展示视频效果，调节效果随参数调整 实时展现(提供公安部有效检测报告复印件或彩页加盖投标供应商公 章) △可同时正放或倒放 16 路 H. 265 或 H. 264 编码 1080P 分辨率的视频 图像；或者 16 路 H. 265 和 H. 264 编码、2560×1440 分辨率的视频图 像；或 8 路 H. 265 或 H. 264 编码、4096×2160 分辨率的视频图像； 或 2 路 H. 265 或 H. 264 编码、8192×3840 分辨率的视频图像(提供 公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章) △支持 2 路 H. 265 编码、25fps、32MP 分辨率的拼接摄像机视频实时 预览功能(提供公安部有效检测报告复印件或彩页加盖投标供应商公 章)	2	台	4300.00	8600.00

				<p>报警输入：16 路；报警输出：8 路，其中 1 路 12V1A ctrl 输出； 画面分割：主屏：1/4/8/9/16/25/36 辅屏：1/4/8/9/16； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度； △支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表 2 种展现形式（提供公安部有效检测报告复印件或彩页加盖投标供应商公章） △搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面（提供公安部有效检测报告复印件或彩页加盖投标供应商公章） △设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志，内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等，并划分独立的记录空间存储安全日志，其它日志信息不能覆盖安全日志（提供公安部有效检测报告复印件或彩页加盖投标供应商公章） 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 音频输入：1 路，RCA 接口；音频输出：2 路，RCA 接口；HDMI 接口：2 个；VGA 接口：2 个； 人脸检测前智能性能（路数）：16 路；人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：2 路，单路同时最多检测 12 张人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：16 路；人脸识别后智能性能（1080P）（路数）：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持 16 路，图片流人脸 16 张/秒 2、后端人脸检测+后端人脸比对支持 2 路，视频流人脸 12 张/秒；结构化前智能性能（路数）：8 路；</p>					
	存储专用硬盘	希捷		6T 存储专用硬盘	10	块	1430.00	14300.00	

		监视器	大华	DH-LM55-S400	<p>面板尺寸：55 英寸；  亮度：380cd/m<sup>2</sup>；  对比度：4000：1；  安装方式：底座、壁挂；  信号输出标配：Coaxial×1、Earphone×1、内置喇叭×2；  信号输入标配：HDMI 2.0×3、USB 2.0×1、AV×1、Component×1；  支持的分辨率：3840×2160</p>	2	台	4500.00	9000.00
		监视器壁挂支架	大华	DHL42/43/49/55-BG	定制 2*55"	2	套	310.00	620.00
		解码器	大华	DH-NVD0405DU-8K	<p>支持 4 路 HDMI 信号输出接口，支持 4 路 HDMI 音频输出  支持 MPEG2/MPEG4/H. 264/H. 265/SVAC/MJPEG 标准网络视频流解码支持  QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W/3200W 视频解码  △H. 264 和 H. 265 解码能力相同，解码能力支持：2 路 8192×4320@25fps，或 6 路 4000×3000@25fps，或 10 路 3840×2160@25fps，或 18 路 2560×1920@25fps，或 24 路 2560×1440@25fps，或 28 路 2048×1536@25fps，或 36 路 1920×1080@30fps，或 80 路 1280×720@30fps，或 144 路 704×576@30fps 网络视频实时解码。（提供公安部有效检测报告复印件或彩页并加盖投标供应商公章）  △单个出口最大支持 36 路 1920×1080、30 帧/秒的视频同时解码显示；（提供公安部有效检测报告复印件或彩页并加盖投标供应商公章）  △支持视频图像跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可以同时发送至各个屏幕显示，时差≤50 u s。（提供公安部有效检测报告复印件或彩页并加盖投标供应商公章）  支持单屏 1/4/6/8/9/16/25/36 分割，支持 M×N 自由分割  HDMI 输出接口支持</p>	1	台	8500.00	8500.00





				3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 五种显示分辨率 支持 Onvif、RTSP 协议接入, 支持国标 GB28181 接入 支持预案轮巡 支持多屏融合拼接, 跨屏画面毫秒级完美同步 支持 1 个 10M/100M/1000M 自适应以太网接口					
		视频信号线	国产优质	国产优质	10 米 HDMI 高清视频线	2	根	380.00	760.00
		网络机柜	图腾	G26642	600*600*2000	1	只	4100.00	4100.00
4	室外综合管线系统	增强聚乙烯 PE 管	国产优质	国产优质	PE50	1500	米	29.60	44400.00
		热镀锌钢管	国产优质	国产优质	Φ50	100	米	65.00	6500.00
		PE 管开挖填埋	/	/	开挖 回填 绿化路	1500	米	45.00	67500.00
		镀锌钢管开挖填埋	/	/	开挖 回填 硬化路	100	米	85.00	8500.00
		人(手)孔井	国产优质	国产优质	600*600*800	36	个	890.00	32040.00
		室外 6 芯单	烽火	GYTA-6	GYTA-6; 室外单模	6000	米	3.80	22800.00

	模光缆								
	主干电源线	国产优质	国产优质	RVV3*2.5		1600	米	9.30	14880.00
	六类非屏蔽网线	烽火	TPC-0-C6-U-3S-PV-IG-305	<p>六类4对数字通信电缆，非屏蔽型（灰）；产品标准：ISO_IEC11801-A1-2008、TIA/EIA-568 C.2，YD/T 926.2-2009和YD/T1019-2013</p> <p>传输带宽：≥250MHz，满足1000兆数据传输，</p> <p>铜芯材料：优质实芯裸铜导体，99.99%无氧铜</p> <p>线芯直径：0.57±0.01mm满足23AWG线芯标准，中心十字架结构，以减少线对信号干扰和增加物理机械抗拉性</p> <p>绝缘材料：优质高密度聚乙烯（HDPE）</p> <p>外护套：材质为优质PVC料，厚度为0.5±0.05mm，护套颜色：PANTONE 420C。防火级别为CM，护套表面圆整，不偏心，外观光亮、无水迹、气泡、划伤、夹杂等现象。电缆长度标志误差：≤±0.5%，铜缆外径为6.20±0.30mm。</p> <p>工作温度范围：-20至75度。</p> <p>最大导体直流电阻：93Ω/km</p> <p>最小绝缘电阻：5000MΩ*KM</p> <p>耐高压：DC-1KV/1Min</p> <p>特性阻抗：100±15Ω</p> <p>延迟差：≤45ns/100m</p> <p>对地不平衡电容：≤330Pf/100m</p> <p>线对不平衡电阻：≤4%</p> <p>最大互感电容：5.6nF/100m</p>		500	米	3.90	1950.00
	监控电源线	国产优质	 国产优质	RVV3*1.5		500	米	6.96	3480.00

		摄像机安装立杆	国产优质	国产优质	立杆高 3.5 米，挑臂 0.3 米，整体热浸锌，喷塑。（含混凝土基础制作）。	14	套	1100.00	15400.00
		不锈钢户外安装箱	国产优质	国产优质	尺寸：400mm×300mm×150mm。 IP66 防护等级。	14	个	450.00	6300.00
5	公共广播系统	室外防水音柱	雷拓	RT-WA06	1. 一体化设计，整合网络音频解码，数字功放及音柱； 2. 采用高速工业级双核 (ARM+DSP) 芯片，启动时间≤1 秒； 3. 内置高保真扬声器和≥30W 数字功率放大器； 4. 支持 DHCP，兼容路由器、交换机、网桥、网桥、Modem、Intelnet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； 5. 支持新配置注册智能语音提示功能； 6. 标准 RJ45 网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； △为保障统一管理信号，须与原有的广播系统无缝对接，提供无缝对接承诺函并加盖原厂公章。	14	个	2400.00	33600.00
合 计								400822.00	

注：1. 总价包括但不限于制造（采购）、配件、运输、装卸、人工、安装、调试、验收、措施费、利润、管理费、规费、税金、技术服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的所有费用。  
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

供应商名称（公章）：常州市同济科技有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：2023年10月30日

