

评审名称：报价唯一性

评审要求：投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》

投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0260号/标段二

项目名称：高新区住建局2023年新北区治安防控体系建设项目第二次

报价单位：人民币元

重点部位高清智能视频监控系统								
序号	分项名称	品牌 商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
设备								
1	900W 环保卡口单元	海康	iDS-TCV900-FEFL/V3/50	技术参数详见招标文件采购需求。	72	台	10000	720000
2	800W 全结构化双目摄像机	海康	DS-2CD7C887MWD/S-XZG/JM(1050/4)(C)	技术参数详见招标文件采购需求。	662	台	4050	2681100
3	800W 全结构化摄像机	海康	DS-2CD7A87FWDV3-XZS/JM(8-32mm)	技术参数详见招标文件采购需求。”	72	台	4000	288000
4	400W 高清双目球型摄像机	海康	DS-2SK8C244IMXR-D/AR(25FO)(P3)(B)	技术参数详见招标文件采购需求。	33	台	4200	138600
5	400W 高空双目球型摄像机	海康	DS-2SK8C246IMXR-D/AR(40FO)	技术参数详见招标文件采购需求。	40	台	5500	220000
6	800W 全景枪型摄像机	海康	DS-2CD5A87EFWD/S-LS	技术参数详见招标文件采购需求。	158	台	950	150100
7	400W 超低照度枪型摄像机	海康	DS-2CD7T47DWDV3-LS/Q1	技术参数详见招标文件采购需求。	199	台	900	179100
8	800W 移动便携式智能抓拍摄像机	海康	iDS-TCM800-BR/1550	技术参数详见招标文件采购需求。	10	台	5000	50000
9	400W 周界摄像机	大华	DH-IPC-HFW5543M1-PV	技术参数详见招标文件采购需求。	8	台	725	5800
10	400W 室内半球	大华	DH-IPC-HDBW5443R-AS	技术参数详见招标文件采购需求。	10	台	630	6300
11	一体式环保补光灯	海康	CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I)	技术参数详见招标文件采购需求。	72	只	3400	244800
12	主控制器	海康	DS-TP50-12E	技术参数详见招标文件采购需求。	17	台	5800	98600
13	4电1光全千兆工业级网管型交换机	华龙	FTMB-2405	技术参数详见招标文件采购需求。	680	台	440	299200

14	室外监控补光灯	海康	CXBG-1-CX-DS-TL20 00C-NT	工业级, 高亮 LED, 功率不大于 40W, 带控制线, 亮度多档可调	662	只	700	463400
15	楼道吸顶灯	国产 优质	定制	LED, 白光, 功率不大于 50W	72	只	150	10800
16	时控开关	国产 优质	定制	额定电压 220V	72	只	100	7200
17	出入口-301 系右 向直臂道闸 (5 米)	大华	DH-IPMECD-3012-RM 50-T20	左机右向直杆, 杆长: 5 米, 2s 起杆速度, 交流变频电机, 支持雷达防砸、线圈防砸、红外防砸, 支持断电抬杆, 支持遥控器远程开关, 最大距离 50m, 遥控支持开、关闸功能	2	台	9600	19200
18	道闸左机右向直 杆 5 米	大华	IPMECD-0312-M50	红白相间, 铝合金, 5000.0mm×100.0mm×36.0mm (长×宽×高)	2	根	550	1100
19	出入口-79G 防砸 雷达	大华	DH-ITSJC-2303-DC1 2	发射频率: 77GHz~81GHz; 检测区域: 0.3~6m (可调); 防砸区域: 0~2m (可调); 检测目标: 人、车	1	个	1150	1150
20	雷达配套电源	大华	SOY-1200330L	供电电压: 2AC100V~240V	1	个	90	90
21	400 万双光变焦 智能出入口杆式 抓拍一体机	大华	DH-IPMECS-2234-Z	LED 屏 (4 行 4 字, 支持红绿黄三色显示); 显示屏尺寸: 256mm×256mm (长×宽); 3 颗补光灯; 1/1.8 英寸 CMOS 传感器; 标配 2.7-12mm 电动变焦镜头; 2688×1520 图像分辨率; 支持二维码显示; 支持屏幕坏点检测; 2.5~6m 抓拍距离; 支持自动除雾	1	台	7700	7700
22	光电感烟火灾探 测器	大华	DH-HY-SA30A-A	采集类型: 烟雾; 采样周期: 采样周期 9s; 保护面积: 60m ² ~120m ² ; 工作原理: 光电; 报警类型: 烟雾报警; 报警音量: ≥ 80dB@3m(A 计权); 报警方式: 声、光报警; 警输出: 开关量输出	1	台	100	100
23	网络硬盘录像机	大华	DH-NVR5832-4KS3	接入路数: 32 路; 分辨率: 12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、1.3MP、720P、D1; 多路回放: 1、4、9、16 分割; 解码能力: 16 个 1080P (30fps); 硬盘接口: 8 个, SATA3.0, 支持热插拔; 2 个千兆网口	1	台	3100	3100
24	8T 监控级硬盘	希捷	ST8000NM017B	8T; 7200RPM; 256MB; SATA	11	台	1100	12100
25	VPN 流量卡	移动	定制	4GVPN 流量卡, 6 年每月 30G 流量	10	张	1080	10800
26	其它安装附件 (卡口)	国产 优质	定制	含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽等	55	套	200	11000
27	其它安装附件 (监控)	国产 优质	定制	含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽等	630	套	200	126000
28	光纤跳线、熔接 等配件	国产 优质	定制	光缆终端盒、尾纤等, 含熔接	24	处	200	4800
29	圆锥单臂杆	国产	定制	技术参数详见招标文件采购需求。	34	根	3200	108800

	(H5. 5L2)	优质						
30	C型立杆 (H6. 5L4)	国产 优质	定制	技术参数详见招标文件采购需求。	40	根	4860.5	194420
31	支架/挑杆(定制)	国产 优质	定制	壁装支架、吊装支架或挑杆,长度1~4m,具体长度根据现场定制,含底部安装辅件	700	根	560	392000
32	主控制机箱	国产 优质	定制	底部进线,通风、防雨、防尘、防盗,尺寸1665mm*530mm*710mm,壁厚1.5mm,两层隔板,含空开、电源防雷器、自动重合闸、网络防雷器、5个五孔多功能插座、温控、风扇、光缆固定芯及其它安装附件	17	只	2000	34000
33	室外抱杆机箱	国产 优质	定制	底部进线,尺寸410*380*220,壁厚1.0mm,一层隔板,含空开、电源防雷器、自动重合闸、网络防雷器、2个五孔多功能插座、温控、风扇及光缆固定芯,附带公牛4插位五孔排插	613	只	400	245200
34	室内挂壁机箱	国产 优质	定制	底部进线,尺寸400*300*180,壁厚1.0mm,一层隔板,含空开、浪涌、防雷、2个五孔多功能插座、风扇及光缆固定芯	72	只	280	20160
施工								
1	机箱电源线及敷设	国产 优质	定制	RVV3×1.5mm	13600	米	8	108800
2	摄像机电源线及敷设	国产 优质	定制	RVV3×1mm	12360	米	7.5	92700
3	补光灯控制线及敷设	国产 优质	定制	Rvv2×0.5mm	4030	米	6	24180
4	网线及敷设	国产 优质	定制	超5类线	12360	米	4	49440
5	光缆及敷设	国产 优质	定制	4芯	500	米	4.5	2250
6	PVC管及敷设	国产 优质	定制	PVC管,直径25mm,沿管道、杆件或墙壁敷设,含卡箍	720	米	9	6480
7	金属波纹管及敷设	国产 优质	定制	金属波纹管,直径25mm,沿杆件、墙壁敷设,含卡箍	2472	米	5	12360
8	机箱底座	国产 优质	定制	钢材质,尺寸860mm×620mm	17	个	300	5100
9	机箱基础	国产 优质	定制	钢筋混凝土,强度C25,尺寸700mm×700mm×900mm,含基础开挖及土方清运	17	套	800	13600
10	圆锥单臂杆(H5. 5L2)基础 混凝土浇筑	国产 优质	定制	钢筋混凝土,强度C25,尺寸800×800×1200mm,含预埋件(6-M20*1000)、基础开挖及土方清运	34	套	2200	74800

11	C型立杆 (H6.5L4)基础 混凝土浇筑	国产 优质	定制	钢筋混凝土, 强度 C25, 尺寸 1000×1000 ×1500mm, 含预埋件(八头Φ450-1300)、 基础开挖及土方清运	40	套	3150	126000
12	接地桩	国产 优质	定制	Φ20, 镀锌, 长 1500mm	74	根	65	4810
13	窨井及井盖	国产 优质	定制	水泥、砖、尺寸 500mm×500mm×500mm	150	套	450	67500
14	绿化带开挖(道 路)	国产 优质	定制	尺寸 400×400mm, 含 PE 管, 直径 75mm, 含回填及土方清运	8582	米	45	386190
15	人行道开挖	国产 优质	定制	尺寸 500×600mm, 含 PE 管, 直径 75mm, 含回填及土方清运	2452	米	72	176544
16	机动车道开挖	国产 优质	定制	尺寸 400×400mm, 含镀锌钢管, 直径 50mm, 含回填及土方清运	1226	米	150	183900
17	申请用电	国产 优质	定制	供电接入配套设备, 包括电表、电路保护 装置、插座等, 含开挖、窨井、线缆及敷 设费用	70	处	1200	84000
18	电能消耗(卡口)	国产 优质	定制	高清卡口系统设备 6 年*365 天*24 小时持 续工作、供电不间断	17	处	2000	34000
19	电能消耗(监控)	国产 优质	定制	视频监控系统设备 6 年*365 天*24 小时持 续工作、供电不间断	663	处	1500	994500
20	高空制高点租赁	国产 优质	定制	制高点 6 年租赁费用	20	处	44800	896000
21	杆件吊装	国产 优质	定制	杆件吊装, 含车辆台班及人员配合费用	74	根	650	48100
22	摄像机安装及调 试(卡口)	国产 优质	定制	按场景调试抓拍图像及视频监控质量, 完 成前端各类信息深化采集与平台信息配 置, 前端卡口类摄像机及主控器安装调试 费用, 不论调试次数, 每台摄像机收取一 次费用	72	个	700	50400
23	摄像机安装及调 试(结构化摄像 机)	国产 优质	定制	按场景调试抓拍图像及视频监控质量, 完 成前端各类信息深化采集与平台信息配 置, 前端结构化类摄像机安装及调试费用, 不论调试次数, 每台摄像机收取一次费用	734	个	650	477100
24	摄像机安装及调 试(监控)	国产 优质	定制	按场景调试视频监控质量, 前端监控类摄 像机安装及调试费用, 不论调试次数, 每 台摄像机收取一次费用	440	个	450	198000
25	补光灯安装及调 试	国产 优质	定制	前端各类补光设备安装及调试费用, 不论 调试次数, 每台补光设备收取一次费用	734	个	200	146800
26	其它系统安装及 调试	国产 优质	定制	含 400W 周界摄像机、400W 室内半球、400W 全结构化半球、道闸、NVR 的开挖布管、 底座基础、线缆辅材及安装调试费用	1	项	10747	10747
合计								11029021

社会面监控对接

序号	分项名称	品牌 商标	规格型号	技术参数	数量	单 位	投标价格	
							单价	合价
设备								
1	4电1光全千兆工业级网管型交换机	华龙	FTMB-2405	技术参数详见招标文件采购需求。	20	台	440	8800
2	安全接入交换机	恒信和安	MNB-SR6810-6E-R	技术参数详见招标文件采购需求。	4	台	7325	29300
合计							38100	



新北区公安大数据中心数字程控通信系统

序号	分项名称	品牌 商标	规格型号	技术参数	数量	单 位	投标价格	
							单价	合价
1	IP程控交换机	国威	HB1960	<p>19寸2U机架式语音通信设备，系统采用高速、稳定、扩展性强大的X86构架，四核四线程2.2GHz独立CPU、16GB内存、4T硬盘、240并发、具备HDMI、USB、Console接口、2个千兆网口、API接口。6个自由用户槽位、1个录音硬盘槽位，Web图形数字化管理界面，最大支持4E1、96FX0、1024SIP中继；96FXS、1024SIP分机、双电源热备。电源AC100-240V、功耗150W。系统支持PC话务台、通话、视频、录音、电话会议、IP对讲、广播、语音叫醒、统计、下载、DID绑定等功能</p> <p>支持SIP、IMS、MGCP、FX0、PCM(E1/T1)、NO.1、NO.7-TUP、SS7-ISUP、PRI、E&M、Q.SIG中继传输接入、并支持信令跟随</p> <p>支持G.711、G.722、G.723、G.726、G.729、OPUS、GSM、SPEEX等语音编解码</p> <p>支持H.261、H.263、H.264、VP8等视频编解码</p> <p>支持最大240路不限制层级IVR导航、并支持IVR导航中按键对应的按键事件、执行事件进行模块化的拖动智能设置</p> <p>支持统一管理用户电话本功能，电话本可批量导出设置、导入服务器更新，便于管理。IP电话、模拟电话呼叫可推送中文名字显示、DTMF支持RFC4733、SIP双音频模式、STUN会话穿透功能</p>	1	台	32000	32000

				<p>设备应满足国家工信部 YD344-1990《自动用户交换机进网要求》规范，能提供与该型号完全对应的进网证</p> <p>设备应满足 YD/T1141-2007 国家安全标准规范，日志数据可以正常采集和保存，并可以被下载进行离线数据分析，通过网络 Web 界面设置语音系统按指定时间重启、释放系统资源功能</p> <p>设备应满足 YD/T729-1994、YD/T751-1995 国家标准规范，设备传输、损耗、衰减、阻抗、增益等符合国家要求</p> <p>设备应满足 YDN065-1997、YDN034.1-1997、YND038-1997 等国家要求标准规范，具备自动检测、诊断故障功能、故障自动显示灯告警等功能</p> <p>设备应满足 GB/T17154.2-1997、GB/T17904.2-1999、YD/T1157.2-2003、YD/T1534-2006、YD/T1141-2007、YD/T2044-2009 等国家标准，并具备话务台设置、管理等功能</p> <p>原厂六年质保</p>				
2	模拟中继母板	国威	HB-8FX0-M	8 路外线母板，对外提供 8 路外线接入，16 个外线端口运行状态指示灯，具备忙音检测、反极转换、实时信号回送、外线呼入、呼出、未接电话等状态查询	1	块	3000	3000
3	模拟中继子板	国威	HB-8FX0-Z	8 路外线子板，对外提供 8 路外线接入，为外线母板提供 8 路外线扩展，具备忙音检测、反极转换、实时信号回送、外线呼入、呼出、未接电话等状态查询	1	块	3000	3000
4	千兆彩屏 IP 电话	国威	GW22G	<p>2 条 SIP 线路、POE 供电、2.4 英寸 320×240 彩色显示屏、键盘:24 个按键、手柄/免提/耳机模式、RJ9 接口 x2:手柄 x1, 耳机 x1</p> <p>RJ45 接口 x2:网络 x1,PCx1(网络桥接模式)、DC 输入:5V/0.6A、功耗:待机 0.89W~1.2W,峰值 1.81W~2.5W</p> <p>通过 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP/PT66/SIPnP/TR-069 进行自动部署配置(Auto-Provisioning)</p> <p>黑名单/白名单/自动应答/SIP 对讲/语音信箱等/键盘密码解锁</p> <p>支持百兆以太网:自适应 10/100/1000Mbps 网络端口,提供高速网络传输</p> <p>高兼容性:兼容基于 SIP 的主流 IPPBX/软交换/IMS 平台</p> <p>支持 16 种语言:中文简体、英文、中文繁体、葡萄牙语、法语、俄语、意大利语、德语、西班牙语、巴斯克语、加里西亚语、土耳其、斯洛文尼亚语、匈牙利语、加泰兰语、希伯来语</p>	20	台	420	8400
合计								46400

中心升级扩容

序号	分项名称	品牌 商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	48口千兆光接入交换机	华龙	FSA-5D552	技术参数详见招标文件采购需求。	15	台	9000	135000
2	48口千兆汇聚交换机	H3C	S5560X-54C-E I	技术参数详见招标文件采购需求。	4	台	13340	53360
3	48口千兆汇聚交换机（派出所用户域交换机）	H3C	S5560X-54C-E I	技术参数详见招标文件采购需求。	13	台	13340	173420
4	用户域与数据域剥离服务	国产 优质	定制	理清各派出所及分局用户域终端网络，重新申请和规划IP地址，将用户域及数据域进行剥离并重新组网	1	项	50000	50000
5	48口万兆光汇聚交换机（分局三类业务单独汇聚组网）	华为	CloudEngine 6857E-48S6CQ	技术参数详见招标文件采购需求。	3	台	58000	174000
6	48口万兆光汇聚交换机（派出所汇聚层交换机）	华为	CloudEngine 6857E-48S6CQ	技术参数详见招标文件采购需求。	4	台	58000	232000
7	分局核心交换机10G光板卡	H3C	S12500-X 48 端口万兆以太网光接口模块 (SFP+, LC) (FX)	H3C S12500-X 48 端口万兆以太网光接口模块 (SFP+, LC) (FX)，含 H3C S12500X-AF 业务板适配器，含安装服务	1	块	147475	147475
8	24口千兆工业级交换机	H3C	LS-5130S-28S -EI-H1	交换容量≥330Gbps，包转发率≥108Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口+4个万兆以太网光口；支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v1/v2/v3；最大堆叠台数≥9台，支持通过标准以太网端口进行堆叠；端口防雷≥10KV；支持Telemetry技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，实现流量可视化；实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；支持G.8032(ERPS)标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒；配置智能管理平台，对网络整体运维管理，实现整网拓扑可视，实现对整网交换机的统一管理	2	台	4200	8400
9	千兆光模块（20KM）	迈普	SFP-S2-L24P3	SFP 1.25G/1.0625G/20KM 千兆单模双芯光模块	702	块	133	93366
10	万兆光模块（多模）	迈普	SFP-M1-L192P 8	多模，SFP+ 万兆模块(850nm, 300m, LC)	244	块	285	69540
11	万兆光模块（40KM）	迈普	SFP-S4-L192P 5	单模，SFP+ 万兆模块(1550nm, 40km, LC)	24	块	2470	59280

12	万兆光模块 (80KM)	迈普	SFP-S8-L192P 5	单模, SFP+ 万兆模块(1550nm, 80km, LC)	2	块	3800	7600
13	接入服务器(超融合平台)	中科可控	R5240H0	技术参数详见招标文件采购需求。	1	台	62718	62718
14	视频云存储	华为	OceanStor 9000 V5	技术参数详见招标文件采购需求。	4	台	215000	860000
15	高清解码器	海康	DS-6924UD	技术参数详见招标文件采购需求。	21	台	26500	556500
16	窗口对讲机	步讯	X-TFSI-Q56TF SI	窗口对讲机有线双向扩音机双麦, 全金属银 10W 单喇叭, 主机有万向麦克风, 灵敏度 45dB+2dB, 电压 DC12V, 预留录音接口	1	台	350	350
17	专业线声源音柱	谷田 GD Gutin	SP-5460	全频专业线声源音柱音箱, 外观时尚轻质, 高输出且性能优越; 额定功率: (内置分频)200W/aes; 额定阻抗:6ohms 低音单元: 6*4 吋频率范围(±3dB), 150Hz-18KHz; 覆盖角度: 90(H)x20(V); 灵敏度: 9dB; 最大声压级输出 117dB	8	只	3800	30400
18	专业音频功率放大器	谷田 GD Gutin	DSL-2350	全功能保护过载、过流、断路、智能压限器; 两通道带载 $\geq 2 \times 850W/8ohm$; 频率响应 $\geq 20H \sim 20kHz (+0/-1dB)$; 总谐波失真 $\leq 0.08\%$; 互调失真 $\leq 0.035\%$; 转换速率 $\geq 18V/\mu s$; 电压增益 $\geq 35dB$; 阻尼系数 ≥ 250 , 信噪比 $\geq 103dB$; 串扰 $\geq At1kHz-78dB/At20kHz-60dB$; 输入灵敏度 0.775V; 尺寸宽 483x 高 88x 深 366mm; 输入电压 180V~240V (50/60hz)	4	台	4200	16800
19	反馈抑制器	谷田 GD Gutin	FS-2530	通过 DSP 核心技术快速扫描寻找出发生啸叫的音频信号频率, 自动生成一组相同的窄带滤波器来切除啸叫频率, 无损音频信号处理方式, 有效减少失真, 每通道含有 12 组-45dB 衰减度的高精度陷波滤波器, 自动侦测音频链路上所有信号频率, 可有效消除音频扩声系统中产生的反馈现象, 从而保护设备正常使用和安全; 自动混音功能, 有效增加话筒拾音距离, 支持电容式会议话筒+48V 幻象电源; 数字滤波器 DSP 取样频率 32Khz, 频率响应 125Hz-18KHz (语音), 频率响应 20Hz18KHz (音乐); 卡侬公平衡输入、卡侬母平衡输出, 最大电平+14dBuunbalanced (ram7V); 信号延迟 7ms (音乐)11ms (语音), 失真 0.1%, 信噪比 90dB; 额定电压: 200V~240V50Hz; 消耗功率: 15W	1	台	4800	4800
20	可编程液晶触摸设备	谷田 GD Gutin	IP-305	可编程液晶触摸设备; 支持客户自定义按键功能, 支持自定义开机画面; 支持第三方嵌入通信, 工业设计标准, 适应复杂恶劣环境下使用; 显示屏材质: TFT 真彩色 RGB 显示; 分辨率: $\geq 800 \times 600 \text{pix}$; 触摸方式: 红外感应式; 面板材质: 触控液晶; 电源供电: 12V500mA; 显示窗口尺寸: 宽 163*高 123; 基础按键有: 系统开机、系统关	2	台	4600	9200



				机、会议、表演、电影、蓝牙音乐、蓝光碟机、抒情灯光、柔和灯光、动感灯光、明亮灯光、播放/暂停、重唱、切歌、话筒音量、音乐音量、电影音量				
21	智能控制中心	谷田 GD Gutin	IPAV-6	智慧云网络影控系统中央控制主机，DHCP 功能，静态 IP 设置，实现远程管控；采用先进的 RF 双向通信机制，实现双向信息的查询和反馈功能；支持 ISO 与 Android 系统的手机 app；无需电脑 PC 软件编程，手机 APP 上完成所有工作，简学易用的菜单功能；实现一键触摸开启系统、关闭系统、会议、表演、电影，K 歌，游戏，灯光场景控制；兼容视频监控、防盗报警、风扇、空调、电视、灯光、窗帘等电器；支持海量红外码库，定时开关电器，温度、湿度实时监控；自带路由 wi-fi 功能，红外输出，投影机控制端口，185 协议端口；支持红外学习功能，支持射频编码学习功能；CPU：STM32 位处理器（支持浮点运算）；网络协议：IP consultation, gdnet；射频协议：315Mhz/433Mhz；通信协议：红外 IR，GN-185，network, wifi；具备 WAN 口和 LAN 口；输出：电源管理网口，音频处理器网口，电影歌曲播放机网口，无线话筒网口，射频天线 x2，无线 wifix1；电源：180~240V（50~60Hz）	1	台	19200	19200
22	音视频同步中控后台编程软件	谷田 GD Gutin	谷田会所音视频智能化集控编程系统 V1.0	支持单页面或多页面，支持文本、普通按钮、3D 按钮、多态按钮、互锁按钮等，可上传自定义背景图片、图标等；可根据现场设备进行中控主机编程，结合现场实际要求，编写控制软件界面；实现对音频、灯光、大屏进行全联动同步控制；实现接管照明、升降投影幕等外围设备的接管	1	套	3000	3000
23	智能网络数字调音台	谷田 GD Gutin	GQU-26	融合强大的 E-DSP 技术，拥有强大的音频工作站处理级别；经典模拟话筒放大器，结合数字增益话放通道，友好的软件界面；100mm 精准电动推子，在紧凑的空间中能即时操控所有的通道和主输出；方便快捷切换，快速查看音量状态；4 个内置效果器，拥有 2 个经典混响、2 个调制器效果模块；储存 99 个场景快速调用，USB 播放和录音，光纤立体声，同轴立体声输入接口；集成音箱管理器，每个输入通道具有 8 段参数均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相；每个输出通道具有 8 段参数均衡、高低通、压缩、反相、延时器；内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声；16 路输入，10 组输出，8 个推子编组、8 个静音编组；iphone、iPad、windows 控制中英文界面；；以太网协议，RS232 协议，WIFI	1	台	18200	18200

				100M(选配)支持 USB 鼠标; 支持智能音响灯光联控协议, 配合影控中心实现一键场景联动控制; 底噪: $\leq -90\text{dBu}$; 失真度: $\leq 0.0045\%$; 信噪比: $\leq -108\text{dB}$; 动态范围: $\geq 108\text{dB}$; 频率响应: $20\text{Hz} - 20\text{KHz} \pm 0.5\text{dB}$; 输入输出电平: $18\text{dBu}(6.2\text{Vrms})$ 平衡; 电源: $\text{AC}100\text{v}-240\text{v}/50/60\text{Hz}$; 功耗: 50W ;				
24	数字调音台系统软件	谷田 GD Gutin	谷田智能电源控制器远程 IP 管理及编程软件 V1.0	数字调音台后台管理平台, 支持实时显示 USB Wi-Fi、USB 插入状态、客户端连接数和当前场景; 具备输入通道之间或母线之间的各个 DSP 模块属性复制; 具备场景列表查看、调用场景、保存场景、删除场景、重命名场景场景, 包括设备信息查看、通用参数设置、设备状态监控、跳线盘、信号发生器、静音编组及推子编组、立体声编组和系统维护等的后台编程设置; 混音前数字增益控制、混音前静音; 线参数控制、DCA 设置、信号发生器等后台管理及编程	1	套	3000	3000
25	智能网络电源管理器	谷田 GD Gutin	PL-601G	多功能可编程网络电源处理器, 带有蓝光 LCD 液晶显示器、交流电压 LED 数码管显示; 包括常用的时序开关机功能, 每个通道时序延时自定义, 延时最小时隔 1 秒, 最大时隔 960 秒; 内置交流电压最高限制或最低限制报警, 自定义报警电压值; 带手动任意旁路 CH1~8 通道, 打开旁路功能后键盘 20 秒自动锁定防止误操作; 定时开/关机功能, 每天可以循环 9 组关机 9 组开机, 自定义周期与时间; 多机联网控制, 最多可以联网控制 1000 台以上的电源管理器; 输入连接器国标 3 脚紫铜合金电源插头, 电源线防折断保护装置; 8 路国标全兼容紫铜合金输出插座, 输出总功率 8KW, 总输出 35A 安倍, 单个插座最大 2KW; 丰富的多功能可选配件 (支持远程 wifi 网页控制、蓝牙通信系统控制、30 米无线控制、线控、外部串口 RS232 中控制器控制、GMS 短信控制); 电力条件单相 3 线 ($180 \sim 240\text{V}/50.60\text{Hz}$); 每通道最大输出电流容量 25A/60s 或 10Arms	2	台	5300	10600
26	智能电源管理器后台软件	谷田 GD Gutin	谷田智能电源控制器远程 IP 管理及编程软件 V1.0	智能电源控制器远程管理及编程软件连接电脑主机与智能电源管理器, 实现远程 IP 管理控制、定时设定编程、控制代码编程、多台电源管理器的调度及远程管理; 可通过 5 个页面每个页面 20 台终端设计, 达到 100 台电源管理器的后台管理, 方便工程人员实时进行调整	1	套	3000	3000
27	可编程集中控制照明管理模块 (7 路)	谷田 GD Gutin	RSW-2507	STM32 位 CPU 处理器 (支持浮点运算); 内置 GN-185 通信协议处理器; 内置与控制触摸屏双向的通讯模块, 提供控制状态反馈信息; 具备 2 个 LAN 双向通讯接口; 提供自动变色数据状态指示灯及 7	4	台	900	3600

				个通道变色指示灯；配合 IPAV 影控实现联网可支持多台主机形成链路电源管理系统；采用高性能继电器，外壳耐火材料塑制；通道控制间隔时间：1~255sec				
				控制 ID 地址数量：1~253；负载回路 7 路；负载电压 ≤AC80~250V；负载电流 25A（建议连接电流 4A 的负载约 880W 以内的负载电器！）；工作温度 -10℃~70℃				
				工作湿度 ≤90%（无凝结）；工作电压 AC100~220V±5%；待机功耗 2W；最大功率 8W				
				；应用场景：控制 LED 大屏、展厅灯光沙盘等设备、会议照明、舞台灯光				
28	会议系统展示设备	创维	L100D	100 寸，3840*2160 分辨率，4GB+64GB，四核 A73，双 120Hz 高刷屏，94%色域值，98.8%屏占比，WIFI6，HDMI2.1，WIFI6，金属全面屏，质保三年，含伸缩支架、搬运安装调试费	2	台	26000	52000
29	高清会议摄像机	科达	MOON51i-4K30-WH	采用一体化设计，包括 1 个用于追踪的 PTZ 摄像机、1 个全景摄像机；图像传感器采用不小于 1/2.8"4K2K 图像传感器，支持 4K2K(3840×2160)30Hz、4K2K(3840×2160)25Hz、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50 等高清信号输出。 支持广角镜头，水平视角不小于 80°；水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30° ~ 30°；支持不小于 12 倍光学变焦，支持不小于 16 倍数字变焦；视频输出接口具备 HDBaseT、HDMI 接口；支持一根网线实现供电、图像显示、摄像机控制多线合一，支持通过一根网线实现 4K（3840*2160）信号传输 100 米；支持 ZigBee 控制协议，支持 360° 控制；支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端；支持智能跟踪功能，支持在会议画面中只有一个人时摄像机自动跟踪该人；支持智能唤醒功能，会场无人时，摄像机支持自动待机，有人时摄像机支持自动唤醒	2	台	33600	67200
30	会议摄像机电动升降式支架	国产优质	定制	遥控控制，到位自停，行程 600mm，自身高度 795mm，总高度 1395mm，铝合金外壳，含安装调试费	1	台	1000	1000
31	数字化会议线缆及配件	国产优质	定制	600 米 UTP 六类网线、20 根 10 米六类网络跳线、7 对 60 米 HDMI 网络延长器、5 根 1.5 米 HDMI2.0 高清线、5 根 3 米 HDMI2.0 高清线、1 套 1 进 4 出 HDMI 分配器等所有配件	1	项	3000	3000
32	数字化会议系统安装调试	国产优质	定制	含数字化会议系统安装辅材和安装调试费用	1	项	4000	4000

33	便携式图像工作站	联想	Y9000P	i9-13900HX(24核 32线程)/RTX4070 (8GB GDDR6 128bit) /16G DDR5 5.4GHz/1TB PCIe4.0 SSD/16英寸 2.5K 超清 240Hz 显示屏/100% sRGB 屏幕色域 /分辨率 2560 x 1600/140W 快充/80Wh 电池容量 /Windows 10 家庭中文版, 预装 Office/含 3 年质保	6	台	14400	86400
34	塔式图像工作站	联想	GeekPro	i5-13400F(10核 16线程)/RTX3060 12GB GDDR6 /16G DDR4 3.2GHz/512GB PCIe4.0 SSD/Windows 10 家庭中文版, 预装 Office/含 3 年质保	12	台	6680	80160
35	显示屏	飞利浦	34M1C55	34英寸 带鱼屏 WQHD 1000R 广色域 165Hz HDR10 旋转升降 21:9 曲面显示器; 分辨率 3440*1440; VA 面板; 色数 16.7M; 对比度: 3000:1; 亮度: 350cd/m ² ; 旋转升降底座; 含 3 年质保	12	台	2200	26400
36	人体工学椅	西昊	M88	面料材质: 网布, 靠背最大角度: 120-155 度(含), 扶手类型: 联动扶手, 升降方式: 气压升降, 附加组件: 固定式头枕, 带搁脚, 五星脚材质: 锦纶/尼龙(聚酰胺纤维)	25	把	750	18750
37	42U 标准机柜	图腾	G26642	42U, 600x600x2055mm, 含电源分配单元	1	台	1800	1800
38	网络配线架	秋叶原	QM6200BK	24 口网络配线架	3	个	180	540
39	理线器	山泽	LXJ48	24 档 48 口工程级加厚型机柜网络理线架线缆管理器	3	个	100	300
40	机房光纤跳线及网线	国产优质	定制	根据现场服务器及交换机需求, 采购全部光纤跳线及网线	1	批	4000	4000
41	门禁一体机含配套磁力门锁	大华	DH-ASI8213S-W	高性能嵌入式处理器; 8 英寸 LCD 电容触摸屏; 摄像头: 1/2.7" 2MP CMOS 高清宽动态双摄像头; 99.90%全结构化识别准确率; 0.2s 全结构化识别速度; 50000 个用户容量; 50000 张全结构化容量; 100000 张卡片容量; 300000 条开门存储记录; RS-485 接口 1 个; RS-232 接口 1 个; 韦根接口 1 路输入/输出; USB2.0 接口 1 个; 网络接口 1 个 10Mbps/100Mbps; 报警输入 2 路(开关量); 报警输出 2 路(继电器); 支持报警联动; 开门按钮 1 路; 门状态检测 1 路; 门锁控制 1 路; 开门模式: 支持远程/全结构化识别/刷卡/密码/二维码开门模式支持组合开门模式设置; 支持远程验证、黑白名单设定、实时监控、多重认证、WEB 配置、主动注册; 供电方式: DC 12V 2A; 工作温度: -30℃~+60℃, 可无缝接入新北区公安大数据门禁系统。	3	台	3200	9600
合计								3159959

光纤租赁配置

序号	分项名称	品牌 商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
一、重点部位高清智能视频监控系统光纤租赁								
1	光纤通讯(新建6年)	移动	定制	6年通讯新建,双芯裸光纤,含光缆排线架及相关配件,工程界面为光纤尾纤进通讯设备,光纤衰减系数:0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm	686	处	1080	740880
二、社会面监控对接光纤租赁								
1	光纤通讯(新建6年)	移动	定制	6年通讯新建,双芯裸光纤,含光缆排线架及相关配件,工程界面为光纤尾纤进通讯设备,光纤衰减系数:0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm	20	处	1080	21600
三、派出所到分局用户域光纤租赁								
1	光纤通讯(新建6年)	移动	定制	6年通讯新建,双芯裸光纤,含光缆排线架及相关配件,工程界面为光纤尾纤进通讯设备,光纤衰减系数:0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm,13个派出所每所1条链路至分局中心机房,施工前给出具体方案	13	条	1080	14040
合计							776520	

不可竞争费

序号	分项名称	内容	数量	单位	投标价格	
					单价	合价
1	绿化道路道板等补偿费(总价包干)		1	项	30000	30000
2	不可预见费	设计变更、不可抗力、隐蔽工程、运维抢修、紧急任务设备安装等费用	1	项	100000	100000
合计					130000	

- 注: 1.本表应按包分别填写。
 2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
 3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
 4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的,可以逐项另页描述。

投标人名称(加盖公章): 中国移动通信集团江苏有限公司

日期: 2023年11月13日