

评审名称：报价唯一性

开标一览表

项目编号/包号：常采公[2023]0259 号

项目名称：常州市新北区奔牛镇初级中学报告厅、教师、学生、食堂家具采购项目（分包 1）

| 序号 | 投标项目名称 | 投标报价 | |
|----|---------------------------------------|----------------|-----------|
| | | 大写 | 小写 |
| 1 | 常州市新北区奔牛镇初级中学报告厅、教师、学生、食堂家具采购项目（分包 1） | 贰佰壹拾伍万伍仟肆佰叁拾贰元 | 2155432 元 |

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：2023 年 11 月 14 日



投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0259 号

项目名称：常州市新北区奔牛镇初级中学报告厅、教师、学生、食堂家具采购项目（分包 1）

报价单位：人民币元


| 序号 | 分项名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 | |
|----|--|------|------|---|----|----|------|-------|
| | | | | | | | 单价 | 合价 |
| 1 | 双人会议桌  | 格林汉姆 | 常规 | <p>1. 尺寸：1400*400*750mm</p> <p>2. 面材：基材采用 25mm 厚优质环保 E0 级实木多层板；</p> <p>3. 封边：优质封边带；</p> <p>4. 底部带高档 PU 万向轮和可锁定耐磨脚轮，多种拼接组合方式使用方便快捷，台面下配连接扣 4 个可左右固定造型。</p> <p>5. 功能：标配：桌面下卷连接件可锁扣；以及 ABS 材料柱头，带刹车滑轮。可以快速拆分、组合百变功能；含（含前挡板、藏书层）</p> | 45 | 张 | 1100 | 49500 |
| 2 | 会议椅（样品）  | 众班 | 常规 | <p>1、全高 104cm，座深 55cm，座高 47cm，座宽 50cm，椅宽 62cm，背宽 48cm，背高 59cm</p> <p>2、整体框架：PA6 尼龙+GF30 一体成型框架</p> <p>3、面料/海绵：一体成型发泡原生纯海棉，包覆环保透气网，椅座采用优质坐面布材，不含胶水粘合。</p> <p>4、扶手面：PA+CF 主体，扶手面 PP，加宽加厚设计，耐磨耐刮</p> <p>5、椅脚：椅子钢架采用优质钢材，钢材表面经多次精抛光，加厚电镀，电镀表面过“盐雾测试”椅架为多边形，大三角，最大横为截面 4.5cm，毛坯管壁厚度足 1.5，内</p> | 90 | 张 | 495 | 44550 |

| | | | | | | | | |
|---|---|------|----|---|-----|---|------|--------|
| | | | | 含 2.0 厚套管，稳定性更高，承重更强。 架子连接件为全尼龙件，具有坚固，耐磨，韧性强的特点。 | | | | |
| 3 | 报告厅座椅（样品）  | XQTS | 常规 | <p>主要规格：中心距：580； 座内宽：465；座深：460；座高：450；扶手高：600；扶手宽：80；单个脚板前后孔距为：185；左右脚板脚孔距为：490 全高：1030；整体深度：830（写字板打开）；误差：±510</p> <p>参数：椅背：背海绵：采用高密度冷发泡 PU 定型海棉。背海棉长度为 695mm，宽度为 455mm，高度为 125mm，海棉密度为 55KG/M3。背内板：采用优质夹板经模具压注成型。外型成弧形，美观大方，具有曲线美。尺寸规格：长度为 660 mm，宽度为 410mm，厚度为 6mm。背外板：采用优质高密度硬木多层板，经模具冷压注成型，不褪色，抗变型。背外板规格：长度为 760 mm，宽度为 500mm，厚度为 15mm。椅座：座海绵：采用高密度冷发泡 PU 定型海棉。座海棉长度为 485mm，宽度为 455mm，高度为 150mm，海棉密度为 60KG/M3。座内板：采用优质多层板，经高周波，高压制成，承托力强，抗冲击，抗变形。座外板：采用优质高密度硬木多层板经模具压注成型。尺寸规格：长度为 465mm，宽度为 425mm，厚度为 15mm。外板具有 12 个 10 级音孔与排气孔，吸音孔与排气孔中心距 30mm，排气孔与板的最高点为 76mm，自此室内的噪音有效降低，板面经六次以上喷油、打磨；面料：采用高级优质工程面料；扶手框采用优质 A 级热轧板 T2.0mm 经模具冲压焊接成型其框架宽度 80mm、长度 405mm、高度 360mm。脚架：采用优质铝合金经模具压注成等腰梯型，无毛刺，无焊接，表面作抗氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用，脚架高度：240mm、脚掌宽 50mm、脚掌长≥510mm，脚架上有方形支撑面板，尺寸为长</p> | 999 | 张 | 1000 | 999000 |

陈伟志印



| | | | | | | | | |
|---|---|------|----|---|---|---|------|-------|
| | | | | <p>142mm*62mm*13mm 厚,面板开 4 孔固定上扶手框架,前后孔距为 122mm,左右方向孔距为 42mm。地胶螺丝前后孔距 185;等腰梯形脚架侧面分别有十三条加强筋,其中中部等腰梯形处 7 根,脚架两边各 3 根,脚架采用活动式,脚架底部开方形切口安装地爆螺丝连接件,切口尺寸宽 35mm*高 19mm,切口离脚架前缘 145mm,地爆连接件尺寸长 88mm*宽 35mm*高 19mm,脚架内部底下有“十”字 90° 垂直加强筋;脚底架成梯形抓地牢固,采用 M8 膨胀螺丝+M12 膨胀胶二孔固定到地面,经久耐用,优美大气。扶手:采用进口橡木厚度为 26mm,宽 83mm,长 415mm 板面经六次以上喷油、打磨,油漆采用国家标准透原木纹高硬高度聚脂环保漆,须达到 E0 级要求。写字板:采用内藏式铝合金支撑结构。写字板面采用环保 E0 级三聚氰胺饰面板,桌面造型为不规则体,四周截面采用 PP 塑料一次性注塑封边成型,无接缝,桌面四周正反面为圆弧边,坐人下去正前方带有长 145mm、宽 15mm(宽±2mm)一次性注塑封边笔槽和直径 58mm 一次性注塑封边水杯槽。书写板规格:270*255*15mm(长宽),便于书写。侧板:采用优质 PP(聚丙烯)中红板多元素复合材料经模具压铸成型,厚度为 2mm。安装方式为钉扣式。同一板面外表,允许 1 处,面积在 3mm²~30mm² 内,外表无明显划痕、压痕、色差,无鼓泡、龟裂、分层。回复机构:座内采用扭簧与阻尼器(慢回位)结构,持久耐用,而且无回位噪音。座椅结构:采用两侧受力结构,使座包在外力作用与背相碰撞时受力点不在海绵上,而在座包两侧的角码上,从而更加耐用、牢固、更舒适;</p> | | | | |
| 4 | <p>单人沙发</p>  | XQTS | 常规 | <p>1、尺寸:单人 1300W×930D×920Hmm 2、真皮:进口头层西皮,光泽度好、抗张强度、撕裂强度、色牢度、无裂纹、PH 值等指标均高于国家</p> | 8 | 张 | 1498 | 11984 |



| | | | | | | | | |
|---|--|------|----|--|----|---|------|------|
| | | | | <p>标准。</p> <p>3、内架：E0级环保多层夹板，经高温蒸煮、高温层压而成。试摔刚性好，不形变、不虫蛀、不霉变、无脱层。</p> <p>4、海绵：高密度阻燃海绵，通过密度高、低，软、硬的合理化搭配，既能保证产品五年以上的耐久性，又能充分保证沙发的座感，不易变形。</p> <p>5、底脚：枪黑色五金脚，耐腐蚀，边角不刺手。</p> | | | | |
| 5 | <p>单人茶几</p>  | XQTS | 常规 | <p>1、尺寸：700*480*560 mm</p> <p>2、基材：E0级18mm厚板材；饰面：胡桃木皮。</p> <p>3、油漆：优质环保漆五金：优质五金配件。</p> | 7 | 张 | 648 | 4536 |
| 6 | <p>圆桌</p>  | XQTS | 常规 | <p>1. 尺寸：800*800*675mm；</p> <p>2. 材质：实木多层板+钢架；</p> <p>3. 工艺：桌面采用国家标准 E0 级板，厚度 25mm，基材采用优质橡胶木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作，桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。</p> | 2 | 张 | 1038 | 2076 |
| 7 | <p>座椅</p>  | XQTS | 常规 | <p>1. 尺寸：W445xD540xH800mm</p> <p>2. 材质：钢架+PP</p> <p>3. 工艺：坐垫靠背扶手采用全新 PP 料一体注塑成型，耐老化强度高，钢架采用黑色烤漆四角脚，管直径 16MM，壁厚 2.0</p> | 4 | 张 | 378 | 1512 |
| 8 | <p>主席台</p>  | XQTS | 常规 | <p>1. 尺寸：1400*600*760mm；</p> <p>2. 材质：采用 E0 级 0.4mm 樱桃木皮；不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中；经防虫防腐处理，具有很好的稳定性。</p> <p>基 材：采用 18mm 优质实木多层板，面板厚度 25mm. 甲醛释放量≤1.5mg/L, 符合 E0 环保标准。</p> | 7 | 张 | 1398 | 9786 |
| 9 | <p>椅子</p>  | XQTS | 常规 | <p>1. 尺寸：520*430*920mm，</p> <p>2. 材质：橡木真皮制作，带扶手，采用优质油漆，环保等级达 E0 级。</p> | 14 | 张 | 548 | 7672 |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|----|--|----|---|------|-------|
| 10 | <p>演讲台</p>  | XQTS | 常规 | <p>1. 尺寸：700*470*1170mm。 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：桌面采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 25mm，断面采厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作，底部到桌面高度为 1000mm，桌面挡板高度为 170mm。</p> | 1 | 张 | 1298 | 1298 |
| 11 | <p>茶水柜</p>  | XQTS | 常规 | <p>1. 尺寸：800*450*900mm； 2. 材质：采用优质绿色环保 18mm E0 级三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用优质环保五金件。</p> | 2 | 顶 | 848 | 1696 |
| 12 | <p>队室柜</p>  | XQTS | 常规 | <p>1. 尺寸：900*450/600*200mm； 2. 材质：橡胶木； 3. 工艺：采用国家标准 E0 级板，厚度 18mm，基材采用优质橡胶木，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作；柜门拉手采用 ABS 耐撞击塑料一级材料一体注塑成型，硬度佳，不得采回收料或添加杂料制作；五金件采用 DTC 品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍； 4. 功能：可放置各种教材器具，取用方便。</p> | 4 | 组 | 2798 | 11192 |
| 13 | <p>化妆台</p>  | XQTS | 常规 | <p>1. 尺寸：1600*400*H800mm； 2. 材质：橡胶木； 3. 工艺：采用 25mm 厚优质橡胶木，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于 9% 的含水率；油漆采用环保清水漆，甲醛释放量 ≤ 1.5mg/。</p> | 2 | 套 | 2598 | 5196 |
| 14 | <p>化妆椅</p>  | XQTS | 常规 | <p>1. 尺寸：宽 420 深 410 高 450，靠背总高 900mm 2. 材质：橡胶木； 3. 工艺：采用优质橡胶木，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于 9% 的含水率；</p> | 10 | 张 | 258 | 2580 |
| 15 | <p>定制柜</p>  | XQTS | 常规 | <p>1、尺寸：1200*500*2000mm 2、基材：采用 25mm 优质 E0 级环保实木多层板：经耐酸碱，防虫、防腐等处理；面贴：采用优质三聚氰</p> | 2 | 顶 | 1848 | 3696 |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|----|---|---|---|-----|-----|
| | | | | <p>胺浸胶。其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；封边带：采用优质厚 PVC 封边带。</p> <p>3、封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；</p> <p>4、五金件：采用优质五金连接件。25 厘层板，木框玻璃门，柜子分左右（带挂衣杆），带 7 字锁、1302 拉手</p> | | | | |
| 16 | <p>办公椅</p>   | XQTS | 常规 | <p>1、全高 109cm，升起来 117cm，座深 51cm，座高 43cm，升起来 53cm，扶手内宽 47cm，外宽 57cm，背宽 47cm，背高 68cm</p> <p>2、椅脚：φ 320 过 1136KG 测试高承重五星 PP 脚，静压承重，不易晃动。结实耐用，更加稳固。</p> <p>3、脚轮：50mm 黑色消音 PU 轮，顺畅滑动，PU 材质不伤地板</p> <p>4、气杆：100 黑色下沉 4 公分气杆，管壁厚 2.0SGS 认证气杆，过 BFM 标准可承受 10 万次升降；</p> <p>5、底盘：2.5 厚蝴蝶中班底盘钢板机构，安全加厚防爆底座，升降可逍遥，原位锁定，休息工作两不误。</p> <p>6、椅身：背胶+扶手+头枕，采用黑色加纤维交强而成，全新 PP 料+纤维。固定加厚大腰靠，后背银色装饰亮</p> <p>7、木板：优质 15 厘多层座板，经过防虫防腐等高温杀菌处理，环保健康</p> <p>8、海绵：45 密度原生环保海绵，弹力座布软硬适中，不易变形。</p> <p>9、面料：采用加厚双层透气网，座耐磨弹力布，手感柔软舒适</p> | 2 | 张 | 498 | 996 |
| 17 | <p>员工椅</p>   | 众班 | 常规 | <p>1、全高 104cm，座深 55cm，座高 47cm，座宽 50cm，椅宽 62cm，背宽 48cm，背高 59cm</p> <p>2、整体框架：PA6 尼龙+GF30 一体成型框架</p> <p>3、面料/海绵：一体成型发泡原生</p> | 2 | 张 | 498 | 996 |

| | | | | | | | | |
|----|---|------|----|---|---|------|------|------|
| | | | | <p>纯海棉，包覆环保透气网，椅座采用优质坐面布材，不含胶水粘合。</p> <p>4、扶手面：PA+CF 主体，扶手面 PP，加宽加厚设计，耐磨耐刮</p> <p>5、椅脚：椅子钢架采用优质钢材，钢材表面经多次精抛光，加厚电镀，电镀表面过“盐雾测试”椅架为多边形，大三角，最大横为截面 4.5cm，毛坯管壁厚度足 1.5，内含 2.0 厚套管，稳定性更高，承重更强。</p> <p>架子连接件为全尼龙件，具有坚固，耐磨，韧性强的特点。</p> | | | | |
| 18 | <p>办公桌</p>   | XQTS | 常规 | <p>1、尺寸：1600W*1600D*750H</p> <p>2、采用 25mm 优质 E0 级环保高密度实木多层板，甲醛释放量 <math>< 3\text{mg}/100\text{g}</math>，密度 $\geq 0.7\text{g}/\text{cm}^3$；</p> <p>3、饰面纸：采用全球领先的德国夏特及德国名士克、其表面硬度是一般油漆的 3 倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹采用优质钢板，浮雕细腻，质感明显。</p> <p>4、PVC 封边：采用优质厚 PVC 封边带，厚度 $\geq 2\text{mm}$，确保有机挥发物 (voc) $\leq 550\text{g}/1$，重金属含量：汞 $< 50\text{mg}/\text{kg}$、铅 $< 80\text{mg}/\text{kg}$、镉 $< 90\text{mg}/\text{kg}$；</p> <p>5. 胶水：采用优质热熔胶</p> <p>6. 五金配件：采用奥运会生活家居五金独家供应商“冠辉”品牌优质五金连接件；</p> <p>7. 台脚、台面、挡板与附柜的结构组成，整个外观逐层递进，勾勒出丰富的空间，层次和构成美学效果，绽放极具现代沉稳感的从容之美，储物采用门和抽屉两种收纳方式，简洁实用，抽屉配普通三节导轨，门铰，配阻尼翻盖线盖，银色。</p> | 张 | 1800 | 1800 | |
| 19 | <p>条形台</p>  | XQTS | 常规 | <p>1. 尺寸：1800*800*750mm</p> <p>2. 材质：橡胶木；</p> <p>3. 工艺：采用 18mm 优质橡胶木，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发</p> | 1 | 张 | 3400 | 3400 |

| | | | | | | | | |
|----|---|------|----|---|----|---|------|--------|
| | | | | 处理, 木材干燥至低于 9%的含水率; 油漆采用环保清水漆, 甲醛释放量 \leq 1.5mg/。 | | | | |
| 20 | 双面书柜  | XQTS | 常规 | 2125*500*2000mm 1、材质: 采用优质环保 E0 级多层免漆板, 其中甲醛释放量 \leq 0.05mg/m ³ 。 2、结构: 采用双面设计, 层板和立板为 25mm 厚多层板, 单面分成 2 列 12 格。 3、胶水采用国内优质品牌热熔胶, 封边采用优质封边带, 确保有机挥发物 (voc) \leq 550g/l, 重金属含量: 汞<50mg/kg、铅<80mg/kg、钡<90mg/kg。 4、五金配件: 采用国内知名品牌五金连接件, 所有五金配件做防锈、防腐处理。 | 28 | 组 | 5438 | 152264 |
| 21 | 双面书柜  | XQTS | 常规 | 尺寸: 2000*500*2000mm 1、材质: 采用优质环保 E0 级多层免漆板, 其中甲醛释放量 \leq 0.05mg/m ³ 。 2、结构: 采用双面设计, 层板和立板为 25mm 厚多层板, 单面分成 2 列 12 格。 3、胶水采用国内优质品牌热熔胶, 封边采用优质封边带, 确保有机挥发物 (voc) \leq 550g/l, 重金属含量: 汞<50mg/kg、铅<80mg/kg、钡<90mg/kg。 4、五金配件: 采用国内知名品牌五金连接件, 所有五金配件做防锈、防腐处理。 | 8 | 组 | 5118 | 40944 |
| 22 | 双面书柜  | XQTS | 常规 | 尺寸: 1250*500*2000mm 1、材质: 采用优质环保 E0 级多层免漆板, 其中甲醛释放量 \leq 0.05mg/m ³ 。 2、结构: 采用双面设计, 层板和立板为 25mm 厚多层板, 单面分成 2 列 12 格。 3、胶水采用国内优质品牌热熔胶, 封边采用优质封边带, 确保有机挥发物 (voc) \leq 550g/l, 重金属含量: 汞<50mg/kg、铅<80mg/kg、钡 | 8 | 组 | 3198 | 25584 |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|----|--|-----|---|------|-------|
| | | | | <90mg/kg。 4、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，所有五金配件做防锈、防腐处理。 | | | | |
| 23 | <p>四人学习桌</p>  | XQTS | 常规 | <p>尺寸：1350*800*750mm</p> <p>1、台面：采用 35 厚进口橡胶木，木纹流畅，色泽一致，完整干净、无瑕疵，颜色均匀平整。</p> <p>2、台架：桌架为钢制横梁，口字形钢脚，钢脚为定制成型钢管。（钢管尺寸 30*60mm，壁厚：2mm）</p> <p>3、油漆：参考环保油漆，五底三面油漆工艺，表面理化性能按 GB/T 4893.1~GB/T 4893.9 测量，均能满足产品标准要求且光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级。</p> <p>4、五金配件：所有五金件必须具有防腐蚀性的功能。</p> | 36 | 张 | 1998 | 71928 |
| 24 | <p>学习椅（样品）</p>  <p>伟陈印志</p> | XQTS | 常规 | <p>1. 尺寸：530*490*780mm，坐高 440mm</p> <p>2. 材质：钢管+PP+ABS</p> <p>3. 工艺：坐垫靠背采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。靠背尺寸：415*330mm；坐垫尺寸：450*410mm；坐垫下装有 PP 盖板。靠背后有 ABS 装饰盖，外部看不到固定件。</p> <p>4. 钢架：脚架采用直径 22*1.5mm 钢管，靠背支撑架采用直径 12mm 钢筋，钢架焊接完成后，经高温粉末烤漆，长时间使用不会生锈脱漆。</p> <p>5. 脚垫：（1.）材质：采用 PA 塑料，底部配备 TPE 防滑软垫。 （2.）尺寸：上直径 22mm* 下直径 19*高 58mm±1mm。</p> <p>6. 功能：背部有折弯钢板挂钩，挂钩采用厚 2.5mm 钢板焊接于靠背支撑架上，便于悬挂书包、水杯。焊接固定件外部卡上 ABS 装饰盖，安全美观。</p> | 144 | 把 | 443 | 63792 |
| 25 | <p>八人学习桌</p> | XQTS | 常规 | <p>尺寸：2500*800*750mm</p> <p>1、台面：采用 35 厚进口橡胶木，</p> | 2 | 张 | 3598 | 7196 |

| | | | | | | | | |
|----|---|------|----|---|----|---|-------|-------|
| |  | | | <p>木纹流畅，色泽一致，完整干净、无瑕疵，颜色均匀平整。</p> <p>2、台架：采用进口橡胶木桌腿，18mm 厚进口橡胶木支撑板。</p> <p>3、油漆：参考环保油漆，五底三面油漆工艺，表面理化性能按 GB/T 4893.1~GB/T 4893.9 测量，均能满足产品标准要求且光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级。</p> <p>4、五金配件：所有五金件必须具有防腐蚀性的功能。</p> | | | | |
| 26 | <p>学习椅</p>  | XQTS | 常规 | <p>1. 尺寸：530*490*780mm，坐高 440mm。</p> <p>2. 材质：钢管+PP+ABS</p> <p>3. 工艺：坐垫靠背采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。靠背尺寸：415*330mm；坐垫尺寸：450*410mm；坐垫下装有 PP 盖板。靠背后须有 ABS 装饰盖，外部看不到固定件。</p> <p>4. 钢架：脚架采用直径 22*1.5mm 钢管，靠背支撑架采用直径 12mm 钢筋，钢架焊接完成后，经高温粉末烤漆，长时间使用不会生锈脱漆。</p> <p>5. 脚垫：(1.) 材质：采用 PA 塑料，底部配备 TPE 防滑软垫。 (2.) 尺寸：上直径 22mm*下直径 19*高 58mm±1mm。</p> <p>6. 功能：背部有折弯钢板挂钩，挂钩采用厚 2.5mm 钢板焊接于靠背支撑架上，便于悬挂书包、水杯。焊接固定件外部卡上 ABS 装饰盖，安全美观。</p> | 16 | 把 | 443 | 7088 |
| 27 | <p>弧形书架沙发卡座茶几组合</p>  | XQTS | 常规 | <p>两张单人座椅，一个圆形茶几 R=300，一个半圆形 R=1550mm 书柜沙发卡座</p> <p>1、材质：面料为优质密实麻布料、多层板弧形柜体</p> <p>2、框架：优质电镀钢制脚架</p> <p>3、基材：基材采用优质环保 E0 级多层免漆板。</p> <p>4、五金配件：采用优质品牌家具</p> | 2 | 组 | 22998 | 45996 |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|----|--|---|---|------|-------|
| | | | | 专业五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | | | | |
| 28 | 吧台椅  | XQTS | 常规 | 1、材质：塑料椅面+半软包坐垫。 2、表面材质：优质布饰面。 3、椅脚：橡胶木实木脚，固定脚。 4、轻便实用，易清洁，颜色可选。 | 6 | 把 | 948 | 5688 |
| 29 | 单面书柜  | XQTS | 常规 | 尺寸：2000*300*2000mm 1、材质：采用优质环保 E0 级多层免漆板。 2、结构：层板和立板为 25mm 厚多层板，背板为 9mm 厚多层板，分成 2 列 12 格。 3、胶水采用国内优质品牌热熔胶，封边采用优质封边带，确保有机挥发物 (voc) ≤ 550g/l，重金属含量：汞 < 50mg/kg、铅 < 80mg/kg、钡 < 90mg/kg。 4、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，所有五金配件做防锈、防腐处理。 | 4 | 组 | 3518 | 14072 |
| 30 | 单面书柜  | XQTS | 常规 | 尺寸：1250*300*2000mm 1、材质：采用优质环保 E0 级多层免漆板。 2、结构：层板和立板为 25mm 厚多层板，背板为 9mm 厚多层板，分成 2 列 12 格。 3、胶水采用国内优质品牌热熔胶，封边采用优质封边带，确保有机挥发物 (voc) ≤ 550g/l，重金属含量：汞 < 50mg/kg、铅 < 80mg/kg、钡 < 90mg/kg。 4、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，所有五金配件做防锈、防腐处理。 | 4 | 组 | 2198 | 8792 |
| 31 | 矮书柜  伟陈印志 | XQTS | 常规 | 尺寸：1530*350*900mm 1、材质：采用优质环保 E0 级多层免漆板。 2、结构：层板和立板为 25mm 厚多层板，背板为 9mm 厚多层板，分成 3 列 6 格。 3、胶水采用国内优质品牌热熔胶，封边采用优质封边带，确保有机挥发物 (voc) ≤ 550g/l，重金属含量：汞 < 50mg/kg、铅 < 80mg/kg、钡 | 2 | 组 | 1498 | 2996 |

| | | | | | | | | |
|----|---|------|----|---|----|---|------|------|
| | | | | <p><90mg/kg。</p> <p>4、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，所有五金配件做防锈、防腐处理。</p> | | | | |
| 32 | <p>阶梯座凳</p>  | XQTS | 常规 | <p>尺寸：1250*800*600mm</p> <p>1、材质：采用优质环保E0级多层免漆板。</p> <p>2、结构：面板和立板为25mm厚多层板，分成两层台阶。</p> <p>3、胶水采用国内优质品牌热溶胶，封边采用优质封边带，确保有机挥发物(voc)≤550g/1，重金属含量：汞<50mg/kg、铅<80mg/kg、钒<90mg/kg。</p> <p>4、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，所有五金配件做防锈、防腐处理。</p> | 4 | 组 | 1398 | 5592 |
| 33 | <p>单人卡座学习椅</p>  | XQTS | 常规 | <p>1. 尺寸：450*505*790mm；</p> <p>2. 材质：PP+钢架</p> <p>1. 工艺：坐垫、靠背采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。钢脚采用直径30圆管，底座采用30*30mm方管焊接成型，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。</p> | 15 | 把 | 450 | 6750 |
| 34 | <p>卡座圆桌</p>  <p>伟陈印志</p> | XQTS | 常规 | <p>尺寸：R=250mm</p> <p>1、台面：采用25mm厚进口橡胶木，木纹流畅，色泽一致，完整干净，无瑕疵，颜色均匀平整。</p> <p>2、台架：300D实心铁盘，45D中心管，250*250实心托盘（黑色烤漆）。</p> <p>3、油漆：参考环保油漆，五底三面油漆工艺，表面理化性能按GB/T 4893.1~GB/T 4893.9测量，均能满足产品标准要求且光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到2H级。</p> <p>4、五金配件：所有五金件必须具有防腐蚀性的功能。</p> | 4 | 张 | 1248 | 4992 |
| 35 | <p>办公椅</p>  | XQTS | 常规 | <p>1. 尺寸：W630xD590xH1120-1300mm</p> <p>2. 材质：网布/PP</p> <p>3. 工艺：采用60密度座成型泡棉，弹力网布，透气性良好，结实耐用；</p> | 2 | 把 | 448 | 896 |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|----|---|----|---|------|-------|
| | | | | PP 固定 77 扶手, 结实耐用, 美观大方, 常规三功能底盘, 气压升降, 行程 100mm 气压棒, 350mm 脚座、60MM 黑色 PA 轮。 | | | | |
| 36 | 可拼接收纳架  | XQTS | 常规 | 1、面材: 外框采用优质品牌 25mm 厚多层免漆板, 需符合 GB/T151022006 浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。其中甲醛释放量 ≤ 0.124mg/m ³ 2、基材: 内部采用优质 18mm 厚多层免漆板, 甲醛释放量 ≤ 0.124mg/m ³ 。达到国家环保标准, 并经过防虫、防腐等化学处理。 3、胶水、采用国内优质品牌热熔胶, 品质优异, 证贴合及封边牢固, 经得起寒冷和高温气候考验, 胶水中德有害物质的含量远底于国家标准 4、五金配件: 采用国内知名品牌五金连接件, 所有五金配件做防锈、防腐处理。 | 16 | 组 | 2598 | 41568 |
| 37 | 亚克力凳子  | XQTS | 常规 | 采用优质亚克力材质, 透明度高, 不易碎裂不易发黄, 边角做防割手处理。 | 8 | 组 | 1198 | 9584 |
| 38 | 沙发  | XQTS | 常规 | 2200mm1、面料: 面料为优质密实麻布料、实木框架 2、框架: 优质电镀钢制脚架 3、基材: 基材为实木板材, 经防潮、防虫、防腐处理, 刚性好、不变形; 4、五金配件: 采用优质品牌家具专业五金配件, 配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺。 | 4 | 套 | 4498 | 17992 |
| 39 | 茶几  | XQTS | 常规 | 1200*600mm1、面料: 采用 25mm 厚进口橡胶木, 木纹流畅, 色泽一致, 完整干净、无瑕疵, 颜色均匀平整。 2、桌面基材: 采用环保实木多层板, 游离甲醛释放量符合国家 E0 级标准。 3、油漆: 参考环保油漆, 五底三面油漆工艺, 表面理化性能按 GB/T 4893.1~GB/T 4893.9 测量, 均能满足产品标准要求且光亮平整, 油漆无颗粒、气泡、渣点, 漆 | 2 | 组 | 1498 | 2996 |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|----|--|---|---|------|------|
| | | | | 膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级。 4、五金配件：所有五金件必须具有防腐性的功能。 | | | | |
| 40 | 吧台  | XQTS | 常规 | 吧台尺寸：2600*600mm 1、台面：采用 15mm 厚进口人造石材，干净整洁、缝口连接自然完美，胶质感相与石材无明显色差，边线光亮无毛边。 2、台架：采用优质环保 E0 级多层免漆板。 3、胶水、采用国内优质品牌热熔胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中德有害物质的含量远底于国家标准 4、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，所有五金配件做防锈、防腐处理。 | 1 | 组 | 4858 | 4858 |
| 41 | 吧台椅  | XQTS | 常规 | 1、材质：塑料椅面+半软包坐垫。 2、表面材质：优质布饰面。 3、椅脚：橡胶木实木脚，固定脚。 4、轻便实用，易清洁，颜色可选。 | 4 | 把 | 1248 | 4992 |
| 42 | 休闲桌椅   | XQTS | 常规 | 1、面料：采用 25mm 厚进口橡胶木，木纹流畅，色泽一致，完整干净、无瑕疵，颜色均匀平整。 2、桌面基材：采用环保实木多层板，游离甲醛释放量符合国家 E0 级标准。 3、油漆：参考环保油漆，漆膜表面油漆工艺，表面理化性能按 GB/T 4893.1~GB/T 4893.9 测量，均能满足产品标准要求且光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级。 4、五金配件：所有五金件必须具有防腐性的功能。 | 1 | 组 | 7998 | 7998 |
| 43 | 单面书柜  | XQTS | 常规 | 尺寸：1520*2000mm 1、材质：采用优质环保 E0 级多层免漆板。 2、结构：层板和立板为 25mm 厚多层板，背板为 9mm 厚多层板，分成 2 列 12 格。 | 1 | 组 | 2678 | 2678 |

| | | | | | | | | |
|----|---|------|----|--|---|---|------|------|
| | | | | <p>3、胶水采用国内优质品牌热熔胶，封边采用优质封边带，确保有机挥发物 (voc)≤550g/l，重金属含量:汞<50mg/kg、铅<80mg/kg、钡<90mg/kg。</p> <p>4、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，所有五金配件做防锈、防腐处理。</p> | | | | |
| 44 | <p>单面书柜</p>  | XQTS | 常规 | <p>尺寸：2100*2000mm</p> <p>1、材质：采用优质环保 E0 级多层免漆板。</p> <p>2、结构：层板和立板为 25mm 厚多层板，背板为 9mm 厚多层板，分成 2 列 12 格。</p> <p>3、胶水采用国内优质品牌热熔胶，封边采用优质封边带，确保有机挥发物 (voc)≤550g/l，重金属含量:汞<50mg/kg、铅<80mg/kg、钡<90mg/kg。</p> <p>4、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，所有五金配件做防锈、防腐处理。</p> | 2 | 组 | 3698 | 7396 |
| 45 | <p>矮凳</p>  | XQTS | 常规 | <p>尺寸：1440*450mm</p> <p>1、材质：采用优质环保 E0 级多层免漆板。</p> <p>2、结构：面板和立板为 25mm 厚多层板，面料为优质密实麻布料。</p> <p>3、胶水采用国内优质品牌热熔胶，封边采用优质封边带，确保有机挥发物 (voc)≤550g/l，重金属含量:汞<50mg/kg、铅<80mg/kg、钡<90mg/kg。</p> <p>4、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，所有五金配件做防锈、防腐处理。</p> | 2 | 组 | 1478 | 2956 |
| 46 | <p>陈架印志</p>  | XQTS | 常规 | <p>尺寸：1150*350*800mm</p> <p>1、材质：采用优质环保 E0 级多层免漆板。</p> <p>2、结构：层板和立板为 25mm 厚多层板，背板为 9mm 厚多层板，分成 2 列 4 格。</p> <p>3、胶水采用国内优质品牌热熔胶，封边采用优质封边带，确保有机挥发物 (voc)≤550g/l，重金属含</p> | 2 | 组 | 1118 | 2236 |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|----|---|----|---|------|------|
| | | | | 量:汞<50mg/kg、铅<80mg/kg、钡<90mg/kg。 4、五金配件:采用国内知名品牌五金连接件,所有五金配件做防锈、防腐处理。 | | | | |
| 47 | <p>杂志架</p>  | XQTS | 常规 | <p>尺寸:2150*350*800mm</p> <p>1、材质:采用优质环保E0级多层免漆板。</p> <p>2、结构:层板和立板为25mm厚多层板,背板为9mm厚多层板,分成5列10格。</p> <p>3、胶水采用国内优质品牌热溶胶,封边采用优质封边带,确保有机挥发物(voc)≤550g/l,重金属含量:汞<50mg/kg、铅<80mg/kg、钡<90mg/kg。</p> <p>4、五金配件:采用国内知名品牌五金连接件,所有五金配件做防锈、防腐处理。</p> | 1 | 组 | 2098 | 2098 |
| 48 | <p>八人学习桌</p>  | XQTS | 常规 | <p>尺寸:2500*800*750mm</p> <p>1、台面:采用35厚进口橡胶木,木纹流畅,色泽一致,完整干净、无瑕疵,颜色均匀平整。</p> <p>2、台架:桌脚及横梁为60*30钢管,钢管四周R角小于2MM,中间脚采用3MM厚度钢板折弯焊接成型。</p> <p>3、油漆:参考环保油漆,五层面油漆工艺,表面理化性能按GB/T 4893.1~GB/T 4893.9测量均能满足产品标准要求且光亮平整,油漆无颗粒、气泡、渣点,漆膜附着力、耐磨度好,硬度达到2H级。</p> <p>4、五金配件:所有五金件必须具有防腐蚀性的功能。</p> | | 组 | 3598 | 7196 |
| 49 |  | XQTS | 常规 | <p>1. 尺寸:530*490*780mm,坐高440mm。</p> <p>2. 材质:钢管+PP+ABS</p> <p>3. 工艺:坐垫靠背采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。靠背尺寸:415*330mm;坐垫尺寸:450*410mm;坐垫下装有PP盖板。靠背后须有ABS装饰盖,外部看不到固定件。</p> | 16 | 把 | 443 | 7088 |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|----|--|----|---|------|-------|
| | | | | <p>4. 钢架：脚架采用直径 22*1.5mm 钢管，靠背支撑架采用直径 12mm 钢筋，钢架焊接完成后，经高温粉体烤漆，长时间使用不会生锈脱漆。</p> <p>5. 脚垫：(1.) 材质：采用 PA 塑料，底部配备 TPE 防滑软垫。</p> <p>(2.) 尺寸：上直径 22mm* 下直径 19*高 58mm±1mm。</p> <p>6. 功能：背部有折弯钢板挂钩，挂钩采用厚 2.5mm 钢板焊接于靠背支撑架上，便于悬挂书包、水杯。焊接固定件外部卡上 ABS 装饰盖，安全美观。</p> | | | | |
| 50 | <p>单面书柜</p>  | XQTS | 常规 | <p>尺寸：1930*2000mm</p> <p>1、材质：采用优质环保 E0 级多层免漆板。</p> <p>2、结构：层板和立板为 25mm 厚多层板，背板为 9mm 厚多层板，分成 2 列 12 格。</p> <p>3、胶水采用国内优质品牌热熔胶，封边采用优质封边带，确保有机挥发物 (voc)≤550g/l，重金属含量：汞<50mg/kg、铅<80mg/kg、钡<90mg/kg。</p> <p>4、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，所有五金配件做防锈、防腐处理。</p> | 3 | 组 | 3398 | 10194 |
| 51 | <p>四人学习桌</p>   | XQTS | 常规 | <p>尺寸：2000*1200*750mm</p> <p>1、台面：采用 35 厚进口橡胶木，木纹流畅，色泽一致，完整干净、无瑕疵，颜色均匀平整。</p> <p>2、台架：桌脚及横梁为 60*30 钢管，钢管四周 R 角小于 2MM，中间脚采用 3MM 厚度钢板折弯焊接成型。</p> <p>3、油漆：参考环保油漆，五底三面油漆工艺，表面理化性能按 GB/T 4893.1~GB/T 4893.9 测量，均能满足产品标准要求且光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级。</p> <p>4、五金配件：所有五金件必须具</p> | 14 | 组 | 1998 | 27972 |

| | | | | | | | | |
|----|---|------|----|---|----|---|------|-------|
| | | | | 有防腐蚀性的功能。 | | | | |
| 52 | <p>靠背椅</p>  | XQTS | 常规 | <p>1. 规格：480*480*750mm</p> <p>2. 材质：PP+榉木</p> <p>3. 工艺：座面采用优质 PP 材质，一体注塑成型，优选加粗榉木椅腿，牢靠稳固，增加承重性，底部配有防滑脚垫，有效防止划伤地板。</p> | 56 | 把 | 440 | 24640 |
| 53 | <p>单面书柜</p>  | XQTS | 常规 | <p>尺寸：2130*350*2000mm</p> <p>1、材质：采用优质环保 E0 级多层免漆板。</p> <p>2、结构：层板和立板为 25mm 厚多层板，背板为 9mm 厚多层板，分成 3 列 18 格。</p> <p>3、胶水采用国内优质品牌热熔胶，封边采用优质封边带，确保有机挥发物 (voc)≤550g/1，重金属含量：汞<50mg/kg、铅<80mg/kg、钡<90mg/kg。</p> <p>4、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，所有五金配件做防锈、防腐处理</p> | 9 | 组 | 3748 | 33732 |
| 54 | <p>单面书柜</p>  <p>伟陈印志</p> | XQTS | 常规 | <p>尺寸：1780*350*2000mm</p> <p>1、材质：采用优质环保 E0 级多层免漆板。</p> <p>2、结构：层板和立板为 25mm 厚多层板，背板为 9mm 厚多层板，分成 2 列 12 格。</p> <p>3、胶水采用国内优质品牌热熔胶，封边采用优质封边带，确保有机挥发物 (voc)≤550g/1，重金属含量：汞<50mg/kg、铅<80mg/kg、钡<90mg/kg。</p> <p>4、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，所有五金配件做防锈、防腐处理</p> | 3 | 组 | 3138 | 9414 |
| 55 | <p>单面书柜</p>  | XQTS | 常规 | <p>尺寸：1680*350*2000mm</p> <p>1、面材：外框采用优质品牌 25mm 厚多层免漆板，需符合 GB/T151022006 浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。其中甲醛释放量≤0.124mg/m³</p> <p>2、基材：内部采用优质 18mm 厚多层免漆板，甲醛释放量≤</p> | 1 | 组 | 2958 | 2958 |

| | | | | | | | | |
|----|---|------|----|---|---|---|------|------|
| | | | | <p>0.124mg/m³。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。</p> <p>3、胶水、采用国内优质品牌热溶胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中德有害物质的含量远底于国家标准</p> <p>4、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，所有五金配件做防锈、防腐处理。</p> | | | | |
| 56 | <p>单面书柜</p>  | XQTS | 常规 | <p>尺寸：2240*350*2000mm</p> <p>1、材质：采用优质环保 E0 级多层免漆板。</p> <p>2、结构：层板和立板为 25mm 厚多层板，背板为 9mm 厚多层板，分成 3 列 18 格。</p> <p>3、胶水采用国内优质品牌热溶胶，封边采用优质封边带，确保有机挥发物 (voc) ≤ 550g/l，重金属含量：汞 < 50mg/kg、铅 < 80mg/kg、钡 < 90mg/kg。</p> <p>4、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，所有五金配件做防锈、防腐处理</p> | 2 | 组 | 3948 | 7896 |
| 57 | <p>单面书柜</p>  <p>伟陈印志</p> | XQTS | 常规 | <p>尺寸：1980*350*2000mm</p> <p>1、材质：采用优质环保 E0 级多层免漆板。</p> <p>2、结构：层板和立板为 25mm 厚多层板，背板为 9mm 厚多层板，分成 2 列 12 格。</p> <p>3、胶水采用国内优质品牌热溶胶，封边采用优质封边带，确保有机挥发物 (voc) ≤ 550g/l，重金属含量：汞 < 50mg/kg、铅 < 80mg/kg、钡 < 90mg/kg。</p> <p>4、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，所有五金配件做防锈、防腐处理</p> | 2 | 组 | 3488 | 6976 |
| 58 | <p>办公椅</p>  | XQTS | 常规 | <p>1. 尺寸：W630xD590xH1120-1300mm</p> <p>2. 材质：网布/PP</p> <p>3. 工艺：采用 60 密度座成型泡棉，弹力网布，透气性良好，结实耐用；PP 固定 77 扶手，结实耐用，美观大方，常规三功能底盘，气压升降，</p> | 1 | 把 | 448 | 448 |

| | | | | | | | | |
|----|---|------|----|--|---|---|------|-------|
| | | | | 行程 100mm 气压棒, 350mm 脚座、60MM 黑色 PA 轮。 | | | | |
| 59 | <p>单面书柜</p>  | XQTS | 常规 | <p>尺寸: 2250*350*2000mm</p> <p>1、材质: 采用优质环保 E0 级多层免漆板。</p> <p>2、结构: 层板和立板为 25mm 厚多层板, 背板为 9mm 厚多层板, 分成 3 列 18 格。</p> <p>3、胶水采用国内优质品牌热溶胶, 封边采用优质封边带, 确保有机挥发物 (voc) ≤ 550g/1, 重金属含量: 汞 < 50mg/kg、铅 < 80mg/kg、钡 < 90mg/kg。</p> <p>4、五金配件: 采用国内知名品牌五金连接件, 所有五金配件做防锈、防腐处理</p> | 3 | 组 | 3958 | 11874 |
| 60 | <p>单面书柜</p>  | XQTS | 常规 | <p>尺寸: 2290*350*2000mm</p> <p>1、材质: 采用优质环保 E0 级多层免漆板。</p> <p>2、结构: 层板和立板为 25mm 厚多层板, 背板为 9mm 厚多层板, 分成 3 列 18 格。</p> <p>3、胶水采用国内优质品牌热溶胶, 封边采用优质封边带, 确保有机挥发物 (voc) ≤ 550g/1, 重金属含量: 汞 < 50mg/kg、铅 < 80mg/kg、钡 < 90mg/kg。</p> <p>4、五金配件: 采用国内知名品牌五金连接件, 所有五金配件做防锈、防腐处理</p> | 4 | 组 | 4028 | 16112 |
| 61 | <p>单面书柜</p>  | XQTS | 常规 | <p>尺寸: 2180*350*2000mm</p> <p>1、材质: 采用优质环保 E0 级多层免漆板。</p> <p>2、结构: 层板和立板为 25mm 厚多层板, 背板为 9mm 厚多层板, 分成 3 列 18 格。</p> <p>3、胶水采用国内优质品牌热溶胶, 封边采用优质封边带, 确保有机挥发物 (voc) ≤ 550g/1, 重金属含量: 汞 < 50mg/kg、铅 < 80mg/kg、钡 < 90mg/kg。</p> <p>4、五金配件: 采用国内知名品牌五金连接件, 所有五金配件做防锈、防腐处理</p> | 4 | 组 | 3838 | 15352 |

| | | | | | | | | |
|----|---|------|----|---|----|---|------|-------|
| 62 | <p>双面书柜</p>  | XQTS | 常规 | <p>尺寸：2180*700*2000mm</p> <p>1、材质：采用优质环保 E0 级多层免漆板。</p> <p>2、结构：采用双面设计，层板和立板为 25mm 厚多层板，单面分成 3 列 18 格。</p> <p>3、胶水采用国内优质品牌热熔胶，封边采用优质封边带，确保有机挥发物 (voc) ≤ 550g/1，重金属含量：汞 < 50mg/kg、铅 < 80mg/kg、钡 < 90mg/kg。</p> <p>4、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，所有五金配件做防锈、防腐处理</p> | 12 | 组 | 5578 | 66936 |
| 63 | <p>办公桌</p>  | XQTS | 常规 | <p>规格：1600*700*750mm</p> <p>1. 面材：高级装饰纸贴面。</p> <p>2. 基材：采用符合 E0 级环保标准的 25mm 厚实木多层板，甲醛释放量小于 0.025mg/m³，TVOC 释放量小于 0.2mg/m³；具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p> <p>3. 封边：采用优质 PVC 同色封边条封边。</p> <p>4. 胶水：采用无苯环保胶水</p> | 1 | 组 | 2198 | 2198 |
| 64 | <p>办公椅</p>  | XQTS | 常规 | <p>1. 尺寸：W630xD590xH1200-1300mm</p> <p>2. 材质：网布/PP</p> <p>3. 工艺：采用 60 密度座成型泡棉，弹力网布，透气性良好，结实耐用。PP 固定 77 扶手，结实耐用，美观大方，常规三功能底盘，气压升降，行程 100mm 气压棒，350mm 脚座、60MM 黑色 PA 轮。</p> | 1 | 把 | 448 | 448 |
| 65 | <p>单面书柜</p>  <p>伟陈印志</p> | XQTS | 常规 | <p>尺寸：2000*400*2000mm</p> <p>1、材质：采用优质环保 E0 级多层免漆板。</p> <p>2、结构：内部层板为 25mm 厚多层板，背板为 9mm 厚多层板，柜门为 18mm 厚多层板，分成 6 门，其中 2 门为玻璃门，2 高门内设置挂衣杆。</p> <p>3、胶水采用国内优质品牌热熔胶，封边采用优质封边带，确保有机挥发物 (voc) ≤ 550g/1，重金属含</p> | 2 | 组 | 3500 | 7000 |

| | | | | | | | | |
|----|--|----------|----|--|------------|----------------|------|--------|
| | | | | 量:汞<50mg/kg、铅<80mg/kg、钡<90mg/kg。 4、五金配件:采用国内知名品牌五金连接件,所有五金配件做防锈、防腐处理 | | | | |
| 66 | 操作台  | XQTS | 常规 | 2000*1000*760mm 1、台面:采用35厚进口橡胶木,木纹流畅,色泽一致,完整干净、无瑕疵,颜色均匀平整。 2、台架:采用进口橡胶木桌腿,18mm厚进口橡胶木支撑板。 3、油漆:参考环保油漆,五底三面油漆工艺,表面理化性能按GB/T 4893.1~GB/T 4893.9测量,均能满足产品标准要求且光亮平整,油漆无颗粒、气泡、渣点,漆膜附着力、耐磨度好,硬度达到2H级。 4、五金配件:所有五金件必须具有防腐蚀性的功能。 | 1 | 组 | 2860 | 2860 |
| 67 | 背椅  | XQTS | 常规 | 1.尺寸:400*400*840mm 2.材质:橡胶木 3.工艺:采用18mm橡胶木制作,木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理,木材干燥至低于10%的含水率;油漆:采用优质环保水性漆,三底两面,环保标准达到E0级。 | 2 | 把 | 400 | 800 |
| 68 | 档案密集架  | 格林 汉姆 | 常规 | 规格:高2400*长900*宽560 数量:可装一列7组14列,共98组。 每列7组,每组6层,双面存取,首末两边列对开门。 体积:总高2.4米*总长6.5米*总宽8.1米=约126.36立方米 轨道:轨道座采用2mm厚热轧钢板符合GB710标准要求,轨道采用20*20mm实心方钢符合GB699标准要求 架体:立柱采用1.3mm冷轧钢板,搁板采用1.2mm冷轧钢板,挂板采用0.9mm冷轧钢板,符合GB710标准要求 传动机构:Φ20实心轴采用45# | 126 .36 | m ³ | 1250 | 157950 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|---|--|--|---------|
| | | | <p>钢符合 GB1285*85 标准要求, $\Phi 20$ 连接钢管采用无缝钢管符合 GB699 标准要求, HT200 铁滚轮采用球墨铸铁符合 GB976 标准要求, 传动机构配合精密度高, 定位可靠, 传动轻便灵活, 摇手轻, 运行平稳性能达到和超过国家标准</p> <p>制动装置: 侧列锁定装置 808 优质锁, 中列制动装 50*20 优质锁, 每列均装有制动装置, 密封条, 操作方便, 制动可靠, 使用存取安全</p> <p>防护装置: 防尘板顶板采用 0.6mm 冷轧钢板符合 GB710 标准要求, 每列的接触面均有缓冲及密封装置, 具有良好的防震, 防尘, 防火功能</p> | | | |
| 合 计 | | | | | | 2155432 |

投标人名称 (加盖公章): _____

日期: 2023 年 11 月 14 日

