

01 包

5 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表（ 01 包）

项目编号/包号：SYZB 采公 2023039/01 包

项目名称：常州 2023 年度市级应急救灾物资采购项目 单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	担架	荣昌	RC-F1 1	1. 主要结构是由铝合金和防水牛津布制成； 2. 承重：160kg； 3. 净重 3.518kg； ▲4. 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告。	20	个	228	4550
2	急救包	蓝夫	LF-16 132	1. 医用纱布块（小号）2 片； 2. 医用弹性绷带一卷； 3. 创可贴 12 片； 4. 医用透气胶带一卷； 5. 碘伏消毒液 20 支； 6. 医用敷贴（小号）1 片； 7. 医用敷贴（中号）10 片； 8. 三角绷带 1 包； 9. 医用酒精棉片 10 片； 10. 酒精湿巾 2 片； 11. 安全剪刀 1 把； 12. 高频救生哨 1 个； 13. 手电筒（含电池）1 个； 14. 急救手册 1 本； 15. 健康急救卡、售后服务卡各 1 张； 16. 外包 1 个；材质：EVA 覆红色 1680D 涤纶牛津面料，里为绒布，300D 黑色牛津带包边； 17. 尺寸：≥200mm×120mm×55mm，含配置清单一张。 ▲18. 投标文件中提供投标人的二类医疗经营备案凭证。	500	个	50	25000
3	棉鞋	宏星	HXX	1. 鞋面：反绒面，中帮，鞋底橡胶大底； 2. 内里：羊毛； 3. 尺码：38-45。	200	双	39	7800
4	雨衣	通达雨	TTY03	1. 防水胶层：PVC； 2. 厚度：0.23mm； 3. 重量：1.3kg； 4. 产品描述：前后反光条；隐藏	600	件	58	34800

				式防雨帽；内网衬优质雪克面料（亚春纺），亚光色泽磨沙质感； 5. 双层内衬； 6. 隐藏式防雨帽；雨帽可自动调节，缝绉处全方面进行封胶处理防漏雨，拉链加翻盖门襟，领口上端有搭扣； 7. 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告。				
5	手电筒	华士光	HSG12 20	1. 锂电池、循环寿命长； 2. 光源采用 3WLED 光源，光通量 ≥138Lm，光源寿命 ≥100000 小时。色温为 6000K 光色呈白色，聚光效果良好，照射距离远； 3. 发光强度设计为强弱爆闪 3 挡，使用与不同工作环境，同时具备频闪功能； 4. 额定电压：DC3.7v；额定容量：2.2Ah；平均使用寿命：≥100000h；连续放电时间：工作光 16h；强光 8h；电池充电时间 5-6h；电池使用寿命：>1000 次（循环）； 强光照度 11001x；弱光照度 2001x； ▲5. 防护等级：IP68； ▲6. 防爆等级：Ex ib IIC T4 Gb； ▲7. 质保期 3 年； ★8. 投标文件中提供有效的防爆合格证。	200	个	109	21800
6	床垫	宏星	HXCD	▲1. 床垫规格：150*200cm； ▲2. 含杂率 0.3%； ▲3. 梳棉胎级别：一级； ▲4. 马克隆值分档 ≥C2； ▲5. 短纤维含量 20%； 6. 铺棉应符合均匀平坦，厚薄一致，手感无棉块的要求；包边应符合包边整齐，四边平直，四角方正，无缺花，不踏边的要求； ▲7. 纤维含量：棉 100%（网纱除外）； ▲8. 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告。	600	条	75	45000
7	被套	宏星	HXBT	1. 规格：210*153cm； ▲2. 织物密度：经纬密度和 750 根/10cm； 3. 被套纤维含量：100%全棉； 4. 被套面料：甲醛 (mg/kg) ≤75、PH 值：5.9、可分解芳香胺：禁用；	600	条	61	36600

				5.色牢度：耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、指标符合 GB18401-2010 标准； 6.水洗尺寸变化率经纬向均符合一等品标准； ▲7.投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告。				
8	床单	宏星	HXCD	1.规格：150*200cm； 2.床单纤维含量：100%全棉； ▲3.织物密度：经纬密度和 750 根/10cm； 4.被套面料：甲醛 (mg/kg) ≤75、PH 值：5.9、可分解芳香胺：禁用； ▲5.色牢度：耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、指标符合 GB18401-2010 标准； 6.水洗尺寸变化率经纬向均符合一等品标准。	600	条	34	20400
9	单被	宏星	HXDB	1.规格：150cm*200cm；重量：整重 950 (g 允许负偏差 5g)； 2.面料：100%聚酯纤维； 3.填充物：100%聚酯纤维；克重：170g/m ² (允许负偏差 5g)； ▲4.甲醛：≤75mg/kg；PH 值：6.5；可分解芳香胺：禁用；耐汗色牢度 4、耐洗色牢度：4，耐水色牢度：4、耐干、湿摩擦色牢度 3，耐光色牢度 4，指标符合 GB18401-2010 标准； ▲5.投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告。	600	条	58	34800
10	毛巾被	宏星	HXMJB	1.规格：150cm×200cm； ▲2.纤维含量：100%全棉； ▲3.重量：1020g； ▲4.甲醛：≤75mg/kg； ▲5.PH 值：7.6、可分解芳香胺：禁用； 6.耐洗色牢度 4； 7.颜色：根据采购人要求； 8.包装要求：单件真空包装。	600	条	65	39000
11	毛毯	宏星	HXMT	1.规格：150×200cm；颜色：根据采购人要求； 2.纤维含量：100%涤纶；重量 2029g； ▲3.甲醛 (mg/kg) ≤75、PH 值 6.4、禁用可分解芳香胺，指标符	600	条	73	43800

				合 GB18401-2010 标准; ▲4. 断裂强力: 经向 267N, 纬向 261N; ▲5. 水洗尺寸变化率经纬向均符合一等品标准; 6. 包装要求: 单件真空包装。				
12	棉被	宏星	HXMB	1. 规格: 150×200cm; 颜色: 根据采购人要求; 2. 纤维含量: 面料、里料均 100% 棉, 其余为聚酯纤维; ▲3. 甲醛 ≤ 75mg/kg、PH 值 5.9、禁用可分解芳香胺, 指标符合 GB18401-2010 标准; 4. 包装要求: 单件真空包装; ▲5. 单孔中空涤纶短纤维含量 80.5%; ▲6 织物断裂强力: 经向 280N, 纬向 370N; ★7. 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告。	600	床	87	52200
13	棉大衣	宏星	HXMDY	1. 整体重量: 2583.8g, 颜色: 根据采购人要求; 2. 面料成分: 涤棉 (80.7% 聚酯纤维, 19.3% 棉); 3. 里料成分: 100% 棉; 填充物成分: 100% 棉; ▲4. 甲醛含量: 未检出, PH 值 6.6; ▲5. 符合 FZ/T 01057-2007、GB/T 2910-2009 标准。 6. 单件真空包装。	600	件	129	77400
14	雨靴	劳登堡 LAOD ENGB AO	509 高筒	1. 材质: PVC 塑胶; 2. 筒高: 39cm、跟高: 3cm、鞋面宽: 15.8cm、尺码: 39-45; ▲3. 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告; ▲4. 可分解致癌芳香胺染料含量符合 GB/T 17592-2011 检测标准, 甲醛含量符合 GB/T 2912.1-2009 检测标准。	600	双	30	18000
15	12 平方米救灾帐篷 (核心产品)	森中亿	SZY12	1. 救灾专用 12 m ² 单帐篷篷体以单面涂覆 PVC 防水阻燃图层布为主要材料缝制, 以焊接钢管为框架组合而成; 2. 样式为长方形双坡面直墙建筑样式。开门山墙上开三角窗一个; 开窗山墙开三角窗一个, 方形窗一个, 两侧墙各开方形窗户两个。侧墙可支起成阳篷, 整体帐篷通	200	顶	1210	242000

				过拉绳拉起，用三角桩加固； ▲3. 能在自重和 8 级风力下安全使用在正常情况下，连续使用 3 年以上。具体技术标准参考 MZ/T011.2-2010； ★4. 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告。				
16	厕所帐篷	漫诺客	MNK	1. 尺寸：120X120X190cm； 2. 面料：170T 涤纶银胶布； 3. 净重：1.8kg； 4. 颜色：军绿色。	50	顶	61	3050
17	垃圾袋	利得	LD240	1. 塑料垃圾袋不应有明显异味； 2. 大号应配套大号垃圾桶使用，具体技术标准参考 GB/T24454-2009。	600	个	1	600
18	垃圾箱	洪洋	240L	1. 塑料垃圾桶大号尺寸为 240L，表面应光滑平整，不允许有波纹、划痕、黑点、杂质、气泡和裂纹； 2. 塑料垃圾桶桶盖厚大于 3.11mm，桶底厚度大于 4.92mm，桶壁厚度大于 4.51mm； 3. 桶身及桶盖采用高密度聚乙烯，添加剂含量不超过 5%； 4. 轮轴材料为实心钢轴，表面做防腐处理； 5. 具体技术标准参考 GB/T200-2008。	100	个	155	15500
19	污水袋	恒田	HT50	PPPE 级微米工业无纺布；二号 50 微米（网孔较疏）。	100	个	19	1900
20	柴油发电机	五菱	DG16000SE	▲1. 启动方式：电启动； ▲2. 额定功率：11KW、最大功率：12KW； ▲3. 额定电压：单三相 220V/400V； 4. 发动机型式：双缸四冲程强制风冷； ▲5. 防护等级：IP23M（在检测报告中体现）； 6. 尺寸：1300*690*880mm； ★7. 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告。	5	个	20000	100000
21	场地照明灯（核心产品）	威盾	HBV1500	1. 额定电压 DC21.6V、额定容量 34.215Ah； 2. 额定功率 2×60W（LED）； ▲3. 依据 GB26755-2011 中技术要求进行试验，在灯具充满电的状态下聚光+泛光模式，连续工作时间应 8h； 4. 灯具配有 LCD 屏幕，可 5 段式	8	盏	5000	40000

				<p>显示电池电量，可时刻观察电池剩余电量。可无极调光；</p> <p>▲5. 灯具可连接手机蓝牙（空旷无遮挡连接距离≥50m），可通过U盘连接播放音频；</p> <p>▲6. 喇叭功率规格为30W，距离20米处最大声音应不小于95db；</p> <p>7. 灯具带有红蓝或红黄交替闪烁警示灯功能，可视距离≥1公里；</p> <p>8. 手动调节升降杆，升降杆5节，整机升起高度1.95m；</p> <p>▲9. 灯具放置在2m处，灯头与地面成90°夹角，灯具聚光+泛光模式时，中心照度应4000Lx；灯具放置在5m处，灯头与地面成90°夹角，灯具聚光+泛光模式时，中心照度应13300Lx；</p> <p>▲10. 灯头升起距离地面2m，两灯头平行与地面成90°夹角，距离10m，照射光斑直径12m，中心照度应2800Lx；</p> <p>11. 外形尺寸：635x350x215±5mm；</p> <p>12. 重量19kg（不包含充电器和外接设备）；</p> <p>▲13. 防护等级：灯头IP66、箱体IP65；（在检测报告中体现）；</p> <p>14. 设备进行雨淋试验，降雨强度24.5L/min±0.5L/min，持续时间5min，喷淋角度45°，检验后应能正常工作；</p> <p>▲15. 依据GB26755-2011中的技术要求对灯具进行抗弯性能试验，不应产生永久性变形；</p> <p>▲16. 依据GB16796-2009中表2的规定进行泄漏电流试验，检验后符合标准；</p> <p>★17. 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告。</p>				
22	帐篷照明灯	华士光	HSG24 90	<p>1. 产品带磁吸功能，可手持，可悬挂，可磁吸，可紧急破窗钨钢锥；</p> <p>2. 有两个灯管按键，主灯按键依次强光、弱光、爆闪，侧灯按键依次强光、弱光、红蓝光爆闪+警报；</p> <p>3. 安卓充电接口，USB输出功能，</p>	200	盏	73	14600

				<p>外出时可为手机等数码设备充电；</p> <p>4. 输出功率：5W；</p> <p>5. 照射距离 140 米；</p> <p>6. 强光工作时间≥8 小时，工作光工作时间 16 小时；</p> <p>7. 采用 LED 灯芯；</p> <p>▲8. 防护等级 IP66；</p> <p>9. 重量 300g；</p> <p>★10. 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告。</p>				
23	折叠桌椅	磨战	AZZY	<p>1. 每套一桌四凳；凳子可收入折叠桌内；桌子折叠后，四把折叠凳子摆放在桌面的背部，桌子扣合后形成一个整体的手提箱；</p> <p>2. 桌面采用 MDF 防火面板；厚度≥5mm；</p> <p>3. 框架镁铝合金处理，结实耐用，一体成型，使用防变形；</p> <p>4. 铝腿方管桌腿，安全牢固；</p> <p>5. 桌面正中位置留有伞孔，方便户外使用；可伸缩调节，共 3 个档位；</p> <p>6. 桌面承重≥95 kg；</p> <p>7. 布凳承重≥92 kg；</p> <p>8. 桌子净重≥5.5 kg；</p> <p>9. 桌子展开尺寸：120*60*70cm；</p> <p>10. 布凳材质：加粗钢管+600D 牛津布凳；</p> <p>11. 布凳尺寸：28*24*39cm。</p>	200	套	170	34000
24	折叠水桶	国荣	600D	<p>1. 材质：牛津布+EVA+PP 塑料；</p> <p>2. 产品特点：携带方便、结实耐用；</p> <p>3. 容量 20L。</p>	200	只	23	4600
25	蚊帐	梦美	MMWZ	<p>1. 材质：聚酯纤维；</p> <p>2. 尺寸规格：190cm*80cm*85cm；</p> <p>3. 颜色：白色；</p> <p>▲4. 网眼密度、纤维含量、面料胀破强力、水洗尺寸变化率、耐水洗色牢度、耐汗渍色牢度、耐光色牢度、规格尺寸偏差率、色差、外观疵点、缝制质量等整体要求符合 FZ/T62014-2015 标准。</p>	600	顶	15	9000
26	防潮垫	蓝野	LYFCD	<p>1. 尺寸约为 1.9x0.7m，厚度约 3cm，配合折叠床使用；</p> <p>2. 防潮垫上层面料为军绿色（100%涤纶），填充物为硬质棉</p>	600	条	69	41400

				(100%聚酯纤维) 充气防潮垫, 打开阀门有自动充气效果。				
27	折叠床	鹰战	AZZDC	1. 尺寸约为 1.9x0.7m; 2. 面料: 涤纶丝 PVC 涂层布, 天蓝色, 床腿加固定钩装置, 材质为铁质; ▲3. 符合 MZ/T015.1-2010 相关规范要求。	200	张	151	30200
28	手持式巡检灯	华士光	HSG1300	1. 强光射程达 ≥ 500 米, 有效照距 ≥ 300 米; 2. 强光连续点灯时长约 8 小时, 亮度极高, 工作光连续点灯时长 16 小时; ▲3. 防爆标志: Ex db ia IIC T6 Gb; Ex ia tb IIIc T80° C Db; ▲4. 外壳防护等级: IP66/IP68 (1.5m, 1h); 5. 额定电压: 11.1V; 6. 功率: 3×3W; ★7. 投标文件中提供有效的防爆合格证。	100	只	218	21800
合 计								1019800

- 注: 1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的, 可以逐项另页描述。

投标人名称 (加盖公章) 火蓝风(常州)应急装备科技有限公司

日期: 2023 年 11 月 15 日



02 包

5 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表（02包）

项目编号/包号：SYZB 采公 2023039/02 包

项目名称：常州 2023 年度市级应急救援救灾物资采购项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商 标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	融雪撒布机	安煤	AM-300	1. 容积：0.3m ³ ； 2. 出料方式：垂直螺旋式； 3. 出料角度：0-180° 可调； 4. 发动机功率：5.5 马力（4KW）； 5. 撒布宽度 8-12 米； 6. 整体重量：125kg； 7. 撒布量：0.25-0.8kg/m ² ； 8. 整机尺寸：1350mm*600mm*450mm（±30mm）。	3	台	15840	47520
2	救援防火防化服	全合众	FGR—FQA RHF—IQA	1. 满足 GB 28184-2015《消防隔热防护服》XF770-2008《消防员化学防护服》标准，投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告； 2. 本服装表面采用复合铝箔防火布面料制成，长期存放于阴凉通风处不会发生铝箔起泡或脱落。在强热辐下，可实现大部分热量返回； 外层面料性能 3. 阻燃性能：续燃时间：经纬向：0s；损毁长度：径向：25mm，纬向：32mm； 4. 熔融、滴落：无； 5. 断裂强力：经向：2200N，纬向：2000N； 6. 撕破强力：经向：420N，纬向：220N； 7. 剥离强力：经向：19.3N/30MM 纬向：27.1N/30MM； 8. 耐折弯性能：经耐折弯性能测试后，未出现复合层材料或纤维脱层、脱落现象；干态断裂强力：经向：2200N，纬向：2000N，湿态断裂强力：径向：1800N，纬向：800N； 9. 热稳定性：尺寸变化率：经向：0.2%，纬	2	套	6660	13320

			<p>向0.2%，无变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象；</p> <p>10. 耐静水压性能>200kPa；</p> <p>11. 抗辐射热渗透性能：187S；</p> <p>内层面料性能</p> <p>12. 防护服整体气密性：177Pa。</p> <p>13. 粘附强度：1kN/m；</p> <p>14. 排气阀气密性：19s；</p> <p>15. 排气阀通气阻力：93Pa；</p> <p>16. 面料拉伸强度：经向：30KN/m，纬向：24KN/m；</p> <p>17. 面料的撕裂强力：经向：80N，纬向：69N；</p> <p>18. 阻燃性能：有焰燃烧：0S，无焰燃烧：1S，损毁长度5.7cm；</p> <p>19. 熔融、滴落：无；</p> <p>20. 面料接缝强力：1201N；</p> <p>21. 化学防护手套：耐刺穿力：23N；灵巧度：5级；</p> <p>22. 化学防护靴：抗刺穿性能（左1841N，右1845N）；</p> <p>23. 化学防护靴电绝缘性能：5000V电压时，泄露电流（左：0.09mA，右0.08mA），并未击穿；</p> <p>24. 化学防护靴防滑性能：防滑角（左22.5°，右22.0°）；</p> <p>25. 化学防护靴防砸性能：间隙高度（左20.5mm，右21mm）；</p> <p>26. 渗透性能：在98%硫酸、30%盐酸、60%硝酸、40%氢氧化钠的液体下渗透时间>240min；</p> <p>27. 强力下降率：98%硫酸经向：19.72% 纬向12.1%；30%盐酸经向18.92% 纬向10.13%；60%硝酸经向11.87%，纬向1.16%；40%氢氧化钠经向0.9%、纬向-0.88%。</p>					
3	自给开路式压缩空气呼吸器（核心产品）	泽恩纳	RHZK6.8C T/A	<p>★1. 符合应急管理部消防局XF124-201或GB/T16556-2007标准。</p> <p>2. 全套装备由全面罩、抬头显示、通讯装置、供气阀、减压阀、救援快速插口（三通）、报警哨和压力表、背板、托垫及6.8L碳纤维复合气瓶和气瓶保护套组成，其中全面罩、供气阀、减压阀、报警器、背架、压力平视装置等部件应</p>	5	套	11340	56700

			<p>为同一品牌，确保输出气量安全。空气呼吸器充满气的状态下，佩戴重量:12kg;</p> <p>▲3. 面罩：球形大视野面屏全面罩，总视野率：81.1%，双目视野率：68.1%，镜片透光率：96%，吸入 CO2 含量 0.87%。具有三种防雾功能；头网采用永久阻燃凯夫拉材质，五点式收紧结构；</p> <p>▲4. 抬头显示 HUD：面罩内配有 HUD 压力平视显示装置，可以不用工具拆卸。采用无线传输方式，信号具有唯一性。当压力值小于 6MPa，报警哨起鸣报警、面罩内 HUD 接收装置红灯亮并带有震动报警、背板 HUD 发射端红色伙伴灯亮报警等报警提醒；连续工作时间可达 200 小时；内嵌光感传感器，报警灯亮度根据环境亮度自动调节；防爆等级：ExiaIICT4Ga，防护等级 IP67；工作温度-35℃—60℃；发射端及显示端均采用 7 号碱性干电池，方便紧急时更换电池使用；</p> <p>5. 供气阀：具有自动开启装置，首次呼吸自动激活；具有自动减压机构。与面罩的插接方式为 360° 快速接插，任何角度都可以操作。外形为仿生学原理按照人类握拳型设计，体积小巧，使用者方便对供气阀进行抓握。供气阀插接在面罩的正下方，保证良好视野率。供气阀与中压管可以自由连接、拆卸。供气流量≥500L/min；</p> <p>6. 减压系统总成：为恒压式结构设计，输出流量≥1000L/min，输出压力（0.7±0.02）MPa；减压系统一端配有救援型“他救接口”，方便使用者在作业现场对被困人员、同事以及自身进行救助。设有安全阀带有卸压保护功能；与减压阀连接的供气管路设置于气瓶与背板之间，避免供气管路外侧走位容易出现刮拽的现象；</p> <p>7. 救援型他救三通接口：置于胸前，方便使用者对被困人员、同事以及自身进</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>行救助，接口规格尺寸符合 G124-2013 中要求，具有自锁功能保证插接安全，能够自行密封；</p> <p>8.报警哨及压力表：为一体化设计，置于使用者前胸部；报警压力 $5.5 \pm 0.5\text{MPa}$，具有高分贝声音报警，报警发声 $\geq 90\text{dB}$，报警哨平均耗气量 $2.9\text{L}/\text{min}$；</p> <p>9.背架总成：背具、背具带、带扣、气瓶防护套、全面罩、中压导气管、供气阀部件采用本质阻燃材料，续燃时间 0S。带有腰夹，承重力在腰以下臀部位置，减少了双肩的负重力；</p> <p>▲10.气瓶总成：碳纤维气瓶水容积 6.8L，瓶体带荧光标识，气瓶阀为右手设计，自锁功能采用三角形整体按压式设计，方便穿戴手套操作；瓶阀接口螺纹 G5/8，配备限流保护安全型气瓶阀，避免在气瓶阀意外断裂时因大流量的高压气体不受控制的释放而产生的气瓶冲击危险；</p> <p>11.动态呼吸阻力：当气瓶压力 30-2Mpa，呼吸量 $40 \times 2.5\text{L}/\text{min}$ 时，吸气阻力：189pa，呼气阻力：553pa；当气瓶压力 2-1Mpa，呼吸量 $25 \times 2\text{L}/\text{min}$ 时，吸气阻力：172pa，呼气阻力：469pa；</p> <p>12.耐辐射热性能：整机气密性在 1 分钟之内下降气压：0Mpa；当气瓶压力 30-2Mpa 呼吸量 $40 \times 2.5\text{L}/\text{min}$ 时，吸气阻力：80pa，呼气阻力：510pa；静态压力：207pa；</p> <p>▲13.配备瓶阀快接装置，可以实现与气瓶快速连接及断开；搭配快速充气装置，不用拆卸气瓶即可快速充气；按 5:1 比例配送一根带压力表的快速充气母头</p> <p>14.投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告。</p>					
4	空水两用无人机	开天眼	KTY-JSQ-Q1 pro	<p>1.具有上下防护网，防护网孔径小于手指尺寸；</p> <p>2.免设置充电器，即插即充电；</p> <p>3.碳纤维轻质桨叶，减少噪音；</p>	2	台	108000	216000

			<p>4. 具有双光版和可见光版；</p> <p>5. 有 2 个以上穿绳孔，便于系扣绳索；</p> <p>6. 用于全天候水上快速救生；</p> <p>7. 尺寸约 930mm*930mm*120mm；</p> <p>8. 重量：3.95kg；</p> <p>9. 相机：云台俯仰范围：+90° 至-90°，分辨率 720p；</p> <p>10. 作业距离：≥1000m（水面）；</p> <p>11. 飞行时间：10min；</p> <p>12. 最大飞行速度：14m/s；</p> <p>13. 最大飞行高度：500m；</p> <p>14. 飞行角度：±45°；</p> <p>15. 悬停精度：1.5m；</p> <p>▲16. 通信距离：1000m（水面），10km（空中）；</p> <p>▲17. 水中浮力：16.5kg；</p> <p>18. 存放环境：-30℃至 65℃；</p> <p>19. 抗风浪等级：抗风性 7 级，生存海况 2 级；</p> <p>▲20. 防护等级：IP68；</p> <p>21. 飞行能力：一键起飞、一键返航、自主返航、空中悬停、水面起降；</p> <p>★22. 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告。</p>					
5	液压剪扩工具组	迅凯	<p>液动机泵： BJQ-70/0.6</p> <p>液扩器： GYKZ-49~74/660</p> <p>液剪器： GYJQ-32/163</p> <p>液扩器： GYJK-40~46/28-10</p> <p>双级液撑顶器： GYCD-100-220/775-1065</p>	<p>1. 液压破拆工具组包括液动机泵、液扩器、液剪器、液扩器、液撑顶器组成。</p> <p>★2. 符合 GB/T17906《液压破拆工具通用技术条件》国家相关标准, 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告。</p> <p>3. 液动机泵 单管单接口连接方式，可实现带压更换工具。机动泵属于高压力动力源，在工作时出于安全和效率兼顾因素考虑，必须具有以下功能：可同时连接、操作两台破拆工具，可在无压力状态下安全更换工具及管路，杜绝液压油意外喷射风险，最大限度减少人身伤害的隐患。采用上置式设计压力控制开关便于观察工作状态。压力开关关闭后不需熄火可保持 0 压力的安全待机状态。单输出模式可设置为倍速模式，工作效率约为双输</p>	1	套	144720	144720

			<p>出时的两倍，驱动动力：四冲程汽油发动机，额定工作转速：3400±150rpm，额定功率：2.2kW，额定工作压力：70MPa；高压流量：双输出模式：0.61L/min、单输出模式：1.15L/min；低压工作压力：5MPa 低压流量：双输出模式 2.29L/min，质量：29kg。含 5 米单管单接口液压软管两条。</p> <p>4. 液压扩张器 控制阀经 5000 次循环测试，性能无异常。采用尾部无管单接口设计，可实现带压更换工具。扩张头采用防滑结构，最小插入空间 50mm。最大扩张距离：660mm，扩张力：49.4-74.4KN；重量：18.5kg。</p> <p>5. 液压剪切器 控制阀经 5000 次循环测试，性能无异常。采用尾部无管单接口设计，可实现带压更换工具。使用微型中央螺栓，可以在狭窄空间作业。开口距离：163mm；最大剪断能力（Q235 材料）：φ35mm 圆钢；质量：14.5kg。</p> <p>6. 液压剪扩器 控制阀经 5000 次循环测试，性能无异常。采用尾部无管单接口设计，可实现带压更换工具。使用微型中央螺栓，可以在狭窄空间作业。扩张力：40.4-46.9KN，牵引力：44-60KN；开口距离：≥365mm；最大剪断能力（Q235 材料）：15mm（钢板）/φ32mm（圆钢）；质量：14.5kg。</p> <p>7. 双级液压撑顶器 控制阀经 5000 次循环测试，性能无异常。采用单接口设计，可带压操作；锁扣式防滑支撑头，可根据被支撑物体的外形做任意角度的旋转。一级撑顶力：220.5KN，二级撑顶力 102.4KN；闭合长度：≤460mm，一级撑顶高度：775mm，二级撑顶完成后总高度：1065mm；质量：15kg。</p> <p>▲8. 为保证伤员尽快营救并安全转移破</p>			
--	--	--	--	--	--	--

				拆工具组应配有破拆解救装具，具有国家认可的检测机构出具的有效检验报告。主体固定板使用高强度碳纤维复合材料制造，重量极轻，同时具有优良的耐冲击性、韧性，非常出色的耐腐蚀性能。配有快速头部固定器（1个）；头部固定三角带（1个）；带有收纳袋的红色颈带（1个）；便携式储存包（1个）；车辆救援固定带（2条胸部使用和2条腿部使用）；主体固定板：2kg；负载：150KG,安全系数：10：1。				
6	电动剪扩工具组	欧盾	<p>电动剪切器： S312-E</p> <p>电动剪扩器： SC357-E</p> <p>电动扩张器： SP310-E</p> <p>电动撑杆： R412-E</p>	<p>▲1. 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告和供应商售后服务承诺书</p> <p>电动破拆工具组四件套：</p> <p>2. 电动剪切器</p> <p>(1) 技术参数：额定工作压力：720 巴；</p> <p>(2) 最大剪断力：670kN, 剪切圆钢直径：40mm, 最大开口距离：163mm, 外形尺寸（长 x 宽 x 高）847x246x287mm, 需油量：98cm³, 重量：20.69kg;</p> <p>(3) 配包装箱一个、方便工具存储。</p> <p>3. 电动剪扩器</p> <p>(1) 技术参数：额定工作压力：720 巴；</p> <p>(2) 最大剪断力：387kN, 剪切圆钢直径：32mm, 最大扩张力：58.07kN, 最大扩张距离：360mm, 外形尺寸（长 x 宽 x 高）929x246x287mm, 重量：20.64kg, 配包装箱一个、方便工具存储。</p> <p>4. 电动扩张器</p> <p>(1) 技术参数：额定工作压力：720 巴；</p> <p>(2) 扩张力：73.24kN；</p> <p>(3) 扩张距离：737mm；</p> <p>(4) 液压油量：150cm³；</p> <p>(5) 外形尺寸（长 x 宽 x 高）905×255×258mmmm；</p> <p>(6) 重量：26.03kg；</p> <p>(7) 配包装箱一个、方便工具存储。</p> <p>5. 电动顶杆</p> <p>(1) 技术参数：额定工作压力：720 巴；</p> <p>(2) 撑顶力：127.35KN；</p>	1	套	158400	158400

				(3) 闭合长度: 540mm; (4) 伸出长度: 890mm; (5) 外形尺寸 (长 x 宽 x 高) : 597x135x313mm; (6) 重量: 19.79kg; (7) 配包装箱一个、方便工具存储。				
7	链锯	鑫朗	PJRL/450 -M	1. 气缸排量:50.2cm ³ ; 2. 功率:2.4kW; 3. 怠速:2700rpm; 4. 最高功率转速:9600rpm; 5. 气缸缸径 42mm, 活塞行程 33mm; 6. 链条节距: 325"; 7. 推荐使用导板长度 33-50cm; 8. 最大功率时的链条速度:17.34m/s; 9. 外形尺寸: 长*宽*高: 820*230*290mm (±10mm) ; 10. 重量 (不包括切割设备) :4.9kg。	3	台	3600	10800
8	金刚石链锯	鑫朗	K970CHAI N	发动机: 风冷二冲程引擎 1. 功率: 4.8KW; 2. 锯条直径: 455 毫米, 切割深度: 450 毫米; 3. 重量: 9.4 公斤; 配有专用机油和配比壶各 1 个。	1	台	38700	38700
9	无齿锯	鑫朗	PJRW/125 -JMH(K77 0)	发动机: 二冲程风冷发动机 1. 排量: 115cc, 功率: 5.8KW; 2. 空载转速: 2700rpm; 3. 锯片尺寸: 350mm, 切割深度: 125mm; 4. 重量: ≤12.5kg; ▲5. 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告。	3	台	13140	39420
10	双轮异向切割锯	鑫朗	PJRS/115 -J(CDE25 30XP)	发动机: 二冲程风冷发动机 1. 气缸排量:70.7cm ³ , 最大功率:4.1kw, 缸径 50mm, 活塞行程 36mm; 2. 无负荷最大转速: 13500rpm, 标准怠速: 2600rpm; 3. 锯片直径: 315mm, 切割深度: 115mm; 4. 燃油箱容积:0.77L, 机油泵自动供油; 5. 净重: 13kg, 噪音水平: 103.7dB; 6. 配备: Ø315mm 锯片 2 付 (4 片, 含机器上 1 付)、护目镜、防护手套、专用	1	台	12600	12600


				工具、比例壶、专用工具箱； ▲7. 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告。				
11	等离子切割器	威盾	WDPC-3500	1. 电源电压：AC220V/50Hz，工作电流：DC3.4-10.2A，工作介质：水（蒸馏水或焊接时加 40%酒精）； 2. 主机重量：6.5kg，喷枪重量：0.6kg； 3. 主机尺寸：123x200x330mm； 4. 火焰内部温度：可产生 10000℃等离子高温束流； 5. 最大输入功率：AC3500W，连续工作时间：23min/1 次加水； 6. 加工金属厚度：切割 14mm；焊接 0.3-12mm，钢筋：切割 20mm，玻璃幕墙：25mm； ▲7. 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告。	2	台	26100	52200
12	钢筋速断器	安之达	RC-22B	1. 电压 DC18V，锂电池 4.0Ah，空载功率 140W，充电时间：90 分钟； 2. 最大切割力：166.6KN；开口距离：22.5mm，行程：19mm，切割速度 5s； 3. 最大剪切能力：Φ20mm 圆钢（Q235A 材质）、Φ22mm 热轧带肋钢筋（HRB400）、23mm×20mm 扁钢（Q235A 材质），最小切割直径：Φ4mm； 4. 满电状态下连续剪切 Φ18mm 圆钢（Q235A）150 次左右； 5. 质量（含电池及液压油）：7.6kg，毛重 13.8kg； 6. 配备：主机 1 台、充电器 1 个、锂电池 2 块、辅助手柄 1 个，专用扳手 1 个、备用油壶 1 瓶，专用工具箱 1 个。	2	台	8280	16560
13	手动破拆组合（8 件套）	华谦	SL-700D	手动破拆工具组是由冲击杆、拆锁器、金属切断器、凿子、钎子及各种撬斧工具等部件组成。	2	套	918	1836
14	凿岩机	鑫朗	BH23	▲1. 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告； 2. 采用风冷式单缸二冲程汽油发动机；额定输出功率 2.0KW（（2.7hp），转速：4250 转/分钟，排量：80cm ³ ； 3. 冲击频率：1301 次/分钟；	2	台	13140	26280

				4. 燃油和机油混合比 25: 1, 燃油消耗量: 1.2 升/小时, 燃油箱容量: 1.8 升; 5. 重量 (不包括工具): 24.4kg, 运输重量 (包括包装): 32kg。				
15	中型电动凿岩镐	东成	DCZC04-24	1. 最大钻孔直径: 混凝土 24-26 毫米, 钢材 13 毫米, 木材 28-30 毫米; 2. 空载速率 0-1000 转/分钟, 锤击率 0-4500 次/分钟; 3. 单次最大锤击力 ≥ 2.5 焦耳, 最佳钻孔范围 8-16 毫米; 4. 电池容量 20 伏/6.0 安时, 配备充电器 5. 充电时间: ≤ 60 分钟, 重量 (含电池): 3.5 公斤; 6. 供货含 8.0AH 电池一块。	2	台	2812	5624
16	冲击钻	东成	Z1G-FF07-6	1. 电压 220V, 频率 50Hz, 电流 7.2A; 2. 功率输入 1600W, 三轴震动值 12m/s^2 , 锤击频率 2900bpm, 锤击最大能量 25J; 3. 重量: 7.3kg, 长 \times 高: 650 \times 250mm; 4. 声压级 86dB(A), 声功率级 100dB(A)。	2	台	1440	2880
17	绝缘剪断钳	华谦	24 寸	1. 尺寸 24", 重量: 2kg; 2. 最大剪切线缆 12mm, 特种剪刀口硬度 HRC55-60, 材质绝缘剪柄 (橡胶) 耐电压 5000V。	2	台	170	340
18	制式支撑套件	鑫朗	XL TJ120/0.8-A	1. 材质选用高强度轻型航空铝合金, 所有部件经阳极涂层处理; 2. 可手动或气动快速支撑, 采用螺套手动锁紧, 微调精度达到 1mm。支撑柱可手动锁紧在任何高度, 单根纵向承载能力 30T, 在 2:1 使用时承载可以达到 26T; 3. 采用特殊订做的高强度铝材加工; 4. 整套配置: 救援重型支撑柱: 600-808mm 支撑柱 3 根, 900-1308mm 支撑柱 3 根, 300mm 延长柱 3 根, 500mm 延长柱 3 根, U 型支撑脚 4 个, L 型支撑脚 4 个, 四角底座 4 个, 八脚底座 4 个, 5 米气管 1 根, 脚踏气动泵 1 个, 勾头扳手 1 个共计 29 件套; ★5. 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告。	1	套	29700	29700
19	手动液压	安之达	32T	1. 重量: 10.3kg;	2	套	540	1080

	千斤顶			2.最低高度：250mm； 3.起高高度：165mm； 4.最大高度：465mm； 5.产品尺寸：240*160*150mm； 6.产品材质：钢材。																			
20	手动机械千斤顶	安之达	QL25	1.起重量：25T； 2.起升高度：130mm； 3.最低高度：275mm。	2	套	540	1080															
21	起重气垫	云宇	QQD12-10 0/0.8	1.气动起重气垫符合 GA124-2004《正压式消防空气呼吸器》、GA631-2006《消防救生气垫》和 Q/XFCB010-2008《救援起重气垫》的标准； 2.采用 GB/T14647 要求的 CR121 型氯丁橡胶制成，具备抗静电、抗裂、耐磨、抗油、抗老化等性能； 3.额定工作压力：0.8Mpa；额定起重力 126.45kN；充气时间：18.85s； 4.含 10T/40T，可配 6.8L 碳纤维瓶或钢瓶，单控或双控。（见技术资料） ▲5.投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告。（见检验报告）	2	套	10870	21740															
22	露营帐篷取暖炉	金宇	BDZ-Q1000	1.功率：1.7kw； 2.耗气量：25g/h； 3.燃气：天然气； 4.规格：275*275*180mm； 5.重量：1.8kg。	10	台	504	5040															
23	应急救援队员背囊（核心产品）	蓝夫	LF-12105	<table border="1"> <thead> <tr> <th>物资名称</th> <th>技术参数</th> <th>单位</th> <th>数量</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>止血包扎护创模块</td> <td>1.规格：16*5*4cm，83g； 2.规格：展开长度 89cm； 3.材质：摩擦带扣、绞棒、绞棒固定带、绞棒固定夹、自粘带、锦纶带缝制热压组装而成。</td> <td>条</td> <td>2</td> <td>动脉止血 军品</td> </tr> <tr> <td>壳聚糖</td> <td>1.主要成分：壳聚糖（纯生物提取）； 2.自然凝血时间：</td> <td>袋</td> <td>2</td> <td>创面止血 军品</td> </tr> </tbody> </table>	物资名称	技术参数	单位	数量	备注	止血包扎护创模块	1.规格：16*5*4cm，83g； 2.规格：展开长度 89cm； 3.材质：摩擦带扣、绞棒、绞棒固定带、绞棒固定夹、自粘带、锦纶带缝制热压组装而成。	条	2	动脉止血 军品	壳聚糖	1.主要成分：壳聚糖（纯生物提取）； 2.自然凝血时间：	袋	2	创面止血 军品	20	套	3348	66960
物资名称	技术参数	单位	数量	备注																			
止血包扎护创模块	1.规格：16*5*4cm，83g； 2.规格：展开长度 89cm； 3.材质：摩擦带扣、绞棒、绞棒固定带、绞棒固定夹、自粘带、锦纶带缝制热压组装而成。	条	2	动脉止血 军品																			
壳聚糖	1.主要成分：壳聚糖（纯生物提取）； 2.自然凝血时间：	袋	2	创面止血 军品																			

				止血粉	30.5秒； 3. 肝素化血液凝血时间：48秒； 4. 紧急条件下凝血时间：5-8分钟； 5. 适用范围：全身各个部位； 6. 止血原理：止血王带正电荷的小颗粒与带负电荷的红细胞交叉结合，物理止血适用出血类型：用于控制紧急条件下皮肤大面积创伤出血；表层及深层次伤口出血；静动脉破损或断裂性出血；刀伤、擦伤、撕裂伤、弹道伤等出血的皮肤表面处理。			血				
急救	10*420mm	个	2	包扎	军品							
绷带	100*4500mm	个	2	包扎	军品							
烧伤急救包	360mm×560mm	个	2	烧伤包扎	军品							
一次性创面敷贴	100mm*150mm	片	10	护创	/							
	100mm*200mm	片	10	护创	/							
创口	规格：组合（12支）（75mm*50mm）	袋	10	护创	/							

				贴	*1 片、直角大创口贴(72mm*38mm) *1 片、关节创口贴(76mm*38mm) *1 片、指尖创口贴(70mm*40mm) *5 片、弹力防水创口贴(72mm*22mm)*4 片。						
				碘伏棉棒	1. 规格: 8cm/≥0.15ml 双头; 2. 材质: 聚维铜碘 5%, 相当于有效碘含量 0.45%-55%。	袋	5	清创消毒	/		
				卫生湿巾	1. 规格: 11cm*15cm/片; 2. 材质: 含 75%酒精无纺布; 3. 用途: 创伤伤口、片的消毒处理、卫生清洁或皮肤消毒使用, 日常用品的表面消毒和清洁。		10	消毒	/		
				固定通气模块	卷式夹板 4. 规格 110mm × 920mm; 5. 材质: 辐射交联聚乙烯泡沫包裹铝板而成。	个	2	四肢、颈椎、指趾固定	军品		
				自粘弹性绷带	1. 规格: 50mm × 4500mm; 2. 材质: 弹力无纺布与天然橡胶复合而成的材料制成; 3. 用途: 身体各个	卷	3	包扎 / 辅助固定	/		

					部位外用包扎、固定等。								
					75mm×4500mm	卷	3		包扎 / 辅助固定	/			
				医用透气胶带	25mm×9100mm	卷	2		固定	/			
				一次性使用鼻咽通气道 (含润滑剂)	 <p>1. 规格: 7.5cm; 2. 材质: 由聚乙烯(PE)制成; 3. 用途: 保持呼吸道顺畅。</p>	个	2		通气	军品			
				对口呼吸面罩	<p>1. 规格: 20*30cm; 2. 材质: 双层无菌防尘布, 环氧乙烷消毒; 3. 用途: 用于人工呼吸时的隔离, 防止交叉感染。</p>	个	5		通气	/			

					过 滤 式 消 防 自 救 呼 吸 器	1. 国标 30 分钟； 2. 材质：硅胶面罩 产品配有视野广 阔、明亮、气密良 好的全面罩，供气 装置配有体积较 小、重量轻、性能 稳定的新型供气 阀； 3. 用途：防毒烟阻 燃无毒硅胶用于 火灾逃生时个人 呼吸防护符合 GB21976.7-2012 标准。	个	1	防 护	
				防 护 模 块	带 呼 吸 阀 口 罩	1. 规格：3M9501v (有阀)材质：超 细纤维滤材； 2. 用途：对环境空 气污染颗粒物 (PM2.5)的防护	个	5	防 护	
					防 护 服	防护服+隔离鞋套 +护目镜+丁腈手 套	套	1	防 护	
					一 次 性 医 用 手 套	1. 规格：9 寸无粉 灭菌； 2. 材质：橡胶； 3. 用途：检查中防 止医生与患者之 间的交叉感染； ★4. 投标文件中 提供投标人的二 类医疗经营备案 凭证。	付	5	防 护	
					免 洗 手 消 毒 液	1. 规格：100ml； 2. 材质：三氯生 0.2%-0.3%，含 75%乙醇； 3. 用途：适用于手 部及皮肤的消毒 抑菌、高效免洗。	支	1	消 毒	

				防刺手套	1. 材质: HPPE+尼龙+氨纶; 2. 用途: 可用于玻璃切割、工业防切割、雕刻, 防割、防滑、耐磨等功能; 3. 符合 GB42298-2022《手部防护通用技术规范》 GB24541-2022《手部防护机械危害防护手套》。	付	2	防护	军品
				绝缘手套	高压 5kv	付	1	防护	
				便携式干粉灭火器			1	灭火	
			工具模块	自充气救生衣	1. 材质: 牛津布+尼龙布; 2. 自动膨胀产生浮力, 遇水 3 秒自救, 更换气瓶可以重复使用。	件	1	救生	
				多功能拖拉带	2m	条	1	逃生救生	军品
					5m	条	1	逃生救生	军品
				应	1. 规格: 20 米 9	条	1	救	

				急救生绳	芯; 2. 材质: 尼龙。			生	
				急救毯	普通 2500 × 2000mm	个	2	保温防 潮	可替 代雨 披
				多功能救生哨	1. 材质: ABS 高强度抗摔耐高温工程塑料; 2. 用途: 口哨求助、指南针、LED 手电、求生信息仓、放大镜、反光镜、温度计七大功能野外求救的最佳之选。	个	1	救生	军品
				四头灯	1. 规格: 强光、弱光、闪光、三种变光模式; 2. 材质: 航空铝合金	个	1	照明	
				急救剪	1. 规格: 14.5cm 长圆头; 2. 材质: 塑料手柄 + 不锈钢; 3. 用途: 用于裁剪绷带或衣物等。	个	1	剪切	
				多功能军工铲	1. 规格: 铲头尺寸 12.7*16cm; 2. 材质: 高碳锰钢 (3 截式); 3. 用途: 户外、登山、露营、车载等, 内有求救口哨、打火石、多功能小刀等多功能工具。	个	1	挖掘	军品
				药品模块	药品自配	个	1		

				模块包									
				个人生活用品模块包	物品自备	个	1						
				使用说明书	使用手册	本	1	教材					
合 计												大写 玖拾陆万玖仟伍佰元整	969500

- 注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。



投标人名称（加盖公章）：常州一昊防弹科技有限公司

日期：2023年11月15日