

投标分项报价表

项目编号/包号：城投采公-2023138

项目名称：江苏常州经济开发区政法和应急管理局经开区应急物资装备采购项目


报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	对讲机	剑派	6100PLUS	手持对讲机频率范围 UHF：400-470MHz 信道电池容量 7000mAh 平均工作时间 24 小时； 最大通话距离 12 公里。	20	台	300	6000
2	喊话喇叭	雷公王	CR-66	用于救援现场喊话， 峰值功率:30W， 输出声级:120dB， LED 功率:1.5W， 供电方式:锂电池， 功能：LED 照明、240 秒录音/插卡插 U 盘。 按照 GB8898-2011 《音频、视频及类似电子设备安全要求》标准。已提供国家认可的第三方检测机构出具的具有 CNAS 和 CMA 标志的检测报告复印件。	10	只	200	2000
3	警戒带	亨晟	100m	加厚盘式警戒线（100 米）。 ▲符合 GB/T 36291.1-2018	10	卷	150	1500

				《电力安全设施配置技术规范第1部分:变电站》标准。已提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CNAS和CMA标志的检测报告复印件。				
4	疏散指挥棒	豪利	SL-900	54CM 充电指挥棒,规格尺寸长54CM/直径4CM 电池型号1200MAh 锂离子电池1200MAh 灯珠数量:6颗高亮LED 可视距离夜间≈500-800米 充电时长≈5-6小时工作时长闪光~12-15小时(新机满电状态) 配件一豪和指挥棒/充电器交通-工作模式开关控制:常亮-闪光-关闭。	30	根	36	1080
5	发电机	东明	8KW	8KW 汽油发电机,单相220V,油箱容积:约25L。 1、发动机型式:风冷,四冲程(OHV); 2、发动机缸径*行程:94×72mm; 3、发动机排气量:499cc;	2	台	8000	16000




				<p>4、发动机 输出功率：10/3600 kw/r/pm;</p> <p>5、燃油：汽油;</p> <p>6、发电机组 油箱容积：25L;</p> <p>7、发动机 启动系统：手启动和电启动;</p> <p>8、发电机组 额定功率：8.0kw; 最大功率：8.5KW</p> <p>9、相数：单三相同功率;</p> <p>10、发电机组 单相额定电压：230v; 三相额定电压：400v;</p> <p>11、发电机组 单相额定电流：34.0A; 三相额定电流：14.0A;</p> <p>12、机组尺寸：110*76*86cm;</p> <p>13、机组净重：150kg;</p> <p>▲14、发电机组应能承受1min, 频率为50Hz, 正弦波电压, 施加电压为1800V, 试验期间无击穿闪络现象; 检测报告中体现, 已提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CNAS 和 CMA 标志的检测报告复印件。</p> <p>15、发电机组频率降 5%; 稳态</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>电压偏差±1%；</p> <p>16、发电机组具有自动电压调节系统（AVR）功能；</p> <p>17、发动机应装有可靠的调速器，并能使机组稳速运行。</p> <p>18、有过载保护，电气保护和监视控制，发电机组应安装带过电流脱扣装置的电路断路器，并对短路加以保护。</p> <p>(1) 机器配有 2 个定向轮和 2 个万向轮(有刹车装置)，移动方便。</p> <p>(2) 凹陷式控制面板，带有数显电压表。输出接线带有防护防触电，不用工具即可操作，安全可靠。</p>				
6	电源线	深华新	RVV3*4	电缆 3 芯 4 平	200	米	18	3600
7	户外配电箱	德力西	8 回路配电箱 (型号: PZ30-8); 2P 63A 的漏电开关 (型号: DZ47sLE 2P C 63A)	8 回路配电箱 +2P63A 漏电, 尺寸为 450*360*90mm, 冷轧钢材质, 8 回路配电箱 和 2P 63A 的漏电开关。	5	个	240	1200
8	折叠床	德派尔	天蓝色	<p>1、行军折叠床金属材质。</p> <p>2、600D 天蓝色 PVC 涂层布；</p> <p>3、支架为优质环保油漆，背包</p>	50	张	260	13000




				<p>同样采用牛津布，携带方便。</p> <p>▲4、单位面积质量符合 GB/T4669-2008 标准；断裂强度/N 经向、纬向，符合 GB/T3923.1-1997 标准；撕破强力符合 GB/T3917.3-2009 检测标准。阻燃性能，续燃时间符合 GB/T5455-1997 标准，按照 MZ/T015.1-2010 救灾装具第 1 部分：折叠床标准要求。已提供国家认可的第三方检测机构出具的具有 CNAS 或 CMA 标志的检测报告复印件。</p> <p>5、长度 200mm，宽度 900mm；</p>				
9	防潮垫	翱翔者	1.5*2m	<p>规格：150×200cm，</p> <p>材质：铝膜 EVA，</p> <p>重量 1000（g）</p> <p>面料双面铝膜。</p>	20	条	34	680
10	床垫	贤东	200cm × 90cm	<p>1、褥套规格要求：</p> <p>花色为纯棉兰格印花布。</p> <p>规格为 200cm × 90cm；纤维成份 100%棉；质量等级：合格品；</p>	150	条	100	15000




				<p>2、裤套技术要求：(1) 甲醛含量 75mg/kg，此次投标产品未检出甲醛，符合 GB/T 2912.1-2009 标准；</p> <p>(2) pH 值 4.0~8.0 符合 GB/T 7573-2009 标准；</p> <p>(3) 可分解致癌芳香胺染料 (24 种) 20 mg/kg 符合 GB/T 17592-2011 、 GB/T 23344-2009 标准；</p> <p>(4) 断裂强力 (N)：经向 300 -10%、纬向 300 -10% 符合 GB/T 3923.1-2013 标准；</p> <p>(5) 纱支 (S)：经向 32 ± 2.5%、纬向 32 ± 2.5% 符合 GB/T 29256.5-2012 标准；</p> <p>(6) 耐光色牢度 (级) 3 符合 GB/T 8427-2008 标准</p> <p>(7) 耐水色牢度 (级)：变色 3、沾色 3 符合</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>GB/T 5713-2013 标准；</p> <p>(8) 耐汗渍色牢度(级)：变色 3、沾色 3 沾色 3 符合 GB/T 3922-2013 标准；</p> <p>(9) 耐皂洗色牢度(级)：变色 3、沾色 3 符合 GB/T3921-2008 C(3)标准。</p> <p>3、棉胎规格及要求：</p> <p>(1) 棉褥所用棉胎按梳棉胎质量按 GB18383-2007 《絮用纤维制品通用技术要求》标准规定执行；</p> <p>(2) 规格：200cm × 90cm (±2.5%)；</p> <p>(3) 等级：纯棉三级梳棉胎；棉胎技术标准：不低于 MZ/014.1-2010 标准；</p> <p>4、棉胎技术要求：(1) 纤维含量：棉 100% 符合 GB/T2910-2009 标准；</p> <p>(2) 微生物指标要求：不得检出绿脓杆菌、金</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



			<p>黄色葡萄球菌和溶血性链菌等致病菌符合 GB 15979-2002 标准;</p> <p>(3)感官要求: 肉眼观察不得检出蚤、蜚、臭虫等可能传播疾病与危害健康的节足动物和蟑螂卵夹 符合 GB 18383-2007 标准;</p> <p>(4)异味要求: 不得有异味符合 GB 18401-2010 条款标准;</p> <p>(5)短纤维含量 (%) 20 符合 GB18383-2007 标准;</p> <p>(6)含杂质率* (%) 1.0 符合 GB18383-2007 标准;</p> <p>(7)成品重量 (不含被套) 1.5kg ± 3% 符合 GB/T 22796-2009 标准。</p> <p>▲5、下料应符合 MZ/T014.1-2010 条款的规定、絮料应符合 MZ/T014.1-2010 条款的规定。</p> <p>已提供国家认可的第三方检测机构出具的</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--



				具有 CNAS 或 CMA 标志的检测报告复印件。				
11	凉席	贤东	90×200cm	凉席尺寸 90×200cm 材质：冰丝（聚酯纤维）。	150	条	32	4800
12	床单	贤东	1.5×2.0m	1.5*2.0m 颜色纯棉印花布。	150	条	40	6000
13	单被	贤东	1.5×2.0m	1、军绿色。 2、主要填充物：棉花。 3、被套：1.5 米×2.0 米，纤维含量：100%棉； 色牢度：耐干摩擦色牢度：4-5；耐汗渍色牢度：4-5；耐皂洗色牢度：4-5；色牢度：耐干摩擦色牢度：4-5；耐汗渍色牢度：4-5；耐皂洗色牢度：4-5；甲醛含量：≤ 75 mg/kg，本次投标产品未检出甲醛，符合要求； pH 值：4.0~8.5；颜色：印花色平布；外观质量：使用整幅布匹裁剪，无拼缝和接头，里、面片经纬方向一致，面料表面无破损、色渍和污渍，缝针均匀牢固。开口处设在被套头侧，开口长度 1000mm，	150	条	130	



			<p>开口处绗 3#尼龙拉链; 每条边口处必须打回针, 回针长 10mm。</p> <p>(1) 原材料要求: 原棉颜色级 3 级, 棉被重不低于 2.25kg;</p> <p>(2) 网纱: 三层斜拉网;</p> <p>(3) 含杂率 1.2%</p> <p>(4) 研磨率 85%;</p> <p>5、面料耐摩擦色牢度、填充物质量偏差率、规格尺寸偏差率、缝纫。</p> <p>▲质量检验依据 GB 18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》标准 5.1 5.2 条款、GB/T 2912.1-2009 《纺织品甲醛的测定第 1 部分: 游离和水解的甲醛(水萃取法)》、GB/T 7573-2009 《纺织品水萃取液 pH 值的测定》、GB/T17592-2011 《纺织品禁用偶氮染料的测定》、GB/T3920-2008 《纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度》、GB/T</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>22796-2021《床上用品》标准 5.2 条款、 GB/T5713-2013 《纺织品色度 试验耐水色 度 》、 GB/T3922-2013 《纺织品色度 试验耐汗渍色 度 》、 FZ/T 01057.3-2007 《纺织纤维鉴 别试验方法第 3 部分:显微镜 法 》、 GB/T 2910.11-2009 《纺织品定量 化学分析第 11 部分:纤维素纤 维与聚酯纤维 的混合物(硫酸 法) 》、 GB18401-2010 《国家纺织产 品基本安全技 术规范》6.7 条 款 , 符合 MZ/T014.1-201 0 条款的规定。 已提供国家认 可的第三方检 测机构出具的 具有 CNAS 或 CMA 标志的检 测报告复印件。</p>				
14	毛巾 被	笑奥 针	150 × 200 (cm)	<p>1、颜色:军绿 色,纤维成分含 量:棉 100%; 2、尺寸规 格 :150cm × 200cm (±3%); 重量:1000 克; PH</p>	150	条	76	11400



				<p>值:4.0~8.5; 3、甲醛含量: ≤75mg/kg; 本 次投标产品未 检出甲醛,符合 要求。禁用可分 解致癌芳香胺 染料。 ▲纤维含量符 合 GB/T29862-201 3 标准要求、其 余 符 合 GB18401-2010 标准 B 类要求。 已提供国家认 可的第三方检 测机构出具的 具有 CNAS 或 CMA 标志的检 测报告复印件。</p>				
15	毛毯	金城	150 × 200 (cm)	<p>1、颜色:军绿 色,纤维成分含 量:聚酯纤维 100%; 2、尺寸 规格:150cm × 200cm (±3%); 重量:2000 克; PH 值:4.0~8.5; 3、甲醛含量: ≤ 75mg/kg 本 次投标产品未 检出甲醛,符合 要求。; 禁用可 分解致癌芳香 胺染料。 ▲ 符 合 FZ/T61004-201 7 、 GB18401-2010B 类 、 GB/T29862-201 3 质量标准,已</p>	150	条	100	

				提供国家认可的第三方检测机构出具的具有 CNAS 或 CMA 标志的检测报告复印件。				
16	棉被	贤东	150 × 200 (cm)	<p>1、被套规格要求： 花色为纯棉兰格印花布。规格为 200cm × 150cm (±5%)；纤维成份 100% 棉；质量等级：合格品；</p> <p>2、被套技术要求： (1) 甲醛含量 ≤75mg/kg，本次投标产品未检出甲醛，符合要求。符合 GB/T 2912.1-2009 标准； (2) pH 值 4.0~8.0 符合 GB/T 7573-2009 标准； (3) 可分解致癌芳香胺染料 (24 种) ≤20 mg/kg 本次投标产品未检出，符合要求。符合 GB/T 17592-2011、GB/T 23344-2009 标准； (4) 断裂强力 (N)：经向 300-10%、纬向 300</p>	150	床	210	



			<p>-10% 符合 GB/T 3923.1-2013 标准;</p> <p>(5) 纱支(S): 经向 32 ± 2.5%、纬向 32 ± 2.5% 符合 GB/T 29256.5-2012 标准;</p> <p>(6) 耐光色牢度(级) 4-5 符合 GB/T 8427-2008 标准</p> <p>(7) 耐水色牢度(级): 变色 4-5、沾色 4-5 符合 GB/T 5713-2013 标准;</p> <p>(8) 耐汗渍色牢度(级): 变色 4-5、沾色 4-5 沾色 4-5 符合 GB/T 3922-2013 标准;</p> <p>(9) 耐皂洗色牢度(级): 变色 4-5、沾色 4-5 符合 GB/T3921-2008 C(3)标准。</p> <p>3、棉胎规格及要求:</p> <p>(1) 棉被所用棉胎按梳棉胎质量按 GB18383-2007 《絮用纤维制品通用技术要求》标准规定执</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>行；</p> <p>(2) 规格： 200cm × 150cm (±2.5%)；</p> <p>(3) 等级：纯 棉三级梳棉胎； 棉胎技术标准： 不 低 于 MZ/014.1-2010 标准；</p> <p>4、棉胎技术要 求：</p> <p>纤维含量：棉 100% 符 合 GB/T29</p> <p>(2) 微生物指 标要求：不得检 出绿脓杆菌、金 黄色葡萄球菌 和溶血性链菌 等致病菌符合 GB 15979-2002 标准；</p> <p>(3) 感官要求： 肉眼观察不得 检出蚤、蜚、臭 虫等可 能传 播疾病与危害 健康的节足动 物和蟑螂卵夹 符 合 GB 18383-2007 标 准；</p> <p>(4) 异味要求： 不得有异味符 合 GB 18401-2010 条 款标准；</p> <p>(5) 短纤维含 量 (%) 20 符合 GB18383-2007 标准；</p> <p>(6) 含杂质率* (%) 1.0 符合</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>GB18383-2007 标准； (7) 成品重量 (不含被套)3kg ± 3% 符合 GB/T22796-200 9 标准。 ▲5、下料应符合 MZ/T014.1-201 0 条款的规定、 絮料应符合 MZ/T014.1-201 0 条款的规定。 检测依据应符合 GB18401-2010 国家纺织产品 基本安全技术 规范 B 类； GB/T22796-200 9 被、被套合格 品； GB18383-2007 絮用纤维制品 通用技术要求； GB/T35932-201 8 梳棉胎三级； MZ/T014.1-201 0 救灾被服的 要求。 6、产品标志印 刷在尺寸 6cm × 4cm 的白色 涤纶水洗布上， 夹缝在棉被封 口一端侧边，距 端边 5.0 cm。应 符合 MZ/T014.1-201 0 条款的规定。 已提供国家认 可的第三方检 测机构出具的</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				具有 CNAS 或 CMA 标志的检测报告复印件。				
17	棉大衣	贤东	均码	<p>1、棉大衣均码；</p> <p>2、棉大衣面料颜色：按采购人要求；</p> <p>3、填充物：白色棉花，符合 GB18383-2007 标准；</p> <p>4、毛领：材质采用咖啡色涤纶高级人造毛绒（保暖性强，舒适度高）；</p> <p>5、面料技术要求：</p> <p>（1）纤维含量（%）：棉 20-4、聚酯纤维 80-4 符合 FZ/T 01057-2007 、 GB/T 2910-2009 标准；</p> <p>（2）甲醛含量 ≤75mg/kg ，本次投标产品未检出甲醛，符合要求。符合 GB/T 2912.1-2009 标准；</p> <p>（3）pH 值 4.0~8.0 符合 GB/T 7573-2009 标准；</p> <p>（4）无异味符合 GB 18401-2010 标准；</p>	150	件	200	30000



			<p>(5) 可分解致癌芳香胺染料(24种) ≤ 20mg/kg 本次投标产品未检出,符合 GB/T 17592-2011、GB/T23344-2009 标准;</p> <p>(6) 密度,根/英寸 经向:108-4%, 纬向 58-2% 符合 GB/T 4668-1995 标准;</p> <p>(7) 断裂强力, N/5cm 经向 600, 纬向 500 符合 GB/T 3923.1-1997 标准;</p> <p>(8) 耐光色牢度(级): 沾色 4-5, 符合 GBT 8427-2008 标准;</p> <p>(9) 耐水色牢度(级): 变色 4-5, 沾色 4-5 符合 GB/T 5713-2013 标准;</p> <p>(10) 耐洗色牢度(级): 变色 4-5, 沾色 4-5 符合 GB/T 3921-2008 标准;</p> <p>(11) 耐汗渍色牢度(级): 变色 4-5, 沾色 4-5 符合 GB/T 3922-2013 标</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>准；</p> <p>(12) 耐摩擦色牢度 (级): 干摩 4-5, 湿摩 4-5 符合 GB/T3920-2008 标准。</p> <p>6、里料技术要求:</p> <p>(1)纤维含量: 棉 100% 符合 GB/T2910-2009 标准;</p> <p>(2)甲醛含量 $\leq 75\text{mg/kg}$, 此次投标产品未检出甲醛, 符合 GB/T 2912.1-2009 标准;</p> <p>(3) pH 值 4.0~8.0 符合 GB/T 7573-2009 标准;</p> <p>(4) 无异味 符合 GB18401-2010 标准;</p> <p>(5) 可分解致癌芳香胺染料 (24 种 $\leq 20\text{mg/kg}$,) 此次投标产品未检出可致癌物, 符合 GB/T17592-2011、GB/T23344-2009 标准;</p> <p>(6) 耐水色牢度 (级): 变色 4-5, 沾色 4-5 GB/T</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



			<p>5713-2013 标准；</p> <p>(7)耐洗色牢度(级): 变色 4-5, 沾色 4-5 符合 GB/T 3921-2008 标准；</p> <p>(8)耐汗渍色牢度(级): 变色 4-5, 沾色 4-5 符合 GB/T 3922-2013 标准。</p> <p>7、填充物技术要求:</p> <p>(1)纤维含量: 棉 100% 符合 FZ/T 01057-2007 、 GB/T 2910-2009</p> <p>(2)微生物指标要求: 不得检出绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链菌等致病菌 符合参照 GB 15979-2002 标准；</p> <p>(3)感官要求: 肉眼观察不得检出蚤、蜚、臭虫等可能传播疾病与危害健康的节足动物和蟑螂卵夹符合 GB 18383-2007 条款 5.1 标准；</p> <p>(4)不得有异味 符合 GB18401-2010</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--



			<p>条款 6.7 标准； (5)短纤维含量 25% 符合 GB18383-2007 附录 A 标准； (6)含杂质率 1% 符合 GB18383-2007 附录 B 标准； (7)顶破强力 300N 符合 GB/T 8878-2002 标准； (8)成品下料符合 MZ/T 014.2-2010 条款 3.6 的规定； (9)成品重量 2kg</p> <p>8、包装标志： 外包装的上、下两面需标注产品名称、数量、重量、生产日期、承制单位名称和监制单位名称字样。外包装端面需标注“救灾专用”、“注意防潮”字样。字体为黑体字，字体大小适宜，布局合理；</p> <p>9、包装： 棉大衣反面向外折叠，每 10 件一包，上下各加垫一层牛皮纸，用聚丙烯编织布包裹。</p> <p>▲10、检测依据应符合 GB18401-2010</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--




				<p>国家纺织产品基本安全技术规范 B 类；GB 18383-2007 絮用纤维制品通用技术要求；MZ/T014.2-2010 救灾被服 第 2 部分 棉大衣的要求,检测结果未做判定、判定不符或局部替换报告内容、检测结果未在规定技术参数范围内均被认定为负偏离。已提供国家认可的第三方检测机构出具的具有 CNAS 和 CMA 标志的检测报告复印件。</p>				
18	棉鞋	卫尔盾	SB 胶粘(P)	<p>多功能安全鞋,鞋帮高度低帮,鞋面材质超纤+钢丝布+反绒皮,功能防刺穿伤害,钢包头鞋头,橡胶底,闭合方式鞋带捆绑,可耐压力、可扛冲击力、穿刺力可承受压力 符合 GB21148-2020 《足部防护安全鞋》标准,轻便减震。 ▲ 符合 GB21148-2020 《足部防护安全鞋》标准规定的要求。已提供</p>	150	双	160	 <p>24000</p>

				国家认可的第三方检测机构出具的具有CNAS和CMA标志的检测报告复印件。				
19	雨衣	燕丽	长款雨衣	连体雨衣面料： 春亚纺面料 涂层:PVC 颜色:黑色， 尺 码:XL/2XL/3XL /4XL。	150	件	140	21000
20	雨靴	实嘉	SJ36-45	1、色差同双鞋相对部位在1m视距内差别不明显。 2、后帮相对部位高低差不大于4mm 3、污迹累计面积不超过50mm、单一处不超过25mm。 4、缝帮缺陷跳针:1针不多于4处，重针:3针不多于4处 断线，不应有断线，面上不准露线头。 5、鞋面、鞋里、沿口条不应有破损。 6、皱褶:基本平坦。 ▲ 符合HG/T2019-2011标准。已提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CNAS和CMA标志的检测报告复印	150	双	80	



				件。				
21	折 叠 桌椅	升哥	SG-60	<p>折叠式，4人使用，一桌4椅，</p> <p>1、铝制连体折叠桌，桌面材质为喷塑防火纤维板，凳面材料为抗氧化铝合金，尺寸85*67*40cm(±2%)，承重不小于50kg；凳子尺寸27*28*40cm(±2%)蓝色白色等。</p> <p>▲2、桌类产品力学性能、桌面水平疲劳要求符合GB28478-2012标准，已提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CNAS和CMA标志的检测报告复印件。</p>	50	套	370	18500
22	折 叠 水桶	贤东	XD-25	<p>大号迷彩折叠水桶</p> <p>规格：25*28CM</p> <p>材质：600D牛津布+PVC环保涂层上下圈PP新料+EVA发泡胶管，容量：11L。</p>	50	只	25	1250
23	电 热 水桶	美集 祥	05962	<p>规格40L</p> <p>加热保温一体，有放水龙头，普通款内桶直径</p>	5	只	470	2350
24	12 平 米 救 灾	浩宇	12 m ² 单帐 篷	<p>1、规格：12平米，篷体长度3700mm篷体宽</p>	5	顶	2700	13500



	(单) 帐篷			<p>度 3200mm (极限偏差 +30mm), 边高 1.75 米, 顶高 2.67 米;</p> <p>2、管架: 三通、四通直径 28mm、通用杆、地杆、立杆直径 25mm、阳篷杆直径 19mm、壁厚 1.0mm;</p> <p>3、结构: 帐篷应为长方形双坡面直墙建筑式, 一端山墙开门, 另一端山墙开一个三角窗, 两侧墙应各开两个窗户, 整体帐篷通过拉绳拉起, 用三角桩加固, 帐篷由篷体、框架及配件 (含三角桩、拉绳) 三部分组成, 篷体应以天蓝色单面涂覆 PVC 防水阻燃涂层布为主要材料缝制, 篷架为插接式框架结构, 框架由通用杆、山墙地杆、中架四通、端架三通、地杆四通和钢丝拉绳组成, 能安全使用;</p> <p>4、面料性能: 单位面积质量 4-550g/m², 两间屋子, 大顶山墙印字 “xx 应</p>				
--	-----------	--	--	--	--	--	--	--



				<p>急救灾”；侧墙“xxx 人民政府 xxx 减灾救灾委员会 xxx 财政局监制”，门帘两侧印“应急”两字。</p> <p>▲符合 MZ/T 011.2-2010 救灾帐篷第 2 部分 12 m²单帐篷标准。已提供国家认可的第三方检测机构出具的具有 CNAS 或 CMA 标志的检测报告复印件。</p>				
24 (2)	12 平方米 救灾 (棉) 帐篷	臻福马	12 m ² 棉帐篷	<p>整体棉帐篷 1、12 m²棉帐篷。</p> <p>2、尺寸:3.2 米 (长) X3.7 米 (宽)X1.75 米 (边高)。</p> <p>3、标准防水牛津布面，600D 天蓝色，抗冻防寒，面料柔软，篷布防水指数:大于 3000MM。(具有防水、防霉、防老化、透气、耐磨等能)。</p> <p>4、两间屋子。大顶山墙印字“应急救援”；侧面“xxx 人民政府 xxx 减灾救灾委员会 xxx 财政局监制”，门帘两侧印“应急”两字。</p> <p>5、骨架为 25mm 烤漆镀锌圆管</p>	5	顶	4000	 <p>20000</p>

				壁厚 1.0mm。连接管件 28mm 镀锌圆管壁厚 1.0mm 6、一门四窗 前后山墙设通风口两个。 ▲7、帐篷布料拉伸强力符合 GB/T1040.2-2006 已提供国家认可的第三方检测机构出具的具有 CNAS 或 CMA 标志的检测报告复印件。				
25	可移动单人厕所	贤东	XD-04	规格： 1.1*1.1*2.3 直排蹲厕； 颜色：天蓝色或象牙白色 移动厕所材料及室内配置说明： 1. 移动厕所外板采用优质彩钢板 非标 326 型号，带泡沫夹层厚度为 5CM，彩钢板是非标 0.326MM； 2. 移动厕所内饰包括：排气扇，灯泡，电源开关，独家定制冲水箱，特质玻璃钢洗手盆，陶瓷蹲便器，球形门锁，玻璃钢粪箱 3. 柱子和包边是用的铝合金的。柱子的厚度是 1MM，5 公分	3	个	2800	



				半圆。 4. 地板为加厚防滑铝合金地板,厚度是带印花图 2MM,底部支架是角铁精焊接而成,规格 4*4。				
26	垃圾袋	利得	RDE	黑宽 80 × 长 100×厚 5 丝全新料。	100	卷	1	100
27	垃圾箱	特别特	50L	脚踏式 50L 垃圾桶,塑料材质,,塑料新材料占比 100% 新材料。	20	个	80	1600
28	手电筒	华士光	HSG2210	1、灯具应采用 LED 光源,外壳选用高硬度合金材料,确保产品抗强力冲击和碰撞;防水及耐高低温、高湿性能好,可在各种恶劣环境和气候条件下使用。棱角形灯头设计,可作为应急的防卫工具,以备不时之需,携带方便。 2、电源采用可充电大容量锂电池组,无记忆、无污染、容量高、循环寿命长、性能安全稳定,自放电率低,可随时充放电(可选配三节普通干电池保证持续供电)。 3、灯头可调聚焦泛光照明,具	50	个	180	9000



				<p>有强光、中光、弱光、爆闪、SoS 五档光,可作照明或远距离信号指示;频闪除作为定位信号外,在夜晚,30米以内还能使人瞬间致盲,达到警戒和个人防卫作用。</p> <p>4、灯具采用直充方式,具有USB充电的功能;智能型充电有过充、短路保护及充电显示装置;四格电量显示,随时查看电池电量及充电状况。</p> <p>5、跌落试验:满足水泥地面1米高自由跌落,不影响正常使用。</p> <p>6、灯具的外壳防护能力应GB/T4208-2017中IP65。</p> <p>7、高温试验:温度$55^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$,样机处于工作状态持续48h,试验后能正常工作。</p> <p>8、低温试验:温度$-25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$,样机处于工作状态持续48h,试验后能正常工作。</p> <p>三、技术参数 额定电压:</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>DC3.7V 额定容量： 4400mAh 光源类型：LED 光源功率：10W 连续放电时间： 5-10h 充电时间：≈5h 电池使用寿命： 1000次循环 ▲ 符合 GB/T15211-201 3 、 GB/T 16796-2009、GB 7000.1-2015、 GB30734-2014 检验标准。已提 供国家认可的 第三方检测机 构出具的具有 CNAS 或 CMA 标 志的检测报告 复印件。</p>				
29	场地 照明 灯	华士 光	HSG2480	<p>1、灯具应采用 LED光源，具有 节能长寿免维 护的特点，光亮 度高，连续点灯 时长约 10 小时 以上，完全满足 了长时间当班、 作业、巡查的需 要。 2、灯具的供电 电源采用可充 电池，无记忆、 无污染、容量 高、循环寿命 长、性能安全稳 定，自放电率 低，可随时充放 电。循环寿命 1000次。 3、光源功率可</p>	3	盏	1200	 3600

				<p>选配,光源平均使用寿命应100000h。</p> <p>4、灯具外壳采用新型铝灯体,具有抗冲击、耐腐蚀,经久耐用,不易损坏。</p> <p>5、灯具具有强、弱白光及可红蓝爆闪切换,可作为信号指示。</p> <p>6、灯具重量轻,可手持、选配升降支架等多种携带方式、使用方便,也可作为移动式台灯使用。</p> <p>7、可选配调节伸缩支架,三脚支架升降高度可选配。</p> <p>8、灯具可上下、左右调节照明角度。</p> <p>9、采用市电充电,可选车充、太阳能充电;USB 对外输出充电宝功能。</p> <p>10、低温试验:温度 $-25\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$,样机处于工作状态持续48h,试验后能正常工作。</p> <p>11、高温试验:温度 $55\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$,样机处于工作状态持续48h,试验后能正常工作。</p> <p>▲灯具的外壳</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				防护等级不低于 GB/T 4208-2018 规定的 IP65 产品符合 GB/T15211-2013 、 GB/T 16796-2009、GB 7000.1-2015、GB30734-2014 检验标准。已提供国家认可的第三方检测机构出具的具有 CNAS 或 CMA 标志的检测报告复印件。				
30	帐篷照明灯	华士光	HSG2300	<p>▲ 1、符合 GB/T15211-2013 、 GB/T16796-2009 、 GB 7000.1-2015、GB30734-2014 检验标准。</p> <p>2、灯具应采用 LED 光源，Led 灯头光源功率 5w，平均使用寿命应 100000h。已提供国家认可的第三方检测机构出具的具有 CNAS 或 CMA 标志的检测报告复印件。</p> <p>3、电池采用特制锂电池组，无记忆、无污染、容量高、循环寿命长、性能安全稳定，自放电率低，可随时充放电。</p>	20	盏	390	7800



				<p>4、灯头聚光具有强光、工作光、频闪，可切换；侧面带泛光照明，具有红/蓝警示、黄光驱蚊等照明模式，双开关按钮分别控制。</p> <p>5、灯具备低电量警示功能，同时设计有4段式LED电量指示装置，能够清晰呈现电量剩余状况与充电状况。</p> <p>6、工作灯包含红蓝光交替闪烁、红色常亮、红色闪烁、蓝色常亮、蓝色闪烁、黄光驱蚊，可用于人员集结、路障设置、故障警示、安全警示等不同现场。</p> <p>7、具有手持、肩挎、吊挂、磁力吸附等多种携带及固定方式。</p> <p>8、高效电路设计，多重安全、温控保护，极低的静态电量损耗，确保安全、稳定、应急使用。</p> <p>9、外壳采用铝合金材质、坚固耐用，确保产品可经受强力冲</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



			<p>击，密封性能好。</p> <p>10、选用 Type-C 充电口，通用性强，适用任何 Type-C 充电口充电；灯具具有 5V/USB 输出端口可给手机充电的功能，可当充电宝使用。</p> <p>11、灯头的外壳防护能力应符合 GB/T4208-2017 中 IP66 的要求。</p> <p>12、高温试验： 温度 $55^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$，样机处于工作状态持续 48h，试验后能正常工作。</p> <p>13、低温试验： 温度 $-25^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$，样机处于工作状态持续 48h，试验后能正常工作。</p> <p>14、恒定湿热试验：$(40 \pm 2)^{\circ}\text{C}$、RH(93$\pm$3)%、48h，灯头部分试验后功能应正常。产品电压：3.7V，电池容量 5Ah，电池使用寿命 1000 次循环以上，工作时间：强光 8h，泛光 8h，工作光 16h，红蓝交替</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--



				光 16h, 驱蚊光 20h, 聚光 1 颗灯珠 3 瓦, 泛光灯珠功率 6 瓦, 灯具外形尺寸 240*50MM。				
31	手持式巡检灯	华士光	HSG1430	<p>灯盘部分由 3 个高效节能 LED 灯头组成, 功率 3X3W。</p> <p>灯头可作 180° 旋转, 满足不同照明角度需求。灯具底部具有磁力吸附功能, 可水平/垂直吸附在光滑金属表面进行照明。</p> <p>灯具可通过长按开关键实现聚光/泛光模式切换, 聚光具有强光、工作光、弱光、爆闪四挡, 可通过短按开关键进行切换, 泛光具有白光照明、红光闪烁、蓝光闪烁、红蓝光交替闪烁、黄光照明五种模式, 可通过短按开关键进行切换。</p> <p>灯具具有手摇发电功能, 在电池完全放电的情况下, 利用产品上配置的手柄顺时针摇动手柄, 持续 8min, 在聚光弱光, 模式下, 可工作时</p>	30	只	660	19800



			<p>间 20min。</p> <p>聚光强光工作模式, 距离灯头中心 0.5m 处的照 度 值 12000lx。</p> <p>聚光强光工作模式, 距离灯头中心 2m 处的照 度 值 1900lx。</p> <p>灯头开启聚光强光状态, 设备测量暗视觉光通量应大于等于 700 lm。</p> <p>具有电量显示功能, 可通过尾部 0-99 数字显示剩余电量。</p> <p>Type-C USB 充电接口和 1 个 USB 输出端口, 输出电压 DC5.0V \pm 0.5V (标称)。</p> <p>泄漏电流测试: 工作时的泄漏电流不大于 0.5mA。</p> <p>抗电强度测试: 电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间, 应能承受 1.5kv 交流电压历时 1min 的抗电强度试验, 应无击穿和飞弧现象。</p> <p>高温测试: (55 \pm 2) $^{\circ}$C、3h, 试验期间功能应正常。</p> <p>低温测试: (-25</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>±2)℃、3h, 试验期间功能应正常。</p> <p>恒定湿热测试: (40 ± 2)C、RH(90 ± 3)%、48h, 试验后功能应正常。</p> <p>灯头部分外壳防护能力应符合 GB/T4208-2017 中 IP65 的要求。</p> <p>▲符合 GB16796-2009, GB/T4208-2017, GB/T15211-2013 要求。连续工作时间: 聚光强光 15h, 聚光弱光 45h, 红蓝, 黄警示 45h。已提供国家认可的第三方检测机构出具的具有 CNAS 或 CMA 标志的检测报告复印件。</p>				
32	急救包	贤东	XD50	<p>14 件套: 便携硬包、创口贴、酒精消毒片、碘伏棉棒、酒精棉棒、清凉油、大号创口贴、弹性绷带、敷料片、剪刀、镊子、无纺布胶布、一次性止血带、曲别针。</p>	150	个	45	6750
33	应急生活包 (15	贤东	XD80	<p>包含毛巾、T恤、塑料拖鞋、牙刷、牙膏、剃</p>	150	个	245	36750



	合一)			须刀、洗发水、肥皂、保温杯、餐巾纸、硅胶折叠脸盆、一次性内裤、洗漱袋、包装袋等。				
34	婴幼儿用品包	原始熊、萌话、浴源	1557 (140g)、SD0007、70*140cm	1. 棉睡袋, 聚酯纤维/粘胶纤维, 吸湿排汗。加厚, 尼龙拉链。娃娃衣, 里料聚酯纤维, 填充物, 涤纶棉、一次性浴巾规格 60*120cm, 毛巾 28*60cm (珍珠纹加厚浴巾毛巾套装)。2. 毛巾浴巾均符合 GB 15979-2002 标准, 已提供国家认可的第三方检测机构出具的具有 CNAS 或 CMA 标志的检测报告复印件。	50	个	220	11000
								395660
合 计: 叁拾玖万伍仟陆佰陆拾元整								

投标人名称 (加盖公章): 上海贤东实业有限公司

日期: 2023 年 11 月 28 日

