

投标分项报价表

项目编号/包号：溧采公[2023]第 45 号

项目名称：溧阳市金汇路幼儿园家具采购及安装项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	幼儿桌	鑫珍材	120*60*49cm	1. 材质：整体采用榉木材质，木质纹理细腻、耐磨，安全无毒； 2. 结构：桌面厚度不低于 2.2cm，桌面四边整体为半圆弧状。采用 5*5cm 的橡胶木桌腿，支撑稳固； 3. 涂层：采用环保 UV 水性清漆，凸显木材纹理，三底两面喷涂而成，手感光滑，经久耐用； 4. 五金件：桌面与桌腿采用弓形内塞角八孔定位采用六角螺丝与六角螺栓连接，安装简便又稳固，标准美观，不易生锈；安装简便又稳固，经久耐用； 5. 脚钉：桌腿底部配以 TPR 脚钉，减震防噪，保护桌腿及地面材料；	24	张	520	12480
			120*60*52cm		24	张	520	12480
			120*60*55cm		24	张	520	12480
2	方桌	鑫珍材	60*60*49cm	1. 材质：整体采用榉木材质，木质纹理细腻、耐磨； 2. 结构：桌面采用压边工艺，桌面边缘测量厚度不低于 2.8cm，桌边上下均倒圆角处理，桌面四边整体为半圆弧状，桌面下有围边加固。采用 5*5cm 的橡胶木桌腿，支撑稳固； 3. 涂层：产品使用 UV 水性漆，三底两面喷涂，耐磨耐污易清洁，环保无毒无害； 4. 五金件：桌面与桌腿采用弓形内塞角八孔定位采用六角螺丝与六角螺栓连接，安装简便又稳固，标准美观，不易生锈； 5. 脚钉：桌腿底部配以 TPR 脚钉，减震防噪，保护桌腿及地面材料；)▲六角螺栓符合国家标准 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（ASS）法》，产品通过中性盐雾连续喷雾 24h，耐腐蚀等级≥10 级。镀层对基体的保护等级≥ 10 级。	16	张	430	6880
			60*60*52cm		16	张	430	6880
			60*60*55cm		16	张	430	6880
3	圆桌	鑫珍材	直径：60cm 高：（49cm、52cm、55cm 各 8）	1. 材质：整体采用榉木材质，木质纹理细腻、耐磨； 2. 结构：桌面采用压边工艺，桌面边缘测量厚度不低于 2.8cm，桌边上下均倒圆角处理，桌面四边整体为半圆弧状，桌面下有围边加固。采用 5*5cm 的橡胶木桌腿，支撑稳固； 3. 涂层：产品使用 UV 水性漆，三底两面喷涂，耐磨耐污易清洁，环保无毒无害； 4. 五金件：桌面与桌腿采用弓形内塞角八孔定位采用六角螺丝与六角螺栓连接，安装简便又稳固，标准美观，不易生锈；，安装简便又稳固，标准美观，不易生锈； 5. 脚钉：桌腿底部配以 TPR 脚钉，减震防噪，保护桌腿及地面材料；▲六角螺丝符合 QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法，QB/T3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价，乙酸盐雾 180 小时，9 级以上。	24	张	430	10320

4	美工桌	鑫珍材	119.5*79*52cm 三层	<p>材质：全实木，橡胶木，桌面尺寸：品牌清漆 1. 材质：采用优质橡胶木板材，木质纹理细腻、耐磨；</p> <p>2. 结构：长方形桌面，桌面厚度不低于 2.2cm，边角呈弧形，光滑圆润，无毛刺无危险锐利边缘，底部“工”形底撑，结构更加稳固；</p> <p>3. 涂层：产品使用环保 UV 水性漆，三底两面喷涂，耐磨耐污易清洁，环保无毒无害；</p> <p>4. 整体：板材经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺，无缺口和缝隙，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端。</p> <p>5. 五金件：连接处使用六角螺母安装简便稳固，标准美观不易生锈。▲六角螺母符合国家标准 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（ASS）法》，产品通过中性盐雾连续喷雾 24h，耐腐蚀等级≥10 级。镀层对基体的保护等级≥ 10 级。</p>	12	张	900	10800
5	儿童椅	鑫珍材	28*28*28-53cm	<p>1、规格：后高 53cm 座高 28cm，长度 28cm 深度 28cm；</p> <p>2、本产品为实木家具，木材采用榉木，木质纹理细腻、牢固，；</p> <p>3、其中椅面厚度 1.8cm，椅子框架后脚 4*3cm，前脚 4*3cm，椅子四周小撑杆 3*2.5cm，其中靠背及后脚均带弧形；</p> <p>4、使用环保木器亚光 PU 水性喷涂透明漆，添加 PU 透明底漆固化剂、PU 透明面漆固化剂、PU 稀释剂、净味 PU 透明底漆两道底漆，两道面漆，硬度统一，厚度均匀，漆面强度与厚度达国标要求。无毒无害，经久耐用，不易变黄。</p> <p>5、螺帽、螺杆等五金件采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡；</p> <p>6、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 ▲螺杆、螺帽需符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3826-1999《轻工产品金属层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》检测标准，检测内容至少包含：金属件外观要求：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；金属喷漆（塑）涂层硬度≥2H、冲击高度 400mm，无剥落、裂纹、皱纹、附着力≥2 级。；金属表面耐腐蚀中性盐雾（NSS 法）实验时间 1100h，试验后：表面无气泡、裂纹、锈蚀现象；判定等级≥10。</p>	420	张	120	50400
6	游戏小圆凳	鑫珍材	直径 35cm，座高 25cm	<p>材质：环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉</p>	60	张	50	3000
7	推拉床	鑫珍材	<p>尺寸：四层： 150*60*100cm 三层： 141.4*60*78cm 二层： 132.8*60*56cm 一层：</p>	<p>主材：床架采用 70×28mm 厚 AA 级橡木实木料，围栏采用 1.8mm 厚 AA 级橡木实木料，床板采用 12mm 厚橡木实木板，最上一层推拉床围栏高度达到 30cm</p>	96	张	2050	196800

			124.2*60*34cm						
8	玩具柜	鑫珍材	120*30*80cm	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度不低于 1.8cm，纹理细腻，不易变色； 2. 结构：上下三层七格结构，底部采用踢脚板加固，不易变形； 3. 涂层：产品使用环保 UV 水性漆，三底两面喷涂，耐磨耐污易清洁，环保无毒无害； 4. 脚钉：贴地处装有塑料脚钉，既可防潮又可防止板材磨损； 5. 三合一连接件等五金件采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡▲三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》的标准，其中检验项目至少包含：金属件（冲压件、喷涂层、电镀层）外观；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥277.5N 	72	张	550	39600	
9	幼儿柜	鑫珍材	120*30*90cm	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度不低于 1.8cm，表面无结无缝，木纹细腻，抗压强度大，承载性能好，抗菌效果较好； 2. 结构：阶梯中空组合柜，由一个三层柜、一个两层柜、一个单柜组合而成，柜体底部采用踢脚板设计； 3. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。 	24	张	600	14400	
10	美工材料柜	鑫珍材	60*45*56cm	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度不低于 1.8cm，木材纹理一致，易着色，协调美观，涂膜持久； 2. 结构：多种不同的收纳空间，满足不同的存储需求，可存放画纸，画笔，颜料等多种材料，下面四角安装万向轮，选用优质万向轮，环保安全； 3. 涂层：彩色部分采用 UV 打印技术，色泽饱满，不易褪色； 4. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角 	24	张	620	14880	
11	儿童柜	鑫珍材	一组 30 个格（每一格尺寸 30*30*30cm 根据甲方提供尺寸及参考图设计效果图标注尺寸	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：柜体采用 AA 级橡胶木，厚度不低于 1.8cm，纹理细腻，承重力强，木材经防腐处理，经久耐用，柜门采用多层板； 2. 结构：柜体四周全部圆弧倒角，采用木梢子连接，同时采用气钉固定，背板采用 E1 级多层板内嵌式，四角无裸露，整体分为十六个相同的格子，柜门采用液压阻尼链连接件； 3. 涂层：采用 UV 水性清漆，三底两面，无毒无害； 4. 五金件：选用优质五金件，环保耐用，使用顺滑； 5. 其他：可存放孩子衣物杂物，也可以充当书包柜使用，使用用途广泛，功能多。 	12	组	3100	37200	
12	美工材料桌	鑫珍材	160*80*56cm	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：采用优质 AA 级橡胶木板材，木质纹理细腻、耐磨； 2. 结构：长方形桌面，桌面厚度不低于 2.2cm，边角呈弧形，光滑圆润，无毛刺无危险锐利边缘，底部“工”形底撑，结构更加稳固； 3. 涂层：产品使用环保 UV 水性漆，三底两面喷涂，耐磨耐污易清洁，环保无毒无害； 4. 整体：板材经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺，无缺口和缝隙，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端。 	4	张	1000	4000	
13	美工作品展示架	鑫珍材	120*15.4-30*118cm（根据甲方提供	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：整体采用松木材质，木质纹理细腻、耐磨，安全无毒； 2. 涂层：采用环保 UV 水性清漆，凸显木材纹理，三底两面喷涂而成，手感光滑，经久耐用； 	12	个	480	5760	

			尺寸及样式图提 供效果图)	3.五金件才有优质三合一连接件 ▲松木方料符合 GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》含水率在 10.5%内。				
14	儿童图书架	鑫珍材	80*40*80cm	1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度不低于 1.8cm，质地坚硬，承重力强，板材经过防腐处理，经久耐用； 2. 涂层：产品使用环保 UV 水性漆，三底两面喷涂，耐磨耐污易清洁，安全性强； 3. 结构：上下四层，层次分明，书架四周全部圆弧倒角，结构稳定，无松动、不摇晃、经得起随意搬动； 4. 脚钉：贴地处装有塑料脚钉，既可防潮又可防止板材磨损；	12	张	500	6000
15	图书收纳柜	鑫珍材	60*30*66cm	1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度不低于 1.8cm，木材纹理一致，易着色，协调美观，涂膜持久； 2. 结构：双层结构，侧板印有卡通字体 bookshelf 标识，采用 UV 打印技术，图案清晰无晕染，图案精细，层次丰富而清晰，艺术性高，立体感强，顶部是三格储物空间，底部是两格中空柜，书架底部采用不规则造型的踢脚板设计，与顶部板材的颜色相呼应，增加整体造型的设计感； 3. 涂层：彩色部分采用 UV 打印技术，图案精细，层次丰富而清晰，艺术性高，立体感强； 4. 整体：表面光滑无毛刺，所有棱角倒圆角设计，保证小朋友们使用过程中的安全。	12	张	700	8400
16	自然植物架	鑫珍材	60*35*120cm	1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度不低于 1.8cm，表面无缝无毛刺，不开裂，不易变形，结实耐用； 2. 结构：错层结构，结构稳固，高度适中，便于让孩子们观察植物的生长； 3. 涂层：使用环保木器亚光 PU 水性喷涂透明漆，添加 PU 透明底漆固化剂、PU 透明面漆固化剂、PU 稀释剂、净味 PU 透明底漆两道底漆，两道面漆，硬度统一，厚度均匀，漆面强度与厚度达国标要求。无毒无害，经久耐用，不易变黄。 4. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	24	张	480	11520
17	水杯柜	鑫珍材	83*30*88cm, 水杯 格尺寸： 9*13*10cm	1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度不低于 1.8cm，纹理细腻，承重力强； 2. 结构：产品全部圆弧倒角，背板扣槽式安装，四角无裸露，底部为两格储物空间，方便存放临时用品，两扇对开门，有效阻隔蚊虫沙尘，产品内部上下分为 6 层，每层可存放 7 个，可容纳 42 个水杯的空间，每个口杯位置独立，避免交叉感染，隔板采用负离子板材，抗菌除醛，净化空气； 3. 涂层：采用 UV 水性清漆，三底两面，漆面平整光滑，无起皮皱皮现象。	12	张	520	6240
18	毛巾架	鑫珍材	83*40*65cm	1. 材质：采用优质橡木板材，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形； 2. 涂层：产品使用环保 UV 水性漆，三底两面喷涂，耐磨耐污易清洁，安全性强； 3. 其他：底部安装脚轮，移动便捷；选用优质万向轮，环保安全；	12	张	450	5400
19	儿童沙发	鑫珍材	106*44*52cm	采用橡木框架，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。（提供皮革 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量检测报告）前挡板采用 18mm 胶合板贴桦木纹三聚氰胺贴面，沙发座脚采用实木。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。▲海绵符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分：阴燃的香烟》1、	20	张	950	19000

				25%压缩硬度, 2、65%/25%压缩比, 3、75%压缩永久变形, 4、拉伸强度, 5、伸长率, 6、撕裂强度, 7、干热老化后拉伸强度, 8、干热老化后拉伸强度变化率, 9、湿热老化后拉伸强度, 10、湿热老化后拉伸强度变化率, 11、恒定负荷反复压缩后 40%压缩硬度损失值, 12、回弹率, 13、甲醛释放量, 14、挥发有机物 (TVOC), 15、泡沫塑料: 座垫密度、靠背密度、回弹性能、压缩永久性变形, 16、阻燃性: 香烟抗引燃特性试验均合格。				
20	绘画桌	鑫珍材	208.6*80*55cm	桌子: 208.6*80*55cm 1. 材质: 采用优质橡胶木板材, 木质纹理细腻、耐磨; 2. 结构: 斜面桌面, 便于孩子绘画阅读, 桌面板材厚度不低于 1.8cm, 边角呈弧形, 光滑圆润, 无毛刺无危险锐利边缘; 3. 涂层: 产品使用环保水性漆, 三底两面喷涂, 耐磨耐污易清洁, 环保无毒无害;	2	张	1800	3600
21	作品展台	鑫珍材	80*30*120cm	材质: 全实木, 橡胶木, 三层品牌清漆	1	张	600	600
22	书柜 1	鑫珍材	83.6*29.8*85cm	材质: 全实木, 橡胶木, 三层品牌清漆	8	张	680	5440
23	书柜 2	鑫珍材	182*29.6*160cm	材质: 全实木, 橡胶木, 三层品牌清漆	3	张	3100	9300
24	儿童阅览桌椅 1	鑫珍材	50*40*50cm	1. 材质: 采用 AA 级榉木板材, 厚度不低于 1.8cm, 表面无结无缝, 木纹细腻, 抗压强度大, 承载性能好; 2. 结构: 木质骨架, 所有棱角均圆弧倒棱, 倒角, 无危险锐利边缘, 铺设软垫, 两侧扶手镂空, 两侧底板底部圆弧镂空, 中间腿部挡板圆弧造型, 结构合理稳定, 单人位置; 3. 涂层: 产品使用环保 UV 水性漆, 三底两面喷涂, 漆面平整光滑, 保留原木本色; 4. 沙发软垫, 坐感舒适, 选用优质皮革, 放心使用;	2	组	630	1260
25	儿童阅览桌椅 2	鑫珍材	S 型, 整体尺寸: 614*350*40-75cm 含 8 个扇形组合, 每个 350*86*40-75cm	多层实木多层板+麻绒软包	1	组	24000	24000
26	儿童阅览桌椅 3	鑫珍材	180*100*60cm	1. 尺寸: 180*100*60cm 2. 材质: 使用 18mm 榉木多层板, 一次开料而成 3. 油漆: 使用 UV 环保油漆, 产品无异味无毒 4. 工艺: 板材边角经过打磨, 采用 UV 滚涂生产流水线设备, 表面涂漆光滑均匀平整无毛刺 5. 固定件: 侧板与排三孔中间采用木梢定位, 两侧采用内六角木牙螺固定, 上下板采用三合一螺丝固定 6. 其他: 贴地处装有塑料脚垫, 防止板材磨损 7. 包装: 产品为可拆卸式, 单品板材使用瓦楞纸包装, 内使用珍珠棉隔挡	2	组	3900	7800
27	软包阅读凳 1	鑫珍材	大的 120*130*34cm	材质: 基材内框架采用东北落叶松实木框架, 外嵌实木框架, 经去皮、烘干、防虫防腐处理, 木材含水量 ≤ 13% 符合国家标准 E0 级夹板。沙发外饰面采用优质天然棉麻混纺布艺, 具体透	3	张	1600	4800

			小的直径40*34cm 每组一大一小	气性好亲肤性强，颜色：可选内置泡棉：圣诺盟旗下“东亚”高回弹海棉，座垫海绵密度大于35kg/m ³ ，回弹率≥40%，外衬麻绒面料。				
28	软包阅读凳2	鑫珍材	150*128*35cm 每组一大一小	材质：基材内框架采用东北落叶松实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%符合国家标准E0级夹板。沙发外饰面采用优质天然棉麻混纺布艺，具体透气性好亲肤性强，颜色：可选内置泡棉：圣诺盟旗下“东亚”高回弹海棉，座垫海绵密度大于35kg/m ³ ，回弹率≥40%，外衬麻绒面料。	3	张	1400	4200
29	阅览室材料柜	鑫珍材	80*30*117.5cm	1. 尺寸：80*30*117.5cm 2. 材质：使用18mm榉木直接板，一次开料而成， 3. 油漆：使用水性环保油漆，产品无异味无毒 4. 工艺：板材边角经过烤漆工艺施工而成边面光滑平整均匀无毛刺 5. 固定件：侧板一排三孔中间采用木梢定位，两侧采用内六角木牙螺固定，上下板采用三合一螺丝固定 6. 其他：底部安装万向轮，方便柜子移动 7. 包装：产品为可拆卸式，单品板材使用瓦楞纸包装，内使用珍珠棉隔挡	5	张	750	3750
30	科探桌	鑫珍材	160cm*60cm*55cm	材质：材质：榉木、铝 船型实木桌，带船舱，整体设计优美，全铝制桌腿并配有专利智能移动轮子，承重强，专为幼儿研制，方便活动，教师可灵活使用 用途：用于幼儿操作使用	3	组	6800	20400
31	办公桌	鑫珍材	120*60*75cm	1. 材质：桌面采用厚度不低于1.8cm的AA级橡胶木板材，质地坚硬，更耐磨，侧板与立板采用多层板，不易变形，美观易清洁； 2. 结构：一侧带有多层储物抽屉，方便储存文件及小件物品，实用性强； 3. 五金件：采用优质五金件，环保无毒，经检测五金件中19种可溶性金属 4. 其他：宽大置物台面，造型美观大方； 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。 6. 油漆：使用UV环保油漆，产品无异味无毒	12	张	800	9600
32	办公椅	鑫珍材	常规	材质：白蜡木，三层品牌清漆	12	张	500	6000
33	备餐台	鑫珍材	100*50*55cm(根据甲方提供尺寸及参考图设计效果图标注尺寸)	大理石台面，生态板橱柜（根据现场出具效果图）▲生态板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检验结果：甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物（TVOC）≤0.01ug/m ³ 2、岩板制作桌面3、封边条为u型软塑胶，铰链为优质液压铰链 4、柜体底座采用防水铝蜂窝板制作	12	个	1600	19200
34	办公桌	鑫珍材	140*70*75cm	1、基材：采用优质E1级实木颗粒板。台面≥5CM厚。 2、材质：采用优质防水，静电实木颗粒板喷粉工艺。 3、封边条：优质加厚PVC封边条 4、五金：优质五金配件安装，每一个五金连接处都有预埋配件，可重复拆装	2	张	950	1900

35	办公椅	鑫珍材	常规	优质网面，高密度海绵 冷轧钢喷涂脚架，厚管壁。椅垫配有支撑点，配有脚垫	2	张	200	400
36	定制衣柜	鑫珍材	180*58*200cm	面板采用优质 E0 免漆实木多层板，柜主材采用厚度为 $\geq 1.8\text{cm}$ ，背板厚度为 $\geq 0.8\text{cm}$ 。内部空间尽量最大化，便于存放更多物品。铰链带阻尼装置无噪音。左右高 PP 材质模具一次性成型制作垫脚，采用防水、防潮。	1	组	3000	3000
37	值班床	鑫珍材	211*131*95.5cm	1. 床头采用优质白蜡木板拼接而成不开裂，不易变形，床头厚度 $\geq 45\text{mm}$ 2. 床侧边采用优质白蜡实木加工而成不开裂，不易变形，侧边厚度 $\geq 22\text{mm}$ 3. 床尾采用优质白蜡实木加工而成，不开裂，不易变形，床尾厚度 $\geq 30\text{mm}$ 4. 双龙骨设计增加牢固性，下有 4 个支撑腿立柱顶千斤非常稳固 5. 油漆为展辰环保净味油漆，pu 底漆固化剂稀释剂，两遍底漆，两遍面漆，硬度统一，厚度均匀 6. 采用优质五金及六角螺丝	1	张	850	850
38	茶水柜	鑫珍材	80*40*80cm	1、基材：采用优质 E1 级实木颗粒板。台面 $\geq 5\text{CM}$ 厚。 2、材质：采用优质防水，静电实木颗粒板喷粉工艺。 3、封边条：优质加厚 PVC 封边条 4、五金：优质五金配件安装，每一个五金连接处都有预埋配件，可重复拆装	1	张	560	560
39	沙发	鑫珍材	西皮三人位 1776*760*780 mm 1 张 单人 750*760*780mm 1 张	1. 面料：进口优质西皮，色彩亮丽持久，阻燃防污防水防电耐磨性。 2. 内材：靠背、座垫采用高密度泡棉及超弹力海绵，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳力强，坐感舒适；进口不锈钢架，防虫、防腐、防变形性能 3. 脚：不锈钢脚	5	套	2400	12000
40	接待室沙发	鑫珍材	190*76*43/80cm	白蜡木实木架，内木框架加固，麻布面料软包、密度海绵填充▲麻绒面料符合 GB/T 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 HJ/T 307-2006《环境标志产品技术要求 生态纺织品》1、染色牢度：耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）、耐碱汗渍（变色、沾色）、耐干摩擦、耐唾液（变色、沾色），2、pH 值，3、甲醛含量，4、可分解致癌芳香胺染料，5、异味，6、耐磨性能，7、顶破强力均合格	1	张	3000	3000
41	接待室沙发	鑫珍材	90*76*43/80 cm	白蜡木实木架，内木框架加固，麻布面料软包、密度海绵填充	1	张	1800	1800
42	茶几	鑫珍材	120*60*45cm	1. 茶几：面板尺寸 1200*600*18mm，优桦木木，无棱角，桌子高度 750mm，采用优质橡胶木，增加抗变形与抗压能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。桌腿采用桦木全实木材料。木材拥有自然条纹，面板选用桦木直拼板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。 2. 工艺：采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合，卯榫紧配合。提供相关检测报告； 3. 油漆采用“PU 透明底漆固化剂、PU 透明面漆固化剂、PU 稀释剂、净味 PU 透明底漆”，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒	1	张	1200	1200

43	茶水柜	鑫珍材	80*40*80cm	<p>1、基材：采用优质 E1 级实木颗粒板。台面≥5CM 厚。</p> <p>2、材质：采用优质防水，静电实木颗粒板喷粉工艺。</p> <p>3、封边条：优质加厚 PVC 封边条</p> <p>4、五金：优质五金配件安装，每一个五金连接处都有预埋配件，可重复拆装</p>	1	张	560	560
44	茶水柜	鑫珍材	120*40*90cm	<p>1、基材：采用环保优质三聚氰胺板+密度板边做油漆工艺，刨花板内材，符合国际 E1 级环保标准，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；</p> <p>2、封边：2mm 厚 PVC 封边。采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；</p> <p>3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好；</p> <p>4、贴面胶：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L；符合 GB18583 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准；</p> <p>5、五金配件：采用静音导轨，承重性强。优质锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。缓冲铰链，开关灵活等优质五金件；所有五金件作防锈、防腐处理；▲铰链符合 QB/T2189-2013 GB/T10125-2021, QB/T3832-1999, 垂直静载荷、水平静载荷检测合格；乙酸盐雾（AASS）18 小时，10 级。</p>	1	张	760	760
45	办公桌	鑫珍材	180*155*75cm	<p>1、基材：采用环保优质三聚氰胺板+密度板边做油漆工艺，刨花板内材，符合国际 E1 级环保标准，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；</p> <p>2、封边：2mm 厚 PVC 封边。采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；</p> <p>3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好；</p> <p>4、贴面胶：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L；符合 GB18583 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准；</p> <p>5、五金配件：采用静音导轨，承重性强。优质锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。缓冲铰链，开关灵活等优质五金件；所有五金件作防锈、防腐处理；▲密度板符合 GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》 GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》1、胶合强度，2、含水率，3、表面胶合强度，4、静曲强度（MOR），5、弹性模量（MOE），6、表面耐划痕，7、表面耐磨：磨耗值，8、表面耐香烟灼烧，9、表面耐干热，10、表面耐污染腐蚀，11、表面耐冷热循环，12、表面耐龟裂，13、表面耐水蒸气，14、甲醛释放量，15、挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测结果均合格。</p>	1	张	2200	2200
46	人体工学椅	鑫珍材	51*69*115-123cm	<p>1. 头枕：升降头枕，可上下调节 2. 椅背：pp 加纤背框</p> <p>3. 腰靠：自适应弹力腰枕 4. 扶手：2D 扶手，可前后上下调节</p> <p>5. 坐垫：45 密度高回弹原生海绵 6. 木板：15mm 多层实木板</p> <p>底盘：3.0 原位锁定带底壳，可倾仰 8. 气杆：过测试气杆</p> <p>9. 椅脚：精抛电镀脚 10. 脚轮：60mmPU 静音轮</p>	1	张	520	520
47	班前椅	鑫珍材	常规	<p>白色尼龙加纤背框架</p> <p>高回弹中软切割海绵</p>	2	张	330	660

				白色尼龙独立固定扶手 25 管 2.0 厚白色烤漆弓形架。				
48	单人位屏 风办公桌	鑫珍材	120*60*105cm	1. 材质：采用优质防水，防静电中纤板喷粉工艺。台面坚固耐用，承重 60kg 以上，质保期 内不变形，厚度不小于 30mm。 2. 基材：采用绿色环保中纤板，游离甲醛的释放量符合 GB18580/2001 标准要求，限量值： ≤1.5mg/L（质量等级不低于 E1 级）， 3. 屏风框架：优质银灰色/砂白色铝合金框架，铝材截面厚度为 2mm，坚固耐用，多次拆装 不变形，屏风厚度 40mm，踢脚处为 120mm 高铝合金走线槽； 4. 主机架：优质防火板，尺寸可摆放 1 个主机，承重性好，万向轮选用 PU 加尼龙，具有坚 固、韧性好，转动灵活。 屏风框架焊接成型的喷粉钢制框架，磨砂或透明玻璃+钢板，屏风采用厚约 60mm 6. 强大走线功能：桌面下配一条铝合金外挂横向走线槽及一条竖向走线槽▲导轨符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》；QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》①. 外观性 能要求 金属件：1、喷涂层：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色，掉色现象。涂层应光滑均匀，色 泽一致，应无流挂，疙瘩，皱皮，飞漆等缺陷。2、电镀层：表面应无剥落，反锈，毛刺， 表面无烧焦，起泡，针孔，裂纹，花斑，（不包括镀彩锌）和划痕。②功能 抽屉导轨组件 结构强度/200N：a（所有组件或连接件不应断裂损坏；）b（通过手触压证实，用于紧固的 组件不应松动；）c（所有零部件不应该有影响正常运作的变形或磨损；）d（五金连接件不 应松动；）e（所有组件的功能不应损害；）f（抽屉导轨及其组件应能正常工作）	2	套	850	1700
49	双人位屏 风办公桌	鑫珍材	120*120*105cm	1. 材质：采用优质防水，防静电中纤板喷粉工艺。台面坚固耐用，承重 60kg 以上，质保期 内不变形，厚度不小于 30mm。 2. 基材：采用绿色环保中纤板，游离甲醛的释放量符合 GB18580/2001 标准要求，限量值： ≤1.5mg/L（质量等级不低于 E1 级）， 3. 屏风框架：优质银灰色/砂白色铝合金框架，铝材截面厚度为 2mm，坚固耐用，多次拆装 不变形，屏风厚度 40mm，踢脚处为 120mm 高铝合金走线槽； 4. 主机架：优质防火板，尺寸可摆放 1 个主机，承重性好，万向轮选用 PU 加尼龙，具有坚 固、韧性好，转动灵活。 屏风框架焊接成型的喷粉钢制框架，磨砂或透明玻璃+钢板，屏风采用厚约 60mm 6. 强大走线功能：桌面下配一条铝合金外挂横向走线槽及一条竖向走线槽	3	套	1360	4080
50	茶水柜	鑫珍材	80*40*80cm	1、材质：采用优质防水，防静电三聚氰胺板板喷粉工艺。 2、基材：采用环保优质三聚氰胺板+密度板边做油漆工艺，刨花板内材，符合国际 E1 级环 保标准，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 3、封边：2mm 厚 PVC 封边。采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无 缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 4、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5、贴面胶：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L；符合 GB18583 室内装饰装修材料胶 粘剂中有害物质限量标准； 6、五金配件：采用静音导轨，承重性强。优质锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、 开裂等现象。缓冲铰链，开关灵活等优质五金件；所有五金件作防锈、防腐处理；▲封边条 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，耐开裂性（耐龟裂性）≥2 级；耐老化性；	1	张	510	510

				耐冷热循环性；耐磨性；耐光色牢度≥4级；耐干热性；甲醛释放量；氯乙烯单体；邻苯二甲酸酯（DBP、DEHP、BBP、DNOP、DINP、DIDP）；多溴联苯；多溴联苯醚，以上内容检测结果全部合格。				
51	办公椅	鑫珍材	常规	<p>1. 椅背:全新白色环保复合料一体注塑成型,过 12 万次拉背测试;</p> <p>2. 腰靠:自适应调节(内装弹簧,可动弹);</p> <p>3. 背网:福祥品牌鱼丝网布,色彩鲜艳不褪色,韧性抗拉性强,耐磨损,透气性强;</p> <p>4. 扶手:全新白色环保复合料一体注塑成型可向上翻动扶手,扶手面可布、皮两选;</p> <p>5. 椅座:海绵用 6.0cm 厚,无加粉高回弹定型棉,55 密度,一体包边立体面定型棉;</p> <p>6. 木板:采用 9 层足 12MM 加厚环保板;</p> <p>7. 底壳:全新白色环保复合料一体注塑成型底壳;</p> <p>8. 底盘:原位锁定中班蝴蝶底盘;</p> <p>9. 气杆:85*4 三级气压棒,通过美标 SGS 检测;</p> <p>10. 椅脚:椅脚通过 1136 公斤静压测试,136KG 冲击测试,时尚八爪脚;</p> <p>11. 椅轮:高端双色 PU 轮,过 BIFMA 测试 (PA 料,万向转动顺畅)。</p>	8	张	316	2528
52	会议桌	鑫珍材	550*160*76cm	<p>1、基材:采用环保优质三聚氰胺板+密度板边做油漆工艺,刨花板内材,符合国际 E1 级环保标准,含水率≤9%,经防潮、防虫、防腐处理,抗弯力强,不易变形;</p> <p>2、封边:2mm 厚 PVC 封边。采用高温封边热熔胶,经全自动封边机热压与板材粘连无缝,在不同地区气温、湿度的变化中不受影响,能长期不变形、不开裂;</p> <p>3、封边胶:采用高温封边热熔胶,热稳定好,抗高低温性能好;</p> <p>4、贴面胶:采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L;符合 GB18583 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准;</p> <p>5、五金配件:采用静音导轨,承重性强。优质锁,经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。缓冲铰链,开关灵活等优质五金件;所有五金件作防锈、防腐处理;▲热熔胶符合 GB 18583-2008;HJ 2541-2016 苯含量未检出,甲苯+乙苯+二甲苯未检出,总挥发性有机化合物含量≤1.8g/L,游离甲醛未检出、(二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯)含量均未检出</p>	1	张	5800	5800
53	茶水柜	鑫珍材	120*40*90cm	<p>1、基材:采用环保优质三聚氰胺板+密度板边做油漆工艺,刨花板内材,符合国际 E1 级环保标准,含水率≤9%,经防潮、防虫、防腐处理,抗弯力强,不易变形;</p> <p>2、封边:2mm 厚 PVC 封边。采用高温封边热熔胶,经全自动封边机热压与板材粘连无缝,在不同地区气温、湿度的变化中不受影响,能长期不变形、不开裂;</p> <p>3、封边胶:采用高温封边热熔胶,热稳定好,抗高低温性能好;</p> <p>4、贴面胶:采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L;符合 GB18583 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准;</p> <p>5、五金配件:采用静音导轨,承重性强。优质锁,经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。缓冲铰链,开关灵活等优质五金件;所有五金件作防锈、防腐处理;</p>	1	张	780	780
54	会议椅	鑫珍材	常规	<p>1. 进口特网</p> <p>2. 2D 扶手带软包双腰设计</p> <p>3. 全尼龙背框</p>	18	张	440	7920

				<p>4. 自适应弹力腰枕精抛电镀弓架</p> <p>5. 45 高密度海绵坐垫</p> <p>6. 2.0 厚电镀工架</p>				
55	餐桌	鑫珍材	120*70*75cm	<p>1. 餐桌: 面板尺寸 1200*700*18mm, 优质橡胶木, 无棱角, 桌子高度 750mm, 采用优质橡胶木, 增加抗变形与压裂能力, 无毒无味, 表面光滑, 造型美观。桌腿采用橡胶木全实木材料。木材拥有自然条纹。面板选用橡胶木指接板, 木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。</p> <p>2. 工艺: 采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合, 卯榫紧配合。提供相关检测报告;</p> <p>3. 油漆采用“PU 透明底漆固化剂、PU 透明面漆固化剂、PU 稀释剂、净味 PU 透明底漆”, 三底二面油漆工艺, 表面光滑, 安全无毒▲橡胶木料符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》、GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》、QB/T 4371-2012 《家具抗菌性能的评价》的标准;其中检验项目包含:甲醛释放量 (1m 气候箱法) 未检出;木制品外观:无贯通裂缝;无虫蛀现象;无腐朽材;无树脂囊;无节子;无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道;无其他轻微材质缺陷;金黄色葡萄球菌;抑菌率 99.94%(培养 39h);大肠杆菌;99.97%(培养 39h)</p>	10	张	600	6000
56	餐桌	鑫珍材	70*70*75cm	<p>1. 餐桌: 面板尺寸 700*700*18mm, 优质橡胶木, 无棱角, 桌子高度 750mm, 采用优质橡胶木, 增加抗变形与压裂能力, 无毒无味, 表面光滑, 造型美观。桌腿采用橡胶木全实木材料。木材拥有自然条纹。面板选用橡胶木指接板, 木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。</p> <p>2. 工艺: 采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合, 卯榫紧配合。提供相关检测报告;</p> <p>3. 油漆采用“PU 透明底漆固化剂、PU 透明面漆固化剂、PU 稀释剂、净味 PU 透明底漆”, 三底二面油漆工艺, 表面光滑, 安全无毒</p>	4	张	400	1600
57	餐椅	鑫珍材	常规	<p>1. 面板尺寸 450*450*18mm, 椅面高度 450mm, 后腿尺寸 900*30mm, 木材为自然色, 无瑕疵, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙, 提供相关证明材料;</p> <p>2. 涂层: 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆“PU 透明底漆固化剂、PU 透明面漆固化剂、PU 稀释剂、净味 PU 透明底漆”, 经二底三面喷漆, 均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理。</p> <p>3. 整体: 边角防撞设计, 对所有外露角进行弧状倒角设计, 避免锐角产生, 最大程度的避免儿童碰撞伤害;木制品外观, 覆面材料的耐液、附着力、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、耐磨, 安全要求。</p> <p>4. 其他: 靠背带有圆形状, 增加趣味性的同时方便手拉移动。</p>	48	张	200	9600
58	档案柜	鑫珍材	立方数: 50m ³	<p>密集架架体为双立柱框架钢结构, 主要由轨道、底盘、传动结构、架体 (包括立柱、搁板支撑板、搁板、门板、顶板、侧护板)、锁具和制动装置等部件组成。</p> <p>1. 轨道由 20mm×20mm 实心方钢和 3.5mm 厚钢板折弯成形的护板组焊而成。</p> <p>2. 架顶设有防尘装置, 底梁上安装放倒架, 防止架体倾倒。</p> <p>3. 密封: 列与列之间装有 30mm 特种抗老化 PVC 磁封条。</p> <p>4. 制动与锁定要求: 门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置, 每组密集架闭合后可用总锁锁住, 形成一个封闭的整体。各列移开后单独制动。</p> <p>5. 传动机构: 由滚轮、传动轴、带座托架轴承、精密滚子链条、摇把等部件组成。滚轮</p>	50	立方	1400	70000

				<p>采用高强度铸铁加工成型；链条采用精密滚珠链条；传动采用中轴带双边轴方式，达到每标准列摇力 12N，保证移动速度，又保证手摇不吃力；手柄可折叠，节省空间。</p> <p>①轴：采用 45#钢，加工精度为 3.2，经调质热处理，HB699。</p> <p>②链轮：采用 45#钢，经锻压加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火 HRC60-62(GB1135)。</p> <p>③轴承：采用 E 级，P204 托架轴承。</p> <p>④链条：采用 12.7 带短滚珠链，摩托车链条(GB1244)。</p> <p>⑤铁滚轮：采用 HT200，铸铁，经加工成型，未加工表面喷涂环保油漆。</p> <p>⑥连接管：采用无缝钢管。</p> <p>6. 底盘采用整体式底盘，采用分段焊接后整体组装，组装时用螺栓连接紧固，做到在外力作用下，架体无任何变形情况发生。</p> <p>7. 每架立柱上双面均布可调节挂孔，经过四次模压折弯成矩形柱体，连接档整体焊接式设计，结构稳固合理。</p> <p>8. 各部件钢板厚度要求： 地轨：3.5mm 冷轧钢板、底座：3.5mm；立板：2.0mm；挂板：2.0mm；搁板：2.0mm；侧板、门板：1.5mm；顶板：1.5mm；宝钢冷轧钢板。</p> <p>9. 表面处理为热固性粉末喷塑，▲冷轧钢板符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 700-2006《碳素结构钢》1、金属件外观，2、金属喷（塑）涂层理化性能：硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力，3、化学分析，4、力学性能：下屈服强度、抗拉强度、断后伸率，5、抗盐雾：经盐雾试验 18h，直径 1.5mm 以下的锈点≤ 20 点/dm²，其中直径 ≥1.0mm 以上锈点不超过 5 点（距离边 2mm 以内的不计），6、重金属含量，以上检测结果全部合格。</p>				
59	保健资料柜	鑫珍材	85*50*180cm	<p>操作台面和地脚为食品级 304 不锈钢，柜体为 0.7mmSPCC 碳素冷轧钢，表层环氧粉末喷涂，无污染，无异物，配备 4 把优质钢制锁具。整体上玻璃门中间操作台带两个抽屉，下柜双开门含一块可调节层板。</p>	3	张	1100	3300
60	会议椅	鑫珍材	常规	<p>1、椅架：采用 1.5mm 厚喷涂架，带活动扶手面，铝合金压铸连件；</p> <p>2、靠背：新尼龙工程塑料加固框扣优质单网布（靠背可逍遥）</p> <p>3、座板：采用 10 厘厚优质多层实木夹板，座垫采用 45 以上高密度发泡 PU 定型棉扣优质弹性绒布，配全新 PP 塑料防尘底壳，美观大方（靠背链接件是铝合金）管壁毛坯足厚 1.5 横梁足厚 2.0</p> <p>4. 采用优质 PP 脚套，▲PP 脚套符合 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》、GB/T 2406.1-2008《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 1 部分：导则》、GB/T 2406.2-2009《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验》、GB/T 31402-2015《塑料 塑料表面抗菌性能试验方法》的标准，其中检验项目至少包含：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均未检出；塑料材料理化性能耐老化性室内用 500h，冲击强度的保持率：73%；外观颜色变色评级：4-5 级；塑料件耐冷热循环无裂纹、鼓泡变色、起皱；变异库克菌；抗菌性能值 2.8(抗菌率 99.85%，培养 48h)；里氏木霉；防霉等级 0(没有生长)；氧指数 40.63%；垂直燃烧试验 V-0 级</p>	80	张	180	14400

61	主席台	鑫珍材	140*60*75cm	<p>1、基材：采用优质 E1 级实木颗粒板。台面≥5CM 厚。</p> <p>2、材质：采用优质防水，静电实木颗粒板喷粉工艺。</p> <p>3、封边条：优质加厚 PVC 封边条</p> <p>4、五金：优质五金配件安装，每一个五金连接处都有预埋配件，可重复拆装</p>	4	张	1500	6000
62	演讲台	鑫珍材	75*52*116cm	<p>1、基材：采用环保优质三聚氰胺板+密度板边做油漆工艺，刨花板内材，符合国际 E1 级环保标准，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；</p> <p>2、封边：2mm 厚 PVC 封边。采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；</p> <p>3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好；</p> <p>4、贴面胶：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L；符合 GB18583 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准；</p> <p>5、五金配件：采用静音导轨，承重性强。优质锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂等现象。缓冲铰链，开关灵活等优质五金件；所有五金件作防锈、防腐处理；</p>	1	张	1040	1040
63	主席椅	鑫珍材	常规	<p>1. 进口特网</p> <p>2. 2D 扶手带软包双腰设计</p> <p>3. 全尼龙背框</p> <p>4. 自适应弹力腰枕精抛电镀弓架</p> <p>5. 45 高密度海绵坐垫</p> <p>6. 2.0 厚电镀工架</p>	8	张	440	3520
64	办公桌	鑫珍材	140*140*110cm	<p>1. 材质：采用优质防水，防静电中纤板喷粉工艺。台面坚固耐用，承重 60kg 以上，质保期内不变形，厚度不小于 30mm。</p> <p>2. 基材：采用绿色环保中纤板，游离甲醛的释放量符合 GB18580/2001 标准要求，限量值：≤1.5mg/L（质量等级不低于 E1 级），</p> <p>3. 屏风框架：优质银灰色/砂白色铝合金框架，铝材截面厚度为 2mm，坚固耐用，多次拆装不变形，屏风厚度 40mm，踢脚处为 120mm 高铝合金走线槽；</p> <p>4. 主机架：优质防火板，尺寸可摆放 1 个主机，承重性好，万向轮选用 PU 加尼龙，具有坚固、韧性好，转动灵活。</p> <p>屏风框架焊接成型的喷粉钢制框架，磨砂或透明玻璃+钢板，屏风采用厚约 60mm</p> <p>6. 强大走线功能：桌面下配一条铝合金外挂横向走线槽及一条竖向走线槽▲铝合金拉手符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》</p> <p>外观性能要求：金属件外观要求（喷涂层），涂层应无漏喷，锈蚀和脱色，掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂，疙瘩，皱皮，飞漆等缺陷。2、1500h 中性盐雾试验（NSS 试验）经过 1500h 中性盐雾试验（NSS 试验），试样表面未出现生锈，起泡，斑点，颜色变化等其他现象。</p>	2	张	1250	2500
65	办公椅	鑫珍材	常规	<p>1. 椅背:全新白色环保复合料一体注塑成型,过 12 万次拉背测试;</p> <p>2. 腰靠:自适应调节(内装日本进口弹簧,可动弹);</p> <p>3. 背网:福祥品牌鱼丝网布,色彩鲜艳不褪色,韧性抗拉性强,耐磨损,透气性强;</p> <p>4. 扶手:全新白色环保复合料一体注塑成型可向上翻动扶手,扶手面可布、皮两选;</p> <p>5. 椅座:海绵用 6.0cm 厚,无加粉高回弹定型棉,55 密度,一体包边立体面定型棉;</p>	2	张	316	632

				<p>6. 木板: 采用 9 层足 12MM 加厚环保板;</p> <p>7. 底壳: 全新白色环保复合料一体注塑成型底壳;</p> <p>8. 底盘: 原位锁定中班蝴蝶底盘;</p> <p>9. 气杆: 85 沉 4 威亚斯知名品牌三级气压棒, 通过美标 SGS 检测;</p> <p>10. 椅脚: 椅脚通过 1136 公斤静压测试, 136KG 冲击测试, 时尚八爪脚;</p> <p>11. 椅轮: 高端双色 PU 轮, 过 BIFMA 测试 (PA 料, 万向转动顺畅)。</p>				
66	茶水柜	鑫珍材	80*40*80cm	<p>1、基材: 采用优质 E1 级实木颗粒板。台面≥5CM 厚。</p> <p>2、材质: 采用优质防水, 静电实木颗粒板喷粉工艺。</p> <p>3、封边条: 优质加厚 PVC 封边条</p> <p>4、五金: 优质五金配件安装, 每一个五金连接处都有预埋配件, 可重复拆装</p>	1	张	560	560
67	保险柜 (财务)	鑫珍材	120*55*50cm	<p>柜体板材: 优质冷轧钢板。</p> <p>表面处理: 静电粉末喷涂, 确保表面整洁完美。</p> <p>柜体结构: 采用整体或拆装焊接式, 焊点平整美观, 结构稳固, 承压性好。带指纹锁</p>	1	张	2088	2088
68	办公桌	鑫珍材	140*140*110cm	<p>1. 材质: 采用优质防水, 防静电中纤板喷粉工艺。台面坚固耐用, 承重 60kg 以上, 质保期内不变形, 厚度不小于 30mm。</p> <p>2. 基材: 采用绿色环保中纤板, 游离甲醛的释放量符合 GB18580/2001 标准要求, 限量值: ≤1.5mg/L (质量等级不低于 E1 级),</p> <p>3. 屏风框架: 优质银灰色/砂白色铝合金框架, 铝材截面厚度为 2mm, 坚固耐用, 多次拆装不变形, 屏风厚度 40mm, 踢脚处为 120mm 高铝合金走线槽;</p> <p>4. 主机架: 优质防火板, 尺寸可摆放 1 个主机, 承重性好, 万向轮选用 PU 加尼龙, 具有坚固、韧性好, 转动灵活。</p> <p>屏风框架焊接成型的喷粉钢制框架, 磨砂或透明玻璃+钢板, 屏风采用厚约 60mm</p> <p>6. 强大走线功能: 桌面下配一条铝合金外挂横向走线槽及一条竖向走线槽</p>	2	张	1250	2500
69	办公椅	鑫珍材	常规	<p>1. 椅背: 全新白色环保复合料一体注塑成型, 过 12 万次拉背测试;</p> <p>2. 腰靠: 自适应调节 (内装日本进口弹簧, 可动弹);</p> <p>3. 背网: 福祥品牌鱼丝网布, 色彩鲜艳不褪色, 韧性抗拉性强, 耐磨损, 透气性强;</p> <p>4. 扶手: 全新白色环保复合料一体注塑成型可向上翻动扶手, 扶手面可布、皮两选;</p> <p>5. 椅座: 海绵用 6.0cm 厚, 无加粉高回弹定型棉, 55 密度, 一体包边立体面定型棉;</p> <p>6. 木板: 采用 9 层足 12MM 加厚环保板;</p> <p>7. 底壳: 全新白色环保复合料一体注塑成型底壳;</p> <p>8. 底盘: 原位锁定中班蝴蝶底盘;</p> <p>9. 气杆: 85 沉 4 威亚斯知名品牌三级气压棒, 通过美标 SGS 检测;</p> <p>10. 椅脚: 椅脚通过 1136 公斤静压测试, 136KG 冲击测试, 时尚八爪脚;</p> <p>11. 椅轮: 高端双色 PU 轮, 过 BIFMA 测试 (PA 料, 万向转动顺畅)。</p>	2	张	316	632
70	茶水柜	鑫珍材	80*40*80cm	<p>1、基材: 采用优质 E1 级实木颗粒板。台面≥5CM 厚。</p> <p>2、材质: 采用优质防水, 静电实木颗粒板喷粉工艺。</p> <p>3、封边条: 优质加厚 PVC 封边条</p>	1	张	560	560

				4、五金：优质五金配件安装，每一个五金连接处都有预埋配件，可重复拆装					
71	接待沙发	鑫珍材	80*80*80cm	白蜡木实木框架，优质西皮+软包。油漆采用“PU透明底漆固化剂、PU透明面漆固化剂、PU稀释剂、净味PU透明底漆”，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒	9	张	1750	15750	
72	茶几	鑫珍材	55*55*56cm	白蜡木板木结合。油漆采用“PU透明底漆固化剂、PU透明面漆固化剂、PU稀释剂、净味PU透明底漆”，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒	6	张	880	5280	
73	茶水柜	鑫珍材	120*40*90cm	白蜡木板木结合。油漆采用“PU透明底漆固化剂、PU透明面漆固化剂、PU稀释剂、净味PU透明底漆”，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒	1	张	3800	3800	
74	置物架 (仓库)	鑫珍材	200cm*50cm*200cm	1.涂层：采用环保优质塑粉 2.钢板：搁板、品架焊档和顶板均采用宝钢0.8毫米厚的优质冷轧钢板；支撑座1.2毫米厚；加强筋0.8毫米厚 3.工艺：金属表面的处理：酸洗、磷化、清洗、干燥、静电喷塑。漆膜要厚度均匀，表面要光滑平整，色泽均匀，不得露底、剥落等。▲塑粉需符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》检测标准，检测内容至少包含①涂膜外观②重金属（可溶性铅Pb、可溶性镉Cd、可溶性汞Hg、可溶性铬Cr）③硬度④附着力⑤弯曲试验⑥光泽（60°）以上6项检测结果均为合格。	12	张	600	7200	
75	攀登架	鑫珍材	50*50*50cm	全橡胶木+三层品牌清漆	2	个	480	960	
76	洗手池	鑫珍材	500*50*60cm（到大理石高度）（根据甲方提供尺寸及参考图设计效果图标注尺寸）	与招标方联系根据现场设计 需制作橱柜，围绕式橱柜 1、1.8cmE0级实木多层板打底制作柜体 2、生态木制作围边墙面 3、岩板制作桌面 4、封边条为u型软塑胶铰链为优质液压铰链 5、不锈钢龙头陶瓷台盆需6个。（制作柜体时需考虑下水）▲实木多层板符合GB/T 9846-2015普通胶合板、GB 18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量：含水率；静曲强度；3.弹性模量；4.胶合强度；5.甲醛释放限量以上5项内容检测全部合格	1	组	7600	7600	
合 计									840000

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。



投标人名称（加盖公章）：常州鑫之鹏贸易有限公司

日期：2023 年 12 月 26 日