

投标分项报价表（分包号：采购包1）

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
1	产品名称	品牌	规格型号	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
2	组合式办公桌	鑫高力	<p>1. 规格：1800*1200mm</p> <p>2. 材质：桌面采用 25mm 环保免漆板刨花板制作，板材的静曲强度<math>\geq 11.0</math>MPa、表面耐磨、甲醛检测指标 ENF<math>\leq 0.025</math>mg/m<sup>3</sup>，TVOC<math>\leq 0.5</math>mg/m<sup>3</sup>.h、符合 GB/T4897-2015、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T15102-2017、HJ571-2010 标准要求，桌架采用钢板弯曲焊接而成。焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理防静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。</p> <p>3. PVC 封边，厚度<math>\geq 1.5</math>mm、耐刮擦、耐冲击性、耐开裂性、甲醛释放量未检出）、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（未检出）、氯乙烯单体（未检出）、耐老化、多溴联苯醚（未检出）、耐光色牢度<math>\geq 4</math>级，符合 QB/T 4463-2013 标准。</p> <p>4. 产品形状和位置公差、着地平稳性<math>\leq 0.2</math>mm、木制件（金属件）外观要求、木制件表面涂层、桌类稳定性、桌类强度及耐久性、甲醛释放量<math>\leq 0.03</math>mg/m<sup>3</sup>，苯、甲苯、二甲苯、TVOC<math>\leq 0.09</math>mg/m<sup>3</sup>、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷未检出，符合 GB/T3324-2017 标准，GB/T35607-2017 标准。</p>	常州	合同签订后 20 天内完成合同范围内所有货物的制作、供货并安装调试完成	8 套	1850	14800

3	资料柜 (组合式)	<p>鑫高力</p> <p>1.规格: 800*300*1500mm 2.材质: 柜体采用 18mm 厚环保免漆板刨花板, 板材的静曲强度<math>\geq 11.0</math>MPa、表面耐磨、甲醛检测指标 ENF<math>\leq 0.025</math>mg/m<sup>3</sup>, TVOC<math>\leq 0.5</math>mg/m<sup>3</sup>.h、符合 GB/T4897-2015、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T15102-2017、HJ571-2010 标准要求, PVC 封边条热熔胶封边。厚度<math>\geq 1.5</math>mm、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出)、可迁移元素(可溶性重金属)、邻苯二甲酸酯(未检出)、氯乙烯单体(未检出)、耐老化、多溴联苯醚(未检出)、耐光色牢度<math>\geq 4</math>级, 符合 QB/T 4463-2013 标准。 3、板材连接方式为三合一扣拼装, 坚固且不易松动。</p>	常州	合同签订后 20 天内完成合同范围内所有货物的制作、供货并安装调试完成	26 套	800	20800
4	办公椅	<p>鑫高力</p> <p>1.规格: 600*450*920-1000mm 2.材质: 1.靠垫为高强度网布, 不变形, 透气性好; 座垫为三明治网布, 具有防污功能, 面料的干擦色牢度<math>\geq 4</math>级; 甲醛含量、PH 值、可分解致癌芳香胺染料, 印花色浆中挥发性有机化合物 VOCs 未检出, 防霉等级(黄曲霉、桔青霉), 阻燃 1 级, 符合 GB 18401—2010, GB 20286-2006、HJ2546-2016、GB/T24346-2009 标准要求。 2.海棉: 采用 35#-50#高密度聚酯海绵, 阻燃级别高且柔软性能好. 回弹性高. 恒久不变形及保持弹性, 海绵的表面密度 40kg/m<sup>3</sup>, 干热老化后拉伸强度<math>\geq 100</math>KPa, 湿热老化后拉伸强度<math>\geq 100</math>KPa, 阻燃 1 级, 甲醛释放量<math>\leq</math></p>	常州	合同签订后 20 天内完成合同范围内所有货物的制作、供货并安装调试完成	24 张	315	7560

		<p>0.050mg/m<sup>2</sup>.h、TVOC≤0.02mg/m<sup>2</sup>.h、抑菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率≥90%），符合QB/T2280-2016、GB/T10802-2006、GB17927.1-2011、QB/T4371-2012 标准要求</p> <p>3. 面料：甲醛含量未检出，PH 值、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、可分解致庠芳香胺染料，印花色浆中挥发性有机化合物 VOCs 未检出，防霉等级（黄曲霉、桔青霉 0 级无明显长霉），阻燃 1 级（痒指数、产烟毒性等级不低于 ZA2 级、烟密度等级），符合 GB 18401—2010、GB 20286-2006、HJ2546-2016、GB/T24340-2009 标准要求。</p> <p>4. 靠背及扶手均为 ABS 工程塑料注塑而成</p> <p>5. 椅背具有倾仰功能，中制式机构。</p> <p>6. 脚型为圆脚，φ25mm 钢管，壁厚 2.0mm，钢管的耐盐浴、抗拉强度≥460MPa，规定塑性延伸强度≥313MPa，断后伸长率≥44%、弯曲试验试样弯曲外表面无可见裂纹合格、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）720 小时，镀层本身耐腐蚀 10 级，符合 QB/T1950-2013、GB/T228.1-2010、GB/T 232-2010、QB/T 3828-1999 标准要求，表面热固性粉末涂料喷塑处理，热固性粉末涂料的筛余物、耐碱性、耐沸水性、硬度、流动性、1000h 耐湿热性、耐盐雾性 500h、800h 耐人工气候老化、重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出），符</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			合 HG/T 2006-2006 或 HG/T 2006-2022 标准。 7、产品主要尺寸、形状与位置公差、外观、软质聚氨酯泡沫塑料（密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ 、回弹性 $\geq 50\%$ ）、纺织面料（干摩擦色牢度 $\geq 4$ 级）、座面耐久性 100000 次、椅背往复耐久性 120000 次、阻燃性要求（公共场所）、甲醛释放量 $\leq 0.03\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$ 、苯、甲苯、二甲苯、TVOC $\leq 0.07\text{mg/m}^3$ 、家具涂层可迁移元素、纺织品中五氯苯酚（PCP）、可分解芳香胺染料、苯并[a]芘，符合 QB/T2280-2016 标准，GB/T35607-2017 标准要求。					
5	水吧台	鑫高力	1. 规格：吧台： R2000*550mm 吧椅：R200mm 2. 材质：人造石台面，柜体采用 18mm 厚 E1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，PVC 封边条热熔胶封边。板材连接方式为五金件拼装而成，坚固且不易松动。吧椅采用环保 PP 材质，搭配皮质椅面，一体成型，经久耐用。 3. 两个吧台配 7 张吧椅	常州	合同签订后 20 天内完成合同范围内所有货物的制作、供货并安装调试完成	1 套	7800	7800
6	休息沙发	鑫高力	1. 规格：弧形 2200*550*900mm 2. 材质：整体采用多层实木板加实木框架，饰面为纳帕皮，海绵为高密度海绵，海绵的密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，回弹率、干热老化后拉伸强度 $\geq 100\text{KPa}$ ，湿热老化后拉伸强度 $\geq 100\text{KPa}$ ，阻燃 1 级，甲醛释放量 $\leq 0.03\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$ 、TVOC $\leq 0.02\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$ 、抑菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率 $\geq 99\%$ ），符合 QB/T2280-2016、GB/T 10802-2006、	常州	合同签订后 20 天内完成合同范围内所有货物的制作、供货并安装调试完成	3 张	2900	8700

			GB17927.1-2011、 QB/T4371-2012。					
7	休息 沙发	鑫高 力	<p>1. 规格：直形 (1800*550*900mm)</p> <p>2. 材质：整体采用多层实木板加实木框架，饰面为纳帕皮，海绵为高密度海绵，海绵的密度<math>\geq 40\text{kg/m}^3</math>，回弹率、干热老化后拉伸强度<math>\geq 100\text{KPa}</math>，湿热老化后拉伸强度<math>\geq 100\text{KPa}</math>，阻燃1级，甲醛释放量<math>\leq 0.03\text{mg/m}^2\cdot\text{h}</math>、TVOC<math>\leq 0.02\text{mg/m}^2\cdot\text{h}</math>、抑菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率<math>\geq 99\%</math>），符合QB/T2280-2016、GB/T10802-2006、GB17927.1-2011、QB/T4371-2012。</p>	常州	合同签订后 20天内 完成合同 范围内所有 货物的 制作、 供货并 安装调试 完成	1张	1780	1780
8	资料 柜	鑫高 力	<p>1. 规格：1000*400*2000mm</p> <p>2. 材质：柜体采用18mm厚环保免漆板刨花板，板材的静曲强度<math>\geq 10.0\text{MPa}</math>、表面耐磨、甲醛检测指标ENF<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>，TVOC<math>\leq 0.5\text{mg/m}^2\cdot\text{h}</math>、符合GB/T4897-2015、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T15102-2017、HJ571-2010标准要求，PVC封边条热熔胶封边。厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出）、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（未检出）、氯乙烯单体（未检出）、耐老化、多溴联苯醚（未检出）、耐光色牢度<math>\geq 4</math>级，符合QB/T4463-2013标准。</p> <p>3、板材连接方式为三合一扣拼装而成，坚固且不易松动。</p>	常州	合同签订后 20天内 完成合同 范围内所有 货物的 制作、 供货并 安装调试 完成	2套	2400	4800

9	14人会议桌椅	鑫高力	规格: 4800*1500*750mm 2. 材质: 采用 25mm 厚环保免漆板刨花板, 板材的静曲强度 $\geq 11.0$ MPa、表面耐磨、甲醛检测指标 ENF $\leq 0.025$ mg/m <sup>3</sup> , TVOC $\leq 0.5$ mg/m <sup>3</sup> .h、符合 GB/T4897-2015、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T15102-2017、HJ571-2010 标准要求, PVC 封边条热熔胶封边。厚度 $\geq 1.5$ mm、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出)、可迁移元素(可溶性重金属)、邻苯二甲酸酯(未检出)、氯乙烯单体(未检出)、耐老化、多溴联苯醚(未检出)、耐光色牢度 $\geq 4$ 级, 符合 QB/T 4463-2013 标准。 3. 1 桌配 14 把椅子	常州	合同签订后 20 天内完成合同范围内所有货物的制作、供货并安装调试完成	1 套	10920	10920
10	会议桌椅	鑫高力	规格: 1500*500*750mm 2. 材质: 采用 25mm 厚环保免漆板刨花板, 板材的静曲强度 $\geq 11.0$ MPa、表面耐磨、甲醛检测指标 ENF $\leq 0.025$ mg/m <sup>3</sup> , TVOC $\leq 0.5$ mg/m <sup>3</sup> .h、符合 GB/T4897-2015、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T15102-2017、HJ571-2010 标准要求, PVC 封边条热熔胶封边。厚度 $\geq 1.5$ mm、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出)、可迁移元素(可溶性重金属)、邻苯二甲酸酯(未检出)、氯乙烯单体(未检出)、耐老化、多溴联苯醚(未检出)、耐光色牢度 $\geq 4$ 级, 符合 QB/T 4463-2013 标准。 3. 1 桌配 2 椅	常州	合同签订后 20 天内完成合同范围内所有货物的制作、供货并安装调试完成	8 套	1250	10000

11	办公桌椅	鑫高力	<p>1. 规格：桌子 1800*850*750mm 椅子 720*830*1145mm</p> <p>2. 材质：基材国家环保板材，防虫、防腐、强度高、韧性好、不变形、比重合理，达到国际钉力测试标准。表面采用胡桃木色，环保油漆五底三面工艺。</p> <p>3. 椅子：面料选用优质西皮，内材优质海绵，框架：橡胶木实木，环保油漆五底三面工艺。椅子可躺。</p> <p>4. 1桌配1椅</p>	常州	合同签订后 20天内完成合同范围内所有货物的制作、供货并安装调试完成	1套	3880	3880
12	资料柜	鑫高力	<p>1. 规格：1800*400*2000mm</p> <p>2. 材质：柜体采用18mm厚环保漆板刨花板，板材的静曲强度<math>\geq 11.0\text{MPa}</math>、表面耐磨、甲醛释放指标<math>\text{ENF} \leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>、TVOC<math>\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^3</math>、符合GB/T4897-2015、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T15102-2017、HJ571-2010标准要求，PVC封边条热熔胶封边，厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出）、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（未检出）、氯乙烯单体（未检出）、耐老化、多溴联苯醚（未检出）、耐光色牢度<math>\geq 4</math>级，符合QB/T 4463-2013标准。</p> <p>3、板材连接方式为三合一扣拼装而成，坚固且不易松动。</p>	常州	合同签订后 20天内完成合同范围内所有货物的制作、供货并安装调试完成	1套	3050	3050

13	接待沙发	鑫高力	<p>1. 规格：沙发 2020*870*900 茶几 1200*600*500mm</p> <p>2. 材质：框架：内部为硬木榉结构框架，25#锰蛇簧垫底，多层强力拉筋。</p> <p>3. 海绵：采用 35#高密度聚酯海绵，经久耐用，回弹性好，不易变形。</p> <p>4. 饰面：优质牛皮软包，高速衣车及粗线车制套，直接包面，沉稳舒适。</p> <p>5. 油漆：采用“大宝”环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺，在最大程度上长效保证其外观效果。</p> <p>6. 共 3 件，3+1+1 茶几组合</p>	常州	合同签订后 20 天内完成合同范围内所有货物的制作、供货并安装调试完成	1 套	4800	4800
14	办公桌椅	鑫高力	<p>1. 规格：圆桌，直径 800*750mm 椅子 400*400*780mm</p> <p>2. 材质：椅脚采用橡胶木制作，座板靠背为西皮；桌架为钢制喷漆，台面为人造大理石。</p> <p>3. 1 桌配 3 椅</p>	常州	合同签订后 20 天内完成合同范围内所有货物的制作、供货并安装调试完成	1 套	1650	1650
15	沙发	鑫高力	<p>1. 规格：沙发 2200*650*800mm 茶几 1500*600*500mm</p> <p>2. 材质：框架：内部为硬木榉结构框架，25#锰蛇簧垫底，多层强力拉筋。</p> <p>3. 海绵：采用 35#高密度聚酯海绵，经久耐用，回弹性好，不易变形。</p> <p>4. 饰面：优质牛皮软包，高速衣车及粗线车制套，直接包面，沉稳舒适。</p> <p>5. 油漆：采用“大宝”环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺，在最大程度上长效保证</p>	常州	合同签订后 20 天内完成合同范围内所有货物的制作、供货并安装调试完成	1 套	7700	7700



			其外观效果。 6.3+3+1 茶几组合					
16	小会议桌	鑫高力	1. 规格: 桌子 2000*1000*750mm 椅子 460*450*720mm 2. 材质: 桌面采用环保高密度板, 厚度 2.5CM 结实不变形, 耐刮 耐磨, 方便打理, 桌椅脚是 铁质轻奢工艺, 加固加厚。 椅子内部为实木框架, 高密 度高回弹海绵填充, 椅面为 西皮。 3. 1 桌配 8 椅	常州	合同签 订后 20 天 内完 成合 同范 围内 所有 货物 的制 作、 供货 并安 装调 试完 成	1 套	5300	5300
17	服务台	鑫高力	1. 规格: 桌子 1600*500*800mm 椅子 500*500*990mm 2. 材质: 桌面采用 25mm 厚 E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰 面, 2mm 厚 PVC 封边条热熔 胶封边, 具有防污、防刮、 耐磨等功能。 3. 椅背等外框材料采用 PP+ 纤背框; 扶手材料采用 PP 连 体固定扶手; 高密度海绵。	常州	合同签 订后 20 天 内完 成合 同范 围内 所有 货物 的制 作、 供货 并安 装调 试完 成	2 套	2400	4800
18	理发台凳、床	鑫高力	1. 规格: 置物桌 1000*500*300 2. 6 厘银镜 800 宽*1200 高 3 材质: 洗头床采用加厚防水 皮革, 防水性强, 易清洁; 高回弹海绵填充, 柔软舒适, 回弹性好, 不易塌陷。 3. 镜子采用高清镜面, LED 美颜灯带, 智能触碰开关。 4. 椅面采用 PU 皮革, 高回弹 海绵, 镀金框架, 防水抗污, 360 度旋转设计, 灵活方便, 无死角旋转。 5. 1 桌 1 床配 1 椅 1 镜	常州	合同签 订后 20 天 内完 成合 同范 围内 所有 货物 的制 作、 供货 并安 装调 试完 成	1 套	4200	4200

19	值班台柜	鑫高力	<p>1. 规格：桌子 1500*1500*750mm，柜子 1600*400*2000mm</p> <p>2. 材质：桌子、柜子整体采用 E1 级三聚氰胺饰面板，1.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。具有防污、防刮、耐磨等功能。</p> <p>3. 椅背等外框材料采用 PP+ 纤背框；扶手材料采用 PP 连体固定扶手；高密度海绵；底盘采用中班蝴蝶底盘带原位锁定；过 BFM 测试 320mm 塑料脚；65mm 过测试气压棒；50MM 黑色 PU 轮。</p> <p>4. 一桌一椅一柜</p>	常州	合同签订后 20 天内完成合同范围内所有货物的制作、供货并安装调试完成	1 套	4615	4615
20	隔断矮柜	鑫高力	 <p>规格：1200*300*1500mm</p> <p>材质：柜体采用 18mm 厚环保免漆板刨花板，板材的静曲强度<math>\geq 11.0</math>MPa、表面耐</p> <p>甲醛释放量指标 ENF<math>\leq 0.025</math>mg/m<sup>3</sup>，TVOC<math>\leq 0.5</math>mg/m<sup>3</sup>.h、符合 GB/T4897-2015、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T15102-2017、HJ571-2010 标准要求，PVC 封边条热熔胶封边。厚度<math>\geq 1.5</math>mm、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出）、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（未检出）、氯乙烯单体（未检出）、耐老化、多溴联苯醚（未检出）、耐光色牢度<math>\geq 4</math>级，符合 QB/T 4463-2013 标准。</p> <p>3、板材连接方式为三合一扣拼装而成，坚固且不易松动。</p>	常州	合同签订后 20 天内完成合同范围内所有货物的制作、供货并安装调试完成	6 套	1200	7200

21	值班床	鑫高力	<p>1.规格：1900*1000*380mm，可折叠</p> <p>2.材质：床立柱、床横梁采用 50*2.0 方管制作，床下柜采用 1.0mm 冷轧钢板制作。</p> <p>3.工艺：钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经除油、除锈、磷化、静电喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。</p>	常州	<p>合同签订后 20 天内完成合同范围内所有货物的制作、供货并安装调试完成</p>	1 套	1800	1800
22	会议桌椅	鑫高力	<p>规格：桌子：1250*400*800mm 椅子：680*520*1000mm</p> <p>2.材质：层板、侧板采用 25mm，柜门采用 18mm 厚环保免漆板印花板，板材的静曲强度<math>\geq 11.0MPa</math>，表面耐磨、甲醛检测指标<math>PF \leq 0.02mg/m^3</math>，TVOC<math>\leq 0.5mg/m^3</math>h，符合 GB/T4897-2015、GB18580-2017、GB/T19330-2021、GB/T15102-2017、HJ571-2010 标准要求，PVC 封边条热熔胶封边。厚度<math>\geq 1.5mm</math>、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出）、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（未检出）、氯乙烯单体（未检出）、耐老化、多溴联苯醚（未检出）、耐光色牢度<math>\geq 4</math>级，符合 QB/T 4463-2013 标准。桌架异形管。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。</p> <p>3.椅子：专业办公网布饰面，面料的干擦色牢度<math>\geq 4</math>级；甲醛含量、PH 值、可分解致癌芳香胺染料，印花色浆中</p>	常州	<p>合同签订后 20 天内完成合同范围内所有货物的制作、供货并安装调试完成</p>	82 套	1000	82000

		<p>挥发性有机化合物 VOCs 未检出, 防霉等级 (黄曲霉、桔青霉), 阻燃 1 级, 符合 GB 18401—2010, GB 20286—2006、HJ2546—2016、GB/T24346—2009 标准要求, 密度高弹力海绵, 海绵的密度 <math>\geq 40\text{kg/m}^3</math>, 回弹率、干热老化后拉伸强度 <math>\geq 100\text{KPa}</math>, 湿热老化后拉伸强度 <math>\geq 100\text{KPa}</math>, 阻燃 1 级, 甲醛释放量 <math>\leq 0.03\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}</math>、TVOC <math>\leq 0.02\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}</math>、抑菌率 (金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率 <math>\geq 99\%</math>), 符合 QB/T2280—2016、GB/T 10802—2006、GB17927.1—2011、GB/T4343—2012。异形管脚架、脚架脚垫</p> <p>4. 1 表配 2 椅</p>						
23	楼梯踏步	鑫高力	<p>1: 规格 6990*3000*4060 2: 材质: 层板、侧板采用 25mm, 柜门采用 18mm 厚环保免漆板即花板, 板材的静曲强度 <math>\geq 11.0\text{MPa}</math>、表面耐磨、甲醛检测指标 ENF <math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>, TVOC <math>\leq 0.5\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}</math>、符合 GB/T4897—2015、GB18580—2017、GB/T39600—2021、GB/T15102—2017、HJ571—2010 标准要求, PVC 封边条热熔胶封边, 厚度 <math>\geq 1.5\text{mm}</math>、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出)、可迁移元素 (可溶性重金属)、邻苯二甲酸酯 (未检出)、氯乙烯单体 (未检出)、耐老化、多溴联苯醚 (未检出)、耐光色牢度 <math>\geq 4</math> 级, 符合 QB/T 4463—2013 标准。 3、板材连接方式为三合一扣拼装而成, 坚固且不易松动。</p>	常州	<p>合同签订后 20 天内完成合同范围内所有货物的制作、供货并安装调试完成</p>	1 套	36000	36000

24	书柜	鑫高力	<p>1: 3960*4000*4030</p> <p>:2. 材质: 柜体采用 18mm 厚环保免漆板刨花板, 板材的静曲强度<math>\geq 11.0</math>MPa、表面耐磨、甲醛检测指标 ENF<math>\leq 0.025</math>mg/m<sup>3</sup>, TVOC<math>\leq 0.5</math>mg/m<sup>3</sup>. h、符合 GB/T4897-2015、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T15102-2017、HJ571-2010 标准要求, PVC 封边条热熔胶封边。厚度<math>\geq 1.5</math>mm、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出)、可迁移元素(可溶性重金属)、邻苯二甲酸酯(未检出)、氯乙烯单体(未检出)、耐老化、多溴联苯醚(未检出)、耐光色牢度<math>\geq 4</math>级, 符合 QB/T 4463-2013 标准。</p> <p>3、柜门连接方式为三合一扣拼装而成, 坚固且不易松动。</p>	常州	合同签订后 20 天内完成合同范围内所有货物的制作、供货并安装调试完成	1 套	12800	12800
投标总价(人民币: 元)								266955

备注: 1. 投标报价采用总承包方式, “投标总价”应包括所投货物(包含与货物相关的服务)费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用, 招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总价”数额应当与“开标一览表”中“投标总价”数额一致。