

报价唯一性

4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》
---	-------	---

**投标分项报价表（分包号：分包1）**

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
	产品名称	品牌	规格 型号	产地	交付期	数量	分项 单价	分项总价
1	三联体床	格雷格	<p>床体：1. 尺寸：5790mm×1000mm×2180mm；单床位的宽度为1000mm，床铺净长为1863mm，床面高度为1800mm，护栏长度为1300mm，护栏高度为350mm，床下净高1750mm；</p> <p>2. 外观：喷粉涂装，颜色选用PCF8008；</p> <p>3. 床架、立柱：采用50×50mm×2mm方管制作，立柱弯曲成型，每个床片距地1750mm焊接50×50mm×2mm方管用于连接床架，中部和底部分别连接一根30×30mm×1.5mm连接加固横梁，床片之间背部一根30×30mm×1.5mm连接加固横梁，床架外框采用50×50mm×2mm方管和3mm厚钢板组合或四框均用50×50mm×2mm方管制作，中部横梁采用30×30mm×2mm方管制作（横拉不少于五根），床架立柱螺栓连接；</p> <p>4. 护栏：采用30mm×1.5mm制作外框、25mm×1.5mm方管制作内部支撑，与床架、立柱应不少于4处固定连接，其中与立柱连接不少于1处；床护栏外立面采用整块钢板（钢板颜色为白色），并在护栏上沿下方200mm处标注：床褥最大厚度警示线；</p> <p>5. 爬梯：采用25×40×1.2mm方管制三联体安装其中两张床共用一个爬梯，爬梯宽度为600mm；另一张床单用一个爬梯，爬梯宽度为350mm，爬梯采用斜坡式安装，底部偏出床架200mm，并与床立柱固定，踏步有防滑措施；单爬梯和共用爬梯的材质款式要求一致；</p> <p>6. 蚊帐架：采用直径φ19×1.0mm圆管制作，为非伸缩式，床面高度120cm，活动插孔安装于床屏横杆。桌柜组合体：颜色：白色</p> <p>1. 衣柜：宽700mm，深750mm，高1750mm（含调节螺栓），采用1.0mm优质冷轧钢板制作，颜色：白色，（内分两层，侧边设130mm固定板，余下为单扇外开门；柜门加挂锁扣，上设床位卡；衣柜内含一根直径φ19×1.2mm的圆钢管挂衣</p>	江苏常州	60天	544套	7950	4324800

		<p>杆，偏柜门安装，柜门上设置穿衣镜，尺寸 500mm*370mm，金属镶边固定（颜色与柜门同），每条边需至少有 2 个固定点。固定在门板加强筋上方，柜底与地面须有 1~2cm 间隙，设调节螺栓支撑；</p> <p>2. 侧书柜：450mm×300mm，采用 1.0mm 优质冷轧钢板制作，分三层；写字板上部书柜分两层，每层净高度 250mm；</p> <p>3. 桌面写字板，颜色：与床体同色，写字板板材使用环保 E0 级以上 25mm 实木多层板，写字台台面深 700mm，厚度为 25mm，正反两面压 0.7mm 厚防火板，台面前口制作成鸭嘴边；</p> <p>4. 桌下书柜：桌面下小柜为单开门，宽 450mm 深 600mm，采用 1.0mm 优质冷轧钢板制作，门内上方设一小抽屉，抽面高 120mm 均采用 1.0mm 优质冷轧钢板制作，凡有锁的地方均采用挂锁，所有挂锁片为 3mm 厚；</p> <p>5. 所有柜门的安装使用弹簧插销焊接铰链合页。</p> <p>床板：1. 尺寸：与对应的床体配套；</p> <p>2. 床板：为杉木板，厚度不小于 18mm，单板宽度≥80mm，床板间的缝隙≤10mm，床板横档≥四根，规格为 30mm×40mm 的硬杂木。</p>					
2	二联体床	 <p>床体：1. 尺寸：4400mm×1100mm×2180mm；单床位的宽度为 1100mm，床铺净长为 2125mm，床面高度为 1800mm，护栏长度为 1575mm，护栏高度为 350mm，床下净高 1750mm；</p> <p>2. 外观：喷粉涂装，颜色选用 PCF8008；</p> <p>3. 床架、立柱：采用 50×50mm×2mm 方管制作，立柱弯曲成型，每个床片距地 1750mm，焊接 50×50mm×2mm 方管用于连接床架，中部和底部分别连接一根 30×30mm×1.5mm 连接加固横梁，床片之间背部一根 30×30mm×1.5mm 连接加固横梁；</p> <p>床架外框采用 50×50mm×2mm 方管和 3mm 厚钢板组合或四框均用 50×50mm×2mm 方管制作，中部横梁采用 30×30mm×2mm 方管制作（横拉不少于五根），床架立柱螺栓连接；</p> <p>4. 护栏：采用 30mm×1.5mm 制作外框、25mm×1.5mm 方管制作内部支撑，与床架、立柱应不少于 4 处固定连接，其中与立柱连接不少于 1 处；床护栏外立面采用整块钢板（钢板颜色为白色），并在护栏上沿下方 200mm 处标注：床褥最大厚度警示线；</p> <p>5. 爬梯：采用 25×40×1.2mm 方管制作，二联体安装共用一个爬梯，爬梯宽度为 600mm，爬梯采用斜坡式安装，底部</p>	江苏常州	60 天	4 套	5300	21200

		<p>偏出床架 200mm，并与床立柱固定，踏步有防滑措施；</p> <p>5. 蚊帐架：采用直径 <math>\phi 19 \times 1.0\text{mm}</math> 圆管制作，为非伸缩式，床面高度 120cm，活动插孔安装于床屏横杆。 桌柜组合体：颜色：白色</p> <p>1. 衣柜：宽 700mm，深 750mm，高 1750mm（含调节螺栓），采用 1.0mm 优质冷轧钢板制作，颜色：白色，（内分两层，侧边设 130mm 固定板，余下为单扇外开门；柜门加挂锁扣，上设床位卡；衣柜内含一根直径 <math>\phi 19 \times 1.2\text{mm}</math> 的圆钢管挂衣杆，偏柜门安装，柜门上设置穿衣镜，尺寸 500mm*370mm，金属镶边固定（颜色与柜门同），每条边需至少有 2 个固定点。固定在门板加强筋上方，柜底与地面须有 1~2cm 间隙，设调节螺栓支撑；</p> <p>2. 侧书柜：450mm<math>\times</math>300mm，采用 1.0mm 优质冷轧钢板制作，分三层；写字板上部书柜分两层，每层净高度 250mm；</p> <p>3. 桌面写字板，颜色：与床体同色，写字板板材使用环保 E0 级以上 25mm 实木多层板，写字台台面深 700mm，厚度为 25mm，正反两面压 0.7mm 厚防火板，台面前口制作成鸭嘴边；</p> <p>4. 桌下书柜：桌面下小柜为单开门，宽 450mm 深 600mm，采用 1.0mm 优质冷轧钢板制作，门内上方设一小抽屉，抽面高 120mm 均采用 1.0mm 优质冷轧钢板制作，凡有锁的地方均采用挂锁，所有挂锁片为 3mm 厚；</p> <p>5. 所有柜门的安装使用弹簧插销焊接铰链合页。 床板：1. 尺寸：与对应的床体配套；</p> <p>2. 床板：为杉木板，厚度不小于 18mm，单板长度 <math>\geq 80\text{mm}</math>，床板间的缝隙 <math>\leq 10\text{mm}</math>，床板横档 <math>\geq</math> 四根，规格为 40mm<math>\times</math>40mm 的硬杂木</p>					
3	特殊三联体床	<p>格雷格</p> <p>床体：1. 尺寸：5790mm<math>\times</math>1000mm<math>\times</math>850mm；单床位的宽度为 1000mm，床铺净长为 1803mm，床面高度为 450mm；</p> <p>2. 外观：喷粉涂装，颜色选用 PCF8008；</p> <p>3. 床架、立柱：采用 50<math>\times</math>50mm<math>\times</math>2mm 方管制作，立柱弯曲成型，每个床片距地 400mm 焊接 50<math>\times</math>50mm<math>\times</math>2mm 方管用于连接床架，床架外框采用 50<math>\times</math>50mm<math>\times</math>2mm 方管和 3mm 厚钢板组合或四框均用 50<math>\times</math>50mm<math>\times</math>2mm 方管制作，中部横梁采用 30<math>\times</math>30mm<math>\times</math>2mm 方管制作（横拉不少于五根），床架立柱螺栓连接；</p> <p>3. 蚊帐架：采用直径 <math>\phi 19 \times 1.0\text{mm}</math> 圆管制作，为非伸缩式，床面高度 120cm，活动插孔安装于床屏横杆。 桌柜</p>	江苏常州	60 天	2 套	1500	3000

		<p>组合体：颜色：白色</p> <p>1. 衣柜：宽 700mm，深 750mm，高 1750mm（含调节螺栓），采用 1.0mm 优质冷轧钢板制作，颜色：白色，（内分两层，侧边设 130mm 固定板，余下为单扇外开门；柜门加挂锁扣，上设床位卡；衣柜内含一根直径 <math>\phi 19 \times 1.2\text{mm}</math> 的圆钢管挂衣杆，偏柜门安装，柜门上设置穿衣镜，尺寸 500mm*370mm，金属镶边固定（颜色与柜门同），每条边需至少有 2 个固定点。固定在门板加强筋上方，柜底与地面须有 1~2cm 间隙，设调节螺栓支撑；</p> <p>2. 侧书柜：450mm×300mm，采用 1.0mm 优质冷轧钢板制作，分三层；写字板上部书柜分两层，每层净高度 250mm；</p> <p>3. 桌面写字板，颜色：与床体同色，写字板板材使用环保 E0 级以上 25mm 实木多层板，写字台台面深 700mm，厚度为 25mm，正反两面压 0.7mm 厚防火板，台面前口制作成鸭嘴边；</p> <p>4. 桌下书柜：桌面下小柜为单开门，宽 450mm 深 600mm，采用 1.0mm 优质冷轧钢板制作，门内上方设一小抽屉，抽面高 120mm 均采用 1.0mm 优质冷轧钢板制作，凡有锁的地方均采用挂锁，所有挂锁片为 3mm 厚；</p> <p>5. 所有柜门的安装使用弹簧插销焊接铰链合页。床板：1. 尺寸：与对应的床体配套； 2. 床板：为杉木板，厚度不小于 18mm，单板宽度 <math>\geq 80\text{mm}</math>，床板间的缝隙 <math>\leq 10\text{mm}</math>，床板横档 <math>\geq</math> 四根，规格为 30mm×40mm 的硬杂木。</p>					
<p>招标总报价：肆佰叁拾肆万玖仟元（人民币：元）</p>							4349000

投标人：（加盖公章）广州市克莱格办公设备有限公司

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：2024 年 3 月 14 日



备注：1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。