

# 投标分项报价表

项目编号/包号：JSZC-320412-SSGL-G2024-0005


项目名称：蓉湖村集聚点村民自建房智能化设备采购及安装项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	总价
<b>1、安防监控系统</b>								
1	400万像素全彩网络摄像机 (核心产品)	海康威视	DS-2CD2T47E-LHZ	400万 1/1.8" CMOS 臻全彩筒型网络摄像机 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 最低照度：彩色：0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) , 0 Lux with Light 宽动态：120 dB 景深范围： 补光距离：最远可达 30 m 防补光过曝：支持 补光灯类型：柔光灯 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H. 265/H. 264 网络存储：支持 NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持) 音频：1 个内置麦克风 网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于 95% (无凝结) 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗：DC：12 V, 0.42 A, 最大功耗：5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口 防护 IP66	63	套	550.00	34650.00
2	800万像素全结构化摄像机	海康威视	DS-2CD7C887MWD/S-XZG/JM	▲设备具有不少于 3 个镜头，内置 1 个 800 万像素 CMOS 传感器和 2 个 400 万像素 CMOS 传感器。上通道图像传感器靶面尺寸为 1/1.2 英寸、下通道 2 个图像传感器靶面尺寸均为 1/1.8 英寸。（公安部检验报告证明） ▲具有上下两个通道，上通道为细节通道，具有 1 个电动镜		套	4500.00	18000.00



				<p>头，支持镜头变焦和聚焦；下通道为全景通道，具有左右 2 个镜头，2 路视频画面水平拼接成全景画面。（公安部检验报告证明）</p> <p>▲上通道主码流分辨率不小于 3840×2160，下通道主码流分辨率不小于 5120×1440。（公安部检验报告证明）</p> <p>▲全景镜头最短焦距≤4mm，特写镜头最短焦距≤10mm，最长焦距≥50mm。（公安部检验报告证明）</p> <p>▲上下通道最低照度：彩色不大于 0.00021lx，黑白不大于 0.00011lx。（公安部检验报告证明）</p> <p>▲在分辨率 1920x1080 @ 25fps，码流设置为 1Mbps 时，视频图像传输延时不大于 60ms。（公安部检验报告证明）</p> <p>▲支持同时对检测区域内不小于 120 个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并将人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。（公安部检验报告证明）</p> <p>▲支持幕影功能，可同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，可实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车；可识别人脸及车牌号码，同时抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况。（公安部检验报告证明）</p> <p>▲支持对两眼瞳距不小于 13 像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框。（公安部检验报告证明）</p> <p>▲具备随影补光功能，当监控场景无目标时，补光灯处于低亮模式；当设备全景采集通道检测到目标后，可自动将补光灯调节至高亮模式，并支持目标跟踪、检测、筛选、抓拍、分析属性信息和上报功能。（公安部检验报告证明）</p> <p>▲采用金属外壳，下置藏线盒。（公安部检验报告证明）</p>				
3	硬盘录像机	海康威视	DS-8664N-I16-V3	<p>▲具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口、2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口（可接入 RS485 键盘）、1 个 eSata 接口，1 个 CVBS 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口，16 路报警输入接口、9 路报警输出接口（其中第 9 路支持受控直流 12V 输出）；具有 1 路直流 12V 输出接口；可内置 16 个</p>			6000.00	15000.00




			<p>SATA 接口硬盘（以公安部检测报告为准）</p> <p>▲可接入 64 路分辨率为 1920×1080 的视频图像，支持最大接入带宽 640Mbps，最大存储带宽 640Mbps，最大转发带宽 640Mbps，最大回放带宽 640Mbps（以公安部检测报告为准）</p> <p>▲HDMI 接口最大支持 8K 输出，当一路输出 8K 时，另一路最高支持 1080P 输出；两个 HDMI 接口可同时支持双 4K 异源输出（以公安部检测报告为准）</p> <p>▲显示输出分辨率具有 8K(7680×4320)/30Hz，4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz 设置选项（以公安部检测报告为准）</p> <p>▲可同时解码输出 32 路 H.265 编码、30fps、1920×1080 格式的视频图像，或同时解码输出 8 路 H.265 编码、25fps、4096×2160 或者 3840×2160 格式的视频图像，或同时解码输出 6 路 H.265 编码、20fps、4000×3000 格式的视频图像，或同时解码输出 2 路 H.265 编码、25fps、8160×3616 格式的视频图像（以公安部检测报告为准）</p> <p>▲支持同时接入多台测温人脸门禁一体机，可在同一界面上实时显示通道的过人信息，可动态弹窗展示来访人员认证信息、是否戴口罩、体温信息等，并语音播报体温异常、未戴口罩等（以公安部检测报告为准）</p> <p>▲最大可接入 64 路支持高空抛物行为检测的 IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC 报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片；支持在电脑客户端和手机客户端展示高空抛物事件、回放高空抛物轨迹信息；支持在本地预览界面实时展示高空抛物事件轨迹并弹窗回放轨迹信息（以公安部检测报告为准）</p> <p>支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报，读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口 CRC 警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--



				磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报、电源开启小时警报（以公安部检测报告为准）				
4	NVR 专用硬盘	海康威视	DS60HKVS-VH1	6TB 容量，3.5 英寸 SATA 3.0 接口，5400RPM 单硬盘支持多达 32 个摄像头的高清流 高达 256MiB 缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7 全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为 180TB/年 MTBF 可达 1,000,000 小时 高级格式（AF）512e 扇区技术，保障硬盘扇区 4K 对齐	16	块	1200.00	19200.00
5	网络机柜	图腾	600*1000*2000	42U 标准网络机柜，含 8 位防雷 PDU	1	台	2300.00	2300.00
6	监控杆件	国产优质	3.5m	高度 3500mm，底部管径 110mm 顶部管径 76mm，管壁厚度 2.5mm 整体热镀锌，底部连接法兰 280*280mm，混凝土基础 500*500*700mm，表面热镀锌喷塑，杆件表面颜色白色；90 度双挑臂，长度 500mm，采用整体热镀锌喷塑 2mm 钢管；杆件套件含基础地笼、基础施工（含不区分开挖方式及土质的土方开挖、土方清运、围挡、风镐、混凝土浇筑、抹平和配套辅助工序、基础养护和保护）、杆件、挑臂、杆件紧固件、顶盖、U 型槽、避雷针，含杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护，施工期间安全防护等费用；	42	套	1250.00	52500.00
7	挂杆设备箱	国产优质	300*400*200	采用 201 不锈钢热镀锌喷塑材质、300mm 宽*400mm 高*200mm 深、材质厚度不低于 1mm、箱体背板厚度不低于 1mm，箱体底部及顶部有通风散热冲孔，利用烟囱效应实现自然通风，箱体左右两侧及中央上部开散热孔，箱体内标配内含 2P10A 空气开关*1，2P 浪涌*1，三孔插座*1，10A 单片断路器*3，（以上电气件均采用德力西品牌），可放置光电传输设备、摄像机电源、光终端盒设备等。表面丝印内容可根据用户要求定制。 单价同时包含挂杆箱固定件等配件，箱体安装等实施内容	42	套	450.00	18900.00
8	落地汇聚箱	国产优质	600*600*800	采用 201 不锈钢热镀锌喷塑材质、600mm 宽*800mm 高*600mm 深、材质厚度不低于 1.2mm、箱体背板厚度不低于 1.2mm，箱体底部及顶部有通风散热冲孔，利用烟囱效应实现自然通风，箱体左右两侧及中央上部开散热孔，箱体内标配内含		套	1200.00	7200.00



				2P10A 空气开关*1, 2P 浪涌*1, 三孔插座*3, 10A 单片断路器*5, (以上电气件均采用德力西品牌), 可放置光电传输设备、摄像机电源、光终端盒设备等。表面丝印内容可根据用户要求定制。 落地箱基础尺寸不小于 800*800*600; 含挖填土、土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序; C25 商砼浇筑; 含基础养护、保护				
9	1 光 4 电接入交换机	恒信和安	MIB12G-4E-1F-EII	支持 4 个 10/100Base-X 电口和 1 个 100Base-X 光口(单模单纤 20kmSC), 交换容量 1.6G, 全线速转发, 卡轨式波纹型材机壳, 双电源冗余输入, 5.08mm 工业端子电源接口, IP40 保护等级, 符合 EMC 工业四级要求, 工作温度-40~85℃	40	台	530.00	21200.00
10	8 光口汇聚交换机	恒信和安	MNB28-16E-8F-4G-MIB	支持 16 个 10/100Base-X 电口、8 个 100Base-X 光口(单模单纤 20kmSC)、2 个 1000Base-X SFP 光口和 2 个 Combo 口, 交换容量 19.6G, 全线速转发, MAC 地址 8K, 支持环网冗余技术(自愈时间<20ms), 支持 SNMP/IGMP/RMON 等协议, 满足 IEEE802.1/IEEE802.3 协议标准, 支持 VLAN, 支持多种网络管理功能: 端口镜像、端口隔离、端口汇聚, 支持广播风暴抑制、流量控制、组播, 支持 QOS, 1U 机架式, 国标三插电源接入 AC100~240V, 工作温度-40~85℃ 国家强制 3C	6	台	3800.00	22800.00
11	千兆光纤模块	恒信和安	SFP 20	单模千兆 20KM	12	只	200.00	2400.00
12	光纤终端盒	国产优质	4 口	4 口 SC 终端盒, 含耦合器、熔接尾纤、光纤熔接	42	套	300.00	12600.00
13	48 芯光纤配线架	国产优质	48 芯	48 芯机架式光纤配线架, 含耦合器、熔接尾纤、光纤熔接	2	套	1760.00	3520.00
14	主干电源线	天诚	FS-RVV3*2.5	RVV3*2.5, 室外防水型, 含线缆敷设	500	米	8.00	4000.00
15	设备电源线	天诚	FS-RVV2*1.0	RVV2*1.0, 室外防水型, 含线缆敷设	2800	米	4.00	11200.00
16	室外超五类防水网线	天诚	UTP-35-5E-4P-AF	室外工程网线 UTP CAT-5 防水型, 含线缆敷设	600	米	3.00	1800.00
17	4 芯单模光缆	天诚	GYXTW-4B1	采用中心束管式结构, 有很好的机械性能和温度性能; 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度; 提供单模纤芯规格; 具有极好的抗压、弯曲性和柔软性, 更好的避免外界环境侵害;	3000	米	2.00	6000.00



				双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力; 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度; 光缆性能满足行业规定的光传输、机械性能以及燃烧特性的要求; ,含线缆敷设				
18	12芯单模光缆	天诚	GYXTW-12B1	采用中心束管式结构,有很好的机械性能和温度性能; 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度; 提供单模纤芯规格; 具有极好的抗压、弯曲性和柔软性,更好的避免外界环境侵害; 双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力; 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度; 光缆性能满足行业规定的光传输、机械性能以及燃烧特性的要求; ,含线缆敷设	4500	米	3.50	15750.00
19	PE管	国产优质	φ50	PE50 硅芯管,壁厚3mm	600	m	11.00	6600.00
20	管沟开挖及管线敷设	国产优质	定制	管顶至地面不得低于40CM;管沟满足2*φ50PE管敷设施工要求;含开挖、PE管敷设、土方回填夯实、弃土清运、绿化或路面恢复。不区分开挖方式和土质。	300	米	60.00	18000.00
21	手孔井砌筑	国产优质	400*400	含400*400盖板(钢筋骨架、金属包边、表面字样可根据用户要求定制、砼预制井盖)及井圈(钢筋骨架、砼预置井圈);含窖井内土石方开挖(不区分开挖方式及土质)、红砖及水泥砌筑;井内圈净尺寸不小于400*400*500;含土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序;含井圈井盖安装。	20	座	600.00	12000.00
22	光纤跳线	国产优质	SC/LC/FC	光纤跳线及尾纤,接口规格根据具体设备接口而定	104	根	20.00	2080.00
<b>2、应急广播系统</b>								
1	前端应急广播音柱	广电	定制	接入经开区应急广播体系平台,包含前端音柱、光传输设备以及安装施工			50.00	1900.00
2	应急广播系统村/社区平台建设	广电	定制	包括数字广播控制台,光传输设备,播控台,交换机,小型UPS,制度上墙标牌等。包含接入乡/镇级应急广播平台施工调试及专线链路费用			100.00	200.00
<b>3、出入口通道控制系统</b>								






1	出入口补光抓拍一体机含显示屏	海康威视	DS-TMC2A0-E	<p>抓拍与显示一体：抓拍结果，收费信息等可实时显示清晰；200万像素高清摄像机，分辨率：1920*1080，帧率：25fps；低照度效果：1/1.8"逐行扫描 CMOS，成像效果好 0.002Lux 星光级监控效果，夜间看的更清；集成度高：内置 2 颗 LED 补光灯，集摄像机、护罩、LED 补光灯、镜头、电源适配器于一体；调试方便：采用 3.1-9mm 电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调更加方便，场景适应性强；接口丰富：可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备；智能识别算法：丰富的智能识别算法，支持车牌、车型、车标、车身颜色识别；黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行；多种触发模式：支持线圈触发、视频触发、雷达触发、线圈结合视频触发等多种触发模式；可显示信息：置于停车场出入口显示欢迎信息、发布中心下发信息等显示字体：显示标准的中文和数字字符。显示内容：可以是整个车库的空余车位余数，车牌号码，收费金额。可根据上位计算机发出的指令显示不同内容内置语音模块：可通过抓拍机支持预录语音播报，车牌号码和收费金额等。</p>	2	台	6200.00	12400.00
2	道闸-4米广告闸	海康威视	NP-TMG4AG-DL(4米)	<p>自动挡车器 是用于道路上限制机动车行驶的通道出入口管理设备，现广泛应用于公路收费站、停车场、小区、企事业单位门口，管理车辆的出入。可通过停车场管理系统实现自动管理，也可以通过手动遥控实现起落杆。主要特性电机上装有手轮装置，停电时，实现手动起落杆；机器防撞能力强，车撞栏杆机器不易损坏；三个按键分别控制起杆、落杆和停止；具备多种接口，可接入红外线、地感及收费系统；接线简单，无需布线及配线；无线摇控功能（采用 315MHZ/433MHZ 遥控器）；采用正弦机构设计，选用免维护轴承，保证机件磨损小；支持强冷天气·采用正弦机构设计，选用免维护轴承，保证机件磨损小；</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 接线简单，无需布线及配线；</li> <li>• 无线摇控功能（采用 315MHZ/433MHZ 遥控器）；</li> <li>• 具备多种接口，您可接入红外线、地感及收费系统；</li> <li>• 数码管显示，内容丰富；</li> <li>• 编码器定位方式，定位精确，反应迅速，调试简便；</li> </ul>	2	台	8000.00	16000.00





				<ul style="list-style-type: none"> <li>• 栅栏转页可做广告画面，箱体门也可做广告画面</li> <li>• 配手摇柄，停电或故障时，实现手动开启/关闭闸杆；</li> <li>• 机器防撞能力强，车撞栏杆机器不会损坏；</li> <li>• 三个按键分别控制起杆、落杆和停止；</li> <li>• 定时器控制灯光启闭，无需人工干预灯光启闭</li> <li>• 栅栏杆下方带软胶条及压力波，具防砸功能；</li> <li>• 带灯光设计，广告画面效应不受时间和安装场合限制；</li> <li>• 延时自动关门，配合地感或红外等外接保护装置，实现无人值守；</li> <li>• 1 智能自检，时刻保护系统安全</li> </ul>				
3	防砸雷达	海康威视	DS-TMG03A(防砸)(国内标配)	<p>采用国际先进的微波高精度测量技术和高速数字信号处理技术，具有高精度、免调试、高稳定性等特点。适用于停车场和地下车库出入口的车辆监管，用于控制停车场和地下车库出入口自动栏杆的起落，有效防止“砸车、砸人”事故的发生，是智能化停车体系不可或缺的重要环节。</p> <p>主要特性采用 79GHz MMIC 技术，分辨率更高，检测更稳定；雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；无需学习背景，适应更多复杂现场环境；提供 RS485 串口或者 WIFI 通讯功能，WIFI 版本配备手机 APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便；安装与维护方便，所需人力少，工时短。采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。采用 LED 灯指示雷达工作状态，状态更直观。自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。</p>	2	台	1050.00	2100.00
4	出入口控制终端	海康威视	DS-TPE608 (含停车系统)	<p>主要特性双千兆网卡，支持网络容错以及双网络 IP 设定、双网隔离等应用 5 个千兆自适应 RJ45 网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 2 个标准全功能 RS232 接口，可直接接入标准 RS232 接口设备</p> <p>支持大容量图片、视频存储，可安装 3.5 寸机械硬盘，最大存储容量达 4TB 预留 SATA 接口，可选配内置电子盘自主设计开发 BIOS，系统运行稳定可靠 3.5mm 标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 HDMI/VGA 显示器输出支持，较好的</p>			5300.00	5300.00








				兼容外部显示设备接入发热量小，优良散热设计，可保证在-20℃~+70℃温度下稳定运行支持安装 WIN7 及以上版本系统或 Linux 系统				
5	千兆交换机	海康威视	DS-3E0505-S(B)	5口全千兆非PoE交换机；全金属结构 安防SMB交换机，针对中小型企业网络搭建，小型视频网络建设。5*RJ45 10/100/1000M；交换容量10Gbps，包转发率1.488Mpps；IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3az、IEEE802.3ab；工作温度0℃~45℃；供电方式DC 5V/550mA	2	台	180.00	360.00
6	场库软件服务（云服务）	海康威视	HikParking Cloud OPR 智慧停车云服务(云停)	智慧停车云服务，包括二维码收费、结算、推送（2个通道，按年收费）	1	年	2500.00	2500.00
7	安全岛	国产	定制	定制道闸混凝土基座安全岛	1	套	5500.00	5500.00
8	平开门	海康威视	DS-K3AP121S-Pg/Dm140	1、广告画尺寸1060mm*650mm，前后两张 2、通道宽度890mm—1400mm，尺寸可以现场调节 3、工作电压24VDC，工作温度范围-20℃~50℃ 4、灯箱广告LED发光均匀 5、开合方向可控制，开合方式可遥控，（自带两遥控器） 6、遇阻保护：设备采用雷达感应技术，支持遇阻反弹和防夹保护功能 7、广告门控制调节：关门力度，开门保持时间，广告门开、关门速度，减速角度、加速度可调节	2	台	4500.00	9000.00
9	按钮立柱	海康威视	DS-K3AP121S	集成开关按钮，配合广告门使用 外观尺寸：122*88*980mm 防水等级 IP-68，防尘； 不锈钢面板、金属按钮； LED灯：通电亮灯，常亮绿色； 材质：镀锌板/T=1.2mm 重量：5.5KG 工作湿度：≤93%±3 RH，无凝露 工作温度：-25° C~+65° C	1	套	580.00	580.00
10	刷卡立柱	海康威视	DS-K3ZP121	1、集成读卡器，配合广告门使用 2、若实现刷卡，需加配门禁主机		套	950.00	950.00




				3、外观尺寸：100*88*980mm 4、材质：镀锌板/T=1.2mm 5、工作温度：-20° C--65° C 6、使用环境：室外/室内				
11	门禁控制器主 板	海康威视	DS-K2602X- AI	32位处理器，上行TCP/IP、RS485， 下行RS485、维根、232串口， 225mm(L) x 180mm(w) x 15(H)	2	块	1800.00	3600.00
12	发卡器	海康威视	DS-K1F100A- D8E	支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、身份证物料卡号（序列 号）、普通CPU卡、国密CPU卡；USB2.0接口；具有2个 Sim卡尺寸的PSAM卡座；工作电压：DC 5V；工作电流： 0.2A；尺寸：117*67.5*14.3mm	1	台	980.00	980.00
13	门禁卡	海康威视	IC异形卡	卡片类型：IC异形卡 符合标准：ISO14443标准 卡片容量： 1K 工作频率：13.56MHz 卡片尺寸：41mm*32mm*3.5mm	500	张	4.00	2000.00
14	室外超五类防 水网线	天诚	UTP-35-5E- 4P-AF	室外工程网线 UTP CAT-5 防水型,含线缆敷设	300	米	3.00	900.00
15	设备电源线	天诚	FS-RVV3*2.5	RVV3*2.5, 室外防水型,含线缆敷设	150	米	8.00	1200.00
<b>4、电子巡更系统</b>								
1	巡更采集器	蓝卡	BP-2012F	采用RFID感应读卡技术 时尚外形、大方、实用 自动读卡、无需按键 读取成功时，有声光提示 数据存储满时有提示功能 金属外壳，防水、防振和防低温设计 通讯座RS232/USB通讯座或数据线直接下载 安全可靠，掉电后数据保存100年不丢失 超低功耗，低电流量 电池寿命1年以上（正常读卡每天300次）	4	台	200.00	800.00
2	通讯座	蓝卡	BS-1000	无须外部供电，采集数据时不消耗巡更巡检器内的储电，提 供无线传输方式，让巡更巡检器设计达到完全无接口，高通 讯速度，每秒可传30条纪录	3	台	50.00	150.00
3	巡更信息钮	蓝卡	BLC-6-28	工程塑料密封存储芯片的信息钮，内置不可修改的全球唯一 的ID码，依据计划地名位置名称在墙体表面。	40	个	5.00	200.00




4	人员信息钮	蓝卡	BLC-35	工程塑料密封存储芯片的信息钮，内置不可修改的全球唯一的 ID 码，依据计划地名位置名称在墙体表面。	4	个	10.00	40.00
5	巡更管理软件	蓝卡	V1.0	V1.0 带加密狗	1	套	100.00	100.00
6	标识牌：含夜光标签	蓝卡	BMK-21	巡更点标识牌，配夜光标识	40	个	10.00	400.00
<b>5、可视对讲系统</b>								
1	管理主机	海康威视	DS-KM9503	<p>显示屏：10.1 寸 IPS 彩色触摸屏；</p> <p>摄像头：CMOS 200W 像素，可开关；</p> <p>显示屏分辨率：1280*800；</p> <p>操作方式：电容式触摸屏、触摸按键；</p> <p>视频监控：支持预览权限范围内公共摄像头及门口机实时画面，可 4 路 720P 画面同时监视，可点击门口机画面进行对讲；</p> <p>对讲功能：支持与门口机、室内机及其他管理机之间的可视对讲，支持遇忙呼叫等待、呼叫转移功能；</p> <p>多方对讲：支持拉取多台室内机、管理机设备进行多方对讲，最大支持 16 台设备；</p> <p>副机管理：支持 1 主 5 副管理机，多管理机场景支持群呼和按优先级呼叫；</p> <p>录音录像：支持视频监视时抓拍、录像监视画面，对讲通话时录音；</p> <p>远程开门：支持在被门口机呼叫或远程监视门口机时远程开锁；</p> <p>广播功能：支持实时广播、定时广播功能；</p> <p>1 路 485 接口，3 路 USB2.0 接口，可插 U 盘，2 路防区输入，2 路 I/O 输出；</p> <p>支持拓展最大 128G TF 卡；</p> <p>支持选配鹅颈话筒、音箱&amp;指纹配件；</p> <p>外形尺寸：292mm(长)*166mm(宽)*31mm(厚)</p> <p>采用铝合金支架支持多个角度摆放同时也支持壁挂式安装方式。</p>	1	台	4800.00	4800.00
3	人脸采集器	海康威视	DS-K1F600U-D6E	<p>1、3.97 英寸触摸显示屏，屏幕分辨率 800*480；</p> <p>2、采用 200 万双目摄像头，有照片视频防假功能；</p>	1	台	2750.00	2750.00




				<p>3、支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/普通 CPU/国密 CPU 卡/三代身份证序列号）；</p> <p>4、支持有线网络、无线 WiFi、USB 口通信；</p> <p>5、支持在线采集，通过网络协议或 USB 口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；</p> <p>6、工作电压：DC12V/1.5A（自带电源适配器）；</p> <p>7、尺寸：122mm*125mm*138mm</p>				
4	IC 卡发行器	海康威视	DS-K1F100A-D8E	<p>支持发卡类型：ID 卡、Mifare 卡、身份证物料卡号（序列号）、普通 CPU 卡、国密 CPU 卡；</p> <p>USB2.0 接口；</p> <p>具有 2 个 Sim 卡尺寸的 PSAM 卡座；</p> <p>工作电压：DC 5V；</p> <p>工作电流：0.2A；</p> <p>尺寸：117*67.5*14.3mm</p>	1	个	980.00	980.00
5	IC 卡	海康威视	DS-K7M101	<p>卡片类型：IC 卡(国产芯片)</p> <p>符合标准：ISO14443 标准</p> <p>卡片容量：1K</p> <p>工作频率：13.56MHz</p>	500	张	4.00	2000.00
6	可视对讲室内机	海康威视	DS-KH6360-C1	<p>采用 7 寸分辨率为 1024*600 彩色 TFT LCD 显示屏</p> <p>采用电容式触摸屏操作方式</p> <p>室内机可监视 16 路授权的访问的访客呼叫机和 IPC</p> <p>支持在没有用户使用自动切换到屏保或息屏待机状态，以达到节能效果</p> <p>支持自动应答与免打扰功能</p> <p>支持 8 路报警接入和 SOS 紧急呼叫按钮</p> <p>支持住户间户户对讲功能，以及住户内部分机和分机之间户内对讲功能</p> <p>室内机支持访客图像记录和回放功能</p>	108	台	315.00	34020.00
7	室内机挂板	海康威视	DS-KH6330/20-C 配件	铁制品		块	25.00	2700.00
8	户内机电源	海康威视	DS-KAD608	<p>1) 接口数量：10 个 10/100M 网口（含 8 个非标准 POE 网口和 2 个上行下行网口）；</p> <p>2) 最大层级数为 8 级；</p>		个	500.00	50000.00



				<p>3) 供电电源: 自带电源, AC220V 供电;</p> <p>4) 功耗: 3W;</p> <p>5) 工作温度: -10~+55°C;</p>				
9	单元门口机	海康威视	DS-KD9203-1	<p>门口机采用 4.3 寸彩色非触摸 TFT LCD 显示屏。 屏幕分辨率为 800*480。</p> <p>门口机采用高清双目宽动态摄像头 (可见光摄像头*1, 红外摄像头*1), 摄像头分辨率为 1920*1080, 采集帧率不低于 30 帧/s, 图像水平分辨率为 820TVL</p> <p>门口机支持人脸、密码、感应卡、动态验证码、二维码、手机 APP、移动电话、身份证、远程开门等方式开锁</p> <p>人脸识别距离 0.3m—2m, 水平识别角度范围 0—90°, 人脸识别速度 ≤0.2s, 识别准确率 ≥98%。支持电子照片、视频、打印照片防假功能</p> <p>▲门口机支持未戴口罩检测及提醒功能 (以公安部检测报告为准)</p> <p>▲门口机支持在低照度 0.0001lux 条件下正常进行人脸识别 (以公安部检测报告为准)</p> <p>门口机支持信息发布功能, 可在显示屏上显示发布的图片</p> <p>▲门口机支持没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态, 当侦测移动物体自动唤醒设备, 且门口机支持无需白光补光实现人脸识别以达到节能效果 (以公安部检测报告为准)</p> <p>▲产品供应商应具有符合 ISO/IEC 27701: 2019 要求的隐私信息管理体系认证</p>	9	台	2150.00	19350.00
10	单元门口机底盒	海康威视	DS-KD9203 配件	铁制品	9	台	100.00	900.00
11	门口机电源	海康威视	DS-KAW50-1	<p>产品尺寸: 98*97*38mm;</p> <p>输入电压: 100-240VAC;</p> <p>输出电压: 12VDC;</p> <p>输出电流: 4.17A;</p> <p>输出功率: 50W;</p> <p>纹波与噪声: &lt; 150mVpp;</p> <p>电压调整范围: 11-14Vdc;</p> <p>一般规范</p>			240.00	2160.00



				<p>工作温度：-10℃~+70℃；          工作湿度：&lt;95%；          重量：0.23kg；</p>				
13	围墙机	海康威视	DS-KD9203-1	<p>功能特性：          1. 4.3寸非触摸屏，分辨率800*480，塑料边框及玻璃面板、实体按键设计；          2. 设备采用深度学习算法，支持5000人脸库，识别距离：0.3-2m（4mm型号最大识别距离&gt;2m）。人脸比对时间≤0.2s/人，人脸验证准确率≥99%，支持手机照片、视频防伪，识别速度快，准确率高；          3. 采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响；          4. 设备支持戴口罩检测，可配置提醒戴口罩模式和强制戴口罩模式：          提醒戴口罩模式：未戴口罩可做身份验证，身份验证通过后提醒请佩戴口罩；          强制戴口罩模式：未戴口罩无法做身份验证并提醒请佩戴口罩；          5. 监控功能，采用200W高清监控级摄像头，具有120度超广角镜头，高清1080P画质，可作为安防监控点7*24全天候预览、录像；          6. 设备支持红外自动补光；          7. 单机操作功能，可本地发卡、录入人脸信息，实现免平台、免中心管理；          8. 设备支持数据网络上传功能，可将设备比对结果及联动抓拍照片实时上传给平台；          9. 断网续传功能，可支持认证成功事件本地存储1W条（含抓图）；          10. Web管理功能，支持参数配置、系统维护、视频预览、人员信息查询等功能；          11. 二维码功能，门口机可通过摄像机识别二维码识别，匹配后开锁（二维码识别需求，4mm型号不推荐）。蓝牙开门功能（带B型号支持）；          12. 对讲功能，支持与室内机或中心管理机之间双向对讲；</p>	1	台	600.00	600.00






			<p>13. 支持接入全数字/半数字/模拟二线/模拟四线对讲系统;</p> <p>14. VOIP 电话网关功能, 支持通过云眸配置业主手机号 (最多 4 个号码), 在室内机与 APP 无应答时, 可拨打业主手机号;</p> <p>15. 门禁功能, 可直接控制电锁, 实现门禁管理, 可定制扩展成双门控制;</p> <p>16. 支持外接一个 RS485 读卡器, 作为门 1 出门读卡器使用, 或可定制为门 2 进门读卡器使用;</p> <p>17. 报警功能, 设备具有消防报警输入联动门锁常开功能, 设备具有防拆报警、门磁检测报警功能;</p> <p>18. 电梯联动功能, 可与梯控设备对接, 实现呼梯联动功能;</p> <p>19. 支持配合 APP 实现云对讲功能</p> <p>20. 支持一台主机带多台副机管理, 同单元最多支持 1 主 8 副共 9 台门口机;</p> <p>21. 具有防尘、防水 (IP65) 设计, 适应室外恶劣环境;</p> <p>22. 维护方便, 支持中心远程升级, 批量刷机。</p> <p>技术参数:</p> <p>1. 显示屏: 4.3 寸彩色非触摸 TFT LCD, 分辨率: 800*480;</p> <p>2. 摄像头: CMOS 低照度 200W 像素双目摄像机;</p> <p>3. 视频压缩标准:H.264, 分辨率: 1920×1080;</p> <p>4. 深度学习人脸识别算法, 人脸白名单容量: 5000 张;</p> <p>5. 用户数量: 10000 个, 合法卡数量: 50000 张</p> <p>6. 操作方式: 实体按键;</p> <p>7. 操作界面: 液晶显示, 简易菜单;</p> <p>8. 音频输入和输出: 内置全指向麦克风和扬声器;</p> <p>9. 支持 Mifare 卡、身份证序列号、CPU 序列号识别;</p> <p>10. 支持二维码开门</p> <p>11. RS485: 2 个, RS485 半双工;</p> <p>12. 网络参数:10M/100M/1000M 自适应, 支持 SIP2.0、RTSP、SDK、ISAPI 等协议;</p> <p>13. 支持接入全数字/半数字/模拟二线/模拟四线对讲系统;</p> <p>14. IO 输入: 4 个;</p> <p>15. IO 输出: 0 个;</p> <p>16. 门锁继电器: 2 个;</p>				
14	围墙机电源	海康威视	DS-KAW50-1	产品尺寸: 98*97*38mm;	1	20.00	20.00





				输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 纹波与噪声：< 150mVpp； 电压调整范围：11-14Vdc； 一般规范 工作温度：-10℃--+70℃； 工作湿度：<95%； 重量：0.23kg；				
15	围墙机底盒	海康威视	DS-KD9203 配件	铁制品	1	台	20.00	20.00
17	24POE口千兆交换机	海康威视	DS-3E0526SP-S	提供 24 个千兆 PoE 电口，2 个千兆光口 交换容量：52 Gbps 包转发率：38.69 Mpps 支持 IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：225W 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 支持 6 KV 防浪涌（PoE 口） 支持 PoE 输出功率管理 安装方式：桌面式 浪涌防护：6 KV	18	台	2780.00	50040.00
19	楼层箱	国产优质	定制	壁挂箱 300*400*250	9	套	300.00	2700.00
20	非可视管理中心机	海康威视	DS-KM9503	显示屏：10.1 寸 IPS 彩色触摸屏； 摄像头：CMOS 200W 像素，可开关； 显示屏分辨率：1280*800； 操作方式：电容式触摸屏、触摸按键； 视频监控：支持预览权限范围内公共摄像头及门口机实时画面，可 4 路 720P 画面同时监视，可点击门口机画面进行对讲； 对讲功能：支持与门口机、室内机及其他管理机之间的可视对讲，支持遇忙呼叫等待、呼叫转移功能； 多方对讲：支持拉取多台室内机、管理机设备进行多方对		台	4800.00	4800.00



				<p>讲，最大支持 16 台设备；</p> <p>副机管理：支持 1 主 5 副管理机，多管理机场景支持群呼和按优先级呼叫；</p> <p>录音录像：支持视频监控时抓拍、录像监视画面，对讲通话时录音；</p> <p>远程开门：支持在被门口机呼叫或远程监视门口机时远程开锁；</p> <p>广播功能：支持实时广播、定时广播功能；</p> <p>1 路 485 接口，3 路 USB2.0 接口，可插 U 盘，2 路防区输入，2 路 I/O 输出；</p> <p>支持拓展最大 128G TF 卡；</p> <p>支持选配鹅颈话筒、音箱&amp;指纹配件；</p> <p>采用铝合金支架支持多个角度摆放同时也支持壁挂式安装方式。</p>				
21	写卡器	海康威视	DS-K1F100A-D8E	<p>支持发卡类型：ID 卡、Mifare 卡、身份证物料卡号（序列号）、普通 CPU 卡、国密 CPU 卡；</p> <p>USB2.0 接口；</p> <p>具有 2 个 Sim 卡尺寸的 PSAM 卡座；</p> <p>工作电压：DC 5V；</p> <p>工作电流：0.2A；</p>	1	台	980.00	980.00
22	单元箱	国产优质	定制	壁挂箱 300*400*250	9	套	300.00	2700.00
23	双门磁力锁 (含支架)	海康威视	DS-K4H250EDC	<p>锁体主体颜色为深灰色。</p> <p>最大静态直线拉力：280kg ± 15% * 2</p> <p>断电开锁，满足消防要求；</p> <p>具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）；</p> <p>支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM 接点；</p> <p>工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA；</p> <p>使用环境：室内（不防水）；</p> <p>适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。</p>	18	把	420.00	7560.00
24	开门按钮	海康威视	EB29	<p>结构：塑料面板；</p> <p>性能：最大耐电流 1.25A，电压 250V；</p> <p>输出：常开；</p> <p>类型：适合埋入式电器盒使用；</p>		个	30.00	340.00



25	门禁控制器	海康威视	DS-K2604(国内标配)	处理器: 32位处理器 管控门数: 2门 通讯方式: 上行TCP/IP 读卡器接口: RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量: 10万张卡和30万记录存储 支持多门互锁、反潜回、多重卡认证等高级功能 支持消防功能, 支持蓄电池功能 工作电压: 自带机箱和供电电源(AC220V输入), 工作电压DC 12V, 功耗≤4W(不带负载)	18	台	1200.00	21600.00
26	门禁读卡器	海康威视	DS-K1108AM	读卡频率: 13.56MHz 按键方式: 无 可识别卡: Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号(不含加密功能) 通讯方式: RS485+Wiegand 工作电压: DC 12V 功耗: ≤2W 安装方式: 无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 工作环境: 室内/室外, IP65	9	台	200.00	1800.00
29	光模块	海康威视	HK-SFP-155M-20-1550	百兆20公里单模单纤接收端模块 TX1550nm/155M RX1310nm/155M LC 20km 0~70℃ SFP 发射光功率: -15~-8dBm 接收灵敏度(低值): -32dBm	9	个	240.00	2160.00
30	光纤跳线	国产优质	SC/LC/FC	光纤跳线及尾纤, 接口规格根据具体设备接口而定	9	根	20.00	180.00
31	光纤终端盒	国产优质	4口	4口SC终端盒, 含耦合器、熔接尾纤、光纤熔接	9	套	300.00	2700.00
32	24芯光纤配线架	国产优质	24芯	24芯机架式光纤配线架, 含耦合器、熔接尾纤、光纤熔接	9	套	100.00	1200.00
34	4芯单模光缆	天诚	GYXTW-4B1	采用中心束管式结构, 有很好的机械性能和温度性能; 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度;	800	米	2.00	1600.00



				提供单模纤芯规格： 具有极好的抗压、弯曲性和柔软性，更好的避免外界环境侵害； 双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力； 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度； 光缆性能满足行业规定的光传输、机械性能以及燃烧特性的要求； ，含线缆敷设					
35	总电源线	天诚	FS-RVV3*2.5	RVV3*2.5, 室外防水型, 含线缆敷设	800	米	8.00	6400.00	
36	室外超五类防水网线	天诚	UTP-35-5E-4P-AF	室外工程网线 UTP CAT-5 防水型, 含线缆敷设	1845	米	3.00	5535.00	
37	电源线	天诚	RVV2*1	RVV2*1, 含线缆敷设	2200	米	4.00	8800.00	
38	门口机电电源线	天诚	RVV3*1.5	RVV3*1.5, 含线缆敷设	300	米	7.00	2100.00	
39	电锁控制线	天诚	RVV4*1	RVV4*1, 含线缆敷设	300	米	9.00	2700.00	
40	出门按钮线	天诚	RVV2*1	RVV2*1, 含线缆敷设	300	米	4.00	1200.00	
41	PVC管	国产优质	PVC25	φ25 含束节、螺节、月弯、骑马卡等配件	500	米	3.00	1500.00	
42	辅料	国产优质		水泥、黄沙、标签纸、水晶头、扎带、缠绕管等	1	批	1000.00	1000.00	
合计									<b>583955.00</b>

- 注：1.本表应按包分别填写。  
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。  
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。  
4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。


 投标人名称（加盖公章）：江苏有线数据网络有限责任公司  
 日期：2024年03月15日  
