

6 投标分项报价表

## 投标分项报价表

(可以根据项目实际情况调整)

项目编号: JSZC-320402-CZHJ-G2024-0007


项目名称: 茶山街道清凉片区老旧小区配套服务用房提升改造工程智能化设备采购项目

报价单位: 人民币元

| 序号        | 分项名称          | 品牌商标 | 规格型号            | 技术参数  | 数量 | 单位 | 投标价格   |          |
|-----------|---------------|------|-----------------|---|----|----|--------|----------|
|           |               |      |                 |   |    |    | 单价     | 合价       |
| 一、综合安防系统  |               |      |                 |   |    |    |        |          |
| 1.1. 前端设备 |               |      |                 |   |    |    |        |          |
| 1         | 400 万星光级半球摄像机 | 大华   | DH-IPC-HDW3476T | 采用高性能 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器, 最大可输出 400 万 (2560×1440)@25fps<br>支持 H.265 编码, 压缩比高, 超低码流<br>内置高效红外补光灯, 最大红外监控距离 50 米<br>▲设备可同时采用电源适配器与 PoE 供电, 当一路电源停止供电后, 设备可使用备用电源正常工作 (提供公安部有效检测报告复印件)<br>▲设备可检测到电压低于 8.4V 或者高于 19V 时, 可在客户端显示图标或播放报警提示音进行报警 (提供公安部有效检测报告复印件)<br>支持 ROI, SMART H.264+/H.265+, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境<br>支持数字宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境<br>支持多种异常检测: 动态检测, 视频遮挡, 网络断开, IP 冲突, 音频异常检测, 非法访问<br>内置 MIC<br>支持 DC12V/PoE 供电方式<br>支持 IP67 防护等级 | 50 | 台  | 317.00 | 15850.00 |

|   |             |    |                     |  |    |   |         |         |
|---|-------------|----|---------------------|--|----|---|---------|---------|
| 2 | 400万全彩筒型摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW34LAM-LED | <p>采用高性能 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器，可输出 400 万 (2560 × 1440)@25fps，最大可输出 400 万 (2688 × 1520)@20fps</p> <p>支持 H.265 编码，压缩比高，超低码流</p> <p>内置高效暖光补光灯，最大补光监控距离 30 米</p> <p>▲设备检测到电压低于 8.4V 或者高于 19V 时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示（提供公安部有效检测报告复印件）</p> <p>▲同一静止场景相同图像质量下，开启智能编码功能和不开启智能编码功能相比，码流节约 1/2 左右（提供公安部有效检测报告复印件）</p> <p>支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境</p> <p>支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境</p> <p>支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵</p> <p>支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP 冲突，非法访问，电压检测</p> <p>支持 DC12V/POE 供电方式</p> <p>支持 IP67 防护等级</p>                | 10 | 台 | 506.00  | 5060.00 |
| 3 | 摄像机支架       | 大华 | DH-PFB122W          | 枪机壁挂支架   | 10 | 个 | 14.00   | 140.00  |
| 4 | 人脸门禁一体机     | 大华 | DH-ASI31C-MW        | <p>采用 4.3 寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率 272(H) × 480(V)</p> <p>采用 200 万广角双目摄像头，支持红外补光，宽动态对环境光线自动调节</p> <p>支持人脸、卡（IC 卡）、密码、二维码（二维码大小应不小于 30 mm × 30 mm，二维码字节容量应小于 128 字节，并且需要保证二维码纸张平整）认证方式，支持分时段开门和组合开门</p> <p>支持面部识别距离 0.3m-1.5m；适应 1.1m~2.0m 身高范围（镜头安装高度 1.4 米）</p> <p>支持 3000 个用户、3000 张人脸、6000 张卡、3000 个密码、50 个管理</p> <p>支持 30 万条记录</p> <p>支持活体验证检测，人脸验证准确率 99.9%，1:N 比对时间 0.2S/人</p> <p>支持多人识别，最多支持 4 人同时识别</p> <p>支持自定义语音播报，可通过文本转语音分时段自定义播报内容，可叠加播报姓名</p> <p>▲产品应支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，设备息屏待机时，应支持通过检测人脸自动唤醒待机设备。</p> <p>唤醒距离应根据眼间距调节。（提供公安部有效检测报告复印件）</p> | 7  | 台 | 1084.00 | 7588.00 |



|   |              |    |              |  |   |   |        |        |
|---|--------------|----|--------------|--|---|---|--------|--------|
|   |              |    |              | <p>▲人脸识别误识率应≤0.01%，人脸识别识别通过率应≥99.99%。人脸识别速度&lt;75ms。（提供公安部有效检测报告复印件）</p> <p>支持口罩检测，可配置口罩提醒、口罩拦截等不同模式</p> <p>支持安全帽检测</p> <p>支持隐私（编号、姓名）保护功能</p> <p>支持本机WEB人员管理，支持人员新增、删除和修改</p> <p>支持本地考勤管理和考勤报表导出功能</p> <p>支持美颜功能</p> <p>支持外接1个485读卡器、1个开门按钮、1个韦根读卡器、1个门锁信号输出，1个门磁反馈、1个百兆网口</p> <p>支持128个时间段，128假日计划，128个假日时间段、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首用户开门时间段等设置</p> <p>支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警</p> <p>支持下发普通用户/VIP用户/巡逻用户/来宾用户/黑名单用户/其它用户</p> <p>具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能；支持首用户开门</p> <p>支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全</p> <p>支持TCP/IP和WiFi接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP</p> <p>支持可视对讲（与室内机、管理机对讲），云对讲（与手机APP对讲，配套云睿、云联使用）</p> <p>支持在线升级，USB升级</p> |   |   |        |        |
| 5 | 四门门禁控制器(AB门) | 大华 | DH-ASC2043-D |  <p>主处理器：高性能嵌入式处理器；</p> <p>网络协议：IPv4;UDP;TCP；</p> <p>OSDP协议：支持；</p> <p>是否支持SDK：支持；</p> <p>产品款式：C款铁箱型；</p> <p>蜂鸣器：支持；</p> <p>外壳材料：SECC钢板；</p> <p>开门模式：支持刷卡/远程/密码/指纹开门模式；</p> <p>远程验证：支持；</p> <p>用户容量：100000个用户；</p> <p>指纹容量：3000枚；</p> <p>卡片容量：100000张；</p> <p>存储记录数量：500000条；</p>   | 1 | 台 | 867.00 | 867.00 |

|   |                 |    |               |   |   |   |        |         |
|---|-----------------|----|---------------|---|---|---|--------|---------|
|   |                 |    |               | RS-485 接口：9 个 RS-485 接口；<br>韦根接口：8 路韦根接口；<br>网络接口：1 个 10Mbps/100Mbps 以太网口；<br>报警输入：8 路（开关量）；<br>报警输出：8 路（继电器）；<br>门状态检测：4 路；<br>供电方式：AC 100-240V（支持给门锁供电）；<br>防护等级：IP20;Ik04  |   |   |        |         |
| 6 | 门禁读卡器<br>(AB 门) | 大华 | DH-ASR2102A   | 采用 PC 材质、亚克力面板，IP65 防护等级，适用于室内、室外场景<br>非接触式读卡，可读取 Mifare 卡（IC 卡）卡号、CPU 序列号、身份证<br>序列号<br>支持刷卡/指纹开门模式<br>支持 RS485 通信协议<br>支持蜂鸣器蜂鸣和指示灯提示功能<br>支持防拆报警<br>内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执恢复处理，确保<br>设备长期运行<br>所有连接端口均具备过流和过压保护 | 4 | 台 | 578.00 | 2312.00 |
| 7 | 单门磁力锁           | 大华 | DH-ASF280AL-L | 外壳采用铝合金材质，表面氧化工艺，适用于室内场景；<br>内置反向电流保护装置；<br>防残磁设计，防磨损材料制造；<br>支持 LED 灯展示当前开关状态；<br>五线，支持门磁信号反馈功能；<br>完全电磁吸力，不存在机械故障；<br>经过 4 万次通电老化测试，寿命超长；<br>断电情况下自动开门；<br>适合木门/玻璃门/金属门/防火门/AB 门等多种门型；                            | 4 | 把 | 173.00 | 692.00  |
| 8 | 双门磁力锁           | 大华 | DH-ASF280BL-L | 外壳采用铝合金材质，表面氧化工艺，适用于室内场景；<br>内置反向电流保护装置；<br>防残磁设计，防磨损材料制造；<br>支持 LED 灯展示当前开关状态；<br>五线，支持门磁信号反馈功能；<br>完全电磁吸力，不存在机械故障；<br>经过 4 万次通电老化测试，寿命超长；<br>断电情况下自动开门；<br>适合木门/玻璃门/金属门/防火门/AB 门等多种门型；                            | 5 | 把 | 347.00 | 1735.00 |



|                  |            |          |                    |   |     |   |         |         |
|------------------|------------|----------|--------------------|---|-----|---|---------|---------|
| 9                | 磁力锁支架      | 大华       | DH-DL220ZL-1       | 磁力锁支架（ZL型）  | 14  | 个 | 36.00   | 504.00  |
| 10               | 出门按钮       | 大华       | DH-ASF900          | 专业电路设计，无机械故障<br>精美外观设计，美观大方<br>可采用防火阻燃材料，安装方便<br>品种齐全，多种触发方式<br>常开/常闭功能，可灵活应用<br>五十万次抗疲劳测试，经久耐用   | 7   | 个 | 8.00    | 56.00   |
| 11               | 门禁/监控电源    | 国产<br>优质 | DC12V10A           | DC12V10A  | 17  | 台 | 108.46  | 1843.82 |
| 12               | IC卡        | 国产<br>优质 | IC-M1              | 产品款式：白卡；<br>类型：IC；<br>外壳材料：AB glue；<br>执行标准：ISO14443A；<br>通信速率：106Kbps；<br>工作频率：13.56MHZ；<br>存储容量：8Kbit；<br>存储结构：16个扇区(每个扇区4块)；<br>读写距离：2~8cm；<br>数据保质期：10年；  | 100 | 张 | 3.00    | 300.00  |
| <b>1.2. 管理设备</b> |            |          |                    |   |     |   |         |         |
| 1                | 32路网络硬盘录像机 | 大华       | DH-NVR4832-4KS2-I1 | 主处理器：工业级微控制器；操作系统：嵌入式Linux操作系统；<br>操作界面：Web，本地GUI；<br>接入路数：32路；<br>硬盘接口：9个SATA，单盘最大16T。；<br>分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；960p；720p；<br>DI；CIF；<br>解码能力：1路16MP@30fps；2路12MP@30fps；3路8MP@30fps；4路5MP@30fps；6路4MP@30fps；12路1080p@30fps；<br>设备支持应急维护功能，在设备假死、宕机状态下，可通过故障诊断修复工具远程重启设备、恢复出厂设置和升级程序（提供公安部有效检测报告复印件）<br>设备开启即插即用功能后，可自动将同一局域网中所有网络摄像机添加到设备中，可同时添加的通道数量受设备最大接入能力限制（提供公安 | 2   | 台 | 2603.00 | 5206.00 |

|   |            |    |                   |   |    |   |         |          |
|---|------------|----|-------------------|---|----|---|---------|----------|
|   |            |    |                   | <p>部有效检测报告复印件)</p> <p>设备添加网络摄像机时,可自动将网络摄像机的编码格式切换为 H.265,将网络摄像机的码流降低为默认码流的一半以下(提供公安部有效检测报告复印件)</p> <p>▲支持录像回放时鼠标滚轮图像缩放,回放暂停时鼠标滚轮图像缩放(提供公安部有效检测报告复印件)</p> <p>▲预览轮巡及轮巡时间间隔可设置,轮巡结束回到预览画面(提供公安部有效检测报告复印件)</p> <p>多路回放:最大支持16路回放;</p> <p>报警输入:16路;报警输出:4路;</p> <p>画面分割:主屏:1/4/8/9/16/25/36;辅屏:1/4/8/9/16;</p> <p>前智能分析:支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别;</p> <p>后智能分析:支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD;</p> <p>音频输入:1路,RCA接口;</p> <p>音频输出:1路,RCA接口;</p> <p>HDMI接口:1个;</p> <p>VGA接口:1个;</p> <p>网络接口:2个(10/100/1000Mbps以太网口,RJ-45);</p> |    |   |         |          |
| 2 | 监控级存储硬盘    | 大华 | ST6000VX008       | 单盘容量:6TB;硬盘接口:SATA;转速:5400RPM;缓存:256MB  | 16 | 块 | 723.00  | 11568.00 |
| 3 | 32路网络硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR4832-1KS2-1 | <p>主处理器:工业级微控制器;操作系统:嵌入式Linux操作系统;</p> <p>操作界面:Web,本地GUI;</p> <p>接入路数:32路;</p> <p>硬盘接口:9个SATA,单盘最大16T.;</p> <p>分辨率:16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;960p;720p;DI;CIF;</p> <p>解码能力:1路16MP@30fps;2路12MP@30fps;3路8MP@30fps;4路5MP@30fps;6路4MP@30fps;12路1080p@30fps;</p> <p>设备支持应急维护功能,在设备假死、宕机状态下,可通过故障诊断修复工具远程重启设备、恢复出厂设置和升级程序(提供公安部有效检测报告复印件)</p> <p>设备支持即插即用功能后,可自动将同一局域网中所有网络摄像机添加到设备中,可同时添加的通道数量受设备最大接入能力限制(提供公安部有效检测报告复印件)</p>   | 1  | 台 | 2603.00 | 2603.00  |




|   |                |    |                        |   |   |   |         |         |
|---|----------------|----|------------------------|---|---|---|---------|---------|
|   |                |    |                        | <p>设备添加网络摄像机时,可自动将网络摄像机的编码格式切换为 H.265,将网络摄像机的码流降低为默认码流的一半以下(提供公安部有效检测报告复印件)</p> <p>▲支持录像回放时鼠标滚轮图像缩放,回放暂停时鼠标滚轮图像缩放(提供公安部有效检测报告复印件)</p> <p>▲预览轮巡及轮巡时间间隔可设置,轮巡结束回到预览画面(提供公安部有效检测报告复印件)</p> <p>多路回放:最大支持16路回放;<br/>报警输入:16路;报警输出:4路;<br/>画面分割:主屏:1/4/8/9/16/25/36;辅屏:1/4/8/9/16;<br/>前智能分析:支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别;<br/>后智能分析:支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD;<br/>音频输入:1路,RCA接口;<br/>音频输出:1路,RCA接口;<br/>HDMI接口:1个;<br/>VGA接口:1个;<br/>网络接口:2个(10/100/1000Mbps以太网口,RJ-45);</p> |   |   |         |         |
| 4 | 监控级存储硬盘        | 大华 | ST6000VX008            | 单盘容量:6TB;硬盘接口:SATA;转速:5400RPM;缓存:256MB  | 3 | 块 | 723.00  | 2169.00 |
| 5 | 人脸、IC卡、指纹发卡一体机 | 大华 | DH-ASHZ200A-W          | <p>采用4.3英寸触摸液晶屏,分辨率480(H)*272(V);</p> <p>采用200万高清双目摄像头,支持自动白光补光和自动红外补光;</p> <p>支持人脸、指纹、IC卡、CPU卡(需另配PSAM卡)、身份证序列号、密码等多种识别认证方式;</p> <p>支持人脸活体检测,照片视频有效防伪;</p> <p>支持语音提示功能;</p> <p>支持有线和WIFI两种网络通信方式,通信数据采用加密处理,更安全;</p> <p>支持主动注册/P2P注册/DHCP;</p> <p>支持网络升级;</p> <p>支持一路USB、1个网口(10M/100M自适应);</p> <p>支持看门狗守护机制,保障设备运行稳定性;</p>  | 1 | 台 | 1626.00 | 1626.00 |
| 6 | 综合安防服务器        | 大华 | DH-ICC-B8906S5C-HU-U64 | <p>2U机架式服务器机箱</p> <p>主处理器:2颗kumpeng 916 CPU,32核 2.4GHz, L1:48KB instruction cache and 32KB data cache, L2:256KB private per core, L3:32MB</p>   | 1 | 台 | 7307.00 | 7307.00 |



|   |          |    |  |  |   |   |         |         |
|---|----------|----|--|--|---|---|---------|---------|
|   |          |    |  | <p>配置：2块 4T 7200rpm 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持 12块 3.5吋/2.5吋的 SAS/SATA 机械硬盘或固态硬盘<br/> 内存：配置 64G 内存（2根 32G DDR4 ECC 内存条），16 个 DDR4 DIMM 插槽，单根内存最大容量：32G<br/> RAID 卡：SR130（LSI SAS3008），支持 RAID0/1/10/1E<br/> 配置 4 个热插拔风扇，支持单风扇失效<br/> BMC 管理功能：支持 IPMI、SOL、KVM over IP 以及虚拟媒体，提供 1 个 10/100/1000Mbit/s 的 RJ45 管理网口<br/> 配置共 4 个 GE 电口，2 个 10GE 口<br/> 接口：2 个 USB 2.0，2 个 USB 3.0，1 个 DB15 VGA，1 个 DB9 串口，1 个 RJ45 系统管理端口，2 个 10GE SFP+光口（不含光模块），2 个 GE 电口<br/> PCIe 接口：5 个 PCIe 3.0 x8<br/> 产品尺寸：86.1 mm×447 mm×748mm（高×宽×深）<br/> 电源：2 个 1200W 交流电源模块，支持 1+1 冗余；200-240V AC/6.6A；240V DC/8A；<br/> 功耗：≤585W<br/> 工作温度：5℃~40℃，工作湿度：8% RH~90% RH 非凝结<br/> 储存温度：-40℃~+65℃，储存湿度：5% RH~95% RH 非凝结<br/> 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品，兼容 3 个及以上厂商的中间件产品，兼容 3 个及以上厂商的大数据平台<br/> 增值服务：厂家升级产品软件与扩容服务；供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力；提供上门服务；供应商具备提供上门服务的能力；</p> |   |   |         |         |
| 7 | 综合安防管理平台 | 大华 | <p>DH-ICC-B8900-1000RC<br/> DH-ICC-Common-VD-1000V60<br/> DH-ICC-Common-VD-D00RC<br/> DH-ICC-Common-VD-D00RC</p> | <p>综合安防管理平台，包括系统管理、视频管理、门禁管理系统。模块和设备接入单独授权。其中：<br/> 系统管理；<br/> 支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能；<br/> 支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源应用情况监控等运维相关功能；<br/> 支持标准开放平台，提供 rest ful 等多维度接口，显示数据互联互通；<br/> 支持自定义定制，如：皮肤切换，设备校时，表单自定义；<br/> 支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询；<br/> 视频管理，授权不低于 60 路</p>  | 1 | 项 | 3461.00 | 3461.00 |

|   |         |    |         |  |   |   |        |        |
|---|---------|----|---------|--|---|---|--------|--------|
|   |         |    |         | <p>支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙；</p> <p>实时视频<br/>支持 B/S 端、C/S 端实时预览，支持保存视图名称的自定义命名；窗口预览按 无分割、1+3 模式、1+5 模式 的分割模式进行窗口再分割，分割子画面具备拖移、预览、局部放大能力；窗口预览手动切换主码流、辅码流 1、辅码流 2；自定义分割数自适应切换主辅码流；窗口预览下的打开音频，打开对讲、抓图；窗口预览或实时优先、或流畅优先、或均衡优先、或自定义等 4 种视频播放模式调节；</p> <p>无插件播放<br/>支持以安装本地插件的方式集成视频功能，实现视频取流播放，支持 windows、ios、Android、国产化系统；</p> <p>无插件播放能力<br/>支持软件、硬解两种方式自动切换，根据运行环境合理利用系统资源，支持最高 25 路，1080P 视频播放；</p> <p>录像回放<br/>支持 B/S 端、C/S 端录像回放，支持录像以时间轴分布结果，可左右滚动、可刻度缩放，且缩放可控范围在 10 秒至 24 小时；支持以颜色差异区别以下录像类型：定时录像、报警录像、移动侦测、视频丢失及视频遮挡；7 种倍速播放：1 倍、2 倍、4 倍、8 倍、16 倍、32 倍、64 倍；支持 6 种慢速播放：1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64；录像按全部录像、定时录像、动检录像、报警录像的类型进行过滤；支持以 .dav、.avi、.mp4、.flv、.asf 的格式保存录像文件；支持录像回放下抓图、连续抓图；支持普通录像存储、补录录像存储；支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放；</p> <p>门禁管理，授权不低于 11 路<br/>支持门禁设备管理；<br/>支持门禁控制，包括：门通道控制、门组分配、首卡开门、多卡开门、开门互锁、反潜回、开门计划、远程验证、常开常闭；<br/>支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询；<br/>支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力；</p> |   |   |        |        |
| 8 | 9U 壁挂机柜 | 华腾 | M.8106S | 60路*500  | 2 | 台 | 461.00 | 922.00 |



|                   |                  |      |                  |  |      |   |         |          |
|-------------------|------------------|------|------------------|--|------|---|---------|----------|
| 9                 | 42U 安防机柜         | 华腾   | TC6642           | 600*600*42U  | 1    | 台 | 1923.00 | 1923.00  |
| <b>1.3. 管线及辅材</b> |                  |      |                  |  |      |   |         |          |
| 1                 | 六类非屏蔽双绞线         | 汉昇   | HS-cat6          | 1、标准：YD/T1019, ANSI / TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, IEC60332-1-2<br>2、通过标准最高传输频率 250MHz 测试<br>3、额定传输速率(NVP、: 68%<br>4、单根导体直流电阻: ≤9.0Ω/100m<br>5、导体: 软圆铜线、0.57mm±0.02mm, 绝缘: HDPE, 线对: 4 对<br>6、线对采用“十”字骨架隔离<br>7、护套材料: PVC, 护套外径: 6.3±0.3mm | 2500 | 米 | 2.69    | 6725.00  |
| 2                 | 电源线<br>RVV2*1.0  | 汉昇   | RVV2*1.0         | 1. 执行标准:GB5023-2008<br>2. 导体使用铜线<br>3. 聚氯乙烯 PVC 绝缘<br>4. 聚氯乙烯 PVC 护套<br>5. 长期允许工作温度不超过 70℃<br>6. 导体电阻 (20℃) 不超过 19.5Ω/KM<br>7. 额定电压: 300/500V  | 2800 | 米 | 2.69    | 7532.00  |
| 3                 | 电源线<br>RVV3*1.5  | 汉昇   | RVV3*1.5         | 标准: GB/T5023.5-2008<br>导体为无氧铜, 聚氯乙烯绝缘, 线芯耐压 6000V, 5min 不击穿, 聚氯乙烯护套, 成品耐压 2000V, 5min 不击穿  | 150  | 米 | 4.61    | 691.50   |
| 4                 | 信号线<br>RVSP4*1.0 | 汉昇   | RVSP4*1.0        | 1. 执行标准:JB/T 8734.5-2016<br>2. 导体使用铜线<br>3. 聚氯乙烯 PVC 绝缘<br>4. 聚氯乙烯 PVC 护套<br>5. 长期允许工作温度不超过 70℃<br>6. 导体电阻 (20℃) 不超过 19.5Ω/KM<br>7. 额定电压: 300/300V   | 200  | 米 | 6.92    | 1384.00  |
| 5                 | 穿线管 (暗敷)         | 国产优质 | JG625            | JG625  | 800  | 米 | 15.38   | 12304.00 |
| 6                 | 辅材               | 国产优质 | 含水晶头、扎带、标签纸等配套辅材 | 含水晶头、扎带、标签纸等配套辅材   | 1    | 批 | 1538.46 | 1538.46  |
| <b>二、综合布线系统</b>   |                  |      |                  |  |      |   |         |          |

| 2.1. 工作区子系统 |                         |    |            |  |           |   |        |              |
|-------------|-------------------------|----|------------|--|-----------|---|--------|--------------|
| 1           | 双口信息面板                  | 汉昇 | HSFP-12    | 1、组合式结构，前后双层面板设计，可防止施工时污染面板和避免固定螺丝孔外露；<br>2、可更换塑料电话、网络标示和带透明盖片标示条，方便编号管理和维护管理；<br>3、兼容网络、语音、光纤模块，可以轻松实现光电混合使用。   | 107       | 个 | 6.00   | 642.00       |
| 2           | 双口网络地插                  | 汉昇 | HSDC-120F  | 尺寸为 120*120mm 液压缓冲式防水地板插座。兼容网络、语音、光纤模块，可以轻松实现光电混合使用  | 17        | 个 | 180.00 | 3060.00      |
| 3           | 六类非屏蔽网络模块               | 汉昇 | HSJK-UC6   | 1、满足或超越 ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 及 ISO/IEC 11801 和 ANS/TIA-568-C.2 Cat 6e；<br>2、180 度免打模块，45 度倾斜刀口和分离塔设计提供可靠性连接，同时拉开 IDC 端子间距离，免打线方式，开合式尾盖闭合即可完成端接，特别设计的压线盖保证可靠的端接性能要求；<br>3、符合工业环境要求，模块的外壳采用的是阻燃 PC 料，防火级别：UL-94V-0；抗破坏能力极强；<br>4、金针采用磷青铜材质，插拔次数 1000 次以上，IDC 端接次数 350 次以上，支持 T568A 和 T568B 二种。      | 248       | 个 | 14.00  | 3472.00      |
| 4           | 六类非屏蔽 RJ45-RJ45 跳线 (2M) | 汉昇 | HSUTP-6-20 | 2米六类非屏蔽网络跳线<br>标准软跳线采用多股线芯设计生产而成；<br>性能超越 ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 标准；<br>特别设计的 RJ45 接头，确保优异性能；<br>RJ45 头、护套、线缆一体化，确保多次插拔；<br>多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想；<br>多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求；<br>可用在工作区、设备、配线间等部分；<br>支持千兆网络应用；<br>符合 UL CMR 防火标准；<br>导线间有 PE 绝缘层；<br>护套层为 PVC 绝缘材料；<br>可以向下与 5 类和超 5 类产品兼容。 | 248       | 根 | 10.84  | 2688.32      |
| 2.2. 水平子系统  |                         |    |            |  |           |   |        |              |
| 1           | 六类非屏蔽双绞线                | 汉昇 | HS-cat6    | 六类非屏蔽双绞线<br>采用规格 23AWG 的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料；  | 1200<br>0 | 米 | 2.45   | 29400.0<br>0 |

|                    |                         |    |             |  |     |   |        |         |
|--------------------|-------------------------|----|-------------|--|-----|---|--------|---------|
|                    |                         |    |             | 电气特性超过六类 (Cat. 6) 国际规范的 250MHz 要求；<br>电缆中心十字架隔离保证 NEXT 性能和合理施工弯曲半径。<br>工作温度：-25~+75℃   |     |   |        |         |
| <b>2.3. 设备间子系统</b> |                         |    |             |  |     |   |        |         |
| 1                  | 六类非屏蔽 RJ45-RJ45 跳线 (3M) | 汉昇 | HSUTP-6-30  | 3 米六类非屏蔽网络跳线<br>标准软跳线采用多股线芯设计生产而成；<br>性能超越 ANSI/TIA/EIA-568B. 2-1 标准；<br>特别设计的 RJ45 接头，确保优异性能；<br>RJ45 头、护套、线缆一体化，确保多次插拔；<br>多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想；<br>多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求；<br>可用在工作区、设备、配线间等部分；<br>支持千兆网络应用；<br>符合 UL CMR 防火标准；<br>导线间有 PE 绝缘层；<br>外护套为 PVC 绝缘材料；<br>可以向下与 5 类和超 5 类产品兼容。 | 248 | 根 | 10.84  | 2688.32 |
| 2                  | 六类非屏蔽网络配线架 (24 口含模块)    | 汉昇 | HSPPM24-FC6 | 24 口六类模块化兼容型网络配线架 (含模块)<br>24 口模块化兼容型网络配线架符合 ISO/IEC 11801，TIA/EIA-568 标准<br>内置螺丝设计，配线架能直接安装在 19 英寸标准机架或机柜上，后面<br>带背面理线盘，配有加厚型后理线支架<br>采用高密度的模块设计，自由选择卡入不同颜色模块以作色码管理<br>网络配线架兼容全系列非屏蔽和屏蔽铜缆网络系统，屏蔽模块安装在网<br>络配线架上后，无需其他操作自动接地   | 12  | 套 | 253.00 | 3036.00 |
| 3                  | 理线器                     | 汉昇 | HSCM-1U     | 网络理线架<br>应用于配线架和网络设备之间的跳线管理；<br>滑槽封闭式结构金属材质；<br>最多可安装管理多达五十条跳线；<br>更深设计的理线环，可确保线缆弯曲半径。   | 22  | 个 | 43.00  | 946.00  |
| 4                  | 25 口语音配线架               | 汉昇 | HSPP25-FC3  | 1U 19 英寸机架式安装<br>外壳材料为聚碳酸酯，IDC 打线柱夹子为磷青铜材料<br>含 20 个 5 对连接块<br>使用标准的 110 型打线工具   | 2   | 个 | 253.00 | 506.00  |






|                  |              |    |                |  |    |   |         |         |
|------------------|--------------|----|----------------|--|----|---|---------|---------|
| 5                | 3类 25 对大对数线缆 | 汉昇 | HYSA-25-0.4    | 室内三类 25 对大对数线缆<br>100 欧姆 25 线对非屏蔽双绞线，采用单芯裸铜，导体规格为 26AWG，每芯带有彩色护套，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型 LSZH 材料，使得线缆更好地实现语音系统信道传输。<br>双绞线符合国际规范 (ISO/IEC)，美国规范 (TIA/EIA)，欧洲规范 (EN) 和澳洲规范的要求。电气特性超过 TIA/EIA-568C Cat. 3 规范的要求。<br>工作温度：-25~75℃<br>包装：轴包装   | 50 | 米 | 10.00   | 500.00  |
| 6                | 42U 网络机柜     | 华腾 | TC6642         | 高 2000 宽 600 深 600 黑色 前后网门 厚 0.8 立柱 1.8 标配一块 托盘 2 个风机 1 个 6 位 10A 的 pdu  | 2  | 台 | 1156.00 | 2312.00 |
| <b>2.4. 网络设备</b> |              |    |                |  |    |   |         |         |
| 1                | 48 口公安网交换机   | 锐捷 | RG-S2952G-E V3 | 1、支持 10/100/1000M 自适应以太网端口≥48 个，固化 1G SFP 光接口 ≥4 个；交换容量≥432Gbps，转发性能≥166Mpps；<br>设备 MAC 地址≥16K；<br>2、产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备 10KV 的防雷能力；<br>3、要求设备采用静音无风扇节能设计；<br>4、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3 等三层路由协议；<br>5、支持软件定义网络 SDN，符合 OpenFlow 1.3 协议标准；<br>6、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行；<br>7、★支持 sFlow 网络监测技术，提供具有 CNAS 认证章的测试报告关键页复印件；<br>8、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms；<br>9、★为保证 IPv6 的可部署性和应用性，交换机具备 IPv6 Ready Phase2 认证证书，投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书以及权威机构官网证书查询链接和截图并。<br>10、支持 SNMP、CLI (Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； | 2  | 台 | 4329.00 | 8658.00 |
| 2                | 24 口公安网交换机   | 锐捷 | RG-S2924G-E V3 | 1、支持 10/100/1000M 自适应以太网端口≥24 个，固化 1G SFP 光接口 ≥2 个；交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps；<br>设备 MAC 地址≥16K；<br>2、产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备 10KV 的防雷能力；<br>3、要求设备采用静音无风扇节能设计；<br>4、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3 等三层路由协议；  | 1  | 台 | 2342.00 | 2342.00 |

|   |            |    |                |  |   |   |         |         |
|---|------------|----|----------------|--|---|---|---------|---------|
|   |            |    |                | <p>5、支持软件定义网络 SDN，符合 OpenFlow 1.3 协议标准；</p> <p>6、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行；</p> <p>7、★支持 sFlow 网络监测技术，提供具有 CNAS 认证章的测试报告关键页复印件；</p> <p>8、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms；</p> <p>9、★为保证 IPv6 的可部署性和应用性，交换机具备 IPv6 Ready Phase2 认证证书，投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书以及权威机构官网证书查询链接和截图并。</p> <p>10、支持 SNMP、CLI (Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web；</p>  |   |   |         |         |
| 3 | 48 口图像网交换机 | 锐捷 | RG-S2952G-E V3 | <p>1、支持 10/100/1000M 自适应以太网端口≥48 个，固化 1G SFP 光接口≥4 个；交换容量≥432Gbps，转发性能≥166Mpps；</p> <p>设备 MAC 地址≥16K；</p> <p>2、产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备 10KV 的防雷能力；</p> <p>3、要求设备采用静音无风扇节能设计；</p> <p>4、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3 等三层路由协议；</p> <p>5、支持软件定义网络 SDN，符合 OpenFlow 1.3 协议标准；</p> <p>6、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行；</p> <p>7、★支持 sFlow 网络监测技术，提供具有 CNAS 认证章的测试报告关键页复印件；</p> <p>8、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms；</p> <p>9、★为保证 IPv6 的可部署性和应用性，交换机具备 IPv6 Ready Phase2 认证证书，投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书以及权威机构官网证书查询链接和截图并。</p> <p>10、支持 SNMP、CLI (Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web；</p> | 1 | 台 | 4483.00 | 4483.00 |
| 4 | 24 口图像网交换机 | 锐捷 | RG-S2952G-E V3 | <p>1、支持 10/100/1000M 自适应以太网端口≥24 个，固化 1G SFP 光接口≥2 个；交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps；</p> <p>设备 MAC 地址≥16K；</p> <p>2、产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备 10KV 的防雷能力；</p> <p>3、要求设备采用静音无风扇节能设计；</p> <p>4、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3 等三层路由协议；</p>  | 1 | 台 | 2342.00 | 2342.00 |



|   |            |    |                    |  |   |   |         |         |
|---|------------|----|--------------------|--|---|---|---------|---------|
|   |            |    |                    | <p>5、支持软件定义网络 SDN，符合 OpenFlow 1.3 协议标准；</p> <p>6、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行；</p> <p>7、★支持 sFlow 网络监测技术，提供具有 CNAS 认证章的测试报告关键页复印件；</p> <p>8、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms；</p> <p>9、★为保证 IPv6 的可部署性和应用性，交换机具备 IPv6 Ready Phase2 认证证书，投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书以及权威机构官网证书查询链接和截图并。</p> <p>10、支持 SNMP、CLI (Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web；</p>  |   |   |         |         |
| 5 | 24 口互联网交换机 | 锐捷 | RG-S2928G-E V3     | <p>1、支持 10/100/1000M 自适应以太网端口≥24 个，固化 1G SFP 光接口≥4 个；交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps；</p> <p>设备 MAC 地址≥16K；</p> <p>2、产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备 10KV 的防雷能力</p> <p>3、要求设备采用静音无风扇节能设计；</p> <p>4、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3 等三层路由协议；</p> <p>5、支持软件定义网络 SDN，符合 OpenFlow 1.3 协议标准；</p> <p>6、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行；</p> <p>7、★支持 sFlow 网络监测技术，提供具有 CNAS 认证章的测试报告关键页复印件；</p> <p>8、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms；</p> <p>9、★为保证 IPv6 的可部署性和应用性，交换机具备 IPv6 Ready Phase2 认证证书，投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书以及权威机构官网证书查询链接和截图并。</p> <p>10、支持 SNMP、CLI (Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web；</p> | 1 | 台 | 2342.00 | 2342.00 |
| 6 | 16 口安防交换机  | 锐捷 | RG-S2906-11GT4MS-1 | <p>1.性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥84Mpps；</p> <p>2.接口类型：≥16 个千兆电口；4 个千兆 SFP 光；</p>   | 2 | 台 | 1484.00 | 2968.00 |
| 7 | 48 口安防交换机  | 锐捷 | RG-S2952G-E V3     | <p>1、支持 10/100/1000M 自适应以太网端口≥48 个，固化 1G SFP 光接口≥4 个；交换容量≥432Gbps，转发性能≥166Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接；</p>   | 1 | 台 | 4329.00 | 4329.00 |



|   |     |    |           |  |   |   |         |         |
|---|-----|----|-----------|--|---|---|---------|---------|
|   |     |    |           | <p>设备 MAC 地址≥16K;</p> <p>2、产品端口浪涌抗扰度≥10KV,即具备 10KV 的防雷能力,提供具有 CNAS 认证章的测试报告关键页复印件;</p> <p>3、要求设备采用静音无风扇节能设计;</p> <p>4、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3 等三层路由协议;</p> <p>5、支持软件定义网络 SDN,符合 OpenFlow 1.3 协议标准,提供具有 CNAS 认证章的测试报告关键页复印件;</p> <p>6、支持专门基础网络保护机制,能够限制用户向网络中发送数据包的速率,对有攻击行为的用户进行隔离,保证设备和整网的安全稳定运行,提供具有 CNAS 认证章的测试报告关键页复印件;</p> <p>7、★支持 sFlow 网络监测技术,提供具有 CNAS 认证章的测试报告关键页复印件;</p> <p>8、支持虚拟化功能,可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理,并且链路故障的收敛时间≤30ms;</p> <p>9、★为保证 IPv6 的可部署性和应用性,交换机具备 IPv6 Ready Phase2 认证证书,投标产品型号与获证产品型号一致,提供权威机构的检测证书以及权威机构官网证书查询链接和截图并。</p> <p>10、支持 SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web;</p> |   |   |         |         |
| 8 | 路由器 | 锐捷 | RG-EG3220 | <p>1、固化千兆电口≥8个,固化千兆光口≥1个,固化万兆光口≥1个,硬盘容量≥1T;</p> <p>2、内存≥2GB;</p> <p>3、支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2 等多种路由协议;</p> <p>4、支持设置无线用户黑白名单,支持反制非法 AP,提供设备界面截图;</p> <p>5、支持应用路由功能,支持基于通讯、视频等应用进行路由选择,为防止虚假应标,提供设备界面截图;</p> <p>6、支持对无线 AP 进行管理,可自动发现接入 AP,默认可管理 AP 数量为 64 个,最大可扩容管理 256 个,提供官网截图及链接,;</p> <p>7、支持 IP 地址智能管理图形界面显示,可显示固态在线 IP、固态离线 IP、动态分配 IP、接口 IP、排除 IP、冲突 IP。无需安装任何客户端,支持 IP 地址绑定,可单 MAC 绑定、IP+主机名绑定、IP+MAC 绑定、IP+MAC+主机名绑定、IP+主机名+接入设备绑定、IP+MAC+主机名+接入设备绑定,进行可视 DHCP 无感知准入控制,提供设备界面截图;</p> <p>8、支持应用缓存加速(被动缓存),可将用户访问过的 APP (IOS 及 Android) 均缓存到本地,供其他访问相同 APP 的用户在本地下载,提高下载速度,提供设备界面截图;</p>                                     | 1 | 台 | 7086.00 | 7086.00 |

|                      |                 |          |                  |  |       |                |         |          |  |
|----------------------|-----------------|----------|------------------|--|-------|----------------|---------|----------|--|
|                      |                 |          |                  | 9、支持基于应用优化、TCP 优化、数据压缩、消除冗余数据的双边加速技术；<br>10、支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库，协议识别数量≥2500 种；<br>11、支持应用所属分类查询功能，可针对应用确定所属分类；<br>12、支持入侵防御功能：支持 SQL 注入攻击、XSS 注入攻击、webshell 攻击、挖矿木马恶意样本通信、僵尸家族恶意样本通信（紫狐、双枪、独狼等）、APT32 组织恶意样本通信、海莲花组织恶意样本通信、勒索病毒恶意样本通信等；<br>13、★支持防共享上网，支持一键防共享开关，发现共享后可以提供只检测、不允许上网、限速上网三种处理方式，提供设备界面截图；<br>13、支持 SSL VPN，并提供 400 个免费 SSL VPN 接入授权，支持 IPSec VPN，并提供 400 路免费 Ipsec VPN 接入授权； |       |                |         |          |  |
| <b>2.5. 管线及辅材</b>    |                 |          |                  |  |       |                |         |          |  |
| 1                    | 镀锌桥架<br>300*10  | 国产<br>优质 | 300*100          | 300*100  | 130   | 米              | 68.00   | 8840.00  |  |
| 2                    | 穿线管(暗敷)         | 国产<br>优质 | JDG20            | JDG20  | 2000  | 米              | 10.53   | 21060.00 |  |
| 3                    | 辅材              | 国产<br>优质 | 含水晶头、扎带、标签纸等配套辅材 | 含水晶头、扎带、标签纸等配套辅材   | 1     | 批              | 723.07  | 723.07   |  |
| <b>三、多媒体会议系统</b>     |                 |          |                  |  |       |                |         |          |  |
| <b>二、1F 指挥中心</b>     |                 |          |                  |  |       |                |         |          |  |
| <b>2.1. LED 大屏系统</b> |                 |          |                  |  |       |                |         |          |  |
| 1                    | 小间距 LED 屏 P1.86 | 大华       | DH-PS186-8-WS    | 1.屏体尺寸：4.8*2.24m，点间距≤1.86mm；<br>2.视角：水平：≥160°；垂直：≥140°；<br>3.对比度：≥5000:1；<br>4.亮度均匀性：≥99% 平整度≤0.1mm；<br>5.刷新频率、刷新频率：60Hz、3840Hz 高刷新；<br>6.颜色处理灰度：14Bit；<br>7.典型寿命：≥100000 小时；<br>8.色温 1000K~15000K，0-100%连续可调，并可自定义色温值，色域  | 10.76 | m <sup>2</sup> | 8523.00 | 91707.48 |  |

|   |           |    |              |  |    |   |          |          |
|---|-----------|----|--------------|--|----|---|----------|----------|
|   |           |    |              | <p>空间<math>\geq 120\%</math> YIQ (NTSC); <math>\geq 170\%</math> YUV (PAL)可设置亮度定时调节, 支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节;</p> <p>9. 具备防蓝光护眼功能, 蓝光辐射能量<math>\leq 20\%</math>, 消除蓝光伤害, 符合无380nm~400nm波长辐射, 波长460nm蓝光辐射亮度<math>\leq 0.0138W/(m^2 \cdot sr \cdot nm)</math>要求;</p> <p>10. 可视化控屏, 支持手机、平板可视化控制LED大屏, 切换播放内容, 定制播放计划等, 多图层显示, 支持手机、平板操作界面与LED大屏界面一致, 播放记忆, 支持LED显示屏断电重启, 自动续播, 无需重新设置节目;</p> <p>11. 灯管耐焊耐热灯珠引脚无氧化, 焊接正常, 灯珠胶体正常, 点亮正常, 灯管抗静电(ESD)测试HBM模式: ESD<math>&gt;2000V</math>, 灯珠点亮无异常, 灯管红墨水试验纯红墨水常温浸泡24H, 无渗透, 灯管气密性良好;</p> <p>▲12. 支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接, 画面均匀一致, 无黑线, 实现真正无缝拼接, 产品支持信源接入状态显示, 可通过物理按键、客户端、遥控器进行信源切换, 画面延时<math>\leq 1ms</math>; 需提供国家确认的、有效期内的第三方质量检测机构出具的检测报告复印件并;</p> <p>▲13. 投标人所投LED显示屏产品生产厂家为推动行业绿色发展先进单位(提供相关证书证明复印件)。</p> |    |   |          |          |
| 2 | LED屏全彩接收卡 | 大华 | DH7512       | <p>1. 卡输出RGB数据组至少32组; 单卡最大带载像素为512<math>\times</math>256; 支持配置文件回读;</p> <p>2. 支持逐点亮度、色度校正, 支持一键修缝功能, 支持固件程序、配置参数回读;</p> <p>3. 支持监测接收卡的温度、电压, 检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量, 协助排除网络通讯隐患, 支持远程继电器开关设备电源; 支持通讯状态监测;</p>   | 30 | 张 | 216.00   | 6480.00  |
| 3 | LED屏控制器   | 大华 | DH-LCS-M600  | <p>1. 输入分辨率: 1920<math>\times</math>1200, 2048<math>\times</math>1152, 2560<math>\times</math>960</p> <p>2. 带载能力: 230万像素</p> <p>3. 供电电压: AC-100-240V-50/60HZ</p> <p>4. 控制方式: USB接口控制</p> <p>5. 视频接口: 1HDMI /1 DVI</p>  | 4  | 台 | 2386.00  | 9544.00  |
| 4 | 大屏拼接控制器   | 大华 | DH-LCS-M1000 | <p>1. 大屏拼接控制平台, 管理大屏幕系统, B/S构架, Web控制方式; 纯硬件结构, 无操作系统, 可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等, 实时监测机箱运作情况, 支持通过本地界面进行业务配置;</p> <p>2. 支持接入分辨率为8640<math>\times</math>3840、4000<math>\times</math>3000、3296<math>\times</math>2472、2592<math>\times</math>2048、2048<math>\times</math>1536、1920<math>\times</math>1080、1600<math>\times</math>1200、1280<math>\times</math>720、704<math>\times</math>576</p>   | 1  | 套 | 27769.00 | 27769.00 |

|                      |         |        |                    |   |           |                |         |              |
|----------------------|---------|--------|--------------------|---|-----------|----------------|---------|--------------|
|                      |         |        |                    | 的视频;<br>3.支持视频开窗、漫游、图层叠加功能,支持在底图上开窗漫游;<br>4.输出接口数量4路HDMI输入卡4路HDMI输出卡;   |           |                |         |              |
| 5                    | 解码器     | 大华     | DH-NVD0805DU-21-8K | 1、支持≥8路HDMI信号输出,输出接口最大支持3840×2160@60及以下常规分辨率和自定义分辨率输出;支持≥1路HDMI和≥1路DP信号输入,输入接口最大支持1920×1080@60及以下常规分辨率采集编码<br>2、整机解码支持4路32MP@25fps(H.265)/14路12MP@25fps/20路8MP@25fps/28路6MP@25fps/36路5MP@25fps/36路4MP@30fps/56路3MP@25fps/72路1080p@30fps/200路D1@30fps。<br>3、支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码;支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP/视频解码;支持音频压缩格式:PCM/G711/AAC。支持≥1个3.5mm音频输入接口和≥1个3.5mm音频输出接口。 | 1         | 台              | 9255.00 | 9255.00      |
| 6                    | 落地屏体钢结构 | 大华     | 定制                 | 1.镀锌方管焊接,壁厚≥1.2mm<br>2.LED高清屏幕采用水平安装(具体依照现场条件确定),安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求,结构便于安装和调试。  | 20.4<br>2 | m <sup>2</sup> | 723.00  | 14763.6<br>6 |
| 7                    | 智能配电柜   | 大华     | DH-LPD-3-10KW      | 1.供电功率:≥80KW的室内标准配电柜,配电柜开关配置满足LED屏供电需求。<br>2.LED专用配电柜,含过压、过流、断电保护抗涌流、防雷、分区延时供电功能,支持智能远程控电具备智能远程控制开关,远程故障报警,远程开关屏等功能。  | 1         | 套              | 2313.00 | 2313.00      |
| 8                    | 配套线缆及辅材 | 国产优质   | 配套                 | 配套线缆:1根YJV5*6电缆(10米/根);6根RVV3*2.5线做110半/想),16想立类非屈赫网线(15头/想),Q想   | 1         | 批              | 2169.00 | 2169.00      |
| <b>2.2.音频扩声及发言系统</b> |         |        |                    |   |           |                |         |              |
| 1                    | 调音台     | PASTAR | BK-208             | 1.≥12输入通道,≥4路单声道,≥2组立体声;<br>2.≥6个高性能话筒放大器带幻象电源开关;<br>3.≥4通道内置通道压缩器;<br>4.所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF;<br>5.≥2路辅助发送/立体声辅助返回;<br>6.≥4总线(立体声,2编组);<br>7.内置SPX效果器;<br>8.7"胶折环黑色PP低音音盆,1"高音音膜  | 1         | 台              | 2205.00 | 2205.00      |
| 2                    | 吸顶音箱    | PASTAR | PT-208             | 1.8"胶折环黑色PP低音音盆,1"高音音膜<br>2.标称阻抗:8Ω   | 2         | 只              | 1084.00 | 2168.00      |

|                     |          |        |            |   |   |   |         |         |
|---------------------|----------|--------|------------|---|---|---|---------|---------|
|                     |          |        |            | 3. 额定功率: (80W)<br>4. 频率响应: 90HZ-20KHZ<br>5. 灵敏度: 87 dB SPL, 1W, 1m<br>6. 扩散角度: 水平 150°、垂直 150°  |   |   |         |         |
| 3                   | 扩声功放     | PASTAR | DA-2025    | 1. 有源 PFC, 功率因数达 0.99;<br>2. 输出功率强劲, 稳定驱动 2 欧姆负载;<br>★3. 灵敏度 1Vrms, 增益 32dB、26dB 可选择 (提供通过 CNAS\CMA\ILAC-MRA 认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件);<br>4. 保护功能完善: 短路、直流、过温等保护, 过载功率控制、超温功率控制等;<br>5. 宽工作电源范围, 90-260VAC (±10%)<br>6. 8 Ω 2×250W;<br>7. 4 Ω 2×425W;<br>8. 2 Ω 2×723W;<br>9. 输入灵敏度 1Vrms;<br>10. 串扰抑制 ≥80 dB;<br>11. 频率响应 20Hz - 20 kHz;<br>12. 输入阻抗 20k Ω (平衡), 10k Ω (非平衡);<br>13. 信噪比 ≥100dB;<br>★提供功率放大器限幅、短路、削峰保护系统软件著作权复印件; | 1 | 台 | 3470.00 | 3470.00 |
| 4                   | 数字音频处理器  | PASTAR | PB-2040 II | 1. 2 路平衡式信号输入, 4 路平衡式信号输出;<br>2. 32/64-bit 高精度浮点专业音频 DSP 为数据处理核心;<br>3. 内置 24-bit AD/DA 发烧皇冠级转换芯片;<br>5. 每个输入和输出处理均有 6 段独立的全参量均衡;<br>6. 具有有延时和相位控制及哑音设置;<br>7. 每个输入通道可调噪声门, 并且每个输入通道有两段全参量可调的动态均衡 (DEQ), 自动增益控制;<br>8. 输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道;<br>9. 单机可存储 30 组用户程序数据;  | 1 | 台 | 5061.00 | 5061.00 |
| <b>2.3. 机柜及管线辅材</b> |          |        |            |   |   |   |         |         |
| 1                   | 42U 会议机柜 | 华腾     | TC0642     | 高 2000 宽 600 深 600 黑色 前后网门 厚 0.8 立柱 1.8 标配一块托架 2 个风机 1 个 6 位 10A 的 pdu  | 1 | 台 | 1156.00 | 1156.00 |





|                         |               |          |   |   |     |   |              |              |
|-------------------------|---------------|----------|---|---|-----|---|--------------|--------------|
| 2                       | 高清视频线<br>HDMI | 国产<br>优质 | 15 米  | 15 米  | 2   | 根 | 180.00       | 360.00       |
| 3                       | 音箱线           | 国产<br>优质 | 2*200 编金银线                                      | 2*200 编金银线  | 80  | 米 | 4.33         | 346.40       |
| 4                       | 话筒线           | 国产<br>优质 | 卡依线 15 米  | 卡依线 15 米  | 1   | 根 | 144.61       | 144.61       |
| 5                       | 音频配套跳<br>线    | 国产<br>优质 | 音箱插头*2, 1.5 米卡农<br>公母线*4, 1.5 米 3.5 转双<br>大二芯*1 | 音箱插头*2, 1.5 米卡农公母线*4, 1.5 米 3.5 转大二芯*1  | 1   | 批 | 361.00       | 361.00       |
| 6                       | 穿线管(暗<br>敷)   | 国产<br>优质 | JDG25   | JDG25   | 100 | 米 | 15.38        | 1538.00      |
| 7                       | 穿线管(暗<br>敷)   | 国产<br>优质 | JDG32   | JDG32   | 60  | 米 | 18.00        | 1080.00      |
| <b>三、2F 大会议室</b>        |               |          |   |   |     |   |              |              |
| <b>3.1. 会议显示系<br/>统</b> |               |          |   |   |     |   |              |              |
| 1                       | 86 寸会议大<br>屏  | 大华       | DH-LPH86-MC470-P                                | 操作系统: Android 11.0;<br>CPU: 四核 A73+四核 A53;<br>RAM: 12G (主控 8G+摄像头 4G);<br>ROM: 64G;<br>适用操作系统: Windows 7/8/10;Android;<br>Wi-Fi: 1 个 Wi-Fi; 1 个热点;<br>Wi-Fi 热点: 支持 2.4G/5G 双频, 支持热点和 wifi 同时开启;<br>面板尺寸: 86 英寸;<br>背光类型: DLED;<br>屏幕比例: 16:09;<br>亮度: 400cd/m <sup>2</sup> ;<br>分辨率: 3840(H) × 2160(V);<br>可视角度: 水平 178°, 垂直 178°;<br>使用寿命: 30000 小时;<br>色彩范围: 72%NTSC;<br>刷新率: 60Hz; | 1   | 台 | 12580.0<br>0 | 12580.0<br>0 |



|  |  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>静态对比度: 1200:1;<br/>         响应时间: &lt;10ms;<br/>         像素: 4800 万;<br/>         自动控制: 自动翻转、自动白平衡;<br/>         最大分辨率: 3840×2160;<br/>         存储: 8GB eMMC;<br/>         视场角: H: 87° ; V: 49° ; D: 99° ;<br/>         人脸检测: 支持;<br/>         光感: 1 个;<br/>         前置物理按键: 1 个电源键 (右侧面);<br/>         前置接口: 1 个 USB3.0 口 (左侧面);<br/>         网络接口: 1 个 RJ45;<br/>         USB 接口: 3 个 USB3.0; 1 个 micro USB2.0;<br/>         RS-232 接口: 1 个 RS232;<br/>         视频输入: 1 个 HDMI IN;<br/>         视频输出: 1 个 HDMI OUT;<br/>         音频输出: 1 个 3.5mm Line Out 接口;<br/>         其他接口: 1 个 Touch 口;<br/>         红外接口: 1 个;<br/>         麦克风: 8 阵列;<br/>         TYPE-C 接口: 1 个;<br/>         触摸技术类型: 红外触控;<br/>         触摸点数: 20 点;<br/>         触摸有效识别: 2mm;<br/>         书写方式: 手指+书写笔 (可磁吸);<br/>         通信方式: USB;<br/>         抗光干扰: 防眩钢化玻璃;<br/>         表面硬度: 莫氏七级;<br/>         触控分辨率: 32767×32767;<br/>         精确书写点数: 10 点;<br/>         功率: 全频 15W×3;<br/>         内置扬声器: 2 个全频喇叭+1 个低音喇叭; 单个喇叭功率不小于 15W;<br/>         存储容量: 100 个;<br/>         指纹分辨率: 160×160;<br/>         误识率: 0.001%;<br/>         拾音距离: 6m~8m 远场拾音;</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|



|             |      |          |          |   |   |   |              |              |
|-------------|------|----------|----------|---|---|---|--------------|--------------|
|             |      |          |          | 麦克风数量：8个；<br>自动增益功能：支持；<br>指向性：全指向；<br>智能滤噪：是；<br>供电方式：100-240 VAC, 50 Hz/60Hz；<br>功耗：400W；   |   |   |              |              |
| 2           | 移动支架 | 国产<br>优质 | 配套       | 配套会议大屏移动支架  | 1 | 套 | 1156.00      | 1156.00      |
| 四、3F 培训会议室  |      |          |          |   |   |   |              |              |
| 4.1. 投影显示系统 |      |          |          |   |   |   |              |              |
| 1           | 投影仪  | NEC      | PA733UL+ | 1. 投影技术：3LCD 工程投影机<br>2. 亮度：≥7400 流明中心亮度<br>3. 液晶显示面板尺寸：0.76 英寸×3<br>4. 标准分辨率：1920×1200<br>5. 光源：激光，寿命≥20000 小时<br>6. 对比度：≥3000000: 1<br>7. 可更换镜头：覆盖投射比 0.6-5.93: 1；超短焦反射镜头 0.32: 1<br>8. 输入端口：HDMI×2；HDBaseT×1；<br>9. 输出端口：音频（3.5mm）×1<br>10. 功耗：标准功耗≤434W，最低待机功耗≤0.5W<br>11. 重量：≤11.2KG<br>12. 液晶板双向进风散热，冲突风冷散热技术（可提供专利证书）<br>13. 支持 4K 超高清信号输入，最高 4096x2160@30Hz<br>14. 色彩校正功能<br>15. 内置菜单可选 30 种语言<br>16. 内置梯形校正，八点校正，墙角校正，枕形校正<br>17. 电动镜头记忆功能<br>18. 菜单单位和菜单角度调整<br>19. 接通电源后无需操作自动开机<br>20. 遥控器接入后无需操作自动开机<br>21. 远程实时监控，邮件报警，日志生成（可提供免费中文版软件）<br>22. 进口气温和安装方位实时监测<br>23. 满足 DICOM SIM 标准要求 | 1 | 台 | 24938.0<br>0 | 24938.0<br>0 |



|                       |               |        |                        |   |   |   |         |         |
|-----------------------|---------------|--------|------------------------|---|---|---|---------|---------|
|                       |               |        |                        | <p>24. 不同背景色，可以在黑板或其他颜色背景墙上直接投影</p> <p>25. 开机密功能，防止有人未经允许使用投影机</p> <p>26. 可自定义开机 LOGO</p> <p>27. 支持镜头快门功能，暂时关闭光源</p> <p>28. 二氧化碳节能减排提醒</p> <p>29. 支持 ART-NET 舞台灯光控制协议</p> <p>30. 信号无缝切换，切换信号时不黑屏</p> <p>31. 支持鼠标直接连接投影机控制菜单</p> <p>32. 支持最多 254 个控件 ID，多机使用时方便控制</p> <p>33. 能够以±1 像素为单位水平或垂直调整红绿蓝颜色偏差</p> <p>34. 可提供厂家自研的户外箱体</p> |   |   |         |         |
| 2                     | 吊装支架          | NEC    | 配套                     | 配套投影机吊装支架   | 1 | 套 | 361.53  | 361.53  |
| 3                     | 200 寸电动幕布     | 星迈尼斯   | 星迈尼斯                   | <p>1. 幕面材质：使用特种 PVC 复合材料制造而成，投影幕表面拥有极为细腻的显像涂层，可以使入射光向所有方向扩散，增大视野角。具有高清晰、高对比度特殊图层，确保最佳的 4K 映像效果。显像非常细腻，颜色更自然，所有这一切，令图像综合表现提升了 33%，足以令人刮目相看。适用于画框幕，弧形幕，电动拉线幕。特别适用于中高级家庭影院，中高端 展馆、政府、学校、企事业单位等。</p> <p>2. PVC 白软幕，纯聚乙烯幕布材料，前白后黑。抗 UV、防静电，不沾灰，视角 160°，增益 1.0，幕布表面光洁柔滑，有效消除眩光现象，极大提高幕布的视场角及解像力，令画面更生动清晰。</p>                           | 1 | 套 | 4338.46 | 4338.46 |
| 4                     | 多媒体地插         | 国产优质   | 网络/3.5 音频/HDMI/电源，模块可选 | 网络/3.5 音频/HDMI/电源，模块可选  | 3 | 个 | 325.38  | 976.14  |
| 5                     | 五进一出 HDMI 切换器 | 国产优质   | HDMI2.0/5 进 1 出        | HDMI2.0/5 进 1 出   | 1 | 台 | 433.20  | 433.20  |
| <b>4.2. 音频扩声及发言系统</b> |               |        |                        |   |   |   |         |         |
| 1                     | 调音台           | PASTAR |                        | <p>1. ≥2 输入通道，≥4 路单声道，≥2 组立体声；</p> <p>2. ≥6 个高性能话筒放大器带幻象电源开关；</p> <p>3. ≥4 通道内置通道压缩器；</p> <p>4. 所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和 HPF；</p> <p>5. ≥2 路辅助发送/立体声辅助返回；</p> <p>6. ≥1 母线（立体声，2 编组）；</p> <p>7. 内置 SPX 效果器；</p>  | 1 | 台 | 1807.00 | 1807.00 |



|   |         |        |            |   |   |   |         |         |
|---|---------|--------|------------|---|---|---|---------|---------|
| 2 | 数字音频处理器 | PASTAR | PB-2040 II | <p>1. 2路平衡式信号输入，4路平衡式信号输出；</p> <p>2. 32/64-bit 高精度浮点专业音频 DSP 为数据处理核心；</p> <p>3. 内置 24-bit AD/DA 发烧皇冠级转换芯片；</p> <p>5. 每个输入和输出处理均有 6 段独立的全参量均衡；</p> <p>6. 具有有延时和相位控制及哑音设置；</p> <p>7. 每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡 (DEQ)，自动增益控制；</p> <p>8. 输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道；</p> <p>9. 单机可存储 30 组用户程序数据；</p>  | 1 | 台 | 7076.00 | 7076.00 |
| 3 | 扩声功放    | PASTAR | TA-2600    | <p>1. 具有 2.8 英寸 TFT 真彩屏，可详细显示功放工作状态（提供通过 CNAS\CMA\ILAC-MRA 认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件）；</p> <p>2. 具有两通道独立温度显示（提供通过 CNAS\CMA\ILAC-MRA 认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件）；</p> <p>3. 具有两声道独立音量数值显示（提供通过 CNAS\CMA\ILAC-MRA 认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件）；</p> <p>4. 具有工作模式显示，输入灵敏度显示，保护状态显示（提供通过 CNAS\CMA\ILAC-MRA 认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件）；</p> <p>5. 具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能（提供通过 CNAS\CMA\ILAC-MRA 认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件）；</p> <p>6. 具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能（提供通过 CNAS\CMA\ILAC-MRA 认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件）；</p> <p>7. 具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择；</p> <p>8. 支持立体声 8Ω 输出，立体声 4Ω 输出，桥接 8Ω 输出；</p> <p>9. 立体声输出功率 8Ω：600W×2；</p> <p>10. 立体声输出功率 4Ω：1000W×2；</p> <p>11. 桥接功率 8Ω：1800W；</p> <p>12. 输入灵敏度：0.775V/1.4V；</p> <p>13. 频率响应：20-20000Hz (±0.3dB)；</p> <p>14. 压摆率：≥10V/μs；</p> <p>15. 阻尼系数：&gt;200:1；</p> <p>16. 串音：&gt;-75dB@1KHz；</p> <p>17. 信噪比：&gt;100dB；</p> | 1 | 台 | 5476.00 | 5476.00 |



|   |           |        |        |  |   |   |         |         |
|---|-----------|--------|--------|--|---|---|---------|---------|
|   |           |        |        | 18.总谐波失真: <0.5%, 1KHz;<br>19.互调失真: <0.35%8Ω, 1KHz1W;<br>★提供功率放大器限幅、短路、削峰保护系统软件著作权复印件;  |   |   |         |         |
| 4 | 扩声音箱      | PASTAR | L-4506 | 1. 长时间功率: ≥360W;<br>2. 阻抗: 8Ω;<br>3. 频率响应: 100Hz - 20KHz (@-6dB);<br>4. 低音: ≥6 x 4.5 音圈;<br>5. 高音: ≥4 x 1 音圈 钹磁铁;<br>6. 灵敏度 (@1W/1m) ≥95dB;<br>7. 扩散角度: 160° x 10° (H x V);<br>8. 分频点频率: 3kHz;   | 2 | 只 | 3538.00 | 7076.00 |
| 5 | 8路电源时序器   | PASTAR | SA-820 | 1. 6平方电缆输入接口, 方便电力的接入和控制, 满足感性负载, 耐浪涌冲击;<br>2. 可控制电源 8 路, 每路电源额定输出 15A;<br>3. 具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置;<br>4. 待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能;<br>5. 联机控制连线可达 2 米, 可联机控制设备最多 10 台, 联机控制接口 1/4" TR, 外部时序控制接口;<br>6. 采用 SMT、AOI 全自动生产和测试技术, 保证标准化生产和产品性能的一致性;<br>★为了避免对扩声系统干扰需提供智能截频多重净化技术软件著作权复印件。  | 1 | 台 | 1084.00 | 1084.00 |
| 6 | 音柱壁架      | PASTAR | 配套     |  | 2 | 只 | 180.00  | 360.00  |
| 7 | 一拖二无线手持话筒 | PASTAR | HU-602 | 1. UHF 频段传输信号, 频率范围: 500MHz-900MHz;<br>2. 两通道接收信号, 每通道有 200 个信道可选, 每个信道以 250KHz 步进; 每通道用 49.75MHz;<br>3. 各通道配备独有的 ID 号, 增强抗干扰功能, 支持 20 台同时使用 (即 20 台接收机和 40 个发射器);<br>4. 系统设有 2 个平衡输出和 1 个混合非平衡输出, 适合连接各种外置设备;<br>5. 系统包括有一台主机+两个手持话筒。<br>★话筒具备抗电磁干扰、射频干扰功能 (提供相关证明材料或软件著作权复印件, 并) | 1 | 套 | 2169.00 | 2169.00 |



|                          |                |            |  |  |    |   |         |         |
|--------------------------|----------------|------------|--|--|----|---|---------|---------|
| 8                        | 一拖四会议<br>鹅颈话筒  | PASTA<br>R | HU-604   | 1. UHF 频段传输信号, 频率范围: 500MHz-900MHz;<br>2. 四通道接收信号, 每通道有 100 个信道可选, 每个信道以 250KHz 步进;<br>每通道用 24.75MHz;<br>3. 各通道配备独有的 ID 号, 增强抗干扰功能, 支持 20 台同时使用 (即<br>20 台接收机和 80 个发射器);<br>4. 背面设有 2 个平衡输出和 1 个混合非平衡输出, 适合连接各种外置设<br>备;<br>5. 系统包括有一台主机+四个鹅颈 (长杆) 会议话筒; | 1  | 套 | 4338.00 | 4338.00 |
| <b>4.3. 机柜及管线<br/>辅材</b> |                |            |  |  |    |   |         |         |
| 1                        | 18U 会议机<br>柜   | 华腾         | MT6418S  | 600*600*18U  | 1  | 台 | 940.00  | 940.00  |
| 2                        | 高清视频线<br>HDMI  | 国产<br>优质   | 15 米   | 15 米   | 6  | 根 | 180.76  | 1084.56 |
| 3                        | 音箱线            | 国产<br>优质   | 2*200 编金银线   | 2*200 编金银线   | 50 | 米 | 4.33    | 216.50  |
| 4                        | 音频配套跳<br>线     | 国产<br>优质   | 含会议发言、扩声、视频<br>会议系统配套音视频跳接<br>线                      | 含会议发言、扩声、视频会议系统配套音视频跳接线  | 1  | 批 | 723.00  | 723.00  |
| 5                        | 穿线管(暗<br>敷)    | 国产<br>优质   | JDG25  | JDG25  | 60 | 米 | 15.38   | 922.80  |
| 6                        | 穿线管(暗<br>敷)    | 国产<br>优质   | JDG32  | JDG32  | 60 | 米 | 18.00   | 1080.00 |
| <b>四、机房工程</b>            |                |            |  |  |    |   |         |         |
| 1                        | 不间断电源<br>UPS   | 施克         | H3KR1  | 1. 容量 3KVA, 备电 2 小时;<br>2. 3KVA 主机 1 台、A8 电池柜 1 套、12V65Ah 电池 8 节;  | 1  | 套 | 4702.00 | 4702.00 |
| 2                        | UPS 配电箱        | 国产<br>优质   | 1. 配电柜尺寸:<br>800*600*200;<br>2. 壁挂安装;<br>3. 含配套相关空开等 | 1. 配电柜尺寸: 800*600*200;<br>2. 壁挂安装;<br>3. 含配套相关空开等  | 1  | 台 | 723.00  | 723.00  |
| 3                        | UPS 输入输<br>出电缆 | 国产<br>优质   | RVV3*2.5   | RVV3*2.5   | 30 | 米 | 7.23    | 216.90  |

|                 |        |                |              |  |    |   |           |           |
|-----------------|--------|----------------|--------------|--|----|---|-----------|-----------|
| 4               | 机房弱电桥架 | 国产优质           | 镀锌桥架 300*100 | 镀锌桥架 300*100   | 15 | 米 | 72.30     | 1084.50   |
| 5               | 机房强电桥架 | 国产优质           | 镀锌桥架 100*100 | 镀锌桥架 100*100   | 15 | 米 | 57.84     | 867.60    |
| 6               | 辅材     | 国产优质           | 含扎带、标签纸等配套辅材 | 含扎带、标签纸等配套辅材   | 1  | 批 | 500.00    | 500.00    |
| <b>五、通信机房搬迁</b> |        |                |              |  |    |   |           |           |
| 1               | 通信机房搬迁 | 国产优质           | 国产优质         | 1. 将原通信机房内 10 套网络机柜（含机柜内网络通讯设备）、1 套精密空调、3 套不间断电源 UPS 设备搬迁至新建通信机房内；<br>2. 完成新建通信机房网络机柜内光纤跳线、网络跳线、通讯网线等通讯线缆敷设、整理工作；<br>3. 完成新建通信机房内相关网络设备调试工作； | 1  | 项 | 5000.00   | 5000.00   |
| A               | 设备合计   | 含税，税率 13%      |              |  |    |   |           | 492452.83 |
| B               | 集成费    | 3 年维保，含税，税率 6% |              |  |    |   |           | 29547.17  |
| C               | 系统造价   | A+B            |              |  |    |   |           | 522000.00 |
| 合计              |        |                |              |  |    |   | 522000.00 |           |

- 注：1. 本表应按包分别填写。  
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。  
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。  
4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不了的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：江苏易通达电力技术有限公司

日期：2024 年 07 月 02 日

