

附件清单

项目编号/包号: JSZC-320481-LTZB-G2024-0038 项目名称: 户外大型活动设施
报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1	梅花桩	万德	340mm/410mm*Φ60mm*2.5mm(±10mm), 踩面直径约300mm。	1. 规格: 340mm/410mm*Φ60mm*2.5mm, 踩面直径300mm。 2. 材质结构及工艺: 桩体采用镀锌钢管焊接, 表面采用户外喷塑; 踩面采用LLDPE工程塑料, 滚塑工艺, 平均厚度5mm; 3. 安装要求: 采用3*Φ12mm螺纹钢预埋件混凝土预埋, 预埋尺寸300mm*300mm*300mm。	7	套	2960	20720
2	四方平台	万德	1050mm*1050mm*80mm(±10mm), 厚度≥2.0mm。	1. 规格: 1050mm*1050mm*80mm, 厚度2.0mm。 2. 材质结构及工艺: 平台采用冷板加工成型, 经防锈处理、表面再披覆缓冲层。 3. 安装要求: 采用304不锈钢螺栓、紧固件组合连接。平台四周平整光滑, 无毛刺, 无尖角。	3	套	3760	11280
3	三角平台	万德	1485mm*1050mm*80mm(±10mm), 厚度≥2.0mm。	1. 规格: 1485mm*1050mm*80mm, 厚度2.0mm。 2. 材质结构及工艺: 平台采用冷板加工成型, 经防锈处理、表面再披覆缓冲层。 3. 安装要求: 采用304不锈钢螺栓、紧固件组合连接。平台四周平整光滑, 无毛刺, 无尖角。	13	套	3530	45890
4	梯形平台	万德	2037mm*904mm*80mm(±10mm), 厚度≥2.0mm。	1. 规格: 2037mm*904mm*80mm, 厚度2.0mm。 2. 材质结构及工艺: 平台采用冷板加工成型, 防锈处理、表面再披覆缓冲层。 3. 安装要求: 采用304不锈钢螺栓、紧固件组合连接。平台四周平整光滑, 无毛刺, 无尖角。	4	套	3980	15920

5	手鼓	万德	1345mm*800mm*780mm(±20mm), 2个/每套。	<p>1. 规格: 1345mm*800mm*780mm, 2个/每套。</p> <p>2. 材质结构及工艺: 手鼓塑胶件采用 LLDPE 优质工程塑料, 滚塑工艺, 平均厚度 5mm。连接杆采用 Φ32mm*2.5mm 镀锌钢管焊接, 表面采用户外喷塑。</p> <p>3. 安装要求: 采用 304 不锈钢螺栓、紧固件组合连接主立柱。</p>	1	套	8190	8190
6	扶手	万德	895mm*32mm*900mm(±10mm)	<p>1. 规格: 895mm*32mm*900mm</p> <p>2. 材质结构及工艺: 采用 Φ32mm*2.5mm 镀锌钢管焊接, 表面采用户外喷塑。</p> <p>3. 安装要求: 采用 304 不锈钢螺栓、紧固件组合连接主立柱。扶手整体及连接处均需平整光滑, 无毛刺, 无尖角。</p>	7	套	2980	20860
7	踏步梯	万德	880mm*150mm*340mm(±10mm)	<p>1. 规格: 880mm*150mm*340mm</p> <p>2. 材质结构及工艺: 塑胶件, 采用 LLDPE 工程塑料, 滚塑工艺, 平均厚度 5mm。</p> <p>3. 安装要求: 采用 304 不锈钢螺栓、紧固件组合连接。</p>	4	套	3660	14640
8	火箭螺旋通道	万德	3400mm*2900mm*6300mm(±30mm), 通道直径 \geq 780mm。	<p>1. 规格: 3400mm*2900mm*6300mm, 通道直径 780mm。</p> <p>2. 材质结构及工艺: 主体采用 LLDPE 工程塑料, 滚塑工艺, 平均厚度 5mm; 镀锌钢管, 采用 Φ165mm, Φ60mm 等镀锌钢管焊接, 表面采用户外喷塑。</p> <p>3. 安装要求: 支撑立柱采用混凝土预埋, 每根立柱预埋尺寸 500mm*500mm*500mm。立柱与螺旋通道连接, 采用 304 不锈钢螺栓、紧固件等。</p>	1	套	82300	82300
9	塑胶踏板组件	万德	880mm*330mm*170mm(±20mm)	<p>1. 规格: 880mm*330mm*170mm</p> <p>2. 材质结构及工艺: 主体采用 LLDPE 工程塑料, 滚塑工艺, 平均厚度 5mm; 踏板桩体, 采用 Φ32mm*2.5mm 的镀锌钢管焊接, 表面采用户外喷塑。</p> <p>3. 安装要求: 采用混凝土预埋,</p>	1	套	5850	5850

				预埋尺寸 300mm*300mm*300mm。				
10	平台间 六步梯	万德	1250mm*895mm*1900mm(±5mm)	1. 规格: 1250mm*895mm*1900mm 2. 材质结构及工艺: 楼梯梯板采用厚度为 2.0mm 冷板, 防锈处理、表面再披覆缓冲层。护栏, 采用 \varnothing 32mm*2.5mm, \varnothing 25mm 等镀锌钢管焊接, 表面采用户外喷塑。 3. 安装要求: 采用 304 不锈钢螺栓、紧固件组合与扶手连接。	1	套	32600	32600
11	梯田爬梯	万德	长 \geq 1000mm, 高度 \geq 1360mm。400mm \leq 钻洞直径 \leq 800mm	1. 规格: 高度 1360mm。 2. 材质结构及工艺: 主体采用 LLDPE 工程塑料, 滚塑工艺平均厚度 5mm。连接拉杆, 采用 \varnothing 32mm*2.5mm, \varnothing 25mm 等镀锌钢管, 焊接, 表面采用户外喷塑。 3. 安装要求: 采用 304 不锈钢螺栓、紧固件组合连接。	1	套	25870	25870
12	逃离舱通道	万德	3000mm*2400mm*2700mm(±150mm), 通道直径 \geq 780mm。	1. 规格: 3000mm*2400mm*2700mm, 通道直径 \geq 780mm 2. 材质结构及工艺: 主体采用 LLDPE 工程塑料, 滚塑工艺平均厚度 5mm。通道支撑立柱, 采用 \varnothing 60mm 等镀锌钢管焊接, 表面采用户外喷塑。 3. 安装要求: 采用 304 不锈钢螺栓、紧固件组合连接。支撑立柱采用混凝土预埋, 每根立柱预埋尺寸 500mm*500mm*500mm。	1	套	25900	25900
13	座椅档板	万德	895mm*360mm*800mm, (±20mm)	1. 规格: 895mm*360mm*800mm, 2. 材质结构及工艺: 塑胶件, 采用 LLDPE 工程塑料, 平均厚度 5mm。 连接杆, 采用 \varnothing 32mm*2.5mm 等镀锌钢管焊接, 表面采用户外喷塑。 3. 安装要求: 采用 304 不锈钢螺栓、紧固件组合连接。	1	套	3950	3950
14	游戏板 A	万德	885mm*180mm*650mm(±10mm)	1. 规格: 885mm*180mm*650mm 2. 材质结构及工艺: 游戏材料 PE 板, 采用 HDPE 板材 CNC 雕刻, 厚度 19mm; 连接杆, 采用 \varnothing 32mm*2.5mm 镀锌钢管焊接, 表	1	套	3200	3200

				面采用户外喷塑。 3. 内容要求: 游戏内容融合科学与数学的学科特质, 符合 3-6 岁儿童学习与发展目标。游戏互动性强, 至少包含 3 种及以上的图形类型。				
15	游戏板 B	万德	885mm*80mm*650mm (±10mm)	1. 规格: 885mm*80mm*650mm 2. 材质结构及工艺: 游戏材料 PE 板, 采用 HDPE 板材 CNC 雕刻, 厚度 19mm; 连接杆, 采用∅32mm*2.5mm 镀锌钢管焊接, 表面采用户外喷塑。 3. 内容要求: 游戏内容融合数学, 艺术及语言多领域, 游戏互动性强, 探索性强。	1	套	3480	3480
16	游戏板 C	万德	870mm*28mm*800mm (±10mm)	1. 规格: 870mm*28mm*800mm 2. 材质结构及工艺: 游戏板面为 PE 板, 采用 HDPE 板材 CNC 雕刻, 厚度 19mm。 3. 内容要求: 游戏内容融合数学游戏, 突出数概念、数量关系等。游戏互动性强, 幼儿可以在游戏板上进行移动游戏操作。	1	套	3720	3720
17	火箭挡板	万德	870mm*15mm*1200mm (±8mm)	1. 规格: 870mm*15mm*1200mm 2. 材质结构及工艺: 挡板为 PC 板, 厚度 15mm, 采用 3D UV 打印。 3. 内容要求: 挡板上打印内容丰富, 突出教育与学习意义。各套挡板之间紧密相关, 又各不相同。紧扣设计主题内容, 充分考虑其美观性, 协调性和游戏性。 4. 安装要求: 采用 304 不锈钢螺栓、紧固件组合连接。	13	套	3950	51350
18	栅格稳定翼	万德	870mm*19mm*930mm (±50mm)	1. 规格: 870mm*19mm*930mm 2. 材质结构及工艺: 主体采用 PE 板, 采用 HDPE 板材 CNC 雕刻, 厚度 19mm。 3. 安装要求: 采用 304 不锈钢螺栓、紧固件组合连接。	24	套	3590	86160
19	火箭整流罩	万德	2000mm*1800mm*600mm (±0mm)	1. 规格: 2000mm*1800mm*600mm 2. 材质结构及工艺: 主体为 PE	1	套	21880	21880

			50mm)	板,六边形,采用 HDPE 板材 CNC 雕刻,厚度 19mm。内骨架,采用 \varnothing 48mm 镀锌钢管焊接,表面采用户外喷塑。 3. 安装要求:采用 304 不锈钢螺栓、紧固件组合连接。				
20	火箭逃逸塔	万德	2000mm*2000mm*2600mm(±20mm)。	1. 规格:2000mm*2000mm*2600mm 2. 材质结构及工艺:主体为玻璃钢材质,采取电脑放样或者 3D 建模雕塑。内部支撑架,采用 6 根镀锌钢管焊接,表面采用户外喷塑。 3. 内容要求:整体造型切合设计主题要求,造型精雕细刻,生动丰富,构思新颖,能够引发幼儿自主想象和探究。 4. 安装要求:采用 304 不锈钢螺栓、紧固件组合连接立柱	1	套	42100	42100
21	勇敢者之路 1	万德	3000mm*910mm*1300mm(±50mm),通道直径 \geq 800mm。	1. 规格:3000mm*910mm*1300mm,通道直径 800mm。 2. 材质结构及工艺:主体通道上半部分采用直径 \geq 8mm 圆钢碰焊,成半弧形。通道下半部分采用 PVC 与聚酯纤维布合成胶皮,四层五胶构成,厚度 8mm,表面花纹防滑处理,形成半弧形。两端出入口及连接处采用直径 \geq 32mm 的镀锌钢管焊接,表面户外喷塑工艺。 3. 安装要求:支撑立柱采用镀锌钢管,直径 114mm,厚度 2.5mm,混凝土预埋,预埋尺寸 800mm*800mm*900mm。	1	套	37800	37800
22	勇敢者之路 2	万德	钻网长度 \geq 2400mm,钻网直径 \geq 800mm	1. 规格:钻网长度 2400mm,钻网直径 800mm 2. 材质结构及工艺:两端进出口采用 PE 板,HDPE 板材 CNC 雕刻而成,厚度 19mm,进出口落差高度 300mm;钻网采用 PVC 与聚酯纤维布合成胶皮,四层五胶构成,厚度 8mm,表面花纹防滑处理; 钻网内骨架采用 \varnothing 38mm 镀锌钢	1	套	39700	39700

				管焊接，表面户外喷塑工艺； 两端 PE 板与钻网采用专用紧固件连接，达到韧性好，强度高，不生锈的要求； 3. 安装要求：采用 304 不锈钢螺栓、紧固件与主设备连接。				
23	廊桥	万德	木制桥面长度 \geq 6200mm，网型桥面长度 \geq 2400mm，阻力攀爬桥面长度 \geq 3200mm，桥面宽度 \geq 1250mm，护栏高度 \geq 1500mm，间隔 \leq 110mm。	1. 规格：木制桥面长度 6200mm，网型桥面长度 2400mm，阻力攀爬桥面长度 3200mm，桥面宽度 1250mm，护栏高度 1500mm，间隔 110mm。 2. 材质结构及工艺：桥面采用芬兰木，厚度 28mm，木材表面涂环保木蜡油，至少三道油漆工艺。桥面网绳，采用直径 16mm 航海缆绳，中芯为六股热镀锌钢丝，外覆锦纶编织绳，缆绳抗拉强度 $150N/m^2$ ，绳网接头的单点抗拉强度 14kN，采用 304 不锈钢万向结构连接。护栏采用 ϕ 32mm*2.5mm 镀锌钢管焊接，表面户外喷塑工艺。 3. 安装要求：支撑立柱采用镀锌钢管 ϕ 114mm*2.5mm，根数 8 根，采取混凝土预埋，预埋尺寸 800mm*800mm*900mm。	1	套	114100	114100
24	透视助推网 1	万德	800mm*1700mm(±20mm)	1. 规格：800mm*1700mm 2. 材质结构及工艺：网面采用 ϕ 8mm 圆钢碰焊，热浸锌工艺；框架采用 ϕ 32mm*2.5mm 镀锌钢管焊接，表面户外喷塑工艺。	3	套	5350	16050
25	透视助推网 2	万德	800mm*1200mm(±20mm)	1. 规格：800mm*1200mm 2. 材质结构及工艺：网面采用 ϕ 8mm 圆钢碰焊，热浸锌工艺；框架采用 ϕ 32mm*2.5mm 镀锌钢管焊接，表面户外喷塑工艺。	2	套	5160	10320
26	透视助推网 3	万德	800mm*800mm(±20mm)	1. 规格：800mm*800mm 2. 材质结构及工艺：网面采用 ϕ 8mm 圆钢碰焊，热浸锌工艺；框架采用 ϕ 32mm*2.5mm 镀锌钢管焊接，表面户外喷塑工艺。	2	套	4920	9840
27	透视助推网 4	万德	800mm*600mm(±20mm)	1. 规格：800mm*600mm(2. 材质结构及工艺：网面采用 ϕ 8mm 圆钢碰焊，热浸锌工艺；框	2	套	4730	9460

				架采用 \varnothing 32mm*2.5mm 镀锌钢管焊接，表面户外喷塑工艺。					
28	立柱	万德	ϕ 114mm*2.5mm, 高度 2200mm— 8200mm。	1. 规格： ϕ 114mm*2.5mm，高度2200mm—8200mm。 2. 材质结构及工艺：立柱采用镀锌钢管焊接，表面户外喷塑工艺。 3. 安装要求：采用混凝土进行预埋，预埋规格800mm*800mm*900mm。	1	项	15250	15250	
29	塑胶	万德	塑胶地面 铺设约 100 m ² 。	1. 规格：塑胶地面铺设约 100 m ² 。 2. 材质结构及工艺：底层涂胶采用单组份环保胶水，底层颗粒厚度 15mm，面层颗粒厚度 5mm。底层胶水与颗粒兑比是 1:7，面层胶水与颗粒兑比 1:5.5。	1	项	58200	58200	
30	混凝土	万德	混凝土约 40m ³	1. 规格：混凝土约 40m ³ 2. 内容：原场地，软质地面硬化，采用混凝土浇筑 3. 安装要求：C30 钢筋砼（单层/双层双向）浇筑，水泥砂浆结合层+粘合剂粘结层 30mm—50mm 厚 1:2.5 干硬性水泥砂浆结合层，石材背面满打粘结剂，100mm 厚碎石+100mm 厚 C20 砼基础铺装，100mm 厚 C20 砼垫层，不得有凸起尖锐，内部空间需光滑平整以保证安全；混凝土品质、工艺和养护需按规范实施。	1	项	56300	56300	
合 计									892880

**合计人民币大写金额：捌拾玖万贰仟捌佰捌拾元整
(892880.00元)**

供应商名称（加盖公章）：江阴市博凯文化用品有限公司

日期：2024 年 7 月 25 日

