

报价唯一性

投标分项报价表（分包号：/）

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
1	产品名称	品牌	规格 型号	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
2	学生公寓床 (组合上 下床) (核心产 品)	戴胜	规格尺寸：4000*2250*900mm 1、立柱：40*60*1.2mm 黑退钢管，两端与横梁卡扣式无螺丝固定连接牢固稳定。 ▲床立柱须提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标志的检测结果均为合格的有效检测报告，且检测内容须至少包含：乙酸盐雾实验不低于300小时涂层的保护等级和耐腐蚀等级达到10级；可迁移元素含量未检测出。 2、前横梁：40*60*1.2mm 黑退钢管，横截面为矩形结构，床梁与柱连接件采用卡扣式无螺丝固定连接方式。 ▲床梁须提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标志的检测结果均为合格的有效检测报告，且检测内容须至少包含：家具涂层可迁移元素含量未检测出；乙酸盐雾实验不低于300小时涂层的保护等级和耐腐蚀等级达到10级。 ▲梁与柱连接件须提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标志的检测结果均为合格的有效检测报告，且检测内容须至少包含：乙酸盐雾实验不低于300小时涂层的保护等级和耐腐蚀等级达到10级；家具涂层可迁移元素含量未检测出。	溧阳市	30日 历天	162套	2550	413100



	<p>3、公寓床外挂式爬梯：</p> <p>3.1 主管：椭圆形 30*50*1.3mm 钢管，两侧扶手为椭圆形 30*50*1.5mm 表面米粒形防滑钢管。</p> <p>3.2 床梯踏板：为钢质防滑冲压踏步，上嵌有荧光条。 ▲床梯踏步须提供第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测结果均为合格的有效检测报告，且检测内容须至少包含：重金属含量未检测出；乙酸盐雾实验不低于 300 小时涂层的保护等级和耐腐蚀等級达到 10 级；清洁性能检测合格。</p> <p>4、床撑采用 20*20*1.0mm 黑退钢管。</p> <p>5、蚊帐杆：采用Φ19mm*1.0mm 圆管</p> <p>6、前护栏：</p> <p>6.1 采用 25*25*1.2mm 钢管满焊而成；</p> <p>6.2 中间嵌有中空吹塑（原材料为 HDPE 高密度聚乙烯 PP）护栏，规格为 1450*180mm(±5mm)*25mm 厚，环保，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击。中间预留 >130*65mm 长方形内嵌，外部安装上透明封盖后，可插入名牌等信息；中下部有圆形 logo 预留块，可放校徽；内部有一个注塑平口造型向外凸置物篮，收纳小物件、手机等，美观实用。</p> <p>7、内侧护栏：</p> <p>7.1 内侧护栏结构为 25*25*1.0mm 方管下嵌整条 1850*180*25mm 的 HDPE 高密度聚乙烯中空吹塑一次成型</p> <p>7.2 吹塑护栏上面留有被褥最高警界线，并配有两个储物盒，确保环保无气味。</p> <p>8、床头护栏：</p> <p>8.1 高为 350mm，用 25*25*1.0 的方管下嵌中空吹塑护栏，</p>
--	--



	<p>8.2 床头吹塑护栏规格为 790*180*25mm，</p> <p>8.3 HDPE 高密度聚乙烯中空吹塑一次成型；</p> <p>8.4 床头吹塑护栏配有 >130*65mm 长方形内嵌，外部安装上透明封盖后，可插入名牌等信息，确保环保无气味。</p>
9、吹塑床板：	
9.1 床板采用 HDPE（高密度聚乙烯）材质一体中空吹塑成型，尺寸：1925mm*815mm*18mm。	<p>▲ 吹塑床板须提供第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测结果均为合格的有效检测报告，且检测内容须至少包含：重金属含量未检出，多溴联苯、多溴二苯醚未检出，邻苯二甲酸酯未检出。</p>
9.2 床板下面有七根凹槽方便与床撑相配卡，防滑安全，厚度均匀、表面光滑平整；具有防虫、防潮、防霉变的特点。	<p>9.3 床板有不少于 55 个圆形透气孔，整体为一次成型，不能 2 块或者多块拼接，确保环保无气味。</p>
9.4 床板采用环保型塑粉喷涂，立柱底部配有限位脚套。	<p>10. 钢材表面采用环保型塑粉喷涂，立柱底部配有限位脚套。</p> <p>▲ 金属型材须提供第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测结果均为合格的有效检测报告，且检测内容须至少包含：喷漆涂层附着力不低于 2 级、可迁移元素含量未检出、金属喷涂层厚度在 60-130um 之间，清洁性能检测合格。</p>
9.5 脚套采用环保型塑粉喷涂，立柱底部配有限位脚套。	<p>▲ 环保型塑粉须提供第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测结果均为合格的有效检测报告，且检测内容须至少包含：耐湿热性检测结果无变色，无粉化，无开裂，无起泡，无剥落，无变形等现象；急性皮肤刺激性试验结果为无刺激性。</p> <p>▲ 脚套须提供第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检</p>



	<p>测结果均为合格的有效检测报告，且检测内容须至少包含：邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃均未检测出。</p> <p>11. 金属型材抗菌性能满足国标要求。</p> <p>12. ▲投标人或投标产品制造商具有有效期内的低 VOCs 认证证书，且认证范围须包含金属家具。</p>				



	<p>规格尺寸：1720*2000*600mm 1、采用 18mm 厚 E0 级实木颗粒双饰面板制作；封边条热熔胶封边，无气味。 ▲封边条须提供第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测结果均为合格的有效检测报告，且检测内容须至少包含：耐干热、耐磨、耐老化检测结果无明显粉化。 ▲热熔胶须提供第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测结果均为合格的有效检测报告，且检测内容须至少包含：胶粘剂 VOC 含量检测合格、气味等級检测合格。</p> <p>2、五金配件：铰链均采用液压缓冲。</p> <p>3、拉手：自带隐形形式挂锁孔的一体圆形明拉手，拉手盖直径不</p>				

257580

3180

漂阳 8 组

257580

3180

漂阳 8 组

257580

3180

漂阳 8 组

				小于 45mm，且配有 LOG 标识，铝合金材质，表面电镀处理，安全实用美观。
				4、木制品防霉性能满足国标要求。 ▲投标人或投标产品制造商具有有效期内的III型环境声明认证证书，且认证范围须包含人造板家具（含衣柜）。
4	台面 (含台面 开孔)	戴胜	含优质 304 不锈钢支架、15mm 石英石台面+陶瓷盆、做 18 公分挂边工艺、双温龙头，黄铜翻板式芯优质 304 不锈钢+优质软管，角阀、下水等。 ▲石英石须提供第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测结果均为合格的有效检测报告，且检测内容须至少包含：放射性核素限量内照射指数、外照射指数均不高于 0.05。	溧阳市 30 日 历天
5	淋浴房 (含安 装) (直接淋 浴房落 地)	戴胜	规格尺寸： 800*1000*2000mm 1、铝合金型材，不锈钢饰面。 2、钢化玻璃加防爆膜，8mm 厚	溧阳市 30 日 历天
6	不锈钢纸 盒	戴胜	1、优质 304 拉丝不锈钢，含安装	溧阳市 30 日 历天
			投标总价（人民币：壹佰零伍万捌仟伍佰零捌元整）	1058508

备注：“投标分项报价表”中“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。