

报价唯一性

### 八、投标分项报价表（分包号：/）

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
（一）智能视频监控平台硬件									
一、室外过道									
1	400W 高清网络人脸 抓拍枪机	大华	DH-IPC-HFW8469ZKI-ZRL	1、采用不低于400万像素1.8英寸CMOS传感器类型；分辨率≥2688×1520； 2、最低照度：0.0002lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、内置≥4颗（暖光灯）；最大补光距离：16m（人脸检测距离）65m（视频监控距离）； 4、采用电动变焦；镜头焦距范围：8mm~32mm；视场角：水平：40°~15°；垂直：23°~9°；对角：46°~18°； 5、支持绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集；停车检测等功能。 6、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 7、视频结构化：支持人脸；支持人员检测；支持跟踪；支持优选。 8、宽动态支持120dB；最大Micro SD卡：256GB；	中国	台	5	1658	8290

				9、接入标准支持 ONVIF; GB/T28181; GA/T1400; 10、供电方式: DC12V/PoE; 防护等级: IP67					
2	400W 高清网络枪型 摄像机	大华	DH-IPC-HFW3468ZF-AS	1、采用不低于 400 万 1/3 英寸 CMOS 传感器类型英寸 CMOS; 分辨率≥2560×1440; 2、最低照度: 0.0002lux (彩色模式); 0.0001lux (黑白模式); 0lux (补光灯开启); 3、支持内置≥4 颗红外灯; 最大补光距离: 60m; 4、采用电动变焦镜头; 镜头焦距范围: 2.7mm~13.5mm; 视场角: 水平: 37°~27°; 垂直: 52°~15°; 对角: 116°~92°; 5、支持通用行为分析: 绊线入侵; 区域入侵; 6、支持走廊模式, 宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印等功能; 7、支持内置 MIC; 最大 Micro SD 卡: 128GB; 8、接入标准: ONVIF; GB/T28181; 9、供电方式: DC12V/PoE; 防护等级: IP67	中国	个	4	553	2212
3	枪机万 向节支 架	大华	DH-PFA160	采用铝合金材质; 安装方式: 面装; 承重: 5kg;	中国	个	9	26	234
4	摄像机 电源	大华	DH-PFM320D	支持共模 4KV, 差模 2KV; 达到 V5 能效等级; 支持 AC180~264V 电压供电; 支持 DC12V2A 输出	中国	个	9	26	234
5	摄像机 防水盒 (中 号)	国产	定制	摄像机防水盒 (中号)	中国	个	9	26	234
6	7 寸人 脸门禁 一体机	大华	DH-ASI7234K-YZL	1、采用不低于 7 英寸液晶屏 2.5D 曲面, 屏幕显示分辨率≥1024x600; 2、支持内置不低于 200 万双目摄像头, 支持自动补	中国	台	2	1400	2800

				<p>光；</p> <p>3、支持人脸、IC卡、密码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式；设备支持≥2万个用户、≥2万张人脸、≥2万个密码、≥30万条记录；</p> <p>4、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置；支持面部识别距离范围0.3m-3.0m；适应0.9m~2.4m身高范围。</p> <p>5、人脸识别速度≤0.2秒，支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息；支持活体检测功能；</p> <p>▲6、支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全管理、技术参数配置、设备图像参数配置、对讲配置、一键诊断、支持比对结果提示语音自定义配置；支持按时段配置自定义语音，支持不少于8个时段自定义。支持播报声音为男声或女生可配置。（需提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。）</p> <p>7、支持口罩检测功能；支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警；</p> <p>8、支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、DHCP；支持在线升级，USB升级；</p> <p>9、支持≥IP65防护等级。</p>					
7	人脸门禁一体机壁装支架	大华	DH-ASF02	壁装支架	中国	个	2	10	20

8	人脸门禁一体机电源	大华	ADS-25FSG-12 12024GPCN	输入：100-240V ~50/60Hz；输出：12V 2.0A	中国	个	2	34	68
9	双门电磁锁	大华	DH-ASF280BL-L	铝合金材质磁力锁；信号输出：COM/NO/NC；门状态检测：1路，继电器；安全类型：断电开门；最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力；供电方式：DC 12V 510X2(mA)；工作温度：-20℃~+55℃；	中国	台	1	323	323
10	双门电磁锁支架	大华	DH-DL220ZL-I	铝合金材质；适用门型：木、玻璃、金属门；防火门等；开门角度：90°	中国	个	2	77	154
11	电磁锁电源	大华	DH-PFM320D	支持共模 4KV，差模 2KV，达到 A 能效等级；支持 AC180~264V 电压供电；支持 DC12V2A 输出	中国	个	1	26	26
二、室内过道									
1	400 万人脸抓拍半球网络摄像机	大华	DH-IPC-HDBW5468E1Y-ZRL	1、采用不低于 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 传感器类型；分辨率≥2688×1520； 2、最低照度：0.0002lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、内置≥3 颗红外灯；最大补光距离：6m（人脸检测距离）35m（视频监控距离）； 4、采用电动变焦镜头；镜头焦距范围：2.7mm~12mm；视场角：水平：114°~51°；垂直：61°~29°；对角：142°~56°； 5、支持物品遗留；物品搬移；绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集； ▲6、设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端。（需提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的检测报	中国	台	12	1488	17856

				<p>告，复印件需加盖设备制造商公章。）</p> <p>▲7、亮度均匀性支持角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%。设备支持自动防闪烁功能，开启该功能后，可以消除闪烁条纹。（需提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。）</p> <p>8、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取；支持优选抓拍；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；</p> <p>9、视频结构化：支持人脸；支持人员检测；支持跟踪；支持优选；</p> <p>10、支持宽动态≥120dB；最大 Micro SD 卡：256GB；RS-485 接口≥1 个；音频输入≥1 路；音频输出≥1 路；</p> <p>11、供电方式：DC12V/PoE；防护等级≥IP67。</p>					
2	摄像机电源	大华	DH-PFM320D	支持共模 4KV，差模 2KV；达到 V5 能效等级；支持 AC180~264V 电压供电；支持 DC12V2A 输出	中国	个	12	26	312
3	监居室门禁终端	大华	DH-VTA6A67M-SF	<p>1、采用铝合金外壳材质；支持≥四核 CPU，支持主频≥2.0GHz；内存≥4GB RAM，32GB ROM。</p> <p>2、采用≥15.6 英寸 LCD 显示屏，屏幕分辨率≥1920(H)×1080(V)；配备电容触摸屏；</p> <p>3、内置不低于 1/2.7" 2MP CMOS 高清宽动态双摄像头，支持自动红外补光，支持≥120db 宽动态对环境光线自动调节；</p> <p>4、支持远程、人脸识别、指纹、刷卡等多种识别认证开门模式，支持组合开门模式设置；支持≥10 万个用户、≥10 万张人脸、≥1 万枚指纹、≥50 万张卡、≥</p>	中国	台	4	6870	27480

				<p>30 万 条 开 门 记 录 。</p> <p>5、支持人脸识别身高范围 0.9m~2.4m，人脸识别距离范围 0.3m~3m，人脸识别速度≤0.2 秒，支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假功能；支持标准 SIP 协议，并与管理平台、管理机进行可视对讲；</p> <p>▲6、人脸识别率功能：阈值设置选定满足误识率为≤0.01%时的阈值为测试阈值；通过率测试将探测数据库中 10000 张注册人脸抓拍照片导入设备进行批量比对。识别通过率应≥99.99%。支持 IP66 防护等级的要求。（需提供第三方检测机构出具的封面印有 CMA 标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。）</p> <p>7、支持≥2 个 IK10 防暴机械按键，支持一键紧急求助和一键呼叫；支持≥2 个 10Mbps/100Mbps/1000Mbps 以太网口，其中第一个网口支持 PoE 供电。支持≥2 个 RS-485 接口，≥1 个 HDMI 接口；≥1 路音频输入，≥1 路音频输出，≥2 个 MIC，≥14 路报警输入（开关量），≥2 路报警输出（继电器），≥1 路门锁控制，≥1 路门状态检测；</p> <p>8、支持≥2 路电源输入、≥1 路电源输出（12V/200mA）。</p>						
4	监居室门禁终端支架	大华	VTM64	<p>安装方式：明装；</p> <p>外观颜色：黑色；</p> <p>外壳材料：304 不锈钢</p>	中国	个	4	153	612	
5	监居室门禁终端电源	大华	ADS-65HI-12N-1 12048E	AC100V~240V-48W-12V4A-VI 级-带磁环-Φ5.5×Φ2.1×10	中国	个	4	34	136	

6	声光警号	大华	DH-ARA11	声光报警一体式报警；ABS 材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA；最大电流 1A；闪动次数/分钟：300±30 次；声压：108±3dB（30cm 处）	中国	台	4	43	172
7	声光警号电源	大华	DH-PFM320D	支持共模 4KV，差模 2KV；达到 V5 能效等级；支持 AC180~264V 电压供电；支持 DC12V2A 输出	中国	个	4	26	104
8	室内过道单门电磁锁	大华	DH-ASF280AL-L	铝合金材质磁力锁；信号输出：COM/NO/NC；门状态检测：1 路，继电器；安全类型：断电开门；最大拉力：280kg（600Lbs）直接拉力；供电方式：DC 12V 650（mA）；工作温度：-20℃~+55℃；	中国	台	2	187	374
9	室内过道单门电磁锁支架	大华	DH-DL220ZL-I	铝合金材质；适用门型：木门；玻璃门；金属门；防火门等；开门角度：90°	中国	个	2	77	154
10	电磁锁电源	大华	DH-PFM320D	支持共模 4KV，差模 2KV；达到 V5 能效等级；支持 AC180~264V 电压供电；支持 DC12V2A 输出	中国	个	2	26	52
三、安检区									
1	安检门	大华	DH-ISC-D118S	1、支持内置不低于 3.5 寸液晶屏，用户交互界面显示。 2、支持 18 区的金属探测，且带 18 区域人形报警指示灯；支持最小可检测一枚回形针；监控和实时显示周边环境干扰信号强度。 3、可在 LED 显示屏上以条形显示环境电磁干扰幅度大小；可在设备 LED 屏幕显示红、黄、绿 3 种环境干扰报警提示颜色，红、黄、绿分辨代表危险、可疑、安全。LED 显示屏可显示是否允许人员通行，绿色表示可以通行，红色表示禁止通行。具有一键诊断设	中国	套	1	7820	7820

				<p>置；可诊断门体上红外线光电开关的工作状态，故障状态时可在 LED 屏幕上有红色文字提示。具有不低于 12 种使用场景可设置；可根据使用场景排除眼镜、手表等报警物。</p> <p>4、支持自动及手动频率搜索，支持频率调节；支持对通过人数进行统计记录，分别记录通过人数及报警次数，而且支持双向分开计数。</p> <p>5、支持通过人数和报警人数分别统计，按天查询。支持设置音量等级可调，支持静音模式，支持报警时长可调。</p> <p>6、支持调节检测物体的灵敏度，灵敏度具有不低于 255 级可调。支持红外遥控器，支持基于红外对射的多种探测模式。</p> <p>7、电源采用航空接口，功率≤11W；工作温度和湿度：-20℃~+60℃，95%，无冷凝。</p>					
2	鞋底金属探测器	大华	DH-XIS-B201	<p>1、采用高强度材料，防腐蚀，防震，防压，最大可承受 300KG 以上体重；</p> <p>2、支持环境无干扰情况下最高灵敏度可探测到 1 枚订书器钉；具备通过人数和报警次数记录功能。</p> <p>3、内置≥四条高亮 led 灯带；待机绿灯常量、报警显示红色；内置≥2.8 寸液晶显示屏；</p> <p>4、支持采用旋钮对灵敏度和音量进行调整。</p> <p>5、工作电压：DC12V；功耗：5W；工作环境温度：-20℃~65℃；</p>	中国	套	1	7650	7650
3	手持液体检测仪	大华	DH-XIS4000-L	<p>1、检测原理：介电常数的差异性；支持非金属容器检测；支持液晶屏显示，触摸操作；支持声光报警、图像显示报警</p> <p>2、开机时间 ≤2 秒；自检时间 ≤1 秒；具有存储功能，存储容量大于 10000 条；</p>	中国	套	1	6800	6800



				<p>3、对纯水的检测误报率≤1%；具有报警后复位功能</p> <p>4、可检容器材质支持塑胶/玻璃/陶瓷；检测速度支持非金属容器 1 秒~2 秒；可检容器尺寸：液面高度不小于 60mm 的容器；最小检测量：50mL</p> <p>5、当检测到水、软饮料和奶制品等非危险液体时，仪器给出安全提示；当检测到酒精、汽油等易燃易爆危险品时，仪器给出报警提示。</p> <p>6、供电支持两节 1.5V 的 5 号干电池。</p>					
4	手持探测仪	大华	DH-XIS4000-M	<p>1、支持可探测被隐藏在物体身上的所有种类的金属物体，包括手枪、小型刀架、箱形刀架、匕首，电器元器件等。</p> <p>2、检测种类及范围：大头针：30-60mm；六四式手枪：180-195mm；六四匕首：160-180mm；直径 20mm 钢球：120mm；一元硬币：75-100 mm。</p> <p>3、工作温度：-15℃~+55℃ 工作湿度：0~95%</p> <p>4、内含 1 节充电电池；时长：可连续工作 40h 以上；运行频率：25KHZ</p>	中国	套	1	425	425
5	指纹录入仪	大华	DH-ASM101A	<p>1、支持 Mifare 卡（IC 卡）、ID 卡、身份证(序列号)的发卡，指纹采集</p> <p>2、发卡、指纹采集成功有 LED 指示灯、蜂鸣器提示</p> <p>3、支持 USB2.0 接口，即插即用，无需安装驱动</p> <p>4、供电方式：DC 5V 0.5A；</p>	中国	台	1	578	578
6	可视对讲终端	大华	DH-VTA2502G	<p>1、采用高性能嵌入式处理器，嵌入式 LINUX 操作系统；</p> <p>2、支持机械按键；接入标准 ONVIF;GB/T28181;CGI；网络协议 IPv4;RTSP;UDP;P2P;FTP;RTP;TCP;SIP</p> <p>3、内置不低于 400W 像素 1/2.7" CMOS 摄像头；视场角：水平（H）：104°，垂直（V）：57°，对角</p>	中国	台	1	1020	1020

				<p>(D) : 113. 支持自动红外补光、ICR 自动切换、音频压缩标准 G. 711a;G. 711Mu;G. 711u;PCM;MP3;G726。</p> <p>▲4、400 万摄像头应能进行宽动态设置；支持双码流，主码流支持 2688*1520、25fps，子码流支持 1920*1080、25fps。视频格式支持 H264、H265。（需提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。）</p> <p>▲5、终端应能与数字管理机组网，数字管理机应能支持同时 4 路终端呼入，当数字管理机选择接听 1 路后，其他路继续保持正常呼叫；数字管理机具有四分屏预览、呼叫转移、多级联动、语音探测、IPC 接入等功能。（需提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。）</p> <p>6、内置≥双路硅麦，支持外接≥1 路音频输入；支持≥1 路音频输出；内置≥双扬声器，支持外接有源音箱；</p> <p>7、支持双向语音对讲；支持回声抑制/数字降噪；音频码率 16KHz，16Bit。</p> <p>8、支持 RS-485 接口≥1 个、报警输入≥2 路、报警输出≥2 路；网络接口≥2 个 100Mbps 以太网口；</p> <p>9、支持防拆报警；供电方式支持 PoE;DC12V 3A。</p>						
7	可视对讲暗装沉壳	大华	DH920WF1	采用铝合金材质，安装沉壳	中国	个	1	85	85	
8	插墙式电源适配器	大华	ADS-65HI-12N-112048E	AC100V~240V-48W-12V4A-VI 级-带磁环-Φ5.5×Φ2.1×10	中国	台	1	34	34	

9	人证对比终端	大华	DH-ASHZ350A	<p>1、采用高性能嵌入式处理器；嵌入式 LINUX 操作系统；网络协议支持 IPv4;UDP;P2P;TCP;</p> <p>2、内置不低于 200 万双目摄像头；支持自动白光补光/自动红外补光；支持语音提示</p> <p>▲3、设备支持不低于 10 寸 LCD 显示屏，分辨率不低于 1280*800;支持不低于 10 寸 TFT 触摸屏。摄像头支持 0° 至 180° 翻转。（需提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。）</p> <p>4、支持人证比对；支持身份证读卡；支持抓拍功能；</p> <p>5、人脸识别身高范围 0.9m~2.1m；人脸识别距离范围：0.3m~1.0m；人脸识别准确率≥99.5%；人脸识别速度≤0.2s；人证比对时间≤1.5s；</p> <p>6、支持脱机运行，身份证比对记录存储和上传；支持图文广告播放功能；</p> <p>7、支持双网口，内外网数据隔离；支持主动注册/P2P注册/DHCP；支持网络在线升级和 U 盘升级；</p> <p>8、居民身份证阅读模块：符合 GA450-2013 标准；支持人脸容量≥20000 张；存储记录数量≥100000 条记录；RS-485 接口≥1 个；RS-232 接口≥1 个；USB 接口≥2 个 USB2.0 接口；网络接口≥2 个 10Mbps/100Mbps 以太网口；报警输入≥2 路（继电器）；报警输出≥2 路（继电器）；</p> <p>9、供电方式：DC 12V 2A；功耗：≤20W；</p>	中国	台	1	4420	4420
10	随身物品柜	易存	YC101123	<p>2 排 2 列，一共 4 个柜子</p> <p>每列柜子大小不小于 1800*850*460</p> <p>支持人脸开门，可开放接口进行对接“常检云”</p>	中国	套	1	2125	2125

11	拾音器	大华	HS-50S	<p>1、拾音范围：5-200 平方米；灵敏度：-34dB；</p> <p>2、指向特性：全指向性；动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL)</p> <p>3、支持 485 串口配置参数，参数设置即时生效</p> <p>4、级联接口：三芯凤凰端子（电源、地、信号）</p> <p>5、级联连接：芯 0.5mm<sup>2</sup> RVVP 屏蔽电缆</p> <p>6、485 配置接口：两芯凤凰端子（A、B 信号线）</p> <p>7、485 配置连接：普通四线制非屏蔽双绞线</p> <p>8、输出信号接口：两芯凤凰端子（地、信号）</p> <p>9、信号传输线缆：2 芯 0.5mm<sup>2</sup> RVVP 屏蔽电缆</p> <p>10、支持音量控制、参数设置、智能静音、抗混响等应用功能；</p> <p>11、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护；</p>	中国	个	1	1573	1573
12	拾音器电源	大华	DH-PFM320D	<p>支持共模 4KV，差模 2KV，达到 V5 能效等级；支持 AC180~264V 电压供电；支持 DC12V2A 输出</p>	中国	个	1	26	26
13	工控机	天虹	T6	<p>6 核 12 线程，8G+256G 固态，4 个 USB 接口，支持 IPv6，含 23 英寸显示器</p>	中国	台	1	3500	3500
14	高拍仪	大华	HT-800	<p>1、支持 USB2.0 接口；定焦镜头，镜头像素 1200 万像素；</p> <p>2、扫描模式：黑白、灰阶、彩色；尺寸 A4、A5、A6、证件等；</p> <p>3、文件类型：文件、图片、名片、卡片、证件、立体实物等；拍摄速度≤1 秒；</p> <p>4、支持图片格式 JPEG、TIF、BMP、PDF、OFD 等；录像格式 AVI、WMV 等；</p> <p>5、辅助光源支持自然光 + LED 补光灯，光源控制支持触控式开关；图像：锐利度调整、改变图像大小、色彩调整、白平衡、自动曝光、增益控制等</p>	中国	台	1	2550	2550

				<p>6、软件功能:视频放大缩小,黑边补白功能,身份证拍摄模式,单图、多图自动框选功能,图像压缩,全屏展示,二值化拍摄图像,实时旋转,图像合并,定时拍照,自动连拍,条形码扫描识别,一键多页 PDF 文件拍摄,多页 PDF、多页 TIF 文件拍摄,自定义添加水印,自由命名,时间命名,影像扶正,彩色去底色等功能</p> <p>7、工作温度 0℃~+50℃;工作湿度 20% RH~70% RH 无凝结</p>					
15	400 万人脸抓拍半球网络摄像机	大华	DH-IPC-HDBW5468E1Y-ZRL	<p>1、采用不低于 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 传感器类型;分辨率≥2688×1520;</p> <p>2、最低照度:0.0002lx(彩色模式),0.00011lx(黑白模式);0lx(补光灯开启)</p> <p>3、内置≥3 颗红外灯;最大补光距离:6m(人脸检测距离)35m(视频监控距离)</p> <p>4、采用电动变焦镜头;镜头焦距范围:2.7mm~12mm;视场角:水平:114°~51°;垂直:61°~29°;对角:142°~56°;</p> <p>5、支持物品遗留;物品搬移;绊线入侵;区域入侵;快速移动;徘徊检测;人员聚集;</p> <p>6、设备具有精准搜索功能,开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端。</p> <p>7、亮度均匀性支持角落亮度均匀性(corners)≥85%,四边亮度均匀性(sides)≥90%。设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹。</p> <p>8、支持人脸检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持人脸增强,支持人脸曝光;支持人脸属性提取;支持优选抓拍;支持人脸角度过滤功能;支持优选时长可设;</p>	中国	个	4	1488	5952

				9、视频结构化：支持人脸;支持人员检测;支持跟踪;支持优选 10、支持宽动态 $\geq 120\text{dB}$ ; 最大 Micro SD 卡: 256GB; RS-485 接口 $\geq 1$ 个; 音频输入 $\geq 1$ 路; 音频输出 $\geq 1$ 路; 11、供电方式: DC12V/PoE; 防护等级 $\geq \text{IP67}$ 。					
16	摄像机电源	大华	DH-PFM320D	支持共模 4KV, 差模 2KV; 达到 V5 能效等级; 支持 AC180~264V 电压供电; 支持 DC5V/2A 输出	中国	个	4	26	104
四、法警执勤室									
1	7 寸人脸门禁一体机	大华	DH-ASI7234K-YZL	1、采用不低于 7 英寸液晶显示屏，屏幕显示分辨率 $\geq 1024 \times 600$ ; 2、支持内置不低于 200 万双目摄像头，支持自动补光; 3、支持人脸、IC 卡、密码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式; 设备支持 $\geq 2$ 万个用户、 $\geq 2$ 万张人脸、 $\geq 2$ 万个密码、 $\geq 30$ 万条记录; 4、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置; 支持面部识别距离范围 0.3m~3.0m; 适应 0.9m~2.4m 身高范围。 5、人脸识别速度 $\leq 0.2$ 秒，支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息; 支持活体检测功能; 6、支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、设备图像参数配置、对讲配置、一键诊断，支持比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，支持不少于 8 个时段自定义。支持播报声音为男声或女生可配置。	中国	台	1	1400	1400

				<p>7、支持口罩检测功能；支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警；</p> <p>8、支持 TCP/IP 接入网络，支持主动注册、DHCP；支持在线升级，USB 升级；</p> <p>9、支持≥IP65 防护等级。</p>					
2	人脸门禁一体机壁装支架	大华	DH-ASF02	壁装支架	中国	个	1	10	10
3	人脸门禁一体机电源	大华	ADS-25FSG-12 12024GPCN	输入：100-240V ~ 50/60Hz 输出：12V 2.0A	中国	个	1	34	34
4	单门电磁锁	大华	DH-ASF280AL-L	铝合金材质磁力锁；信号输出：COM/NO/NC；门状态检测：1 路，继电器； 安全类型：断电开门；最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力；供电方式：DC 12V 650(mA)；工作温度：-20℃~+55℃；	中国	台	1	187	187
5	单门电磁锁支架	大华	DH-DL220ZL-I	铝合金材质；适用门型：木门；玻璃门；金属门；防火门等；开门角度：90°；	中国	个	1	77	77
6	电磁锁电源	大华	DH-PFM320D	支持共模 4KV，差模 2KV；达到 V5 能效等级；支持 AC180~264V 电压供电；支持 DC12V2A 输出	中国	个	1	26	26
7	门禁开门按钮	大华	DH-ASFE1A-T	明装触摸开关，无需底盒安装； NO/NC/COM 接点输出； 双色 LED 指示（待机蓝色，触发绿色） 外壳材料：ABS； 产品尺寸：86mm×86mm×26mm；	中国	个	1	68	68

				工作温度：-20° C~+55° C； 工作湿度：0%~95%RH（无凝结）；					
8	400 万 人脸抓 拍半球 网络摄 像机	大华	DH-IPC-HDBW5468E1Y- ZRL	<p>1、采用不低于 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 传感器类型；分辨率≥2688×1520；</p> <p>2、最低照度：0.0002lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；</p> <p>3、内置≥3 颗红外灯；最大补光距离：6m（人脸检测距离）35m（视频监控距离）</p> <p>4、采用电动变焦镜头，镜头焦距范围：3.7mm~12mm；视场角：水平：4°~51°；垂直：61°~29°；对角：142°；</p> <p>5、支持物品遗留；物品搬移；绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集；</p> <p>6、设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端。</p> <p>7、亮度均匀性支持角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%。设备支持自动防闪烁功能，开启该功能后，可以消除闪烁条纹。</p> <p>8、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取；支持优选抓拍；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；</p> <p>9、视频结构化：支持人脸；支持人员检测；支持跟踪；支持优选</p> <p>10、支持宽动态≥120dB；最大 Micro SD 卡：256GB；RS-485 接口≥1 个；音频输入≥1 路；音频输出≥1 路；</p> <p>11、供电方式：DC12V/PoE；防护等级≥IP67。</p>	中国	个	2	1488	2976



9	摄像机电源	大华	DH-PFM320D	支持共模 4KV, 差模 2KV; 达到 V5 能效等级; 支持 AC180~264V 电压供电; 支持 DC12V2A 输出	中国	个	2	26	52
10	拾音器	大华	HS-50S	1、拾音范围: 5-200 平方米; 灵敏度: -34dB; 2、指向特性: 全指向性; 动态范围: 104dB(1KHz at Max dB SPL) 3、支持 485 串口配置参数, 参数设置即时生效 4、级联接口: 三芯凤凰端子 (电源、地、信号) 5、级联连接: 芯 0.5mm <sup>2</sup> RVVP 屏蔽电缆 6、485 配置接口: 两芯凤凰端子 (A、B 信号线) 7、485 配置连接: 普通双绞线制非屏蔽双绞线 8、输出信号接口: 两芯凤凰端子 (地、信号) 9、信号传输线缆: 2 芯 0.5mm <sup>2</sup> RVVP 屏蔽电缆 10、支持音量控制、AGC 参数设置、智能混音、抗混响等应用功能; 11、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护;	中国	个	1	1573	1573
11	拾音器电源	大华	DH-PFM320D	支持共模 4KV, 差模 2KV; 达到 V5 能效等级; 支持 AC180~264V 电压供电; 支持 DC12V2A 输出	中国	个	1	26	26
12	可视对讲主机 (监管室)	大华	DH-VTS8A40B-CG	1、采用不低于 10 寸全玻璃触摸显示屏, 屏幕分辨率 ≥1024*600; 2、支持免提、听筒和鹅静麦自由切换; 支持桌面安装, 支架 0~45° 可调; 3、标配摄像头, 可支持管理机与管理机、室内机之间双向可视对讲; 支持 HDMI 输出, 最大分辨率 1024*600; 4、内置不低于 500 万像素 CMOS 摄像头; 支持内置喇叭; 听筒扬声器; 支持红色-电源指示灯, 绿色-信息指示灯; 5、采用全数字通讯方式; 支持 Micro SD 卡存储, 支	中国	台	1	7820	7820

				<p>持最大 512GB;</p> <p>6、RS-485 接口≥1 个; HDMI 接口≥1 个; 报警输入≥4 路; 电源输出≥1 路 12V/200mA; 网络接口≥1 个 RJ-45 100Mbps/1000Mbps 自适应;</p> <p>7、供电方式: DC12V 4A;</p>					
13	报警主机	大华	DH-ARC9016C-V3	<p>1、报警输入: 支持本地≥16 路, 最大可扩展到 256 路;</p> <p>2、报警输出: 支持本地≥4 路, 最大可扩展到 256 路;</p> <p>3、支持 mbus 总线扩展模块扩展, 支持 RS485 扩展模块扩展, 支持网络防区扩展;</p> <p>4、支持最多 32 个键盘, 键盘可通过 RS485 连接, 支持通过网络扩展模块连接;</p> <p>5、网络接口≥2 个 RJ-45, 10M/100M 以太网口; 蓄电池≥1 个接口, 蓄电池规格 DC12V/4Ah; 辅电输出≥1 路 DC12V/1A; 蜂鸣器≥1 个; 电话线支持≥1 路 PSTN;</p> <p>6、RS-485 接口≥2 个, 支持键盘、扩展模块、打印机;</p> <p>7、M-BUS 总线接口: 支持≥2 路 MBUS 扩展, 单路最大通信距离 2.4KM;</p> <p>8、供电方式: AC100~AC240V, 50Hz/60Hz; 功耗≤60W; 工作湿度: 10%~90%RH (无凝结)</p>	中国	台	1	2367	2367
14	报警键盘	大华	DH-ARK50C	<p>1、LCD 屏尺寸≥56.27x38.35mm; 分辨率≥128x64;</p> <p>2、具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯; 具有 0~9 数字键和菜单键;</p> <p>3、具蜂鸣器; 壳体防拆; 对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能;</p>	中国	台	1	360	360

				4、支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询； 5、支持无线 433MHz, 支持无线遥控器, RS485 接口与主机连接					
15	蓄电池	大华	DH-BR12V7A	防电断电给报警主机供电 12V7A; 密封反应效率≥98%; 工作温度范围宽 0~40℃; 自放电小≤ 3%/月额定容量 (AH) 7.0; 额定电压 (V)12.0	中国	台	1	181	181
16	工控机	天虹	T6	6 核 12 线程, 8G+256G 固态 4 个 USB 接口, 支持 IPv6, 含 23 英寸显示器	中国	台	3	3500	10500
五、医务室									
1	7 寸人脸门禁一体机	大华	DH-ASI7234K-YZL	1、采用不低于 7 英寸液晶屏 2.5D 曲面, 屏幕显示分辨率≥1024x600; 2、支持内置不低于 200 万双目摄像头, 支持自动补光; 3、支持人脸、IC 卡、密码等多种识别方式, 并支持多种组合识别鉴权方式; 设备支持≥2 万个用户、≥2 万张人脸、≥2 万个密码、≥30 万条记录; 4、支持显示人脸框, 并实时检测最大人脸, 支持识别区域及人脸目标大小设置; 支持面部识别距离范围 0.3m-3.0m; 适应 0.9m~2.4m 身高范围。 5、人脸识别速度≤0.2 秒, 支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息; 支持活体检测功能; 6、支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、设备图像参数配置、对讲配置、一键诊断, 支持比对结果提示语音自定义配置, 支持按时段配置自定义语音, 支持不少于 8 个时段自定义。支持播报声音为男声或	中国	台	1	1400	1400

				女生可配置。 7、支持口罩检测功能；支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警； 8、支持 TCP/IP 接入网络，支持主动注册、DHCP；支持在线升级，USB 升级； 9、支持≥IP65 防护等级。					
2	人脸门禁一体机壁装支架	大华	DH-ASF02	壁装支架	中国	个	1	10	10
3	人脸门禁一体机电源	大华	ADS-25FSG-12 12024GPCN	输入：100-240V ~50-60Hz 输出：12V 2.0A	中国	个	1	34	34
4	单门电磁锁	大华	DH-ASF280AL-L	铝合金材质磁力锁； 信号输出：COM/NO/NC； 门状态检测：1路，继电器； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 供电方式：DC 12V 650（mA）； 工作温度：-20℃~+55℃；	中国	台	1	187	187
5	单门电磁锁支架	大华	DH-DL220ZL-I	铝合金材质；适用门型：木门；玻璃门；金属门；防火门等；开门角度：90°；	中国	个	1	77	77
6	电磁锁电源	大华	DH-PFM320D	支持共模 4KV，差模 2KV；达到 V5 能效等级；支持 AC180~264V 电压供电；支持 DC12V2A 输出	中国	个	1	26	26
7	门禁开门按钮	大华	DH-ASFE1A-T	明装触摸开关，无需底盒安装； NO/NC/COM 接点输出；	中国	个	1	68	68

				<p>双色 LED 指示（待机蓝色，触发绿色）          外壳材料：ABS；          工作温度：-20° C~+55° C；          工作湿度：0%~95%RH（无凝结）；</p>					
8	400 万 人脸抓 拍半球 网络摄 像机	大华	DH-IPC-HDBW5468E1Y- ZRL	<p>1、采用不低于 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 传感器类型；分辨率≥2688×1520；          2、最低照度：0.0002lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光打开时）；          3、内置≥3 颗红外灯；最大补光距离：6m（人脸检测距离）35m（视频监控距离）；          4、采用电动变焦镜头；镜头焦距范围：3.7mm~12mm；视场角：水平：14°~51°；垂直：61°~29°；对角：142°~56°；          5、支持物品遗留；物品搬移；绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员检测；          6、设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端。          7、亮度均匀性支持角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%。设备支持自动防闪烁功能，开启该功能后，可以消除闪烁条纹。          8、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取；支持优选抓拍；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；          9、视频结构化：支持人脸；支持人员检测；支持跟踪；支持优选          10、支持宽动态≥120dB；最大 Micro SD 卡：256GB；RS-485 接口≥1 个；音频输入≥1 路；音频输出≥1 路；</p>	中国	个	2	1488	2976

				11、供电方式：DC12V/PoE；防护等级≥IP67。					
9	摄像机电源	大华	DH-PFM320D	支持共模 4KV, 差模 2KV; 达到 V5 能效等级; 支持 AC180~264V 电压供电; 支持 DC12V2A 输出	中国	个	2	26	52
10	特征抓拍摄像机	大华	DH-SD-52D4467U-NI-C	<p>1、采用不低于 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 传感器; 分辨率≥2592×1520;</p> <p>2、最低照度: 0.002lux (彩色模式); 0.001lux (黑白模式); 0lux (补光灯开);</p> <p>3、采用电动变焦镜头, 镜头焦距范围 4.5mm~135mm; 支持 30 倍光学变倍, 16 倍数字变倍;</p> <p>4、水平方向 360° 连续旋转, 垂直方向 0°~90° 自动翻转 180° 后连续监视; 支持 300 个预置位, 8 条巡航路径, 5 条巡迹路径;</p> <p>5、支持 1 路音频输入和 1 路音频输出, 内置≥2 路报警输入和≥1 路报警输出, 支持报警联动功能</p> <p>6、支持≥IP50 防护等级, ≥6000V 防雷、防浪涌和防突波保护; 支持 AC24V±10%宽电压输入, 支持 POE 供电 (802.3at 标准); 支持嵌入式安装</p>	中国	台	1	3910	3910
11	拾音器	大华	HS-50S	<p>1、拾音范围: 5-200 平方米; 灵敏度: -34dB;</p> <p>2、指向特性: 全指向性; 动态范围: 104dB (1KHz at Max dB SPL)</p> <p>3、支持 485 串口配置参数, 参数设置即时生效</p> <p>4、级联接口: 三芯凤凰端子 (电源、地、信号)</p> <p>5、级联连接: 芯 0.5mm<sup>2</sup> RVVP 屏蔽电缆</p> <p>6、485 配置接口: 两芯凤凰端子 (A、B 信号线)</p> <p>7、485 配置连接: 普通两线制非屏蔽双绞线</p> <p>8、输出信号接口: 两芯凤凰端子 (地、信号)</p> <p>9、信号传输线缆: 2 芯 0.5mm<sup>2</sup> RVVP 屏蔽电缆</p>	中国	个	1	1573	1573

				10、支持音量控制、AGC 参数设置、智能混音、抗混响等应用功能； 11、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护；					
12	拾音器电源	大华	DH-PFM320D	支持共模 4KV, 差模 2KV; 达到 V5 能效等级; 支持 AC180~264V 电压供电; 支持 DC12V2A 输出	中国	个	1	26	26
13	紧急按钮 (86 盒安装)	大华	DH-ARD811	支持常开/常闭的触点模式, 一键紧急报警 支持 86 盒安装方式, 螺丝固定 支持电压 ≤250VDC, 电流 ≤100mA 的环境下工作 设备无需供电 自带配套复位钥匙	中国	个	1	13	13
14	86 盒	国产	定制	86 盒	中国	个	1	13	13
15	单防区单路输出扩展模块	大华	DH-ARM911	支持 1 路防区输入扩展; 支持 1 路继电器输出扩展; 支持地址拨码设置; 支持最大传输距离 2400m; 支持总线供电; 遵循 MBus 通讯协议	中国	个	1	136	136
16	可视对讲终端	大华	DH-VTA2502G	1、采用高性能嵌入式处理器, 嵌入式 LINUX 操作系统; 2、支持机械按键; 接入标准 ONVIF; GB/T28181; CGI; 网络协议 IPv4; RTSP; UDP; P2P; FTP; RTP; TCP; SIP 3、内置不低于 400W 像素 1/2.7" CMOS 摄像头; 视场角: 水平 (H): 104°, 垂直 (V): 57°, 对角 (D): 113。支持自动红外补光、ICR 自动切换、音频压缩标准 G. 711a; G. 711Mu; G. 711u; PCM; MP3; G726。 4、400 万摄像头应能进行宽动态设置; 支持双码流, 主码流支持 2688*1520、25fps, 子码流支持 1920*1080、25fps。视频格式支持 H264、H265。 5、终端应能与数字管理机组网, 数字管理机应能支持	中国	台	1	1020	1020

				同时 4 路终端呼入，当数字管理机选择接听 1 路后，其他路继续保持正常呼叫；数字管理机具有四分屏预览、呼叫转移、三级级联、语音投放、IPC 接入等功能。 6、内置≥双路硅麦，支持外接≥1 路音频输入；支持≥1 路音频输出；内置≥双扬声器，支持外接有源音箱； 7、支持双向语音对讲，支持回声抑制/数字降噪；音频码率 16KHz，16Bit； 8、支持 RS-485 接口≥1 个、报警输入≥2 路、报警输出≥2 路；网络接口≥2 个 100Mbps 以太网口； 9、支持防拆报警；供电方式支持 PoE DC12V 3A。；					
17	可视对讲暗装沉壳	大华	DH920WF1	采用铝合金材质，安装沉壳	中国	个	1	85	85
18	插墙式电源适配器	大华	ADS-25FSG-12 12024GPCN	输入：100-240V ~50/60Hz 输出：12V 2.0A	中国	台	1	34	34
19	工控机	天虹	T6	6 核 12 线程，8G+256G 固态，4 个 USB 接口，支持 IPv6，含 23 英寸显示器	中国	台	1	3500	3500
六、指居室（4 间）									
1	400 万人脸抓拍半球网络摄像机	大华	DH-IPC-HDBW5468E1Y-ZRL	1、采用不低于 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 传感器类型；分辨率≥2688×1520； 2、最低照度：0.0002lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、内置≥3 颗红外灯；最大补光距离：6m（人脸检测距离）35m（视频监控距离）；	中国	台	8	1488	11904



				<p>4、采用电动变焦镜头；镜头焦距范围：2.7mm~12mm；视场角：水平：114°~51°；垂直：61°~29°；对角：142°~56°；</p> <p>5、支持物品遗留；物品搬移；绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集；</p> <p>6、设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端。</p> <p>7、亮度均匀性支持角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（edges）≥90%。设备支持自动防闪烁功能，开启该功能后，可以消除闪烁条纹。</p> <p>8、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取；支持优选抓拍；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；</p> <p>9、视频结构化：支持人脸；支持人员检测；支持跟踪；支持优选</p> <p>10、支持宽动态≥120dB；最大Micro SD卡：256GB；RS-485接口≥1个；音频输入≥1路；音频输出≥1路；</p> <p>11、供电方式：DC12V/PoE；防护等级≥IP67。</p>					
2	400 万人脸抓拍半球网络摄像机	大华	DH-IPC-HDBW5468E1Y-ZRL	<p>1、采用不低于 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 传感器类型；分辨率≥2688×1520；</p> <p>2、最低照度：0.0002lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；</p> <p>3、内置≥3颗红外灯；最大补光距离：6m（人脸检测距离）35m（视频监控距离）；</p> <p>4、采用电动变焦镜头；镜头焦距范围：2.7mm~12mm；视场角：水平：114°~51°；垂直：61°~29°；对角：142°~56°；</p>	中国	个	4	1488	5952

				<p>5、支持物品遗留;物品搬移;绊线入侵;区域入侵;快速移动;徘徊检测;人员聚集;</p> <p>6、设备具有精准搜索功能,开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端。</p> <p>7、亮度均匀性支持角落亮度均匀性 (corners) <math>\geq 85\%</math>, 四边亮度均匀性 (sides) <math>\geq 90\%</math>。设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹。</p> <p>8、支持人脸检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持人脸增强,支持人脸曝光;支持人脸属性提取;支持优选抓拍;支持人脸角度过滤功能;支持优选时长可设;</p> <p>9、视频结构化:支持人脸;支持人员检测;支持跟踪;支持优选</p> <p>10、支持宽动态<math>\geq 120\text{dB}</math>;最大 Micro SD 卡: 256GB; RS-485 接口<math>\geq 1</math> 个;音频输入<math>\geq 1</math> 路;音频输出<math>\geq 1</math> 路;</p> <p>11、供电方式: DC12V/PoE; 防护等级<math>\geq \text{IP67}</math>。</p>					
3	电源适配器	大华	DH-PFM320D	支持共模 4KV, 差模 2KV; 达到 V5 能效等级; 支持 AC180~264V 电压供电; 支持 DC12V2A 输出	中国	个	12	26	312
4	陪护执勤交互对讲终端	大华	DH-VTA5A7YM-SF	<p>1、采用铝合金外壳材质, 内置<math>\geq</math>四核 CPU, <math>\geq 2.0\text{GHz}</math> 主频, 内置<math>\geq 4\text{GB}</math> RAM;</p> <p>2、采用<math>\geq 10.2</math> 英寸 LCD 显示屏和电容触摸屏, 屏幕显示分辨率<math>\geq 1280(\text{H}) \times 800(\text{V})</math>;</p> <p>3、采用不低于 200 万 CMOS 双目摄像头, 支持真实宽动态。</p> <p>4、支持人脸、IC 卡、指纹等多种识别方式, 并支持多种组合识别鉴权方式; 支持<math>\geq 10</math> 万个用户、<math>\geq 10</math> 万张人脸、<math>\geq 1</math> 万枚指纹、<math>\geq 50</math> 万张卡、<math>\geq 30</math> 万条记录。</p>	中国	台	4	9520	38080

				<p>5、支持≥2个 IK10 防暴机械按键，支持一键紧急求助和一键呼叫。支持防拆报警、一键报警、喧哗报警等；支持标准 SIP 协议，并与管理平台、管理机进行可视对讲；</p> <p>6、支持≥1路电源输入、1路电源输出（12V/200mA）；支持≥1路 POE 供电；支持≥1个 HDMI 接口；支持≥2个 10Mbps/100Mbps/1000Mbps 以太网口，其中第一个网口支持 POE 供电；支持≥2个 RS-485 接口、≥2路音频输入、≥2路音频输出、≥14路报警输入、≥4路报警输出、≥1路对讲控制、≥1路门状态检测、支持 SD 卡≥128GB；</p> <p>7、防护等级支持≥IP65，工作温度支持-30至60℃</p>					
5	陪护执勤交互对讲终端安装沉壳	大华	VTM80	<p>安装方式：暗装；外观颜色：黑色；外壳材料：铝合金</p>	中国	个	4	85	340
6	陪护执勤交互对讲终端电源	大华	ADS-25FSG-12 12024GPCN	<p>输入：100-240V ~50/60Hz；输出：12V 2.0A</p>	中国	个	4	34	136
7	智能床垫	大华	DH-SM300-P1	<p>1、采用光纤传感器；支持电源指示灯、状态指示灯显示</p> <p>2、支持非接触条件下实现高精度长时间监测人体的生命体征信息，包括：心率、呼吸率、体动、在离床行为等，进而基于监测数据实时分析在离床预警推送、心率异常预警推送、呼吸率异常预警推送、睡眠质量分析等。</p>	中国	台	4	10200	40800

				3、产品尺寸≥852mm*574mm*17mm；使用环境：放置在8 cm ~ 15cm 床垫下方；使用者体重范围 10kg ~ 150kg。					
8	紧急按钮（86盒安装）	大华	DH-ARD811	支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警 支持 86 盒安装方式，螺丝固定 支持电压≤250VDC，电流≤300mA 的环境下工作 设备无需供电 自带配套复位钥匙，通过钥匙复位	中国	个	8	13	104
9	86 盒	国产	定制	86 盒	中国	个	8	13	104
10	单防区单路输出扩展模块	大华	DH-ARM911	支持 1 路防区输入扩展；支持 1 路继电器输出扩展； 支持地址拨码设置；支持最大传输距离 2400m；支持总线供电；遵循 MBus 通讯协议	中国	个	4	136	544
11	拾音器	大华	HS-50S	1、拾音范围：5-200 平方米；灵敏度：-34dB； 2、指向特性：全指向性；动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL) 3、支持 485 串口配置参数，参数设置即时生效 4、级联接口：三芯凤凰端子（电源、地、信号） 5、级联连接：芯 0.5mm <sup>2</sup> RVVP 屏蔽电缆 6、485 配置接口：两芯凤凰端子（A、B 信号线） 7、485 配置连接：普通两线制非屏蔽双绞线 8、输出信号接口：两芯凤凰端子（地、信号） 9、信号传输线缆：2 芯 0.5mm <sup>2</sup> RVVP 屏蔽电缆 10、支持音量控制、AGC 参数设置、智能混音、抗混响等应用功能； 11、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护；	中国	个	4	1573	6292

12	拾音器电源	大华	DH-PFM320D	支持共模 4KV, 差模 2KV; 达到 V5 能效等级; 支持 AC180~264V 电压供电; 支持 DC12V2A 输出	中国	个	1	26	26
13	红外光栅	上海优周	ABI-4-5	4 光束, 探测距离 5 米, 四段变频 杆长*宽*高≥75*3.2*3.3 (CM)	中国	套	4	850	3400
14	7 寸人脸门禁一体机	大华	DH-ASI7234K-YZL	<p>1、采用不低于 7 英寸液晶屏 2.5D 曲面, 屏幕显示分辨率≥1024x600;</p> <p>2、支持内置不低于 200 万双目摄像头, 支持自动补光;</p> <p>3、支持人脸、IC 卡、密码等多种识别方式, 并支持多种组合识别鉴权方式; 设备支持≥2 万个用户、≥2 万张人脸、≥2 万个密码、≥30 万条记录;</p> <p>4、支持显示人脸相册, 实时检测最大人脸, 支持识别区域及人脸目标大小设置; 支持面部识别距离范围 0.3m-3.0m; 适应 0.9m-2.4m 身高范围。</p> <p>5、人脸识别速度≤0.2 秒, 支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息; 支持活体检测功能;</p> <p>6、支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、设备图像参数配置、对讲配置、一键诊断, 支持比对结果提示语音自定义配置, 支持按时段配置自定义语音, 支持不少于 8 个时段自定义。支持播报声音为男声或女生可配置。</p> <p>7、支持口罩检测功能; 支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警;</p> <p>8、支持 TCP/IP 接入网络, 支持主动注册、DHCP; 支持在线升级, USB 升级;</p> <p>9、支持≥IP65 防护等级。</p>	中国	台	8	1400	11200

15	7寸人脸指纹门禁	大华	DH-ASI7234S0-FXYZ	<p>1、采用≥7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率≥600×1024；</p> <p>2、采用不低于200万CMOS双目摄像头；采用红外补光，</p> <p>3、支持人脸、IC卡、密码、指纹等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式；支持≥5万个用户、≥5万张人脸、≥5万个密码、≥10万张卡、≥1万枚指纹、≥30万条记录</p> <p>4、支持自定义语音播报，可通过文本转语音分时段自定义播报内容，可叠加播报姓名</p> <p>5、人脸验证准确率≥99.9%，识别时间≤0.2s/人，支持面部识别距离0.3m~5.0m；适应0.9m~2.4m身高范围；</p> <p>6、支持口罩检测，实现异常事件告警；支持活体检测功能；</p> <p>▲7、视频监控功能：支持管理平台、设备Web端视频预览功能；支持对NVR设备进行配置，实现视频监控录像；支持H.264、H.265视频编码设置功能。（需提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。）</p> <p>8、支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法超次报警、胁迫指纹</p> <p>9、支持TCP/IP和WiFi接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP</p> <p>10、供电方式：DC 12V 2A；</p>	中国	台	4	1955	7820
16	人脸门禁一体机壁装支架	大华	DH-ASF02	壁装支架	中国	个	12	10	120

17	人脸门禁一体机电源	大华	ADS-25FSG-12 12024GPCN	输入：100-240V ~50/60Hz；输出：12V 2.0A	中国	个	12	34	408
18	门禁开门按钮	大华	DH-ASFE1A-T	明装触摸开关，无需底盒安装； NO/NC/COM 接点输出； 双色 LED 指示（待机蓝色，触发绿色） 外壳材料：ABS； 产品尺寸：86mm×86mm×26mm； 工作温度：-20℃~+55℃； 工作湿度：0%~95%RH（无凝结）；	中国	个	4	68	272
19	单门电磁锁	大华	DH-ASF280AL-L	铝合金材质磁力锁；信号输出：COM/NO/NC；门状态检测：1路，继电器；安全类型：断电开门；最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力；供电方式：DC 12V 650（mA）；工作温度：-20℃~+55℃；	中国	台	8	187	1496
20	单门电磁锁支架	大华	DH-DL220ZL-I	铝合金材质；适用门型：木门；玻璃门；金属门；防火门等；开门角度：90°；	中国	个	8	77	616
21	电磁锁电源	大华	DH-PFM320D	支持共模 4KV，差模 2KV；达到 V5 能效等级；支持 AC180~264V 电压供电；支持 DC12V2A 输出	中国	个	8	26	208
七、法警休息室									
1	7寸人脸门禁一体机	大华	DH-ASI7234K-YZL	1、采用不低于 7 英寸液晶屏 2.5D 曲面，屏幕显示分辨率≥1024x600； 2、支持内置不低于 200 万双目摄像头，支持自动补光； 3、支持人脸、IC 卡、密码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式；设备支持≥2 万个用户、≥2 万张人脸、≥2 万个密码、≥30 万条记录；	中国	台	1	1400	1400

				<p>4、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置；支持面部识别距离范围0.3m-3.0m；适应0.9m~2.4m身高范围。</p> <p>5、人脸识别速度≤0.2秒，支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息；支持活体检测功能；</p> <p>6、支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、设备图像参数配置、对讲配置、一键诊断；支持比对结果提示语音自定义配置、支持时段设置自定义语音，支持不少于8个时段自定义。支持播报声音为男声或女生可配置。</p> <p>7、支持口罩检测功能、支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超时报警、非法密码超次报警；</p> <p>8、支持TCP/IP接入网络，支持自动注册、DHCP；支持在线升级，USB升级；</p> <p>9、支持≥IP65防护等级。</p>					
2	人脸门禁一体机壁装支架	大华	DH-ASF02	壁装支架	中国	个	1	10	10
3	人脸门禁一体机电源	大华	ADS-25FSG-12 12024GPCN	输入：100-240V ~50/60Hz 输出：12V 2.0A	中国	个	1	34	34
4	单门电磁锁	大华	DH-ASF280AL-L	铝合金材质磁力锁； 信号输出：COM/NO/NC； 门状态检测：1路，继电器； 安全类型：断电开门；	中国	台	1	187	187



				最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 供电方式：DC 12V 650（mA）； 工作温度：-20℃~+55℃；					
5	单门电磁锁支架	大华	DH-DL220ZL-I	铝合金材质；适用门型：木门；玻璃门；金属门；防火门等；开门角度：90°；	中国	个	1	77	77
6	电磁锁电源	大华	DH-PFM320D	支持共模 4KV，差模 2KV；达到 V5 能效等级；支持 AC180~264V 电压供电；支持 DC 12V/2A 输出	中国	个	1	26	26
7	门禁开门按钮	大华	DH-ASFE1A-T	明装触摸开关，无需底座安装； NO/NC/COM 接点输出； 双色 LED 指示（待机蓝色，触发绿色） 外壳材料：ABS； 产品尺寸：86mm×86mm×26mm； 工作温度：-20℃~+55℃； 工作湿度：0%~95%RH（无凝露）；	中国	个	1	68	68

#### 八、执行监督检查室

1	7寸人脸门禁一体机	大华	DH-ASI7234K-YZL	1、采用不低于 7 英寸液晶屏 2.5D 曲面，屏幕显示分辨率≥1024x600； 2、支持内置不低于 200 万双目摄像头，支持自动补光； 3、支持人脸、IC 卡、密码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式；设备支持≥2 万个用户、≥2 万张人脸、≥2 万个密码、≥30 万条记录； 4、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置；支持面部识别距离范围 0.3m-3.0m；适应 0.9m~2.4m 身高范围。 5、人脸识别速度≤0.2 秒，支持多种比对结果呈现模	中国	台	1	1400	1400
---	-----------	----	-----------------	---	----	---	---	------	------

				<p>式及多种语音提示信息；支持活体检测功能；</p> <p>6、支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、设备图像参数配置、对讲配置、一键诊断，支持比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，支持不少于8个时段自定义。支持播报声音为男声或女生可配置。</p> <p>7、支持口罩检测功能，支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警；</p> <p>8、支持TCP/IP接入网络，支持自动寻址、DHCP；支持在线升级，USB升级；</p> <p>9、支持≥IP65防护等级。</p>					
2	人脸门禁一体机壁装支架	大华	DH-ASF02	壁装支架	中国	个	1	10	10
3	人脸门禁一体机电源	大华	ADS-25FSG-12 12024GPCN	输入：100-240V ~50/60Hz；输出：12V 2.0A	中国	个	1	34	34
4	单门电磁锁	大华	DH-ASF280AL-L	<p>铝合金材质磁力锁；</p> <p>信号输出：COM/NO/NC；</p> <p>门状态检测：1路，继电器；</p> <p>安全类型：断电开门；</p> <p>最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力；</p> <p>供电方式：DC 12V 650（mA）；</p> <p>工作温度：-20℃~+55℃；</p>	中国	台	1	187	187

5	单门电磁锁支架	大华	DH-DL220ZL-I	铝合金材质；适用门型：木门；玻璃门；金属门；防火门等；开门角度：90°；	中国	个	1	77	77
6	电磁锁电源	大华	DH-PFM320D	支持共模 4KV, 差模 2KV；达到 V5 能效等级；支持 AC180~264V 电压供电；支持 DC12V2A 输出	中国	个	1	26	26
7	门禁开门按钮	大华	DH-ASFE1A-T	明装触摸开关，无需底盒安装； NO/NC/COM 接点输出； 双色 LED 指示（待机蓝色，触发红色） 50 万次老化测试，经久耐用； 外壳材料：ABS； 产品尺寸：86mm×86mm×26mm； 工作温度：-20° C~+55° C； 工作湿度：0%~95%RH（无凝结）；	中国	个	1	68	68
8	400 万普通高清网络半球	大华	DH-IPC-HDBW3469ZR-AS	1、采用不低于 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器，分辨率≥2560×1440； 2、最低照度：0.0002lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；01lux（补光灯开启）； 3、内置≥2 颗红外灯；采用电动变焦镜头；镜头焦距范围：2.7mm~13.5mm； 4、支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印等功能； 5、支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 6、支持报警≥3 路报警输入；≥2 路报警输出；≥1 路音频输入；≥1 路音频输出；支持内置 MIC，最大支持 256G Micro SD 卡 7、支持 DC12V/POE 供电方式；支持≥IP67 防护等级	中国	个	2	723	1446

9	摄像机电源	大华	DH-PFM320D	支持共模 4KV, 差模 2KV; 达到 V5 能效等级; 支持 AC180~264V 电压供电; 支持 DC12V2A 输出	中国	个	2	26	52
10	拾音器	大华	HS-50S	1、拾音范围: 5-200 平方米; 灵敏度: -34dB; 2、指向特性: 全指向性; 动态范围: 104dB(1KHz at Max dB SPL) 3、支持 485 串口配置参数, 参数设置即时生效 4、级联接口: 三芯凤凰端子 (电源、地、信号) 5、级联连接: 芯 0.5mm <sup>2</sup> RVVP 屏蔽电缆 6、485 配置接口: 两芯凤凰端子 (A、B 信号线) 7、485 配置连接: 普通双绞线制非屏蔽双绞线 8、输出信号接口: 两芯凤凰端子 (地、信号) 9、信号传输线缆: 2 芯 0.5mm <sup>2</sup> RVVP 屏蔽电缆 10、支持音量控制、AGC 参数设置、智能混音、抗混响等应用功能; 11、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护;	中国	个	1	1573	1573
11	拾音器电源	大华	DH-PFM320D	支持共模 4KV, 差模 2KV; 达到 V5 能效等级; 支持 AC180~264V 电压供电; 支持 DC12V2A 输出	中国	个	1	26	26
九、机房									
1	7 寸人脸门禁一体机	大华	DH-ASI7234K-YZL	1、采用不低于 7 英寸液晶屏 2.5D 曲面, 屏幕显示分辨率 $\geq 1024 \times 600$ ; 2、支持内置不低于 200 万双目摄像头, 支持自动补光; 3、支持人脸、IC 卡、密码等多种识别方式, 并支持多种组合识别鉴权方式; 设备支持 $\geq 2$ 万个用户、 $\geq 2$ 万张人脸、 $\geq 2$ 万个密码、 $\geq 30$ 万条记录; 4、支持显示人脸框, 并实时检测最大人脸, 支持识别区域及人脸目标大小设置; 支持面部识别距离范围	中国	台	1	1400	1400

				<p>0.3m-3.0m; 适应 0.9m~2.4m 身高范围。</p> <p>5、人脸识别速度≤0.2 秒，支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息；支持活体检测功能；</p> <p>6、支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、设备图像参数配置、对讲配置、一键诊断，支持比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，支持不少于 8 个时段自定义，支持播报声音为男声或女生可配置。</p> <p>7、支持口罩检测功能、支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警；</p> <p>8、支持 TCP/IP 接入网络；支持主动注册、DHCP；支持在线升级，USB 升级</p> <p>9、支持≥IP65 防护等级。</p>						
2	人脸门禁一体机壁装支架	大华	DH-ASF02	壁装支架	中国	个	1	10	10	
3	人脸门禁一体机电源	大华	ADS-25FSG-12 12024GPCN	输入：100-240V ~50/60Hz；输出：12V 2.0A	中国	个	1	34	34	
4	单门电磁锁	大华	DH-ASF280AL-L	铝合金材质磁力锁；信号输出：COM/NO/NC；门状态检测：1 路，继电器；安全类型：断电开门；最大拉力：280kg (600Lbs) 直线拉力；供电方式：DC 12V 650 (mA)；工作温度：-20℃~+55℃；	中国	台	1	187	187	
5	单门电磁锁支	大华	DH-DL220ZL-I	铝合金材质；适用门型：木门；玻璃门；金属门；防火门等；开门角度：90°；	中国	个	1	77	77	

	架								
6	电磁锁电源	大华	DH-PFM320D	支持共模 4KV, 差模 2KV; 达到 V5 能效等级; 支持 AC180~264V 电压供电; 支持 DC12V2A 输出	中国	个	1	26	26
7	门禁开门按钮	大华	DH-ASFE1A-T	明装触摸开关, 无需底盒安装; NO/NC/COM 接点输出; 双色 LED 指示 (待机蓝色, 触发绿色) 外壳材料: ABS; 产品尺寸: 86mm×86mm×86mm; 工作温度: -20° C ~ +55° C; 工作湿度: 0%~95%RH (无凝露);	中国	个	1	68	68
8	400 万普通网络半球	大华	DH-IPC-HDBW3469ZR-AS	1、采用不低于 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器, 分辨率 ≥2560×1440; 2、最低照度: 0.0002lux (彩色模式); 0.0001lux (黑白模式); 0lux (补光灯开启); 3、内置 ≥2 颗红外灯; 采用电动变焦镜头; 镜头焦距范围: 2.7mm~13.5mm; 4、支持走廊模式, 宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印等功能; 5、支持 ROI, SMART H. 264/H. 265, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境 6、支持报警 ≥3 路报警输入; ≥2 路报警输出; ≥1 路音频输入; ≥1 路音频输出; 支持内置 MIC, 最大支持 256G Micro SD 卡 7、支持 DC12V/POE 供电方式; 支持 ≥IP67 防护等级	中国	个	2	723	1446
9	摄像机电源	大华	DH-PFM320D	支持共模 4KV, 差模 2KV; 达到 V5 能效等级; 支持 AC180~264V 电压供电; 支持 DC12V2A 输出	中国	个	2	26	52

10	人员定位智能分析一体机	大华	DH-IVS-VS8000-GU2	<p>1、支持不少于 30 路 IPC 接入，进行布控设置后可输出目标人体的轨迹数据，即支持不少于 30 人实时轨迹合并。</p> <p>2、支持人员识别、实时点位数据上报；历史轨迹存储；支持基于 AC 自动标定技术简化手工标定；</p> <p>3、支持人脸/人体检测、建模、属性、比对、聚类分析；</p> <p>4、支持在重点区域安装人脸抓拍摄像机，自动识别该区域的人员身份，基于人脸人体及车牌信息进行轨迹融合，形成区域合法性管控、轨迹跟踪等。</p> <p>5、硬件参数：支持 1 颗国产 CPU；CPU 核心数不低于 16 核，主频不低于 2.50hz；网络接口 ≥2 个千兆电口；硬盘 ≥2*4TB/SATA/7.2K RPM/企业级；内存 ≥32GB/DDR4/ECC*4；SAS HBA 卡，支持 RAID 0/1/10*1；900W 冗余电源。</p>	中国	台	1	102000	102000
11	监管事件检测智能服务器	大华	DH-IVS-IP8000-E-GU1	<p>1、硬件参数：支持标准 19 英寸 1U 机架式服务器（带安装导轨）；硬盘 ≥1 块 2.5 寸 128GB SSD，≥2 块 3.5 寸 4TB 硬盘；内存 ≥4 根 8GB DDR4 内存条；主处理器 ≥1 颗 4 核 8 线程，3.6GHz CPU；智能卡数量 ≥2 块智能分析卡；≥4 个千兆/百兆自适应网口；≥1 个 RS232 调试串口；≥2 个 USB 接口；≥1 个 VGA 接口；≥1 个 BMC 管理网口；供电方式：100 - 127/200 - 240VAC，50/60Hz，7/3.5A 支持双电源冗余；功耗 ≤550W。</p> <p>2、算力支持（按 400W 分辨率视频流计算）：</p> <p>（1）监室场景：斗殴、人数异常、攀高、起身、单人独处、蒙头睡觉、滞留、人群聚集、打电话、玩手机、打架（带跌倒）、撞墙；支持 16 路</p> <p>（2）大厅场景：人群聚集、物品检测、跌倒、快速奔</p>	中国	台	1	113750	113750

跑、斗殴；支持 16 路

3、支持攀高检测，满足头部以下身体越过度警戒线，触发报警事件。首次报警时间[1, 300]，默认 1 秒；支持“灵敏度”[1, 10]；支持最多 20 点规则线；可在同一场景中设置 10 条相互独立的警戒线；

4、支持起身检测，在布防时间内起身，触发报警事件；（适用于睡觉时间，支持通铺场景，不支持上下铺场景）。可以设定四边形的起身检测区域；针对每一个检测区域，需要设定报警触发线和睡觉的方向线（从头到脚）；可在同一场景中设置 10 个相互独立的检测区域；场景要求床铺方向与摄像头监控方向垂直。支持单层大通铺，不支持高低铺；

5、支持斗殴检测；在规则区域内，检测到两人及以上打架斗殴，触发报警；支持“灵敏度”[1, 10]；支持最多 20 边形的规则区域；可在同一场景中设置 1 个相互独立的规则；

6、支持人群聚集检测；在规则区域内，检测大于等于 4 个人由四面向一个中心点聚集且持续时间超过首次报警时间，则触发报警；

7、支持玩手机检测；在设规则域内，检测存在玩手机行为且持续时长超过首次报警配置时间，触发报警；

8、支持跌倒检测；在规则区域内，检测到下蹲、跌倒状态持续时间超过首次报警时间配置，触发报警；

9、支持快速奔跑检测；支持检测到规则区域内，人员出现奔跑行为且持续时间超过首次报警时间配置，触发报警；

10、支持抽烟检测；支持在规则域内，有人手拿着烟多次放在嘴边，持续一段时间，触发报警；

11、支持蒙头睡觉检测；支持在规则区域内，检测到



				<p>有人员睡觉头不在被子外时，触发报警；（单人单间场景）。</p> <p>12、支持撞墙检测；支持在规则区域内，检测到有人员用头撞击墙面时，触发报警；（单人单间场景）。</p> <p>13、支持起立检测；支持在规则区域内，检测到有人员起身时，触发报警；</p> <p>14、支持求救检测；支持在规则区域内，检测到有人员挥手时间超过配置时间时，触发报警；</p> <p>15、支持拍照检测；支持在规则区域内，检测到人员进行拍照，触发报警；</p> <p>16、事件信息：设备通道、报警时间、任务名称、报警名称、算法名称、规则线、目标框、报警图片、报警录像；支持报警图片：叠加目标框、规则检测区。</p>					
12	视频存储设备	大华	DH-EVS5224S	<p>1、采用 64 位多核高性能处理器，内存≥8GB，可扩展至 4 个内存条，128GB 内存；支持≥4 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网电口，≥1 个 10/100/1000Mbps 自适应管理网口，</p> <p>2、硬盘接口≥24 个 SATA 口；单盘最大支持 20TB；支持热插拔；支持 CMR；支持≥400 路（800 Mbps）前端接入、存储、转发，≥32 路（64 Mbps）网络回放；</p> <p>3、支持可通过 ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储；存储 RAID 支持 JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备和局部热备；支持存储配额管理，支持基于通道的维度进行存储周期管理；</p> <p>4、支持通过 IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源；支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖；支持 N+M 集群模式，可实现单台或多台</p>	中国	台	1	24820	24820

				<p>设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断；</p> <p>▲5、具有报警指示灯提示、SNMP Trap、声音提示、Email 报警等报警方式，可对 IP 冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、无硬盘、存储错误、存储空间满、RAID 异常、录像丢帧、Mac 冲突、登陆锁定、网络安全异常、SSD 健康异常、无热备盘等情况进行报警。（需提供功能彩页说明，加盖设备制造商公章。）</p> <p>▲6、支持扩展 MiniSAS HD 接口，支持通过电口 SAS 线或光口 SAS 线进行互连，能够通过 SAS 线进行上行和下行的数据通信。支持任意 N 台设备 (N≥2) 通过 SAS 数据线组成环状结构集群，设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信，其中任意 1 台设备都可以访问其下游设备的数据。（需提供功能彩页说明，加盖设备制造商公章。）</p> <p>7、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警等多种报警事件、图片透传平台；</p> <p>8、支持一键诊断功能：支持硬盘状态、单盘性能、RAID 状态、raid 配置、硬盘盘组、网络状态、录像状态的健康状态诊断，诊断用户配置合规性，协助用户更好的使用设备；</p> <p>9、供电方式 100 - 127/200 - 240VAC, 50/60Hz, 5/2.5A；功耗&lt;500W（含硬盘）</p>					
13	企业级硬盘	大华	ST8000NM017B	单盘容量：8TB；硬盘接口：SATA；转速：7200RPM；缓存：256MB	中国	块	24	1275	30600
14	文件存储设备	浪潮	NF5270M6	1, 品牌及整体要求：2U，自主研发，本项不接受 OEM 产品投标	中国	台	1	85000	85000

				<p>所投产品必须为厂商官方网站非停产设备型号；</p> <p>2. 处理器：配置≥2颗CPU，核心数≥16C，主频≥2.4GHz；</p> <p>3. 内存：本次配置≥128G DDR4 内存；16个内存插槽，最高支持DDR4-3200内存；最大支持8条英特尔®傲腾™数据中心级持久内存</p> <p>▲4. 存储：本次配置≥2块480G SATA SSD 硬盘，12块8T SAS 硬盘；</p> <p>前置存储：24*2.5" SATA/SAS/NVMe (系统最大12*NVMe 盘) 支持热插拔；25*2.5" SATA/SAS 支持热插拔；12*2.5" SATA/SAS 支持热插拔；11*3.5" SATA/SAS/NVMe 支持热插拔</p> <p>后置存储：4*2.5" SATA/SAS/NVMe SSD 支持热插拔；4*2.5" SATA/SAS/NVMe SSD 支持热插拔 + 2*E1.S 或者 2*M.2 (提供官网截图证明并加盖设备制造商公章)</p> <p>▲5. I/O 扩展插槽：最大支持5个标准PCIe，支持1个Raid Mezz 卡；支持1个可选OCP3.0 模块，1组双千兆板载网口；支持4个单宽GPU (提供官网截图证明并加盖设备制造商公章)</p> <p>6. RAID 卡：配置高性能SAS raid 卡；支持缓存断电保护模块；支持SAS/SATA/NVME 混合模式；</p> <p>7. 网络控制器：本次配置1张双口千兆网卡，1张双口万兆光口 (单模模块)；</p> <p>8. 电源：本次配置2块550W 电源模块；</p> <p>9. 系统管理：集成1个独立的1000Mbps 网络接口，专门用于IPMI 的远程管理；</p>					
15	32路硬盘录像机	大华	DH-NVR5032-4KS3/I	<p>1、采用工业级微控制器；嵌入式Linux 操作系统；支持≥32路接入，网络性能≥384Mbps 接入、≥384Mbps 储存、≥384Mbps 转发；支持硬盘接口≥16个SATA，</p>	中国	台	1	4505	4505

单盘最大 20T。

2、支持不低于 2 路 32M@25 fps; 2 路 24M@25 fps; 4 路 16 MP@30 fps; 5 路 12 MP@30 fps; 8 路 8 MP@30 fps; 12 路 5 MP@30 fps; 16 路 4 MP@30 fps; 32 路 1080p@30 fps 解码。

3、支持 2 路 VGA 输出, 2 路 HDMI 输出。同源模式: VGA1 和 VGA2 最大支持 1080P 显示, HDMI1 和 HDMI2 最大支持 4K 显示; 异源模式: VGA1 和 HDMI1 同源输出, VGA2 和 HDMI2 同源输出; VGA1 和 VGA2 最大支持 1080P 显示, HDMI1 和 HDMI2 最大支持 4K 显示。

4、支持语音对讲, 客户端、WEB 与 NVR 之间以及通过 NVR 与网络摄像机之间进行语音对讲; NVR 与网络摄像机之间进行语音对讲。

▲5、可同时正放或倒放 16 路 H. 265 或 H. 264 编码 1920X1080P 分辨率的视频图像; 或者 16 路 H. 265 或 H. 264 编码、2560×1440 分辨率的视频图像; 或 8 路 H. 265 或 H. 264 编码、4096×2160 分辨率的视频图像; 或 2 路 H. 265 或 H. 264 编码、8192×3840 分辨率的视频图像。支持 2 路 H. 265 编码、25fps、8192×3840 分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能。(需提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的检测报告, 复印件需加盖设备制造商公章。)

▲6、可自适应接入 H. 265、H. 264、MPEG4、MJPE、SmartH. 264、SmartH. 265、SVAC 编码格式的网络视频并解码支持 2 路分辨率为 8192×3840、帧率为 25fps 或 5 路分辨率为 4000×3000、帧率为 25fps 或 8 路分辨率为 4096×2160、帧率为 25fps 或 16 路分辨率为 2560×1440、帧率为 30fps 或 32 路分辨率为 1920\*1080、帧率为 30fps 的视频。(需提供第三方检

				<p>测机构出具的封面具有 CMA 标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。）</p> <p>7、搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面。设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志，内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等，并划分独立的记录空间存储安全日志，其它日志信息不能覆盖安全日志。支持 CGI 命令配置设备配置参数。（需提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。）</p> <p>8、支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内 SD 卡中的录像回传到 NVR；支持远程管理 IPC 功能，支持对前端 IPC 远程升级，支持远程对 IPC 的编码配置修改等操作。</p> <p>9、最大支持 16 路回放；报警输入≥16 路；报警输出≥8 路，其中 1 路 12V1A ctrl 输出；画面分割：主屏支持 1/4/8/9/16 分割辅屏：1/4/8/9/16；音频输入≥1 路；音频输出≥2 路；HDMI 接口≥2 个；VGA 接口≥2 个；</p> <p>10、网络接口≥2 个（10/100/1000 Mbps 以太网口，RJ-45）；供电方式 AC100V - 240V，50-60Hz；功耗 &lt;450W</p>						
16	企业级硬盘	大华	ST8000NM017B	单盘容量：8TB；硬盘接口：SATA；转速：7200RPM；缓存：256MB	中国	块	8	1275	10200	
17	服务器	大华	DH-DSS-P9100S2E-HW-ARM-H128	1、处理器≥2 × Kunpeng 916, 32 Core@2.4GHz 2、内存≥32GB × 4-3200 MT/s 最多 16 个 DDR4 内存插槽，支持 RDIMM 内存设计速率最大可达 2400 MT/s 内存保护支持 ECC 单根内存条容量支持 16 GB/32GB	中国	台	1	42550	42550	

				<p>3、硬盘≥2 × 2TB 3.5 寸硬盘最多支持前部 12 × 3.5 英寸硬盘传输速度 200 Mb/s，可增加配置 4 个后置 3.5 英寸/2.5 英寸 SAS/SATA/SSD 硬盘；需额外增加 io 模组</p> <p>4、电源≥1+1 冗余热插拔电源模块，≥白金 1200W 交流电源 1</p> <p>5、RAID: LSI SAS3108 RAID 控制卡；0/1/10/5/50/6/60，不支持电池供电保护</p> <p>6、风扇≥4 个热插拔风扇，支持单风扇失效</p>					
18	银河麒麟高级服务器操作系统 V10 正版授权 (3 年)	银河麒麟	Server-V10-SP2	<p>银河麒麟高级服务器操作系统 V10 正版授权_含 3 年免费升级服务_Server-V10-SP2_鲲鹏</p> 	中国	台	1	12000	12000
十、法警室-大屏									
1	LED 显示屏 (核心产品)	利亚德	VHD27F012	<p>★1、室内全彩高清 LED 显示屏，显示单元像素点间距 ≤1.25mm，屏体净尺寸：≈长 4.5 米*高 2.025 米 =9.11 平米，尺寸：要求为主流 16:9 专业显示单元，(提供承诺函加盖投标人公章)。</p> <p>2. 视角：水平:≥160°；垂直:≥140°；</p> <p>3、刷新频率≥3840Hz，换帧频率：50&amp;60Hz；</p> <p>4、模组 (箱体) 平整度：≤0.1mm；</p> <p>5、维护方式：前后双向维护、模组采用卡装无螺丝固定方案；</p>	中国	平米	9.11	17800	162158

▲6、最大亮度（或白平衡亮度）： $\geq 800\text{cd}/\text{m}^2$ ，亮度均匀性： $\geq 98.5\%$ ；整屏色度均匀性： $\leq \pm 0.003\text{Cx, Cy}$ ；（提供封面盖有 CMA 印章的第三方检测机构出具的检测报告，提供报告复印件并加盖设备制造商公章）。

7、色温可调范围：3000K~15000k，可调，具有低亮度高灰度功能。

8、灰度等级 $\geq 16\text{bit}$ 。

9、对比度： $\geq 10000:1$ ；屏幕视角：水平视角 $\geq 165^\circ$ ，垂直视角 $\geq 165^\circ$ ；

10、恒流驱动，模组平均功耗 $\leq 140\text{W}/\text{m}^2$ ，模组最大功耗 $\leq 380\text{W}/\text{m}^2$ 。

11、稳定性：典型寿命值（平均使用寿命）或平均无故障时间 $\geq 100000$ 小时，支持 7\*24H 工作无故障。

▲12、支持故障检测功能，支持输入信号丢失检测，设备状态指示灯，工作状态如下：慢闪，无视频源输入；正常闪烁，有视频源输入；快闪，显示屏显示开机画面；呼吸闪烁，网口冗余生效；（需提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。）；

13、带有智能（黑屏）或动态节电功能，LED 显示屏符合 GB21520-2015，能效一级；（需提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。）；

14、开机后自动检测客户端未使用时间长，智能匹配相应时间的除湿模式，使屏体从 10%到 100%亮度逐步显示，无需人工定期手动维护，除湿功能可手动开启和关闭；（需提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公

				<p>章。)；</p> <p>15、显示屏系统支持海量图像演示和多媒体控制，可对所有输入信号进行预览，通过平板进行信号切换、管理；（需提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。）；</p> <p>16、显示屏画面稳定无闪烁，画面延时≤2ms；</p> <p>17、显示屏支持摩尔纹抑制功能，减轻摩尔纹视觉主观效果≥80%；</p> <p>18、显示屏厂家具有统一运维云平台控制系统功能，能够为后期运维管理提供应用平台管理（提供国家知识产权局出具的技术证明文件复印件加盖设备制造商公章）；</p> <p>19、显示屏厂家具有物联网智慧集中管控功能，（提供国家知识产权局出具的技术证明文件复印件加盖设备制造商公章）；</p> <p>▲20、显示屏制造商为节能环保型企业，（提供符合 ISO14064-1:2018 标准的企业碳中和证书，提供证书复印件并加盖设备制造商公章）。</p>					
2	发送盒	利亚德	SM600	<p>1、LED 全彩显示屏控制器,1 路 DVI 输入, 1 路 HDMI 输入; 4 路网口输出</p> <p>2、带载分辨率 1920x1200</p>	中国	台	4	2720	10880
3	大屏拼控	大华	DH-M70-4U-E	<p>1、机箱描述: ≥12 个槽位 (1 个主控板槽位, 1 个控制板槽位, 10 个视音频业务板槽位, 所有业务卡支出混插)</p> <p>接口: 8 路 HDMI 输入; 6 路 HDMI 解码输出</p> <p>2、满配最大支持 80 路 3840*2160@30fps/320 路 1080p@30fps 及以下标清视频解码能力;</p> <p>3、支持解码 H.265, 满配最大支持 320 路 H.265 的</p>	中国	台	1	34000	34000



				1080P 解码 输出 ； 4、支持解码 SVAC 和非标码流； 5、支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64 个窗口的开窗性能；					
4	LED 专用配电箱	利亚德	利亚德	1、供电功率：≥20KW 的室内标准配电箱，配电箱开头配置满足 LED 屏供电需求，落地安装。 2、LED 专用配电箱，具有过压、过流、断电保护抗涌流、防雷、分区延时供电功能，支持智能远程控电具备智能远程控制开关，远程故障报警，远程开关屏等功能。 ▲3、为保证产品的稳定性兼容性，本产品与 LED 大屏为同一品牌。（提供有效期内的 CCC 认证证书或强制性认证产品符合性自我声明，并提供证书复印件加盖设备制造商公章）。	中国	套	1	3825	3825
5	大屏钢结构及装修装饰	利亚德	现场定制	1、显示屏安装结构便于安装和调试；支架颜色、质感、支撑结构同外墙的整体风格一致；固定安装支撑结构采用优质内部采用国标槽钢，热镀锌管等组合形式。 2、零件采用壁厚 2mmQ235 板材制作，采 LED 显示屏安装结构需便于安装和调试；支架颜色、质感、支撑结构同会议室的整体风格一致，可根据现场实际情况调整，满足工作需要，显示屏固定安装支撑结构采用优质冷轧钢板框架结构组合形式。零件采用壁厚 2mm Q235 板材制作，采用机加工冲孔、折弯工艺，表面酸洗、磷化、烤漆，烤漆颜色为哑光黑色，具有足够的静态与动态机械强度和刚度；确保支架受力均匀，长期使用支架变形容许值≤3mm。框架组装采用拉铆或螺钉固定，固定需牢固可靠，沉头螺钉要求螺钉头不高出	中国	套	1	13430	13430

				固定平面;其它螺钉,螺母处具有调节处理功能。显示屏采用落地式支架,前维护方式。 ▲钢结构需由LED显示屏原厂设计施工,(提供钢结构三级资质,提供证书复印件加盖设备制造商公章);					
6	安装调试	利亚德	定制	安装调试及对接费用	中国	项	1	3400	3400
7	大屏布线	国产	定制	大屏布 YJV5*16mm 电源线一根、专用网线 12 根、HDMI 线 2 根。	中国	项	1	1700	1700
十一	系统集成费	国产	定制	含安装调试及三年维保	中国	项	1	46567	46567
(二) 智能监视监管平台									
1	基础业务模块	大华	DH-DSS-P9020-ICDI-Base	<p>1、基础数据:</p> <p>设备管理:支持编码器、解码器、报警主机、智能设备、可视对讲等设备管理,支持自动获取各类设备功能通道,比如编码通道、门禁通道、对讲通道、报警输入通道、报警输出通道等。注意,通道数量需要另外授权,按照项目应用场景下单。视频类设备支持大华私有、国标、onvif 等基本方式添加</p> <p>部门:对使用单位中各部门组织树的管理,用于用户、人员所属部门添加,也可用于业务功能调用。</p> <p>角色:对使用单位各类人员角色的管理,支持快捷关联用户;支持业务菜单权限、设备权限、部门权限的配置管理。</p> <p>用户管理:对平台登录账号的管理。</p> <p>字典管理:对业务模块各类预埋数据的管理。</p> <p>PAAS 域管理:支持查看设备、通道接入数量的统计,</p>	中国	套	1	102400	102400

支持查看资源分布情况，支持相关日志查看，支持资源再分配。

## 2、基础业务：

预案管理：用于平台报警预案的配置。支持平台设备、业务、智能、门禁等报警预案的配置，支持报警源、报警名称选择，支持视频联动、弹窗联动、短信联动、邮件联动、上墙联动、抓图联动、门禁联动、报警输出联动、联动推送配置。

存储计划：支持视频类设备的录像计划、补录计划、失效录像计划、录像恢复管理、私密录像配置等功能。

电视墙配置：用于电视墙任务配置管理、支持窗口数、编码通道选择、使用角色等配置。

级联：用于平台级联场景下，级联相关基础配置。

资源绑定：用于各类设备关联任务的配置，支持主视频、周边关联视频、卡口通道等关联配置。

日志管理：支持对用户的关键操作进行记录和保存，用户事后溯源；支持管理员日志、操作员日志、系统日志和设备状态日志，支持日志的关键字查询过滤和导出功能。

3、支持统一鉴权、统一门户登录；支持报警分层分级推送支持设备管理能力扩容；

4、统一门户：用于登录页面、菜单页、皮肤等管理；支持客户端、业务 APP、设备插件等下载

5、基础视频能力：包括实时视频、录像回放、视频上墙、录像标签在内的功能：

(1) 支持 1~36 分屏、自定义分屏画面显示；画面比例八档调整：满屏，1:1，16:9，4:3，5:4，4:5，3:4，9:16；支持鼠标滚轮局部放大监控通道画面；

				<p>(2) 支持监控画面参数调节, 并支持显示画面视频增强(调节去雾、锐化、去偏色、夜增强)的设置选项功能;</p> <p>(3) 支持客户端抓图; 支持客户端本地录像, 录像成功后显示录像路径。支持客户端即时回放画中画, 同时显示录像回放和实时视频, 并支持即时录像回放、下载操作。支持在预览界面中通过菜单操作直接定位至录像回放操作界面。</p> <p>6、内置 200 路平台设备管理通道授权, 含设备管理、通道管理、组织管理、设备权限管理等设备相关联的应用授权。</p> <p>7、支持查看并处理所有通道产生的报警信息, 包括设备硬件触发的报警、视频通道触发的报警和智能规则触发的报警。</p>					
2	门禁管理服务模块	大华	DH-DSS-P9020-ICDI-AccessControl	<p>1、门禁权限下发, 门禁开关门设置等场景, 通过设备提供的能力接口, 结合上层业务整合, 提供门禁设备接入管理、授权管理、远程开关门、常开常闭设置、首卡开门、多卡开门、多门互锁、开门计划、远程验证、记录存储、记录查询的能力。</p> <p>2、支持门禁设备实时状态显示; 支持对门禁列表或电子地图中的门禁设备进行开门、关门操作; 支持门禁关联视频开启、双卡开门等操作。</p> <p>3、门通道控制: 支持门组与门通道两种模式展示门禁设备通道树, 界面右侧根据所选节点进行门禁通道展示; 支持所选门组或者设备组织下门禁通道状态统计【开门、关门、常开、常闭、在线、离线】; 支持客户端发起开门、关门、常开、常闭、正常【从其他状态变为正常门禁状态】、门禁状态同步快捷操作。</p> <p>4、门组分配: 支持门组添加、删除【支持批量删</p>	中国	套	1	1000	1000

除】：支持门组通道信息查看及门组编辑；支持通过门组名称模糊查询；

5、多门互锁：支持多门互锁配置配置添加、删除、修改、查看；支持通过设备名称进行配置列表模糊查询；支持单门组内多门互锁，不支持组间多门互锁；大于3个通道的设备可配置两个互锁门通道组；每个互锁门通道组至少选择2个通道；

6、开门计划：支持开门时间计划配置添加、删除、修改、查看；支持周一至周五每天开门计划配置，每日最多支持4个时间段配置；

7、常开常闭：支持常开常闭配置添加、删除、修改、查看；常开常闭所选择的时间计划不能重叠，出现重叠时系统提示；

8、远程验证：支持门禁通道远程验证配置添加、删除、修改、查看；远程验证支持刷卡开门、多卡开门等其他门禁配置同时启用；

9、按人授权：支持查询人员授权信息，查询条件包含卡号、姓名、编号、授权状态（已授权、未授权、全部）、任务状态（下发中、已下发、全部）、身份类型；支持单个按人授权、删除权限、批量按人授权、删除权限、支持人员权限 excel 导出；支持对门禁设备进行卡片授权；支持对门禁设备进行指纹授权（卡片授权后自动操作）；支持对人脸门禁设备进行人脸授权（卡片授权后自动操作）。

10、按门授权：支持按门组或者门通道进行人员授权配置；支持根据任务状态、卡号、人员编号、人员姓名、身份类型进行条件筛选，支持显示人员授权状态；支持单个及批量人员权限删除。

11、权限清空重发：支持对在线的设备授权信息进行清

				<p>空重发；支持清空重发状态查询, 查询条件包含设备名称、设备 IP、设备编码、设备状态。</p> <p>12、人脸复核:支持左侧组织树形式展示门禁设备列表, 可单击任一门禁设备进行人脸下发任务复核操作, 支持通过卡号模糊查询, 平台和设备不同的复核结果单独筛选显示; 支持将差异化的人脸下发复核结果同步到设备。</p> <p>13、门禁授权任务查询:支持人员授权任务、卡片授权任务、指纹授权任务、人脸授权任务四类授权任务列表查询; 支持对失败的任务进行单条重发以及一键全部重发。</p>					
3	报警主机接入服务管理	大华	DH-DSS-P9020-ICDI-Alarm	<p>1、支持报警主机布防、撤防、清除报警、旁路、取消旁路功能;</p> <p>2、支持根据报警主机设备通道状态进行列表筛选显示;</p> <p>3、支持在设备列表上旁路、取消旁路及客户端开启关联视频功能;</p> <p>4、支持报警主机设备的报警信息实时接收并列表形式展现;</p> <p>5、支持在电子地图上对报警主机设备进行布防、撤防及客户端开启关联视频功能。</p>	中国	套	1	1000	1000
4	指居驾驶舱-可视化首页	大华	DH-DSS-P9020-ICDI-kpit	<p>智慧指居驾驶舱, 分为标题区域、房间情况、指居人员情况、看护人员情况、系统信息概览模型, 共 5 大内容模块。</p> <p>1、标题区域: 展示对应可视化大屏标题, 默认为智慧指居驾驶舱;</p> <p>2、房间情况: 指居概览、指挥室概览、电子地图快捷入口;</p> <p>3、指居人员情况: 人数概览、疾病分布情况、指居期</p>	中国	套	1	60000	60000

				<p>限统计；</p> <p>4、看护情况：看护总人数，男女分布，在岗/休息情况；</p> <p>5、系统整体概览：系统运行天数、现指居人员、现智慧指居，现审查调查组；</p>					
5	指居中心工作首页	大华	DH-DSS-P9020-ICDI-CenterDeskTop	<p>指居中心工作首页，包含人员信息概览、房间信息概览、指居概览共3大模块，通过该模块完成房间分配、分配看护、延期、换房、控制备份主机等功能。具体模块功能描述如下：</p> <p>1、人员信息概览：</p> <p>a、指居对象：当前在居数量、男女比例数量及占比；历史指居对象人数；</p> <p>b、看护数量：看护人员总数、性别分布；在岗、休息状态分布；</p> <p>c、看护违规快捷入口：点击违规入口下钻，进入到违规处置详情页面；</p> <p>2、房间信息概览：房间使用情况、房间类型分布、房间使用率走势；</p> <p>3、指居概览：</p> <p>a、场景一：房间卡片未绑人 展示信息：房间状态、房间图标、绑定人员入口；</p> <p>b、场景二：房间卡片已绑人 展示信息：房间状态、看护状态展示以及切换入口、房间图标、房间名称、指居对象代号、办案部门； 操作：控制备份录像、分配看护、体温、换房、延期、解绑； 排序方式：按照指居室名称升序排列；</p> <p>c、快速检索： 支持房间名称或指居对象代号两种模糊搜索；</p>	中国	套	1	8000	8000

				支持按照空闲、使用中、停用三种方式进行快速房间检索； 支持安全房间区域、楼栋名称、楼栋层数进行快速房间筛选； d、待处置： 待处置分为未分配看护、换房、待解绑、指居预到期、待分配房间；					
6	指居管理工作首页	大华	DH-DSS-P9020-ICDI- nvestigationDeskTop	管理指居工作首页，包含两个主要场景，一个是没有创建调查对象时进入，一个是创建调查对象后进入，通过该模块完成指居登记、指居对象入点核验、物品管理、临时出入点登记、指居登记编辑、随身物品管理等功能。 1、支持展示指居对象卡片列表： a、展示信息：指居对象照片、指居对象名称、当前指居对象看护模式、当前指居对象待处理状态、指居对象代号、指居房间名称、指居对象性别、指居对象年龄、办案部门、指居天数； b、操作：入点核验、物品管理、临时出入点登记、指居登记编辑、随身物品管理； 2、支持组管理信息导出，点击导出，直接将当前组管理信心导出成文件。 3、列表排序规则：按照登记时间倒排。	中国	套	1	12000	12000
7	指居管理服务模块	大华	DH-DSS-P9020-ICDI- Reten	包含指居办案登记以及出入点登记两大功能，详细功能描述如下： 1、指居办案登记： 包含对登记记录的查询、编辑、删除、新增在内的主要功能，支持对案件信息、审查调查组信息、指居对象信息、门禁等权限进行登记管理 2、出入点登记：	中国	套	1	8000	8000



				<p>包含入点核验、出点登记、临时出入点登记三个功能模块，三个模块均支持对记录的查询。</p> <p>支持通过入点核验模块完成对象人脸核验，核验成功后即可采集指居对象人脸信息并入点；</p> <p>支持通过出点登记完成指居对象出点登记；</p> <p>支持通过临时出入点登记功能完成指居对象临时出入点信息记录。</p>					
8	指居对象管理模块	大华	DH-DSS-P9020-ICDI-Warni	<p>1. 指居对象健康管理：包含体检管理、日常巡诊、转诊三大功能。</p> <p>(1) 体检管理：医护人员在指居人员站点、入点以及临时出入点时指居人员进行体检检查，支持新增以及编辑体检记录，体检记录不允许删除，新增的体检记录超过 24 小时不允许修改。体检时需要录入代号、自动带出性别、留置室名称、办案部门、年龄信息，还需录入体检类型、体检人员、体检地点、血压、脉搏、体温、体检情况、体表特征、个人史、既往病史、家族史、疾病诊断，是否有高血压、心脏病、糖尿病，可提供医院相关体检资料上传；在体检时可直接开药，登记药品名称、数量、用法、频次、录入时间，可支持长期医嘱和临时医嘱的录入，对现用药进行删除和终止使用操作；也可查看之前已登记的和已结束的所有历史用药记录的信息；可使用标记抓拍功能，对身上伤痕进行抓拍，支持在人身体示意图上，标识至多 10 处伤痕的抓拍，每处最多支持 3 张照片。可对表进行新增和删除操作。</p> <p>(2) 日常巡诊：医护人员需要对指居人员进行每日巡诊，巡诊结果以及用药情况需要登记，巡诊记录不允许删除，新增的巡诊记录超过 24 小时不允许修改；每次登记巡诊时，需要录入代号、自动带出性别、监居</p>	中国	套	1	24000	24000

室名称、性别、办案部门信息，还需录入健康状态、医护人员、巡诊时间、血压、心率、体温、安全员、是否适合谈话、体检情况信息；在巡诊时可直接开药，登记药品名称、数量、用法、频次、录入时间，可支持长期医嘱和临时医嘱的录入，对现用药进行删除和终止使用操作；也可查看之前已登记的和已结束的所有历史用药记录的信息；

(3) 转诊：当指居人员出现紧急情况，以指居当前医疗条+C7:C10 件无法保证指居人员的人身安全时，由医生确认后给出转诊建议。支持查看历史情况，转诊记录不允许删除，新增转诊记录超过 24 小时不允许修改。

2. 指居对象看护标签：包含三大模块。录像回放模块，搜索框，看护标签列表；看护在进行打标时，对应指居室配置了看护打标功能。可以在看护标签功能中查看对应的看护标签记录以及播放看护标签视频。

(1) 支持通过录像标签模块进行查询对应标签的视频信息，支持模糊查询；

(2) 支持播放关联标签的录像；

(3) 时间轴默认展示当天 0 点至 24 点的时间段，且可以随意拖动进行播放。播放至 24 点时，停止播放。

3. 指居对象权益告警

(1) 指居权益预警可以接收、处置系统内其他用户消息或预先配置好的预警信息，分为通知和我的发送两大模块。

(2) 通知的消息列表展示其他用户发送的消息，或回复给当前登录用户的消息，展示细项有公告类型、主题、发送人、发送日期、状态、操作，单击可以查看

				<p>详情，并且消息状态变为已读状态；可以对需要回复的通知消息进行处置；默认只展示近 1 个月内的消息；</p> <p>(3) 我的发送模块，展示当前登录用户发送的历史消息。</p>					
9	人员特征库及定位模块	大华	DH-DSS-P9020-ICDI-FeatureDatabas	<p>1、支持人脸轨迹功能，通过人脸特征库功能实现人脸布防。</p> <p>2、支持的功能包括对人脸库的增加、删除、查看、人员绑定、人脸识别率修改等功能。</p> <p>3、支持电子地图功能，用于涉及地图类业务应用的基础地图配置。支持高德、谷歌、天地图、BGIS 地图、百度地图和 ArcGIS 地图的在线、离线地图配置；支持光栅图的配置使用。支持将视频、门禁、对讲设备等添加，并更新设备的经纬信息；配置设备时支持拖拽移动位置，支持框选多个删除设备的位置信息；设备树支持模糊检索。</p> <p>4、支持在室内场景，自动识别该区域的人员身份，基于人脸人体及坐标信息进行轨迹融合，形成区域合法性管控、轨迹跟踪等；</p> <p>5、支持将人员管理中的各类人员的人脸信息下发到具有人脸比对功能的设备上自动布控。该模块提供人脸布控、抓拍检索、身份核查三大功能。</p>	中国	套	1	79000	79000
10	可视对讲模块	大华	DH-DSS-P9020-ICDI-Intercom	<p>一、对讲配置：</p> <p>1、支持配置呼叫组、应答组、关系组、实时喊话组。呼叫组：配置以按键形式进行呼叫的设备群组。需与管理组进行关联，当在 VTA 设备一键呼叫后，管理组的设备将会接听。应答组：配置呼叫组拨打后用于应答的设备群组，支持添加 VTS 管理机和用户（PC 客户端）。关系组：配置呼叫组与应答组绑定关系以及应</p>	中国	套	1	18000	18000

				<p>答组之间呼叫转移配置</p> <p>2、建立好管理关系后，支持将呼叫组号码下发到应答组中的管理机通讯录</p> <p>3、支持管理机通讯录管理</p> <p>二、对讲设备概览：</p> <p>1、支持设备、客户端基本信息查看</p> <p>2、支持在平台端快速发起对讲，可一键呼叫和手动拨号</p> <p>3、支持查看登录用户拨号接听记录和未接听记录</p> <p>三、实时喊话：</p> <p>1、支持呼叫组的创建</p> <p>2、支持在平台端一键发起实时喊话</p> <p>3、支持查看呼叫记录</p>					
11	案件资料	大华	DH-DSS-P9020-ICDI-mation	<p>支持指居案件资料以及走读谈话案件资料，具体参数如下：支持“一人一档”，对被指居人员的所有在指居相关记录系统都会自动生成一个档案，可以查看和下载被指居人的指居回放（视频），查看人脸轨迹的视频和资料信息；</p>	中国	套	1	8000	8000
12	日志中心	大华	DH-DSS-P9020-ICDI-nter	<p>2、支持对日志进行查询、导出等操作。</p> <p>3、门禁日志记录查询：支持门禁刷卡记录条件查询，查询条件包含：起止时间、卡片类型、人员姓名/人员编号、门通道、卡号、事件类型、开门结果、开门类型、体温类型、体温范围、口罩佩戴；支持查询结果批量导出功能。</p> <p>4、对讲日志记录：支持查看所有设备的通话记录；支持按照时间段进行搜索；支持通话时混音录像的下载。</p>	中国	套	1	4000	4000

13	系统设置	大华	DH-DSS-P9020-ICDI-stem	<p>1、系统配置功能，为保障业务功能生效必要的配置。具体具备的功能与实际选购的业务功能有关。主要包含：办案资源管理、楼层定义、智能语音服务、案由管理、参数设置等功能。</p> <p>2、含4路指居室接入授权及4路房间状态显示屏授权，通过状态屏内置的APP可以展示当前房间指居状态，以及指居对象基本信息。通过身份认证后，还支持查看房间录像、报警信息、远程开门等功能。</p> <p>3、含4路看护显示屏授权，主要使用者为看护，通过看护屏内置的APP可以进行看护打标，实现对指居对象饮食起居、行为轨迹、医疗健康、体征卫生、异常行为等全部活动进行详细记录，保障指居对象安全。</p>	中国	套	1	800	800
14	2.5D地图制作	大华	定制	<p>1、人员定位室内三维坐标建模数据，建立基础框架体模型坐标，纹理处理上有针对性地公共空间、走廊、墙面等进行合理化贴图，已达到仿真效果；对室内物品摆放、房间内部固定办公桌椅摆放等坐标核算入库，用于定位标定使用。</p> <p>2、人脸轨迹展现，实现人脸轨迹方向连线依据人员的识别点连线形成轨迹，同时关联视频。</p> <p>3、支持“一人一档”，对被监居人员的所有案件相关记录系统都会自动生成一个档案，可以查看和下载被监居人监居期间视频、关联资料，查看人脸轨迹的视频和资料信息。</p> <p>4、基于现场环境制作2.5D实景地图制作。</p>	中国	套	1	86900	86900
15	平台对接	大华	定制	<p>和常检云平台的对接工作，包含推送数据给常检云，并从常检云获取案件数据做数据分析和展示等内容。</p> <p>1、指居预约：首页展示4个房间的使用状态，图片格式，点击房间图片进入预约界面，常检云平台端界面实现超链接直接跳转监居平台。</p>	中国	项	1	90000	90000

2、指居预约后进行人员登记信息（入区登记）：案件信息+人员信息（自动读取）、人员录人脸、自动分配储物箱（人脸）。根据预约的指居房间号自动匹配法警人员人脸用于房间进出。常检云及监居平台实现设备列表调用、音视频调用、监视居住室相关数据调用、房间分配、资源数据调用、人员出区解绑、门禁数据对接下发等数据对接。

3、指居管理：单点登录，进入监居平台界面，通过监居软件进行操作管理。指居房间内各类信息的数据展示及视频监控调用。智慧看护，体征床垫数据叠加及展示。

4、有异常行为、报警、可视对讲时 LED 出现对应摄像头的浮窗画面，同时报警记录存储，将报警的相关通道及时间点同步常检云。

5、监居内的状态显示屏内相关报警数据、报警、数据对接同步常检云。

6、临时出区的登记、管理数据实时推送至常检云，用于整体案件打包数据标签。

7、监视居住可视化界面展示，标题区域、房间情况、指居人员情况、看护人员情况、系统信息概览模型依据实际业务需求进行数据展现变更定制。

8、指居流程结束：常检云实现一案一档、人员的全程视频轨迹的展示界面。监居平台实现人脸轨迹、案件数据、打标数据汇总展示及相关数据与常检云对接互通。

9、异常行为功能：斗殴检测、蒙头睡觉检测、声音异常检测、攀高检测、起身检测等行为分析功能，实现报警联动上墙弹窗，同时定制数据接口推送至常检云平台。

				<p>10、视频存储功能：监视居住案件资料及人脸轨迹接口定制，案件资料合入及看护标签信息接口定制提供常检云开发对接，实现整个案件数据无缝对接及案件数据长久存储。</p> <p>11、驾驶舱 UI 修整：依据实际客户需求，针对驾驶舱风格及 UI 定制调整。</p> <p>12、体检、巡诊信息 数据接口定制提供常检云开发对接，实现体检、看护等数据无缝对接。</p>						
<p>(三)常检云对接</p>										
1	系统架构	国产	定制	符合常检云系统整体架构要求，符合国产化适配标准，具备完善的组织架构及用户权限等。	中国	项	1	10000	10000	
2	数据对接	国产	定制	可与“常检云”系统中办案数据对接，便于在办案登记时直接选取案件，并将相关信息一键同步。	中国	项	1	10000	10000	
3	办案信息管理	国产	定制	<p>1. 与智能监视监管平台场所总览界面实现单点登录功能，可实时展示指居场所状态动态展示。包含人员统计、房间状态、办案统计等。</p> <p>2. 在常检云中“指居办案”模块展示房间状态，支持检察官在线申请房间及在线审批。申请时可关联案件信息。在房间分配时，法警可关联案件及关联房间空闲状态等，分配好房间后将相关信息反馈由四部管理人员。</p> <p>3. 支持与视讯系统平台数据下发功能，实现预约信息同步下发。支持与办案平台的功能接口对接，包含临时出区、结束案件指令下发功能。同时支持单点登录直接进去办案系统。</p> <p>4. 系统在预约时，可通过案件与相关办案人员关联，一键下发人脸信息。</p>	中国	项	1	110000	110000	

				<p>5. 结合人脸、指纹信息下发数据，对整个指居场所门禁系统进行对接，实现场所内人管出入授权统一管理。</p> <p>6. 案件登记时，可在线分配储物柜，并下发至储物系统。案件办结后 24 小时，储物柜权限收回。</p> <p>7. 办案信息可根据办案状态进行展示，如在办案件、已办案件</p>					
4	全程留痕管理	国产	定制	<p>根据被看护人员在指居场所的活动轨迹进行追溯，将相关视频抽取并合成打包，实现案件信息全流程信息一案一打包功能。打包数据永久留存，包括视频资源、看护日志、生命体征数据、轨迹信息、预警信息等</p>	中国	项	1	90000	90000
5	案件回溯	国产	定制	<p>1. 通过接口对接 2.5D 模块，可根据指居场所布置及摄像头点位，2.5D 化建模并机位打点，实现可视化视频调看功能。</p> <p>2. 对接视讯系统平台轨迹信息，实现相关人员轨迹跟踪功能，可结合 2.5D 平面图进行轨迹回溯展示。</p> <p>3. 实现与视讯系统平台智慧看护数据进行对接，以接口形式对接相关数据，如睡觉、看书、上厕所等。并可根据时间轴信息回看相关视频。</p> <p>4. 对接生命体征监测数据，将数据以接口形式保存至本地数据库。并可根据时间维度，实现视频与生命体征数据同步展示。</p> <p>5. 支持行为分析服务器中相关预警信息的对接。</p> <p>6. 全留痕信息展示时，支持案件信息、视频画面（4 路）、生命体征等信息展示，支持多倍数播放。</p> <p>7. 可实现归档信息自动生成报告，并支持一键导出。</p>	中国	项	1	160000	160000



6	数据存储	国产	定制	根据需求，将案件打包数据备份至新的存储，永久保存。	中国	项	1	20000	20000
(四) 机房系统设备									
1	蓄电池	雷诺士	12V100AH	配置 12V100AH 控阀式铅酸蓄电池	中国	个	144	850	122400
2	配电箱	国产	定制	机房配电箱	中国	套	1	1200	1200
3	2米服务器机柜	国产	优质	600*1000*2000mm 网络机柜，前后网孔门	中国	台	2	2400	4800
4	服务器机柜 PDU	国产	优质	输入总电流 32A，输出 8 位 10A 万用插座，线长 2 米	中国	只	4	260	1040
5	机柜供电电缆	国产	ZRYJV3*6	ZRYJV3*6	中国	米	80	25	2000
6	24 口普通交换机	H3C	LS-5120V3-28S-SI	1. 性能：整机交换容量≥336Gbps；转发性能≥108Mpps 2. 端口：≥24 千兆电口，≥4 万兆 SFP+	中国	台	1	3000	3000
7	48 口接入交换机	H3C	LS-5130S-52S-EI-H1	1, 设备性能: 交换容量≥432Gbps, 包转发速率≥166Mpps 2, 基本要求: ≥48 个千兆电口, ≥4 个万兆光口;。	中国	台	3	5490	16470
8	24 口 POE 供电交换机	H3C	S1850V2-28P-HPWR	1. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥84Mpps 2. 接口类型：≥24 个 GE 端口，≥4 个千兆 SFP 口（非复用） 3. 支持 PoE+ 供电，总 POE 输出≥370W	中国	台	1	4305	4305
9	万兆模块	H3C	SFP-XG-LX-SM1310	10G 光传输模块 SFP-XG-LX-SM1310 2. 规格参数: SFP+ 万兆模块(1310nm, 10km, LC)	中国	个	8	1120	8960

10	万兆光纤跳线	国产	优质	3米 LC-LC9/125 单模双芯光纤跳线	中国	根	8	30	240
11	千兆模块	H3C	SFP-GE-LX-SM1310	SFP-GE-LX-SM1310 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm, 10km, LC)	中国	台	2	330	660
12	千兆光纤跳线	国产	优质	3米 LC-LC9/125 单模双芯光纤跳线	中国	根	2	30	60
13	辅材	国产	优质	铜端头、热缩管、绝缘子、铁膨胀、扎带、绝缘胶带、螺丝、标签镀锌管等安装调试辅材	中国	批	1	1000	1000
14	安装调试	国产	定制	含安装调试及三年维保	中国	项	1	12000	12000
 (五)系统配套管线									
一、安检区									
1	双口网络面板	国产	优质	双口网络面板	中国	个	2	5	10
2	超5类非屏蔽模块	国产	优质	超5类非屏蔽模块	中国	个	4	32	128
3	86暗埋底盒	国产	优质	86暗埋底盒	中国	个	2	3	6
4	网络跳线	国产	优质	网络跳线	中国	根	4	36	144
5	信号线	国产	优质	超5类非屏蔽双绞线	中国	米	720	2.9	2088
6	监控电源线	国产	RVV2*1.0	RVV2*1.0	中国	米	150	2.65	397.5

7	电源线	国产	RVV3*1.5	RVV3*1.5	中国	米	100	6	600
8	电源线	国产	RVV3*2.5	RVV3*2.5	中国	米	100	7.3	730
9	磁力锁线	国产	RVV4*1.0	RVV4*1.0	中国	米	30	5	150
10	出门按钮线	国产	RVV2*1.0	RVV2*1.0	中国	米	30	2.65	79.5
11	JDG25管	国产	JDG25	JDG25管	中国	米	80	6	480
12	JDG32管	国产	JDG32	JDG32管	中国	米	20	7	140



二、法警执勤室

1	超5类非屏蔽模块	国产	优质	超5类非屏蔽模块	中国	个	4	32	128
2	双口网络面板	国产	优质	双口网络面板	中国	个	2	5	10
3	86暗埋底盒	国产	优质	86暗埋底盒	中国	个	2	3	6
4	网络跳线	国产	优质	网络跳线	中国	根	4	36	144
5	信号线	国产	优质	超5类非屏蔽双绞线	中国	米	450	2.9	1305
6	监控电源线	国产	RVV2*1.0	RVV2*1.0	中国	米	150	2.65	397.5

7	电源线	国产	RVV3*2.5	RVV3*2.5	中国	米	70	7.3	511
8	电源线	国产	RVV3*4	RVV3*4	中国	米	100	13	1300
9	磁力锁线	国产	RVV4*1.0	RVV4*1.0	中国	米	10	5	50
10	出门按钮线	国产	RVV2*1.0	RVV2*1.0	中国	米	10	2.65	26.5
11	JDG25管	国产	JDG25	JDG25管	中国	米	50	6	300
三、医务室									
1	超5类非屏蔽屏蔽模块	国产	优质	超5类非屏蔽模块	中国	个	2	32	64
2	双口网络面板	国产	优质	双口网络面板	中国	个	1	5	5
3	86暗埋底盒	国产	优质	86暗埋底盒	中国	个	1	3	3
4	网络跳线	国产	优质	网络跳线	中国	根	2	36	72
5	信号线	国产	优质	超5类非屏蔽双绞线	中国	米	240	2.9	696
6	监控电源线	国产	RVV2*1.0	RVV2*1.0	中国	米	180	2.65	477



7	报警信号线	国产	RVV4*1.0	RVV4*1.0	中国	米	50	5	250
8	电源线	国产	RVV3*2.5	RVV3*2.5	中国	米	70	7.3	511
9	磁力锁线	国产	RVV4*1.0	RVV4*1.0	中国	米	10	5	50
10	出门按钮线	国产	RVV2*1.0	RVV2*1.0	中国	米	10	2.65	26.5
11	JDG25管	国产	JDG25	JDG25管	中国	米	20	6	120
四、嫌疑人居住室（4间）									
1	超5类非屏蔽模块	国产	优质	超5类非屏蔽模块	中国	个	12	32	384
2	单口网络面板	国产	优质	单口网络面板	中国	个	4	5	20
3	双口网络面板	国产	优质	双口网络面板	中国	个	4	5	20
4	86暗埋底盒	国产	优质	86暗埋底盒	中国	个	8	3	24
5	网络跳线	国产	优质	网络跳线	中国	根	12	36	432
6	信号线	国产	优质	超5类非屏蔽双绞线	中国	米	1300	2.9	3770
7	监控电源线	国产	RVV2*1.0	RVV2*1.0	中国	米	800	2.65	2120



8	报警信号线	国产	RVV4*1.0	RVV4*1.0	中国	米	300	5	1500
9	电源线	国产	RVV3*2.5	RVV3*2.5	中国	米	200	7.3	1460
10	磁力锁线	国产	RVV4*1.0	RVV4*1.0	中国	米	20	5	100
12	出门按钮线	国产	RVV2*1.0	RVV2*1.0	中国	米	20	2.65	53
12	JDG25管	国产	JDG25	JDG25管	中国	米	150	6	900
五、机房									
1	24口超5类非屏蔽配线架	国产	优质	24口超5类非屏蔽配线架； 1. 模块式配线架，双向可拆卸模块支持从前后安装模块，满配24个模块； 2. 配线架后面配有理线托架； 3. 配线架配有防尘盖；	中国	套	6	918	5508
2	3米超5类非屏蔽跳线	国产	优质	3米超5类非屏蔽跳线	中国	根	144	40	5760
3	光纤配线架（含耦合器）	国产	优质	1U机架式标准12芯LC光纤配线架（含耦合器）	中国	套	4	450	1800
4	尾纤	国产	优质	1.5米单模单芯LC光纤尾纤不含模块	中国	根	48	12	576

5	光纤熔接	国产	优质	光纤熔接	中国	点	48	15	720
6	光纤跳线	国产	优质	3米 LC-LC 单模单芯光纤跳线	中国	根	48	35	1680
7	理线架	国产	优质	1U 封闭滑槽式理线架	中国	套	8	60	480
8	12 芯室内单模光缆	国产	优质	12 芯室内单模光缆	中国	米	400	4.8	1920
9	主干电源线	国产	YJV3*4	YJV3*4	中国	米	40	7.3	292
10	磁力锁线	国产	RVV4*1.0	RVV4*1.0	中国	米	20	5	100
11	开门按钮线	国产	RVV2*1.0	RVV2*1.0	中国	米	20	2.65	53
12	JDG25 管	国产	JDG25	JDG25 管	中国	米	20	6	120
13	光纤跳线	国产	优质	3米 LC-LC 多模双芯光纤跳线	中国	根	30	25	750
14	光纤跳线	国产	优质	5米 LC-LC 多模双芯光纤跳线	中国	根	30	31	930
15	光纤跳线	国产	优质	10米 LC-LC 多模双芯光纤跳线	中国	根	30	45	1350
六、执行监督检查室									
1	信号线	国产	优质	超 5 类非屏蔽双绞线	中国	米	150	2.9	435



2	监控电源线	国产	RVV2*1.0	RVV2*1.0	中国	米	100	2.65	265
3	JDG25管	国产	JDG25	JDG25管	中国	米	10	6	60
4	超5类非屏蔽屏蔽模块	国产	优质	超5类非屏蔽模块	中国	个	2	32	64
5	双口网络面板	国产	优质	双口网络面板	中国	个	1	5	5
6	86暗埋底盒	国产	优质	86暗埋底盒	中国	个	1	3	3



七、公安警务室

1	信号线	国产	优质	超5类非屏蔽双绞线	中国	米	100	2.9	290
2	监控电源线	国产	RVV2*1.0	RVV2*1.0	中国	米	100	2.65	265
3	JDG25管	国产	JDG25	JDG25管	中国	米	10	6	60
4	超5类非屏蔽模块	国产	优质	超5类非屏蔽模块	中国	个	1	32	32
5	单口网络面板	国产	优质	单口网络面板	中国	个	1	5	5
6	86暗埋底盒	国产	优质	86暗埋底盒	中国	个	1	3	3



7	网络跳线	国产	优质	网络跳线	中国	根	1	36	36
八、室内过道									
1	信号线	国产	优质	超 5 类非屏蔽双绞线	中国	米	750	2.9	2175
2	监控电源线	国产	RVV2*1.0	RVV2*1.0	中国	米	400	2.65	1060
3	电源线	国产	RVV3*2.5	RVV3*2.5	中国	米	100	7.3	730
4	磁力锁线	国产	RVV4*1.0	RVV4*1.0	中国	米	10	5	50
5	出门按钮线	国产	RVV2*1.0	RVV2*1.0	中国	米	10	2.65	26.5
6	JDG25管	国产	JDG25	JDG25 管	中国	米	70	6	420
九、室外过道									
1	信号线	国产	优质	超 5 类非屏蔽双绞线	中国	米	700	2.9	2030
2	监控电源线	国产	RVV2*1.0	RVV2*1.0	中国	米	700	3.2	2240
3	电源线	国产	RVV3*2.5	RVV3*2.5	中国	米	90	7.3	657
十、弱电线槽									



1	弱电线槽（热镀锌）	国产	200*100	200*100	中国	米	100	100	10000
十一、辅材									
1	开槽补槽	国产	优质	开槽补槽	中国	米	180	10	1800
2	辅材	国产	优质	辅材	中国	批	1	1000	1000
十二	安装调试	国产	定制	含安装调试及三年维保	中国	项	1	10000	10000
投标总报价（人民币：元）									2150000



交付期：合同签订后 100 天内完成软硬件供货及系统部署

备注：1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。