

# 1.8. 分项报价表



## 分项报价表

项目编号/包号: CG-DJY-2024004/采购包 1

项目名称: 常州大剧院基础设施维修工程智能化项目

报价的单位: 人民币元

序号	设备名称	品牌	型号规格	技术参数	数量	单位	单价	总价	备注
一、全彩 LED 屏幕显示系统 (A)									
1	室内 LED 显示屏	高科	PH1.53	字幕高清彩色大屏, 室内 P1.53 全彩屏高清室内模组, 前维护 LED 显示屏 1. P1.53 高清全彩; 2. 视角: 水平: $\geq 160^\circ$ ; 垂直: $\geq 140^\circ$ 3. 对比度: $\geq 5000: 1$ ; 4. 亮度均匀性: $\geq 99\%$ 平整度 $\leq 0.1\text{mm}$ 5. 换帧频率、刷新频率: 60Hz、3840Hz 高刷新 6. 颜色处理灰度: 14Bit 7. 典型寿命: $\geq 100000$ 小时 8. 色温 1000K~15000K ▲为满足用户不同的亮度需求, 所投 LED 显示屏需具有亮度调节功能, 可实现 0%-100%亮度可调, 屏幕亮度具有随环境照度的变化自动调整和任意设置亮度的功能 (需提供由国家权威机构 ILAC-MRA、CNAS、CMA 认证并出具的检测报告复印件并加盖公章)	13.1	m <sup>2</sup>	9000	117900	
2	接收卡	诺瓦	DH7508	1、最大带载分辨率: 512×384@60Hz (PWM 类驱动 IC) 384×384@60Hz (通用类驱动 IC) 2、输入电压: DC 3.8V~5.5V 3、额定电流: 0.5A 4、额定功耗: 2.5W 5、温度: -20℃~+70℃ 6、湿度: 10%RH~90%RH, 无冷凝 7、尺寸: 145.7mm×91.5mm×18.3mm 8、净重: 93.1g 单张卡重量	45	台	170	7650	

刘清

3	视频处理器	诺瓦	诺瓦 V1160	<p>▲1. 具有中国质量认证中心出具的 CQC 产品证书（复印件加盖公章）；</p> <p>2. 支持 1 路 HDMI、4 路 DVI、1 路 3G-SDI 输入；支持 4K 输入输出；支持 HDR 输出，增强显示效果；支持 16 网口、4 路光纤输出，1040 万像素点带载；支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式；支持 5 窗口任意布局；支持视频输出画面预览；支持 EDID；支持 10 个预设场景</p>	1	台	9000	9000	
4	控制管理软件	中田物联	V1.0	<p>支持可视化的后台编辑功能。不占用桌面资源，可在桌面继续其他工作；无需播放窗口移动至扩展屏区域，可在软件上实时看到所编辑的媒体播</p> <p>▲供应商需具备二次开发对接能力，提供 LED 显示屏信息发布设备运维管理平台软件著作权证书。</p>	1	套	1800	1800	
5	开关电源	诚联	4.5V 200W	<p>产品可靠性高，负载能力强，符合 3C 要求。</p> <p>保护功能具有：短路/过载</p>	64	台	220	14080	
6	嵌入式 LED 装置	国产优质	定制	<p>嵌入式系统装置美化系统，要求设备与装潢协调，背部龙骨钢结构构架，维护便捷，焊固定支架，破坏的墙、地面结构按原样复原。</p> <p>▲投标产品需具备“嵌入式 LED 装置”专利证书（复印件加盖公章）。</p>	1	套	1800	1800	
7	无线投屏器	国产优质	G6W	<p>最高分辨率支持 4K          投屏距离：无遮挡环境约 15m 左右          发射端接口：          Type-C、USB          接收端接口          HDMI、Type-C          发射端尺寸          69mm*66.3mm*16mm          接收端尺寸          116.3mm*30mm*14.9mm          包装清单          发射器*1 接收器*1 供电线*1 说明书*1          USB-C 与 USB-C 带转接头(C 口转 A 口)一体线*1          HDMI 延长线*1</p>	1	台	720	720	
8	配套线材	国产优质	定制	电源线+管材	250	米	108	27000	



刘清

9	安装调试含脚手架搭拆等	国产优质			1	项	18000	18000	
全彩 LED 屏幕显示系统 (B)									
1	室内 LED 显示屏	高科	PH1.53	<p>字幕高清彩色大屏, 室内 P1.53 全彩屏高清室内模组, 前维护 LED 显示屏</p> <p>1. P1.53 高清全彩;</p> <p>2. 视角: 水平: <math>\geq 160^\circ</math>; 垂直: <math>\geq 140^\circ</math></p> <p>3. 对比度: <math>\geq 5000: 1</math>;</p> <p>4. 亮度均匀性: <math>\geq 99\%</math> 平整度 <math>\leq 0.1\text{mm}</math></p> <p>5. 换帧频率、刷新频率: 60Hz、3840Hz 高刷新</p> <p>6. 颜色处理灰度: 14Bit</p> <p>7. 典型寿命: <math>\geq 100000</math> 小时</p> <p>8. 色温 1000K~15000K</p> <p>▲为满足用户不同的亮度需求, 所投 LED 显示屏需具有亮度调节功能, 可实现 0%-100%亮度可调, 屏幕亮度具有随环境照度的变化自动调整和任意设置亮度的功能 (需提供由国家权威机构 ILAC-MRA、CNAS、CMA 认证并出具的检测报告复印件并加盖公章)</p>	13.1	m <sup>2</sup>	9000	117900	
2	接收卡	诺瓦	DH7508	<p>1、最大带载分辨率: 512×384@60Hz (PWM 类驱动 IC) 384×384@60Hz (通用类驱动 IC)</p> <p>2、输入电压: DC 3.8V~5.5V</p> <p>3、额定电流: 0.5A</p> <p>4、额定功耗: 2.5W</p> <p>5、温度: -20℃~+70℃</p> <p>6、湿度: 10%RH~90%RH, 无冷凝</p> <p>7、尺寸: 145.7mm×91.5mm×18.3mm</p> <p>8、净重: 93.1g 单张卡重量</p>	45	台	170	7650	
3	视频处理器	诺瓦	诺瓦 V1160	<p>▲1. 具有中国质量认证中心出具的 CQC 产品证书 (复印件加盖公章);</p> <p>2. 支持 1 路 HDMI、4 路 DVI、1 路 3G-SDI 输入; 支持 4K 输入输出; 支持 HDR 输出, 增强显示效果; 支持 16 网口、4 路光纤输出, 1040 万像素点带载; 支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式; 支持 5 窗口任意布局; 支持视频输出画面预览; 支持 EDID; 支持 10 个预设场景</p>	1	台	9000	9000	



刘清

4	控制管理软件	中田物联	V1.0	支持可视化的后台编辑功能。不占用桌面资源，可在桌面继续其他工作；无需播放窗口移动至扩展屏区域，可在软件上实时看到所编辑的媒体播 ▲供应商需具备二次开发对接能力，提供 LED 显示屏信息发布设备运维管理平台软件著作权证书。	1	套	1800	1800	
5	开关电源	诚联	4.5V 200W	产品可靠性高，负载能力强，符合 3C 要求。 保护功能具有：短路/过载	64	台	220	14080	
6	嵌入式 LED 装置	国产优质	定制	嵌入式系统装置美化系统，要求设备与装潢协调，背部龙骨钢结构构架，维护便捷，焊固定支架，破坏的墙、地面结构按原样复原。 ▲投标产品需具备“嵌入式 LED 装置”专利证书（复印件加盖公章）。	1	套	1800	1800	
7	无线投屏器	国产优质	G6W	最高分辨率支持 4K 投屏距离：无遮挡环境约 15m 左右 发射端接口： Type-C、USB 接收端接口 HDMI、Type-C 发射端尺寸 69mm*66.3mm*16mm 接收端尺寸 116.3mm*30mm*14.9mm 包装清单 发射器*1 接收器*1 供电线*1 说明书*1 USB-C 与 USB-C 带转接头(C 口转 A 口)一体线*1 HDMI 延长线*1	1	台	720	720	
8	配套线材	国产优质	定制	电源线+管材	250	米	108	27000	
9	安装调试含脚手架搭拆等	国产优质			1	项	18000	18000	
三、单色 LED 屏幕显示系统									



刘清

1	室内单色显示屏	高科	P3.75	室内 P3.75 条屏（单红色）室内前维护 LED 显示屏 ▲为满足用户不同的亮度需求，所投 LED 显示屏需具有亮度调节功能，可实现 0%-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化自动调整和任意设置亮度的功能（需提供由国家权威机构 ILAC-MRA、CNAS、CMA 认证并出具的检测报告复印件并加盖公章）	15.2	m <sup>2</sup>	2600	39520	
2	主控	中航	E8	异步控制系统	1	套	900	900	
3	控制软件	中田物联	V1.0	支持可视化的后台编辑功能。不占用桌面资源，可在桌面继续其他工作；无需播放窗口移动至扩展屏区域，可在软件上实时看到所编辑的媒体播 ▲供应商需具备二次开发对接能力，提供 LED 显示屏信息发布设备运维管理平台软件著作权证书。	1	套	1800	1800	
4	无线投屏器	国产优质	G6W	最高分辨率支持 4K 投屏距离：无遮挡环境约 15m 左右 发射端接口： Type-C、USB 接收端接口 HDMI、Type-C 发射端尺寸 69mm*66.3mm*16mm 接收端尺寸 116.3mm*30mm*14.9mm 包装清单 发射器*1 接收器*1 供电线*1 说明书*1 USB-C 与 USB-C 带转接头(C 口转 A 口)一体线*1 HDMI 延长线*1	1	台	720	720	
5	配套线材	国产优质	定制	电源线+管材	500	米	108	54000	
四、灯光控制系统									



1	灯光控台	骁龙	MAZT-A9S	<p>▲1. 为保证产品质量，所投产品制造商需通过 ISO9001:2015 标准质量管理体系认证并提供相关证书复印件并加盖公章。</p> <p>▲2. 为保证产品满足相关环保要求，所投产品制造商需通过 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准并提供相关证书复印件并加盖公章。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 控台内置 madrix3.6e , arkaos media master 5.0,</li> <li>• timelord2.1 , beyond 3.0, MA3D, Wysiyg3D</li> </ul> <p>▲• 1 个 9 寸触摸屏, 2 个 15.4 寸电动升降宽屏触摸显示屏 (需提供相关产品彩页及产品细节照片等产品证明文件, 并加盖公章)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 显示窗口固定鼠标不可拖动</li> <li>• 支持物理按键关闭窗口运行其他灯光软件</li> <li>• 9 寸屏幕下 X1-X20 User1 User2 按键 LED 支持跟程序同步亮灯</li> <li>• 支持 Art-net 网络扩展至 256 域, 无需 NPU 就可全部输出信号</li> <li>• 可外接 HDMI 显示器 1 个</li> <li>• 输入电压: 110V~220V 50~60Hz, 内置大功率 UPS 不间断电源</li> <li>• 内置 6 个 DMX-512 输出接口, 1 个 DMX-512 输入接口, 最大扩展可 256DMX 输出口 (需提供相关产品彩页及产品细节照片等产品证明文件)。</li> <li>• 一个高灵敏轨迹球</li> <li>• 内置键盘抽屉</li> <li>• 1 个 LTC 时间码输入接口, 1 个 MIDI 时间码输入接口。</li> <li>• 1 个主控调光轮, 4 个属性编码轮, 1 个主控推杆, 2 个 AB 推杆</li> <li>• 15 个程序回放推杆, 30 个程序存储功能键</li> <li>• 4 个 USB 接口, 1 个音频接口, 1 个网络接口, 2 个工作灯接口</li> </ul>	1	台	64440	64440	
<b>五、安防监控系统</b>									
1	监控专用大屏显示单元	创维	KT100B1	<p>刷屏率: 120Hz</p> <p>屏幕尺寸: 100 英寸含边框整屏尺寸: 1700x15x1000mm</p>	1	只	14400	14400	
2	大屏壁挂支架	国产优质	1700x15x1000mm	<p>支架均采用 SPCC 优质冷轧钢板保障质量的源头; 表面采用静电喷塑工艺, 喷塑固化温度 180-210 度, 涂层厚度 80-100 微米, 对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺, 防腐耐锈。</p> <p>默认参数颜色: 黑色后拉杆长度: 600-900mm 弧度: 0°</p>	1	套	360	360	

3	配电箱	国产优质	500*600*170mm	500*600*170mm, 优质冷轧钢	1	只	432	432	
4	星光级 红外枪 型摄像 机	大华	DH-IPC- HFW3275M-A-I	<p>L2 采用高性能 200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器, 最大可输出 200 万 (1920 × 1080)@25fps</p> <p>支持 H.265 编码, 压缩比高, 实现超低码流传输</p> <p>内置高效暖光和红外补光灯, 最大红外监控距离 80 米, 最大暖光监控距离 30 米</p> <p>▲可通过 IE 浏览器在预览画面框选曝光区域, 以该区域作为参考区域曝光。(提供公安部有效检测报告复印件加盖公章)</p> <p>支持走廊模式, 宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境</p> <p>支持 ROI, SMART H.264/H.265, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境</p> <p>▲当触发动检或报警时, 视频录像帧率应自动调整至设定值, 设定范围 1~30 帧/秒。(提供公安部有效检测报告复印件加盖公章)</p> <p>内置 MIC</p> <p>支持 DC12V/POE 供电方式</p> <p>▲支持当检测到电压低于 8.4V 或者高于 19V 时, 可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示。(提供公安部有效检测报告复印件加盖公章)</p> <p>支持 IP67 防护等级</p>	18	台	657	11826	



刘清



	红外智能球机	大华	DH-SD4423-D-i	商品毛重:6.1kg 商品产地:中国大陆 存储编码:H.265 像素:400万 焦距:其他 补光灯数量:4个 供电方式:电源供电 存储容量:无 夜视类型:红外夜视 类别:球机监控 探头个数:1个 报警方式:手机推送 防水等级:IP66 适用面积:201-400 m <sup>2</sup> 语音类型:不支持语音功能 变倍变焦:光学变焦 供网方式:网线 球机尺寸:4寸 智能识别:人脸识别, 移动识别	2	台	2340	4680	
6	枪型摄像机专用支架	国产优质	定制	壁装支架 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平: 360°, 垂直: -45° ~ 45°	18	套	25	450	
7	球机专用支架	国产优质	定制	材料 铝合金	2	套	90	180	

刘清



8	拾音器	大华	DH-HSA200	<p>适用面积：10~70 平方米          传输距离：3000 米          频率响应：80Hz~16KHz          灵敏度：-34dB          信噪比：60dB（1 米 m40 dB 音源 SPL）30dB（10 米 m40 dB 音源 SPL）1KHz at 1Pa          麦克风：震膜电容咪头          信号电路：采用高保真/低噪声处理芯片          保护电路：8KVAir contact ESD 雷击保护、电源极性反接保护          连接方式：三条引线：（电源、音频、公共地）          传输线缆：3 芯 0.5 平方毫米 RVVP 屏蔽电缆          电源电压：直流稳压电源 DC-12V          电源电流：40 mA          工作温度：-30℃~70℃          外壳材质：铝合金          规格：40mmx20mm          重量：48g</p>	2	套	186	372	
9	24 口千兆 POE 交换机（核心产品）	华三	5130S-28P-HPWR-EI-AC	<p>24 *10/100/1000TX+ 4*SFP+1 个 Console 口； poe 为 370W，整机最大功耗 400W，          1、▲交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps（以官网最小值为准），整机提供≥24 个千兆以太网电口（支持 POE+供电，单端口最大功率≥30W），提供≥4 个千兆光口，整机 POE 输出功率≥370W；          2、MAC 地址表≥16K，路由表容量≥512，ACL 容量≥1K，最大 VLAN 数≥4K，支持 RIP、OSPF          3、最大堆叠台数≥9 台，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）；          4、▲端口防雷≥10KV，提供官方网站截图或权威第三方测试报告证明；          5、▲内置智能管理平台，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台；提供官网截图证明；</p>	1	台	6480	6480	



10	32路网络硬盘录像机(NVR)	大华	DH-NVR5032-4KS2	<p>具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、16盘位；          操作系统：嵌入式Linux操作系统；          操作界面：WEB方式，本地GUI操作；          接入路数：32路；网络性能接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps          硬盘接口：8个SATA，单盘最大16T；          分辨率：32MP;24MP;16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF;          解码能力：2路32M@20fps; 2路24M@20fps; 4路16MP@30fps; 5路12MP@30fps; 8路8MP@30fps; 12路5MP@30fps; 16路4MP@30fps; 32路1080p@30fps;          多路回放：最大支持16路回放；          报警输入：16路；报警输出：8路，其中1路12V1A ctrl输出；          画面分割：主屏：1/4/8/9/16/25/36/64 辅屏：1/4/8/9/16；          前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度；          后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD；          音频输入：1路，RCA接口；音频输出：2路，RCA接口；HDMI接口：2个；VGA接口：2个；</p> <p>▲在升级过程中应自动检测升级固件包的数据完整性（数字签名），若升级固件包中的数据被非授权篡改则终止升级过程。（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）</p> <p>▲应能实时识别和检测将被加载运行的可执行程序、ko模块的数字签名，未通过签名验证的非法可执行程序、ko模块将被拒绝加载运行。（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）</p> <p>▲可配置一个自定义名称的网络报警信号。设备收到报警信号后可联动录像、抓拍并保持图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志。（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）</p> <p>▲可根据通道码流值、已知硬盘容量获取录像最大保留时长或已知需要保存的最大录像时长，推荐需要装配的硬盘总容量大小；可按照固定容量和固定时长两种方式进行录像打包。容量和时长可设置。（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）</p> <p>▲支持开启/关闭报警中心服务，当开启时，可定时上报设备运行过程中的报警事件；可以同时设置2个报警中心服务器IP地址。</p>	1	台	10440	10440	
----	-----------------	----	-----------------	--	---	---	-------	-------	--

				(提供公安部有效检测报告复印件加盖公章) ▲当设备出现以下4种安全异常:1、非法可执行程序运行预警;2、WEB 路径暴力破解预警;3、会话连接超限预警;4、会话 ID 暴力破解预警;其中任意一个时,可以触发联动报警。(提供公安部有效检测报告复印件加盖公章) 人脸检测前智能性能(路数):16路;人脸检测后智能性能(1080P)(路数):2路,单路同时最多检测12张人脸; 人脸识别前智能性能(路数):16路;人脸识别后智能性能(1080P)(路数):1、前端人脸检测+后端人脸比对支持16路,图片流人脸16张/秒2、后端人脸检测+后端人脸比对支持2路,视频流人脸12张/秒; 结构化前智能性能(路数):8路						
11	监控级硬盘	西部数据	4T	4T、监控级	5	块	1080	5400		
12	六类网线	国产优质	CAT6	CAT6 六类非屏蔽双绞线	1200	米	5	6000		
13	PVC 线管	国产优质	DN20		1200	米	8	9600		
14	辅材	国产优质			1	套	100	100		
15	系统集成费	定制	定制	以上项目的集成服务	1	项	23000	23000		
合计								651000		

- 注:1.本表应按包分别填写。  
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。  
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。(格式可参考采购清单)  
4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的,可以逐项另页描述。

供应商名称(加盖公章): 江苏移动信息系统集成有限公司

日期: 2024年9月18日

刘清