

# 投标分项报价表

项目编号/包号: JSZC-320411-CTZB-G2024-0314

项目名称: 龙虎塘街道空调采购及安装

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	设备参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	变频多联式空调机组	日立	风管式室内机; 制冷量 2.2kw, 制热量 2.6kw; 额定输入功率 50W; 电源: 220V~ 50Hz 风量 (m3/min): 9/7.5/5.5 噪音 (dB): 30/24/21 控制线、管更换 采用减震器支架吊装 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、分歧管、UPVC 冷凝水管、信号管线、风管、管配件、辅料等全包含在内。	变频多联式空调机组: 风管式室内机; 制冷量 2.2kw, 制热量 2.5kw; RPIZ-22 FSLN3Q/P	2	台	2631.50	5263.00
2	变频多联式空调机组	日立	风管式室内机; 制冷量 2.8kw, 制热量 3.3kw; 额定输入功率 50W; 电源: 220V~ 50Hz 风量 (m3/min): 9/7.5/5.5 噪音 (dB): 30/24/21 控制线、管更换 采用减震器支架吊装 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、分歧管、UPVC 冷凝水管、信号管线、风管、管配件、辅料等全包含在内。	变频多联式空调机组: 风管式室内机; 制冷量 2.8kw, 制热量 3.2kw; RPIZ-28 FSLN3Q/P	2	台	2864.25	5728.50
3	变频多联式空调机组	日立	风管式室内机; 制冷量 3.2kw, 制热量 3.6kw; 额定输入功率 50W; 电源: 220V~ 50Hz	变频多联式空调机组: 风管式室内机; 制冷量 3.2kw, 制热量 3.6kw; RPIZ-32	9	台	2915.55	26239.95

			风量 (m <sup>3</sup> /min) : 9/7.5/5.5 噪音 (dB): 30/24/21 控制线、管更换 采用减震器支架吊 装 含配套冷媒紫铜管、 橡塑保温、分歧管、 UPVC 冷凝水管、信号 管线、风管、管配件、 辅料等全包含在内。	FSLN3Q/P				
4	变频多联式空调机组	日立	风管式室内机; 制冷量 3.6kw, 制热量 4.2kw; 额定输入功率 70W; 电源: 220V~ 50Hz 风量 (m <sup>3</sup> /min) : 10/8/6 噪音 (dB): 32/26/22 控制线、管更换 采用减震器支架吊 装 含配套冷媒紫铜管、 橡塑保温、分歧管、 UPVC 冷凝水管、信号 管线、风管、管配件、 辅料等全包含在内。	变频多联式空 调机组: 风管式 室内机; 制冷量 3.6kw, 制热量 4.0kw; RPIZ-36 FSLN3Q/P	3	台	2949. 75	8849.25
5	变频多联式空调机组	日立	风管式室内机; 制冷量 4.5kw, 制热量 5.0kw; 额定输入功率 70W; 电源: 220V~ 50Hz 风量 (m <sup>3</sup> /min) : 10/8/6 噪音 (dB): 32/26/22 控制线、管更换 采用减震器支架吊 装 含配套冷媒紫铜管、 橡塑保温、分歧管、 UPVC 冷凝水管、信号 管线、风管、管配件、 辅料等全包含在内。	变频多联式空 调机组: 风管式 室内机; 制冷量 4.5kw, 制热量 5.0kw; RPIZ-45 FSLN3Q/P	12	台	3189. 15	38269.8 0
6	变频多	日立	风管式室内机;	变频多联式空	3	台	3257.	9772.65

	联式空调机组		制冷量 5.0kw, 制热量 5.8kw; 额定输入功率 90W; 电源: 220V~ 50Hz 风量 (m3/min): 14.5/12.5/8 噪音 (dB): 34/27/24 控制线、管更换 采用减震器支架吊装 含配套冷媒紫铜管、 橡塑保温、分歧管、 UPVC 冷凝水管、信号 管线、风管、管配件、 辅料等全包含在内。	调机组: 风管式 室内机; 制冷量 5.0kw, 制热量 5.6kw; RPIZ-50 FSLN3Q/P			55	
7	变频多联式空调机组	日立	风管式室内机; 制冷量 5.6kw, 制热量 6.5kw; 额定输入功率 90W; 电源: 220V~ 50Hz 风量 (m3/min): 14.5/12.5/8 噪音 (dB): 34/27/24 控制线、管更换 采用减震器支架吊装 含配套冷媒紫铜管、 橡塑保温、分歧管、 UPVC 冷凝水管、信号 管线、风管、管配件、 辅料等全包含在内。	变频多联式空调机组: 风管式 室内机; 制冷量 5.6kw, 制热量 6.3kw; RPIZ-56 FSLN3Q/P	1	台	3402.90	3402.90
8	变频多联式空调机组	日立	风管式室内机; 制冷量 6.3kw, 制热量 7.3kw; 额定输入功率 100W; 电源: 220V~ 50Hz 风量 (m3/min): 16.5/14.5/10 噪音 (dB): 34/29/27 控制线、管更换 采用减震器支架吊装 含配套冷媒紫铜管、 橡塑保温、分歧管、	变频多联式空调机组: 风管式 室内机; 制冷量 6.3kw, 制热量 7.1kw; RPIZ-63 FSLN3Q/P	19	台	3633.75	69041.25

			UPVC 冷凝水管、信号管线、风管、管配件、辅料等全包含在内。					
9	变频多联式空调机组	日立	<p>风管式室内机； 制冷量 7.1kw，制热量 8.3kw； 额定输入功率 100W； 电源：220V~ 50Hz 风量 (m3/min)： 16.5/14.5/10 噪音 (dB)：37/29/27 控制线、管更换 采用减震器支架吊装 含配套冷媒紫铜管、 橡塑保温、分歧管、 UPVC 冷凝水管、信号 管线、风管、管配件、 辅料等全包含在内。</p>	变频多联式空调机组：风管式室内机；制冷量 7.1kw，制热量 8.0kw；RPIZ-71 FSLN3Q/P	82	台	4009.95	328815.90
10	变频多联式空调机组	日立	<p>风管式室内机； 制冷量 8.4kw，制热量 9.0kw； 额定输入功率 178W； 电源：220V~ 50Hz 风量 (m3/min)： 23.7/18.7/15.7 噪音 (dB)：36/30/26 控制线、管更换 采用减震器支架吊装 含配套冷媒紫铜管、 橡塑保温、分歧管、 UPVC 冷凝水管、信号 管线、风管、管配件、 辅料等全包含在内。</p>	变频多联式空调机组：风管式室内机；制冷量 8.4kw，制热量 9.6kw；RPI-80F SNQL	10	台	4676.85	46768.50
11	变频多联式空调机组	日立	<p>风管式室内机； 制冷量 9.0kw，制热量 10.0kw； 额定输入功率 178W； 电源：220V~ 50Hz 风量 (m3/min)： 23.7/18.7/15.7 噪音 (dB)：36/30/26 控制线、管更换</p>	变频多联式空调机组：风管式室内机；制冷量 9.0kw，制热量 10.0kw；RPI-90 FSNQL	22	台	4916.25	108157.50

			采用减震器支架吊装 含配套冷媒紫铜管、 橡塑保温、分歧管、 UPVC 冷凝水管、信号 管线、风管、管配件、 辅料等全包含在内。					
12	变频多 联式空 调机组	日立	风管式室内机； 制冷量 10.0kw, 制热 量 11.2kw； 额定输入功率 178W； 电源：220V~ 50Hz 风量 (m3/min)： 24.2/18.7/15.7 噪音 (dB)：36/30/26 控制线、管更换 采用减震器支架吊 装 含配套冷媒紫铜管、 橡塑保温、分歧管、 UPVC 冷凝水管、信号 管线、风管、管配件、 辅料等全包含在内。	变频多联式空 调机组：风管式 室内机；制冷量 10.0kw, 制热量 11.2kw；RPI-10 OFSNQL	31	台	5130. 00	159030. 00
13	变频多 联式空 调机组	日立	风管式室内机； 制冷量 11.2kw, 制热 量 13.0kw； 额定输入功率 241W； 电源：220V~ 50Hz 风量 (m3/min)： 28/24/19.5 噪音 (dB)：39/35/30 控制线、管更换 采用减震器支架吊 装 含配套冷媒紫铜管、 橡塑保温、分歧管、 UPVC 冷凝水管、信号 管线、风管、管配件、 辅料等全包含在内。	变频多联式空 调机组：风管式 室内机；制冷量 11.2kw, 制热量 13.0kw；RPI-11 2FSNQL	50	台	5241. 15	262057. 50
14	变频多 联式空 调机组	日立	四面出风嵌入式； 制冷量 5.0kw, 制热 量 5.6kw 额定输入功率 40W 电源：220V~ 50Hz	变频多联式空 调机组：四面出 风嵌入式；制冷 量 5.0kw, 制热 量	1	台	4436. 50	4436.50

			风量 (m3/min) : 22/17.5/15.5/12.5 噪音 (dB) : 32/31/29/26 控制线、管更换 采用减震器支架吊 装 含配套冷媒紫铜管、 橡塑保温、分歧管、 UPVC 冷凝水管、信号 管线、风管、管配件、 辅料等全包含在内。	5.6kw;RCI-50F SLNQ				
15	变频多 联式空 调机组	日立	四面出风嵌入式; 制冷量 5.0kw, 制热 量 5.6kw 额定输入功率 40W 电源: 220V~ 50Hz 风量 (m3/min) : 22/17.5/15.5/12.5 噪音 (dB) : 32/31/29/26 控制线、管更换 采用减震器支架吊 装 含配套冷媒紫铜管、 橡塑保温、分歧管、 UPVC 冷凝水管、信号 管线、风管、管配件、 辅料等全包含在内。	变频多联式空 调机组: 四面出 风嵌入式; 制冷 量 5.0kw, 制热 量 5.6kw;RCI-50F SLNQ	3	台	4436. 50	13309.5 0
16	变频多 联式空 调机组	日立	四面出风嵌入式; 制冷量 5.6kw, 制热 量 6.5kw; 额定输入功率 40W; 电源: 220V~ 50Hz 风量 (m3/min) : 22/17.5/15.5/12.5 噪音 (dB) : 32/31/29/26 控制线、管更换 采用减震器支架吊 装 含配套冷媒紫铜管、 橡塑保温、分歧管、 UPVC 冷凝水管、信号	变频多联式空 调机组: 四面出 风嵌入式; 制冷 量 5.6kw, 制热 量 6.5kw;RCI-56F SLNQ	2	台	4436. 50	8873.00

			管线、风管、管配件、辅料等全包含在内。					
17	变频多联式空调机组	日立	四面出风嵌入式； 制冷量 6.3kw，制热量 7.3kw 额定输入功率 60W 电源：220V~ 50Hz 风量 (m3/min)：26/20/17/13 噪音 (dB)：33/32/30/28 控制线、管更换 采用减震器支架吊装 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、分歧管、UPVC 冷凝水管、信号管线、风管、管配件、辅料等全包含在内。	变频多联式空调机组：四面出风嵌入式；制冷量 6.3kw，制热量 7.5kw；RCI-63F SLNQ	4	台	4569.50	18278.00
18	变频多联式空调机组	日立	四面出风嵌入式； 制冷量 7.1kw，制热量 8.3kw； 额定输入功率 70W； 电源：220V~ 50Hz 风量 (m3/min)：27/21/18/14.7 噪音 (dB)：33/32/30/28 控制线、管更换 采用减震器支架吊装 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、分歧管、UPVC 冷凝水管、信号管线、风管、管配件、辅料等全包含在内。	变频多联式空调机组：四面出风嵌入式；制冷量 7.1kw，制热量 8.5kw；RCI-71FSLNQ	4	台	4569.50	18278.00
19	变频多联式空调机组	日立	四面出风嵌入式； 制冷量 8.4kw，制热量 9.6kw； 额定输入功率 60W； 电源：220V~ 50Hz 风量 (m3/min)：27/22/18.7/15.4 噪音 (dB)：	变频多联式空调机组：四面出风嵌入式；制冷量 8.4kw，制热量 9.6kw；RCI-80FSLNQ	2	台	4595.15	9190.30

			35/34/32/30 控制线、管更换 采用减震器支架吊 装 含配套冷媒紫铜管、 橡塑保温、分歧管、 UPVC 冷凝水管、信号 管线、风管、管配件、 辅料等全包含在内。					
20	变频多 联式空 调机组	日立	四面出风嵌入式； 制冷量 9.0kw，制热 量 10.0kw； 额定输入功率 60W； 电源：220V~ 50Hz 风量 (m3/min)： 27/23/19.6/16.1 噪音 (dB)： 35/34/32/30 控制线、管更换 采用减震器支架吊 装 含配套冷媒紫铜管、 橡塑保温、分歧管、 UPVC 冷凝水管、信号 管线、风管、管配件、 辅料等全包含在内。	变频多联式空 调机组：四面出 风嵌入式；制冷 量 9.0kw，制热 量 10.0kw； RCI-90FSLNQ	8	台	4723. 40	37787.2 0
21	变频多 联式空 调机组	日立	四面出风嵌入式； 制冷量 10.0kw，制热 量 11.2kw； 额定输入功率 130W； 电源：220V~ 50Hz 风量 (m3/min)： 37/30/24.8/19.6 噪音 (dB)： 40/39/36/33 控制线、管更换 采用减震器支架吊 装 含配套冷媒紫铜管、 橡塑保温、分歧管、 UPVC 冷凝水管、信号 管线、风管、管配件、 辅料等全包含在内。	变频多联式空 调机组：四面出 风嵌入式；制冷 量 10.0kw，制 热量 11.2kw； RCI-100FSLNQ	8	台	4877. 30	39018.4 0
22	变频多	日立	四面出风嵌入式；	变频多联式空	3	台	5296.	15888.7



	联式空调机组		<p>制冷量 12.5kw, 制热量 14.0kw;          额定输入功率 130W;          电源: 220V~ 50Hz          风量 (m3/min):          37/33.5/27.2/22.4          噪音 (dB):          43/42/37/34          控制线、管更换          采用减震器支架吊装          含配套冷媒紫铜管、          橡塑保温、分歧管、          UPVC 冷凝水管、信号          管线、风管、管配件、          辅料等全包含在内。</p>	调机组: 四面出风嵌入机; 制冷量 12.5kw, 制热量 14.0kw; RCI-125FSLNQ			25	5
23	变频多联式空调机组	日立	<p>四面出风嵌入机;          制冷量 14.2kw, 制热量 16.3kw;          额定输入功率 130W;          电源: 220V~ 50Hz          风量 (m3/min):          37/33.5/27.2/22.4          噪音 (dB):          43/42/37/34          控制线、管更换          采用减震器支架吊装          含配套冷媒紫铜管、          橡塑保温、分歧管、          UPVC 冷凝水管、信号          管线、风管、管配件、          辅料等全包含在内。</p>	变频多联式空调机组: 四面出风嵌入机; 制冷量 14.2kw, 制热量 16.3kw; RCI-140FSLNQ	21	台	5689.55	119480.55
24	变频多联式空调机组	日立	<p>变频多联式室外机; 18HP;          额定制冷量 50.4kw;          额定制热量 56.5kw;          制冷消耗功率/制热消耗功率:          12.5kw/12.7kw;          噪音值: 61dB(A);          三相 380V; R410 冷媒;          吊装; 含防雷接地等</p>	变频多联式空调机组: 变频多联式室外机; 18HP; 额定制冷量 50.4kw, 额定制热量 56.5kw; RAS-504FSDENY 5Q	1	组	42801.30	42801.30

			保护措施 调试; 橡胶减震;含配套冷 媒紫铜管、橡塑保 温、冷媒、信号管线、 管配件、辅料等全部 包含在内					
25	变频多 联式空 调机组	日立	变频多联式室外 机;22HP; 额定制冷量 61.5kw, 额定制热量 69kw; 制冷消耗功率/制热 消耗功率: 17kw/16.5kw; 噪音值: 62dB(A); 三相 380V;R410 冷 媒; 吊装;含防雷接地等 保护措施 调试; 橡胶减震;含配套冷 媒紫铜管、橡塑保 温、冷媒、信号管线、 管配件、辅料等全部 包含在内;	变频多联式空 调机组:变频多 联式室外 机;22HP;额定 制冷量 61.5kw,额定制 热量 69kw; RAS-615FSDENY 5Q	1	组	54197 .50	54197.5 0
26	变频多 联式空 调机组	日立	变频多联式室外 机;28HP; 额定制冷量 78.5kw, 额定制热量 87.5kw; 制冷消耗功率/制热 消耗功率: 19.7kw/20.3kw; 噪音值: 62dB(A); 三相 380V;R410 冷 媒; 吊装;含防雷接地等 保护措施 调试; 橡胶减震;含配套冷 媒紫铜管、橡塑保 温、冷媒、信号管线、 管配件、辅料等全部 包含在内;	变频多联式空 调机组:变频多 联式室外 机;28HP;额定 制冷量 78.5kw,额定制 热量 87.5kw; RAS-785FSLYNQ B	1	组	68408 .55	68408.5 5
27	变频多	日立	变频多联式室外	变频多联式空	1	组	73880	73880.5

	联式空调机组		机;30HP; 额定制冷量 85kw, 额定制热量 95kw; 制冷消耗功率/制热消耗功率: 22.3kw/22.6kw; 噪音值: 63dB(A); 三相 380V;R410 冷媒; 吊装;含防雷接地等保护措施 调试; 橡胶减震;含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线、管配件、辅料等全部包含在内;	调机组:变频多联式室外机;30HP;额定制冷量 85kw, 额定制热量 95kw; RAS-850FSLYNQB			.55	5
28	变频多联式空调机组	日立	变频多联式室外机;36HP; 额定制冷量 101.0kw, 额定制热量 113.0kw; 制冷消耗功率/制热消耗功率: 27.3kw/27.1kw; 噪音值: 66dB(A); 三相 380V;R410 冷媒; 吊装;含防雷接地等保护措施 调试; 橡胶减震;含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线、管配件、辅料等全部包含在内;	变频多联式空调机组:变频多联式室外机;36HP;额定制冷量 100.8kw, 额定制热量 113.0kw; RAS-1010FSLYNQB	1	组	87774.30	87774.30
29	变频多联式空调机组	日立	变频多联式室外机;38HP; 额定制冷量 106.5kw, 制热量 119.5kw; 制冷消耗功率/制热消耗功率: 29.9kw/28.9kw;	变频多联式空调机组:变频多联式室外机;38HP;额定制冷量 107kw, 制热量 120.0kw; RAS-1070FSLYN	3	组	87774.30	263322.90

			噪音值：67dB(A)； 三相 380V；R410 冷 媒； 吊装；含防雷接地等 保护措施 调试； 橡胶减震；含配套冷 媒紫铜管、橡塑保 温、冷媒、信号管线、 管配件、辅料等全部 包含在内；	QB				
30	变频多 联式空 调机组	日立	变频多联式室外 机；40HP； 额定制冷量 112.0kw，额定制热 量 125.5kw； 制冷消耗功率/制热 消耗功率： 31.4kw/31.4kw； 噪音值：67dB(A)； 三相 380V；R410 冷 媒； 吊装；含防雷接地等 保护措施 调试； 橡胶减震；含配套冷 媒紫铜管、橡塑保 温、冷媒、信号管线、 管配件、辅料等全部 包含在内；	变频多联式空 调机组：变频多 联式室外 机；40HP；额定 制冷量 112.0kw，额定 制热量 125.0kw； RAS-1120FSLYN QB	1	组	90783 .90	90783.9 0
31	变频多 联式空 调机组	日立	变频多联式室外 机；42HP； 额定制冷量 117.5kw，额定制热 量 132kw； 制冷消耗功率/制热 消耗功率： 34.2kw/32.9kw； 噪音值：67dB(A)； 三相 380V；R410 冷 媒； 吊装；含防雷接地等 保护措施 调试；	变频多联式空 调机组：变频多 联式室外 机；42HP；额定 制冷量 118.5kw，额定 制热量 132.5kw； RAS-1185FSLYN QB	4	组	95648 .85	382595. 40

			橡胶减震;含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线、管配件、辅料等全部包含在内;					
32	变频多联式空调机组	日立	变频多联式室外机;44HP; 额定制冷量123.0kw, 额定制热量138kw; 制冷消耗功率/制热消耗功率: 35.8kw/35.5kw; 噪音值:67dB(A); 三相380V;R410冷媒; 吊装;含防雷接地等保护措施 调试; 橡胶减震;含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线、管配件、辅料等全部包含在内;	变频多联式空调机组:变频多联式室外机;44HP;额定制冷量123.5kw, 额定制热量137.5kw; RAS-1235FSLYN QB	5	组	11455 2.90	572764. 50
33	变频多联式空调机组	日立	变频多联式室外机;50HP; 额定制冷量140kw, 额定制热量156.5kw; 制冷消耗功率/制热消耗功率: 36.7kw/36.8kw; 噪音值:65dB(A); 三相380V;R410冷媒; 吊装;含防雷接地等保护措施 调试; 橡胶减震;含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线、管配件、辅料等全部包含在内;	变频多联式空调机组:变频多联式室外机;50HP;额定制冷量140.4kw, 额定制热量156.5kw; RAS-1410FSLYN QB	1	组	12798 4.00	127984. 00
34	变频多	日立	变频多联式室外	变频多联式空	1	组	13792	137928.

	联式空调机组		机;52HP; 额定制冷量 146.5kw, 额定制热量 164kw; 制冷消耗功率/制热 消耗功率: 39.3kw/39.1kw; 噪音值: 66dB(A); 三相 380V;R410 冷 媒; 吊装;含防雷接地等 保护措施 调试; 橡胶减震;含配套冷 媒紫铜管、橡塑保 温、冷媒、信号管线、 管配件、辅料等全部 包含在内;	调机组:变频多 联式室外 机;52HP;额定 制冷量 145.8kw, 额定 制热量 163kw; RAS-1460FSLYN QB			8.60	60
35	变频多 联式空 调机组	日立	变频多联式室外 机;66HP: 额定制冷量 186kw, 额定制热量 208kw; 制冷消耗功率/制热 消耗功率: 49.6kw/49.7kw; 噪音值: 68dB(A); 三相 380V;R410 冷 媒; 吊装;含防雷接地等 保护措施 调试; 橡胶减震;含配套冷 媒紫铜管、橡塑保 温、冷媒、信号管线、 管配件、辅料等全部 包含在内;	变频多联式空 调机组:变频多 联式室外 机;66HP;额定 制冷量 185.4kw, 额定 制热量 206.5kw; RAS-1860FSLYN QB	1	组	16794 6.70	167946. 70
36	3P 壁 挂机 (分体 空调)	日立	制冷量7.2kw, 制热量 8.8kw, 制冷耗电 1kw·h 含配套冷媒紫铜管、 橡塑保温、UPVC 凝 水管、信号管线、管 配件等全包含在内	3P 壁挂机(分 体空调):制冷 量 7.1kw, 制热 量 8.5kw;RPK-71F SLN1Q	2	台	5000. 00	10000.0 0
37	线控器				308	个	247.0	76076.0

							0	0
38	多联集中控制设备		含配套信号管线、调试符合采购人需求;		1	套	51300.00	51300.00
39	空调风口				504	只	160.00	80640.00
40	四层屋顶多联机室外机电缆(派出所)		YJV3*25+2*16; 含电缆接头、配电箱至室外机每个模块的电缆线、铺设施工及安装		83	m	78.00	6474.00
41	新增由地下室配电间引到四层屋顶多联机室外机主电缆(派出所)		YJV3*120+2*70; 含电缆接头、配电箱至室外机每个模块的电缆线、铺设施工及安装		110	m	403.00	44330.00
42	镀锌桥架(四层屋顶室外机配电)(派出所)		100*100, 热镀锌, 壁厚 1.0mm; 含施工及调试;		15	m	42.95	644.25
43	镀锌桥架(四层屋顶室外机配电)(派出所)		300*200, 热镀锌, 壁厚 1.2mm; 含施工及调试;		13	m	66.68	866.84
44	镀锌桥架(地下室配电间引到四层屋顶)(派出所)		200*200, 热镀锌, 壁厚 1.2mm; 含施工及调试;		79	m	59.90	4732.10



	所)							
45	八层屋顶多联机室外机电缆(龙虎塘)		YJV3*25+2*16; 含电缆接头、配电箱至室外机每个模块的电缆线、铺设施工及安装;		60	m	78.00	4680.00
46	八层屋顶多联机室外机电缆(龙虎塘)		YJV3*35+2*16; 含电缆接头、配电箱至室外机每个模块的电缆线、铺设施工及安装;		470	m	98.00	46060.00
47	新增由地下室配电间引到八层屋顶多联机室外机主电缆(龙虎塘)		YJV3*185+2*95; 含电缆接头、配电箱至室外机每个模块的电缆线、铺设施工及安装;		200	m	570.00	114000.00
48	电源线(3P 壁挂机), 接到八层配电间(龙虎塘)		BV2.5; 含 PVC 线管、施工及调试费		200	m	11.00	2200.00
49	镀锌桥架(八层屋顶室外机配电)(龙虎塘)		200*200, 热镀锌, 壁厚 1.2mm; 含施工及调试;		66	m	59.90	3953.40
50	镀锌桥架(八层屋顶室外机配电)		600*200, 热镀锌, 壁厚 2.0mm; 含施工及调试;		30	m	134.48	4034.40




	(龙虎塘)							
51	镀锌桥架(地下室配电间引到八层屋顶)(龙虎塘)		400*200, 热镀锌, 壁厚 1.5mm; 含施工及调试;		89	m	87.02	7744.78
52	室外型落地式配电柜(四层屋顶室外机配电)(派出所)		不锈钢柜体, 含基础、接地等		1	只	25600.00	25600.00
53	室内型落地式配电柜(八层屋顶室外机配电)(龙虎塘)		镀锌板柜体, 含基础、接地等		2	只	16700.00	33400.00
54	空调室外机槽钢基础		热镀锌		1	项	39740.00	39740.00
55	桥架支架		热镀锌, 局部焊接处刷油防腐		1	项	3401.80	3401.80
56	吊车费				1	项	3000.00	3000.00
57	全热交换器	日立	风量 1000m <sup>3</sup> /h, 功率 0.42kw, 电压 220V	全热交换器; 风量 1000m <sup>3</sup> /h; KPI-10021Q3/F	1	台	9446.80	9446.80
58	全热交换器	日立	风量 1500m <sup>3</sup> /h, 功率 0.74kw, 电压 220V	全热交换器; 风量 1500m <sup>3</sup> /h; KPI-15031Q3/F	1	台	12645.45	12645.45
59	全热交换器	日立	风量 2000m <sup>3</sup> /h, 功率 1.0kw, 电压 380V	全热交换器; 风量 2000m <sup>3</sup> /h; KPI-	2	台	14842.80	29685.60

				20031Q3/F				
60	全热交换器	日立	风量 3500m <sup>3</sup> /h, 功率 3.0kw, 电压 380V	全热交换器; 风量 4000m <sup>3</sup> /h; KPI-40031Q3/F	5	台	19690.65	98453.25
61	全热交换器	日立	风量 4000m <sup>3</sup> /h, 功率 3.0kw, 电压 380V	全热交换器; 风量 4000m <sup>3</sup> /h; KPI-40031Q3/F	1	台	24863.40	24863.40
62	单面彩钢酚醛复合风管(新风系统)		厚度 20mm		1551	m <sup>2</sup>	95.00	147345.00
63	钢制手动调节阀		120*120		9	只	48.00	432.00
64	钢制手动调节阀		160*120		15	只	51.52	772.80
65	钢制手动调节阀		160*160		24	只	58.88	1413.12
66	钢制手动调节阀		200*120		25	只	59.80	1495.00
67	钢制手动调节阀		200*160		2	只	66.24	132.48
68	钢制手动调节阀		200*200		40	只	73.60	2944.00
69	钢制手动调节阀		250*200		25	只	82.80	2070.00
70	钢制手动调节阀		250*250		1	只	93.20	93.20
71	钢制手动调节阀		320*250		10	只	105.00	1050.00
72	钢制手		500*250		16	只	138.0	2208.00



	动调节阀						0	
73	钢制手动调节阀		630*320		12	只	175.00	2100.00
74	ABS单层百叶风口		600*600		2	只	75.00	150.00
75	ABS单层百叶风口		800*400		1	只	75.00	75.00
76	ABS单层百叶风口		1000*400		1	只	68.00	68.00
77	ABS单层百叶风口		1200*600		6	只	81.00	486.00
78	ABS防雨百叶风口		500*320		2	只	134.00	268.00
79	ABS防雨百叶风口		630*320		4	只	61.00	244.00
80	ABS防雨百叶风口		800*400		14	只	75.00	1050.00
81	ABS双层百叶风口		100*100		6	只	115.00	690.00
82	ABS双层百叶风口		120*120		14	只	25.00	350.00
83	ABS双层百叶风口		150*150		23	只	25.00	575.00
84	ABS双层百叶风口		160*120		10	只	25.00	250.00
85	ABS双层百叶风口		160*160		19	只	25.00	475.00
86	ABS双层百叶风口		200*120		11	只	25.00	275.00



87	ABS 双 层百叶 风口		200*200		44	只	25.00	1100.00
88	ABS 双 层百叶 风口		250*200		23	只	25.00	575.00
89	ABS 双 层百叶 风口		300*300		6	只	25.00	150.00
90	ABS 双 层百叶 风口		320*250		1	只	35.00	35.00
91	ABS 双 层百叶 风口		350*350		2	只	35.00	70.00
92	钢制消 声器		320*250*1000		2	只	35.00	70.00
93	钢制消 声器		400*250*1000		2	只	660.0 0	1320.00
94	钢制消 声器		500*250*1000		10	只	765.0 0	7650.00
95	钢制消 声器		630*320*1000		24	只	784.0 0	18816.0 0
96	钢制消 声弯头		500*250		2	只	659.0 0	1318.00
97	墙面开 洞及修 复				1	项	2000. 00	2000.00
合 计								4364412 .77

- 注：1. 本表应按包分别填写。  
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。  
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。  
4. 上述各项的详细规格及技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：湖北凯源机电设备安装工程有限公司

日期：2024年10月10日