

三、符合条件

报价唯一性

评审要求：投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。（格式见《投标（响应）文件格式》）

投标分项报价表（分包号：采购包1）

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1	折叠四人桌	华茂	1200*860*760	1. 面板:采用 E0 级实木多层板,厚度 25mm, 1.5mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边, 修边圆润, 无毛刺, 不脱落。 2. 钢架: 整体采用 20*60*2.0mm 钢管。喷涂表面处理, 磷化后静电喷塑。耐腐蚀, 不易生锈; 3. 脚垫: 采用全封闭 PP 料制作, 具有微调功能, 适应不平整地面。	江苏	套	16	1200	19200
2	矮柜	华茂	1200*400*800	基材: 选用 E0 级优质环保三聚氰胺饰面刨花板; 饰面: 厚度 0.8mm; 五金件: 采用品牌铰链、三节无声滑轨和连接件, 品牌锁具。 工艺: 人造板件均双饰面、封四边, 走线孔、槽内缘(包括隐蔽部位)一律封闭处理。2mm 厚同色 PVC 封边, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。板材进行切割, 切口整齐, 无崩茬, 尺寸精确到 0.5mm。五金件连接, 板内预埋尼龙螺母的方式, 确保使用寿命更长。	江苏	张	1	1200	1200
3	会议椅	华茂	570*600*910	1. 采用耐磨西皮, 柔软而富于韧性, 厚度适中, 手感舒适, 透气性强. 不易变形, 坐感舒适; 2. 高回弹 45 密度原生态海绵; 3. 15mm 厚单层环保弯板; 4. 34*16 蛋管 2.0 厚精抛光电镀架、铝合金连接件、带皮垫。	江苏	张	32	590	18880

4	拼桌	华茂	600*600*760	<p>规格：600*600*760</p> <p>1、台面板：采用MFC环保双面板饰面，具有防火、防刮、耐磨等特点的防火板，厚度25mm，封边采用$\geq 2.0\text{mm}$厚Pvc封边。所用基材及防火板材料符合国家环保标准（E1级）；台面板颜色、规格可以根据实际需要多选定做。所有面板前后材质、颜色均一致；</p> <p>2、侧脚：50*50mm圆形锥冷轧钢管、厚度1.2mm、表面再经220度高温防锈静电喷涂处理；</p> <p>3、横梁：20*40mm方形冷轧钢管，厚度1.2mm。表面再经220度高温防锈静电喷涂处理，结实耐用，有足够承力；</p> <p>4、脚轮：2.5英寸PU杜邦（A8）万向轮；，简约灰白双色，可360度旋转，自由灵活，带锁定功能；</p> <p>5、根据实际需要可拼接成直径为150cm的三角六边桌；可随意变换组合。</p>	江苏	张	42	400	16800
5	定制阅读凳	华茂	240*340*400	定制阅读凳，规格：240*340*400	江苏	把	42	110	4620
6	4人阅读桌	华茂	1400*800*760	<p>规格：1400*800*760</p> <p>1、桌面：采用国家标准E1级环保实木多层板贴三聚氰胺饰面，厚度25mm，同色PVC直封边；</p> <p>2、钢架：横梁：30*50*1.2mm，桌腿：30*60*2.0mm，上线扣板壁厚0.8mm采用满焊焊接，经高温粉末烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；</p> <p>3. 功能：桌架配有接线槽，方便安装插座等。</p>	江苏	张	3	1200	3600
7	阅读椅	华茂	530*550*745	休闲扶手椅（规格：530*550*745）；北美进口白橡木框架+软包座板	江苏	把	12	750	9000
8	吧台	华茂	1490*700*1100	规格：1490*700*1100，钢架桌腿	江苏	张	2	800	1600
9	吧台椅	华茂	500*500*700	规格：500*500*700：PP座椅，靠背全部覆盖PU。	江苏	把	4	300	1200

			0						
10	馆员椅	华茂	常规	休闲扶手椅；北美进口白橡木框架+软包座板靠背	江苏	把	2	600	1200
11	阅览室卡座	华茂	3000*650*550	18mm 厚多层免漆木饰面板柜体；麻布软包坐垫；座面厚 0.59/高 0.44 阅览室卡座含软包垫安装(规格：3000mm*650mm*550mm)	江苏	m	3	800	2400
12	圆桌	华茂	Φ600*750	规格：Φ600*750	江苏	张	2	800	1600
13	果冻凳	华茂	380*430*430	规格：380*430*430；实木框架结构，填充高密度高回弹海绵，优质面料。	江苏	张	4	400	1600
14	会议桌	华茂	7000*1600*750	1、基材：采用优质 E0 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形； 2、油漆：底漆采用台湾大宝油漆，面漆采用环保油漆； 3、五金配件：优质五金锁具，所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。	江苏	套	1	14000	14000
15	定制色条桌	华茂	1400*400*760	基材：选用 E0 级优质环保三聚氰胺饰面刨花板； 饰面：厚度 0.8mm； 五金件：采用品牌铰链、三节无声滑轨和连接件，品牌锁具。 工艺：人造板件均双饰面、封四边，走线孔、槽内缘(包括隐蔽部位)一律封闭处理。2mm 厚同色 PVC 封边，封边严密、平整、脱胶、表面无胶渍。板料进行切割，切口整齐，无崩茬，尺寸精确到 0.5mm。五金件连接，采用预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。	江苏	张	10	690	6900
16	矮柜	华茂	1200*400*800	基材：选用 E0 级优质环保三聚氰胺饰面刨花板； 饰面：厚度 0.8mm； 五金件：采用品牌铰链、三节无声滑轨和连接件，品牌锁具。 工艺：人造板件均双饰面、封四	江苏	张	1	1200	1200

				边,走线孔、槽内缘(包括隐蔽部位)一律封闭处理。2mm厚同色PVC封边,封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。板材进行切割,切口整齐,无崩茬,尺寸精确到0.5mm。五金件连接,板内预埋尼龙螺母的方式,确保使用寿命更长。					
17	会议椅	华茂	570*600*910	1.采用耐磨西皮,柔软而富于韧性,厚度适中,手感舒适,透气性强.不易变形,坐感舒适; 2.高回弹45密度原生态绵; 3.15mm厚单层环保弯板; 4.34*16蛋管2.0厚精抛光电镀架、铝合金连接件、带皮垫。	江苏	张	40	590	23600
18	无极升降讲台	华茂	1050*550*(720-1105)	1、采用高温压铸成型,经过抛光,打磨,表面喷塑完成; 2、优质精密拉管,焊接,打磨,抛光成型,2.0寸活动轮,其中两个为锁定轮,单轮可承受静压为100KG; 3、台面采用MDF厚度18密度板,E0环保级别,35UM PVC全包裹密封防水饰面,四周防撞倒; 4、一键式开关启动,可以在设计范围内自由升降,调整高度。	江苏	张	1	1780	1780
19	听课桌椅	华茂	桌: 650*450*(640-790) 椅: 400*380*(360-460)	听课桌: 一、桌面 1.桌面:采用ABS塑料一体射出成型,表面塑面硬化处理; 2.尺寸大小:650mm×450mm×21mm±5mm; 3.功能与安全性:桌面两侧与椅沿门型宽度13mm防落凸条,凸条3mm总长度为1440mm±10mm。表面有细蚀纹;桌面前端处设置有一长型凹形笔槽尺寸:500mm×15mm±10mm;面板底部嵌入15*30*1.0mm双钢管支撑。 二、书箱 1.材质:PP塑料一体成型包含双挂钩; 2.整体书箱外径尺寸:590*380*150±10mm,大格书箱内	江苏	套	50	500	25000

			<p>径尺寸：300*240*140±10mm，小格书箱内径尺寸：300*180*140±10mm；</p> <p>3. 功能与安全性：书箱内部前沿设有梯形凹处储放。书箱底部有26条排水槽缝设计。书箱两侧有二个多用途挂钩，挂钩尺寸为宽85mm*深35mm*高28mm。</p> <p>4. 可翻转设计：桌面与书箱可向上90°翻起，翻下有缓尼阻冲设计，翻起与翻下都设有锁死限位开关。书箱分大小格设计，两格中间有隔板阻挡，防止书箱翻起时书本与文具跑位掉落，小格前端有半开口设计，防止小件文具掉落。。</p> <p>三、桌脚：</p> <p>1. 材质及形状：采用亮光钢管，所有焊接部位必须满焊而成；</p> <p>2. 尺寸：桌脚贴地钢管尺寸30mm×60mm±1mm×1.4mm，桌脚左侧两根固定立管尺寸为30mm×60mm±1mm×1.4mm；桌脚左侧上部两根活动立管为23mm×50mm×1.4mm，桌脚后侧连接左右弯管为30mm×60mm±1mm×1.4mm。</p> <p>3. 表面涂装：表面经除油、脱脂、磷化、皮膜处理。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，涂层表面增加细皱纹路面工艺，比光面更具有耐磨，抗滑的性能。</p> <p>四、标识刻度：采用激光镭射打标；桌腿标记“横山桥初级中学”及“640-790mm”六个档位高度标识。</p> <p>五、升降调节：M8螺栓分为螺母与插销两部分，螺母与插销采用螺纹连接，插销部份无螺纹用于伸缩内管升降孔卡位，可重复拆卸长久使用不滑牙、卡死。外管设有防脱落圆孔台阶，用于螺纹部位锁紧。</p> <p>六、脚垫：采用PP塑料圆头十字</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>自攻螺丝锁付,脚垫配水平调节塑钢胶料 POM 螺丝,长 93mm×宽 69mm×高 50mm。</p> <p>听课椅:</p> <p>一、靠背及座垫:</p> <p>1. 材质工艺:采用 PP 塑料一体射出注塑成型;</p> <p>2. 尺寸:靠背: 410mm×320mm±10mm, 座垫: 410mm×380mm±10mm;</p> <p>3. 功能:靠背与钢管采用直插套管卡扣式紧固,无外露螺丝等紧固件。靠背设有 16 条长短细槽缝,通气散热。座垫前端有两处下凹设计;座垫深部有内陷设计,坐时包覆臀部,具有捧托感,久坐不劳累。座垫设有共 17 条长短细槽缝设计,通气散热。</p> <p>二、钢制椅架:</p> <p>1. 尺寸:椅座贴地钢管尺寸为 30mm×45mm±1mm×1.4mm; 椅子横杆尺寸为 20mm×30mm±1mm×1.2mm; 椅脚上部立管钢管尺寸为 23mm×35mm±1mm×1.4mm; 靠背弯管钢管尺寸为 20 mm×30 mm±1mm×1.2mm, 椅座补强钢管尺寸为 20 mm×30 mm±1mm×1.2mm。</p> <p>2. 表面涂装:焊接完成后的钢管架,表面需经除油、脱脂、磷化、皮膜处理。</p> <p>3. 升降定位孔孔径小于 5mm,符合 GB28007-2011 中孔及间隙的大小,保护学生安全。</p> <p>三、升降调节: M8 螺丝分为螺母与插销两部分,螺母与插销采用螺纹连接,插销部份无螺纹用于伸缩内管升降孔卡位,可重复拆卸长久使用不滑牙、卡死。外管设有防脱落圆孔台阶,用于螺纹部位锁紧。</p> <p>四、标识刻度:采用激光镭射打标,椅腿标记“横山桥初级中学”及“360-460”mm 六个档位高度标识,数值表示椅面离地面高度。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>五、脚垫：采用 PP 塑料圆头十字自攻螺丝锁付，脚垫配水平调节塑钢胶料 POM 螺丝。前脚垫：100mm*38mm*57mm，后脚垫：115mm*38mm*58mm，垫跟厚度 8mm ±2mm。</p>					
20	阶梯排椅	华茂	580*740*1020H (±10mm)	<p>1、背外板：采用优质高强度曲木夹板经热压成型，外层贴实木皮，表面油环保聚氨酯漆，厚度 15mm；</p> <p>2、背包：外形根据人机工程学人体曲线设计，内置夹板加海绵结构，海绵采用优质原料模塑成型的冷发泡高密度聚氨脂定型海绵，表观密度为 50±5Kg/m³，为确保座背的舒适柔软，外覆专业座椅优质麻绒面料，并内置高强度钢制支撑结构，厚度 3mm；</p> <p>3、扶手面：扶手面选用榉木或橡胶木，尾部为鸭嘴型设计，方便联排时不影响扶手面打开，设计感舒适，表面油环保聚氨酯漆，五底三面工艺，厚 30mm，美观典雅，宽度 80mm。</p> <p>4、座包：外形根据人机工程学人体曲线设计，采用优质原料模塑成型的冷发泡高密度聚氨脂定型海绵，表观密度为 60±5Kg /m³，确保座背的舒适柔软，外覆专业座椅优质麻绒布料，使坐感更加舒适，座框架采用 (1.5mm 厚) 优质冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构，摒除了市场上依然大范围使用的木框+夹板结构，承托力更强，不易变形断裂，更坚固耐用。</p> <p>5、座外板：采用多层硬木成型板，常规厚度 15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承载力强，抗变形，表面油环保聚氨酯漆，并附独特蜂窝式吸音气孔，整体吸音率 0.5，全场能在 0.1 秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。</p>	江苏	个	176	660	116160

				<p>6、站脚：扶手框架采用1.6厚度的A级钢板冲压件并采取二氧化碳保护焊接而成，两侧采用优质密度板覆薄海绵包布装饰，内嵌于扶手框架内，美观牢固；站管采用1.8厚度的A级方管，尺寸规格为40mm*80mm，并与320mm*70mm的脚底板焊接成型。</p> <p>7、写字板：采用折叠隐藏式机构，弃用了市场上传统模具压铸成型的铝合金支架、采用新型直接焊接成型链接件+14mm实心冷拉圆铁支架配焊接3mm厚的冷轧钢托板，从而达到写字板支架、链接件永无松动、变形现象，写字板从扶手框内打开后，写字板与扶手面打开后板面可根据个人需求调换到35°，使人坐上座椅上真正达到人体舒适学；面板采用注塑封边三胺板，带笔槽设计，美观便利，承重不小于50kg；</p> <p>8、面料：采用优质专用座椅麻绒布料，耐磨、不褪色，多色选择，可根据客户要求要求进行3M(防潮、防尘、防污)处理，可加工阻燃功能。</p> <p>9、回位机构：采用弹簧加阻尼器自动回复装置，使椅座能缓慢自动复位，回位轻盈，无杂音，零故障。</p> <p>10、固定方式：固定方式采用M8膨胀螺丝+M12膨胀胶固定到地面，固定螺栓点采用了重力设计、隐避技术隐藏在地脚内部，并封地脚帽，无积尘，整体采用注塑工艺，美观耐用。</p> <p>11、所有五金件均经打磨、抛光、除锈、酸洗、磷化、静电喷粉、高温锅炉等工序处理。</p>					
21	定制原木条桌	华茂	1800*400*750	<p>1、基材：采用E0级高密度纤维板，握钉力强，符合国家标准要求。甲醛含量达到国家标准，</p> <p>2、面材：采用AAA级美州进口优质胡桃木木皮，全贴实木皮，</p>	江苏	张	5	950	4750

				<p>无夹皮、无变色、木皮表面纹理清晰、无疤痕、无腐朽及虫蛀，含水率小于10%；</p> <p>3、胶合剂：采用优质油漆配套胶黏剂，无刺激气味，满足国家环保标准，甲醛释放量小；粘接牢固；</p> <p>4、油漆：采用的底漆和面漆，均为环保漆，经“五底三面”工艺涂饰，表面硬度达2H以上，抗摩擦，抗腐蚀，防划伤，，手感柔和，，长期使用不脱落，不褪色；能保持色泽亮丽；</p> <p>5、五金： a、采用优质强力“四合一”紧固件，连接紧固，不松动；满足人性化需求。</p> <p>6、产品特色： a、有主桌、副台、侧柜、活动柜、矮柜等可供选择； b、可根据人体需求设计，符合人体个性特征，长时间使用不疲劳； c、超厚，超大型台面设计，显得稳重大气和端正。</p>					
22	会议桌	华茂	7000* 1600* 750	<p>1、基材：采用优质E0级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形；</p> <p>2、油漆：底漆采用台湾大宝油漆，面漆采用环保油漆；</p> <p>3、五金配件：优质五金锁具，所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。</p>	江苏	套	1	14000	14000
23	条桌	华茂	1400* 400*7 60	<p>基材：选用E0级优质环保三聚氰胺饰面刨花板；</p> <p>饰面：厚度0.8mm；</p> <p>五金件：采用品牌铰链、无声滑轨和连接件，品牌锁具。</p> <p>工艺：人造板件均双面、封四边，走线孔、槽内缘(包括隐蔽部位)一律封闭处理。2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整，无脱胶、表面无胶渍。板材进行切割，切口整齐，无崩茬，尺寸精确到0.5mm。五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。</p>	江苏	张	10	690	6900

24	矮柜	华茂	1200*400*800	<p>基材:选用E0级优质环保三聚氰胺饰面刨花板;</p> <p>饰面:厚度0.8mm;</p> <p>五金件:采用品牌铰链、三节无声滑轨和连接件,品牌锁具。</p> <p>工艺:人造板件均双饰面、封四边,走线孔、槽内缘(包括隐蔽部位)一律封闭处理。2mm厚同色PVC封边,封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。板材进行切割,切口整齐,无崩茬,尺寸精确到0.5mm。五金件连接,板内预埋尼龙螺母的方式,确保使用寿命更长。</p>	江苏	张	1	1200	1200
25	会议椅	华茂	570*600*910	<p>1.采用耐磨西皮,柔软而富于韧性,厚度适中,手感舒适,透气性强.不易变形,坐感舒适;</p> <p>2.高回弹45密度原生态绵;</p> <p>3.15mm厚单层环保弯板;</p> <p>4.34*16蛋管2.0厚精抛光电镀架、铝合金连接件、带皮垫。</p>	江苏	张	40	590	23600
26	礼堂用排椅	华茂	580*740*1020H (±10mm)	<p>1、背外板:采用优质高强度曲木夹板经热压成型,外层贴实木皮,表面油环保聚氨酯漆,厚度15mm;</p> <p>2、背包:外形根据人机工程学人体曲线设计,内置夹板加海绵结构,海绵采用优质原料模塑成型的冷发泡高密度聚氨脂定型海棉,表观密度为$50\pm 5\text{Kg}/\text{m}^3$,为确保座背的舒适柔软,外覆专业座椅优质麻绒面料,并内置高强度钢制支撑结构,厚度3mm;</p> <p>3、扶手面:扶手面采用橡木或橡胶木,尾部为鸭嘴型设计,方便联排时不影响扶手面打开,设计感舒适,表面油环保聚氨酯漆,五底三面工艺,厚30mm,美观典雅,宽度80mm。</p> <p>4、座包:外形根据人机工程学人体曲线设计,采用优质原料模塑成型的冷发泡高密度聚氨脂定型海棉,表观密度为$60\pm 5\text{Kg}/\text{m}^3$,确保座背的舒适柔软,外覆专业</p>	江苏	个	353	660	232980

			<p>座椅优质麻绒布料，使坐感更加舒适，座框架采用（1.5mm厚）优质冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构，摒弃了市场上依然大范围使用的木框+夹板结构，承托力更强，不易变形断裂，更坚固耐用；</p> <p>5、座外板：采用多层硬木成型板，常规厚度15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形，表面油环保聚氨酯漆，并附独特蜂窝式吸音气孔，整体吸音率0.5，全场能在0.1秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。</p> <p>6、站脚：扶手框架采用1.6厚度的A级钢板冲压件并采取二氧化碳保护焊接而成，两侧采用优质密度板覆薄海绵包布装饰，内嵌于扶手框架内，美观牢固；站管采用1.8厚度的A级方管，尺寸规格为40mm*80mm，并与320mm*70mm的脚底板焊接成型。</p> <p>7、写字板：采用折叠隐藏式机构，弃用了市场上传统模具压铸成型的铝合金支架、采用新型直接焊接成型链接件+14mm实心冷拉圆铁支架配焊接3mm厚的冷轧钢托板，从而达到写字板支架、链接件永无松动、变形现象，写字板从扶手框内打开后，写字板与扶手面打开后板面可根据个人需求调换到35°，使人坐上座椅上真正达到人体舒适学；面板采用注塑封边三胺板，带笔槽设计，美观便利，承重不小于50kg。</p> <p>8、面料：采用优质专用座椅麻绒布料，耐磨、不褪色，多色选择，可根据客户要求进行3M(防潮、防尘、防污)处理，可加工阻燃功能。</p> <p>9、回位机构：采用弹簧加阻尼器自动回复装置，使椅座能缓慢自动复位，回位轻盈，无杂音，零</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

				故障。 10、固定方式：固定方式采用 M8 膨胀螺丝+M12 膨胀胶固定到地面，固定螺栓点采用了重力设计、隐避技术隐藏在地脚内部，外封地脚帽，无积尘，整体采用喷塑工艺，美观耐用。 11、所有五金件均经打磨、抛光、除锈、酸洗、磷化、静电喷粉、高温锅炉等工序处理。					
27	班前椅	华茂	常规	面料：靠背、坐垫接触面均采用环保、透气植皮牛皮包裹，面料厚度 1.0 毫米，三年耐水解，阻燃、撕裂和拉伸性能均符合国家标准； 椅背：腰背分离式靠背骨架采用 PA 材质加高强度玻璃纤维，阻燃性能符合国家标准； 扶手：扶手主体采用高强度 PU 加玻璃纤维材质，镂空式外形设计带软包设计，可翻转调节； 座垫：坐垫骨架采用 9 层 13 毫米高强度层压胶合板，填充物高密度海绵组合，面料为环保透气皮料，阻燃性能符合国家标准； 椅架：采用 Q195 钢管制成，壁厚 1.8mm，喷塑金属脚架。	江苏	张	10	950	9500
28	主席台	华茂	1600*600*760	1、基材：采用 E0 级高密度纤维板，握钉力强，符合国家标准要求。甲醛含量达到国家标准， 2、面材：采用 AAA 级美州进口优质胡桃木木皮，全贴实木皮，无夹皮、无变色、木皮表面纹理清晰、无疤痕、无腐朽及虫蛀，含水率小于 10%； 3、胶合剂：采用优质油漆配套胶黏剂，无刺激气味，满足国家环保标准，甲醛释放量小，粘接牢固； 4、油漆：采用的底漆和面漆，均为环保漆，经“五底三面”工艺涂饰，表面硬度达 2H 以上，抗摩擦，抗腐蚀，防划伤，，手感柔和，，长期使用不脱落，不褪色；能保		张	5	2200	11000

				持色泽亮丽； 5、五金： a、采用优质强力“四合一”紧固件，连接紧固，不松动；满足人性化需求。 6、产品特色： a、有主桌、副台、侧柜、活动柜、矮柜等可供选择； b、可根据人体需求设计，符合人体个性特征，长时间使用不疲劳； c、超厚，超大型台面设计，显得稳重大气和端正。					
29	演讲发言台	华茂	723*580*1160	材质：1、面料：基材：选用中、高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形； 2、油漆：采用品牌木器专用漆，色泽均匀一致，不出现退色、返白现象，耐污、耐火、耐酸、耐磨；产品表面平坦光滑，无划伤、开裂和变形，平整度达到 $\leq 2\text{mm}$ 。 3、优质金属配件。 4、成品外表与封边的倒棱圆角，边缘平整，光滑，弧线均匀一致，无加工刀痕。	江苏	个	1	1900	1900
30	条桌	华茂	1800*400*760	1、基材：采用E0级高密度纤维板，握钉力强，符合国家标准要求。甲醛含量达到国家标准， 2、面材：采用AAA级美州进口优质胡桃木木皮，全贴实木皮，无夹皮、无变色、木皮表面纹理清晰、无疤痕、无腐朽及虫蛀，含水率小于10%； 3、胶合剂：采用优质油漆配套胶黏剂，无刺激气味，满足国家环保标准，甲醛释放量小； 4、油漆：采用的底漆和面漆均为环保漆，经“五底二面”工艺涂饰，表面硬度达2H以上，抗摩擦，抗腐蚀，防划伤，手感柔和，长期使用不脱落，不褪色，能保持色泽亮丽； 5、五金： a、采用优质强力“四合一”紧固件，连接紧固，不松动；满足人性化需求。 6、产品特色： a、有主桌、副台、	江苏	张	5	950	4750

				侧柜、活动柜、矮柜等可供选择； b、可根据人体需求设计，符合人体个性特征，长时间使用不疲劳； c、超厚，超大型台面设计，显得稳重大气和端正。					
31	条桌	华茂	1200* 400*7 60	1、基材：采用E0级高密度纤维板，握钉力强，符合国家标准要求。甲醛含量达到国家标准， 2、面材：采用AAA级美州进口优质胡桃木木皮，全贴实木皮，无夹皮、无变色、木皮表面纹理清晰、无疤痕、无腐朽及虫蛀，含水率小于10%； 3、胶合剂：采用优质油漆配套胶黏剂，无刺激气味，满足国家环保标准，甲醛释放量小；粘接牢固； 4、油漆：采用的底漆和面漆，均为环保漆，经“五底三面”工艺涂饰，表面硬度达2H以上，抗摩擦，抗腐蚀，防划伤，，手感柔和，，长期使用不脱落，不褪色；能保持色泽亮丽； 5、五金： a、采用优质强力“四合一”紧固件，连接紧固，不松动；满足人性化需求。 6、产品特色： a、有主桌、副台、侧柜、活动柜、矮柜等可供选择； b、可根据人体需求设计，符合人体个性特征，长时间使用不疲劳； c、超厚，超大型台面设计，显得稳重大气和端正。	江苏	张	2	680	1360
32	办公桌	华茂	1570* 1500* 750	1、基材：基材采用优质品牌环保刨花板； 2、面材：采用优质品牌三聚氰胺饰面板； 3、PVC封边：采用优质品牌PVC封边，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点和镶入异物； 4、五金配件：采用优质品牌五金配件。	江苏	套	1	1860	1860

33	文件柜	华茂	2200*400*2000	<p>1、基材：基材采用优质品牌环保刨花板；</p> <p>2、面材：采用优质品牌三聚氰胺饰面板；</p> <p>3、PVC封边：采用优质品牌PVC封边，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点和镶入异物；</p> <p>4、五金配件：采用优质品牌五金配件。</p>	江苏	套	1	2600	2600
34	办公接待椅	华茂	常规	<p>1、靠背骨架采用PA材质加高强度玻璃纤维，背网采用环保优质高弹性网布，大弧度S型仿生工学曲线，一体成型，自然贴合人体脊椎曲线，给予背部、腰部、臀部饱满支撑；</p> <p>2、扶手主体采用高强度PA加玻璃纤维材质，四边固定，稳固舒适；</p> <p>3、坐垫骨架采用9层13毫米高强度层压胶合板，填充物定型海绵组合，采用优质环保针织布料，透气性好，实现健康坐姿，久坐不累；</p> <p>4、采用蝴蝶底盘，角度倾仰，机构运动无干涉，无噪音，性能稳定，简单操作；一键升降；</p> <p>6、加高强度320mm尼龙脚，坚固耐用，稳定性高；</p> <p>7、万向椅轮，转动轻松灵活。</p>	江苏	张	1	600	600
35	图书刊物阅读架	华茂	2400*350*1200	<p>1、基材：基材采用优质品牌环保刨花板；</p> <p>2、面材：采用优质品牌三聚氰胺饰面板；</p> <p>3、PVC封边：采用优质品牌PVC封边，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点和镶入异物；</p> <p>4、五金配件：采用优质品牌五金配件。</p>	江苏	套	2	1600	3200

36	定制拼色沙发	华茂	1600*850*850	1. 优质西皮饰面 2. 40 密度切割纯绵 3. 四面刨光、除虫、烘干实木架结合多层夹板 4. 标准锰钢蛇形簧+平衡钢线+平衡网 5. 黑色喷涂五金脚架	江苏	张	1	2200	2200
37	茶几	华茂	Φ600*400	茶几整体采用橡木材质，全实木不贴皮，整体光滑平整。环保清漆整体喷涂，无异味。	江苏	张	1	780	780
38	茶几(副)	华茂	Φ500*450	茶几整体采用橡木材质，全实木不贴皮，整体光滑平整。环保清漆整体喷涂，无异味。	江苏	张	1	580	580
39	升降演讲台	华茂	720*580*710(710-1100)	升降范围:700-1090mm 外形尺寸:720*580*710/1100mm 最大承重:60kgs 配件:平板槽+抽屉 桌面:MDF 吸塑板, 715*495*18mm 立柱/围板:塑料/金属, 喷粉, 象牙白 桌脚:金属, 喷粉, 象牙白 轮子:2.0 万向轮, 2 轮可锁定	江苏	张	1	1780	1780
40	心理团辅桌	华茂	500*727*750	1. 材质: 抗倍特板桌面, 钢架结构; 2. 功能: 三角形桌面, 可随意拼接成所需款式, 带隔层设计, 可作为校园功能室艺术活动功能桌等;	江苏	张	25	350	8750
41	团辅凳	华茂	Φ300*400	餐凳: 凳面: 采用高密度 ABS 材质的凳面, 直径 300mm, 凳面下有 2.5 厚钢板托盘, 使得凳子更加稳固。凳脚: 4 个凳脚采用 16×36×1.8mm 的无缝钢管一次弯曲成型, 全自动焊接机械手焊接, 焊点准确且均匀, 四脚配耐磨脚垫, 防滑消音, 保护地板。质量稳定, 坚固耐用, 美观大方。结构: 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上, 方便教室的打扫。制作工艺: 1. 采用二氧化碳保护焊。2. 涂层: 经过磷	江苏	张	25	170	4250

				化、酸洗、除油、除锈处理，再经全自动喷涂机械手喷环氧树脂金属粉末喷涂，经高温固化成光滑表面。					
42	办公桌	华茂	1570* 1500* 750	1、基材：基材采用优质品牌环保刨花板； 2、面材：采用优质品牌三聚氰胺饰面板； 3、PVC封边：采用优质品牌PVC封边，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点和镶入异物； 4、五金配件：采用优质品牌五金配件。	江苏	套	1	1860	1860
43	文件柜	华茂	2200* 400*2 000	1、基材：基材采用优质品牌环保刨花板； 2、面材：采用优质品牌三聚氰胺饰面板； 3、PVC封边：采用优质品牌PVC封边，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点和镶入异物； 4、五金配件：采用优质品牌五金配件。	江苏	套	1	2500	2500
44	定制临摹书桌	华茂	1800* 800*7 50	实木材质，北榆木，全部榫卯结构，古典书桌设计，桌面下方雕刻云头造型，桌面边框厚度 $\geq 32\text{mm}$ ，雕刻花板 $\geq 25\text{mm}$ ，腿部之间使用实木链接，精选碳化烘干料，虫不蛀，不变形，不开裂，使用优质环保油漆，油漆采用三底两面工艺，纹理通达清晰，外观鲜明光亮，颜色按需求定制。	江苏	张	1	2820	2820
45	定制临摹书桌	华茂	1400* 600*7 50	实木材质，北榆木，全部榫卯结构，古典书桌设计，桌面下方雕刻有云头造型，桌面边框厚度 $\geq 32\text{mm}$ ，雕刻花板 $\geq 25\text{mm}$ ，腿部之间使用实木链接，精选碳化烘干料，虫不蛀，不变形，不开裂，使用优质环保油漆，油漆采用三底两面工艺，纹理通达清晰，外观鲜明光亮，颜色按需求定制。	江苏	张	14	1900	26600

46	书法凳	华茂	300*300*450	北榆木，全部榫卯结构，精选碳化烘干料，虫不蛀，不变形，不开裂，使用优质环保油漆，油漆采用三底两面工艺，纹理通达清晰，外观鲜明光亮，颜色按需求定制。	江苏	张	29	350	10150
47	书法储物柜	华茂	800*400*800	1. 基材：采用 E0 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，其中层板 25mm 厚，其它 18mm 厚。1.5mm 同色 PVC 封边条经熔点 200°C 热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 2. 工艺：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。 3. 功能：可独立，可组合使用，适合收纳置物。	江苏	张	4	800	3200
48	书法操作台	华茂	1800*800*750	实木材质，北榆木，全部榫卯结构，古典书桌设计，桌面下方雕刻没云头造型，桌面边框厚度≥32mm，雕刻花板≥25mm，腿部之间使用实木链接，精选碳化烘干料，虫不蛀，不变形，不开裂，使用优质环保油漆，油漆采用三底两面工艺，纹理通达清晰，外观鲜明光亮，颜色按需求定制。	江苏	张	1	2500	2500
49	仿古椅	华茂	300*300*450	北榆木，全部榫卯结构，精选碳化烘干料，虫不蛀，不变形，不开裂，使用优质环保油漆，油漆采用三底两面工艺，纹理通达清晰，外观鲜明光亮，颜色按需求定制。	江苏	张	1	880	880
50	端景台	华茂	1400*400*800	1. 基材：采用 E0 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，其中层板 25mm 厚，其它 18mm 厚。1.5mm 同色 PVC 封边条经熔点 200°C 热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 2. 工艺：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；	江苏	张	1	2000	2000

				产品拼装接缝整齐。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。 3. 功能：可独立，可组合使用，适合收纳置物。					
51	操作台	华茂	2400*1200*750	1. 规格：2400*1200*750 2. 材质：实木多层板+烤漆钢架； 3. 工艺：采用国家标准 E0 级板，面板厚度 40mm，基材采用 E0 级实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。	江苏	张	8	1250	10000
52	凳子	华茂	240*340*400	1. 面板：采用 E0 级实木多层板，厚度 25mm，1.5mm 厚 PVC 封边条经熔点 200°C 热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 2. 钢架：采用 25*25*1.5mm 钢管。喷涂表面处理，磷化后静电喷塑。耐腐蚀，不易生锈； 3. 脚垫：采用全封闭 PP 料制作。	江苏	张	48	120	5760
53	展示收纳柜	华茂	3200*400*2000	1. 基材：采用 E0 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，其中层板 25mm 厚，其它 18mm 厚。2. 0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200°C 热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 2. 工艺：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。	江苏	套	4	5500	22000
54	柜体讲台	华茂	1400*700*860	1、基材：采用 E0 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。同色 PVC 封边条经熔点 200°C 热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 2、具有防污、防刮、耐磨等功能。 3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。 4、五金配件：采用优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	江苏	套	9	1780	16020

55	教师椅	华茂	常规	<p>材质：采用红橡木，加工平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵，表面无结疤，整体牢固可靠，光滑无痕，结合部位采用榫卯结构，不松动，不脱胶，不溢胶，所用原木经酸脂烘干处理，干燥率达到8-10%，保证抗磨，遇水，阳光照射后不开裂，不翘曲变形，结构牢固。</p> <p>油漆：采用环保聚酯清漆，木本色。油漆工艺：三底两面，自然风干，无尘工艺。</p>	江苏	张	9	360	3240
56	课桌椅	华茂	<p>课桌： 650*450*760 课椅： 410*400*360-460</p>	<p>课桌： 桌面：1. 材质：采用ABS一级新材料一体射出成型，课桌面做塑面硬化处理。 2. 桌面尺寸：650mm×450mm×21mm±5mm。 3. 功能：桌面两侧与前沿设置一门字型宽度13mm防落凸条，凸高3mm总长度为1440mm±10mm。桌面前端处设置有一长型凹形笔槽尺寸：500mm×15mm±10mm。 4. 组合设计：面板底部锁入口径15mm×30mm±1.0mm×壁厚1.0mm双钢管支撑。</p> <p>二、书箱：1. 材质：采用PP塑料一级新材料一体射出成型包含双挂钩。2. 内径尺寸：455mm×340mm×140mm±10mm。外径尺寸：600mm×350mm×150mm±10mm。 3. 功能与安全性：(1) 书箱内部前沿设有梯形凹处方便文具储放。(2) 书箱底部有排水槽缝设计，排水槽长缝不少于22条，短槽缝不少于24条，每条长槽缝95mm×5mm±1mm，短槽缝27mm×5mm±1mm；(3) 书箱两侧有二个多功能挂钩。</p> <p>三、钢架：1. 材质及形状：采用符合中国国家标准亮光钢管，结构及焊接部位牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿；焊缝均匀，需无毛棱、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。 2. 尺寸：桌脚贴地部钢管尺寸为椭圆形口径30mm×60mm±1mm×</p>	江苏	套	450	500	225000

			<p>壁管厚 1.4mm；桌脚上部固定立管钢管尺寸为椭圆形口径 30mm×60mm±1mm×壁管厚 1.4mm；桌脚上部活动立管钢管尺寸为椭圆形口径 23mm×50mm±1mm×壁管厚 1.4mm；连接书箱 U 型支架钢管尺寸椭圆形口径 20mm×40mm±1mm×壁管厚 1.2mm，二桌脚贴地连接横钢管尺寸为椭圆形口径 20mm×40mm±1mm×壁管厚 1.2mm。</p> <p>3. 表面涂装：焊接完成后的钢管架，表面需经除油、脱脂、磷化、皮膜处理。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆。</p> <p>4. 底座工字弯管左右组合焊接外型配合定制 M8 插销螺丝，升降结构合理、顺畅、安全。</p> <p>四、脚垫：1. 材质：采用 PP 塑料一体射出注塑成型。并用圆头十字自攻螺丝紧固。</p> <p>五、尺规刻度：1. 材质：采用激光雷射打标，调整刻度从 640mm~790mm。</p> <p>六、高低升降调节：1. 材质及形状：采用符合国家标准亮光钢管和定制 M8 螺丝组合而成，结构牢固。2. 功能：螺母与插销采用螺纹连接，插销部份无螺纹用于伸缩内管升降孔卡位。外管设有防脱落圆孔台阶，用于螺纹部位锁紧。</p> <p>课椅：</p> <p>一、靠背及座垫：</p> <p>1. 材质工艺：采用 PP 塑料一体射出注塑成型；</p> <p>2. 尺寸：靠背：410mm×320mm±10mm，座垫：410mm×380mm±10mm；</p> <p>3. 功能：靠背与钢管采用直插套管卡扣式紧固，无外露螺丝等紧固件。靠背设有 16 条长短细槽缝，通气散热。座垫前端有两处下凹设计；座垫深部有内陷设计，</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--



			<p>坐时包覆臀部，具有捧托感，久坐不劳累。座垫设有共 17 条长短细槽缝设计，通气散热。</p> <p>二、钢制椅架：</p> <p>1. 尺寸：椅座贴地钢管尺寸为 30mm×45mm±1mm×1.4mm；椅子横杆尺寸为 20mm×30mm±1mm×1.2mm；椅脚上部立管钢管尺寸为 23mm×35mm±1mm×1.4mm；靠背弯管钢管尺寸为 20 mm×30 mm±1mm×1.2mm，椅座补强钢管尺寸为 20 mm×30 mm±1mm×1.2mm。</p> <p>2. 表面涂装：焊接完成后的钢管架，表面需经除油、脱脂、磷化、皮膜处理。</p> <p>3. 升降定位孔孔径小于 5mm，符合 GB28007-2011 中孔及间隙的大小，保护学生安全。</p> <p>三、升降调节：M8 螺丝分为螺母与插销两部分，螺母与插销采用螺纹连接，插销部份无螺纹用于伸缩内管升降孔卡位，可重复拆卸长久使用不滑牙、卡死。外管设有防脱落圆孔台阶，用于螺纹部位锁紧。</p> <p>四、标识刻度：采用激光镭射打标，调整刻度“360-460”mm 六个档位高度标识，数值表示椅面离地面高度。</p> <p>五、脚垫：采用 PP 塑料圆头十字自攻螺丝锁付，脚垫配水平调节塑钢胶料 POM 螺丝。前脚垫：100mm*38mm*57mm，后脚垫：115mm*38mm*58mm，垫跟厚度 6mm±2mm。</p> <p>六：椅篮：1. 材质：采用 T0B21 碳素钢线折弯碰焊成型坚固耐用表面采高温粉体涂装。</p> <p>2. 尺寸：(1) 钢线径 6mm±0.4mm±0.5mm (2) 385mmX300mmX80mm±3mm</p> <p>3. 置物篮前端必需有一 40mm*385mm±3mm 凹切口方便取物。</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

57	定制侧墙书柜+书包柜	华茂	6000*1000*2000	<p>1、基材：采用E0级环保实木多层板贴三聚氰胺饰面。优质PVC封边条经熔点200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>2、具有防污、防刮、耐磨等功能。</p> <p>3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4、五金配件：采用优质门铰及锁具，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	江苏	套	9	8580	77220
58	后墙定制毛毡板	华茂	6400*2500	<p>材质：E0级环保标准，基础打底，高密度优质聚酯纤维吸音板；</p> <p>功能：适用于物理吸音、墙面装饰、作品展示等；</p> <p>复尺要求：6400*2500为教室最小规格，实际尺寸以现场墙面情况为准。</p>	江苏	套	9	1780	16020
59	办公桌	华茂	1700*1400*750	<p>1. 基材：采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，其中台面厚度25mm，柜体部分厚度18mm，优质同色PVC封边。</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用；</p> <p>4. 五金配件：采用优质门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	江苏	套	38	1750	66500
60	活动托柜	华茂	400*500*650	<p>1. 基材：采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，其中台面厚度25mm，柜体部分厚度18mm，优质同色PVC封边。</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用；</p> <p>4. 五金配件：采用优质门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	江苏	套	38	400	15200

61	名班主任办公室	华茂	1800* 1600* 750	<p>1. 基材:采用 E0 级三聚氰胺饰面刨花板, 其中台面厚度 25mm, 柜体部分厚度 18mm, 优质同色 PVC 封边。</p> <p>2. 工艺要求: 贴面平整, 不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合, 平直不离胶, 修边平滑; 产品拼装接缝整齐;</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成, 坚固结实耐用;</p> <p>4. 五金配件: 采用优质门铰及导轨、锁具, 铝合金拉手, 具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	江苏	套	2	1950	3900
62	午休椅	华茂	660*6 80*11 75-12 70	<p>1、头枕: 3D 环颈式”双框头枕设计, 可调范围 5CM; 采用特种网布。外框为尼龙加纤新料;</p> <p>2、椅背: 固定式椅背设计, 面料采用特种网布, 背支撑架为“Y”型设计采用一体成型注塑工艺, 靠背采用单框设计, 外框为黑色尼龙加纤新料;</p> <p>3、腰枕: 旋转式四维调节定型棉-升降、前后动态旋转, 加宽加大软包海绵填充腰枕, 可满足不同身高使用者对腰部支撑的坐感需求;</p> <p>4、坐垫: 采用网布结合特制钢丝工艺加固网和塑料的连接增加产品的稳定性, 防止长久使用后网布脱边及大幅度下沉的现象发生;</p> <p>5、扶手: PU 材质, 4D 扶手, 可升降调节 10CM, 向内旋转 40° 前后滑动 5CM, 向外旋转 180°;</p> <p>6、气压棒: 内管外观用精钢铸造, 内充高压氮气; 111</p> <p>7、底盘: 4 段锁定 135 度线控自负重底盘, 后置线控键控制设计 (坐垫左后方手柄控制倾仰锁定, 坐垫右侧中间手柄控制升降调节), 采用 2.5MM 加厚防爆钢板, 倾仰机构底盘;</p> <p>8、脚踏: 脚踏总长度高达 64.5cm, 与底座一体开模设计,</p>	江苏	张	93	880	81840

				脚踏前端为定型棉软包设计，可7度弧度调节，满足不同使用者在不同的使用环境都能达到最佳的舒适状态； 9、椅脚及脚轮：采用PA+30%玻璃纤维材料，椅脚直径700mm，轮片直径60mm。					
63	文件柜	华茂	800*400*2000	1. 基材：采用E0级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，上柜体采用铝合金门框。层板配置5块厚度25mm层板，其余板材厚度18mm，表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）； 2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐； 3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。 4. 五金配件：采用优质门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	江苏	张	15	1200	18000
64	矮柜	华茂	1200*400*800	1. 基材：采用E0级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，上柜体采用铝合金门框。层板配置1块厚度25mm层板，其余板材厚度18mm，表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）； 2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐； 3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。 4. 五金配件：采用优质门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	江苏	张	4	1200	4800

65	抗污餐桌	华茂	1200* 1200* 760	<p>1、桌面采用不小于12mm一代抗倍特板一体成型,挂边整体厚度不小于25mm。耐80度以上高温。防水:浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm,面板四周采用CNC修边,四周倒角,圆润光滑无任何毛边;</p> <p>2、桌体横杆采用25*50*1.8方管,桌脚采用Φ50*1.8mm圆管,挂架采用20*20*1.5mm方管+Φ16*1.5mm圆管。表面喷涂处理,磷化后静电喷塑。耐腐蚀,不易生锈;</p> <p>3、脚垫采用全封闭PP料制作,适合不平整地面,可随意调节桌面平衡。</p> <p>4、功能:可悬挂8张凳面不小于Φ35的凳子,落地结构稳定。</p>	江苏	套	11 5	1420	16330 0
66	餐凳	华茂	Φ 300*4 00	<p>餐凳:凳面:采用高密度ABS材质的凳面,直径300mm。凳面下有2.5厚钢板托盘,使得凳子更加稳固。凳脚:4个凳脚采用16×36×1.8mm的无缝钢管一次弯曲成型,全自动焊接机械手焊接,焊点准确且均匀,四脚配耐磨脚垫,防滑消音,保护地板。质量稳定,坚固耐用,美观大方。结构:凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上,方便教室的打扫。制作工艺:1.采用二氧化碳保护焊。2.涂层:经过磷化、酸洗、除油、除锈处理,再经全自动喷涂机械手喷环氧树脂金属粉末喷涂,经高温固化成光滑表面。</p>	江苏	张	92 0	170	15640 0
67	更衣柜	华茂	385*5 00*18 90mm (含 底座 80高 度)	<p>1、柜门及柜体:采用HDPE塑料一次滚塑成型,柜门规格:358*556*20-40mm,柜体规格:385*500*1810mm。柜体一侧设置与柜门互搭的凹凸槽及插杆孔,方便与柜门安装;柜体两侧设计凹槽筋条,方便安装大隔板;</p> <p>2、隔板:隔板采用HDPE塑料一次成型,厚度在3mm。规格:</p>	江苏	套	12	1650	19800

				<p>375*493*13-69mm, 隔板前端设计成两个 U 形结构, 方便卡在柜体壁厚处, 2 个大隔板把柜体分割成 3 柜门;</p> <p>3、底座: 高度 80mm, 采用 HDPE 塑料吹塑一次成型, 厚度在 3mm;</p> <p>4、铰链插杆: 直径 4*1795mm, 采用不锈钢 304 材质;</p> <p>5、安装板: 142*105*1.2mm, 采用不锈钢 304 材质;</p> <p>6、拉手: 配置模块化拉手, 门板与拉手卡合处加厚, 拉手边框紧密贴合在门板上, 提高强度和安全性;</p> <p>7、柜子顶部设置竖向凹槽加强筋条, 增加顶部强度。</p>					
68	塑胶更衣凳	华茂	1500*400*460	<p>材质说明: 凳面 PVC, 凳腿 ABS 材质。</p> <p>生产工艺: 注塑 ABS 和挤塑 PVC 双重工艺结合。</p> <p>使用年限: 使用寿命为 ≥ 10 年以上。</p>	江苏	张	2	600	1200
69	宿舍床	华茂	1000*2000*1700	<p>1. 采用冷轧钢板, 立柱 60*60*2.0mm, 加厚立管增强承重力;</p> <p>2. 横梁 50*50*1.2mm, 立柱与横梁中间采用榫卯卡扣连接, 相互支撑增加牢固度;</p> <p>3. 静音防滑胶垫, 减少与地面的摩擦, 避免噪音;</p> <p>4. 喷涂表面处理, 磷化后静电喷塑。耐腐蚀, 不易生锈;</p>	江苏	套	1	880	880
70	衣柜	华茂	800*600*2000	<p>1. 基材: 采用 E0 级环保多层板贴三聚氰胺饰面, 其中层板 25mm 厚, 其它 18mm 厚, 2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200°C 热熔胶封边, 修边圆润无毛刺, 不脱落。</p> <p>2. 工艺: 贴面平整, 不起泡、无疙瘩; 封边采用环保热熔胶粘剂粘合, 平直不离胶, 修边平滑; 产品拼装接缝整齐。板材连接方式为三合一扣件拼装而成, 坚固结实耐用。</p>	江苏	个	1	1400	1400

				<p>3.五金：采用优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p> <p>4.具有防污、防刮、耐磨等功能。</p>					
71	货架	华茂	2000*600*2000	<p>1、立柱采用 80*40*2.0 厚的 C 型钢材，横梁采用 1.5 厚的一级钢材，层板采用冷扎钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计，自由升降，无需焊接；每层距离以 75mm 为节距任意调节层高，每层承载 400 公斤左右；</p> <p>2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理，防腐防锈、坚固耐用。</p>	江苏	节	49	1200	58800
<p>投标总报价（人民币：元）</p>									1629870

交付期：合同签订后 40 天内完成安装调试及验收

备注：1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

