

报价唯一性

投标分项报价表（分包号：采购包1）

校园信息发布系统配置清单									
序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
A	设备材料								
一	校园信息发布平台								
1	信息发布软件	AOLSEE(傲视)	AOLSEE信息发布软件 V9.0	<p>1、软件采用B/S架构支持分级部署，播放终端可自由增减，管理平台支持播放客户端跨平台管理，同一个素材与节目可以同时支持 X86 平台客户端与 android 客户端；</p> <p>▲2、软件后台系统登录后首页有驾驶舱功能，通过驾驶舱可以了解整个系统各个功能模块的汇总数据（包括但不限于：服务器信息、设备信息、设备在线状态、软件版本、节目属性、素材、模板、用户信息等模块，（提供证明上述软件功能截图的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）；</p> <p>3、素材管理，支持视频，图片，文本、流媒体、天气、跑马灯、网页等文件的上传和创建、下载等管理，支持各文件的预览；</p> <p>4、模板管理，系统自带模板库，支持全屏模板，分屏模板，专用模板，自定义模板等功能模块；</p> <p>5、节目管理，支持横屏和竖屏的节目创建，支持根据分辨率、操作系统版本创建不同类型的节目，节目支持图片、视频、文本、流媒体、网页、天气、日期时间等多媒体元素组合播放，支持节目一键预览、节目保存至共享区、节目详情查看；</p> <p>6、设备管理，设备管理主要包括设备基础配置和远程控制2大模块，当终端出现异常情况，系统可远程重启终端播放器，使之恢复正常，支持远程升级，可通过网络进行智能软件升</p>	上海	套	1	25000.00	25000.00



2	终端软件	AOLSEE (傲视)	AOLSEE 信息发布终端授权软件 V9.0	<p>级, 无需到现场进行操作; 可对所有终端实施分组管理模式, 同一组的终端可以进行统一设置, 具有信息跟踪管理功能, 可查看客户端音量大小、IP 地址、磁盘空间大小、远程监控管理;</p> <p>7、播放列表设定多个媒体内容的播放时间次序。可定时播放、指定时间播放、随时插播, 可以对发布时间、发布顺序等进行编制和定义管理, 支持按时播放、空闲播放、紧急插播多种播放模式;</p> <p>8、具有紧急信息和临时信息的插入播放功能, 紧急信息或临时播放完毕能够自动切换到原播放节目;</p> <p>9、对所有显示终端设备进行有效的管理, 包括 IP 管理、时间校对管理、显示终端分组管理等;</p> <p>10、主端控制可对所有显示终端的音量大小/开关机时间/监控画面/状态刷新、屏幕休眠开启和关闭等功能进行远程控制;</p> <p>11、对系统的用户及用户组、发布点及发布组、多级管理等功能进行权限的设置, 以方便系统的管理及维护;</p> <p>12、日志管理, 实时查看各终端的网络联机状态监控其运行情况, 提供播放日志, 管理人员可以直接浏览、查询和导出;</p> <p>13、权限管理, 系统支持分配不同的权限给不同的用户, 由系统管理员自由划分权限和分配对应的终端管理, 权限配置灵活方便;</p> <p>14、天气中心, 系统后台可获取不同地区的天气信息, 后台支持同时提供 3 个城市天气信息给前端实时显示;</p> <p>15、系统强大的拓展性, 一般与会议预定、触摸互动、环境监测系统等第三方系统做对接, 支持第三方主流数据库数据, 如 SQLServer、MySQL、Oracle 等多种数据库;</p> <p>▲16、提供软件著作权和软件检测报告复印件并加盖投标人公章, 中标后 3 日内提供加盖原厂公章证明材料备查。</p> <p>终端软件授权, 统一平台管理, 节目分时分地管理, 定时开关机, 并能提供终端运行数据报表, 支持远程平台下发, 支持本地 U 盘插入直接播放, 平台数据加密传输, 节目发布多级权限审核限制, 终端密码保护。</p>	上海	套	17	800.00	13600.00
---	------	-------------	------------------------	--	----	---	----	--------	----------




3	管理主机	广电五舟	S500K2	双口千兆RJ45网卡/双口千兆网卡/标准右箱耳 /国产处理器(不低于 2.2G 24C)/散热器/DDR4 16G /2TB 3.5 吋 7.2K 6Gb SAS 硬盘*2/RAID 卡, 支持 0、1、10、5、50/横插 04 盘 12G SAS 硬盘背板/ 800W 电源模块*2 /滑轨 /150cm 国标电源线*2 /统信正版操作系统	广东广州	台	1	45000.00	45000.00
二	A区1F公共区域显示屏								
1	55寸液晶显示器	SKYWORTH	55BG22	1、屏幕尺寸: 55寸、屏幕比例 16: 9, 高清分辨率; 2、运行内存: 2G、存储内存: 32G; 3、外置接口: 2个USB2.0接口数、2个HDMI2.0接口数。 4、★提供节能认证证书并加盖投标人公章, 中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查。	深圳	台	1	2200.00	2200.00
2	多媒体播放终端	AOLSEE(傲视)	AS-5100-AB2G	1、控制系统: 内置专用显控主板, 主频最高2.0GHz, DDR4-2G内存, EMMC-16G存储, 可扩展至32G/64G, , 支持4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码 2、外置接口: HDMI2.0 高清输出*1、USB*2、3.5 音频输出*1、DC 输入*1、RJ45*1 千兆网卡, 同时支持 WIFI 2.4G 和 BT4.1 传输, TF 卡插槽*1、可定制多种外部接口; 3、外观材质: 全铝合金材质+阳极氧化工艺; 4、散热方式: 外壳自带散热片, 整体机身散热。	上海	台	1	2000.00	2000.00
3	壁挂支架	国产	定制	壁挂支架	中国	套	1	200.00	200.00
三	A区2F报告厅外门显示屏								
1	43寸液晶显示器	SKYWORTH	43E382W	1、屏幕尺寸: 43寸、屏幕比例 16: 9, 高清分辨率; 2、运行内存: 2G、存储内存: 32G; 3、外置接口: 2个USB2.0接口数、2个HDMI2.0接口数; 4、★提供节能认证证书并加盖投标人公章, 中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查。	深圳	台	2	2000.00	4000.00
2	多媒体播放终端	AOLSEE(傲视)	AS-5100-AB2G	1、控制系统: 内置专用显控主板, 主频最高2.0GHz, DDR4-2G内存, EMMC-16G存储, 可扩展至32G/64G, , 支持4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码	上海	台	2	3000.00	6000.00

3	壁挂支架	国产	定制	2、外置接口：HDMI2.0 高清输出*1、USB*2、3.5 音频输出*1、DC 输入*1、RJ45*1 千兆网卡，同时支持 WIFI 2.4G 和 BT4.1 传输，TF 卡插槽*1、可定制多种外部接口； 3、外观材质：全铝合金材质+阳极氧化工艺； 4、散热方式：外壳自带散热片，整体机身散热。	中国	套	2	200.00	400.00
四	B 区 B1-1F 电梯厅显示屏								
1	55 寸液晶显示器	SKYWORT H	55BG22	1、屏幕尺寸：55 寸、屏幕比例 16: 9，高清分辨率； 2、运行内存：2G、存储内存：32G； 3、外置接口：2 个 USB2.0 接口数、2 个 HDMI2.0 接口数； 4、★提供节能认证证书并加盖投标人公章，中标后 3 日内提供加盖原厂公章证明材料备查。	深圳	台	2	2200.00	4400.00
2	多媒体播放终端	AOLSEE (傲视)	AS-5100-AB2G	1、控制系统：内置专用显控主板，主频最高 2.0GHz，DDR4-2G 内存，EMMC-16G 存储，可扩展至 32G/64G，支持 4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码 2、外置接口：HDMI2.0 高清输出*1、USB*2、3.5 音频输出*1、DC 输入*1、RJ45*1 千兆网卡，同时支持 WIFI 2.4G 和 BT4.1 传输，TF 卡插槽*1、可定制多种外部接口； 3、外观材质：全铝合金材质+阳极氧化工艺； 4、散热方式：外壳自带散热片，整体机身散热。	上海	台	2	3000.00	6000.00
3	壁挂支架	国产	定制	壁挂支架	中国	套	2	200.00	400.00
五	D 区 B1、1F、5F 电梯厅显示屏								
1	55 寸液晶显示器	SKYWORT H	55BG22	1、屏幕尺寸：55 寸、屏幕比例 16: 9，高清分辨率； 2、运行内存：2G、存储内存：32G； 3、外置接口：2 个 USB2.0 接口数、2 个 HDMI2.0 接口数； 4、★提供节能认证证书并加盖投标人公章，中标后 3 日内提供加盖原厂公章证明材料备查。	深圳	台	3	2200.00	6600.00

2	多媒体播放终端	AOLSEE(傲视)	AS-5100-AB2G	1、控制系统: 内置专用显控主板, 主频最高 2.0GHz, DDR4-2G 内存, EMMC-16G 存储, 可扩展至 32G/64G, , 支持 4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码 2、外置接口: HDMI2.0 高清输出*1、USB*2、3.5 音频输出*1、DC 输入*1、RJ45*1 千兆网卡, 同时支持 WIFI 2.4G 和 BT4.1 传输, TF 卡插槽*1、可定制多种外部接口; 3、外观材质: 全铝合金材质+阳极氧化工艺; 4、散热方式: 外壳自带散热片, 整体机身散热。	上海	台	3	3000.00	9000.00
3	壁挂支架	国产	定制	壁挂支架	中国	套	3	200.00	600.00
<b>六</b>									
<b>D 区 2F 图书馆显示屏</b>									
1	43 寸液晶显示器	SKYWORT H	43E382W	1、屏幕尺寸: 43 寸、屏幕比例 16: 9, 高清分辨率; 2、运行内存: 2G、存储内存: 32G; 3、外置接口: 2 个 USB2.0 接口数、2 个 HDMI2.0 接口数; 4、★提供节能认证证书并加盖投标人公章, 中标后 3 日内提供加盖原厂公章证明材料备查。	深圳	台	2	2000.00	4000.00
2	多媒体播放终端	AOLSEE(傲视)	AS-5100-AB2G	1、控制系统: 内置专用显控主板, 主频最高 2.0GHz, DDR4-2G 内存, EMMC-16G 存储, 可扩展至 32G/64G, , 支持 4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码 2、外置接口: HDMI2.0 高清输出*1、USB*2、3.5 音频输出*1、DC 输入*1、RJ45*1 千兆网卡, 同时支持 WIFI 2.4G 和 BT4.1 传输, TF 卡插槽*1、可定制多种外部接口; 3、外观材质: 全铝合金材质+阳极氧化工艺; 4、散热方式: 外壳自带散热片, 整体机身散热。	上海	台	2	2000.00	4000.00
3	壁挂支架	国产	定制	壁挂支架	中国	套	2	200.00	400.00
<b>七</b>									
<b>D 区 2F 多功能厅外门显示屏</b>									
1	43 寸液晶显示器	SKYWORT H	43E382W	1、屏幕尺寸: 43 寸、屏幕比例 16: 9, 高清分辨率; 2、运行内存: 2G、存储内存: 32G; 3、外置接口: 2 个 USB2.0 接口数、2 个 HDMI2.0 接口数;	深圳	台	2	2000.00	4000.00

					4、★提供节能认证证书并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查。 1、控制系统：内置专用显控主板，主频最高2.0GHz，DDR4-2G内存，EMMC-16G存储，可扩展至32G/64G，支持4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码 2、外置接口：HDMI2.0 高清输出*1、USB*2、3.5 音频输出*1、DC 输入*1、RJ45*1 千兆网卡，同时支持 WIFI 2.4G 和 BT4.1 传输，TF 卡插槽*1、定制多种外部接口； 3、外观材质：全铝合金材质+阳极氧化工艺； 4、散热方式：外壳自带散热片，整体机身散热。	上海	台	2	3000.00	6000.00
3	壁挂支架	国产	定制		壁挂支架	中国	套	2	200.00	400.00
八	地下室接送通道口显示屏									
1	55 寸液晶显示器	SKYWORTH H	55BG22		1、屏幕尺寸：55 寸、屏幕比例 16: 9，高清分辨率； 2、运行内存：2G、存储内存：32G； 3、外置接口：2 个 USB2.0 接口数、2 个 HDMI2.0 接口数 4、★提供节能认证证书并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查。	深圳	台	2	3000.00	4000.00
2	多媒体播放终端	AOLSEE (傲视)	AS-5100-AB2G		1、控制系统：内置专用显控主板，主频最高2.0GHz，DDR4-2G内存，EMMC-16G存储，可扩展至32G/64G，支持4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码 2、外置接口：HDMI2.0 高清输出*1、USB*2、3.5 音频输出*1、DC 输入*1、RJ45*1 千兆网卡，同时支持 WIFI 2.4G 和 BT4.1 传输，TF 卡插槽*1、定制多种外部接口； 3、外观材质：全铝合金材质+阳极氧化工艺； 4、散热方式：外壳自带散热片，整体机身散热。	上海	台	2	3000.00	6000.00
3	吊装支架	国产	定制		吊装支架	中国	套	2	200.00	400.00
九	室内篮球场 LED 全彩屏									
1	室内全彩	海康威	DS-		1. ★点间距≤3mm(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日	浙江杭	平	18.	5200.00	96200.00

LED 显示屏 (P3)	视	D4030F0-XX (InfoCom ShowOS)	<p>内提供加盖原厂公章证明材料备查);</p> <p>2. ★有效显示尺寸为5.76m x 3.2m, 投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接, 但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽, 误差范围不超过 2% (提供承诺函并加盖投标人公章, 中标后 3 日内提供加盖原厂公章证明材料备查);</p> <p>3. 白平衡亮度<math>\geq 4500\text{cd}/\text{m}^2</math>, 最大对比度<math>\geq 8000:1</math>, 刷新率<math>\geq 3840\text{Hz}</math></p> <p>4. 产品支持 CSAYH 恒流驱动, 降低屏体电磁辐射, 减轻 LED 冲击, 避免产生漏电、离子迁移</p> <p>5. 产品抗电强度电源输入端 L、N 与接地金属外壳之间可承受 1500V (交流有效值) 试验电压 1min, 不发生击穿</p> <p>6. 产品每个灯芯的波长误差值在<math>\pm 1.5\text{nm}</math> 以内; 每个灯芯的亮度误差在 10% 以内</p> <p>7. 换帧频率 50Hz, 60Hz, 8~16bit 灰度任意调节</p> <p>8. 整屏平整度<math>\leq 0.2\text{mm}</math>, 模组间缝隙<math>\leq 0.2\text{mm}</math></p> <p>9. 产品支持亮度 0-最大值可调, 256 级无灰度损失调节, 可通过定时器或传感器调节; 色温 2000K-10000K 连续可调; 亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式;</p> <p>10. PCB 设计焊盘采用沉金工艺处理, 充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性;</p> <p>11. 支持带电维护, 热插拔, 维护时间不超过 10 秒, 支持单点维修更换;</p> <p>12. ▲支持单点检测逐点校正功能, 单点亮度校正, 单点颜色校正; 支持多 bin 色度校正, 校正数据存储在模组里, 采用色彩管理系统, 在 LED 控制系统对视频解码后, 添加二次过滤显示算法, 对显示屏每一个发光二极管进行逐点 14 位颜色校正 (提供封面具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章, 中标后 3 日内提供加盖原厂公章证明材料备查)</p> <p>13. 产品 10~55Hz, 振幅 0.35mm, 3 个轴向, 每一轴向循环 50 次, 每次时间 5min, 产品无异常;</p> <p>14. 具备防蓝光护眼功能'蓝光辐射能量<math>\leq 20\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{sr})</math>;</p> <p>15. 产品在试验条件: 3W/m, 1kHz 调制信号'射频电磁场辐</p>	州	方 米	5	
-----------------	---	--------------------------------	--	---	--------	---	--

射,80%调制度,试验后,设备功能正常; 16. △屏幕控制系统支持网页、客户端、APP (安卓、鸿蒙、IOS、windows) 三端数据实时同步; WEB 端、平板端、客户端均可以所见即所得的查看在线场景、离线场景的画布局、场景的实时画面, 以及信号的实时画面; (提供封面具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章, 中标后 3 日内提供加盖原厂公章证明材料备查) 17. △屏幕控制支持远程操控主机, 进行大屏内容的控制, 可远程操作大屏正在播放的可视化、AR、VR、第三方业务系统等; 支持同步平台配置的窗口快捷键, 可从客户端/APP 操作窗口快捷键, 实现大屏内容的快速切换。(提供封面具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章, 中标后 3 日内提供加盖原厂公章证明材料备查)										
2	显示屏结构及包边	国产	定制			江苏常州	平方米	21	850.00	17850.00
3	不锈钢封板	国产	定制			浙江杭州	平方米	24	1200.00	28800.00
4	同步接收系统	海康威视	DS-DR31H-16			浙江杭州	套	1	6400.00	6400.00



				<p>Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性；</p> <p>9、支持 5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间；</p> <p>10、接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题；</p> <p>11、可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。</p> <p>12、▲以上序号 2-11 参数需提供封面具有 CMA ilac-MRA、CNAS 标识盖章的权威检测报告复印件加盖投标人公章，中标后 3 日内提供加盖原厂公章证明材料备查。</p> <p>13、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造商）需与 LED 显示屏制造厂商一致。</p>	浙江杭州	台	1	4400.00	4400.00
5	视频控制处理器	海康威视	DS-DT20V-03HI04N0	<p>1、自带 0.96 英寸 OLED 全彩显示屏，可随时查看设备状态信息，方便设备维护。具备物理开关按键，可控制设备开关，开机状态下开关键背光常亮；</p> <p>2、输入：HDMI <math>\geq 3</math>、USB <math>\geq 1</math>、DEBUG <math>\geq 1</math>、网络通信网口 <math>\geq 2</math>、RS485 <math>\geq 1</math>、IR IN <math>\geq 1</math>，USB 口位于设备前面板，方便 U 盘插拔、输出：Audio OUT <math>\geq 1</math>、HDMI1、4(Monitor) <math>\geq 1</math>，数据带载网口 <math>\geq 2</math>；</p> <p>3、控制网口 <math>\geq 2</math>，支持 TCP/IP 网络协议，任一网口可用于控制设备，另一网口用于多设备网络级联；</p> <p>4、极限宽度：3840、极限高度：2160、支持 HDCP；</p> <p>5、单网口带载最大 65W 像素、设备总带载最大 260W 像素；</p> <p>6、可创建 <math>\geq 10</math> 个用户场景作为模板保存，可直接调用</p> <p>7、支持 <math>\geq 3</math> 路信号源同时上墙显示</p> <p>8、△支持通过设备 web 浏览器或客户端通过网络 IP 地址访问设备，并进行查看屏幕连线关系、远程重启、设备状态检测、屏幕掉线状态查看、接受卡状态检测、查看设备级联状态、整屏状态检测（提供封面具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的</p>	浙江杭州	台	1	4400.00	4400.00

				检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)。 9、△支持在级联模式下配置设备的主从关系，可以任意指定一台发送卡作为主发送卡，其他发送卡作为从发送卡，级联模式下登录主发送卡设备，可以查看所管理的全部从发送卡的设备运行状态、并进行级联操作（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)。 10、▲支持设备自带Web浏览器，PC客户端，遥控器，物理按键进行控制，可以进行显示效果调试、信源控制、屏幕自检，多设备集控（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)。 11、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。					
6	多媒体播放终端	AOLSEE（傲视）	AS-5100-AB2G	1、控制系统：内置专用工控主板，主频最高2.0GHz，DDR4-2G内存，EMMC-16G存储，可扩展至32G/64G，支持4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码 2、外置接口：HDMI2.0 高清输出*1、USB*2、3.5 音频输出*1、DC 输入*1、RJ45*1 千兆网卡，同时支持 WIFI 2.4G 和 BT4.1 传输，TF 卡插槽*1、可定制多种外部接口； 3、外观材质：全铝合金材质+阳极氧化工艺； 4、散热方式：外壳自带散热片，整体机身散热。 1、配电柜额定功率≥20KW； 2、支持各通道自定义开关时间； 3、支持过载，短路保护； 4、支持逐级延时上断电； 5、支持通道状态监测，支持通讯状态监测； 6、支持电箱超温断电保护功能； 7、支持市电断电再来电通道状态选择功能；	上海	台	1	2200.00	2200.00
7	LED专用配电柜	海康威视	DS-D40D20-20		浙江杭州	套	1	2200.00	2200.00



							8、权限管理：支持多用户权限管理； 9、支持手动、自动、PC远程控制、中控编程控制等多种控制模式； 10、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造商）需与LED显示屏制造商一致。								
8	多功能卡	海康威 视	DS- D40A07-N	WDZ-YJY- 5*10	1	张	浙江杭 州	800.00	800.00						800.00
9	电缆	国产	WDZ-YJY- 5*10	WDZ-YJY-5*10, 含户内干包式电力 电缆头 50mm2 以下	10	米	江苏扬 州	65.00	650.00						650.00
10	电源线	国产	WDZ- RYY3X2.5	屏体至LED屏专用电柜, WDZ-RYY3X2.5	500	米	江苏扬 州	1400.00	7400.00						7400.00
11	网线	国产	UTP-6	屏体至视频处理器, UTP-6, 芯线导体 23AWG, LSZH 阻燃等级	400	米	福建龙 岩	2.40	960.00						960.00
12	JDG管	国产	32#	32#	20	米	中国	10.80	216.00						216.00
十	主入口广场 LED全彩屏														
1	室外全彩 LED显示屏 (P4)	海康威 视	DS- D4040F0	1、★点间距≤4mm、单元板尺寸 320*160mm, 像素密度 62500 点/m², 表贴三合一封装, 1R1G1B 呈竖向排列(提供承诺函并加 盖投标人公章, 中标后 3 日内提供加盖原厂商公章证明材料备 查); 2、★有效显示尺寸为 7.68m*4.16m, 投标方也可根据自身产品 尺寸进行拼接, 但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽, 误 差范围不超过 2%(提供承诺函并加盖投标人公章, 中标后 3 日 内提供加盖原厂商公章证明材料备查); 3、白平衡亮度≥7000cd/m², 最大对比度≥8000:1, 刷新率≥ 3840Hz	31. 95	平方 米	浙江杭 州	5700.00	182115.00						182115.00



				<p>4、线路设计具有节能和消隐功能，实现蓝绿灯和红灯的精准供电，提升能效转换，支持 PWM 恒流驱动，降低屏体电磁辐射，减轻 LED 冲击，避免产生漏电、离子迁移</p> <p>5、产品符合 IP65 防护等级，产品抗电强度电源输入端 L、N 与接地金属外壳之间可承受 1500V（交流有效值）试验电压 1min，不发生击穿。</p> <p>6、整屏平整度<math>\leq 0.2\text{mm}</math>，模组间缝隙<math>\leq 0.2\text{mm}</math>。</p> <p>7、△产品支持亮度 0-最大值可调，256 级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温 2000K-10000K 连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式（提供封面具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后 3 日内提供加盖原厂公章证明材料备查）</p> <p>8、△PCB 设计焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性（提供封面具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后 3 日内提供加盖原厂公章证明材料备查）</p> <p>9、支持带电维护，热插拔，维护时间不超过 10 秒，支持单点维修更换；</p> <p>10、▲支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多 bin 色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在 LED 控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点 14 位颜色校正（提供封面具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后 3 日内提供加盖原厂公章证明材料备查）</p> <p>11、产品 10~55Hz，振幅 0.35mm，3 个轴向，每一轴向循环 50 次，每次时间 5min，产品无异常</p>	江苏常州	平方米	31.95	800.00	25560.00
2	户外防水箱体	国产	定制		江苏常州	平方米	34.	1200.00	41232.00



4	同步接收系统	海康威视	DS-DR31H-16	<p>试、运输</p> <p>2、“L”型铝塑板包边，单边正面宽单边<math>\geq 10</math>公分</p> <p>3、显示屏结构厚度<math>\geq 80\text{cm}</math>，内部铺设马道方便维护。</p> <p>4、同时根据屏体重量，综合考虑安全因素，要求结构稳定牢固可靠</p> <p>1、★集成 16 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后 3 日内提供加盖原厂公章证明材料备查）；</p> <p>2、采用千兆网口，可以连接 PC 端；</p> <p>3、支持逐点亮度校正；</p> <p>4、支持接收卡预存画面设置；</p> <p>5、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测；</p> <p>6、支持色彩变换技术，改善颜色显示；</p> <p>7、配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D；</p> <p>8、RGB 独立 Gamma 调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性；</p> <p>9、支持 5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间；</p> <p>10、接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题；</p> <p>11、可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。</p> <p>12、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与 LED 显示屏制造厂商一致。</p>	浙江杭州	套	1	4400.00	4400.00
5	视频控制处理器	海康威视	DS-DT20V-03HI04N0		浙江杭州	台	1	4400.00	4400.00



6	LED 智能信息管理平台	海康威视	InfoCom ShowOS Publish	<p>2、输入：HDMI ≥3、USB ≥1、DEBUG ≥1、网络通信网口 ≥2、RS485 ≥1、IR IN ≥1，USB 口位于设备前面板，方便 U 盘插拔、输出：Audio OUT ≥1，HDMI1、4 (Monitor) ≥1，数据带载网口 ≥2；</p> <p>3、控制网口 ≥2，支持 TCP/IP 网络协议，任一网口可用于控制设备，另一网口用于多设备网络级联；</p> <p>4、极限宽度：3840、极限高度：2160、支持 HDCP；</p> <p>5、单网口带载最大 65W 像素、设备总带载最大 260W 像素；</p> <p>6、可创建 ≥10 个用户场景作为模板保存，可直接调用</p> <p>7、支持 ≥3 路信号源同时上墙显示</p> <p>8、支持通过设备 web 浏览器或客户端通过网络 IP 地址访问设备，并进行查看屏幕连线关系、远程重启、设备状态检测、屏幕掉线状态查看、接受卡状态检测、查看设备级联状态、整屏状态检测；</p> <p>9、支持在级联模式下配置设备的主从关系，可以任意指定一台发送卡作为主发送卡，其他发送卡作为从发送卡，级联模式下登录主发送卡设备，可以查看所管理的全部从发送卡的设备运行状态、并进行级联操作；</p> <p>10、▲支持设备自带 Web 浏览器，PC 客户端，遥控器，物理按键进行控制，可以进行显示效果调试、信源控制、屏幕自检，多设备集控（提供封面具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后 3 日内提供加盖原厂公章证明材料备查）。</p> <p>11、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与 LED 显示屏制造厂商一致。</p>	浙江杭州	套	1	1000.00	1000.00
---	--------------	------	------------------------------	--	------	---	---	---------	---------



7	多媒体播放终端	AOLSEE (傲视)	AS-5100-AB2G	<p>4、支持发布静态/动态素材，静态素材包括：图片、音频、Word、Excel、PPT、PDF、视频、apk、自解压应用程序等；动态素材包括：网页、视频直播、数据源等。</p> <p>5、支持可视化编排节目，单个节目支持添加不少于16个页面，单页面支持添加不少于32个窗口，单个窗口支持添加不少于64个素材。</p> <p>6、信发节目支持创建文字、图片、视频、网页、按钮、文档、视频直播、应用程序、天气、时钟、倒计时等单一窗口及复合窗口，支持关联背景音乐。</p> <p>7、▲审核流程绘制：支持可视化绘制审批流程、流程间的流转配置、消息配置和审批人员配置，满足用户根据人员、部门、职级、组织等多级模式的审批制度。（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）</p> <p>8、▲违规内容预检（中心端检测）：支持对用户上传到平台的素材进行违规内容检测，支持对素材进行AI机审，可检测素材中敏感文字、图片、视频等，一旦检测到敏感信息可标记为不通过；违规内容预检（前端检测）：支持对已经发布到屏幕上的内容进行敏感信息检测，一旦检测出敏感文字、图片等，屏幕可进行插播或者熄屏紧急处理。（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）</p> <p>9、▲终端巡检：支持对单个/批量终端显示画面进行回传显示；支持远程终端控制开机、关机、重启、播放、停止、插播素材/节目、取消插播、停止插播、定时开关生效/失效、定时音量开/关、隐藏/显示终端屏幕上的发布进度、同步播放开启/关闭、添加/取消文字消息等终端控制操作。（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）</p> <p>1、控制系统：内置专用显控主板，主频最高2.0GHz，DDR4-2G内存，EMMC-16G存储，可扩展至32G/64G，支持4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码</p> <p>2、外置接口：HDMI2.0 高清输出*1、USB*2、3.5 音频输出</p>	上海	1 台	3000.00	3000.00
---	---------	-------------	--------------	---	----	-----	---------	---------



8	屏体内部线材	国产	定制	<p>*1、DC输入*1、RJ45*1千兆网卡，同时支持WIFI 2.4G和BT4.1传输，TF卡插槽*1、定制多种外部接口；</p> <p>3、外观材质：全铝合金材质+阳极氧化工艺；</p> <p>4、散热方式：外壳自带散热片，整体机身散热。</p> <p>1. 仅满足大屏与设备之间的连接（包含数据线 16PIN条形筒牛低压电源线自锁扣电源线定制，RVV3*2.5带Y型头）</p>	中国	项	1	2800.00	2800.00
9	LED专用配电箱	海康威视	DS-D40D20-40	<p>1、配电箱额定功率≥40KW；</p> <p>2、定时开关机：支持各通道自定义开关时间；</p> <p>3、保护功能：支持过载，短路保护；</p> <p>4、分段上电：支持逐级延时时上断电；</p> <p>5、状态检测：支持通道状态监测，支持通讯状态监测；</p> <p>6、超温保护：支持配电箱超温断电保护功能；</p> <p>7、断来电检测：支持市电断电再来电通道状态选择功能；</p> <p>8、权限管理：支持多用户权限管理；</p> <p>9、控制模式：支持多种控制模式：手动、自动、PC远程控制，中控编程控制</p> <p>10、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与LED显示屏制造厂商一致。</p>	浙江杭州	套	1	3550.00	3550.00
10	多功能卡	海康威视	DS-D40A07-N	<p>1.使用RS232串口或千兆网口通信；具有定时功能，可以替代定时器延时器；支持配电箱温度检测；支持配电箱湿度检测；</p> <p>支持接4路光探头实现自动亮度调节；支持外接温度湿度模块；支持8路电源开关控制。</p>	浙江杭州	张	1	800.00	800.00
11	散热空调	美的	KFR-72GW/G1	<p>1.空调匹数：3匹；能效等级：三级能效；制冷量：7270W；额定制冷功率：2350W；制热量：9210W；额定制热功率：2950W（含断电记忆模块），含20米空调铜管。</p>	广东佛山	项	1	9200.00	9200.00
12	电缆	国产	WDZ-YJY-5*25	市电柜至LED屏专用电柜，WDZ-YJY-5*25，含户内干包式电力电缆头50mm2以下	江苏扬州	米	10	140.00	1400.00
13	电源线	国产	WDZ-RYY3X2.5	屏体至LED屏专用电柜，WDZ-RYY3X2.5	江苏扬州	米	550	14.80	8140.00




14	网线	国产	UTP-6	屏体至视频处理器, UTP-6, 芯线导体 23AWG, LSZH 阻燃等级	福建龙岩	米	300	2.70	810.00
15	镀锌钢管	国产	50#	50#	中国	米	20	46.00	920.00
十一	操场司令台 LED 全彩屏								
1	室外全彩 LED 显示屏 (P4)	海康威视	DS-D4040F0	<p>1. ★点间距≤4mm、单元板尺寸 320*160mm, 像素密度 62500 点/m<sup>2</sup>, 表贴三合一封装, 1R1G1B 呈竖向排列(提供承诺函并加盖投标人公章, 中标后 3 日内提供加盖原厂公章证明材料备查);</p> <p>2. ★有效显示尺寸为 8m x 4.48m, 投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接, 但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽, 误差范围不超过 2% (提供承诺函并加盖投标人公章, 中标后 3 日内提供加盖原厂公章证明材料备查);</p> <p>3. 白平衡亮度≥7000cd/m<sup>2</sup>, 最大对比度≥8000:1, 刷新率≥3840Hz</p> <p>4. 采用节能方案, 线路设计具有节能和消隐功能, 实现蓝绿灯和红灯的精准供电, 提升能效转换, 有效降低功耗实现节能, 有效降低发热量功耗, 产品支持 PWM 恒流驱动, 降低屏体电磁辐射, 减轻 LED 冲击, 避免产生漏电、离子迁移</p> <p>5. 产品符合 IP65 防护等级, 产品抗电强度电源输入端 L、N 与接地金属外壳之间可承受 1500V (交流有效值) 试验电压 1min, 不发生击穿。产品每个灯芯的波长误差值在±1.5nm 以内; 每个灯芯的亮度误差在 10% 以内。</p> <p>6. 换帧频率 50Hz, 60Hz~16bit 灰度任意调节</p> <p>7. 整屏平整度≤0.2mm, 模组间缝隙 ≤0.2mm。</p> <p>8. 模组自带墨色面罩, 对比度高, 不反射环境光, 有效提高一致性, 保护灯珠, 抑制摩尔纹</p> <p>9. 产品支持亮度 0-最大值可调, 256 级无灰度损失调节, 可通过定时器或传感器调节; 色温 2000K-10000K 连续可调; 亮度、灰度、色温可有手 9. 动、自动、软件三种调节方式;</p> <p>10. PCB 设计焊盘采用沉金工艺处理, 充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性;</p>	浙江杭州	平方米	35.84		204288.00

11. △支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒,支持单点维修更换(提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章,中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)													
12. ▲支持单点检测逐点校正功能,单点亮度校正,单点颜色校正;支持多bin色度校正,校正数据存储在模组里,采用色彩管理系统,在LED控制系统对视频解码后,添加二次过滤显示算法,对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正(提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章,中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)													
13. 产品 10~55Hz,振幅 0.35mm, 3 个轴向, 每一轴向循环 50 次, 每次时间 5min, 产品无异常。													
1. 箱体采用标准防水箱体,壁厚1.2mm的A3冷轧钢板喷塑(黑色),户外粉末静电喷涂耐腐蚀、老化,自带后门,具备鲨鱼鳃散热孔,自带散热风扇。													
1. 钢结构支架结构,固定结构架焊接搭建,包含安装、调试、运输													
2. “L”型铝塑板包边,单边正面宽单边≥10公分													
3. 显示屏结构厚度≥80cm,内部铺设马道方便维护。													
4. 大屏钢结构使用钢材、铆钉、螺栓等相关材料必须为国家合格产品													
5. 钢材安装、焊接,必须做3道防锈、防腐,耐火,防静电处理													
6. 同时根据屏体重量,综合考虑安全因素,要求结构稳定牢固可靠													
1、★集成16个标准HUB75接口,免接HUB板。(提供承诺函并加盖投标人公章,中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查);													
2、采用千兆网口,可以连接PC端;													
3、支持逐点亮度校正;													
4、支持接收卡预存画面设置;													
2	户外防水箱体	国产	定制		江苏常州	平方米	35.84	800.00	28672.00				
3	显示屏结构及包边	国产	定制		江苏常州	平方米	38.38	400.00	15322.00				
4	同步接收系统	海康威视	DS-DR31H-16		浙江杭州	套	1	12000.00	12000.00				

				<p>5、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测；</p> <p>6、支持色彩变换技术，改善颜色显示；</p> <p>7、配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D；</p> <p>8、RGB 独立 Gamma 调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma” 分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性；</p> <p>9、支持 5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间；</p> <p>10、接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题；</p> <p>11、可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。</p> <p>12、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与 LED 显示屏制造厂商一致。</p>			
5	视频控制处 理器	海康威 视	DS- DT20V- 03HI04N0	<p>1、自带 0.96 英寸 OLED 全彩显示屏，可随时查看设备状态信息，方便设备维护。具备物理开关按键，可控制设备开关，开机状态下开关键背光常亮；</p> <p>2、输入：HDMI <math>\geq 3</math>、USB <math>\geq 1</math>、DEBUG <math>\geq 1</math>、网络通信网口 <math>\geq 2</math>、RS485 <math>\geq 1</math>、IR IN <math>\geq 1</math>，USB 口位于设备前面板，方便 U 盘插拔、输出：Audio OUT <math>\geq 1</math>，HDMI1、4 (Monitor) <math>\geq 1</math>，数据带载网口 <math>\geq 2</math>；</p> <p>3、控制网口 <math>\geq 2</math>，支持 TCP/IP 网络协议，任一网口可用于控制设备，另一网口用于多设备网络级联；</p> <p>4、极限宽度：3840、极限高度：2160、支持 HDCP；</p> <p>5、单网口带载最大 65W 像素、设备总带载最大 260W 像素；</p> <p>6、可创建 <math>\geq 10</math> 个用户场景作为模板保存，可直接调用</p> <p>7、支持 <math>\geq 3</math> 路信号源同时上墙显示</p> <p>8、支持通过设备 web 浏览器或客户端通过网络 IP 地址访问设备，并进行查看屏幕连线关系、远程重启、设备状态检测、屏</p>	浙江杭 州	1 台	4400.00 4400.00 4400.00



				<p>幕罩线状态查看、接受卡状态检测、查看设备级联状态、整屏状态检测；</p> <p>9、支持在级联模式下配置设备的主从关系，可以任意指定一台发送卡作为主发送卡，其他发送卡作为从发送卡，级联模式下登录主发送卡设备，可以查看所管理的全部从发送卡的设备运行状态、并进行级联操作；</p> <p>10、▲支持设备自带 Web 浏览器，PC 客户端，遥控器，物理按键进行控制，可以进行显示效果调试、信源控制、屏幕自检，多设备集控（提供封面具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后 3 日内提供加盖原厂公章证明材料备查）。</p> <p>11、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造商）需与 LED 显示屏制造厂商一致。</p>					
6	多媒体播放终端	AOLSEE (傲视)	AS-5100-AB2G	<p>1、控制系统：内置专用主控主板，主频最高 2.0GHz，DDR4-2G 内存，EMMC-16G 存储，可扩展至 32G/64G，支持 4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码</p> <p>2、外置接口：HDMI2.0 高清输出*1、USB*2、3.5 音频输出*1、DC 输入*1、RJ45*1 千兆网卡，同时支持 WIFI 2.4G 和 BT4.1 传输，TF 卡插槽*1、可定制多种外部接口；</p> <p>3、设计标准：参考工业设计标准，在恶劣环境下能安全、稳定的运行，同时兼顾环保、美观以及便于使用和维修的设计原则；</p> <p>4、外观材质：全铝合金材质+阳极氧化工艺；</p> <p>5、散热方式：外壳自带散热片，整体机身散热；</p> <p>6、安装方式：桌面式/壁挂安装；</p> <p>7、专业电源：12V/1A 适配器供电；</p> <p>8、工作环境：-10℃~50℃，10%~75%RH Non-Condensing；</p>	上海	台	1	3000.00	3000.00
7	屏体内部线材	国产	定制	<p>1. 仅满足大屏与设备之间的连接（包含数据线 16PIN 条形筒牛低压电源线自锁扣电源线连接线 定制，RVV3*2.5 带 Y 型头）</p>	中国	项	1	2800.00	2800.00
8	LED 专用配	海康威	DS-	<p>1、配电柜额定功率≥40KW；</p>	浙江杭	套	1	3550.00	3550.00



电柜	视	D40D20-40	2、定时开关机：支持各通道自定义开关时间； 3、保护功能：支持过载，短路保护； 4、分段上电：支持逐级延时上断电； 5、状态检测：支持通道状态监测，支持通讯状态监测； 6、超温保护：支持电箱超温断电保护功能； 7、断来电检测：支持市电断电再来电通道状态选择功能； 8、权限管理：支持多用户权限管理； 9、控制模式：支持多种控制模式：手动、自动、PC远程控制，中控编程控制 10、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与 LED 显示屏制造厂商一致。	州				
9	多功能卡	DS-D40A07-N	1.使用 RS232 串口或千兆网口通信；具有定时功能，可以替代定时器延时器；支持配电箱温度检测；支持配电箱湿度检测； 支持接 4 路光探头实现自动亮度调节；支持外接温湿度模块；支持 8 路电源开关控制。	浙江杭州	张	1	800.00	800.00
10	散热空调	KFR-72GW/G1	1.空调匹数：3 匹；能效等级：三级能效；制冷量：7270W；额定制冷功率：2350W；制热量：9210W；额定制热功率：2950W（含断电记忆模块）。含 5 米空调铜管。	广东佛山	项	1	8500.00	8500.00
11	电缆	WDZ-YJY-5*25	市电柜至 LED 屏专用电柜，WDZ-YJY-5*25，含户内干包式电力电缆头 50mm2 以下	江苏扬州	米	5	140.00	700.00
12	电源线	WDZ-RYY3X2.5	屏体至 LED 屏专用电柜，WDZ-RYY3X2.5	江苏扬州	米	120	14.80	1776.00
13	网线	UTP-6	屏体至视频处理器，芯线导体 23AWG，LSZH 阻燃等级	福建龙岩	米	60	2.70	162.00
14	镀锌钢管	50#	50#	中国	米	40	46.00	1840.00
十一	系统集成费							
1	系统集成费	定制	信息发布系统集成服务费	中国	项	1	169992.00	169992.00

会议室音视频系统配置清单

A	设备材料									
一	综合楼A区 一层音乐、 舞蹈教室 (7间)									
1	前级处理器	派思达	DSP-8000		1、采用2Bit数据总线和32Bit DSP; 2、音乐设有7段参量均衡。话筒设有15段参量均衡。 3、主输出设有5段参量均衡。有压缩限幅器; 4、中置输出、超低音输出及后置输出均设有3段参量均衡; 5、麦克风有4种反馈抑制模式: OFF 1 2 3; 6、话筒输出、主输出、中置输出、超低音输出、后置输出,均设有压限及延时功能;	广东广州	台	7	2413.00	16891.00
2	功放	派思达	DA-2035		1、输出功率8Ω: 2×350W; 输出功率4Ω: 2×595W; 输出功率2Ω: 2×1015W; 2、输入灵敏度: 1Vrms; 3、串扰抑制: ≥80 dB 4、频率响应: 20Hz - 20 kHz; 5、输入阻抗: 20kΩ (平衡), 10kΩ (非平衡); 6、信噪比: ≥100dB;	广东广州	台	7	2268.00	15376.00
3	全频音箱	派思达	PM-308		1、低音: ≥8寸, 150W, ≥50芯140磁; 高音: ≥40W, 34芯; 阻抗: 8Ω ; 2、分频点: 2.5K; 3、频率响应: 75Hz-20KHz ; 4、输入灵敏度: ≥96dB/w/m ; 5、最大声压级: ≥122dB; 6、扩散角度: 80° (H) ×50° (V) ; 7、额定功率: ≥200W;	广东广州	只	14	1739.00	24346.00
4	一拖二无线 头戴话筒	派思达	HU-602		1、UHF频段传输信号, 频率范围: 500MHz-900MHz; 2、两通道接收信号, 每通道有200个信道可选, 每个信道以250KHz步进; 每通道用49.75MHz;	广东广州	套	7	2926.00	20482.00

					3、各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和40个发射器）； 4、背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5、系统包括有一台主机+两个头戴话筒。 6、话筒具备抗电磁干扰、射频干扰功能							
5	蓝牙接收器	国产	定制		支持 aptX/aptX-HD, 3.5+2RCA 双音频接口	深圳	台	7	215.00			1505.00
6	专业时序器	派思达	SAS20		1、采用6平方电缆输入接口，输入电流达32A,最大40A,单路采用30A大功率继电器，满足感性负载，耐浪涌冲击 2、可控制8路电源，每路开启/关闭延时间隔为1秒，通道单独控制开关，每路电源额定输出20A 3、具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置， 4、具备USB标准5V供电接口，支持USB工作灯供电及充电。 5、具备6.35短路触发接口 6、兼容多种类型插头，优质STC MCU数据控制，带交流电压指示表，电压高低一目了然（误差±1%）	广东广州	台	7	1007.00			7049.00
7	音频连接线	国产	1.5米		音频连接线，成品	广东珠海	根	35	43.00			1505.00
8	音箱壁装支架	国产	定制		音箱壁装支架	广东广州	套	14	172.00			2408.00
9	音频线	国产	WDZ-RYYP2*0.5		WDZ-RYYP2*0.5	江苏扬州	米	70	1.50			105.00
10	音箱线	国产	WDZ-RYY2*2.5		WDZ-RYY2*2.5	江苏扬州	米	140	8.50			1190.00
11	机柜	国产	600*600*1200mm		600*600*1200mm，含强电插排	中国	台	7	900.00			6300.00
二	综合楼D区 二层图书馆 教学区											
1	前级处理器	派思达	DSP-8000		1、采用2Bit数据总线和32Bit DSP； 2、音乐设有7段参量均衡。话筒设有15段参量均衡。	广东广州	台	1	2413.00			2413.00

2	功放	派思达	DA-2035	<p>3、主输出设有5段参量均衡。有压缩限幅器；</p> <p>4、中置输出、超低音输出及后置输出均设有3段参量均衡；</p> <p>5、麦克风有4种反馈抑制模式：OFF 1 2 3；</p> <p>6、话筒输出、主输出、中置输出、超低音输出、后置输出，均设有压限及延时功能；</p> <p>1、输出功率8Ω：2×350W；输出功率4Ω：2×595W；输出功率2Ω：2×1015W；</p> <p>2、输入灵敏度：1Vrms；</p> <p>3、串扰抑制：≥80 dB</p> <p>4、频率响应：20Hz - 20 kHz；</p> <p>5、输入阻抗：20kΩ（平衡），10kΩ（非平衡）；</p> <p>6、信噪比：≥100dB；</p> <p>1、低音：≥8寸，150W，≥50芯140磁；高音：≥40W，34芯；阻抗：8Ω；</p> <p>2、分频点：2.5K；</p> <p>3、频率响应：75Hz-20KHz；</p> <p>4、输入灵敏度：≥96dB/w/m；</p> <p>5、最大声压级：≥122dB；</p> <p>6、扩散角度：80°（H）×50°（V）；</p> <p>7、额定功率：≥200W；</p>	广东广州	台	1	3268.00	3268.00
3	全频音箱	派思达	PM-308	<p>1、UHF 频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz；</p> <p>2、两通道接收信号，每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz；</p> <p>3、各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和40个发射器）；</p> <p>4、背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；</p> <p>5、系统包括有一台主机+两个头戴话筒。</p>	广东广州	只	2	2926.00	2926.00
4	一拖二无线头戴话筒	派思达	HU-602	<p>1、采用6平方电缆输入接口，输入电流达32A，最大40A，单路采用30A大功率继电器，满足感性负载，耐浪涌冲击</p> <p>2、可控制8路电源，每路开启/关闭延时间隔为1秒，通道单独控制开关，每路电源额定输出20A</p>	广东广州	套	1	2926.00	2926.00
5	专业时序器	派思达	SAS20		广东广州	台	1	1007.00	1007.00




6	音频连接线	国产	1.5 米	3、具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置， 4、具备 USB 标准 5V 供电接口，支持 USB 工作灯供电及充电。 5、具备 6.35 短路触发接口 6、兼容多种类型插头，优质 STC MCU 数据控制，带交流电压指示表，电压高低一目了然（误差±1%）	广东珠海	根	5	43.00	215.00
7	音箱壁挂支架	国产	定制	音箱壁挂支架	广东广州	套	2	172.00	344.00
8	音频线	国产	WDZ-RYYP2*0.5 5	WDZ-RYYP2*0.5	江苏扬州	米	10	1.50	15.00
9	音箱线	国产	WDZ-RYY2*2.5	WDZ-RYY2*2.5	江苏扬州	米	20	8.50	170.00
10	机柜	国产	600*600*1200mm	600*600*1200mm，含强电插排	中国	台	1	900.00	900.00
二	综合楼 C 区 五层形体、 瑜伽房（2 间）								
1	前级处理器	派思达	DSP-8000	1、采用 2Bit 数据总线和 32Bit DSP； 2、音乐设有 7 段参量均衡。话筒设有 15 段参量均衡。 3、主输出设有 5 段参量均衡。有压缩限制器； 4、中置输出、超低音输出及后置输出均设有 3 段参量均衡； 5、麦克风有 4 种反馈抑制模式：OFF 1 2 3； 6、话筒输出、主输出、中置输出、超低音输出、后置输出，均设有压限及延时功能；	广东广州	台	2	2413.00	4826.00
2	功放	派思达	DA-2035	1、输出功率 8Ω：2×350W；输出功率 4Ω：2×595W；输出功率 2Ω：2×1015W； 2、输入灵敏度：1Vrms； 3、串扰抑制：≥80 dB 4、频率响应：20Hz - 20 kHz；	广东广州	台	4	3268.00	13072.00

					5、输入阻抗: 20kΩ (平衡), 10kΩ (非平衡); 6、信噪比: ≥100dB; 1、低音: ≥8寸, 150W, ≥50芯 140 磁; 高音: ≥40W, 34 芯; 阻抗: 8Ω ; 2、分频点: 2.5K; 3、频率响应: 75Hz-20KHz ; 4、输入灵敏度: ≥96dB/w/m ; 5、最大声压级: ≥122dB; 6、扩散角度: 80° (H) ×50° (V) ; 7、额定功率: ≥200W;									
3	全频音箱	派思达	PM-308			广东广州	只	8	1739.00				13912.00	
4	一拖二无线头戴话筒	派思达	HU-602		1、UHF 频段传输信号, 频率范围: 500MHz-900MHz; 2、两通道接收信号, 每通道有 200 个信道可选, 每个信道以 250KHz 步进; 每通道用 49.75MHz; 3、各通道配备独有的 ID 号, 增强抗干扰功能, 支持 20 台同时使用 (即 20 台接收机和 40 个发射器) ; 4、背面设有 2 个平衡输出和 1 个混合非平衡输出, 适合连接各种外置设备; 5、系统包括有一台主机+两个头戴话筒。	广东广州	套	2	2926.00				5852.00	
5	蓝牙接收器	国产	定制		支持 aptX/aptX-HD, 3.5+2RCA 双音频接口	深圳	台	2	2100.00				4200.00	
6	专业时序器	派思达	SA820		1、采用 6 平方电缆输入接口, 输入电流达 32A, 最大 40A, 单路采用 30A 大功率继电器, 满足感性负载, 耐浪涌冲击 2、可控制 8 路电源, 每路开启/关闭延时间隔为 1 秒, 通道单独控制开关, 每路电源额定输出 20A 3、具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置, 4、具备 USB 标准 5V 供电接口, 支持 USB 工作灯供电及充电。 5、具备 6.35 短路触发接口 6、兼容多种类型插头, 优质 STC MCU 数据控制, 带交流电压指示表, 电压高低一目了然 (误差±1%)	广东广州	台	2	1007.00					2014.00
7	音频连接线	国产	1.5 米		音频连接线, 成品	广东珠海	根	10	43.00				430.00	
8	音箱壁挂支架	国产	定制		音箱壁挂支架	广东广州	套	8	172.00				1376.00	


10	音频线	国产	WDZ-RYYP2*0.5 5	WDZ-RYYP2*0.5	江苏扬州	米	20	1.50	30.00
11	音箱线	国产	WDZ-RYY2*2.5	WDZ-RYY2*2.5	江苏扬州	米	200	8.50	1700.00
12	电源线	国产	WDZ-RYY3*4.0	WDZ-RYY3*4.0, 音控机柜供电电源线	江苏扬州	米	8	16.00	128.00
13	JDG管	国产	25#	25#	江苏常州	米	100	3.96	396.00
14	机柜	国产	600*600*1200mm	600*600*1200mm, 含强电插排	中国	台	2	900.00	1800.00
14	过线箱	国产	400*300*120mm	嵌入式设备箱, 400*300*120mm(宽*高*深), 冷轧钢板, 白色, 含面板门及模块支架。墙内嵌入式安装	江苏扬州	套	2	360.00	720.00
三	综合楼D区 二层多功能 厅								
(	1	显示屏系统							
)	1	室内全彩 LED显示屏 (P2)	DS-D4020FI-FQH	海康威视	浙江杭州	平方米	13. 93	5000.00	69650.00



		<p>能、耐高湿性能以及耐焊接性能,符合要求,使用温度130℃;</p> <p>7、△支持通过实时智能分析算法,识别高亮画面,自动调整高亮亮度,解决刺眼问题,提高人眼观看舒适度,并实现功耗降低20%。(提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章,中标后3日内提供加盖公章原厂公章证明材料备查);</p> <p>8、▲为保障所投产品生产质量,产品需支持生产溯源,支持手机扫码,查看生产工序视频追溯(提供软件功能截图证明加盖公章投标人公章,中标后3日内提供加盖公章证明材料备查);</p> <p>9、△通过GB/T 2423.37-2006 4.2 沙尘试验,粒子尺寸&lt;75 μm的滑石粉,尘降量 600g/(m<sup>2</sup>·d),自由降尘,试验时间8h,产品未发现尘沉积及侵入。(提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章投标人公章,中标后3日内提供加盖公章证明材料备查);</p> <p>10、通过GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ka:盐雾》试验:在盐溶液PH7±0.5,浓度5%NaCl,温度35±1度的条件下,连续进行72h喷雾,实验结束后显示屏表面无锈蚀,性能完好,正常工作;</p>			
2	显示屏结构及包边	<p>1、钢结构支架结构,固定结构架焊接搭建,包含安装、调试、运输;</p> <p>2、框架结构镀锌方管,现场焊接,不锈钢拉丝包边;</p> <p>3、显示屏弧形钢结构制作及安装需满足前维护;</p> <p>4、大屏钢结构使用钢材、铆钉、螺栓等相关材料必须为国家合格产品;</p> <p>5、钢材安装、焊接,必须做3道防锈、防腐,耐火,防静电处理;</p> <p>6、同时根据屏体重量,综合考虑安全因素,要求结构稳定牢固可靠</p>	江苏常州	14.72平方米	850.00 12512.00
3	同步接收系统	1、★集成16个标准HUB75接口,免接HUB板(提供承诺函并加盖公章投标人公章,中标后3日内提供加盖公章证明材料	浙江杭州	1套	3890.00 3890.00



4	视频控制处 理器	海康威 视	DS- DT60C- 03HDPDI1 2N0/U	<p>备查)；</p> <p>2、采用千兆网口，可以连接PC端；</p> <p>3、支持逐点亮度校正；</p> <p>4、支持接收卡预存画面设置；</p> <p>5、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测；</p> <p>6、无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放；</p> <p>7、配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D；</p> <p>8、RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性；</p> <p>9、支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间；</p> <p>10、接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题；</p> <p>11、可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。</p> <p>1、★支持2路HDMI1.4，1路DVI视频输入，1路HDMI环通输出，支持10路千兆网口，视频带宽高达650万像素，带载支持最大宽度10240，高度8192。（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）；</p> <p>2、▲控制网口×2，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）；</p> <p>3、▲支持任意走线、LED屏幕承载无矩形框架限制。支持射频遥控器和红外两种遥控器。（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查）；</p> <p>4、▲支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节；可通</p>	浙江杭 州	台	1	5720.00	5720.00
---	-------------	----------	------------------------------------	--	----------	---	---	---------	---------



5	屏体内部线材	国产	定制	浙江杭州	项	1	1990.00	
6	LED专用配电柜	海康威视	DS-D40D20-20	浙江杭州	套	1	2860.00	2860.00
7	多功能卡	海康威视	DS-	浙江杭州	张	1	800.00	800.00

过设备自带 Web 浏览器、客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节（提供封面具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后 3 日内提供加盖原厂公章证明材料备查）；

5、主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认；

6、无需电脑，FREEZE 画面冻结按键可以快捷冻结画面；

7、配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单；

8、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与 LED 显示屏制造厂商一致。

仅满足大屏与设备之间的连接（包含 数据线 16PIN 条形筒牛 低压电源线自锁扣电源线定制，RVV3\*2.5 带 Y 型头）

1、配电柜额定功率≥20KW；

2、定时开关机：支持各通道自定义开关时间；

3、保护功能：支持过载，短路保护；

4、分段上电：支持逐级延时上断电；

5、状态检测：支持通道状态监测，支持通讯状态监测；

6、超温保护：支持电箱超温断电保护功能；

7、断来电检测：支持市电断电再来电通道状态选择功能；

8、权限管理：支持多用户权限管理；

9、控制模式：支持多种控制模式：手动、自动、PC 远程控制，中控编程控制

10、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与 LED 显示屏制造厂商一致。

使用 RS232 串口或千兆网口通信；具有定时功能，可以替代



			视	D40A07-N	定时器 and 延时器；支持配电箱温度检测；支持配电箱湿度检测；支持4路光探头实现自动亮度调节；支持外接温湿度模块；支持8路电源开关控制。	州				
8	高清矩阵	派思达	HD-404		1、 HDCP 兼容； 2、采用数字同步识别处理 (DSIP) 技术；支持无缝集成 CmmAW 技术和 CCSEB 电源管理技术； 3、≥8 组场景存储功能；≥4 路 HDMI 信号输入；≥4 路 HDMI 信号输出，带音频分离； 4、支持 EDID 现场显示数据编辑；	广东广州	台	1	5159.00	5159.00
( 2 )	扩声系统									
1	调音台	派思达	BMX-16		1、≥16 个输入通道，≥8 个话筒输入，≥2 组立体声线路输入； 2、≥6 通道带压缩功能，1-8 通道设三段式中段扫频均衡； 3、9/10-11/12 通道设三段均衡器，13/14-15/16 通道设两段均衡器； 4、≥6 组母线(立体声+4 编组)，三个辅助发送，一个立体声回送； 5、1 辅助发送/立体声辅助返回； 6、3 段通道均衡 (中频段扫频) 和高通滤波器； 7、3 段立体声图示均衡器； 8、内置数字效果；	广东广州	台	1	12417.00	12417.00
2	音频处理器	派思达	PD-1212 II		1、12 路平衡式话筒\线路输入；12 路平衡式输出； 2、内置信号发生器、自动混音 (AM)、自动增益控制 (AGC)、反馈消除 (AFC)、回声消除 (AEC) 等主要算法； 3、输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5 段参量均衡； 4、输出每通道：31 段图示均衡、延时器、分频器、限幅器； 5、内置自动摄像跟踪功能，支持场景预设功能，断电自动保护记忆功能；	广东广州	台	1	12417.00	12417.00

3	主扩音箱	派思达	PM-312	<p>6、设备提供了通用可编程 I/O 端口，并设置消防联动等功能；</p> <p>7、RS-485 双向串行控制接口；</p> <p>8、每个输入提供 + 48 VDC10 mA 幻象电源；</p> <p>9、内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议，支持场景预设功能，断电自动保护记忆功能；</p> <p>10、具有几十余种专业音频处理模块，比如：5 段全参量均衡器，3 1 段图示均衡器，高精度的压缩及限幅器，高灵敏的扩展及自动增益，分频器，自动混音器，延时器，矩阵混音器，分量矩阵调节器，噪声门限，静音模块，信号发生器和信号指示电平表等；</p> <p>11、▲内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码；（提供封面具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后 3 日内提供加盖原厂公章证明材料备查）；</p> <p>12、设备提供了通用可编程 I/O 端口，并设置消防联动等功能；</p> <p>13、RS-232 双向串行控制接口，可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等 RS-232 设备，或接收第三方 RS-232 控制；</p> <p>14、每个输入提供 + 48 VDC10 mA 幻象电源，可通过 USB、WiFi、TCP/IP 接口和控制设备连接；</p> <p>15、支持 8 路逻辑输入/输出，4 路电压输入控制（可接继电器或模拟可调电位器）的 GPIO 控制接口；；</p> <p>1、低音：≥12 寸，300W，≥65 芯 170 磁；高音：≥40W，≥34 芯；阻抗：8Ω；</p> <p>2、分频点：2.2K；</p> <p>3、频率响应：45Hz-20KHz；</p> <p>4、输入灵敏度：≥97dB/w/m；</p> <p>5、最大声压级：≥124dB；</p> <p>6、扩散角度：80°（H）×50°（V）；</p> <p>7、额定功率：≥350W；</p>	广东广州	只	2	2755.00	5510.00
4	主扩功放	派思达	TA-3100	<p>1、具有≥2、8 英寸真彩屏，可详细显示功放工作状态，具有</p>	广东广州	台	1	7572.00	7572.00






				州					
5	返听音箱	派思达	PM-312M	<p>两通道独立温度显示, 两声道独立音量数值显示, 工作模式显示, 输入灵敏度显示, 保护状态显示, 具有回路断开按钮, 当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源, 从而起到过载保护功能;</p> <p>2、具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能;</p> <p>3、具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择;</p> <p>4、支持立体声 8Ω 输出, 立体声 4Ω 输出, 桥接 8Ω 输出;</p> <p>5、立体声输出功率 8Ω: <math>\geq 1000W \times 2</math>; 立体声输出功率 4Ω: <math>\geq 1800W \times 2</math>; 桥接 8Ω 输出: <math>\geq 2800W</math>;</p> <p>6、输入灵敏度: 0.775V/1.4V;</p> <p>7、频率响应: 20-20000Hz (<math>\pm 0.3dB</math>);</p> <p>8、转换速率: <math>\geq 10V/\mu s</math>。</p> <p>1、单元配置: LF: <math>\geq 12" \times 1 (3"</math> 音圈) HF: <math>\geq 1 (1.7"</math> 音圈) 额定功率: <math>\geq 400W</math>;</p> <p>2、频率响应: 45Hz-20KHz (-6dB);</p> <p>3、声压级: <math>\geq 123dB (1W/1m)</math>;</p> <p>4、最大声压级: <math>\geq 129dB (1W/1m)</math>;</p> <p>5、灵敏度: <math>\geq 98dB (1W/1m)</math>;</p> <p>6、额定阻抗: 8Ω;</p>	广东广 州	只	2	7572.00	7572.00
6	返听功放	派思达	TA-3100	<p>1、具有 <math>\geq 2、8</math> 英寸真彩屏, 可详细显示功放工作状态, 具有两通道独立温度显示, 两声道独立音量数值显示, 工作模式显示, 输入灵敏度显示, 保护状态显示, 具有回路断开按钮, 当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源, 从而起到过载保护功能;</p> <p>2、具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能;</p> <p>3、具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择;</p> <p>4、支持立体声 8Ω 输出, 立体声 4Ω 输出, 桥接 8Ω 输出;</p> <p>5、立体声输出功率 8Ω: <math>\geq 1000W \times 2</math>; 立体声输出功率 4Ω: <math>\geq 1800W \times 2</math>; 桥接 8Ω 输出: <math>\geq 2800W</math>;</p> <p>6、输入灵敏度: 0.775V/1.4V;</p>	广东广 州	台	1	7572.00	7572.00

7	辅助音箱	派思达	PM-310	<p>7、频率响应: 20-20000Hz(±0.3dB) ;</p> <p>8、转换速率: ≥10V/μs。</p> <p>1、低音配置: 10寸×1, 200W, 8欧, 50芯, 170磁;</p> <p>2、高音配置: 1.7英寸×1, 50W, 8欧, 44芯;</p> <p>3、阻抗: 8Ω ;</p> <p>4、分频点: 2.5K;</p> <p>5、频率响应: 65Hz-20KHz;</p> <p>6、输入灵敏度: ≥96dB/w/m;</p> <p>7、最大声压级: ≥122dB;</p> <p>8、扩散角度: 80° (H) ×50° (V) ;</p> <p>9、额定功率: ≥250W ;</p>	广东广州	只	4	2005.00	8020.00
8	辅助功放	派思达	TA-2600	<p>1、▲具有≥2、8英寸真彩屏,可详细显示功放工作状态,具有两通道独立温度显示,两声道独立音量数值显示,工作模式显示,输入灵敏度显示,保护状态显示,具有回路断开按钮,当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源,从而起到过载保护功能(提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章,中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查);</p> <p>2、具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能;</p> <p>3、具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择;</p> <p>4、支持立体声8Ω输出,立体声4Ω输出,桥接8Ω输出;</p> <p>5、立体声输出功率8Ω: ≥600W×2; 立体声输出功率4Ω: ≥1000W×2; 桥接8Ω输出: ≥1800W;</p> <p>6、输入灵敏度: 0.775V/1.4V;</p> <p>7、频率响应: 20-20000Hz(±0.3dB) ;</p> <p>8、转换速率: ≥10V/μs。</p>	广东广州	台	2	4118.00	8228.00
9	超低音箱	派思达	XH-15W	<p>1、额定功率(AES): 500W</p> <p>2、频响: 40Hz-400Hz (-10dB) , 48Hz-300Hz (±3.5dB)</p> <p>3、标称阻抗: 8Ω</p> <p>4、扩散角度 (-6dB Point): 360° H×90°</p> <p>5、构成: 15"high efficiency driver</p>	广东广州	只	2	3468.00	6936.00

10	超低功放	派思达	TA-3120	6、灵敏度：97dB/W/M 7、最大声压：124dB 1、具有≥2、8英寸真彩屏，可详细显示功放工作状态，具有两通道独立温度显示，两声道独立音量数值显示，工作模式显示，输入灵敏度显示，保护状态显示，具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能； 2、具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能； 3、具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择； 4、支持立体声8Ω输出，立体声4Ω输出，桥接8Ω输出； 5、立体声输出功率8Ω：≥1200W×2；立体声输出功率4Ω：≥2000W×2；桥接8Ω输出：≥3200W； 6、输入灵敏度：0.775V/1.4V； 7、频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)； 8、转换速率：≥10V/μs。	广东广州	台	1	8265.00	8265.00
11	音频连接线	国产	1.5米	音频连接线，成品	广东珠海	根	15	43.00	645.00
12	音箱壁装支架	国产	定制	音箱壁装支架	广东广州	套	6	172.00	1032.00
3	发言系统								
1	一拖四无线鹅颈话筒	派思达	HU-604	1、UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2、四通道接收信号，每通道有100个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz； 3、各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和80个发射器）； 4、内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著； 5、接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 6、话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（3粒）供电，可连续	广东广州	套	1	4988.00	4988.00

2	一拖二手持无线话筒	派思达	HU-602	<p>使用12小时；</p> <p>7、主机和发射器均具备LCD屏显示工作状态等内容</p> <p>8、使用距离：空旷环境：80-100米，复杂环境：50-80米</p> <p>9、系统包括有一台主机+四个鹅颈话筒。</p> <p>1、UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz；</p> <p>2、两通道接收信号，每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz；</p> <p>3、各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和40个发射器）；</p> <p>4、背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；</p> <p>5、系统包括有一台主机+两个手持话筒。</p>	广东广州	套	1	2926.00	2926.00
3	一拖二头戴无线话筒	派思达	HU-602	<p>1、UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz；</p> <p>2、两通道接收信号，每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz；</p> <p>3、各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和40个发射器）；</p> <p>4、背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；</p> <p>5、系统包括有一台主机+两个头戴话筒。</p>	广东广州	套	1	3667.00	3667.00
4	无线信号放大器(壁挂式)	派思达	HU-8110	<p>1、频率范围：500-950MHz</p> <p>2、输入截断点：+22dBm</p> <p>3、噪声比：4.0dB Type (Center Band)</p> <p>4、增益：+6-9dB (Center Band)</p> <p>5、输出阻抗：15dB min</p> <p>6、阻抗：50Ω</p> <p>7、频宽：450MHz</p> <p>8、插座：BNC female</p>	广东广州	台	1	3667.00	3667.00
5	无线信号放大器延长线	派思达	HU-8110X20	20米无线信号放大器延长线	广东广州	条	2	437.00	874.00
6	数字反馈抑制器	派思达	TS-8000	1、高度集成一体化设计，集前置放大器、音频分析模块、音频处理器、网络广播解码模块、无线蓝牙音频模块、数字功放	广东广州	台	1	3753.00	3753.00

				<p>于一体，搭载高性能智能分析模块及数字音频处理模块，支持48KHz 高速采样频率，频率响应可达 20Hz~20KHz 专业级动态表现。降噪的同时，能防止语音信号失真衰减；</p> <p>2、需具备自动反馈抑制（AFC）、自动噪声抑制（ANS）、自动回声消除（AEC）、自动增益控制（AGC）、混响抑制（ARR）等音频预处理算法；</p> <p>3、▲为确保达到或满足使用要求，需满足或优于以下参数：提供软件功能截图证明加盖投标人公章，中标后 3 日内提供加盖公章证明材料备查：</p> <p>(1) 具有回声通路，回声通路具备回声抑制等级、混响抑制量、平稳噪声抑制量、瞬态噪声抑制量、自动最大增益、拾音角度；</p> <p>(2) 具有反馈通路，反馈通路具备反馈抑制等级、混响抑制量、平稳噪声抑制量、瞬态噪声抑制量、反馈增益、扩声角度；</p> <p>(3) 支持音频录制，录制音源包括：MIC1/2、PC-IN、AEC-IN、AEC-OUT、SPK-OUT；</p> <p>4、需具备≥1 路 MIC PRI 接口（主麦克风），≥1 路 MIC SUB 接口（从麦克风），≥3 路+48V MIC 接口，≥2 路 LINE IN 音频接口，≥2 路 LINK OUT 音频接口，≥2 路 AEC IN 音频接口，≥2 路 AEC OUT 音频接口，≥1 路 100V 输入接口，≥1 路 I/O 接口；</p> <p>5、▲在使用过程中需支持对环境自动感知，只对人声扩声，屏蔽脚步，敲击，风扇等各种噪声（提供第三方有权机构出具的含有 CNAS 标识或 CMA 标识的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后 3 日内提供加盖公章证明材料备查）；</p> <p>6、▲需具备声幕墙技术（提供第三方有权机构出具的含有 CNAS 标识或 CMA 标识的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后 3 日内提供加盖公章证明材料备查）；</p> <p>7、需支持拾音区域音效增强功能，可对需要的拾音区域做增强算法，并抑制旁侧音频信号；8、需配备≥1 路 RS485 协议接口，并提供 1 路 12V 供电；</p> <p>8、需具备≥1 路 WLAN 接口，可通过 TCP/IP 协议与电脑软件连</p>
				

				接实现远程控制； 9、需支持扬声器 EQ 可调，可针对不同的现场环境调校出最佳效果； 10、具有嵌入式环境感知声音功能； 11、支持远程操控设备一键重启，一键恢复出厂设置，也可使用设备预留的一键重置按钮恢复出厂设置。						
7	专业时序器	派思达	SAS20	1、采用 6 平方电缆输入接口，输入电流达 32A,最大 40A,单路采用 30A 大功率继电器，满足感性负载，耐浪涌冲击 2、可控制 8 路电源，每路开启/关闭延时间隔为 1 秒，通道单独控制开关，每路电源额定输出 20A 3、具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置， 4、具备 USB 标准 5V 供电接口，支持 USB 工作灯供电及充电。 5、具备 6.35 短路触发接口 6、兼容多种类型插头，优质 STC MCU 数据控制，带交流电压指示表，电压高低一目了然（误差±1%） 7、采用 SMT. AOI 全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品性能的一致性	广东广州	台	2	1007.00	2014.00	
( 4 )	无线投屏									
1	无线投屏器	maxhub	WB05	1、含一台无线投屏主机和两只无线投屏器。 2、支持千兆有线网，支持网络 POE 供电，支持双路 HDMI 异显输出支持 2T2R，支持 5G 热点无线传屏，4 核 CPU, 4GB 运行+16GB 内存空间,支持 2.4GHz/5GHz 双频 WIFI, 支持连接无线 WiFi; 3、设备接口: USB Type-C 口 1 个、USB3.0 口 1 个、AUDIO OUT 口 1 个、HDMI OUT 口 2 个、RJ45 口 1 个。	广东广州	台	1	4290.00	4290.00	
( 5 )	舞台灯光系统									
1	嵌入式面光灯	SQV	SV-COB100Q	1. 额定电压:AC90-240V 50-60Hz 2. 光源: 1 颗 100W COB 原装灯珠	广东广州	台	12	830.00	9960.00	




				<p>3. 封装技术: 板上芯片封装</p> <p>4. 功耗: 100W 通道: 3CH</p> <p>5. 颜色: 正白、暖白双色</p> <p>6. 光束角度: 25 度</p> <p>7. 频闪: 高速的电子调节频闪可达 1-18 次/秒</p> <p>8. 吊顶卡扣安装</p>					
2	灯光控台	SQV	SV-DMX240	<p>1. 工作电压: AC110V~240V</p> <p>2. 频率: 50/60Hz 重量: 3.25kg</p> <p>3. 功能:</p> <p>DMX512 标准。240 个 DMX 控制通道。</p> <p>2 路带隔离的独立输出驱动端口, 具有抗 1500VDC 电气冲击能力。独立插板结构, 容易更换。</p> <p>可控制 12 台 16 个通道电脑灯</p> <p>带背光的大屏幕 LCD 显示屏, 用于显示各种运行参数。</p> <p>16 个通道推杆, 1 个速度控制推杆。</p> <p>不同种类电脑灯的 X/Y 由数据统一控制, 亦可由推子控制。</p> <p>16Bit 电脑灯 X/Y 控制精度。</p> <p>15 个环境键, 快速调用不同的场景、走灯、手动运行组合。</p> <p>音乐触发信号源可取自音频线路输入或内置话筒拾音。</p> <p>容易学习与使用, 操作效率更高。</p> <p>关机数据保持。</p>	广东广州	台	1	830.00	830.00
3	信号插头卡 依公母	国产	定制	信号插头卡依公母	广东广州	对	5	43.00	215.00
5	舞台灯光安 装辅材	国产	定制	舞台灯光安装辅材, 接插件	广东广州	批	1	3000.00	3000.00
6	其他								
1	多媒体地插	国产	定制	多媒体地插, 1 个高清 HDMI 口、1 个话筒接口、1 个音频接口、1 个电源口	浙江温州	套	2	240.00	480.00
2	多媒体地插	国产	定制	多媒体地插, 1 个 SDI 口、1 个网口、1 个电源口	浙江温州	套	1	210.00	210.00

3	音箱地插	国产	定制	音箱地插, 1个音箱接口	浙江温州	套	4	210.00	840.00
4	SDI接口插座	国产	定制	SDI接口插座	浙江温州	套	2	210.00	420.00
5	SDI视频线	国产	定制	3G-SDI	浙江温州	米	90	7.50	675.00
6	高清线	国产	20m	HDMI线 20m	福建龙岩	根	2	280.00	560.00
7	高清线	国产	15m	HDMI线 15m	福建龙岩	根	1	210.00	210.00
8	高清线	国产	2m	HDMI线 2m	福建龙岩	根	2	40.00	80.00
9	音箱线	国产	WDZ-RYY2*2.5	WDZ-RYY2*2.5	江苏扬州	米	400	8.50	3400.00
10	音频线	国产	WDZ-RYY2*0.5	WDZ-RYYP2*0.5	江苏扬州	米	100	1.50	150.00
11	电源线	国产	WDZ-RYY2*2.5	WDZ-RYY2*2.5, 舞台灯光使用	江苏扬州	米	60	8.50	510.00
12	信号线	国产	WDZ-RYY2*0.5	WDZ-RYYP2*0.5, 舞台灯光使用	江苏扬州	米	60	1.50	90.00
13	电缆	国产	WDZ-YJY-5*6	市电柜至LED屏专用电柜, WDZ-YJY-5*6, 含户内干包式电力电缆头 50mm2 以下	江苏扬州	米	5	33.00	165.00
14	电源线	国产	WDZ-RYY3*6.0	WDZ-RYY3*6.0, 音控机柜供电电源线	江苏扬州	米	10	12.65	126.50
15	电源线	国产	WDZ-RYY3*2.5	WDZ-RYY3*2.5	江苏扬州	米	250	14.80	3700.00
16	网线	国产	UTP-6	UTP-6, 芯线导体 23AWG, LSZH 阻燃等级	福建龙岩	米	300	2.70	810.00
17	JDG管	国产	32#	32#	江苏常州	米	200	10.80	2160.00



18	JDG管	国产	25#	25#	江苏常州	米	300	3.96	1188.00
19	2米机柜	国产	600*600*2000mm	600*600*2000mm(深*宽*高)机柜	中国	台	2	1350.00	2700.00
四	综合楼D区 五层大会议室								
( 1 )	扩声发言部 分								
1	调音台	派思达	BPMS	1、8平衡式话筒输入,2组母线输出,1组AUX辅助输出,MP3播放器功能 2、话筒提供优质的+48V幻像电源 3、低噪音的前置放大,具有强大的抗干扰能力 4、配备高档调音台才具有的信号输入点(外接信号处理器) 5、三段英国风格均衡 6、电路板采用双面SMT贴片技术,使性能稳定可靠 7、两组AUX辅助输出可选择为推子前(返送)推子后(外接处理器) 8、采用16种数字显示延时数码效果器,使声音特别动听 9、内置净化宽电压开关电源,电压范围:AC90-250V技术参数:	广东广州	台	1		3071.00
2	音频处理器	派思达	PB-2040 II	1、2路平衡式信号输入,4路平衡式信号输出; 2、可灵活组合多种分频模式,高、低通分频点均可达20Hz~20KHz; 3、以32/64-bit高精度浮点专业音频DSP为数据处理核心; 4、内置24-bit AD/DA发烧皇冠级转换芯片; 5、录音级别的96KHz高采样率,使声音完美还原。 6、提供USB2.0、USB3.0和RS485连接电脑或中控设备,其中RS485接口可级连250台设备进行ID控制; 7、每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡,调节增益范围可达±20dB,同时还可选择参量、高、低、全通、1阶全通、2	广东广州	台	1	3981.00	3981.00

				阶全通5种均衡模式; 8、具有延时和相位控制及哑音设置, 延时最长可达1000ms, 延时单位可选择毫秒(ms). 米(m). 英尺(ft)三种, 延时可通过粗调及细调模式进行调节。 9、每个输入通道可调噪声门, 并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡 (DEQ), 自动增益控制; 10、输出通道还可独立控制压缩, 限幅及自由选择输入信号通道, 并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制; 11、2×24 LCD 蓝色背光显示功能设置, 5 段 LED 显示输入/输出的精确数字电平表. 哑音及编辑状态; 12、单机可存储 30 组用户程序数据; 其它数据可通过 PC 软件存储于其它存储介质上;					
3	吸顶音箱	派思达	PT-208	1、高保真同轴喇叭带金属后罩吸顶会议音箱, 8"橡胶折环黑色 PP 低音音盆, 1"高音音膜 2、标称阻抗:8Ω 3、额定功率: (80W), 5. 最大功率: 130W-150W 4、频率响应: 90HZ-20KHZ 5、灵敏度: 87 dB SPL, 1W, 1m 6、扩散角度: 水平 150°. 垂直 150°	广东广州	只	8	6616.00	
4	功放	派思达	DA-2025	1、有源PFC, 功率因数达 0.99; 2、立体声、单通道、桥接三种工作模式; 3、灵敏度 1Vrms, 增益 32dB、26dB 可选择; 4、保护功能完善: 短路、直流、过温等保护, 过载功率控制、超温功率控制等; 5、△采用先进的节能电路设计, 功放待机时待机功耗小于 3W (提供封面具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章, 中标后 3 日内提供加盖原厂公章证明材料备查); 6、宽工作电源范围, 90-260VAC (±10%); 7、8Ω ≥2×250W; 4Ω ≥2×425WW; 2Ω ≥2×723W; 8、输入灵敏度 1Vrms;	广东广州	台	2	3126.00	6252.00




				<p>9、串扰抑制 <math>\geq 80</math> dB;</p> <p>10、频率响应 20Hz - 20 kHz;</p> <p>11、输入阻抗 20k<math>\Omega</math> (平衡), 10k<math>\Omega</math> (非平衡);</p> <p>12、信噪比 <math>\geq 105</math>dB;</p> <p>1、UHF 频段传输信号, 频率范围: 500MHz-900MHz;</p> <p>2、四通道接收信号, 每通道有 100 个信道可选, 每个信道以 250KHz 步进; 每通道用 24.75MHz;</p> <p>3、各通道配备独有的 ID 号, 增强抗干扰功能, 支持 20 台同时使用 (即 20 台接收机和 80 个发射器);</p> <p>4、内置高效抑制噪声线路, 防啸叫功能显著;</p> <p>5、接收机背面设置 2 条橡胶胶接收天线, 增强接收的信号, 外观大方得体;</p> <p>6、话筒耗电量为 80mA, 使用 1.5V 电池 (3 粒) 供电, 可连续使用 12 小时;</p> <p>7、主机和发射器均具备 LCD 屏显示工作状态等内容</p> <p>8、使用距离: 空旷环境: 80-100 米, 复杂环境: 50-80 米</p> <p>9、系统包括有一台主机+四个鹅颈话筒。</p>	广东广州	套	1	4988.00	4988.00
5	一拖四无线 鹅颈话筒	派思达	HU-604	<p>1、采用自适应环境啸叫抑制算法, 采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带 (Sub-Band) 回声消除 (Echo Cancellation) 技术;</p> <p>2、内置自适应动态噪声滤波器;</p> <p>3、内置 24Bit A/D、D/A 转换。</p> <p>4、内置 AGC 自动增益控制。</p> <p>5、内置数字高低通调节控制。</p> <p>6、内置数字压限器。</p> <p>7、内置 10 段图示均衡器。</p>	广东广州	台	1	1553.00	1553.00
6	反馈抑制器	派思达	DSP-1000	<p>1、采用 6 平方电缆输入接口, 输入电流达 32A, 最大 40A, 单路采用 30A 大功率继电器, 满足感性负载, 耐浪涌冲击</p> <p>2、可控制 8 路电源, 每路开启/关闭时间间隔为 1 秒, 通道单独控制开关, 每路电源额定输出 20A</p> <p>3、具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置,</p> <p>4、具备 USB 标准 5V 供电接口, 支持 USB 工作灯供电及充电。</p>	广东广州	台	1	1007.00	1007.00
7	专业时序器	派思达	SAS20		广东广州	台	1	1007.00	1007.00

( 2 )	其它												
1	音频线	国产	WDZ-RYYP2*0.5 5		江苏扬州	米	30	1.50				45.00	
2	音箱线	国产	WDZ-RYY2*2.5		江苏扬州	米	140	8.50				1190.00	
3	电源线	国产	WDZ-RYY3*4.0		江苏扬州	米	4	16.00				64.00	
4	高清线	国产	8m		福建龙岩	根	2	90.00				180.00	
5	音频连接线	国产	1.5米		广东珠海	根	9					387.00	
6	多媒体桌插	国产	定制		浙江温州	只	1	210.00				210.00	
7	JDG管	国产	25#		江苏常州	米	70	3.96				277.20	
8	PVC管	国产	32#		江苏常州	米	40	3.63				145.20	
9	2米机柜	国产	600*600*2000mm		中国	台	1	1350.00				1350.00	
10	过线箱	国产	定制		江苏扬州	套	1	360.00				360.00	
五	综合楼D区 五层小会议室												
(	扩声发言部												

1 )					<p>1、8平衡式话筒输入,2组母线输出,1组AUX辅助输出,MP3播放器功能</p> <p>2、话筒提供优质的+48V幻像电源</p> <p>3、低噪音的前置放大,具有强大的抗干扰能力</p> <p>4、配备高档调音台才具有的信号输入点(外接信号处理器)</p> <p>5、三段英国风格均衡</p> <p>6、电路板采用双面SMT贴片技术,使性能稳定可靠</p> <p>7、两组AUX辅助输出可选择为推子前(返送)推子后(外接处理器)</p> <p>8、采用16种数字显示延时数码效果器,使声音特别动听</p> <p>9、内置净化宽电压开关电源,电压范围:AC90 - 250V技术参数:</p>	广东广州	台	1	2071.00	2071.00
2	音频处理器	派思达	PB-2040 II		<p>1、2路平衡式信号输入,4路平衡式信号输出;</p> <p>2、可灵活组合多种分频模式,高、低通分频点均可达20Hz~20KHz;</p> <p>3、以32/64-bit高精度浮点专业音频DSP为数据处理核心;</p> <p>4、内置24-bit AD/DA 发烧皇冠级转换芯片;</p> <p>5、录音级别的96KHz高采样率,使声音完美还原。</p> <p>6、提供USB2.0、USB3.0和RS485连接电脑或中控设备,其中RS485接口可级连250台设备进行控制;</p> <p>7、每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡,调节增益范围可达±20dB,同时还可选择参量、高通、低通、1阶全通、2阶全通5种均衡模式;</p> <p>8、具有有延时和相位控制及哑音设置,延时最长可达1000ms,延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种,延时可通过粗调及细调模式进行调节。</p> <p>9、每个输入通道可调噪声门,并且每个输入通道有两段全参量可调的动态均衡(DEQ),自动增益控制;</p> <p>10、输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道,并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联</p>	广东广州	台	1	3981.00	3981.00



3	吸顶音箱	派思达	PT-208		<p>动控制；</p> <p>11、2×24 LCD 蓝色背光显示功能设置，5 段 LED 显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态；</p> <p>12、单机可存储 30 组用户程序数据；其它数据可通过 PC 软件存储于其它存储介质上；</p> <p>1、高保真同轴喇叭带金属后罩吸顶会议音箱，8"橡胶折环黑色 PP 低音音盆，1"高音音膜</p> <p>2、标称阻抗:8Ω</p> <p>3、额定功率: (80W)，5. 最大功率: 130W-150W</p> <p>4、频率响应: 90HZ-20KHZ</p> <p>5、灵敏度: 87 dB SPL, 1W, 1m</p> <p>6、扩散角度: 水平 150°. 垂直 150°</p> <p>7、尺寸规格: 270*190mm 开孔 240mm</p>	广东广州	只	4	827.00	3308.00			
4	功放	派思达	DA-2025		<p>1、有源 PFC，功率因数达 0.99；</p> <p>2、立体声、单通道、桥接三种工作模式；</p> <p>3、灵敏度 1Vrms，增益 32dB、26dB 可选择；</p> <p>4、保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制、超温功率控制等；</p> <p>5、采用先进的节能电路设计，功放待机时待机功耗小于 3W；</p> <p>6、宽工作电源范围，90-260VAC (±10%) ；</p> <p>7、<math>8\Omega \geq 2 \times 250W</math>；<math>4\Omega \geq 2 \times 425WW</math>；<math>2\Omega \geq 2 \times 723W</math>；</p> <p>8、输入灵敏度 1Vrms；</p> <p>9、串扰抑制 <math>\geq 80</math> dB；</p> <p>10、频率响应 20Hz - 20 kHz；</p> <p>11、输入阻抗 20kΩ (平衡)，10kΩ (非平衡)；</p> <p>12、信噪比 <math>\geq 105</math>dB；</p>	广东广州	台	1	4988.00	4988.00			
5	一拖四无线 鹅颈话筒	派思达	HU-604		<p>1、UHF 频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz；</p> <p>2、四通道接收信号，每通道有 100 个信道可选，每个信道以 250kHz 步进；每通道用 24.75MHz；</p> <p>3、各通道配备独有的 ID 号，增强抗干扰功能，支持 20 台同时使用 (即 20 台接收机和 80 个发射器) ；</p> <p>4、内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著；</p>	广东广州	套	1	4988.00	4988.00			


				5、接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 6、话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（3粒）供电，可连续使用12小时； 7、主机和发射器均具备LCD屏显示工作状态等内容 8、使用距离：空旷环境：80-100米，复杂环境：50-80米 9、系统包括有一台主机+四个鹅颈话筒。 1、采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band）回声消除(Echo Cancellation)技术； 2、内置自适应动态噪声滤波器； 3、内置24Bit A/D、D/A转换。 4、内置AGC自动增益控制。 5、内置数字高低通调节控制。 6、内置数字压限器。 7、内置10段图示均衡器。	广东广州	台	1	3753.00	3753.00
6	反馈抑制器	派思达	DSP-1000						
7	专业时序器	派思达	SA820		广东广州	台	1	1007.00	
				1、采用6平方电缆输入接口，输入电流达32A，最大40A，单路采用30A大功率继电器，满足感性负载，耐浪涌冲击 2、可控制8路电源，每路开启/关闭时间间隔为1秒，通道单独控制开关，每路电源额定输出20A 3、具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置， 4、具备USB标准5V供电接口，支持USB工作灯供电及充电。 5、具备6.35短路触发接口 6、兼容多种类型插头，优质STC MCU数据控制，带交流电压指示表，电压高低一目了然（误差±1%）					
2	其它								
1	音频线	国产	WDZ-RYYP2*0.5		江苏扬州	米	30	1.50	45.00
2	音箱线	国产	WDZ-RYY2*2.5		江苏扬州	米	70	8.50	595.00

				RYY2*2.5		州						
3	电源线	国产		WDZ- RYY3*4.0	WDZ-RYY3*4.0, 音控机柜供电电源线	江苏扬州	米	4	16.00		64.00	
4	高清线	国产		10m	HDMI 线 10m	福建龙岩	根	2	100.00		200.00	
5	音频连接线	国产		1.5 米	音频连接线, 成品, 1.5m	广东珠海	根	7	43.00		301.00	
6	多媒体地插	国产		定制	多媒体地插, 1 个高清 HDMI 接口、1 个音频接口、1 个网口	浙江温州	只	1	210.00		210.00	
7	JDG 管	国产		25#	25#	江苏常州	米	50	3.96		198.00	
8	PVC 管	国产		32#	32#	江苏常州	米	20	3.63		72.60	
9	1.2 米机柜	国产		600*600*1200mm	600*600*1200mm(深*宽*高)机柜	中国	台	1	900.00		900.00	
10	过线箱	国产		400*300*120mm	嵌入式设备箱, 400*300*120mm(宽*高*深), 冷轧钢板, 白色, 含面板门及模块支架。 墙内嵌入式安装	江苏扬州	套	1	360.00		360.00	
六	综合楼 A 区 500 人报告厅											
(1)	LED 单色会标屏											
1	室内单色 LED 显示屏	海康威视		DS-CK47SI	物理点间距: 4.75mm; 模组尺寸: 304mm*152mm; 模组像素点: 64*32; 屏尺寸 15.2×0.76=11.55 平米	浙江杭州	平方米	11.55	2030.00		23446.50	
2	显示屏结构及包边	国产		定制	1、钢结构支架结构, 固定结构架焊接搭建, 包含安装、调试、运输 2、框架结构镀锌方管, 现场焊接, 不锈钢拉丝包边 3、显示屏弧形钢结构制作及安装需满足前维护 4、大屏钢结构使用钢材、铆钉、螺栓等相关材料必须为国家	江苏常州	平方米	13.16	850.00		11186.00	



3	异步控制系统	国产	定制	合格产品 5、钢材安装、焊接，必须做3道防锈、防腐，耐火，防静电处理 6、同时根据屏体重量，综合考虑安全因素，要求结构稳定牢固可靠 单色 1024K 点，8192*128 4096*256 2048*512	浙江杭州	套	1	3670.00	3670.00		
2	LED 全彩屏			1、★点间距≤3mm、单元板尺寸 320*160mm，箱体采用压铸铝材质，像素密度 105625 点/m <sup>2</sup> ，表贴三合一封装，1R1G1B 呈竖向排列；（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后 3 日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 2、★有效显示尺寸为 11.2m*6.08m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过 2%；（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后 3 日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 3、白平衡亮度≥4500cd/m <sup>2</sup> ，最大对比度≥8000:1，刷新率≥3840Hz； 4、采用节能方案，线路设计具有节能和消隐功能，实现蓝绿灯和红灯的精准供电，提升能效转换，有效降低功耗实现节能，有效降低发热量功耗； 5、产品支持 CSAYH 恒流驱动，降低屏体电磁辐射，减轻 LED 冲击，避免产生漏电、离子迁移； 6、产品抗电强度电源输入端 L、N 与接地金属外壳之间可承受 1500V（交流有效值）试验电压 1min，不发生击穿； 7、产品每个灯芯的波长误差值在±1.5nm 以内；每个灯芯的亮度误差在 10% 以内； 8、换帧频率 50Hz，60Hz，8~16bit 灰度任意调节； 9、整屏平整度≤0.2mm，模组间缝隙≤0.2mm； 10、△产品支持亮度 0-最大值可调，256 级无灰度损失调节，							
1	室内全彩 LED 显示屏 (P3)	海康威视	DS-D4030F0-XX (含箱体)		浙江杭州	平方米	68.1	200.00	200.00		




2	显示屏结构及包边	国产	定制	<p>可通过定时器或传感器调节；色温 2000K-10000K 连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式（提供封面具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章投标人公章，中标后 3 日内提供加盖公章证明材料备查）；</p> <p>11、△PCB 设计焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性（提供封面具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章投标人公章，中标后 3 日内提供加盖公章证明材料备查）；</p> <p>12、支持带电维护，热插拔，维护时间不超过 10 秒，支持单点维修更换；</p> <p>13、▲支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多 bin 色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在 LED 控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点 14 位颜色校正（提供封面具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章投标人公章，中标后 3 日内提供加盖公章证明材料备查）；</p> <p>14、产品 10~55Hz，振幅 0.35mm，3 个轴向，每一轴向循环 50 次，每次时间 5min，产品无异常；</p> <p>15、产品放入 70℃±2℃环境中，通电连续工作 48 小时，产品外观结构和功能均能正常工作。</p> <p>16、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量 ≤20W/（m2·sr）</p>	江苏常州	平方米	69.83	850.00	59355.50
									

3	同步接收系统	海康威视	DS-DR31H-16	<p>1、★集成16个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)；</p> <p>2、采用千兆网口，可以连接 PC 端；</p> <p>3、支持逐点亮度校正；</p> <p>4、支持接收卡预存画面设置；</p> <p>5、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测；</p> <p>6、支持色彩变换技术，改善颜色显示；</p> <p>7、配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D ；</p> <p>8、RGB 独立 Gamma 调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性；</p> <p>9、支持 5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间；</p> <p>10、接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题；</p> <p>11、可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。</p> <p>12、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位（或申请商或制造厂商）需与 LED 显示屏制造厂商一致。</p>	浙江杭州	套	1	35240.00	35240.00
4	视频控制处理器	海康威视	DS-DT60C-03HDPDI20N0/U	<p>1、★支持1路真4KHDMI2.0输入，1路DPI.2输入，4路HDMI1.3输入(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)；</p> <p>2、★视频输出支持16个千兆网口输出，最大带载高达1040万像素；(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后3日内提供加盖原厂公章证明材料备查)</p> <p>3、▲支持任意走线、LED屏幕带载无矩形框架限制。支持射频频控器和红外两种遥控器。(提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，中标后3日</p>	浙江杭州	台	1	14600.00	14600.00



5	智能大屏管理平台	海康威视	InfoCom ShowOS	<p>内提供加盖原厂公章证明材料备查)；</p> <p>4、▲支持通过 Web 区分屏幕走线正常/掉线/异常等状态。 (提供封面具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后 3 日内提供加盖原厂公章证明材料备查)；</p> <p>5、▲支持通过 Web 浏览器登录主设备，查看主发送卡下所有级联从发送卡的屏幕位置、发送卡 IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度 内存使用率等信息(提供封面具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后 3 日内提供加盖原厂公章证明材料备查)；</p> <p>6、无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放；</p> <p>7、支持 EDID 管理，支持用户自定义 EDID 和预设 EDID；</p> <p>8、支持预览输出画面，将预览内容通过 HDMI 发送到显示器显示。</p> <p>9、★与全彩显示屏为同一品牌，提供封面具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，报告中委托单位(或申请商或制造厂商)需与 LED 显示屏制造厂商一致。</p> <p>1、★系统兼容多种操作系统，可支持 Windows、Linux 及国产麒麟等不同的操作系统，具备 C/S 和 B/S 架构，支持通过浏览器对系统进行设备统一管理，支持同时管理不同分辨率、不同类型的显示屏系统、中央控制系统、拼控系统；实现对显示屏、拼控设备、播控主机、KVM 坐席、PC 主机、中控主机、LED 控制卡、PLC 配电柜的统一管控；(提供承诺函并加盖投标人公章，中标后 3 日内提供加盖原厂公章证明材料备查)</p> <p>2、▲系统支持网页、客户端、APP (安卓、鸿蒙、IOS、windows) 三端数据实时同步；WEB 端、平板端、客户端均可以所见即所得的查看在线场景、离线场景的画面布局、场景的实时画面，以及信号的实时画面；(提供封面具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后 3 日内提供加盖原厂公章证明材料备查)</p> <p>3、不依赖中控等第三方设备，支持对播控主机通过平台远程</p>	浙江杭州	套	1	15000.00	15000.00
---	----------	------	----------------	---	------	---	---	----------	----------




				<p>管控，包括同步、开机、关机、重启、升级播控主机程序。</p> <p>4、播控单屏支持关联播控设备、桌面、音频输出、LED 控制卡组、配电柜；播控多屏支持可视化显示屏幕布局，支持 2×2、3×3、1×3、3×1 以及自定义 M×N 布局，可拖动主机关联指定屏幕，设置指定屏幕桌面以及大屏音频输出。</p> <p>5、▲支持监控信号、拼控信号、坐席信号、PC 信号的管理查询；可同步视频监控系统中的监控信号，设置是否直连取流。可对拼控信号设置分配权限，给不同的用户分配信号权限，同时支持设置信号分组，分组支持新增、重命名、删除、移动等操作；信号支持按名称模糊搜索。（提供封面具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后 3 日内提供加盖原厂公章证明材料备查）</p> <p>6、支持对拼控大屏创建场景、修改、删除、重命名、复制、关联中控模式、移动场景分组、调整场景顺序、锁定场景布局、播放场景、搜索场景等，并且场景数量无限制；场景列表中可显示场景播放状态、锁定状态。支持对拼控大屏添加、删除、重命名场景分组，场景分组数量无限制，可在场景分组下创建指定的场景。</p> <p>7、▲支持在指定的场景中以拖动方式添加本地信号、监控信号、抓屏信号、播控信号、坐席信号以及媒体文件等，支持预览相关信号；以拖动方式和坐标输入方式调整信号窗口大小；支持设置窗口名称；支持设置信号窗口层级、全屏、还原、关闭，开启/关闭信号声音、开窗、替换、缩放、漫游、移动、平铺、叠加等操作；支持对单个窗口进行分割、放大到父窗口、还原、窗口锁定操作；支持设置多个窗口的对齐方式，包括左对齐、居中对齐、右对齐、顶部对齐、垂直对齐、底部对齐等；（提供封面具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后 3 日内提供加盖原厂公章证明材料备查）</p> <p>8、支持对视频监控信号设置主/子码流取流，设为报警窗口，设置报警等级（高、中、低、无），显示智能规则，查看解码状态，8 个方向的云台控制、放大、缩小、移动速度等。支持联动视频报警显示，视频监控画面触发告警后，可联动大屏弹</p>
				

6	屏体内部线材	国产	定制	窗显示, 展示告警信息; 9、支持控制大屏开机、关机、除湿、设置高性能/常规/节能/HDR 等模式、设置标准/冷色/暖色/自定义色温、设置亮度、设置广告模式、护眼模式、监控模式、会议模式等智能控制功能。 10、选择定时周期、播放时间、场景名称, 可添加多条场景进行切换; 轮播预案支持选择多条场景/图层, 支持设置显示时间。	浙江杭州	项	1	10000.00	10000.00
7	管理电脑	海康威视	XC-P514P	仅满足大屏与设备之间的连接(包含数据线 16PIN 条形筒牛低压电源线自锁扣电源连接线 定制, RVV3*2.5 带 Y 型头) 1. 配置: 主机+显示器+键鼠, CPU 类型: 国产芯片, 主频: $\geq 2.5\text{GHz}$ , 核心数: $\geq 4$ 核, 内存容量: $\geq 16\text{G}$ , 固态硬盘容量: $\geq 256\text{G}$ , 机械硬盘容量: $\geq 1\text{T}$ , 独立显卡。显示器分辨率: $1920*1080$ , 屏幕尺寸 $\geq 23.8$ 。操作系统: 正式版麒麟操作系统或正式版统信操作系统。 ★2. CPU、操作系统必须符合安全可靠测评要求(提供承诺函并加盖投标人公章, 中标后 5 日内提供加盖原厂公章证明材料备查);	浙江杭州	台	1	6500.00	6500.00
8	LED 专用配电柜	海康威视	DS-D40D20-80	1、配电柜额定功率 $\geq 70\text{KW}$ ; 2、定时开关机: 支持各通道自定义开关时间; 3、保护功能: 支持过载, 短路保护; 4、分段上电: 支持逐级延时上断电; 5、状态检测: 支持通道状态监测, 支持通讯状态监测; 6、超温保护: 支持电箱超温断电保护功能; 7、断来电检测: 支持市电断电再来电通道状态选择功能; 8、权限管理: 支持多用户权限管理; 9、控制模式: 支持多种控制模式: 手动、自动、PC 远程控制, 中控编程控制 10、★与全彩显示屏为同一品牌, 提供封面具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章, 报告中委托单位(或申请商或制造厂商)需与 LED 显示屏制造厂商一致。	浙江杭州	套	1	12200.00	12200.00


9	多功能卡	海康威 视	DS- D40A07-N	使用 RS232 串口或千兆网口通信；具有定时功能，可以替代定时器和延时器；支持配电箱温度检测；支持配电箱湿度检测；支持接 4 路光探头实现自动亮度调节；支持外接温湿度模块；支持 8 路电源开关控制。	浙江杭 州	张	1	800.00	800.00
10	电缆	国产	WDZ-YJY- 5*35	市电柜至 LED 屏专用电柜，WDZ-YJY-5*35，含户内干包式电力电缆头 50mm <sup>2</sup> 以下	江苏扬 州	米	10	165.00	1650.00
11	电源线	国产	WDZ- RYY3*2.5	屏体至 LED 屏专用电柜，WDZ-RYY3*2.5	江苏扬 州	米	140 0	14.80	20720.00
12	网线	国产	UTP-6	屏体至视频处理器，UTP-6，芯线导体 23AWG，LSZH 阻燃等级	福建龙 岩	米	170 0	2.70	4590.00
13	JDG 管	国产	50#	50#	江苏常 州	米	80	12.00	960.00
3	扩声部分								
1	数字调音台	派思达	VMD-24	1、需具有≥7寸1024*600高清触摸彩屏； 2、≥24路信号输入； 3、输入通道需支持声像调节； 4、需支持 MIC 输入数字增益调节； 5、+48V 幻象电源，MIC 通道均可独立开关； 6、1-16 路输入通道内置≥6 个 9 段图示均衡器，每个输入通道均内置压限器、高低通、4 段参数均衡、延时、通道声像平衡调节； 7、需具有立体声返回输入功能；需具备通道参数快速拷贝功能；需具有输入输出 EQ 开关； 8、通道均设有行程≥100mm 电动推杆，信号、峰值灯指示； 9、≥12 路信号输出； 10、AUX 输出通道具备推子前、推子后选择功能； 11、每个输出通道均具有高低通滤波、≥13 段参数均衡、压限器、延时、相位调节功能； 12、需具有数字录音功能；	广东广 州	台	1	15865.00	15865.00



					<p>13、需具有不少于双排3色12段电平指示灯；</p> <p>14、内置声卡模块，需支持U盘MP3、Type-C、PC直接播放功能；</p> <p>15、需具备≥4个快捷场景调用模式、≥12个场景存储功能；</p> <p>16、需具有pc端管理用户参数的存储与调取功能；</p> <p>17、内置两个独立的DSP效果器；</p> <p>18、需具备FX踏板开关接口，用于外接乐器的踏板，来实现控制效果的打开和关闭；</p> <p>19、需支持光纤输入/输出功能；</p> <p>1、12路平衡式话筒\线路输入；12路平衡式输出；</p> <p>2、内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）等主要算法；</p> <p>3、输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡；</p> <p>4、输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器；</p> <p>5、内置自动摄像跟踪功能，支持场景预设功能，断电自动保护记忆功能；</p> <p>6、设备提供了通用可编程I/O端口，并设置消防联动等功能；</p> <p>7、RS-485双向串行控制接口；</p> <p>8、每个输入提供+48VDC10mA幻象电源；</p> <p>9、内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议，支持场景预设功能，断电自动保护记忆功能；</p> <p>10、具有几十余种专业音频处理模块，比如：5段全参量均衡器，31段图示均衡器，高精度的压缩及限幅器，高灵敏的扩展及自动增益，分频器，自动混音器，延时器，矩阵混音器，分量矩阵调节器，噪声门限，静音模块，信号发生器和信号指示电平表等；</p> <p>11、内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码；</p> <p>12、设备提供了通用可编程I/O端口，并设置消防联动等功能；</p> <p>13、RS-232双向串行控制接口，可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等RS-232设备，或接收第三方RS-232控制；</p>	<p>2</p> <p>音频处理器</p> <p>PD-1212 II</p> <p>派思达</p>	<p>广东广州</p> <p>台</p> <p>2</p> <p>12417.00</p> <p>12884.00</p>	




3	双8寸专业线阵全频音箱	派思达	PX-208	<p>14、每个输入提供 + 48 VDC10 mA 幻象电源，可通过 USB、WiFi、TCP/IP 接口和控制设备连接；</p> <p>15、支持 8 路逻辑输入/输出，4 路电压输入控制（可接继电器或模拟可调电位器）的 GPIO 控制接口；</p> <p>1、低音：2x8" 低音单元，65 芯音圈，200W/16Ω，170 磁；</p> <p>2、△高音：1x75mm 高音单元，75 芯音圈，1" 口径，100W/8Ω；（提供封面具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章，中标后 3 日内提供加盖公章原厂公章证明材料备查）</p> <p>3、频响范围：68Hz-20KHz；</p> <p>4、△灵敏度（1w@1m）：HF:103dB/ LF:101dB；（提供封面具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章证明材料备查）</p> <p>5、额定功率：HF:60W/ LF:400W；</p> <p>6、▲最大声压级：HF:127dB/ LF:133dB；（提供封面具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章证明材料备查）</p> <p>7、阻抗：8（Ω）；</p> <p>8、覆盖角：110° ×10°（H×V）；</p>	广东广州	只	8	6698.00	53584.00
4	线阵田字架	派思达	PX-208T	田字吊架 1 个，U 型扣 4 个，绑带 2 条，钢丝绳，锁扣等	广东广州	套	2	3401.00	6802.00
5	线阵全频功放	派思达	TA-2800	<p>1、具有 ≥2、8 英寸真彩屏，可详细显示功放工作状态，具有两通道独立温度显示，两声道独立音量数值显示，工作模式显示，输入灵敏度显示，保护状态显示，具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能；</p> <p>2、具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能；</p> <p>3、具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择；</p> <p>4、支持立体声 8Ω 输出，立体声 4Ω 输出，桥接 8Ω 输出；</p> <p>5、立体声输出功率 8Ω：≥800W×2；</p> <p>6、立体声输出功率 4Ω：≥1400W×2；</p>	广东广州	台	4	4788.00	19152.00



6	辅助音箱	派思达	PM-310	<p>7、桥接功率 8Ω: ≥2300W; 8、输入灵敏度: 0.775V/1.4V; 9、频率响应: 20-20000Hz(±0.3dB) ; 10、转换速率: ≥10V/μs。</p> <p>1、低音配置: 10寸, 180WS 欧 50 芯 170 磁; 高音配置: 40WS 欧 34 芯; 2、阻抗: 8Ω 3、分频点: 2.5K 4、频率响应: 65Hz-20KHz 5、输入灵敏度: 96dB/w/m 6、最大声压级: 122dB 7、扩散角度: 80° (H) ×50° (V) 8、额定功率: 250W, 峰值功率: 500W</p>	广东广州	只	8	2005.00	16040.00
7	辅助功放	派思达	TA-2600	<p>1、具有≥2、8英寸真彩屏,可详细显示功放工作状态,具有两通道独立温度显示,两声道独立音量数值显示,工作模式显示,输入灵敏度显示,保护状态显示,具有回路断开按钮,当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源,从而起到过载保护功能; 2、具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能; 3、具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择; 4、支持立体声 8Ω输出,立体声 4Ω输出,桥接 8Ω 输出; 5、立体声输出功率 8Ω: ≥600W×2; 6、立体声输出功率 4Ω: ≥1000W×2; ; 7、桥接 8Ω 输出: ≥1800W; 8、输入灵敏度: 0.775V/1.4V; 9、频率响应: 20-20000Hz(±0.3dB) ; 10、转换速率: ≥10V/μs。</p>	广东广州	台	4	114.00	454.56.00
8	台唇音箱	派思达	PM-310	<p>1、低音配置: 10寸, 180WS 欧 50 芯 170 磁; 高音配置: 40WS 欧 34 芯; 2、阻抗: 8Ω 3、分频点: 2.5K</p>	广东广州	只	4	2005.00	8020.00

9	台唇功放	派思达	TA-2600	<p>4、频率响应: 65Hz-20KHz  5、输入灵敏度: 96dB/w/m  6、最大声压级: 122dB  7、扩散角度: 80° (H) × 50° (V)  8、额定功率: 250W, 峰值功率: 500W</p> <p>1、具有≥2、8英寸真彩屏, 可详细显示功放工作状态, 具有两通道独立温度显示, 两声道独立音量数值显示, 工作模式显示, 输入灵敏度显示, 保护状态显示, 具有回路断开按钮, 当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源, 从而起到过载保护功能;  2、具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能;  3、具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择;  4、支持立体声8Ω输出, 立体声4Ω输出, 桥接8Ω输出;  5、立体声输出功率8Ω: ≥600W×2;  6、立体声输出功率4Ω: ≥1000W×2; ;  7、桥接8Ω输出: ≥1800W;  8、输入灵敏度: 0.775V/1.4V;  9、频率响应: 20-20000Hz(±0.3dB) ;  10、转换速率: ≥10V/μs。</p>	广东广州	台	2	4114.00	8228.00
10	返听音箱	派思达	PM-312M	<p>1、频率响应: 45Hz-20KHz(-6dB);  2、单元配置: LF: ≥12"×1(3"音圈) HF: ≥1(1.7"音圈)  额定功率: ≥400W;  3、声压级: ≥123dB(1W/1m);  4、最大声压级: ≥129dB(1W/1m);  5、灵敏度: ≥98dB(1W/1m);  6、额定阻抗: 8Ω;</p>	广东广州	只	4	3097.00	12388.00
11	返听功放	派思达	TA-3100	<p>1、具有≥2、8英寸真彩屏, 可详细显示功放工作状态, 具有两通道独立温度显示, 两声道独立音量数值显示, 工作模式显示, 输入灵敏度显示, 保护状态显示, 具有回路断开按钮, 当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源, 从而起到过载保护功能;</p>	广东广州	台	2	7572.00	15144.00



12	超低音箱	派思达	PM-318B				广东广州	只	2	4560.00	9120.00	
13	超低功放	派思达	DA-2150				广东广州	台	1	9291.00	9291.00	
14	监听音箱	派思达	PY-240				广东广州	套	1	912.00	912.00	

2、具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能;

3、具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择;

4、支持立体声 8Ω 输出, 立体声 4Ω 输出, 桥接 8Ω 输出;

5、立体声输出功率 8Ω: ≥1000W×2; 立体声输出功率 4Ω: ≥1800W×2; 桥接 8Ω 输出: ≥2800W;

6、输入灵敏度: 0.775V/1.4V;

7、频率响应: 20-20000Hz(±0.3dB) ;

8、转换速率: ≥10V/μs。

1、低音: ≥18 寸, ≥650W, ≥100 芯 220 磁;

2、阻抗: 8Ω;

3、频率响应: 35Hz-500Hz;

4、输入灵敏度: ≥95dB/w/m;

5、最大声压级: ≥120dB;

6、构成: 18" Woofer;

7、额定功率: ≥650W;

1、高效、节能、节约运营费用;

2、有源 PFC, 功率因数达 0.99;

3、输出功率强劲, 稳定驱动 2 欧姆负载;

4、小巧、轻便、结构稳固;

5、立体声、单声道、桥接三种工作模式;

6、灵敏度 1Vrms, 增益 32d B、26d B 可选择;

7、保护功能完善: 短路、直流、过温等保护, 过载功率控

制、超温功率控制等;

8、符合安规、电磁兼容标准;

9、温控风机, 运行安静;

10、宽工作电源范围, 90-260VAC (±10%) ;

11、8Ω/立体声: 2×1500W; 4Ω/立体声: 2×2550W;

1、输出功率: 2×60W

2、灵敏度: 89dB

3、频率响应: 20Hz-20KHz

4、信噪比: ≥87dB



15	音箱壁装支架	国产	定制	音箱壁装支架	广东广州	套	8	175.00	1400.00
16	超低音箱安装底座	国产	定制	超低音箱安装底座	广东广州	套	2	145.00	290.00
17	音箱插头	国产	定制	音箱插头	广东广州	只	52	15.00	780.00
18	音频连接线	国产	1.5米	音频连接线, 成品, 1.5m	广东珠海	根	40	43.00	1720.00
( 4 )	发言部分								
1	一拖四无线鹅颈话筒	派思达	HU-604	<p>1、UHF 频段传输信号, 频率范围: 500MHz-900MHz;</p> <p>2、四通道接收信号, 每通道有 100 个信道可选, 每个信道以 250KHz 步进; 每通道用 24.75MHz;</p> <p>3、各通道配备独有的 ID 号, 增强抗干扰功能, 支持 20 台同时使用 (即 20 台接收机和 80 个发射器);</p> <p>4、内置高效抑制噪声线路, 防啸叫功能显著;</p> <p>5、接收机背面设置 2 条橡胶胶接收天线, 增强接收的信号, 外观大方得体;</p> <p>6、话筒耗电量为 80mA, 使用 1.5V 电池 (3 粒) 供电, 可连续使用 12 小时;</p> <p>7、主机和发射器均具备 LCD 屏显示工作状态等内容</p> <p>8、使用距离: 空旷环境: 80-100 米, 复杂环境: 50-80 米</p> <p>9、系统包括有一台主机+四个鹅颈话筒。</p>	广东广州	套	1	988.00	988.00
2	一拖二无线手持话筒	派思达	HU-602	<p>1、UHF 频段传输信号, 频率范围: 500MHz-900MHz;</p> <p>2、两通道接收信号, 每通道有 200 个信道可选, 每个信道以 250KHz 步进; 每通道用 49.75MHz;</p> <p>3、各通道配备独有的 ID 号, 增强抗干扰功能, 支持 20 台同时使用 (即 20 台接收机和 40 个发射器);</p> <p>4、背面设有 2 个平衡输出和 1 个混合非平衡输出, 适合连接各种外置设备;</p> <p>5、系统包括有一台主机+两个手持话筒;</p>	广东广州	套	2	2926.00	5852.00

3	一拖二无线头戴话筒	派思达	HU-602	<p>1、UHF 频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz；</p> <p>2、两通道接收信号，每通道有 200 个信道可选，每个信道以 250KHz 步进；每通道用 49.75MHz；</p> <p>3、各通道配备独有的 ID 号，增强抗干扰功能，支持 20 台同时使用（即 20 台接收机和 40 个发射器）；</p> <p>4、背面设有 2 个平衡输出和 1 个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；</p> <p>5、系统包括有一台主机+两个头戴话筒。</p>	广东广州	套	2	2926.00	5852.00
4	无线信号放大器	派思达	HU-8110	<p>1、频率范围：500-950MHz</p> <p>2、输入截断点：+22dBm</p> <p>3、噪声比：4.0dB Type (Center Band)</p> <p>4、增益：+6-9dB (Center Band)</p> <p>5、输出阻抗：15dB min</p> <p>6、阻抗：50Ω</p> <p>7、频宽：450MHz</p> <p>8、插座：BNC female</p>	广东广州	台	2	3667.00	7334.00
5	无线信号放大器延长线	派思达	HU-8110X30	30 米无线信号放大器延长线	广东广州	条	4	1665.00	6660.00
6	合唱话筒	派思达	S-535	<p>1、单体：Ø 34 压力式纯金镀膜电容传声器</p> <p>2、指向性：单指向/双指向/全指向</p> <p>3、频率响应：20Hz-20kHz</p> <p>4、灵敏度：-31dB/-34dB/-35dB±2dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)</p> <p>5、输出阻抗：200Ω±30% (at 1kHz)</p> <p>6、负载阻抗：≥1000Ω</p> <p>7、等效噪声级：14/15/16dB A</p> <p>8、最大声压级：130dB (at 1kHz ≤1% T. H. D) 140dB (衰减-10dB)</p> <p>9、信噪比：80/79/78dB</p>	广东广州	只	2	4076.00	8152.00
7	话筒落地支架	国产	定制	话筒落地支架	广东广州	套	2	360.00	720.00
8	效果器	派思达	DSP-8000	<p>1、采用 2Bit 数据总线和 32Bit DSP；</p> <p>2、音乐设有 7 段参量均衡。话筒设有 15 段参量均衡。</p>	广东广州	台	1	2413.00	2413.00

9	反馈抑制器	派思达	DSP-1000		广东广州	台	3	3753.00	11259.00
10	电源时序器	派思达	PB-820		广东广州	台	3	720.00	2160.00
(5)	高清视频矩阵								

1	高清混插矩阵主机	派思达	HDMP-808	<p>1、高清混插矩阵主机需具备≥8*8板卡式设计方案，每种输入或输出信号都有独立的板卡，每张≥4路，更换或增减时，不用进行参数设置，机器会自动识别，方便用户自行维护升级。</p> <p>2、板卡种类需支持 HD-SDI、YPbPr、DVI、网络、光纤、HDMI、AV、VGA 等，主机可以同时插多种板卡，信号在主机内部会自行转换为用户需要的输出种类，各种类型信号在混合主机内部切换，互不串扰；</p> <p>3、VGA、AV 输入板卡要求可配置 3.5mm 模拟音频输入接口，支持音频输入合成；DVI、VGA、AV 输出板卡需支持音频分离，即带 3.5mm 模拟音频输出接口；</p> <p>4、需具备丰富多样的控制方式，包括串口、遥控器、网络、面板按键，几种方式可同时使用，环境适应能力更强；</p> <p>5、▲采用数字同步识别处理(DSIP)技术；支持无缝集成 CMMAW 技术和 CCSEB 电源管理技术；内置轮番切换功能，能任意设定间隔时间和通道（提供封面具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章，中标后 3 日内提供加盖公章证明材料备查）；</p> <p>6、需支持 EDID 现场管理，用户可通过串口软件或混合矩阵的键盘，更改高清板卡的 EDID 数据；</p> <p>7、采用视频信号点对点无缝无损切换传输技术，可对多路信号实现无缝切换；</p> <p>8、▲平均故障时间间隔（MTBF）达 96000 小时稳定运行（提供封面具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章，中标后 3 日内提供加盖公章证明材料备查）。</p>	广东广州	1 台	8028.00	8028.00
2	4 路 HDMI 输入卡	派思达	HDMP-4HD-GQ/I		广东广州	2 张	1577.00	3154.00
3	4 路 HDMI 输出卡	派思达	HDMP-4HD-GQ/O		广东广州	2 张	1577.00	3154.00





4	无线投影机	maxhub	WB05				广东广州	台	1	4290.00	4290.00
(6)	舞台灯光系统										
1	200W LED 三基色	SQV	SV-LED4320				广东广州	台	27	39400.00	39400.00
2	LED 三合一全彩帕灯	SQV	SV-RGB331				广东广州	台	56	3460.00	3460.00
3	200W 调焦面光灯	SQV	SV-CX2016				广东广州	台	18	2220.00	39960.00

4	260W 摇头光束灯	SQV	SV-BEAM260	<p>7、散热处理：铝管导热+静音风扇</p> <p>8、外壳材料：铸铝，</p> <p>9、防水等级：IP20</p> <p>10、工作时温度：LED中心温度&gt;40度</p> <p>11、电源：AC110-240V, 50/60Hz, 总功率：380W;</p> <p>12、调光：0-100%线性调节</p> <p>13、频闪：双片式频闪(0.5-9次/秒)</p> <p>14、调焦：线性调焦，变焦：线性变焦</p> <p>15、光束角度：2度-38度，光学镜头：高精度胶合光学镜头组合</p> <p>16、颜色：1个固定颜色盘，13个颜色+白光，彩虹效果速度可调，半步颜色效果</p> <p>17、固图：1个固定图案盘，14个图案+白光，可双向变速旋转，</p> <p>18、色片：1个七色片(可做七彩效果)</p> <p>19、棱镜盘：任意二种棱镜效果且可叠合组合棱镜动态效果，可正反向旋转切换效果</p> <p>10、XY轴电机，超静音，超高速三相电机</p> <p>11、水平扫描：540度(160bit精度扫描)电子纠错，垂直扫描：270度(160bit精度扫描)电子纠错。</p> <p>12、通道模式：20个国际标准DMX512通道，主从模式。</p> <p>13、显示：彩色触摸显示屏</p> <p>14、整流器：电子整流器使产品重量更轻，亮度更强，灯泡更稳定，更环保，节能。</p>	广东广州	台	4	4720.00	18880.00
5	灯光控制台	SQV	SV-K1024	<p>1、DMX512通道数：1024</p> <p>2、灯具水平垂直交换：支持，灯具通道反例输出：支持</p> <p>3、灯具通道滑步模式切换：支持</p> <p>4、每台电脑灯最多可用控制通道：40主通道+40微调通道</p> <p>5、灯库：支持珍珠R20灯库</p> <p>6、可保存的场景数量：60，可同时运行的场景数量：10</p> <p>7、多步场景的总步数：600</p> <p>8、场景的时间控制：淡入、淡出、LTP滑步</p>	广东广州	台	1	5370.00	5370.00



				9、每个场景可存储图形数量：5 10、推杆启动场景并进行调光：支持 11、互锁场景：支持，点控场景：支持 12、图形生成器：可生成 Dimmer, P/T, RGB, CMY, Color, Gobo, Iris, Focus 图形 13、可同时运行图形数量：5 14、主控推杆：全局、重演、灯具，立即黑场：支持 15、转盘调整通道数值：支持，推杆调整通道数值：支持，推杆调光：支持						
6	24路电源控制箱直通箱	SQV	SV-2404T		1、输入额定电流：400A 犀牛插输入，最大 24 路×4KW 可选可用于任何负载。 2、设有 225A 总开关，过载与短路双重保护高分断空气开关。 3、三相独立电压，电流，监测，三相 A.B.C 指示灯指示。 4、三种输出方式可选：胶木插 40A、16A 防水插、19 芯插	广东广州	台	1	7730.00	7730.00
7	信号放大器	SQV	SVB-DMXTS		1、8 路光电隔离 DMX 信号分配器 (Ver: 2.0) 2、2 路 DMX512 数码输入，8 路 DMX512 直接输出。 3、输入/输出光电隔离。 4、8 路独立放大驱动输出。 5、信号放大整形功能，延长信号传输距离。 6、增强数据总线接入设备数量的能力。 7、保护灯光控制台 DMX512 输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。 8、电源：AC100V-240V / 50-60Hz	广东广州	台	2	860.00	860.00
8	大号灯钩	国产	定制		全铝质承重：80kg；卡管：40-58mm	广东广州	个	109	29.00	3161.00
9	保险绳	国产	定制		规格：4mm；长度：80mm；承重：50kg	广东广州	条	105	14.50	1522.50
10	信号插头卡依公母	国产	定制		信号插头卡依公母	广东广州	对	20	43.00	860.00
11	舞台灯光安装辅材	国产	定制		舞台灯光安装辅材，接插件	广东广州	批	1	2000.00	2000.00
12	电缆	国产	WDZ-YJY-		市电柜至直通箱，WDZ-YJY-5*25，含户内干包式电力电缆头	江苏扬州	米	10	140.00	1400.00

				5*25	50mm2 以下	州					
13	电源线	国产	WDZ-RYY2*2.5	WDZ-RYY2*2.5	WDZ-RYY2*2.5	江苏扬州	米	900	8.50		7650.00
14	信号线	国产	WDZ-RYYP2*0.75	WDZ-RYYP2*0.75	WDZ-RYYP2*0.75	江苏扬州	米	500	4.80		2400.00
(7)	舞台机械系统										
1	固定前檐幕吊杆	博舞	定制	定制	H型杆体, 工厂焊接成型现场组装, 杆体长度≥17m, 含固定悬挂结构, 校平紧固件. 1、名称: 电动对开幕装置 2、重迭部分长度 1.5m 3、电机功率: 200w 380V 制动电机 4、运行方式: 钢丝绳牵引移动 5、运行速度: 0-0.6M/S 6、运行噪音: ≤48DB 7、荷载: 600KG 8、安全保护方法: 水平限位开关、极限开关、水平减速开关 9、动力安装位置: 轨道	江苏泰州	套	1	5800.00		5800.00
2	调速对开大幕	博舞	BW-DK-1.1	BW-DK-1.1	1、名称: 电动对开幕装置 2、重迭部分长度 1.5m 3、电机功率: 200w 380V 制动电机 4、运行方式: 钢丝绳牵引移动 5、运行速度: 0.44M/S 6、运行噪音: ≤48DB 7、荷载: 600KG 8、安全保护方法: 水平限位开关、极限开关、水平减速开关 9、动力安装位置: 轨道	江苏泰州	套	1	14000.00		14000.00
3	定速对开底幕	博舞	BW-DK-0.75	BW-DK-0.75	1、名称: 电动对开幕装置 2、重迭部分长度 1.5m 3、电机功率: 200w 380V 制动电机 4、运行方式: 钢丝绳牵引移动 5、运行速度: 0.44M/S 6、运行噪音: ≤48DB 7、荷载: 600KG 8、安全保护方法: 水平限位开关、极限开关、水平减速开关 9、动力安装位置: 轨道	江苏泰州	套	1	14000.00		14000.00
4	定速对开横侧幕	博舞	BW-DK-0.75	BW-DK-0.75	1、名称: 电动对开幕装置 2、重迭部分长度 1.5m 3、电机功率: 200w 380V 制动电机	江苏泰州	套	1	14000.00		14000.00

4、运行方式：钢丝绳牵引移动 5、运行速度：0.44M/S 6、运行噪音：≤48DB 7、荷载：600KG 8、安全保护方法：水平限位开关、极限开关、水平减速开关 9、动力安装位置：轨道										
5	对开轨道	博舞	定制		江苏泰州	套	3	3710.00	11130.00	
6	电动灯光吊杆机	博舞	BW-DWG-600		江苏泰州	套	4	10000.00	40000.00	
7	电动面光吊杆机	博舞	BW-DWG-600		江苏泰州	套	1	10000.00	10000.00	
8	电动侧光吊杆机	博舞	BW-DWG-600		江苏泰州	套	2	10000.00	20000.00	

					3、速度：0.15m/s 4、总载荷：6kN 5、钢丝绳安全系数：≥10 6、行程限位控制器：上、下均有两套限位开关； 7、制动器：低噪音故障保护型双安全制动器 8、减速机：蜗轮蜗杆减速机，传动效率达 94%； 9、基本保护：吊杆具有上行下行限位保护功能和冲顶保护功能。					
9	吊杆杆体	博舞	BW-H		H型杆体，工厂焊接成型现场组装，杆体长度≥17m，主材厚度≥2.5mm，含校平紧固件、堵头、号牌（灯光杆体需配备收线框）	江苏泰州	组	7	3090.00	21630.00
10	栅顶桁架钢结构	博舞	定制		1、面积：依据现场实际 2、结构形式：马道式栅顶 3、栅顶组成：承重梁、吊点梁、主龙骨、吊柱、和护栏，马道采用成品钢格栅铺设。 4、施工工艺：所有焊缝为满焊，不得有任何焊接缺陷，所有的对接及贴角焊缝质量等级为三级，所有材料须除油、除锈，然后涂防锈漆、面漆各一遍。	江苏泰州	项	1	80000.00	80000.00
11	舞台机械模拟控制系统	博舞	BW-MK-2010		1、控制所有电动机械设备。 2、电源柜，与甲供电源连接，提供舞台机械系统设备运行电源。 3、电气柜，配套电气元件，满足设备控制要求。 4、该系统包括电气柜、操作台等。	江苏泰州	套	1	39500.00	39500.00
12	前檐幕	博舞	定制		1、材质：金丝绒；克重：280g/m <sup>2</sup> ；规格（宽*高*折比*数量）：18m*1.5m*3*1（暂定）；颜色：建议枣红色；B1级阻燃 2、▲所投产品需符合GB/T17591-2006《阻燃织物》B1级阻燃标准（提供封面具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章，中标后3日内提供加盖公章原厂公章证明材料备查）	江苏泰州	m <sup>2</sup>	81	45.00	3645.00
13	大幕(含衬里)	博舞	定制		材质：金丝绒；克重：280g/m <sup>2</sup> ；规格（宽*高*折比*数量）：9.5m*8.8m*3*2（暂定）；颜色：建议枣红色；B1级阻燃	江苏泰州	m <sup>2</sup>	501.6	45.00	22572.00
14	横条幕(含衬	博舞	定制		材质：金丝绒；克重：280g/m <sup>2</sup> ；规格（宽*高*折比*数量）：	江苏泰州	m	81	45.00	3645.00

	里)			18m*1.5m*3*1 (暂定) ; 颜色: 建议墨绿色; B1 级阻燃	州	2			
15	竖条幕(含衬里)	博舞	定制	材质: 金丝绒; 克重: 280g/m <sup>2</sup> ; 规格(宽*高*折比*数量): 3m*8.8m*3*2 (暂定); 颜色: 建议墨绿色; B1 级阻燃	江苏泰州	m <sup>2</sup>	158.4	45.00	7128.00
16	底幕(含衬里)	博舞	定制	材质: 金丝绒; 克重: 280g/m <sup>2</sup> ; 规格(宽*高*折比*数量): 9.5m*8.8m*3*2 (暂定); 颜色: 建议驼黄色; B1 级阻燃	江苏泰州	m <sup>2</sup>	501.6	45.00	22572.00
17	舞台机械安装辅材	博舞	定制	舞台机械安装辅材, 接插件	江苏泰州	批	1	2680.00	2680.00
18	电缆	国产	WDZ-YJY-5*10	市电柜至舞台机械电柜, WDZ-YJY-5*10, 含户内干包式电力电缆头 50mm <sup>2</sup> 以下	江苏扬州	米	10	49.50	495.00
19	电源线	国产	WDZ-RYY3*2.5	WDZ-RYY3*2.5	江苏扬州	米	600	14.80	8880.00
20	信号线	国产	WDZ-RYY3*1.0	WDZ-RYY3*1.0	江苏扬州	米	600	4.90	2940.00
8	其他								
1	多媒体地插	国产	定制	多媒体地插, 1 个高清 HDMI 口、1 个话筒接口、1 个电源口	浙江温州	套	2	210.00	420.00
2	多媒体地插	国产	定制	多媒体地插, 1 个高清 HDMI 口、1 个话筒接口、1 个音频接口	浙江温州	套	1	210.00	210.00
3	多媒体地插	国产	定制	多媒体地插, 1 个高清 HDMI 口、1 个话筒接口、1 个音频接口、1 个网口	浙江温州	套	1	240.00	240.00
4	多媒体地插	国产	定制	多媒体地插, 2 个话筒接口、1 个 SDI 接口、1 个电源口	浙江温州	套	1	210.00	210.00
5	音箱地插	国产	定制	音箱地插, 2 个音箱接口	浙江温州	套	4	210.00	840.00
6	SDI 接口插座	国产	定制	SDI 接口插座	浙江温州	套	3	210.00	630.00
7	高清线	国产	30m	光纤 HDMI 线 30m, 4K60Hz, 带保护铠甲	福建龙岩	根	2	550.00	1100.00
8	高清线	国产	25m	光纤 HDMI 线 25m, 4K60Hz, 带保护铠甲	福建龙岩	根	1	500.00	500.00

9	高清线	国产	20m		HDMI 线 15m	福建龙岩	根	1	210.00	210.00
10	高清线	国产	10m		HDMI 线 10m	福建龙岩	根	1	100.00	100.00
11	高清线	国产	2m		HDMI 线 2m	福建龙岩	根	5	40.00	200.00
12	音箱线	国产	WDZ-RYY2*2.5		WDZ-RYY2*2.5	江苏扬州	米	1700	8.50	14450.00
13	音箱线	国产	WDZ-RYY2*4		WDZ-RYY2*4	江苏扬州	米	100	12.50	1250.00
14	音频线	国产	WDZ-RYYP2*0.75		WDZ-RYYP2*0.75	江苏扬州	米	600	4.00	2400.00
15	SDI 视频线	国产	3G-SDI		3G-SDI	江苏扬州	米	400		2800.00
16	网线	国产	UTP-6		UTP-6, 芯线导体 23AWG, LSZH 阻燃等级	福建龙岩	米	600	2.40	1440.00
17	电源线	国产	WDZ-RYY3*6.0		WDZ-RYY3*6.0, 音控机柜供电电源线	江苏扬州	米	200	20.00	4000.00
18	电源线	国产	WDZ-RYY3*2.5		WDZ-RYY3*2.5	江苏扬州	米	400	14.80	5920.00
19	JDG 管	国产	25#		25#	江苏常州	米	300	3.96	1188.00
20	JDG 管	国产	32#		32#	江苏常州	米	200	10.80	2160.00
21	金属桥架	国产	200*100mm		200*100mm 金属槽式桥架, 镀锌, 防火, 厚度不小于 1.2mm, 含桥架盖板	江苏常州	米	270	42.20	11394.00
22	1.2 米机柜	国产	600*600*1200mm		600*600*1200mm (深*宽*高) 机柜	中国	台	1	900.00	900.00
23	2 米机柜	国产	600*600*		600*600*2000mm (深*宽*高) 机柜	中国	台	3	1350.00	4050.00



			2000mm								
<b>七</b>	<b>系统集成费</b>										
1	系统集成费	国产	定制	会议室音视频系统集成服务费	中国	项	1	327500.00	327500.00		
投标总报价（人民币：元）											
3301095.00											

交付期：施工现场满足施工条件，中标人接到招标人入场通知后 90 日内完成安装调试工作。

备注：1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

