

2024 年天宁区居家适老化改造项目合同

采购人（以下称甲方）：常州市天宁区民政局

合同编号：

供应商（以下称乙方）：乐惠居（苏州）健康产业有限公司

签订地点：常州市天宁区民政局（常州市天宁区竹林北路 256 号科技促进中心）

合同时间： 2024 年 11 月 6 日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：2024 年常州市天宁区老年人居家适老化改造项目，系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

第二条 合同价格

本项目预算价格（人民币，下同）：壹佰叁拾万元整（小写：¥1300000.00）。

签约全费用单价清单：（详见附件）

本项目合同价包括招标文件所确定的招标范围相应货物的供货，人工、评估、办公设备、包装、运输、保险、地面墙面开槽及开孔、工具、辅材、安装调试管理、培训、售后等服务，以及利润、税金、政策性文件规定的各项应有费用，甲方不再支付其他任何费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- （1）采购文件（编号：JSZC-320402-CTZB-G2024-0325）
- （2）乙方提供的投标文件；
- （3）成交通知书；
- （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 合同履行期限及产品质保期

1.合同履行期限：本项目自 2024 年 11 月 6 日开工至 2024 年 12 月 31 日完成。如甲方通知开工日期调整的，自确定的开工日期工期按照 60 天内计算。合同价款不作调整。

2.本项目质保维护期 2 年，自验收合格之日起算。乙方对质保维护期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。在质保维护期内因设备质量问题造成的

设备故障和零部件损坏，乙方应无条件维修或更换，更换的零部件质保维护期顺延。

第五条 合同款结算及支付

- 1.本合同项下所有款项均以人民币支付。
- 2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
- 3.结算原则：固定全费用单价，按实结算。

补贴政策

居住在常州市天宁区的 60 周岁以上的老年人均可自愿申请改造。对符合条件的常州户籍老年人给予一定的补贴。

1.低保对象、低保边缘家庭、支出型困难家庭、分散供养特困人员等低收入人口（包括“公租房”）老年人家庭。每户最高补贴不超过 6000 元，超出部分由老年人家庭自行负担，实际改造费用低于最高标准的，按照实际改造费用予以补贴。

2.一、二级残疾老年人家庭；计划生育特殊老年人家庭。每户按改造总费用的 80%补贴，最高补贴不超过 2500 元。

3.三、四级残疾老年人家庭；中度及以上失能的老年人家庭；80 周岁以上高龄老年人家庭。每户按改造总费用的 50%补贴，最高补贴不超过 2500 元。

已享受家庭适老化改造全额补贴的不得重复享受。改造对象身份发生变化时，一年之内按最高标准给予补贴；民政“老年人家庭适老化改造”项目与老干部局、残联等部门的改造项目不得重复享受补贴；低收入人口老年人家庭因住房房屋拆迁，提供拆迁证明材料和新住房证明，可对照本政策二次享受适老化改造补贴。

注：若上级主管部门发布最新政策，则以最新政策为准。

（4）甲方应承担的价格不得超过预算金额的 10%，超出部分甲方不予承担。

4.付款方式：

老年人及其家庭根据协议将改造费用中的自付部分自行支付给乙方。待改造完成并验收后，由甲方按监管单位审定的实际发生的补贴额与乙方结算。

签订合同后，支付预算金额的 20%；项目完工验收合格并经审计后，且老年人满意度高于 90%的，支付至审定价的 95%，使用两年后无问题结清余款；若“群众满意度调查”满意率低于 90%时，则扣除乙方应结算金额的 5%。

甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

第六条 甲方工作

1.本合同签订时，甲方已将本合同项目的作业内容及要求向乙方进行了充分告知说明，乙方均已了解。甲方不负责为乙方提供作业所需的水、电、气及电讯等设备，

乙方自行协调被改造家庭解决作业所需水电等事项，并承担与此相关的责任。作业如涉及相关申请、批件等手续的，由乙方负责协调，需要甲方协助的，甲方予以配合。

2.指派监督服务单位为甲方驻工地代表，负责合同履行。对项目质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

3.委托监督服务单位进行项目监管及验收，其职责在监督服务合同中明确，并将合同副本交乙方。

第七条 乙方工作

1.拟定作业方案和进度计划，交甲方审定。

2.指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织作业，保质、保量、按期完成作业任务，解决由乙方负责的各项事宜，并完成“江苏省金民工程养老服务管理系统”家庭适老化改造数据入库工作。

3.在改造项目点张贴“彩票公益金支持”标识。

4.严格执行作业规范、安全操作规程、防火安全规定。严格按照图纸或做法说明进行作业，做好各项质量检查记录。参加完工验收，编制项目结算。

5.如出现乙方提供货物质量不符合甲方要求，乙方无条件更正并配送、安装。

6.服从甲方、监督服务单位合理合法管理，按甲方、监督服务单位要求，配合监督服务单位做好作业进度、作业质量监管及材料进场验收（包括但不限于以上内容）等一切与作业有关的监管工作，并真实填写过程监督记录表。

7.遵守国家或地方政府及有关部门对作业现场管理的规定，妥善保护好作业现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好作业现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于作业带来的扰民问题及与周围单位（居民）的关系。

8.作业中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线，如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

9.项目完工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和成品进行保护。

10.协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

第八条 关于工期的约定

1.甲方要求比合同约定的工期提前完工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

2.因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

3.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。

4.因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第九条 关于项目质量及验收的约定

1.本项目以图纸、做法说明、设计变更和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300——2013）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

2.本项目质量应达到国家质量评定标准。

3.甲、乙双方应及时办理隐蔽项目和中间项目的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽项目和中间项目验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期不予顺延。

4.乙方负责采购的材料，应严格按招标文件要求采购，并提供产品合格证明，对材料质量负责。乙方采购的材料在使用前，应进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。

5.由于乙方原因造成质量事故，其损失及费用由乙方承担，工期不顺延。

6.项目完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认完工日期。

7.本项目质保维护期年，自验收合格之日起算，保修方法参照国家及地方相关规定执行。

（1）所有的售后服务均由乙方受理。乙方应按照甲方及被改造家庭提出的维修要求予以维修，乙方对质保维护期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

（2）如发现所提供的产品存在问题，需要乙方解决或配合解决时，乙方应当在接到通知后2小时内予以答复，24小时内派有关人员到达现场，48小时内排除故障。

（3）乙方派往现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，为甲方提供最佳的服务。如乙方怠于维修的，甲方或者被改造家庭可以自行维修，维修费用从项目尾款中扣除。

（4）在质保期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，乙方应无条件维修或更换，更换的零部件质保维护期顺延。

8.项目完工验收后，乙方提出项目结算并将有关资料送交甲方。由甲方将相关的

项目结算资料报相关业务处室，实施项目结算审计，并作为最终决算的依据。

第十条 关于材料供应的约定

1.凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格差异，应禁止使用。若已使用，对项目造成的损失由乙方负责。

2.若本合同清单内提供的材料品牌（或规格、型号、产地）采购不到的，应在同等金额的备选品牌范围内进行选择，并如实告知甲方以及被改造家庭。

第十一条 有关安全生产和防火的约定

1.乙方的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

2.乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》《建筑安装工人安全操作规程》《中华人民共和国消防法》和其他相关的法规、规范。

3.由于乙方确认的图纸或做法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。

4.由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第十二条 违约责任

1.施工过程中甲方如对乙方采购使用的材料进行抽检，检验结果材料不合格，严禁使用，检验或试验费用由乙方承担。未经甲方批准，乙方擅自使用品牌、规格、技术参数等与招标文件规定不相符的材料，该材料所涉及的项目将不予验收结算；并做返工处理。

2.乙方若未按合同规定履行合同义务，甲方有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效，同时有权要求乙方按照合同总价 5%的标准支付违约金，如违约金不足以弥补乙方造成的损失，则应赔偿甲方所有损失。甲方有权按《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定将乙方记入失信行为记录，按照《江苏省养老服务市场失信联合惩戒对象名单管理实施办法》将严重违法失信的养老服务单位和从业人员列入联合惩戒对象名单。

3.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每拖期一天，按付款额的万分之二支付违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的 5%。

4.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，合同履行期限顺延。

5.由于乙方原因，逾期完工，乙方应支付甲方违约金，每逾期一天支付总价万分之四的违约金，并赔偿甲方不能按期完工的所有损失。

6.乙方未办理任何手续或未经甲方同意，擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

7.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8.乙方属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付不少于合同总价 30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则赔偿甲方所有损失。

9.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，承担相关违约责任。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 5 日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十六条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地（常州）仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十七条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十八条 合同生效及其他

1. 本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。
2. 本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执叁份。
3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

附件：1. 签约全费用单价清单

2. 廉政责任书

3. 常州市老年人家庭适老化改造申请表

4. 常州市适老化改造需求评估及方案设计表

5. 常州市老年人家庭适老化改造实施表

6. 老年人家庭适老化改造服务协议

7. 常州市老年人家庭适老化改造验收表

8. 常州市老年人家庭适老化改造名单汇总表

9. 适老化改造现场安装过程监督记录表

甲 方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人： 委托代理人：

电话：

传真：

乙 方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人： 委托代理人：

电话： 传真：

开户银行：宁波银 账号：75150122000488862
行苏州姑苏支行

附件 1

签约全费用单价清单

一档产品清单

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
1	防滑地垫	伟誉	尺寸： 36*68 型号：WY-FHD-03	尺寸：36*68 克重：430g 装箱数：50 材质：环保 PVC 特点：密集吸盘强力防滑，凸点设计，足底按摩，缓解疲劳	10.00	10.00	20.00
2	PV 防滑地板胶	伟誉	根据需求施工 型号：WY-FHD-05	尺寸：36*71 克重：580g 装箱数：50 材质：环保 PVC 特点：大排水孔设计，漏水顺畅，迅速排水，柔软脚感，防滑不硌脚	12.00	50.00	62.00
3	蹲便器改坐便器	上鹏	坑距：坑距： 300/400MM 型号：6013	大管道 8.0 超旋虹吸式连体坐便器 寸：690*370*750MM	500.00	500.00	1000.00
4	马桶	伟誉	尺寸： 680*360*670mm 型号：WY-6005	1. 产品组成：马桶本体，座便盖水箱盖，冲水配件 2. 材质：马桶本体采用优质瓷土及洁具专用釉面，座便盖采用 PP 材质。 3. 规格尺寸： 680*360*670mm 4. 特点：环抱式冲	320.00	200.00	520.00

				水，瀑布式冲刷，两档出水量选择 5. 地排 300/400mm			
5	坐便器增高器	伟誉3	尺寸： 550*460*115mm； 型号：WY-LYY-004	尺寸： 550*460*115mm，材质：PP 吹塑健康材料，铝合金扶手，两侧增加高扶手，方便老人抓扶，起到安全辅助作用	120.00	10.00	130.00
6	浴缸拆除	乐惠居	根据需求施工 型号：定制	拆除，粉平，防水，改贴瓷砖（含施工费及材料成本费用）更换浴帘、浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶。	0.00	1800.00	1800.00
7	带扶手洗澡椅	伟誉	产品尺寸： (640-790) *510*440MM 型号：WY-LYY-0024-1	1. 产品尺寸：（640-790）*510*440MM；全承重：100KG，净重：3KG。 2. 主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度 1.4mm，表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计。 3. 座靠板：坐板和靠背板是采用的 PE 吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。 4. 扶手：扶手采用的是拼接拆装，扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。 5. 脚腿：四只脚腿高度 6 档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配用	100.00	50.00	150.00

				大底斜形橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用。			
8	挂墙式助浴凳	伟誉	盖外尺寸： 450*345*390MM 型号：WY—A029	1、外管材质：ABS材质，直径 35mm； 2、内管材质：不锈钢内管，直径 25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为 0.5 毫米。 盖外尺寸： 450*345*390MM	140.00	50.00	190.00
9	防滑一字型扶手	伟誉	尺寸 35*430mm 型号：WY-A001-1	1、外管材质：ABS材质，直径 35mm； 2、内管材质：不锈钢内管，直径 25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，35*430mm	8.00	50.00	58.00
10	扶手定制	福祉	直径：35MM 型号： YZFS-35	1、弯头和面管连接处采用Φ38*6mm夜光垫圈，具有夜光功能，能防止面管跑偏，防止弯头和面管有落差，避免弯头毛刺勾手，避免面管毛刺勾手。	11.00	50.00	61.00

				2、采用Φ35*3.5mm进口抗菌尼龙，外表面有6条防滑颗粒。 3、内衬不锈钢材料，直径为Φ28高强度。 4、圆形装饰盖底座采用不锈钢塑料全包注，固定于墙体上不外露不锈钢部分，厚度为5mm以上。			
11	台盆扶手	伟誉	盖外尺寸： 650*650MM 型号：WY— A022	1、外管材质：ABS材质，直径35mm； 2、内管材质：镀锌内管，直径25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 盖外尺寸：650*650MM	80.00	50.00	130.00
12	U型上翻马桶扶手	伟誉	600*700mm 型号：WY— A010	1、外管材质：ABS材质，直径35mm； 2、内管材质：镀锌内管，直径25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 盖外尺寸：600*130MM	100.00	50.00	150.00
13	一体式马桶扶手架	伟誉	产品尺寸： 59*44* (51.5— 56.5) cm	产品品牌：伟誉 产品材质：碳钢白色烤漆 座椅高度：67—80cm	260.00	50.00	310.00

			型号: WY-LYY-002	支腿高度; 34.5-46.5cm 产品型号; 马桶架扶手 产品尺寸; 59*44*(51.5-56.5) cm			
14	坐便器助力扶手	伟誉	产品尺寸: 640*460*565-715 (高度6档调节) 型号: WY-LYY-004-1	坐便扶手新款参数 产品尺寸: 640*460*565-715 (高度6档调节) 产品材质: PP+钢管组装式支架扶手架高强度碳钢管焊接而成; 扶手架整体喷塑; 管内留有排水孔, 防止管内储水生锈; 扶手可上翻收起、扶手盖 PP 材质+抑菌剂抑制细菌增长。产品承重 100kg 以上	95.00	50.00	145.00
15	135度扶手	伟誉	60*40cm, 135° 型号: WY-A002	1、外管材质: ABS 材质, 直径 35mm; 2、内管材质: 镀锌内管, 直径 25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料, 能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌; 扶手表面采用防滑浮点设计, 厚度为 0.5 毫米。 盖外尺寸: 600*400MM	40.00	50.00	90.00
16	T型扶手	伟誉	尺寸: 70*50cm 型号: WY-A00T	1、外管材质: ABS 材质, 直径 35mm; 2、内管材质: 镀锌内管, 直径 25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料, 能有效抑制	45.00	50.00	95.00

				大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为 0.5 毫米。 盖外尺寸：500*700MM			
17	L 型扶手	伟誉	尺寸： 500*700mm 型号：WY-A003	1、外管材质：ABS 材质，直径 35mm； 2、内管材质：镀锌内管，直径 25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为 0.5 毫米。 盖外尺寸：500*700MM	46.00	50.00	96.00
18	橡胶坡道	伟誉	尺寸 1000*250*40 型号：WY-MD-1	材质：橡胶 1、天然橡胶材质，防水防滑、承重力高达 500kg； 2、产品稳定性高，长期使用不变形； 3、无需安装，省时省力，实用性高； 4、表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强	46.00	50.00	96.00
19	地面硬化	乐惠居	根据需求施工 型号：定制	地面增硬耐磨，防尘固沙	0.00	200.00	200.00
20	瓷砖防滑剂	乐惠居	根据需求施工 型号：定制	使用范围：瓷砖、釉面砖、其他石材界面 作用力：亲水型 溶质成分：水溶性	100.00	0.00	100.00
21	门槛移除	乐惠居	根据需求施工 型号：定制	拆除原有门槛石并清理原水泥层，定制并安装新门槛石与地面瓷砖水平，保证老年	0.00	160.00	160.00

				人进出无磕碰跌倒风险，方便轮椅进出			
22	坡道改造	乐惠居	根据需求施工 型号：定制	铺设坡道，压防滑纹，保证路面平滑、无高差障碍，避免老年人行走发生磕碰跌倒，方便轮椅进出。	0.00	200.00	200.00
23	线路改造 (4平方或2.5平方)	乐惠居	2平方毫米/4平方毫米 型号：定制	RVVb 白色扁形 2 芯护套线 (足芯足米) 3C 认证, BV 硬线	25.00	50.00	75.00
24	更换成套电箱	博源	250*300*140 型号：BDDQHx	冷轧钢板喷塑	200.00	150.00	350.00
25	吸顶灯	光威	直径 30cm 型号：JK03	【弧形超薄 2CM】雅白 20W 白光-φ23cm 亮度升级	80	50	130.00
26	安装自动感应灯具	伟誉	产品尺寸 (mm)：18*88mm 型号：WY-XYD02	1. 产品尺寸 (mm)：18*88mm； 2. 产品重量 (g)：99 (±2) 3. 暖光/白光，功率 0.8w (8*01w/LED 模块) 4. 感应角度 135°，感应距离 <4-7m。ABS 材质，电池容量 200mA 左右。 感应式设计，可放置在卧室或厕所通道，方便老人起夜充电款，0 秒自动亮，3M 强力胶粘贴，8 颗 LED 灯珠。	25.00	10.00	35.00
27	适老	中胜	高度 394mm	开启方式：扳手式	200.00	100.00	300.00

	抽拉台盆龙头	NH315	宽度 204mm	阀座直径：35mm 安装型式：坐式 304 抽拉圆头 进出水管直径 9/16			
28	适老水龙头	波斯宝	高 367*宽 194mm 型号：BL30	孔径 21，材质：304 不锈钢；表面工艺：不锈钢/拉丝，安装方式：坐式	150.00	100.00	250.00
29	高脚台盆龙头	金枫湾	高 324*宽 115mm 型号：XH116	材质：304 不锈钢 开启方式：扳手式 进出水管直径：G1/2 结构形式：单联式 阀芯类型：陶瓷片阀芯	150.00	100.00	250.00
30	平脚台盆龙头	洁沐	高 186*宽 115mm 型号：bxglt-0907	功能类别：冷热水龙头 阀芯类型：陶瓷片阀芯 安装型式：通用接头 材质：304 不锈钢 适用类型：脸盆龙头 结构形式：双联式 表面工艺：电镀	110.00	100.00	210.00
31	门磁报警器	夜狼安防	WIFI 款 型号：MC-03T3	行内独有带紧急求助报警的门/窗磁：确保用户更加安全； 感应门窗开合，动作距离 10mm，无线发射距离可达 80 米。 注：1 箱 576 个	100.00	10.00	110.00
32	紧急呼叫器	夜狼安防	88*88mm 型号：SOS-01	无线发射距离可达 80 米。供电电源：DC12V 注：1 箱 500 个	88.00	10.00	98.00
33	燃气报警器（单机）	夜狼安防	直径 90*厚 34mm 或 105mm*74mm*34mm 型号：QG-02	“驰通达”专利外观设计 进口高稳定性专用逻辑芯片和气体探测头；内置小喇叭，可独立现场警报，也可配合报警系统使用；	50.00	10.00	60.00

				警情排除自动复位； 低功耗设计；吸顶安 装；无线发射距离可 达 80 米。 注：1 箱 60 个			
34	烟雾 报警器	夜狼 安防	95*95mm 型号：YG- 09	专利外观设计 高性能光电烟雾探 测，自带蜂鸣器可独 立现场报警，也可配 合报警系统使用；自 检功能；低功耗设 计；LED 报警/低电压 提示；警情排除自动 复位；吸顶安装，有 效探测范围 10-20 平 方米，重要位置可 2.5 平方米安装一 个；无线发射距离可 达 80 米。	88.00	10.00	98.00
35	智能 腕表	伟誉	49x40x15mm 型号：WY- SH1	智能定位手表 1. 网络：4G 全网通 2. 分辨率 240*280 全 面屏 3. 电池：聚合物 450mAh，内置电池 4. SOS 一键紧急呼 叫，微聊、支持双向 通话 苹果外观、高清摄像 头、科大讯飞 AI、多 重定位 (WIFI/LBS...)、 IP67 防水、磁吸式充 电，支持支付宝、天 气查看	220.00	10.00	230.00
36	房门 拓宽	乐惠 居	拓宽门洞宽 度不小于 800mm 型号：定制	对卫生间、厨房等空 间较窄的门洞进行拓 宽，改善通过性，方 便轮椅进出。	0.00	600.00	600.00
37	下压	BAGB	厚度：35-	材质：合金	40.00	50.00	90.00

	式门把手改造		50mm 型号：HS1	种类：执手锁 适用范围：卧室门、 房间门、室内门			
38	智能门锁	德施曼	最大适配门厚度 120mm 型号：Q5P	指纹存储容量：20 (枚) 开锁次数>：1000000 (次) 扫描时间<：0.1 (s) 认假率<：0.001 (%) 拒真率<：0.1 (%) 供电电源：直流电	950.00	50.00	1000.00
39	可旋转床边扶手	福祉	加宽扶手扶手宽度： 31cm 扶手高度是 53cm 型号： YC9100C	加宽扶手扶手宽度： 31cm 扶手高度是 53cm 采用 1.29mm 厚度的碳 素钢管 扁管底管厚度为 1.5cm 大于 3cm 的床垫均可 使用 基本上任何床型都合 适使用	60.00	50.00	110.00
40	安装床边扶手（抓杆）	伟誉	32x (70- 90) x14cm 型号：WY- 035	1、产品名称：床边扶 手直的/两缸/六档调 节 2、产品高度：70- 90cm 3、产品型号：床边扶 手（不锈钢） 4、底板尺寸： 50x60cm 5、产品尺寸：32x (70-90) x14cm 6、外管材质：ABS 材 质，直径 35mm 7、内管材质：镀锌内 管，直径 25mm 8、扶手表面使用环保 标准、抗老化、耐腐 蚀材料，能有效抑制	240.00	50.00	290.00

				大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。			
41	升降式操作台	惠天	尺寸：1.3米*1.0米*1.2米 型号：BC-S1	尺寸：1.3米*1.0米*1.2米 台面材质：人工大理石 三档调节 调节高度：10cm-30cm	1900.00	300.00	2200.00
42	厨房燃气灶操作台	伟誉	180*80*80cm 型号：CZT01	名称：厨房燃气灶操作台 材质：304 不锈钢加厚 颜色：银白色 尺寸：180*80*80cm	450.00	100.00	550.00
43	墙面出新	乐惠居	根据需求施工 型号：定制	原墙面清理，刷乳胶漆，净味环保	0.00	50.00	50.00
44	一开五孔开关插座	白雕	外形尺寸：86*86*8mm 型号：KT05	额定电压：AC250 防护功能：防雷保护 导体材质：黄铜 额定频率：50/60HZ 产品认证：CCC 额定功率：2500 外形尺寸：86*86*8mm 额定电流：10A 3C 额定电压范围：110V 以上 250V 及以下	15.00	10.00	25.00
45	单双开关面板	KLASS	尺寸：86mm*86mm 型号：ST340	额定频率：50-60Hz 额定功率：4000W 3C 额定电压范围：0-250V 导体材质：锡磷青铜 额定电压：250V	10.00	10.00	20.00
46	五孔	月牛	尺寸：		8.00	10.00	18.00

1854444

	插座		86mm*86mm 型号： C2030	标准类型：新国标 额定频率：50/60HZ 3C 额定电压范围： 50V 以上 440V 及以下 质保：12 个月			
47	实木 床头 柜	纳甲	尺寸： 45*40*60cm 型号：NK- GZ-330	尺寸：45*40*60cm 1、基材：面板厚度 18mm。采用国家 E1 级 环保生态板，边角处 采用倒圆工艺，板材 的封边，优质工艺的 封边细腻、光滑、手 感好，封线平直光 滑，接头精细。专业 厂用直线封边机器一 次完成工序，涂胶均 匀，压力稳定。2、封 边条：全部采用 2 厘 近色 PVC 封边条。3、 国产优质品牌五金。	300.00	50.00	350.00
48	适老 衣柜	纳甲	尺寸： 900*550*20 00mm 型号：NK- GZ-328	尺寸： 900*550*2000mm 材质： 1、采用国家 E1 级环 保生态板，具有一定的 阻燃性和防火功能， 硬度大，耐磨，耐 热性好、可抵抗一般 的酸碱酒精； 2、边角处采用倒圆工 艺，采用 2mm 厚封 边，产品更细腻、光 滑、手感好，封线平 直光滑； 3、采用下拉式挂衣 杆，方便老人挂、取 衣物。内部设计挂衣 区、叠衣区、储物 区，更好的帮老人做 空间规划	1100.00	100.00	1200.00

49	助行器	伟誉	规格尺寸： 440×530× 730-830mm (长宽高) 型号：WY- ZXQ-012	规格尺寸：440×530 ×730-830mm（长宽 高） 产品性能：优质不锈 钢，大架管直径 22mm，管壁厚度 0.8mm，安全性能好， 可折叠结构、可定 向，美观耐用，使用 方便。脚管：大架管 直径 25mm，管壁厚度 0.8mm，高度可调，6 档调节。脚垫材质为 耐磨、有弹性、表面 摩擦系数较高的防滑 橡胶材料，着地性能 好，稳定性佳。	80.00	10.00	90.00
50	带凳拐杖	伟誉	拐杖高度： 84-94CM 座面高度： 47-58CM 座面尺寸： 21x24CM 型号：WY- SZ-13	产品名称：可折叠拐 杖凳产品颜色：古铜 拐杖高度：84-94CM 座面高度：47-58CM 座面尺寸：21x24CM 产品材质：铝合金/外 表阳极氧化 档位调节：5 档可调 产品承重：约 200 斤	100.00	10.00	110.00
51	四角拐杖	伟誉	83*51*28cm 型号：WY- SZ-7	产品名称：铝管四角 手状 材质：铝合金材质 壁厚：1.0mm 直径：22 毫米，下节 直径 19 mm， 壁厚：1.0mm 底座尺寸：17*21cm 产品高度：74-97cm 适应人群：家用老年 公寓疗养院医院 83*51*28cm	60.00	10.00	70.00
52	轮椅	伟誉	92cm*68cm* 102cm	(1) 规格张车尺寸： 92cm*68cm*102cm	350.00	50.00	400.00

			型号：WY-LY-0001 (2) 轮椅承载重量 90kg; (3) 各部位尺寸：扶手高 71cm，坐高 50cm，座宽 45cm，座深 42cm，收车宽 27cm; (4) 轮子采用的是实心前后轮，后轮 24 寸、前轮 7 寸、简单无需养护耐磨性强，平整路面室内外均可; (5) 脚踏板防滑加厚，可以调节高度，更多的适用各类人群; (6) 前轮 360° 旋转方向双轴承，转动灵活; (7) 轮椅配备可调节式安全带，保证使用者的安全; (8) 轮椅座垫采用 600D 牛津布内夹加厚帆布与海绵缝纫制成，车架材质采用优质钢管，管直径 22mm、壁厚 1.0mm，整体焊接一体成型，表面喷涂处理，美观、坚固耐用。前后四刹车设计，行驶中更加有保障。加宽挡腿带，加强支撑腿部，具有折叠功能，节省空间。			
53	电动轮椅	伟誉	折叠前尺寸： 120*65*94c 材料：碳钢电机功率：直流 24V250W*2 控制器：万向控制器	2500.00	50.00	2550.00



			<p>m 折叠后尺寸： 85*42*74cm 型号：WY-HK-01</p>	<p>电池：24V12Ah（铅酸电池） 最大负载重量：120公斤 充电器：AC100-240V50/60HZ 输出：24V2A 制动系统：电子刹车 车架重量：（不含电池）35 公斤 充电时间：7-8 小时 最大速度：6 公里/小时 前轮尺寸：10 英寸实心后轮尺寸：16 英寸充气 折叠前尺寸：120*65*94cm 折叠后尺寸：85*42*74cm 里程：10-15 公里 座椅宽度：45cm 座椅高度：50cm 座椅深度：43cm 攀爬能力：12° 转弯半径：0.8m 毛重：49 公斤 减震系统：前轮减震</p>			
54	移动坐便器	伟誉	<p>产品尺寸： （66x76） x40x53cm 型号：WY-LYY-001</p>	<p>产品品牌：伟誉 座椅高度：34-44cm 产品型号：坐便椅（碳钢喷涂） 坐便椅高度：57-67cm 产品尺寸：（66x76） x40x53cm</p>	120.00	10.00	130.00

(3) 伟誉 (3)

55	手摇 护理 床	伟誉	<p>颜色：蓝白相间配色 尺寸： 2050*900*500mm（不含床垫）±10mm 功能详情：护理床具备起背、抬腿功能 1. 床头采用 ABS 结构，床头、床尾可拆卸，便于护理人员为使用者洗头洗脚按摩等日常护理 2. 床面板带有透气孔，床架采用 40*80 厚壁方管焊接而成，床体采用 1mm 厚度冷压钢材焊接而成，床体采用加厚配件组合成型，更加稳固 3. 背部折起角度：0-80° 腿部角度：0-40° 4. 手摇起背和抬腿调节，配有两根手摇柄，不用时可以折叠，防止碰伤人，节省空间，外型美观。摇动起背手柄可让使用者形成坐姿，方便就餐 5. 两侧配有五档不锈钢立柱护栏，加固耐用，不用时可以放平，方便病人上下床 6. 配有 6cm 棕床垫，外层采用牛津布，具有防水，耐脏，外层美观</p> <p>尺寸： 2050*900*500mm（不含床垫）±10mm 型号：WY-HLC-S+</p>	750.00	50.00	800.00	
56	电动 护理 床	伟誉	<p>规格：外形尺寸规：长度</p>	<p>一、多功能护理床技术参数 1、规格：外形尺寸</p>	2500.00	50.00	2550.00

		<p>2000mm, 床面宽度 900mm, 床体标准高度 500mm。 型号: WY-A02-2</p>	<p>规: 长度 2000mm, 床面宽度 900mm, 床体标准高度 500mm。</p> <p>2、功能:</p> <p>(1) 电机数量为 4 个, 左右翻身电机为 1 个、起背电机为 1 个、腿位升降电机为 1 个、便盆电机一个、</p> <p>(2) 调节范围: *电动背部可升降角度: 0-75°, *电动腿部可升降角度: +25°, *侧翻身可升降角度: 0-60°。</p> <p>(3) 电机: 采用超静音电机, 使用方便。</p> <p>(4) 铝合金护栏: 4 档铝合金护栏, 折叠方便, 可收缩平放, 收缩时略高于床面, 防止床垫移位。</p> <p>(5) 床头尾板: 床头, 床尾, 全部采用 abs 制作而成, 外形圆润无毛刺棱角, 床头、床尾在不借助任何工具的情况下可自由拆卸并预留扶手孔位方便抓扶。</p> <p>(6) 移动静音脚轮: 方便自由移动; 同时带有刹车装置以固定床身, 移动脚轮直径 12cm, 内置双轴承, 叉子采用冷板 2.5mm (厚度) 一次冲压成型, 胎面为软胎面。</p> <p>(7) 床垫: 床垫外层</p>		
--	--	---	--	--	--

			<p>床罩为棉布材质，体感舒适，柔软，内胆采用 4cm 棕、2cm 棉，透气性好，长期使用不易变形</p> <p>(8) 电动翻身：电动翻身更方便于失能和半失能老人身体的清洗和换洗床单，也大大减轻了护理人员的工作强度，可以左右翻身角度可以任意调节，整体安全可靠。</p> <p>(9) 腿部承重：支撑材料采用直径 38mm 的圆管，厚度 5mm，安全、牢靠、长期使用不变形。</p> <p>(10) 背部升降滑轮设计：背板后面 4 个滑轮设计避免长时间使用床体之间的摩擦产生的噪音和对床体的损坏。减少摩擦阻力，减轻护理人员负担。</p> <p>(11) 床架架设计：床框架设计不单纯美观漂亮，更增加了整个框架的整体性，并且避免了使用时对被褥床垫的划伤。</p> <p>(12) 床体可承载重量 150 公斤。</p> <p>(13) 餐桌：餐桌板方便患者用餐、看书时使用。拆卸方便</p> <p>3. 材料：</p> <p>(1) 床帮采用厚度为 1.2mm 的 40×80 方</p>			
--	--	--	---	--	--	--

				<p>管。床面采用厚度为1.2mm的15×30方管。床体连接件均采用厚壁2.75mm以上管材或3mm冷板冲压成型。</p> <p>(2) 焊接工艺：床架和床面采用精准焊接，焊接牢靠，焊接处平整光滑，坚固耐用。</p> <p>(3) 床体喷涂工艺：床体表面经钢丸喷砂后，静电喷涂而成，床体涂覆为抗静电粉体，抗酸碱腐蚀，耐褪色。</p> <p>4. 产品配置： 床架、静音轮、铝合金护栏、6公分床垫、abs床头床尾、洗头盆、便盆</p>			
57	居家适老床	伟誉	<p>尺寸： 2080*1060*500±10mm 型号：WY-A06-3</p>	<p>品名：居家手摇护理床 颜色：木纹色 风格：新式简约款 尺寸：2080*1060*500±10mm 功能详情：病床具备起背、抬腿、功能。 1. 规格：床板长1960mm 全长 2080mm±20mm；床板宽900mm，宽 1060mm±20mm，床高 50cm（不含床垫） 2. 床面板带有透气孔；床体采用1mm厚度冷压钢材焊接而成，床体采用加厚配</p>	1150.00	100.00	1250.00

			<p>件组合成型，床架采用 40*80 厚壁方管焊接而成。</p> <p>3. 功能：体位调节功能背部升降 0-80±10°，膝部升降向上：0-40±10°</p> <p>4 床头采用木质软包结构，床体左右两侧有木板包围，木包围床头床尾板厚度 25mm，两侧护板厚度 25mm，外形圆润无毛刺棱角，使病人更舒适. 这样使整张床更有家的温馨，外型美观！头尾板均有把握手柄，便于推行。</p> <p>5. 护栏：两侧配木纹色铝合金护栏，防止病人不小心滑落床下，不用时可以折叠放下，方便病人上下床</p> <p>6. 手摇起背和抬腿调节，配有两根隐形摇柄，不用时可以折叠，防止碰伤人，节省空间，外型美观。摇动起背手柄可让使用者形成坐姿，方便就餐。</p> <p>7. 配有四个万向双排静音轮，方便来回挪动床体，轮子上面配有刹车功能，当把床放在合适的位置时，把刹车固定好，这样会更加稳固。</p> <p>8. 床垫采用环保椰棕</p>		
--	--	--	---	--	--

				长丝及高弹力海绵制作而成，床垫厚度为6cm 9. 含配套木质床头柜1个			
58	防褥疮床垫	伟誉	尺寸：长（1950±100）*宽（900±100）*高（75）mm 型号：WY-RCD-08	1. 主机规格：电压220V±22V；频率50Hz±1Hz 2. 出气量：≈7L/min 3. 压力值范围：60mmHg-130mmHg（毫米汞柱） 4. 旋钮式气泵压力控制，调节软硬（精密传感器、无级变速调节） 5. 工作噪音：≤45dB 6. 床垫规格：22根气囊 尺寸：长（1950±100）*宽（900±100）*高（75）mm 7. 最大载重：≤135公斤； 8. 面料采用优质医用级尼龙布（34丝） 9. 连接管采用优质硅胶管，耐折且不易脱落 10. 床体整体波动效果	210.00	10.00	220.00
59	床边桌	伟誉	尺寸：160*230cm 高度65-95cm 型号：SH930	1. 餐桌底架采用厚度≥2mm碳钢管，钣金件焊接而成。 2. 立柱采用优质铝型材 3. 气动升降装置，自由调节高度。	350.00	50.00	400.00
60	移位枕	伟誉	尺寸：60cm*25cm*20cm	1、尺寸：60cm*25cm*20cm； 2、材质：高密度海	22.00	10.00	32.00

1950000000

			型号: WY-RCD-04	绵; 3、功能: 弹性好内置高密度海绵填充, 弹性好, 不塌陷, 不易变形隐藏式拉链, 美观大方, 轻轻一拉, 即可拆洗。人体工学设计, 贴合人体曲线, 使用更舒适贴心。			
61	上下肢康复训练器	伟誉	规格: 长 40 宽 47 高 91cm 型号: WY-XLQ	阻力: 织带 最大称重: 120KG 规格: 长 40 宽 47 高 91cm 材质: 塑料, 钢管等 颜色: 黑色 显示表: 时间, 卡路里, 速度, 距离 装箱数: 1CTN/PC 毛净重: 7/6.4kg 脚踏款: 7cm 高度可调节: 94-103cm	3839.00	100.00	3939.00
62	康复脚踏车	纳甲	尺寸: 40*33.5-43.5*H22-32CM 型号: NK-KF101	型号: A-119 主架材质: 加厚钢材 净重: 3.2KG 左右 展开尺寸: 40*33.5-43.5*H22-32CM 可调节长度、高度 无极阻力调节, 液晶计数器	120.00	50.00	170.00
63	穿衣板	福祉	尺寸: 92 厘米 型号: YH-008	1. 规格: 92 厘米; 材质: 两端为优质 PP+ABS, 手柄处为柔软海绵; 2. 功能特性: 穿勾子的一端可以用来辅助穿衣裤, 也可以从高处衣橱上取衣物; 3. 为关节炎、腰、背	50.00	10.00	60.00

				或腿伤人群独特设计，适用于上肢力量欠佳者；			
64	手持式LED放大镜	福祉	193*90*26mm m 型号：FB-GX-365	<p>【产品材质】ABS 塑料、亚克力双倍数光学镜片</p> <p>【产品重量】120 克（产品净重）、170 克（含包装）</p> <p>【产品尺寸】193*90*26mm</p> <p>【包装尺寸】200*96*32mm</p> <p>【产品倍率】5 倍（大镜片）、3 倍（小镜片）</p> <p>【镜片直径】75mm（大镜片）、19mm（小镜片）</p> <p>【电源开关】千销恐焦沙型号】</p> <p>【照明光源】三个七号电池，2、外接 USB 电源</p>	10.00	5.00	15.00
65	放大镜指甲钳	福祉	尺寸： 130*42mm 材质：碳钢+ABS+PP 型号： B3016	<p>1，带有放大镜，使指甲尖部放大，便于看清楚，使用更加舒适.</p> <p>2，因有放大镜，还可以观察指甲的卫生、健康情况.</p> <p>3，放大镜也可单独使用，为家庭实用品，方便家居生活.</p> <p>4，本产品指甲钳和放大镜均为大尺寸，使用更便捷.</p> <p>5，放大镜焦距可上下前后调节，适合各种年龄的人群使用。特别是老人、儿童，使</p>	7.00	5.00	12.00

				用起来放心.			
66	助听器	伟誉	型号: WY-10T	最大 OSPL90: $\leq 120\text{dB}+3\text{dB}$ 高频平均值 OSPL9090dB $\pm 4\text{dB}$ 满档声增益: 23dB $\pm 5\text{dB}$ 等效输入噪声级: $\leq 22\text{dB}+3\text{dB}$ 总谐波失真: $\leq 7\%+3\%$ 频率响应范围(不窄于): 200Hz~4500Hz 额定电源电流消耗: $\leq 8\text{mA}$	150.00	50.00	200.00
67	挂墙式换鞋凳	伟誉	尺寸: 折叠: 410*482mm, 展开: 座板高度: 375mm, 总高 752mm 型号: 定制	1、玄关换鞋, 可折叠设计, 节省空间 2、展开无噪音, 环保安全, 300 斤承重 3、根据人体坐姿加宽凳面, 加高设计, 长时间使用也坐感舒适自然 4、底部可调脚垫, 平缓安全	215.00	0.00	215.00
68	适老椅	伟誉	尺寸: $\geq 560*\geq 560*$ $\geq 800\text{mm}$ 型号: WY-B-JJ-01	打造尺寸、舒适度更适合老人的座椅, 符合人体工程学, 贴合人体曲线, 坐感更舒适更适合老人。 材质: 橡胶木热压弯曲木; 橡胶木底座框架+科技布软包	175.00	0.00	175.00
69	适老方桌	伟誉	尺寸: 长 800*宽 800*高 750mm; 型号: 004-1	底部空间经过合理设计, 方便健康老人的同时, 也方便轮椅老人使用 1、桌边内凹、桃心扶手孔, 给老人胳膊更多更便捷的支撑, 省	278.00	0.00	278.00

				<p>心省力；</p> <p>2、边角倒圆，防止老人磕碰，呵护老人；</p> <p>3、采用优质橡胶木，环保油漆，稳固厚实，承重力强，环保耐用。</p> <p>4、可用于多个空间，如餐厅、活动区域等。</p> <p>5、尺寸： 1400mm*800mm*750mm</p>			
70	阳台安装可升降晾衣杆	伟誉	<p>尺寸：\geq 870mm\times 263mm\times 60mm 型号： 04H01</p>	<p>手动升降，加厚铝合金材料，升降高度20-140cm</p>	460.00	0.00	460.00
71	电动晾衣架	伟誉	<p>尺寸： 970mm\times 283mm\times 70mm 型号： V0351</p>	<p>材质：铝合金 额定电压：220V-50HZ 升降高度：130cm 承重：120KG</p>	1300.00	0.00	1300.00
72	浴帘	伟誉	<p>尺寸： 1200*1800m m 型号：1025 型</p>	<p>防止老人淋浴时水溅出，降低滑倒风险，加厚涤纶布，金属挂钩 尺寸：120*180CM</p>	180.00	0.00	180.00
73	普通花洒	伟誉	<p>尺寸：手持 ϕ95mm 型号： HS213</p>	<p>产品阀芯：陶瓷，冷热调节，龙头：精铜加厚</p>	380.00	0.00	380.00
74	墙地砖铺贴	乐惠居	<p>尺寸： 300mm*600m m 或 300mm*300m m 型号：定制</p>	<p>找平，防水，瓷砖铺贴</p>	0.00	120.00	120.00
75	水路	乐惠	20*3.4MM	室内水路布管	0.00	50.00	50.00

	改造	居	壁厚 型号：定制	品牌：伟星 PPR 冷热 水管，20*3.4MM 壁厚			
76	铝扣 板吊 顶	乐惠 居	尺寸： 300*300MM 型号：定制	轻钢龙骨+铝扣板	0.00	140.00	140.00
77	隐形 地漏	伟誉	管径： 50/75MM 型号：WY- 1019	条形地漏安装（含主 材、辅材） 材质：黄铜适合	0.00	220.00	220.00
78	方形 不锈 钢地 漏	伟誉	管径： 50/75MM 型号：WY- 0099	材质：SUS304 不锈钢	5.00	45.00	50.00
79	热水 宝	福祉	290x290x33 0mm 型号： DSZF-KE05- 60	实时热水，节能省 电，出热水率高，能 效等级二级	270.00	100.00	370.00
80	燃气 热水 器	海尔	长 340mm； 宽 165mm； 高 540mm 型 号：JM6PRO	舒适恒温，智能防 冻，能效等级二级	1150.00	50.00	1200.00
81	电热 水器	美的	外形尺寸： 长 713mm； 宽 400mm； 高 400mm 型号：JE8	能效：一级 温度调节：30~75℃	1250.00	50.00	1300.00
82	浴霸	小米	尺寸： 30cm*60cm 型号： S368M	功能：风暖强+风暖弱 +一键干燥+智能换气+ 照明 安装高度：≥140MM	500.00	50.00	550.00
83	助浴 器	助达 瑞	尺寸：高≥ 537*长≥ 357.1mm 型号：S01	集合了取暖、通风、 烘干衣物、除湿功能 的浴神，给老人打造 健康舒适的洗澡环 境。 开关类型：触摸式 操作方式：遥控器， 三挡可调额定功率： 2500W	800.00	50.00	850.00

				送风方式：无转页无摇头。			
总计							35298.00

二档产品清单

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
1	防滑地垫	伟誉	尺寸： 46*77 型号：WY-FHD-03	尺寸：46*77 克重：730g 装箱数：40 材质：环保PVC 特点：密集吸盘强力防滑，凸点设计，足底按摩，缓解疲劳	17.00	10.00	27.00
2	PV防滑地板胶	伟誉	根据需求施工 型号：WY-FHD-05	尺寸：57*88 克重：1090g 装箱数：25 材质：环保PVC 特点：大排水孔设计，漏水顺畅，迅速排水，柔软脚感，防滑不硌脚	26.00	50.00	76.00
3	蹲便器改坐便器	上鹏	坑距： 300/400MM 型号：6012	大管道8.0双辅助虹吸式连体坐便器 尺寸：720*390*630MM 坑距：300/400MM	600.00	500.00	1100.00
4	马桶	伟誉	尺寸： 690*400*705mm 型号：WY-3141	1. 产品组成：马桶本体，座便盖水箱盖，冲水配件 2. 材质：马桶本体采用优质瓷土及洁具专用釉面，座便盖采用PP材质。 3. 规格尺寸：690*400*705mm 4. 特点：环抱式冲	340.00	200.00	540.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
				水，瀑布式冲刷，两档出水量选择 5. 地排 300/400mm			
5	坐便器增高器	纳甲	尺寸：总长42cmX总宽51cmX高27cm 型号：NK-PX-J101	总长42cmX总宽51cmX高27cm 产品材质：PE材质扶手：铝合金 1、产品由进口环保原材料制成； 2、独特人性化设计，通用型 3、组装方便，取拿容易；	148.00	10.00	158.00
6	浴缸拆除	乐惠居	根据需求施工 型号：定制	拆除，粉平，防水，改贴瓷砖（含施工费及材料成本费用）更换浴帘、浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶。	0.00	2200.00	2200.00
7	带扶手洗澡椅	伟誉	产品尺寸：（640-790）*510*440MM 型号：WYY-0024-LY-2	1. 产品尺寸：（640-790）*510*440MM；全承重：100KG，净重：3KG。 2. 主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度1.4mm，表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计。 3. 座靠板：U型坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。	120.00	50.00	170.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
				4. 扶手：扶手采用的是拼接拆装，扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。 5. 脚腿：四只脚腿高度6档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配用大底斜形橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用。			
8	挂墙式助浴凳	伟誉	盖外尺寸： 480*460*450MM 型号：WY-037	1、外管材质：ABS材质，直径35mm； 2、内管材质：不锈钢内管，直径25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 盖外尺寸： 480*460*450MM	200.00	50.00	250.00
9	防滑一字型扶手	伟誉	尺寸 38*450mm 型号：WY-A001-2	1、外管材质：ABS材质，直径35mm； 2、内管材质：镀锌内管，直径25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，38*450mm	13.00	50.00	63.00
10	扶手	福祉	直径：38MM	1、弯头和面管连接处	25.00	50.00	75.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
	定制		型号： yzfs-38	采用Φ38*6mm 夜光垫圈，具有夜光功能，能防止面管跑偏，防止弯头和面管有落差，避免弯头毛刺勾手，避免面管毛刺勾手。 2、采用Φ35*3.5mm 进口抗菌尼龙，外表面有6条防滑颗粒。 3、内衬不锈钢材料，直径为Φ28 高强度。 4、圆形装饰盖底座采用不锈钢塑料全包注，固定于墙体上不外露不锈钢部分，厚度为5mm 以上。			
11	台盆扶手	伟誉	盖外尺寸： 680*710MM 型号：WY— A022	1、外管材质：ABS 材质，直径 35mm； 2、内管材质：不锈钢内管，直径 25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为 0.5 毫米。 盖外尺寸：680*710MM	120.00	50.00	170.00
12	U型上翻马桶扶手	纳甲	尺寸：高 100*长 600mm 型号：YJL- 8865-3	尺寸：高 100*长 600mm，不锈钢底座，底板为≥3mm，收缩为阻尼，可折叠上翻，关节为不锈钢；颜色：白色/黄色，材质：扶手外层为 ABS	120.00	50.00	170.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
				抗菌材料，扶手直径为35mm，内衬不锈钢钢管直径28mm，扶手表面防滑浮点厚度为0.5mm，承重力≥200kg。			
13	一体式马桶扶手架	伟誉	产品尺寸： 570x480x690cm 型号：WY-LYY-0036	产品规格： 570x480x690cm 产品承重：150kg以上 主架材质表面：碳素结构钢，白色喷塑 塑胶配件材质：高密度PE+PP+TPR 产品结构特点： 1. 安装简单，不用破坏墙体以及地板表面。拆卸方便，利于卫生间清洁 2. 扶手宽度二档调节，调节范围（570-610）mm 3. 扶手高度五档调节，调节范围（690-790）mm 4. 根据不同马桶结构，支撑点有6种选择方式可以和马桶固定。 5. 蓝色吹塑扶手简洁大方，抓取更稳固。 6. 采用全组装式最新工艺，表面无任何焊接点处理。	265.00	50.00	315.00
14	坐便器助力扶手	伟誉	产品尺寸： 660*460*588-725（高	坐便扶手新款参数 产品尺寸： 660*460*588-725（高	300.00	50.00	350.00

1950000000

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
	手		度 6 档调节) 型号: WY-LYY-004-2	度 6 档调节) 产品材质: PP+钢管组装式支架扶手架高强度碳钢管焊接而成; 扶手架整体喷塑; 管内留有排水孔, 防止管内储水生锈; 扶手可上翻收起、扶手盖 PP 材质+抑菌剂抑制细菌增长。产品承重 100kg 以上			
15	135度扶手	纳甲	尺寸: L300*H300mm 型号: YJL-8873	尺寸: L300*H300mm, 颜色: 白色/黄色, 材质: 扶手外层为 ABS 抗菌材料, 扶手直径为 35mm, 内衬不锈钢管直径 28mm, 扶手表面防滑浮点厚度为 0.5mm, 承重力≥200kg。	137.00	50.00	187.00
16	T型扶手	伟誉	尺寸: 70*60cm 型号: WY-A00T-1	1、外管材质: ABS 材质, 直径 35mm; 2、内管材质: 不锈钢内管, 直径 25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料, 能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌; 扶手表面采用防滑浮点设计, 厚度为 0.5 毫米。 盖外尺寸: 500*700MM	163.00	50.00	213.00
17	L型扶手	巽飞	尺寸: 70*50 型号: SL-632	尺寸: 500*700mm, 颜色: 白色/黄色, 材质: 扶手外层为 ABS 抗菌材料, 扶手直径	80.00	50.00	130.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
				为 35mm，内衬不锈钢 钢管直径 28mm，扶手 表面防滑浮点厚度为 0.5mm，承重力 \geq 200kg。			
18	橡胶坡道	伟誉	尺寸 1000*250*8 0 型号：WY- MD-2	材质：橡胶 1、天然橡胶材质，耐 水防滑、承重力高达 500kg； 2、产品稳定性高，长 期使用不变形； 3、无需安装，省时省 力，实用性高； 4、表面凹凸条纹防滑 设计，防滑性强	66.00	50.00	116.00
19	地面硬化	乐惠居	根据需求施 工 型号：定制	地面增硬耐磨，防尘 固沙	0.00	240.00	240.00
20	瓷砖防滑剂	乐惠居	根据需求施 工 型号：定制	使用范围：瓷砖、釉 面砖、其他石材 界面作用力：亲水型 溶质成分：高密度水 溶性	110.00	0.00	110.00
21	门槛移除	乐惠居	根据需求施 工 型号：定制	拆除原有门槛石并清 理原水泥层，定制并 安装新门槛石与地面 瓷砖水平，保证老年 人进出无磕碰跌倒风 险，方便轮椅进出	0.00	180.00	180.00
22	坡道改造	乐惠居	根据需求施 工 型号：定制	铺设坡道，压防滑 纹，保证路面平滑、 无高差障碍，避免老 年人行走发生磕碰跌 倒，方便轮椅进出。	0.00	230.00	230.00
23	线路改造 (4	乐惠居	2 平方毫米 /4 平方毫 米	铜包铝 RVVB3C 认证， BV 硬线	40.00	50.00	90.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
	平方或2.5平方)		型号: 定制				
24	更换成套电箱	超正	300*400*90 型号: YS3	材质: 冷轧钢板 喷塑工艺, 防风防尘 总空开, 分路空开	230.00	150.00	380.00
25	吸顶灯	光威	直径 40 型号: JK02	【弧形超薄 2CM】雅白 72W 白光-φ26cm 亮度升级	90	60.00	150.00
26	安装自动感应灯具	伟誉	产品尺寸 (mm): 23*88mm 型号: WY-XYD06	1. 产品尺寸 (mm): 23*88mm; 2. 产品重量 (g): 102 (±2) 3. 暖光/白光, 功率 1w (8*01w/LED 模块), 4. 感应角度 135°, 感应距离<5-9m。ABS 材质, 电池容量 250mA 左右。 感应式设计, 可放置在卧室或厕所通道, 方便老人起夜充电款, 0 秒自动亮, 3M 强力胶粘贴, 8 颗 LED 灯珠。	35.00	10.00	45.00
27	适老抽拉台盆龙头	中胜	高度 400mm 宽度 210mm 型号: NH325	开启方式: 扳手式 阀座直径: 38mm 安装型式: 坐式 304 抽拉圆头 进出水管直径 9/16	220.00	100.00	320.00
28	适老水龙头	波斯宝	高 388*宽 194mm 型号: BL32	孔径 25, 材质: 304 不锈钢; 表面工艺: 不锈钢/拉丝, 安装方式: 坐式	170.00	100.00	270.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
29	高脚台盆龙头	金枫湾	高 330*宽 115mm 型号: XH121	材质: 304 不锈钢 开启方式: 扳手式 进出水管直径: G1/2 结构形式: 单联式 阀芯类型: 陶瓷片阀芯	170.00	100.00	270.00
30	平脚台盆龙头	洁沐	高 186*宽 122mm 型号: bxglt-0804	功能类别: 冷热水龙头 阀芯类型: 陶瓷片阀芯 安装型式: 通用接头 材质: 304 不锈钢 适用类型: 脸盆龙头 结构形式: 双联式 表面工艺: 电镀	130.00	100.00	230.00
31	门磁报警器	夜狼安防	4G 款 型号: MC-03T3	行内独有带紧急求助报警的门/窗磁: 确保用户更加安全; 感应门窗开合, 动作距离 10mm, 无线发射距离可达 80 米。 注: 1 箱 576 个	125.00	10.00	135.00
32	紧急呼叫器	夜狼安防	88*88mm 型号: SOS-03B	采用 SMT 工艺, 具有良好抗射频能力 有按键报警, 拉绳报警, 防拆报警, 报警复位等功能 联动主机报警, 报警时发出现场声光报警。 适用于各种需要一键紧急报警场景 无线发射距离可达 80 米。	98.00	10.00	108.00
33	燃气报警器	夜狼安防	直径 90*厚 34mm 型号: NB-	使用移远 NB-IOT 模块, 全网通支持移动 ONENET, 电信 OC 或	108.00	10.00	118.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
	(单机)		IOT 气感	AEP 平台; 进口高稳定性专用逻辑芯片和气体探测头; 浓度显示; 声光报警提示; 远程消音 传感器故障报警; 按键消音/远程消音。			
34	烟雾报警器	夜狼安防	105mm*59mm 型号: YG-09N	使用 NB-IOT 全网通模块, 红外光电烟雾传感器; 超低功耗, 待机更长久; 声光报警提示; 电池低压报警; 传感器故障报警; 远程静音可通过 PC 端和手机端远程消音 使用 AA1.5V 电池, 方便更换 高温报警温度超过 65℃可触发智慧消防平台的报警机制 360° 烟雾探测精密迷宫全方位检测烟雾	120.00	10.00	130.00
35	智能腕表	伟誉	尺寸: 宽 35*厚 15*长 260 单位为 (mm) 型号: WY-SHA02	材料: ABS+PC 尺寸: 宽 35*厚 15*长 260 单位为 (mm) 表带: 软硅胶表带 电池容量: 850mAH 高压电芯 (待机时间 5-7 天) 具体根据个人使用 WIFI 定位+GPS 定位+基站辅助定位 wifi 定位精度 3-50 米, GPS	240.00	10.00	250.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
				定位精确度可达到3~10米、LBS精确度可达到100~500米范围左右 功能特点：精准定位 历史轨迹电子围栏实时定位 血压监测 心率监测 血氧监测 健康计步 闹钟提醒 摔倒报警 一键求救 体温监测 吃药提醒 防脱提醒 视频通话 定时开关机 双向通话 语音拨号 AI智能语音问答 低电提醒 一键报时 生活防水 自动接听 勿扰模式 一键导航 来电震动 磁吸充电 寻找设备 微聊			
36	房门拓宽	乐惠居	拓宽门洞宽度不小于850mm 型号：定制	对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽，改善通过性，方便轮椅进出。	0.00	680.00	680.00
37	下压式门把手改造	BAGB	厚度：38mm 型号：HS2	材质：合金 种类：执手锁 适用范围：卧室门、房间门、室内门	50.00	50.00	100.00
38	智能门锁	德施曼	最大适配厚度130mm 型号：Q5P咖啡金	指纹存储容量：20（枚） 开锁次数>：1000000（次） 扫描时间<：0.1（s） 认假率<：0.001（%） 拒真率<：0.1（%） 供电电源：直流电	1000.00	50.00	1050.00
39	可旋转床边扶	福祉	加宽扶手扶手宽度：55cm	加宽扶手扶手宽度：55cm 扶手高度是62cm	80.00	50.00	130.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
	手		扶手高度是62cm 型号：FB-HL	采用 1.29mm 厚度的碳素钢管 扁管底管厚度为 1.5cm 大于 3cm 的床垫均可使用 基本上任何床型都合适使用			
40	安装床边扶手（抓杆）	伟誉	33x（70-90）x16cm 型号：WY-038	1、产品名称：床边扶手直的/两缸/六档调节 2、产品高度：80-90cm 3、产品型号：床边扶手（不锈钢） 4、底板尺寸：60x70cm 5、产品尺寸：33x（70-90）x16cm 6、外管材质：ABS 材质，直径 35mm 7、内管材质：镀锌内管，直径 25mm 8、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为 0.5 毫米。	280.00	50.00	330.00
41	升降式操作台	惠天	尺寸：1.4米*1.0米*1.3米 型号：BC-S2	尺寸：1.4米*1.0米*1.3米 台面材质：人工大理石 三档调节 调节高度：20cm-40cm	2400.00	300.00	2700.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
42	厨房燃气灶操作台	伟誉	尺寸： 180*90*90cm 型号： CZT02	名称：厨房燃气灶操作台 材质：304 不锈钢加厚 颜色：银白色 尺寸：180*90*90cm	550.00	100.00	650.00
43	墙面出新	乐惠居	根据需求施工 型号：定制	原墙面清理，刷乳胶漆，净味环保	0.00	70.00	70.00
44	一开五孔开关插座	白雕	外形尺寸： 92*92*8mm 型号：KT06	额定电压：AC250 防护功能：防雷保护 导体材质：黄铜 额定频率：50/60HZ 产品认证：CCC 额定功率：2500 外形尺寸：92*92*8mm 额定电流：10A 3C 额定电压范围： 110V 以上 250V 及以下	17.00	10.00	27.00
45	单双开关面板	KLASS	尺寸： 92mm*92mm 型号：S T350	额定频率：50-60Hz 额定功率：4000W 3C 额定电压范围：0-250V 导体材质：锡磷青铜 额定电压：250V	12.00	10.00	22.00
46	五孔插座	月牛	尺寸： 92mm*92mm 型号： C2050	标准类型：新国标 额定频率：50/60HZ 3C 额定电压范围： 50V 以上 440V 及以下 质保：12 个月	12.00	10.00	22.00
47	实木床头	纳甲	尺寸： 45*40*60cm	尺寸：45*40*60cm 1、基材：面板厚度	350.00	50.00	400.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
	柜		型号: NK-GZ-331	18mm。采用国家 E1 级环保生态板, 边角处采用倒圆工艺, 板材的封边, 优质工艺的封边细腻、光滑、手感好, 封线平直光滑, 接头精细。专业厂用直线封边机器一次完成工序, 涂胶均匀, 压力稳定。2、封边条: 全部采用 2 厘近色 PVC 封边条。3、国产优质品牌五金。			
48	适老衣柜	纳甲	尺寸: 1100*550*2000mm 型号: NK-GZ-328-1	尺寸: 1100*550*2000mm 材质: 1、采用国家 E1 级环保生态板, 具有一定的阻燃性和防火功能, 硬度大, 耐磨, 耐热性好、可抵抗一般的酸碱酒精; 2、边角处采用倒圆工艺, 采用 2mm 厚封边, 产品更细腻、光滑、手感好, 封线平直光滑; 3、采用下拉式挂衣杆, 方便老人挂、取衣物。内部设计挂衣区、叠衣区、储物区, 更好的帮老人做空间规划	1200.00	100.00	1300.00
49	助行器	伟誉	尺寸: 460*520*(740-920) mm	产品材质: 不锈钢, 大架管直径 22mm, 管壁厚度 0.8mm, 安全性能好, 可折叠结	100.00	10.00	110.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
			型号: WY-ZXQ-014	构、美观耐用, 使用方便。脚管: 管直径25mm, 管壁厚度0.8mm, 前置5寸小轮, 高度可调, 5档调节, 脚垫材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料, 着地性能好, 稳定性佳。座垫为优质高密度海绵填充, 美观耐用。前轮外皮采用优质橡胶材质, 防滑耐磨。轮毂采用工程聚丙烯材质, 结实耐用。把手配发泡手把, 防滑舒适。			
50	带凳拐杖	伟誉	长 92*宽 15.5 型号: WY-SZ-14	产品名称: 可折叠坐拐铝管灰色 产品材质: 铝合金 产品直径: 21 管 档位调节: 5 档 产品特点: 方便携带. 可折叠节省空间	130.00	10.00	140.00
51	四角拐杖	伟誉	铝材厚度: 1.2mm, 直径 19cm, 调节高度 68-90.5cm 型号: WY-SZ-5	铝合金四爪带灯拐杖 铝材厚度: 1.2mm, 直径 19cm, 调节高度 68-90.5cm 精美滚花设计拐身, 管壁采用加厚优质铝合金材质, 承重力强, , ABS 防滑带灯把手, LED 设计配用两节五号电池, 方便照明, 弹珠式 10 档调节高度 (身高范围 145-190cm)) , 下部	75.00	10.00	85.00

18500000000

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
				横向防滑顶丝锁定，底部防滑脚垫，使用更加稳固。（发货不带电池）			
52	轮椅	伟誉	尺寸：≥ 100*62*85cm 型号：WY- TY-0006	<p>（1）车架：车架主体采用规格Φ22.2*T2.0mm的铝管焊接成型，车架主体表面喷油银白色加闪，整车可左右收叠；</p> <p>（2）交叉管：交叉管主体管采用Φ22圆管和18*11方铝管构成，双交叉结构受力面积大，车架更稳固；</p> <p>（3）座背垫：采用黑色花纹尼龙布配厚海绵，内有帆布内衬补强抗拉强度高，内置海绵增加乘坐舒适度，座垫管采用开口管，座垫两端直接穿入整面受力，避免久坐之后座垫下垂垮塌，加宽小腿带，宽度90mm，腿部倚靠更舒适；</p> <p>（4）刹车：驱动轮配肘节式长杆铁刹车，配扭力弹簧回位灵活，手推管采用Φ22*T2.0mm铝圆管，配加厚PVC手握把，表面柔软使用更舒适，后手把配连刹手</p>	420.00	50.00	470.00



序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
				把，安全可靠； （5）扶手：黑色 PU 短弯扶手垫，表面人体学凹纹，使用更舒适； （6）脚踏板：材质为耐冲 PP，高度可调节可上掀； （7）前轮：黑色塑料加强型前叉，前轮直径为Φ150mm 加宽太空轮，灰色轮毂，贴红色反光贴，黑色光面 PVC 耐磨轮胎； （8）后轮：直径 560mm（22 英寸）黑色 PU 花纹胎，波浪形手凹纹手扶圈，手握使用更舒适； （9）安全装置：配备安全带。			
53	电动轮椅	伟誉	总长：81-110CM，总宽：70CM，总高：69-92CM，坐宽：45CM，坐深：43CM，靠背宽：45CM，靠背高：42CM，坐高：52CM，折叠宽：44CM，前轮尺寸：10 寸（25cm）	产品参数： 总长：81-110CM，总宽：70CM，总高：69-92CM，坐宽：45CM，坐深：43CM，靠背宽：45CM，靠背高：42CM，坐高：52CM，折叠宽：44CM，前轮尺寸：10 寸（25cm） PU 实心胎，后轮尺寸：22 寸（55cm）充气胎，载重能力：100KG。 钢管烤漆车架，管直径 25mm，壁厚	3500.00	50.00	3550.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
			型号: WY-T01	1.4mm, 坐管是30*40mm, 底管30*30mm, 电机参数: 250W*2; 电池参数: 12V*2, 12AH 电池; 可变换时速 1-6km/h, 可显示电量, 可任意 360° 转向, 可故障报警; 配可拆脚踏, 脚踏管可分段选择调整踏板高度; 扶手安全可靠可折背, 扶手可后翻, 智能式控制器驾驶轮椅, 前轮万向轮 10 英寸 PU 加厚耐磨轮铝合金龙骨, 后轮选用 22 寸充气加厚耐磨轮, 有较优的减震性能。			
54	移动坐便器	伟誉	产品尺寸: (72x88) x40x53cm 型号: WYY-001S-LY	产品品牌; 伟誉 座椅高度; 34-44cm 产品型号; 坐便椅 (碳钢喷涂) 座椅总高度; 57-67cm 产品尺寸: (72x88) x40x53cm	150.00	10.00	160.00
55	手摇护理床	伟誉	尺寸: 2030*960*500±10mm 型号: WY-HLC-S-1	品名: 居家手动双摇护理床 颜色: 木纹色风格: 新式简约款尺寸: 2030*960*500±10mm 功能详情: 病床具备起背、抬腿、功能。 1. 规格: 床板长 1960mm 全长 2000mm±20mm; 床板宽	850.00	50.00	900.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
				<p>900mm，总宽 960mm±20mm，床高 50cm（不含床垫）</p> <p>2. 床面板带有透气孔；床体采用 1mm 厚度冷压钢材焊接而成，床体采用加厚配件组合成型，床架采用 40*80 厚壁方管焊接而成。</p> <p>3. 功能：体位调节功能背部升降 0-80±10°，膝部升降向上：0-40±10°</p> <p>4 床头采用木质结构，床体左右两侧有木板包围，木包围床头床尾板厚度 25mm，两侧护板厚度 25mm，外形圆润无毛刺棱角，使病人更舒适. 这样使整张床更有家的温馨，外型美观！头尾板均有把握手柄，便于推行。</p> <p>5. 护栏：两侧配木纹色铝合金护栏，防止病人不小心滑落床下，不用时可以折叠放下，方便病人上下床</p> <p>6. 手摇起背和抬腿调节，配有两根折叠摇柄，不用时可以折叠，防止碰伤人，节省空间，外型美观。摇动起背手柄可使</p>			

(一) 投标文件

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
				用者形成坐姿，方便就餐。 7. 配有四个万向双排静音轮，方便来回挪动床体，轮子上面配有刹车功能，当把床放在合适的位置时，把刹车固定好，这样会更加稳固。 8. 床垫采用环保椰棕长丝及高弹力海绵制作而成，床垫厚度为6cm			
56	电动护理床	纳甲	尺寸： 202*102.5*96cm 型号：NK-GZ-326-1	尺寸： 202*102.5*96cm 床板使用橡胶木贴白蜡木，电动升降，床架铺板：采用≥1.2mm冷扎钢板一次模压成型，表面无焊点；整床面板凹型透气孔60个以上，具有防滑功能、增加床体透气性。 床架：框架采用1.5mm壁厚钢管，使用二氧化碳气体保护焊满焊工艺。头两侧各配备一个手抓杆插孔（亦可装输液架） 整床折叠式设计、床头、床尾及床架之间可拆分，便于不用时储存 带刹车橡胶脚轮	2600.00	50.00	2650.00
57	居家适老	伟誉	2000*1200*450mm	①尺寸： 2000*1200*450mm	1500.00	100.00	1600.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
	床		型号: WY-ZLC01	②材质: 实木拼接板, 木质细腻. 硬度高, 具有良好的强度性能, 良好的抗震力; 有害物质限量优于国家标准; ③床头软包, 床垫规格跟病床配套 ④床两边配实木扶手; ⑤油漆: 采用绿色环保型油			
58	防褥疮床垫	伟誉	尺寸: 200*90cm 型号: WY-RCD-09	尺寸: 200*90cm 面料: PVC 尼龙布 气泵: 静音睡眠泵 适用范围: 普通医院病床、家用床 使用人群: 推荐需长期卧床使用的老人或者病人 具有 0-45° 起背设计功能, 交替循环波动, 促进血液转移身体受力点, 改善受压部位, 增加接触面空气流通, 从而预防褥疮。	250.00	10.00	260.00
59	床边桌	伟誉	尺寸: 220*280cm 高度 75-105cm 型号: SH635	1. 餐桌底架采用厚度 $\geq 2\text{mm}$ 碳钢管, 钣金件焊接而成。 2. 立柱采用优质铝型材 3. 5 档高度调节	400.00	50.00	450.00
60	移位枕	福祉	尺寸: 50*25*15cm 型号: GA504	适用人群: 长期卧床的病人或老人体弱翻身困难 2、行动不能自理	30.00	10.00	40.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
				3、局部创伤或已患褥疮，其创伤部位不能重压的患者 可辅助病人身体侧翻，被动改变病人体位、改善人体的压迫位置，促进血液循环，减少褥疮的发生，便于清洁病人的身体 尺寸：50*25*15cm			
61	上下肢康复训练器	纳甲	尺寸： 125*88*75 型号：NJ-ap-954	1、适应范围：适用于肢体肌力下降的患者进行康复训练。 2、结构组成：由底座、座椅、把手、脚踏板、背部支撑及绑带、腿部支撑及绑带、手部和脚部固定装置、联动连杆装置、电源、显示器组成。 3、功能描述： 3.1 具有避免膝过伸或髌外旋的髌膝腿部支撑装置。 3.2 手部固定装置握套可帮助上肢零肌力患者运动时抓握伸缩曲张。 3.3 上肢运动杆长度可以调节，满足患者上肢不同关节活动范围屈伸训练。 3.4 旋转的座椅、安全舒适扶手可帮助患者维持躯干平衡且可	4490.00	100.00	4590.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
				折叠，方便患者从不同角度上下。 3.5 通过一肢带动三肢、健侧带动患侧，健侧肢体做主动运动，患侧肢体做被动运动。 3.6 患者用健侧肢体带动运动，安全的主动运动，不会引起痉挛，并可加快本体感觉的恢复。 3.7 模拟日常生活中正常人肢体运动，上肢伸缩曲张和下肢蹬踏前倾的运动模式。 3.8 上下肢一起联动，可增强腰背的肌力，增加躯干的稳定性、协调性和平衡的控制能力。 3.9 过自主控制运动训练，为患者提供了早期的有氧训练。 4、性能参数： 4.1 显示装置：多组屏幕 LED 数码显示，超大薄膜开关操作简单便捷。 4.2 最大承重：200kg 4.3 支臂调节范围 0cm~35cm，允差±5%； 4.4 把手具有一键锁定功能，使用按压快拉式结构调节。 4.5 把手角度旋转可			

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
				调选配。 4.6 座椅可调节距离 30cm，误差±2cm；座椅后背倾斜可调角度 8 度。 4.7 座椅可左右 360±10° 旋转、90° 锁定，允差±2°，方便患者多角度上下。 4.8 座椅两侧均有舒适的扶手；且扶手可折叠，方便病人转移。 4.9 标配安全背部支撑及绑带，从多个部位固定患者躯干，可有效固定不同偏瘫侧的患者，为躯干稳定性不够的患者提供安全保护，防止患者滑落。 4.10 标配手部固定装置护套，为上肢肌力小和上肢关节稳定性差的患者提供固定和保护，保证患者训练过程的连续。 4.11 标配腿部支撑装置和绑带，可支撑单侧下肢，为下肢肌力小和关节稳定性差的患者提供固定和保护，防止训练过程中膝过伸、髌外旋、足内外翻等异常姿势； 4.12 腿部支撑装置长度 3 档可调，宽度多			

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
				档可调，调节髋外展外旋的幅度； 4.13 腿部支撑架活动范围 0-360°，左右双侧可换。 4.14 使用大型防滑减震脚踏板，脚底缓冲、四周和脚跟增高保护以及固定双脚的脚部绑带，确保患者稳定轻松安全蹬踏。 4.15 具备移动轮子，方便设备的整体移动。 4.16 具有永久性电磁阻力装置，极小的启动阻力，患者可轻松开始训练。 4.17 阻力等级：1~10 级可调，步长为 1。阻力在训练启动前和训练过程中应可调节。 4.18 训练过程中可实时显示步频、代谢当量、瓦特、卡路里、载荷、累计的运行时间和步伐数 4.19 具有训练数据统计功能：结束后，可统计当次训练时长、平均速度、总消耗卡路里、平均功率、运行时间和步伐数。 4.20 设备自身重量：90kg 以下； 4.21 运动步频范围：			

18500000

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
				15~250 次/分; 4.22 运动功率范围: 5-800 瓦特; 4.23 累积步伐数达: 可达 9999 步; 4.24 热量消耗范围: 0-999 卡;			
62	康复脚踏车	福祉	尺寸: 41*35*20CM 型号: FB- ZCQ-03	1) 该产品配有电子表, 有助于了解运动情况 2) 产品特征: 造型轻盈, 携带方便, 手脚可交替使用。电子表可显示时间、路程、扫描、消耗热量等。 3) 品功能: 锻炼心肺功能, 有助于中老年人康复作用 产品尺寸: 41*35*20CM 包装尺寸: 41*19*32CM 一箱一件。说明书, 工具包。	180.00	50.00	230.00
63	穿衣板	纳甲	尺寸: 长 65CM, 粗 1.7CM 型号: NK- YM-024	为关节炎、腰、背或腿伤人群独特设计; 穿勾子的一端可以用来辅助穿衣裤, 也可以从高处的衣橱上取衣物。	70.00	10.00	80.00
64	手持式 LED 放大镜	福祉	180*58*50m m 型号: SZ-3	产品型号: SZ-3 (3 个白灯) 电池款, 2 节 5 号电池 镜面直径: 27mm (有效直径) 产品尺寸: 180*58*50mm	15.00	5.00	20.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
				包装尺寸： 198*73*60mm 产品重量：140 克 (产品净重) 218 克 (全套重量) 产品倍率：30 倍 包装方式：布包、擦 镜布、白盒			
65	放大镜指甲钳	纳甲	15*4.5*1.6 CM 型号：NK- SH-7101	材质：刃/不锈钢，柄 /ABS 树脂， 放大镜盖/ABS 树脂 (含抗菌剂)， 无锉刀	8.00	5.00	13.00
66	助听器	伟誉	型号：WY- 21	声音放大器参数 最大饱和声压： <125+3db 始于颜值忠于实力 老人声音放大器 高频平均值：105+4db 等效噪声值：≤ 29+3db 频率响应范围：200- 3200HZ 音质清晰 充电时间：2-4 个 小时 使用时间：18-24 小 时	250.00	50.00	300.00
67	挂墙式换鞋凳	伟誉	尺寸：折 叠： 410*482mm ，展开：座 板高度： 375mm，总 高 752mm 型号：定制	1、玄关换鞋，可折叠 设计，节省空间 2、展开无噪音，环保 安全，300 斤承重 3、根据人体坐姿加宽 凳面，加高设计，长 时间使用也坐感舒适 自然	236.00	0.00	236.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
				4、底部可调脚垫，平缓安全 5、采用高密度符合聚乙烯材质			
68	适老椅	伟誉	尺寸： $\geq 560 * \geq 560 * \geq 800 \text{mm}$ 型号：WY-B-JJ-01S	打造尺寸、舒适度更适合老人的座椅，符合人体工程学，贴合人体曲线，坐感更舒适更适合老人。 材质：橡胶木热压弯曲木；橡胶木底座框架+科技布软包	225.00	0.00	225.00
69	适老方桌	伟誉	尺寸：长800*宽800*高750mm； 型号：004-1S	底部空间经过合理设计，方便健康老人的同时，也方便轮椅老人使用 1、桌边内凹、桃心扶手孔，给老人胳膊更多更便捷的支撑，省心省力； 2、边角倒圆，防止老人磕碰，呵护老人； 3、采用优质橡胶木，环保油漆，稳固厚实，承重力强，环保耐用。 4、可用于多个空间，如餐厅、活动区域等。 5、尺寸： 1400mm*800mm*750mm	398.00	0.00	398.00
70	阳台安装可升降晾衣杆	伟誉	尺寸： $\geq 870 \text{mm} \times 263 \text{mm} \times 60 \text{mm}$ 型号：04H01S	手动升降，加厚铝合金材料，升降高度20-140cm	511.00	0.00	511.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
71	电动晾衣架	伟誉	尺寸： 970mm× 283mm× 70mm 型号： V0351S	性能要求： 1、尺寸： 1300*330*75（mm）， 2、额定电压： 220-250V/50HZ3、照 明功率：20W.4、电机 功率：140W 5、安装孔距： 1180*190（mm）6、产 品净重：14KG7、衣杆 孔数：20个 功能：1.风干功能。 2.一键升降。3.消毒 功能。4.LED照明。 5.晾晒烘干。6.遇阻 即停 功能特点及适用人 群：全自动遥控晾衣 架，无需手摇，适用 于 上肢残疾用户，使其 生活无障碍。	1420.00	0.00	1420.00
72	浴帘	伟誉	尺寸： 1200*1800m m 型号： 1025S型	防止老人淋浴时水溅 出，降低滑倒风险， 加厚涤纶布，金属挂 钩 尺寸：120*180CM	198.00	0.00	198.00
73	普通花洒	伟誉	尺寸：手持 φ95mm 型号： HS213S	产品阀芯：陶瓷，冷 热调节，龙头：精铜 加厚	480.00	0.00	480.00
74	墙地砖铺贴	乐惠居	尺寸： 300mm*600m m或 300mm*300m m 型号：定制	找平，防水，瓷砖铺 贴	0.00	150.00	150.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
75	水路改造	乐惠居	20*3.4MM 壁厚 型号：定制	室内水路布管 品牌：伟星 PPR 冷热水管，20*3.4MM 壁厚	0.00	60.00	60.00
76	铝扣板吊顶	乐惠居	尺寸： 300*300MM 型号：定制	轻钢龙骨+铝扣板	0.00	160.00	160.00
77	隐形地漏	伟誉	管径： 50/75MM 型号：WY-010	条形地漏安装（含主材、辅材） 材质：黄铜适合	0.00	260.00	260.00
78	方形不锈钢地漏	伟誉	管径： 50/75MM 型号：WY-501	材质：SUS304 不锈钢	7.00	43.00	50.00
79	热水宝	伟誉	290x290x330mm 型号：WY-1010	实时热水，节能省电，出热水率高，能效等级 S 级	320.00	100.00	420.00
80	燃气热水器	海尔	长 340mm； 宽 165mm； 高 540mm 型号：E5	热水器燃气类型：天然气液化石油气；是否恒温：是；能效等级：二级 是否防冻：否；控制方式：微电脑式；排烟方式：强排式 堆码层数极限：6 层；毛重：12kg；包装尺寸：200x480x710mm 尺寸：350x140x590mm；净重：12kg；热水器安装要求：未安装排烟管禁止使用必备安装配件：直弯烟管组合；智能类型：不支	1350.00	50.00	1400.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
				持；热水器升位：8L 功率：30W			
81	电热水器	美的	外形尺寸： 长 818mm； 宽 470mm； 高 470mm 型号：EP7	功能卖点简述： 1、2100W 特质 310S 不锈钢电热管，安全可靠。 2、蓝晶硅三层搪瓷内胆，采用美国福禄粉，德国干搪技术。 3、机械旋钮调温，水温表显示水温，简单明了。 4、P20*200 加长加粗镁棒，更好保护内胆使用寿命 5 海尔专利防电墙，更好保护用户安全 5、超长内置隔电墙，更好保护用户安全。 6、断漏电源线；工作效率在 0.1 秒之内，快速安全。 7、低能耗、80%热水输出率、无排污口	1450.00	50.00	1500.00
82	浴霸	小米	尺寸 30*30cm 型号： S368M+长灯款	浴霸种类：光暖浴霸 安装方式挂式额定电压 220（V） 额定频率 50（HZ）外壳材质铝箱 控制方式手动 尺寸：30*30cm	600.00	50.00	650.00
83	助浴器	助达瑞	尺寸：高 \geq 537*长 \geq 357.1mm 型号：S01S	集合了取暖、通风、烘干衣物、除湿功能的浴神，给老人打造健康舒适的洗澡环境。 开关类型：触摸式	850.00	50.00	900.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
				操作方式：遥控器， 三挡可调额定功率： 2500W 送风方式：无转页无 摇头。			
总计							41713.00 元

三档产品清单

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
1	防滑地垫	伟誉	尺寸： 57*90 型号： WY-FHD- 03	尺寸：57*90 克重：1180g 装箱数：25 材质：环保 PVC 特点：密集吸盘强力 防滑，凸点设计，足 底按摩，缓解疲劳	26.00	10.00	36.00
2	PV 防滑地板 胶	纳甲	根据需求 施工 型号： WY-FHD- 05	尺寸：80*120 克重：2600g 装箱数：10 材质：环保 PVC 特点：大排水孔设 计，漏水顺畅，迅速 排水，柔软脚感，防 滑不硌脚	87.00	50.00	137.00
3	蹲便 器改坐 便器	上鹏	坑距： 300/400M M； 型号： 6006	双孔虹吸式连体坐便 器 尺寸：690*360*760MM 坑距：300/400MM	700.00	500.00	1200.00
4	马桶	福祉	尺寸：座 高 400mm， 全高 640mm，	1. 产品组成：马桶本 体，座便盖，水箱 盖，冲水配件。 2. 材质：马桶本体采 用优质瓷土及洁具专	520.00	200.00	720.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
			宽 385mm 型号： 823	用釉面，座便盖采用ABS 工程塑料。 3. 规格尺寸：座高 400mm，全高 640mm，宽 385mm，深度 720mm，水箱容量 8L 4. 特点：静音防臭超旋虹吸，两档水量选择。			
5	坐便器增高器	福祉	尺寸：尺寸： 550*460* 115mm 型号： YB3013	产品净重约 2.3KG 产品材质环保 PP 产品称重 150KG 产品颜色白色适用人群方便腰腿障碍不便人士使用	170.00	10.00	180.00
6	浴缸拆除	乐惠居	根据需求 施工 型号：定制	拆除，粉平，防水，改贴瓷砖（含施工费及材料成本费用）更换浴帘、浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶。	0.00	3000.00	3000.00
7	带扶手洗澡椅	伟誉	尺寸： 545*545* 778（展 开） 型号： WY-LYY- 0014	洗澡椅参数（橘黄色） 尺寸：545*545*778（展开） 材质：椅架高强度铝合金，规格Φ29*1.5mm 和Φ25.2*1.5mm 表面喷塑处理 座板和靠背材质为高密度 PE，扶手材质为加强尼龙。 防霉防滑 TPE 材质脚垫，座板和靠背可加	180.00	50.00	230.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
				装 EVA 软垫 座板高度六档调节： 345mm-445mm 产品承重 100kg 以上，			
8	挂墙式助浴凳	伟誉	外管直径 35mm 内管直径 25mm 型号： WY-038-1	1、外管材质：ABS 材质，直径 35mm； 2、内管材质：镀锌内管，直径 25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为 0.5 毫米。	210.00	50.00	260.00
9	防滑一字型扶手	伟誉	40*450mm 型号： WY-A001-3	1、外管材质：ABS 材质，直径 35mm； 2、内管材质：不锈钢内管，直径 25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，40*450mm	14.00	50.00	64.00
10	扶手定制	福祉	直径： 80MM 型号： YZFS-80	1、弯头和面管连接处采用 $\Phi 38*6$ mm 夜光垫圈，具有夜光功能，能防止面管跑偏，防止弯头和面管有落差，避免弯头毛刺勾手，避免面管毛刺勾手。 2、采用 $\Phi 35*3.5$ mm	40.00	50.00	90.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
				进口抗菌尼龙，外表面有6条防滑颗粒。 3、内衬不锈钢材料，直径为Φ28高强度。 4、圆形装饰盖底座采用不锈钢塑料全包注，固定于墙体上不外露不锈钢部分，厚度为5mm以上。			
11	台盆扶手	伟誉	850*650*650MM 型号： WY—A019	1、外管材质：ABS材质，直径35mm； 2、内管材质：镀锌内管，直径25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。 盖外尺寸： 850*650*650MM	180.00	50.00	230.00
12	U型上翻马桶扶手	纳甲	尺寸：高700*长600mm 型号： YJL-8849-3	尺寸：高700*长600mm，不锈钢底座，底板为≥3mm，收缩为阻尼，可折叠上翻，关节为不锈钢，带支撑杆；颜色：白色/黄色，材质：扶手外层为ABS抗菌材料，扶手直径为35mm，内衬不锈钢钢管直径28mm，扶手表面防滑浮点厚度为0.5mm，承重力≥200kg。	160.00	50.00	210.00
13	一体	伟誉	尺寸：	尺寸：565*550*670-	550.00	50.00	600.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
	式马桶扶手架		565*550*670-730 型号： WY-LYY-0032	730 主架材质：碳钢 扶手材质：PE 塑料 扶手可调高低：4 档 调节 承重：150KG			
14	坐便器助力扶手	伟誉	产品尺寸： 670*510*588-780 (高度 6 档调节) 型号： WY-LYY-004-3	坐便扶手新款参数 产品尺寸： 670*510*588-780 (高度 6 档调节) 产品材质：PP+钢管组装式支架扶手架高强度碳钢管焊接而成；扶手架整体喷塑；管内留有排水孔，防止管内储水生锈；扶手可上翻收起、扶手盖 PP 材质+抑菌剂抑制细菌增长。产品承重 100kg 以上	400.00	50.00	450.00
15	135度扶手	福祉	450mm*300m135° 型号：A-105A	1. 产品组成：ABS 外管、不锈钢内管、三通接头，弯管接头，不锈钢底座，ABS 装饰盖，不锈钢螺丝。 2. ABS 外管直径 36mm 壁厚 5.5mm；不锈钢内衬管 25mm 壁厚 1.2mm； 3. 材质：ABS，不锈钢。 4. 特点：扶手表面使用环保标准、抗老化、扶手表面采用防滑浮点设计。	150.00	50.00	200.00
16	T 型扶手	福祉	尺寸： 70*60	1. 材质：ABS 与镀锌管合成	200.00	50.00	250.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
			型号： FZK-CHL5	2. 规格：钢管 ϕ 24，壁厚 1mm，材料采用不老化，不退色的进口母料； 3. 下肢残障人士、行动不便者及老年人卫生间使用； 材料使用符合环保标准，表面光洁度高，色泽明快，有较高的强度和韧性。对人体无害，抗老化、耐腐蚀、抗菌性强、耐火等优势。其外观特点：新颖美观、色彩多变，是个性化得完美结合；			
17	L 型扶手	纳甲	尺寸： 420*680MM，外径 35MM 型号： YJL- 8808-4	用于卫生间，方便老人如厕时起身借力 颜色：黄色和雪白色 一体式成型法兰底座，45° 导角处理，不锋利划伤、冲压式 哑口抗压强度高	100.00	50.00	150.00
18	橡胶坡道	伟誉	尺寸 1000*250*90 加重 型号： WY-MD-3	材质：橡胶 1、天然橡胶材质，耐水防滑、承重力高达 500kg； 2、产品稳定性高，长期使用不变形； 3、无需安装，省时省力，实用性高； 4、表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强	140.00	50.00	190.00
19	地面硬化	乐惠居	根据需求 施工 型号：定	地面增硬耐磨，防尘固沙耐腐蚀	0.00	280.00	280.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
			制				
20	瓷砖防滑剂	乐惠居	根据需求施工 型号：定制	使用范围：瓷砖、釉面砖、其他石材 界面作用力：亲水型 溶质成分：水溶性 环保	130.00	0.00	130.00
21	门槛移除	乐惠居	根据需求施工 型号：定制	拆除原有门槛石并清理原水泥层，定制并安装新门槛石与地面瓷砖水平，保证老年人进出无磕碰跌倒风险，方便轮椅进出	0.00	200.00	200.00
22	坡道改造	乐惠居	根据需求施工 型号：定制	铺设坡道，压防滑纹，保证路面平滑、无高差障碍，避免老年人行走发生磕碰跌倒，方便轮椅进出。	0.00	260.00	260.00
23	线路改造 (4平方或2.5平方)	乐惠居	2平方毫米/4平方毫米 型号：定制	3C 认证，BV 硬线，YJV 铜芯线	50.00	50.00	100.00
24	更换成套电箱	超正	400*500*200 型号：JI-1	材质：冷轧钢板 喷塑工艺，防风防尘 总空开，分路空开材质加厚处理户外壁挂式	300.00	150.00	450.00
25	吸顶灯	光威	直径 50 型号：JK01	【弧形超薄 2CM】雅白 72W 白光-φ33cm 亮度升级	110.00	60.00	170.00
26	安装自动感应灯具	伟誉	产品尺寸 (mm)： 22*86mm 型号：	1. 产品尺寸 (mm)： 22*86mm； 2. 产品重量 (g)： 102 (±2)	40.00	10.00	50.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
			WY-XYD07	3. 暖光/白光，功率0.8w（8*01w/LED模块）， 4. 感应角度120°，感应距离<3-6m。ABS材质，电池容量260mA左右。 感应式设计，可放置在卧室或厕所通道，方便老人起夜充电款，0秒自动亮，3M强力胶粘贴，8颗LED灯珠。			
27	适老抽拉台盆龙头	中胜	高度410mm 宽度270mm 型号：NH325	开启方式：扳手式 阀座直径：42mm 安装型式：坐式 304抽拉圆头 进出水管直径9/16	260.00	100.00	360.00
28	适老水龙头	波斯宝	高410*宽210mm 型号：BL45	孔径34，材质：304不锈钢；表面工艺：不锈钢/拉丝，安装方式：坐式	190.00	100.00	290.00
29	高脚台盆龙头	金枫湾	高350*宽115mm 型号：XH136	材质：304不锈钢 开启方式：扳手式 进出水管直径：G1/2 结构形式：单联式 阀芯类型：陶瓷片阀芯	190.00	100.00	290.00
30	平脚台盆龙头	洁沐	高186*宽145mm 型号：bxglt-0602	功能类别：冷热水龙头 阀芯类型：陶瓷片阀芯 安装型式：通用接头 材质：304不锈钢 适用类型：脸盆龙头 结构形式：双联式 表面工艺：电镀	150.00	100.00	250.00

(一) 投标文件

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
31	门磁报警器	夜狼安防	独立使用、不用配主机、要有NB信号；4G款 型号：MC-N03	NB-IOT 通讯，全网通支持移动 ONENET，电信 TIANYIIOT 或 AEP，联通艾拉等平台支持门状态实时上传。带防拆，开门现场报警。 支持电量电量、信号质量等信息上传。 历史记录查询（平台技持可用）。 超低功耗待机电流。 使用 5 号电池	135.00	10.00	145.00
32	紧急呼叫器	夜狼安防	88*88mm 型号：SOS-N03	NB-IOT 通讯，全网通支持移动 ONENET，电信 OC 或 AEP 平台； 一键求救、拉绳求救 防水设计，可安装于浴室等场所 防拆报警，APP 推送 区分是按键求救还是拉绳求救，并推送报警 低电告警 支持设备心跳 支持服务器、手机 APP、微信公众号、电话、短信报警推送 2 节 5 号电池，超低功耗，更换方便。	110.00	10.00	120.00
33	燃气报警器（单机）	伟誉	105mm*74mm*34mm 型号：WY-QG-05	传输协议：433.92M， 发射距离：≥80 米 （空旷）	140.00	10.00	150.00
34	烟雾报警	伟誉	95*95mm 型号：	传输协议：433.92M， 发射距离：≥80 米	140.00	10.00	150.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
	器		WY-YG-03	(空旷)			
35	智能腕表	伟誉	48.8*40.2*14.6 型号: WY-SHQ01	表体尺寸: 48.8*40.2*14.6, 表带展开尺寸 260 机壳材质: 工程塑胶-PC, 表带材质颜色: 硅胶/TPU, 显示屏: 1.83IPS240*240 分辨率 WIFI 定位+GPS 定位+基站辅助定位 wifi 定位精度 3-50 米, GPS 定位精确度可达到 3~10 米、LBS 精确度可达到 100~500 米范围左右 功能特点: 全网通精准定位高清通话视频通话健康检测 生活防水 SOS 求救跌倒报警语聊对讲语音报时 铃声寻找吃药提醒震动提醒自动接听历史轨迹 电子围栏一键导航多人守护久坐提醒喝水提醒 3D 高清街景动态测量心率全贴合屏幕金属按键红光测血氧吧	260.00	10.00	270.00
36	房门拓宽	乐惠居	拓宽门洞宽度不小于 880mm 型号: 定	对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽, 改善通过性, 方便轮椅进出。	0.00	800.00	800.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
			制				
37	下压式门把手改造	BAGB	厚度：40mm 型号：HS3	材质：合金 种类：执手锁 适用范围：卧室门、 房间门、室内门	70.00	50.00	120.00
38	智能门锁	德施曼	最小适配厚度 40mm 型号：R7P	指纹存储容量：20 （枚） 开锁次数>：1000000 （次） 扫描时间<：0.1（s） 认假率<：0.001（%） 拒真率<：0.1（%） 供电电源：直流电	1300.00	50.00	1350.00
39	可旋转床边扶手	福祉	加宽扶手扶手宽度：65cm 扶手高度是 82cm 型号：FB-LK	加宽扶手扶手宽度： 65cm 扶手高度是 82cm 采用 1.29mm 厚度的碳 素钢管 扁管底管厚度为 2.0cm 大于 3cm 的床垫均可 使用基本上任何床型 都合适使用	100.00	50.00	150.00
40	安装床边扶手（抓杆）	伟誉	38x（70-90） x16cm 型号：WY-038-1	1、产品名称：床边扶手直的/两缸/六档调节 2、产品高度：85-90cm 3、产品型号：床边扶手（不锈钢） 4、底板尺寸：60x70cm 5、产品尺寸：38x（70-90）x16cm 6、外管材质：ABS 材质，直径 35mm 7、内管材质：镀锌内	285.00	50.00	335.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
				管，直径 25mm 8、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为 0.5 毫米。			
41	升降式操作台	惠天	尺寸： 1.6 米 *1.2 米 *1.4 米 型号： BC-S3	尺寸：1.6 米*1.2 米*1.4 米 台面材质：人工大理石 三档调节 调节高度：40cm-60cm	3000.00	300.00	3300.00
42	厨房燃气灶操作台	伟誉	尺寸： 210*90*90cm 型号： CZT03	名称：厨房燃气灶操作台 材质：304 不锈钢加厚 颜色：银白色 尺寸：210*90*90cm	750.00	100.00	850.00
43	墙面出新	乐惠居	根据需求 施工 型号：定制	原墙面清理，刷乳胶漆，净味环保耐腐蚀寿命长	0.00	80.00	80.00
44	一开五孔开关插座	白雕	外形尺寸： 108*108*9mm 型号： KT08	额定电压：AC280 防护功能：防雷保护 导电体材质：黄铜 额定频率：50/60HZ 产品认证：CCC 额定功率：3000 外形尺寸： 108*108*9mm 额定电流：15A 3C 额定电压范围： 110V 以上 250V 及以下	22.00	10.00	32.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
45	单双开关面板	KLASS	尺寸： 108mm*108mm 型号： ST420	额定频率：50-60Hz 额定功率：4000W 3C 额定电压范围：0-250V 导电体材质：锡磷青铜 额定电压：250V	20.00	10.00	30.00
46	五孔插座	月牛	尺寸： 108mm*108mm 型号： C2070	标准类型：新国标 额定频率：50/60HZ 3C 额定电压范围： 50V 以上 440V 及以下 质保：12 个月	20.00	10.00	30.00
47	实木床头柜	纳甲	尺寸： 60*42*60 cm 型号： NK-GZ-335	尺寸：60*42*60cm 1、基材：面板厚度18mm。采用国家 E1 级环保生态板，边角处采用倒圆工艺，板材的封边，优质工艺的封边细腻、光滑、手感好，封线平直光滑，接头精细。专业厂用直线封边机器一次完成工序，涂胶均匀，压力稳定。2、封边条：全部采用 2 厘近色 PVC 封边条。3、国产优质品牌五金。	380.00	50.00	430.00
48	适老衣柜	纳甲	尺寸： 1400*600*2000mm 型号： NK-GZ-328-2	尺寸： 1400*600*2000mm 材质： 1、采用国家 E1 级环保生态板，具有一定的阻燃性和防火功能，硬度大，耐磨，耐热性好、可抵抗一般的酸碱酒精；	1500.00	100.00	1600.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
				2、边角处采用倒圆工艺，采用 2mm 厚封边，产品更细腻、光滑、手感好，封线平直光滑； 3、采用下拉式挂衣杆，方便老人挂、取衣物。内部设计挂衣区、叠衣区、储物区，更好的帮老人做空间规划			
49	助行器	福祉	产品尺寸：长 55CM 宽 48CM69-89（八档可调） 型号：FB-K915	1. 采用双弯设计，H 杆扁管 2. 移动式 and 固定式两用，满足使用需求 3. 防滑防水软握把 4. 八档可调节高度 5. 可折叠，折起来不占地方可外带 产品尺寸：长 55CM 宽 48CM69-89（八档可调） 特点：H 杆偏管、可交互和固定两用双弯设计	140.00	20.00	160.00
50	带凳拐杖	纳甲	打开尺寸：宽 25.8cm，高度在 83-93c'm 之间 型号：NK-ZX-002	打开尺寸：宽 25.8cm，高度在 83-93c'm 之间可调 坐面尺寸：最宽处 25.8，长 24.5cm 材质：铝合金，ABS 加厚坐板 净重：1.15 公斤，承重：200 斤	160.00	10.00	170.00
51	四角拐杖	纳甲	84.5-97cm 型号：	84.5-97cm（9 段调节） 两段支撑设计，可助	90.00	10.00	100.00

18500000000

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
			NK-ZX-YQ212	行，可助起身			
52	轮椅	纳甲	轮椅尺寸： 103*67*89cm（长 x 宽 x 高） 座宽：46cm 座高： 46cm 座深：42cm 靠背 高：42cm 前轮：7 寸 后轮：24 寸 净重：13.05kg 毛 重：15kg 承重： 100kg 包装尺寸： 92*26*94cm 基础配置 1、钢质焊接车架，表 面电镀处理，双交叉 管支撑； 2、牛津布座背垫，中 间夹层有高密度海绵 和双层帆布缝合而 成，乘坐舒适； 3、加长海绵扶手垫， 铁护板； 4、前万向轮配金属前 叉，7 寸 PVC 小轮， 灵敏度高， 5、后轮采用双轴承花 鼓，钢丝轮 36 根辐 条，铝合金轮圈， 实心或充气外胎，塑 料手扶圈，美观大 方； 6、轮椅采用手刹、线	型号：SYIV100-XT-D-009（电镀） 技术参数 轮椅尺寸： 103*67*89cm（长 x 宽 x 高） 座宽：46cm 座高： 46cm 座深：42cm 靠背 高：42cm 前轮：7 寸 后轮：24 寸 净重：13.05kg 毛 重：15kg 承重： 100kg 包装尺寸： 92*26*94cm 基础配置 1、钢质焊接车架，表 面电镀处理，双交叉 管支撑； 2、牛津布座背垫，中 间夹层有高密度海绵 和双层帆布缝合而 成，乘坐舒适； 3、加长海绵扶手垫， 铁护板； 4、前万向轮配金属前 叉，7 寸 PVC 小轮， 灵敏度高， 5、后轮采用双轴承花 鼓，钢丝轮 36 根辐 条，铝合金轮圈， 实心或充气外胎，塑 料手扶圈，美观大 方； 6、轮椅采用手刹、线	500.00	50.00	550.00



序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
				刹双重驻车保险，安全可靠： 7、配塑料脚踏板，高低可调可外旋，操作方便			
53	电动轮椅	伟誉	产品尺寸： 1070x590x950mm 型号： WY-HL-001	产品参数： 产品尺寸： 1070x590x950mm 车身自重：约 23kg（不含电池）约 28kg 折叠尺寸： 600x320x780mm 最大载重：120kg 制动性能：≤1.5m 收放功能：手动折叠 座位宽度：440mm 扶手高度/靠背高度： 210mm/500mm 输入电压：AC110-230V 车架材质：铝合金 前轮：8 英寸标准最高时速：6km/h 后轮：10 英寸实心胎 铝合金轮毂适用温度：-15℃~50℃ 旋转半径：1.1m 电机：双驱动有刷电机 24V250W*2pcs 越沟能力：<100mm 爬坡能力：8° 越障能力：<40mm 驻坡能力：8° 控制系统：智能控制系统 24V45A 充电时间：约 7H 电池：铅酸 24V12Ah/20Ah 有无防	3800.00	50.00	3850.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
				倾轮：有			
54	移动坐便器	伟誉	规格尺寸： 510x540x750-850mm (长宽高)座高 460-560mm 座深 450mm、座宽 450mm 型号： WY-LYY-0027	规格尺寸： 510x540x750-850mm (长宽高)座高 460-560mm 座深 450mm、座宽 450mm 产品性能：优质钢管，大架管直径 22mm，管壁厚度 1.0mm，腿部管直径 25mm，管壁厚度 10mm，表面电镀处理，带靠背、固定扶手，安全性能好，美观耐用。椅脚：配四、万向静音脚轮，配有后刹车，稳定性佳，5档调节。座便器：则板与便桶采用优质工程塑料材质，强度好、触感舒适、美观坚固、座便器可卸下、大架可折叠。	200.00	10.00	210.00
55	手摇护理床	伟誉	规格：床板长 1960mm 全长 2050mm ±20mm；床板宽 900mm 全宽 960mm ±20mm，高度 560mm (含 6cm 床垫)	中曲护理床参数（五摇） 品名：手摇多功能中曲护理床颜色：蓝白相间配色 风格：新式简约款尺寸：2080*960*560mm 功能详情：护理床具备起背、左翻身、右翻身、上抬腿、下曲腿、解便、洗脚、洗头、护栏、餐桌、输液、等功能。	950.00	50.00	1000.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
			型号： WY-A04- 3-2	<p>1. 规格：床板长 1960mm 全长 2050mm±20mm；床板宽 900mm 全宽 960mm±20mm，高度 560mm（含 6cm 床垫）。</p> <p>2. 体位调节功能背部升降 0-80±10°，腿部升降：向上 0-25±5°，向下 0-45°±5°，侧翻身折起角度 0-55°±5°。</p> <p>3. 床头、床尾：采用医用 ABS 吹塑床头，拆卸方便，具有锁定装置，头尾板均有把握手柄，便于推行。</p> <p>4. 两侧有五档护栏保护装置，护栏立柱采用不锈钢材质，更加稳固，防止使用者不小心滑落床下，不用时可折叠放下，方便患者上下床。</p> <p>5. 床面可以向左右侧翻身，根据需要可随意调整角度，速度平稳，角度合理。</p> <p>6. 摇杆具有双向过程保护装置，不会因摇过而损坏，增加其使用寿命。</p> <p>7. 便孔尺寸：220*230mm；摇动便盆摇把，可实现便盆进出自动接便功能。</p>			

(3) 氏慈店 (英)

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
				<p>8. 医用两段式可升降不锈钢输液架一只，可以调节高度，方便用户打点滴</p> <p>9. 配有 6cm（4cm 棕丝+2cm 高密度海绵）床垫、针织面料布套、便孔处配有防水层内套，防止弄脏床垫。</p> <p>10. 配有四个万向静音轮，方便来回挪动床体，轮子上面配有刹车功能，当把床放在合适的位置时，把刹车固定好，这样会更加稳固。</p> <p>11. 配有木质餐桌板一块，方便用户就餐、看书等</p>			
56	电动护理床	纳甲	尺寸： 196.5*103*90cm 床头板使用厚度 25mm 的环保生态免漆板，电动升降，床架铺板：采用≥1.2 mm 冷轧钢板一次模压成型，表面无焊点；整床面板凹型透气孔 60 个以上，具有防滑功能、增加床体透气性。 床架：框架采用 1.5mm 壁厚钢管，使用二氧化碳气体保护焊满焊工艺。头两侧各配备一个手抓杆插孔（亦可装输液架）	3250.00	50.00	3300.00	

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
				整床折叠式设计、床头、床尾及床架之间可拆分，便于不用时储存 带刹车橡胶脚轮			
57	居家适老床	纳甲	208*120*110cm 型号： NK-GZ-325	尺寸：208*120*110cm 床板使用橡胶木贴白蜡木，要求：1、50mm厚床侧板中前部加实木扶手，可以方便老人起身还可以起到保护老人睡觉时候滑落到地上和防止床上用品滑落到地上。2、框架结构采用实木打造，铺设≥16mm厚的实木板；3、床的高度采用适老化的标准，方便老人上床、下地；4、床尾部设计镂空扶手，方便老人走路时进行支撑，床位可以当做扶手用；5、床垫采用≥80mm的环保海棉加棕床垫；6、靠背：软包采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，海绵密度为42，硬度35；	1700.00	100.00	1800.00
58	防褥疮床垫	纳甲	2000*1050mm 型号： NK-CQ-003-3	产品面料：医用高分子， 温度：5度~-40度， 湿度：≤85% 安全承重：≥135KG 产品功率：≤20VA，	300.00	10.00	310.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
				注：产品适用于2000*1050mm 以上的护理床			
59	床边桌	伟誉	尺寸： 240*320cm 高度 65-115cm 型号： SH256	1. 餐桌底架采用厚度≥2mm 碳钢管，钣金件焊接而成。 2. 立柱采用优质铝型材 3. 8 档高度调节	500.00	50.00	550.00
60	移位枕	福祉	规格： 57*53*23cm 型号： RK-QS-18	1. 规格： 57*53*23cm； 2. 参数：优质 PU 抗菌皮革内包高强度聚苯海绵； 3. 用途：可以提供不同角度支撑；	45.00	10.00	55.00
61	上下肢康复训练器	纳甲	尺寸： 185*55*76CM 型号： WY-XLQ	1、系统动力系统采用特殊的结构设计，高度从 1010~1190mm 可以调节。 2、具有患者从完全被动训练阶段到主动和被动训练相交叉的助力训练阶段到完全的主动训练阶段到初期主动力量训练阶段的患者康复过程。 3、采用 10.4 寸彩色液晶触摸屏显示技术且一目了然的控制面板的设计，使医务工作者能轻松容易的掌握。 4、具有六种针对性的训练模式： (1) 神经模式：连续旋转运动的训练模式；	5180.00	100.00	5280.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
				<p>(2) 骨科模式：定位的角度往复训练模式；</p> <p>(3) 心肺模式：完全的主动运动训练模式；</p> <p>(4) 反馈模式：建立协调性的训练模式；</p> <p>(5) 被动模式：强化训练力度的训练模式；</p> <p>(6) 游戏模式：提高训练者的兴趣，使其在游戏中训练热情和耐力的模式。</p> <p>5、具有四种患者训练安全保护功能：痉挛保护、声控保护、靶心率保护、磁控保护。且痉挛敏感等级、声控敏感等级和靶心率目标数值均可调。</p> <p>6、参数可调： AC220V±10%50Hz； 输入功率：<800VA (用于成人上下肢)； 熔断器：F1AL250V，F3AL250V； 定时范围：2~120min±1min； 速度显示范围：0-99r/min±10%； 速度设定范围：0-60r/min±10%； 角度设定范围：0-330</p>			

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
				度±5; 阻力设定等级：1-20; 阻力力矩：0-20Nm; 心率设定范围：0-150 (设定级数每次5)，精度±5次/min 7、能够实时显示患者主被动做功情况。 8、可以根据患者情况上肢训练单元可高低调节，显示屏幕可200度转动，充分考虑了患者训练体位。			
62	康复脚踏车	福祉	尺寸： 120*41*39cm 型号： MLD-188	承重 100kg 产品名称：多功能连杆踏步机 产品尺寸： 120*41*39cm 产品配置：扶手、扭腰盘、机械连杆踏步机 产品功能：增强心血管系统、还针对足、腿、腹、腰、臀、背部等肌肉群进行锻炼，通过产品组合上的增加，达到健身效果 产品安装：简易安装	200.00	50.00	250.00
63	穿衣板	福祉	尺寸：长 70CM 型号： JD064	1. 穿衣器：材质为环保ABS+铝合金，无毒无味，产品两端应具有辅助穿衣、挂衣及鞋拔功能，长度尺寸≥7mm。	80.00	10.00	90.00
64	手持	纳甲	重量：	材质：高品质光学镜	25.00	5.00	30.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
	式LED放大镜		195克 镜面直径： 103mm 型号： NK-SH- 7003	片、ABS塑料、亚克力（小镜片） 产品特点：自带LED灯，加强光线，便于清晰阅读或者古玩鉴赏，安装三节7号电池即可使用。产品不含电池产品型号： 6903 重量：195克 镜面直径：103mm 倍数：2.5倍（大镜片）、45倍（小镜片） LED灯：3个			
65	放大镜指甲钳	纳甲	8.5*1.8* 1.5CM 材质：碳钢 +ABS+PP 型号： NK-SH- 7103	2倍放大镜+大号指甲钳 材质：刃/不锈钢，柄/ABS树脂，放大镜可拆分单独使用，需要时磁石吸在指甲刀上，调整角度即可使用。	10.00	5.00	15.00
66	助听器	伟誉	尺寸： 13.8*8.3 *42mm 型号： WY- 1088F4	1、配件：主机（1）耳塞（4）充电器（1）充电头（1）毛刷（1）彩盒（1）英文说明书 2、输出功率：≤3.6mW 3、最大声音输出：≤121+5分贝 4、声音增益：30±5分贝 5、频率范围：200--4000赫兹 6、等效输入噪声：≤	350.00	50.00	400.00

1950000000

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
				45 分贝 7、谐波失真：≤10% 8、连续工作时间：≤15 小时 9、电池容量：40mA 电池是可充电镍氢电池 10、工作电流：≤10mA 11、工作电压：1.2V 充电时间：2-4 个小时 使用时间：8-12 小时			
67	挂墙式换鞋凳	纳甲	尺寸：折叠：410*482mm，展开：座板高度：375mm，总高752mm 型号：定制	1、玄关换鞋，可折叠设计，节省空间 2、展开无噪音，环保安全，300 斤承重 3、根据人体坐姿加宽凳面，加高设计，长时间使用也坐感舒适自然 4、底部可调脚垫，平缓安全 5、材质采用加厚处理耐腐蚀耐磨	298.00	0.00	298.00
68	适老椅	纳甲	尺寸：≥560*≥560*≥800mm 型号：NK-GZ-304	尺寸：53*56*80cm 1、框架：弯曲木，频热压、经防潮、防腐、防虫化学处理。具有较良好的强度性能，良好的抗震力。 2、扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺 3、坐垫、靠背：均采用达到阻燃等级要求材料制作而成的软	280.00	0.00	280.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
				包，高密度海绵，防止褥疮。 4、采用优质软包PU，具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂的特性； 6、采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 材质抗压耐磨			
69	适老方桌	纳甲	尺寸：长800*宽800*高750mm； 型号：NK-GZ-316	尺寸：120*80*75cm 1、实木框架：采用优质橡胶木，木质细腻、具有较良好的强度性能，良好的抗震力； 2、台面：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺，天然橡木指接板贴白蜡木皮。4、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。材质抗压耐磨	420.00	0.00	420.00
70	阳台安装可升降晾衣杆	福祉	尺寸：≧870mm×263mm×60mm 型号：X3-3304XHQ	手动升降，加厚铝合金材料，升降高度20-140cm 金属材质抗压耐磨	598.00	0.00	598.00
71	电动晾衣架	福祉	尺寸：970mm×283mm×	性能要求：1、尺寸：1300*330*75（mm）， 2、额定电压：220-	1700.00	0.00	1700.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
			70mm 型号： X3- 1204XHQ	250V/50HZ3、照明功率：20W.4、电机功率：140W5、安装孔距：1180*190（mm） 6、产品净重：14KG7、衣杆孔数：20个 功能：1.风干功能。2.一键升降。3.消毒功能。4.LED照明。5.晾晒烘干。6.遇阻即停 功能特点及适用人群：全自动遥控晾衣架，无需手摇，适用于上肢残疾用户，使其生活无障碍。金属材料抗压耐磨			
72	浴帘	福祉	尺寸： 1200*180 0mm 型号： PLK-3652	防止老人淋浴时水溅出，降低滑倒风险，加厚涤纶布，金属挂钩 尺寸：120*180CM 材质环保	215.00	0.00	215.00
73	普通花洒	福祉	尺寸：手持φ95mm 型号： SEAT-020	规格：尺寸： 475*270mm 产品优点：把手处防滑设计，使用的时候不容易脱落更安全，正常情况下，折叠寿命可高达三万次。金属材料耐腐蚀耐磨	600.00	0.00	600.00
74	墙地砖铺贴	乐惠居	尺寸： 300mm*60 0mm 或 300mm*30	找平，防水，瓷砖铺贴	0.00	180.00	180.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
			0mm 型号：定制				
75	水路改造	乐惠居	20*3.4MM 壁厚 型号：定制	室内水路布管 品牌：伟星 PPR 冷热水管，20*3.4MM 壁厚	0.00	80.00	80.00
76	铝扣板吊顶	乐惠居	尺寸： 300*300M M 型号：定制	轻钢龙骨+铝扣板环保	0.00	180.00	180.00
77	隐形地漏	伟誉	管径： 50/75MM 型号： WY-1019	条形地漏安装（含主材、辅材） 材质：黄铜加固	0.00	290.00	290.00
78	方形不锈钢地漏	伟誉	管径： 50/75MM	材质：SUS304 不锈钢加固	10.00	50.00	60.00
79	热水宝	福祉	290x290x 330mm 型号： DSZF- KE05-60	实时热水，节能省电，出热水率高，能效等级二级性能加强	370.00	100.00	470.00
80	燃气热水器	海尔	长 340mm； 宽 165mm； 高 540mm 型号： ER3	舒适恒温，智能防冻，能效等级二级性能加强	1550.00	50.00	1600.00
81	电热水器	美的	外形尺寸：长 825mm； 宽 400mm；	能效：一级 温度调节：30~75℃ 安全保障	1750.00	50.00	1800.00

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	投标价格		
					产品单价	服务费单价	单价合计
			高 400mm 型号： F6033- UDmini (H E)				
82	浴霸	小米	尺寸： 30cm*60c m 型号： S1	功能：风暖强+风暖弱 +一键干燥+智能换气+ 照明 安装高度：≥140MM 性能升级安全保障	700.00	50.00	750.00
83	助浴器	福祉	尺寸：高 ≥537*长 ≥ 357.1mm 型号： 950-K12	集合了取暖、通风、 烘干衣物、除湿功能 的浴神，给老人打造 健康舒适的洗澡环 境。 开关类型：触摸式 操作方式：遥控器， 三挡可调额定功率： 2500W 送风方式：无转页无 摇头。性能升级安全 保障	1200.00	50.00	1250.00
总计							49860.00 元

附件 2

廉政责任书

为进一步加强廉政建设，特订立如下责任书：

一、甲、乙双方的权利和义务

1. 甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。
2. 甲乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。
3. 甲乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。
4. 甲乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得在对方报销任何应由个人支付的费用。
5. 甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。
6. 甲乙双方发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1. 甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
2. 本协议一式三份，由甲、乙双方各执一份，送交甲方的监督单位一份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

附件 3

常州市老年人家庭适老化改造申请表

_____市(区) _____镇(街道) _____村(社区)

老人姓名		性别		配偶姓名	
身份证号			户籍所在地		
申请改造家庭住址	(详细地址)			联系电话	
住宅情况	房产所有人:	建设年代:	年 月	<input type="checkbox"/> 电梯房 <input type="checkbox"/> 楼梯房 <input type="checkbox"/> 平房	
	居住情况: <input type="checkbox"/> 单独居住 <input type="checkbox"/> 夫妻共同居住 <input type="checkbox"/> 与子女亲属共同居住				
	建筑面积: 平方米			户型: 室 厅 卫	
身份特征	自评生活能力: <input type="checkbox"/> 完全失能 <input type="checkbox"/> 重度失能 <input type="checkbox"/> 中度失能 <input type="checkbox"/> 轻度失能 <input type="checkbox"/> 生活自理				
	<input type="checkbox"/> 1. 常州户籍城乡特困、低保、低保边缘及支出型困难家庭的老年人家庭; <input type="checkbox"/> 2. 常州户籍一至二级残疾老年人家庭; <input type="checkbox"/> 3. 常州户籍计划生育特殊老年人家庭; <input type="checkbox"/> 4. 常州户籍三至四级残疾老年人家庭; <input type="checkbox"/> 5. 常州户籍年满 80 周岁的老年人家庭; <input type="checkbox"/> 6. 常州户籍经评估或证明为中度、重度和完全失能的老年人家庭; (在所选项前的 <input type="checkbox"/> 内划“√”, 勾选第一、二类的请附相关材料)				
改造需求	本人及家庭成员自愿选择 _____(服务企业) _____对家庭进行适老化改造, 接受政府相关部门或单位的监督, 同意政府补贴规定, 愿意承担房屋改造中相关责任。拟对 (<input type="checkbox"/> 洗漱间 <input type="checkbox"/> 卫生间 <input type="checkbox"/> 厨房 <input type="checkbox"/> 卧室 <input type="checkbox"/> 客厅) 进行适老化改造, <input type="checkbox"/> 及配置一些适老化产品。 申请人(亲属)签字: _____ 年 月 日				
社区(村)初审意见	初审人签字		初审单位(盖章) 年 月 日		
镇(街道)审核意见	审核人签字		审核单位(盖章) 年 月 日		

备注	经审核，该老年人家庭属第___类家庭，按改造实际给予总改造费用___%的补贴，最高补贴不超过___元（6000元或2500元）。
----	--

建
46

附件 4

常州市适老化改造需求评估及方案设计表

姓 名		性别		联系方式	
身份证号码				户籍地址	
居住地址	_____市（区）_____镇（街道）_____村（社区）_____				
一、老年人生活能力评估（请在对应的栏内打“√”）					
健康情况	1. 现患有疾病 <input type="checkbox"/> 心脏病 <input type="checkbox"/> 高血压 <input type="checkbox"/> 低血压 <input type="checkbox"/> 糖尿病 <input type="checkbox"/> 痛风 <input type="checkbox"/> 风湿性关节炎 <input type="checkbox"/> 骨质疏松 <input type="checkbox"/> 白内障 <input type="checkbox"/> 支气管哮喘 <input type="checkbox"/> 帕金森症 <input type="checkbox"/> 老年痴呆 <input type="checkbox"/> 中风				
	2. 半年内发生重大疾病情况（_____）				
失能情况评估	<input type="checkbox"/> 完全失能（四级） <input type="checkbox"/> 重度失能（三级） <input type="checkbox"/> 中度失能（二级） <input type="checkbox"/> 轻度失能（一级） <input type="checkbox"/> 能力完好（0级）				
失能能力评估机构					
评估佐证材料名称（上传资料）					
二、居住条件需求评估（请在对应的栏内打“√”，选择合理需求）					
（一）基础改造服务包（共 13 条）					
评估事项				备 注	
如厕洗澡安全	1. 地面（地板）防滑处理	<input type="checkbox"/> 需要	<input type="checkbox"/> 不需要		
	2. 地面（地板）防潮处理	<input type="checkbox"/> 需要	<input type="checkbox"/> 不需要		
	3. 蹲坑加装坐便器	<input type="checkbox"/> 需要	<input type="checkbox"/> 不需要		
	4. 浴室使用洗澡椅	<input type="checkbox"/> 需要	<input type="checkbox"/> 不需要		
	其他				
室内行走便利	5. 室内通道安装扶手	<input type="checkbox"/> 需要	<input type="checkbox"/> 不需要		
	6. 楼梯安装扶手	<input type="checkbox"/> 需要	<input type="checkbox"/> 不需要		
	7. 卫生间安装扶手	<input type="checkbox"/> 需要	<input type="checkbox"/> 不需要		
	8. 浴室安装扶手	<input type="checkbox"/> 需要	<input type="checkbox"/> 不需要		
	9. 地面消除高低差无障碍改造	<input type="checkbox"/> 需要	<input type="checkbox"/> 不需要		
	10. 门槛消除高低差无障碍改造	<input type="checkbox"/> 需要	<input type="checkbox"/> 不需要		
其他					

居家环境改善	11. 室内老化裸露用电线路改造	<input type="checkbox"/> 需要	<input type="checkbox"/> 不需要	
	12. 加装夜间照明装置，方便夜晚行动（如：感应式或触控式小灯）	<input type="checkbox"/> 需要	<input type="checkbox"/> 不需要	
	13. 更换适老化水龙头（加长或抽拉式龙头把手）	<input type="checkbox"/> 需要	<input type="checkbox"/> 不需要	
	其他			
（二）拓展改造服务包（共 15 条）				
智能监测跟进	14. 安装物联网门磁监测系统	<input type="checkbox"/> 需要	<input type="checkbox"/> 不需要	
	15. 安装紧急救援呼叫系统	<input type="checkbox"/> 需要	<input type="checkbox"/> 不需要	
	16. 安装燃气（或煤气）泄漏报警器	<input type="checkbox"/> 需要	<input type="checkbox"/> 不需要	
	17. 安装烟雾报警器	<input type="checkbox"/> 需要	<input type="checkbox"/> 不需要	
	18. 防走失手环	<input type="checkbox"/> 需要	<input type="checkbox"/> 不需要	
	其他			
室内行走便利	19. 门距宽度满足让老年人轮椅进出（80cm）	<input type="checkbox"/> 需要	<input type="checkbox"/> 不需要	
	20. 门把采用 T 形把手	<input type="checkbox"/> 需要	<input type="checkbox"/> 不需要	
	21. 上下床能安全移动（安装床边起身扶手）	<input type="checkbox"/> 需要	<input type="checkbox"/> 不需要	
	22. 将厨房操作台改造为升降橱柜，便于轮椅进出	<input type="checkbox"/> 需要	<input type="checkbox"/> 不需要	
	其他			
居家环境改善	23. 室内墙面（吊顶）严重脱落，灰暗需要粉刷	<input type="checkbox"/> 需要	<input type="checkbox"/> 不需要	
	24. 双控电灯开关、插座位置安装合理，有明显的标识（如：开关外环有荧光贴条）	<input type="checkbox"/> 需要	<input type="checkbox"/> 不需要	
	25. 适老化床头柜（放置手电）	<input type="checkbox"/> 需要	<input type="checkbox"/> 不需要	
	26. 适老化衣柜方便老年人储藏衣物	<input type="checkbox"/> 需要	<input type="checkbox"/> 不需要	
	27. 家具及墙壁做特殊防护设计（如：铺设软布、转角处有装上保护装置）	<input type="checkbox"/> 需要	<input type="checkbox"/> 不需要	
	其他			
辅助器具适配	28. 康复辅助器具需求评估（请在对应的栏内打“√”，选择合理需求）			
	助餐辅助器具	<input type="checkbox"/> 喂食器 <input type="checkbox"/> 软勺 <input type="checkbox"/> 助餐筷 <input type="checkbox"/> 弯柄勺（叉）		
	助行辅助器具	<input type="checkbox"/> 助行器 <input type="checkbox"/> 拐杖 <input type="checkbox"/> 轮椅		

	如厕辅助器具	<input type="checkbox"/> 移动坐便器 <input type="checkbox"/> 便携式接尿器 <input type="checkbox"/> 接便器（便盆） <input type="checkbox"/> 插入式便器
	照护辅助器具	<input type="checkbox"/> 护理床 <input type="checkbox"/> 褥疮垫 <input type="checkbox"/> 床边桌 <input type="checkbox"/> 移位枕
	康复辅助器具	<input type="checkbox"/> 上下肢康复训练器 <input type="checkbox"/> 康复脚踏车 <input type="checkbox"/> 穿衣板
	感知辅助器具	<input type="checkbox"/> 老年人用放大镜 <input type="checkbox"/> 助听器
	其他	
其它	1.	
	2.	
	3.	
	
三、适老化改造设计方案		
改造项目	序号	设计的拟改造内容
如厕洗澡安全	1	
	2	
室内行走便利	1	
	2	
居家环境改善	1	
	2	
智能监测跟进	1	
	2	
辅具配备到位	1	
	2	
其它	1	
	2	
	3	
	



<p>评估及改造方案家庭确认</p>	<p>本人（是<input type="checkbox"/>/否<input type="checkbox"/>）认同上述评估结果和改造设计方案，同意按设计方案进行施工改造，愿意承担因施工改造产生的一切后果。</p> <p>老年人（或亲属）签字：_____年 月 日</p>
<p>评估设计机构确认</p>	<p>本公司于____年__月__日派2名工作人员上门进行评估并设计了改造方案，已与老人或家属充分沟通，并对评估和设计方案负责任。</p> <p>工作人员1（签名）：_____联系电话：_____</p> <p>工作人员2（签名）：_____联系电话：_____</p> <p>单位负责人签名：_____评估设计机构（盖章）</p> <p>联系电话：_____年 月 日</p>



附件 5

常州市老年人家庭适老化改造实施表

_____市（区）_____镇（街道）_____村（社区）

老人姓名		身份证号码		
联系方式		改造住址		
改造 实施 情况	序号	适老化改造具体内容		金额 (元)
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
		合计金额		
	施工人员 1: (签字)		施工人员 2: (签字)	
	及联系电话:		及联系电话:	
老人家庭确认	本人（是 <input type="checkbox"/> /否 <input type="checkbox"/> ）认同上述施工改造结果，改造总费用_____元，愿自行承担_____元。改造结算费用最终以审定金额为准。 老年人（亲属）签字：_____年 月 日			
服务单位确认	从____年__月__日至____年__月__日根据双方约定，按设计方案对该老年人家庭进行适老化改造完毕。本公司承诺对该家庭适老化改造的产品质保维护期自验收合格起__年有效。 负责人签字：_____服务提供机构（盖章） 联系电话：_____年 月 日			



附件 6

老年人家庭适老化改造服务协议

甲方（老年人家庭）：

乙方（改造服务单位）：

丙方（监督服务单位）：

依照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商就居家适老化改造相关事宜，达成如下协议：

一、适老化改造服务内容

根据《关于深入推进全市老年人家庭适老化改造工作的通知》（常民养老〔2024〕8号）要求和流程，乙方接受甲方实施居家适老化改造，具体改造范围、内容、要求详见甲方确定认可的《常州市适老化改造需求评估及方案设计表》。

二、甲方的责任及义务

甲方自愿选择乙方对家庭进行适老化改造，接受政府相关部门或单位的监督，同意政府补贴规定，承担房屋改造中相关责任，为乙方入场施工创造条件并积极配合，并支付应当自负的改造费用。

三、乙方的责任及义务

乙方根据甲方认可的设计方案进行施工，在约定的时间内保质保量完成服务内容，在适老化改造平台上传服务协议、施工场景照片等资料，并接受丙方的全过程监督。

四、丙方的责任及义务

丙方全过程参与适老化改造过程，按照购买服务合同约定内容履行监督责任。

五、合同价款及付款方式

甲乙双方根据《常州市老年人家庭适老化改造申请表》《常州市适老化改造需求评估及方案设计表》和《常州市老年人家庭适老化改造实施表》，确定合同总金额元，其中补贴金额_____元，自负金额_____元。

自负部分由甲方自行支付给乙方，开工入场前预付___%，待改造工作完成并验收后，付清尾款。自负部分可通过现金或转账至乙方对应结款账户，并由乙方开具发票，不得转账至乙方相关人员个人账户。补贴部分由各辖市区或镇街道按实际发生的补贴

额支付给乙方。

最终的改造费用以第三方机构验收审定的金额为准。乙方对于审定金额或补贴金额有异议的，可以申请复核，但不得以此为由拒绝履行合同约定工程量或延误竣工验收。

六、违约责任

1.如甲方未按约定时间支付款项或提供准确的信息，乙方有权暂停改造工程并要求甲方赔偿相应的经济损失。

2.如乙方未按约定时间完成改造工程或工程质量不合格，甲方有权要求乙方返工或选择其他方式解决，并可以要求乙方支付相应的经济损失。

七、本协议的有效期及免费质保期

本协议书自签署之日起生效，并在双方履行完毕本协议书约定的所有义务后终止。自验收合格起，免费质保期___个月，并由乙方负责相关工作。乙方工程售后联系地址：_____，售后联系电话_____。

八、约定事项的变更

如果出现不可预见的情况，影响项目如期完成，甲、乙双方均可要求变更约定事项，但应及时通知对方，并由双方协商解决。

九、适用法律、违约责任和争议解决

1.甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》的规定承担违约责任。

2.本协议书的所有内容均应适用中华人民共和国法律进行解释并受其约束。因本协议书所引起的或与本协议书有关的任何纠纷 或争议（包括关于本协议书条款的存在、效力或终止，或无效之后果），双方选择以下第 ___种解决方式：

(1) 向有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2) 提交常州仲裁委员会仲裁。

十、双方对其他有关事项的约定

本协议书一式肆份，三方各执壹份，申请补贴备案壹份。

甲方（签字或盖章）：

乙方（盖章）：

丙方（盖章）：

代表人（签字）：

代表人（签字）：

代表人（签字）：

联系方式：

联系方式：

联系方式：

年 月 日

附件 7

常州市老年人家庭适老化改造验收表

老人姓名		身份证号码		
联系方式		改造住址		
改造服务商			施工现场负责人	
施工时间	202 年 月 日~ 月 日		联系电话	
改造项目	序号	具体改造内容		金额(元)
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
		合计总金额		
调整改造内容	项目序号	涉及金额	原因	签字
		元	<input type="checkbox"/> 施工人员建议 <input type="checkbox"/> 家属要求	
原改造预算	元	改造后结算	元	
家庭代表 验收意见	<input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意		签 字	
市(区)民政 部门委托单位 验收意见	经我方工作人员于____年__月__日对该户老年人家庭适老化改造情况实地 验收, 共改造了__项, 总改造金额_____元。 负责人签字: _____ (验收单位盖章) 联系电话: _____ 年 月 日			
备 注				

附件 8

常州市老年人家庭适老化改造名单汇总表（20 年度）

序号	姓名	身份证号码	家庭地址	联系方式	改造对象类别	改造主要内容	改造总金额 (元)	补贴金额 (元)	备注
合计改造费用									

备注：“改造对象类别”分五大类 11 小类，可分别填对应数字：11.常州户籍城乡特困、低保、低保边缘、支出型困难等低收入老年人家庭； 21.一至二级残疾老年人家庭，22.计划生育特殊老年人家庭；31.三至四级残疾老年人家庭；32.评估为中度、重度、完全失能老年人家庭；33.常州户籍年满80周岁老人家庭。

附件 9

适老化改造现场安装过程监督记录表

老人姓名				性别	
改造地址					
序号	改造内容	数量	改造日期	施工方签字	监管方签字
施工方签字（盖章）：			监管验收方签字（盖章）：		

注：本表需在施工阶段填写，不得完工后补录。

