

## 分项报价表


项目编号/包号: JSZC-320400-CZZH-C2024-0094 项目名称: 献血房车(屋)

采购项目 报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
常州市中心血站献血房车(屋)参数(38 m <sup>2</sup> )								
1	献血房车(屋)主体(主框架、吊顶、内部隔断等)	天津友发	—	长*宽*高分别为10m×3.8m×3.6m,献血房车(屋)面积:38 m <sup>2</sup> (该尺寸为献血房车(屋)外墙尺寸)。献血房车(屋)室内空间均高约2.7m,宽度:外墙宽3.8m,内墙宽3.5m	1	套	86000	86000
2	屋面	国产	—	屋面采用集装箱专用顶板整体折板焊接;整体采用焊接一体化防水设计。全钢龙骨,中间保温层,多层保温隔离,夏季有效隔热,冬季有效保温。自排水雨水系统,防水性好,耐久性好,隔热降噪效果好,美观大气。	1	套	15600	15600
3	底盘	天津友发	—	10000mm*3800mm	38	m <sup>2</sup>	230	8740
4	室外墙体装饰面(1)	邦泰	镜面不锈钢折板+镀膜单层钢化玻璃	外墙:1、镜面不锈钢折板,面积不小于3.8m×3.6m×2;厚度:1.2mm;2、镀膜单层钢化玻璃,面积不大于10m×3.6m×1为全钢龙骨,墙体装饰完成面总厚度为:16cm±1cm。	1	套	49600	49600



5	室外主墙体装饰面(2)	创优	断桥铝系统门、窗扇、镀膜钢化玻璃	采用双层钢化玻璃,安全、防爆,隔热,避免安装防盗窗影响献血房车(屋)整体美观,防锈处理:10年保质,部分可开启有利于通风。	36	m <sup>2</sup>	780	28080
6	室内地面装饰面	泰坦创世	防水耐磨石塑地板	绿色环保,超强耐磨,防火阻燃,耐酸碱腐蚀。	38	m <sup>2</sup>	180	6840
7	室内墙体、顶部装饰面	福庆	碳晶板	绿色环保、防水阻燃、易擦洗不变形	90	m <sup>2</sup>	285	25650
8	窗帘	国产	PVC	垂直升降手拉式平面窗帘,耐脏、易拆装清洁,按窗口大小量制做。	1	套	3600	3600
9	电路系统	上上	符合国家标准并满足所有设施设备用电需要	电路设计:安全可靠,室内墙壁上按照电器布置和使用需求。电气线路敷设均采用隐藏式,并设有专用管道,主要电线均为10平方毫米铜芯多股电缆线;插座为2.5平米线。预留监控信号线。为确保房屋供电安全,三相五线制。	1	套	13500	13500
10	电源总控制箱	成吉	380V	带门、锁	1	只	780	780
11	空气开关	正泰	380V/220V	总开关带漏保,单片控制各个回路	9	只	60	540
12	灯开关	飞雕或公牛	220V	单联或多联	3	只	35	105



1 3	插座	飞雕 或公牛	220V /5 眼	按照电器布置和使用 需求插座布置合理。	20	只	35	700
1 4	吸顶 式照明灯	欧普	LED 照明	条形灯，一组两个灯， 分两排装，每排单独开 关控制；亮度满足采血 工作	6	组	300	1800
1 5	家用 中央 空调	格力	2P/ 台	独立式吸顶式冷暖空 调，保证冬暖夏凉。	2	台	8200	16400
1 6	空气 消毒 机	国产	吸顶 式安 装	适用体积：大于 105m <sup>3</sup>	1	套	6280	6280
2 4	小计							264215

### 常州市中心血站献血房车（屋）参数（45m<sup>2</sup>）

序号	分项 名称	品牌 商标	规格 型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1	献血 房车 （屋） 主体 （主 框架、 吊 顶、 内部 隔断 等）	天津 友发	——	长*宽*高分别为 10m× 4.5m×3.6m，献血房车 （屋）面积：45 m <sup>2</sup> （该 尺寸为献血房车（屋） 外墙尺寸）。献血房车 （屋）室内空间均高约 2.7m，宽度：外墙宽 4.5m，内墙宽约 4.2m	1	套	93500	93500
2	屋面	国产	——	屋面采用集装箱专用 顶板整体折板焊接；整 体采用焊接一体化防 水设计。全钢龙骨，中 间保温层，多层保温隔 离，夏季有效隔热，冬 季有效保温。自排水雨 水系统，防水性好，耐 久性好，隔热降噪效果 好，美观大气。	1	套	20250	20250



3	底盘	天津友发	——	10000mm*4500mm	45	m <sup>2</sup>	230	10350
4	室外主墙体装饰面(1)	邦泰	镜面不锈钢折板+镀膜单层钢化玻璃+碳晶板	外墙：1、镜面不锈钢折板,面积不小于4.5m×3.6m×2;厚度:1.2mm; 2、镀膜单层钢化玻璃,面积不大于10m×3.6m×1+5.9m×3.6m×1+2.1m×3.6m×1 3、碳晶板,面积不小于1.5m×2.7m×2 4、为全钢龙骨,墙体装饰完成面总厚度为:16cm±1cm。	1	套	65600	65600
5	室外主墙体装饰面(2)	创优	断桥铝系统门、镀膜钢化玻璃	采用双层钢化玻璃,安全、防爆,隔热,避免安装防盗窗影响献血房车(屋)整体美观,防锈处理:10年保质,部分可开启有利于通风。	5.4	m <sup>2</sup>	980	5292
6	室内地面装饰面	泰坦创世	防水耐磨石塑地板	绿色环保,超强耐磨,防火阻燃,耐酸碱腐蚀	45	m <sup>2</sup>	180	8100
7	室内墙体、顶部装饰面	福庆	碳晶板	绿色环保、防水阻燃、易擦洗不变形	123.3	m <sup>2</sup>	285	35140.5
8	窗帘	国产	PVC	垂直升降手拉式平面窗帘,耐脏、易拆装清洁,按窗口大小量制做	1	套	3600	3600
9	电路系统	上上	符合国家标准并满足所有设施设备用电需	电路设计:安全可靠,室内墙壁上按照电器布置和使用需求。电气线路敷设均采用隐藏式,并设有专用管道,主要电线均为10平方毫米铜芯多股电缆线;插座为2.5平米线。预留监控信号线。为确保	1	套	15300	15300



			要	房屋供电安全，三相五线制。				
10	电源总控制箱	成吉	380V	带门、锁	1	只	780	780
11	空气开关	正泰	380V/220V	总开关带漏保，单片控制各个回路	9	只	60	540
12	灯开关	飞雕或公牛	220V	单联或多联	3	只	35	105
13	插座	飞雕或公牛	220V/5眼	按照电器布置和使用需求插座布置合理。	20	只	35	700
14	吸顶式照明灯	欧普	LED照明	条形灯，一组两个灯，分两排装，每排单独开关控制；亮度满足采血工作	6	组	300	1800
15	家用中央空调	格力	2P/台	独立式吸顶式冷暖空调，保证冬暖夏凉	2	台	8200	16400
16	空气消毒机	国产	吸顶式安装	适用体积：大于 125m <sup>3</sup>	1	套	6280	6280
25	小计							283737.5
26	合计							547952.5

注：

- 1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。
- 2.本表行数可以按照项目分项情况增加。
- 3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：

日期：2024年11月9日

